CENG 201 Veri Yapıları 11: Sıralama Algoritmaları

Öğr.Gör. Şevket Umut ÇAKIR

Pamukkale Üniversitesi

Hafta 11

Anahat

- Seçmeli Sıralama
- Kabarcık Sıralama

3 (Araya)Eklemeli Sıralama

Sıralama Algoritmaları

- Eldeki n adet değeri ya da elemanı mantıksal bir sıraya göre sıralamayı sağlayan algoritmalara *Sıralama Algoritmaları* adı verilir
- Karşılaştırmalı ve karşılaştırmasız türleri bulunmaktadır.
- En yaygın örneği n elemanlı bir dizinin sıralanmasıdır.

- Tüm diziyi arayarak en küçük eleman bulunur ve ilk elemanla yer değiştirilir.
- Kalan dizide(ilk eleman hariç) en küçük eleman bulunur ve dizideki ikinci elemanla yer değiştirilir.
- Bu şekilde dizideki bütün elemanlar uygun sıraya gelene kadar işleme devam edilir.

i=0

6 12 19 16 14 5

i=0

6 12 19 16 14 5

i=1

5 12 19 16 14 6



19 16 | 14 | 5

i=2

19 16 14 | 12

i=1

16 19 14



16 | 14 | 5 19

i=2

19 16 14 | 12

i=1

16 19 14

i=3

6 | 12 | 16 | 14 |



16 19 14

i=2

19 16 14 | 12

i=4

16 19 12 14

i=1

19 16 14

i=3

6 | 12 | 16 | 14 |



16 14 19

i=2

19 16 14 | 12

i=4

16 19 12 14

i=1

16 19 14

i=3

12 16 14

sıralanmış dizi

Seçmeli Sıralama Kodu

```
void sort(int arr□)
        int n = arr.length;
       // One by one move boundary of unsorted subarray
4
       for (int i = 0; i < n-1; i++)
5
6
            // Find the minimum element in unsorted array
            int min_idx = i;
8
            for (int j = i+1; j < n; j++)
9
                if (arr[j] < arr[min_idx])</pre>
10
                    min_idx = j;
11
            // Swap the found minimum element with the first
            // element
13
14
            int temp = arr[min_idx];
            arr[min_idx] = arr[i];
15
            arr[i] = temp;
16
```


• En kötü durumda kaç karşılaştırma yapılır?


Kabarcık Sıralama


- Baştan sona doğru elemanlar ikili olarak(komşusuyla birlikte) birer kabarcık olarak düşünülür.
- Kabarcık içindeki elemanlar karşılaştırılır ve sıralanır.
- İlk turun sonunda en büyük eleman en sona yerleşmiş olur.
- Bu işlem n-1 defa yapıldığında dizi sıralanmış olur.














































































Kabarcık Sıralama Kodu

```
void bubbleSort(int arr[])
       int n = arr.length;
3
       for (int i = 0; i < n-1; i++)
4
           for (int j = 0; j < n-i-1; j++)
5
                if (arr[j] > arr[j+1])
6
                    // swap arr[j+1] and arr[i]
                    int temp = arr[j];
9
                    arr[j] = arr[j+1];
10
                    arr[j+1] = temp;
11
```

Kabarcık Sıralama Geliştirme

• Geliştirme uygulanabilir mi?

Kabarcık Sıralama Geliştirme

- Geliştirme uygulanabilir mi?
- Eğer son turda hiç bir yer değiştirme olmadıysa dizi sıralanmış demektir. Algoritma sonlandırılabilir.


• En kötü durumda kaç karşılaştırma yapılır?


Eklemeli Sıralama


- İskambil kağıtlarını dizmeye benzerdir.
- Dizinin bir tarafı sıralanmış olarak kabul edilir.
- Sıralı olmayan bir kısımdan eleman seçilip sıralı olan kısımdaki uygun konumuna yerleştirilir.
- Bütün elemanlar sıralı kısıma gelene kadar işlemler devam ettirilir.


$$j=1$$

$$j=1$$













$$j=4$$



































































sıralanmış dizi

1

3

4

5

6

8

9

10

11

13 14

15

16

Eklemeli Sıralama Kod

```
void sort(int arr□)
    int n = arr.length;
   for (int i=1; i<n; ++i)
    {
        int key = arr[i];
        int j = i-1;
        /* Move elements of arr[0..i-1], that are
           greater than key, to one position ahead
           of their current position */
        while (j \ge 0 \&\& arr[j] > key)
            arr[j+1] = arr[j];
            j = j-1;
        arr[j+1] = key;
```

En kötü durumda kaç karşılaştırma yapılır?

Algoritma Karmaşıklıkları

Algoritma	Karmaşıklık
Seçmeli Sıralama	$O(n^2)$
Kabarcık Sıralama	$O(n^2)$
Eklemeli Sıralama	$O(n^2)$

Sıralama Algoritmaları Bağlantıları

- Animasyonlu web sitesi
- YouTube Yöresel Danslar
- Görselleştirme