HTML

> ❗ HTML'in bir programala dili olmadığını biliyorum, düzeni sağlamak için Programlama Dilleri notlarımda bulunuyor!!!

HTML Sayfası Oluşturmak için Gerekli Kök Yapı

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <meta name="keyword" content="HTML dersleri, css dersleri, js dersleri, f
e dev">
   <title>Document</title>
</head>
<body>
```

```
</body>
</html>
```

Bu yapıyı kısa yoldan yapmak için VC Code üzerinde boş .html dosyasına “! + <enter>” yapmak yeterlidir.

HTML Etiketleri

- ▼ <!DOCTYPE HTML>
  - Dosyanın bir html 5 belgesi olduğu anlamına gelir.
  - Kodun başına yazılabilir.

```
<!DOCTYPE HTML>
```

- ▼ <html> </html>
  - Html kodunun en başında ve sonunda bulunmalıdır. (<!DOCTYPE HTML>’den sonra.)
  - Html kodları bunun arasına yazılır.
  - <html lang="en"> Dilin ingilizce olduğu belirtmek için kullanılmış hali.

```
<html>
  comment
  comment
  comment
</html>
```

- ▼ <head> </head>
  - Html dosyasıyla alakalı meta bilgiyi tutar.
  - ▼ <meta>
    - Sayfamızın meta bilgilerini tanımladığımız yerdir.
    - Kapatma etiketine sahip değillerdir.

- <meta charset="UTF-8"> Sayfanın alfabesini tanımlamada kullanılır.
- <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> Sitenin açılacağı cihazdaki görünümünü ayarlamada kullanılır. (PC, mobil, tablet vs.)
- <meta name="keyword" content="HTML dersleri, css dersleri"> Siteyi öne çıkartmak için yazılabilecek keyword'ler buraya girilir.
- <meta name="description" content="FEci olup hayatın boyunca div ortalama"> Sayfa hakkında açıklama yazılır.

▼ <title> </title>

- Tab'ın üstünde gözüken başlık buraya <title> komutu ile işlenir.

```
<head>
<title> This is Tab's Title </title>
</head>
```

▼ <body> </body>

- Sayfa üzerine yazacaklarımız bunun içine yazılır.

▼ <h1> </h1>

- Başlık için en büyük yazı fontudur.

```
<body>
<h1>
This is a Head
</h1>
</body>
```

▼

- Body içinde paragraf yazmak için kullanılan yazı fontudur.

```
<body>
<p>
This is A Paragraph
```

```
</p>
</body>
```

```
<body>
<h1>YEEEJEEEEEB</h1>
<p>
Ricebin skodası riceeeeeb
</p>
</body>
```

▼ <img src>

```
<img src="img_riceeeb.png">
<img src="img_ricebiye" width="400" high="300">
```

▼ <a href>

```
<a href="https://www.youtube.com/">Visit My Youtube Channel</a>
```

- Aradaki yazıya basıldığında href'e tanımlanmış adrese yönlendirilir.

HTML Formatlama Komutları

-   : Kalın yazı.
-   : Yazıyı kalınlaştırır ve önemini vurgular.
  - sadece görüntüsel olarak yazıyı kalınlaştırsa da
  - hem görüntüsel olarak yazıyı kalınlaştırır hem de ekran okuyucular için yazıyı vurgular.
-   : Yazıyı italikleştirir.
  - Ayrıca   da kullanılır.
- <mark> </mark> : Yazının üstünü boyar.

- <small> </small> : Yazıyı bir nebze küçültür.
- <del> </del> : Yazının üstünü çizer.
- <ins> </ins> : Yazının altını çizer.
- A_B : A(altı)B
- A^B : A(üssü)B
- <ul></ul> : <li> bunun içine yazılır ve katman oluşturulmuş olur (1 tab boşluk bırakılmış olur.)
  - <li></li> : Liste görünümü oluşturur.

```
<h3>Bilgisayar Donanımları</h3>
<ul>
  <li>Donanım Bileşenleri
    <ul>
      <li>CPU</li>
      <li>RAM</li>
      <li>GPU</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Çevre Birimleri</li>
</ul>
```

▼ Çıktı:

- Donanım Bileşenleri
  - CPU
  - RAM
  - GRUP
- Çevre Birimleri

- : inline metinlerde ayrı grup oluşturarak özel ayar yapmamızı sağlar.
- Bu komutların hepsi   içinde kullanılır.

- Style içinde özellik tanımlarken ya da CSS dosyası oluştururken özellikleri iki nokta (:) ile tanımlarız.
- Diğer rel, href, style gibi komutları kullanırken eşittir (=) kullanırız.
- Eşittir kullandığın şeyleri tırnak içinde yazarsın.

HTML Nitelikleri (CSS)

- Her html ögesinin nitelikleri olabilir ve bu nitelikler ayarlanabilir.
- Bu bilgiler ögenin başlangıç tag'ında belirtilir.

▼ Inline CSS

```
<tagname style="property:value;">
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

    <h1 style="text-align: center; font-size: 300%; color: yellow; backgroun
d-color: blue;">Centered Heading</h1>

    <p style="text-align: center; font-size: 100%; color: white; background-
color: red;">Centered paragraph.</p>

  </body>
</html>
```

- Birden fazla kelimeden oluşan özellikler tire (-) ile birleşik yazılır
- Özellikler arasında noktalı virgül (;) kullanılır.
- Özelliklerin tümü aynı çift tırnak ("") içinde yazılır.

▼ Internal CSS

- Attribute'ler <head> kısmının içine <style> eklenerek yapılır ve body içindekilerin tamamında etkili olur.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <style>
    h1 {
      color:black;
      background-color:green;
    }
    p {
      color:powderblue;
      text-align:center;
      border:1px black solid;
    }
    </style>
    <title>Merhaba Riceeeeb</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hoşgeldin Riceeeeeb</h1>
    <p>Hadi Git Bakalım Riceeeeeb</p>
  </body>
</html>
```

▼ External CSS

- CSS bilgileri .css ile biten başka bir dosyadan aktarılır.
- Dosyayı import etmek için <link> kullanılır.
- <link> <head> kısmına yazılır. (Sonuçta metadata.)

```
    <link rel="stylesheet" href="style.css">   #biçiminde yazılı
```

- "rel" kısmı import ettiğimiz dosyanın html için bir style belirleme belgesi olduğu manasına gelir. Relationship kısaltmasıdır.

- “href” kısmı ise import ettiğimiz dosyanın adıdır. (link de olabilir.)
- rel ve href tanımlarken eşittir kullanıldığını unutma.

CSS’de Class Yapısı

- HTML elemanlarını kategorize ederek onlara özel elemanlar atamaya yarar.

```
.class-name {
   attribute:spicial;
   attribute:spicial;
   attribute:spicial;
}
```

- Kullanılarak global bir class yaratılabilir.
- Eğer bu class’ı kullanmak istersek:

```
<h1 class="class-name">Head Text</h1>
```

- Aynı isimde class’lar farklı html komutları için farklı şekilde konfigüre edilebilir.

```
h1.special{
   color:green;
   text-weight:bold;
}

p.special{
   color:red;
   text-align:center;
   border:green 2px solid:
}
```

```
<h1 class="special">Head</h1>
```

```
<p class="special">Paragraph</p>

<!special_class'ı_h1_ve_p_için_farklı_etki_gösterir.>
```

Konuma Göre Stil

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

```
li em {
   color:green;
}
```

- Yukarıdaki CSS kodu li içindeki em'ler için çalışır. Örneğin:

```
<li>This text's color is not <em>green</em></li>
```

Kardeş İlişkisi

```
h1+p {
   color:red;
   background-color:blue;
   text-align:center;
   border:green 2px solid;
}
```

- Yukarıdaki CSS kodu h1 komutundan sonra gelen p komutu için çalışır.

```
<h1>This is a Header</h1>
<p>This paragraph is affected by CSS file.</p>
```

CSS State (Durum)

- Örneğin linkin üstüne gelindiğinde ne olacağını ayarladığımız durumdur.

▼ State-Based Pseudo-Classes

:link	Üzerine tıklanmadığı varsayılan durumda uygulanan stildir.
:visited	Link ziyaret edilirse bu stil uygulanır.
:hover	Kullanıcı fareyle bir elementin üzerine geldiğinde bu stil uygulanır.

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title>CSS State Örneği</title>
  <style>
    a:link {
      color: blue;
    }
    a:visited {
      color: purple;
    }
    a:hover {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <a href="https://www.example.com">Örnek Link</a>
</body>
</html>
```

CSS Fonksiyonları

- komutu html kod bloklarını gruplandırıp daha rahat kontrol etmek için kullanılır.

```
.box{
  height:200px;
  width:200px;
```

```
    background-color: powderblue;
}
h1.special {
        color:green;
        size:100px;
        background-color:purple;
        border:black solid 5px;
}
```

```
<!DOCTYPE HTML>

<html>
    <head>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <title>Merhaba Riceeeeb</title>
    </head>
    <body>
        <h1 class="special">Bakalım Çalışıyor mu Riceeb</h1>
        <p>p.special <span>span bölümü</span> üretilmiş bir paragraf</p>
        <div class="box"></div>
    </body>
</html>
```

@tanımlayıcı (kural)

- CSS dosyalarında kullanlır.

```
@charset "utf-8"    /*UTF-8 Karakter setini kullanır.*/
@import "style2.css"   /*style2.css dosyasını bu dosyaya dahil eder.*/
@media (min-width: 70em){  /*Ekran çerçeve boyutu en az 70em (~=1120px)
olduğunda çalışır*/
    body{
        font-size:%130;
```

```
    }
  }
```

Javascript

- Javascript, bütün html ögelerini (css, attributes, codes etc.) değiştirebilmemize, ekleyebilmemize, çıkartabilmemize olanak tanır.
- Dinamik web sayfaları oluşturmak için kullanılır.

HTML DOM (Belge-Nesne Modeli)

- DOM bütün html ögelerini nesne olarak alır ve javascript ile bunları değiştirmeye olanak tanır.

▼ Metotlar

```
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";
</script>

</body>
</html>
```

- Bir HTML öğesine erişebilmenin en kolay yolu kimliklerini (id) kullanmaktır.
- Yukarıdaki örnekte getElementById yöntemi ile öğeyi bulmak için id="demo" kullanmıştır.

▼ innerHTML bir özelliktir.

- innerHTML özelliği HTML öğelerinin içeriğini almak veya değiştirmek için kullanılır.

- <html> ve <body> dahil olmak üzere her html öğesi için kullanılabilir.

Metotlar

document.getElementById(id)

- Bir HTML elemanını **id** özelliğine göre bulur. Bir sayfada her id benzersiz olmalıdır.
- Tek öğe seçer

document.getElementsByTagName(name)

- Html öğelerinin etiket adından yola çıkarak alır. (h1, p, div)
- Birden fazla öğe seçer.

document.getElementsByClassName(name)

- Html ögelerini class'larına göre alır.
- Birden fazla öğe seçer.

document.querySelectorAll(selector)

- CSS class'larına göre öğeyi seçer.

```
const x = document.querySelectorAll("p.intro");
```

- Class'ı intro olan p etiketli html öğelerini seçer.
- Modern ve esnek bir yöntemdir.

❗ Paranter içine tırnak içinde yazıldığı unutulmamalıdır.

HTML Öğelerini Değiştirme

elementById("").innerHTML = *new html content;*

- Bir öğenin innerHTML'sini değiştirmek için kullanılır.
- innerHTML HTML öğesinin içeriğidir.

elementById("").attribute = new value

- Bir HTML öğesinin özniteliği değiştirilebilir.
- <img src>'deki src örnek verilebilir.

```
getElementById("Hello").src="frog.jpeg";
```

elementById("").setAttribute("attribute", "value")

- Bir HTML öğesinin özniteliği değiştirilebilir.

```
getElementById("Hello").setAttribute("href","www.example.com");
```

element.style.property = new value

- Html öğesinin stilini değiştirmek için kullanılır.

```
getElementById("Hello").style.color="powderblue";
```

HTML Örnekleri

```
<script>
  document.getElementById("riceb").onclick = displayDate;
  function isplayDate() {
  document.getElementById("riceb").innerHTML = Date(); }
</script>
```

- Id'si riceb olan öğeye basıldığında displayDate() fonksiyonu çalışır.
- displayDate fonksiyonu diğer komutta tanımlandığı üzere id'si riceb olan öğeyi o anki tarih ve saat yapar. (Date() fonksiyonuna değiştirir.)

JS Nasıl Eklenir?

Inline JS

- Direkt kod HTML öğesinin içine yazılır.

```
<button onclick="createParagraph()">Click me!</button>
```

- Burada text'e basıldığında createParagraph() fonksiyonu çalışır.

Internal JS

```
<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";  //JS Code
</script>
```

- <head> kısmında olmasına gerek yoktur.

External JS

- .js ile biten bir dosya eklenerek onun özellikleri html içinde kullanılır.

```
<script type="module" src="script.js"></script>
```

- Dosya script komutu ile import edilir.
- type="module" ile aktarılan dosyanında bir JS modülü olduğu tanımlanır.
- src="script.js" JS dosyasının yeri gösterilir. (Alicam niye hiçbirinin birbiriyle alakası yok, CSS eklerken neden böyle değildi AAAAAAAA.)