

Documentation du Déploiement

Pour le déploiement du site web en ligne j'ai choisi d'utiliser Render qui car il s'agit d'un hébergeur proposant une formule gratuite(Free) limiter mais également car Render possède une bonne compatibilité avec symfony que j'ai utiliser pour ce projet et aussi car il permet un déploiement depuis le repository Github.

Néanmoins render ne proposant pas de base de données MySql et MongoDB je ferai d'abord une petite explication de ce que j'ai fait pour pouvoir utiliser ces base de données sur le projet.

1 : Préparation

1.1 : Bases de données

J'utilise pour ce projet deux bases de données une base relationnelle MySql et une base non relationnelle MongoDB.

1.2 : MySql

Pour la base MySql j'ai utiliser une base de données en ligne avec Aiven qui propose une formule gratuite limiter pour avoir une base de données MySql(ou autre).

Pour y intégrer mes données de test je me suis connecté à ma base de données Aiven via l'outil MySql Workbench et j'ai ensuite exporter les données et tables de ma base de données local puis je les ai importer sur la base de données Aiven.

Suite a quoi j'ai tester la base de données Aiven sur mon projet déployer en local et tout fonctionnait correctement

1.3 : MongoDB

Pour la base MongoDB j'ai utiliser MongoDB Atlas qui propose une formule gratuite limiter pour avoir une base de données MongoDB en ligne.

Pour y intégrer mes données de test de ma base de données MongoDB local j'ai connecté ma base de données MongoDB Atlas à l'outil MongoDB compass, depuis celui-ci j'ai exporter mes données de ma collection de ma base de données local puis les ai importer dans la collection de la base de données MongoDB Atlas.

Suite a quoi j'ai tester la base de données MongoDB Atlas sur mon projet déployer en local et tout fonctionnait correctement.

2 : Déploiement

Comme expliquer précédemment j'ai choisis Render pour le déploiement de mon site web en ligne.

Le déploiement sur Render nécessite plusieurs étape, tout d'abord on créer un compte sur Render puis on se connecte ensuite si il s'agit de notre premier projet sur Render il va nous demander de créer un nouveau service en proposant les différents service possibles.

J'ai choisi le service Web Service il propose également le service Static Site mais mon projet étant une application web Web Service était la meilleur solution.

Une fois le service choisi on nous demande d'indiquer l'adresse de notre repository Github public, une fois cela fait un panneau apparaît avec plusieurs élément à indiquer et configurer.

Tout d'abord le nom de notre service on peut y mettre le nom que l'on souhaite ensuite il faut choisir le langage de environnement d'exécution du Web Service, sur Render PHP n'était pas disponible j'ai donc du utiliser Docker.

Mon projet n'ayant pas été fait à l'origine avec docker j'ai générer un fichier Dockerfile que j'ai mis à la racine de mon projet pour que le déploiement ce fasse correctement.

Ce fichier contient plusieurs commande qui permettent de créer une image docker et d'installer les dépendances nécessaire au bon fonctionnement du projet (php et symfony) et également d'activer les extensions php nécessaire pour le projet, il configure également l'environnement apache dans l'image docker.

Et enfin il exécute la commande composer install avec certaine option qui permettent d'installer uniquement les dépendance de production de symfony et d'éviter de possibles interaction, puis il reconstruit le cache de symfony en production et enfin lance apache.

J'ai ensuite choisi la branch que j'utiliserai pour mon déploiement (dans mon cas main), j'ai également générer un fichier «.htaccess» dans mon dossier public car il est nécessaire pour la réussite du déploiement et le fonctionnement du site web.

Ensuite après avoir choisi ma formule(free pour ce projet) j'ai pu indiquer toute mes variable d'environnement directement dans Render qui sont les suivantes :

APP_DEBUG=0,

APP_ENV=prod,

APP_SECRET=suite de chiffre et de lettre,

DATABASE_URL=url de ma bdd MySql,

DEFAULT_URI=url de mon site sur render,

MAILER_DSN=null,

MESSENGER_TRANSPORT_DSN=celui par défaut,

MONGODB_DB=nom de ma bdd,

MONGODB_URI=url de ma bdd MongoDB,

J'ai indiquer les variable MAILER_DSN et MESSENGER_TRANSPORT_DSN pour que éviter des erreur au niveau des formulaires et action qui envoie les mail car ne possédant pas de SMTP réel pour le déploiement du site en ligne les envoie de mail ne sont pas possible(toute les action qui envoie des mail fonctionne mais aucun mail ne sera reçu).

L'envoie des mail fonctionne parfaitement en déploiement local avec des outil comme Mailtrap ou Mailpit(dans mon cas).

Une fois toute les variable d'environnement et leur valeur exact indiquer j'ai cliquer sur déployer pour bien déployer le projet et j'ai pu avoir accès à mon site web déployer(pas du premier coup j'ai du régénérer le Dockerfile plusieurs fois et régler un problème de dépendance manquante).

3 : Conclusion

Une fois le site web correctement déployer j'ai pu le tester pour confirmer le bon fonctionnement de toute les fonctionnalité du site.

Certaine fonctionnalité peuvent être un peu lente a démarrer car Render et les autres base de données étant limiter(plan gratuit) il faut un peut de temps pour que tout fonctionne.