

TP1 Réalisé par : Merzougui Mohamed Abdeljalil & Ladjouzi Imène

- Pour exécuter le programme correctement, il faut s'assurer de l'ouverture d'un projet dans Code Blocks, suivez le [tuto](#) ou les étapes pour mieux comprendre.
- Il est nécessaire de mettre le terminal en plein écran avant de commencer pour le bon fonctionnement des modules d'affichage.
- Il est nécessaire de respecter les noms et formats des fichiers qui contiennent les données, sinon les populations ne peuvent pas être créées à partir de fichiers.
- Utilisez votre clavier (flèches multidirectionnelles) ou votre souris pour choisir du menu.

1. Étapes pour exécuter le programme correctement:

- Ouvrir Code::Blocks.
- Créer un nouveau projet :
- Allez dans Fichier → Nouveau → Projet...
- Sélectionnez "Projet vide" (Empty Project) → Cliquez sur "Aller", puis Suivant
- Donnez un nom à votre projet et choisissez le dossier où vous souhaitez enregistrer les fichiers du projet.
- Terminez l'assistant, ne vous occupez pas encore des fichiers sources.
- Ajoutez vos fichiers .c et .h existants :
- Dans l'onglet "Projet" à gauche, faites un clic droit sur "Sources" → Ajoutez des fichiers...
- Naviguez jusqu'au dossier où se trouvent vos fichiers .c.
- Sélectionnez tous les fichiers .c (maintenez Ctrl pour en sélectionner plusieurs) → Cliquez sur Ouvrir
- Faites la même chose pour les fichiers .h, mais faites un clic droit sur "En-têtes" (Headers) → Ajouter des fichiers...
- Compiler et exécuter le projet :
- Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage (Compiler) ou appuyez sur F9 pour compiler et exécuter.

2. Format utilisé dans la partie 1 (pour l'importation de la population à partir d'un fichier appelé **TP1.txt**):

⇒ Famille1 / famille 2 / / famille n

- Utilisation du slash (/) comme séparateur.

- Les noms ne doivent pas nécessairement être formatés Xxxxx.
- Les espaces ne sont pas nécessaires

Exemple : bouhadada / khadir/ .../ terki

3. Format utilisé dans la partie 2 (pour l'importation de la population à partir d'un fichier appelé **data.txt):**

⇒ Famille1: prenom parent1;sexe, prenom parent2; sexe: prenom enfant1;sexe, ..., nom enfantN;sexe: marque voiture1; matricule, ..., marque voitureN; matricule

- Chaque famille occupe une ligne.
- Utilisation de ':' comme séparateur entre les champs d'une famille (nom: parents: enfants: voitures).
- Utilisation de ',' comme séparateur entre les éléments d'une liste (parent1, parent2...).
- Utilisation de ';' comme séparateur entre les champs de chaque élément (nom enfant; sexe ...).
- Utilisation de '/' pour indiquer un champ vide.
- Les noms ne doivent pas nécessairement être formatés Xxxxx.
- Les espaces ne sont pas nécessaires.

Exemple:

Bensebaa: Djamel;m,khadidja;f: mohammed;m,laatra;f,fouad;m:peugot;12563-111-16
Sellami: mokhtar;m : / : chevrelet;30924-115-31