Configuración de UrBackup para respaldar la base de datos

Antes de empezar: el orden

La configuración de UrBackup se hace DESPUÉS de ejecutar el script en la computadora 1: el script crea la carpeta de copias de la base de datos que UrBackup va a respaldar.

1. Computadora 1: ejecuta `centro_datos_setup.sh` (con `IP_URBACKUP` de la computadora 3).
2. Computadora 3: instala el servidor de UrBackup (Paso 1).
3. Computadora 1: instala el cliente (Paso 2) y agrega la carpeta (Paso 3).
4. Vuelve a ejecutar el script solo si activas el dump nativo (Paso 4). Es seguro repetirlo.

Necesitas acceso con `sudo` en las computadoras 1 y 3, y que ambas se vean por la red.

Cómo funciona

UrBackup tiene dos partes. El **servidor** (computadora 3) guarda las copias y se administra desde una web en el puerto 55414. El **cliente** (computadora 1) es un programa pequeño instalado en el equipo a respaldar.

- El servidor encuentra al cliente y le pide los archivos, por los puertos TCP 35621 a 35623 del cliente (y UDP 35622 para descubrirlo en la red local).
- El script deja en la computadora 1 un volcado diario de MariaDB en `/var/backups/mariadb` (01:30, se conservan 3 días). UrBackup copia esa carpeta.
- Opcionalmente, UrBackup puede hacer su propio volcado de MariaDB (Paso 4).

Paso 1: instalar el servidor (computadora 3)

Usa el método de instalación del equipo (el enlace del archivo `urbackup.docx`) o el repositorio oficial de urbackup.org/download.html. Con el repositorio (PPA) sería:

```
sudo add-apt-repository -y ppa:uroni/urbackup
sudo apt update
sudo apt install -y urbackup-server
```

El instalador pregunta en qué carpeta guardar las copias: elige un disco con espacio suficiente. Cuando termine:

1. Abre `http://IP_COMPU3:55414` en un navegador.

2. Ve a **Settings > Users** y crea un usuario administrador con contraseña fuerte. Sin esto, la web queda abierta a cualquiera en la red.
3. Permite en el firewall de la computadora 3 el puerto 55414 solo desde las computadoras del equipo.

Paso 2: instalar el cliente (computadora 1)

El cliente se instala en la computadora que ejecutó el script. Opciones oficiales en urbackup.org/download.html: el instalador para Linux, o el paquete `urbackup-client` del mismo PPA:

```
sudo add-apt-repository -y ppa:uroni/urbackup
sudo apt update
sudo apt install -y urbackup-client
```

Verifica que el servicio corre:

```
systemctl status urbackup-client --no-pager
```

Si usas el firewall con iptables, el script ya imprimió la regla que permite al servidor (`IP_URBACKUP`) hablar con el cliente por los puertos 35621 a 35623; está también en `/root/centro_datos_integracion.txt`.

Paso 3: agregar el cliente y la carpeta a respaldar

En la web del servidor (`http://IP_COMPU3:55414`):

1. Ve a **Status**. Si el cliente está en la misma red, aparece solo en unos minutos. Si no, pulsa **Add new client**, escribe el nombre o la IP de la computadora 1 y confirma.
2. Entra a **Settings**, elige el cliente y abre la pestaña **Files**.
3. En **Default directories to backup** escribe `/var/backups/mariadb` (una ruta por línea).
4. Guarda con **Save**.
5. En **Status**, pulsa **Incr. file backup** o **Full file backup** para lanzar la primera copia.

El resultado aparece en **Activities** y **Backups**. Para recuperar un archivo, entra a **Backups**, elige la copia y descarga el `.sql` que necesites.

Paso 4: activar el dump nativo de MariaDB (opcional)

Este paso es opcional: el volcado diario del script ya basta para tener copias. El dump nativo lo hace UrBackup mismo, según urbackup.org/backup_mysql.html.

Con el cliente ya instalado, vuelve a ejecutar el script en la computadora 1, con las mismas IP de antes:

```
sudo IP_GRAYLOG=192.168.12.2 IP_SALT=192.168.12.3 IP_URBACKUP=192.168.12.3
./centro_datos_setup.sh
```

El script busca `/usr/local/etc/urbackup/mariadbdump.conf` y, si encuentra una línea de activación en `0`, la pasa a `1`. Al final imprime el estado. Si dice que revises el archivo, ábrelo y sigue la página de UrBackup: el formato exacto no pudimos comprobarlo en un equipo real.

Paso 5: respaldo de prueba y registro en la API

UrBackup no avisa solo a la base de datos. Para que el respaldo quede en la tabla `respaldos`, regístralo con la API (el ejemplo viene en `/root/centro_datos_integracion.txt`, con tu IP y clave):

```
curl -X POST http://192.168.12.1:8080/respaldos \
  -H "X-API-Key: LA_CLAVE" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"equipo":"nodo-
datos","origen":"urbackup","tipo":"incremental","estado":"ok","inicio":"2026-
10-22 02:00:00","fin":"2026-10-22 02:14:00","tamano_bytes":523456789}'
```

Cambia `tipo`, `estado`, las horas y el tamaño por los datos de la copia que viste en **Activities**. Luego comprueba:

```
curl -H "X-API-Key: LA_CLAVE" "http://192.168.12.1:8080/respaldos?estado=ok"
```

Y verifica que existe el volcado del script: `ls -lh /var/backups/mariadb`.

Problemas comunes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El cliente no aparece en el servidor	Firewall o redes distintas	Permite TCP 35621-35623 y UDP 35622 hacia la computadora 1, o agrégalo por IP
El cliente sale como "offline"	Servicio detenido	`sudo systemctl restart urbackup-client`
La copia no incluye los `.sql`	Falta la carpeta en **Files**	Revisa el Paso 3

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
`/var/backups/mariadb` está vacía	El dump de las 01:30 no ha corrido	Ejecuta `sudo /usr/local/sbin/backup_mariadb.sh` y revisa `/var/log/mariadb_backup.log`
La API responde 401 al registrar	Clave incorrecta	Copia la clave de `/root/centro_datos_integracion.txt`
El script dice que no encuentra el cliente	Cliente no instalado	Instala el cliente y vuelve a ejecutar el script