

## Casi d'uso progetto Apollo V.1 "Odiseus"

Nome caso	Primo accesso
Attore	Configuratore
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserisci <b>userID</b> e <b>passwordTemporanea</b></li> <li>2. Inserisci nome e cognome</li> <li>3. Selezionare la nuova password del profilo</li> <li>4. Inserisci città di residenza ed anno di nascita</li> <li>5. Specificare l'organizzazione con: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Nome associazione</li> <li>(b) Territorii di competenza</li> <li>(c) Numero massimo di persone che si possono iscrivere contemporaneamente ad un evento dell'associazione</li> </ol> </li> <li>6. Si apre la lista di azioni compatibili nell'applicazione</li> </ol>
1. Caso alternativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Login errato</li> <li>2. L'applicazione continua a chiedere credenziali fino a quando non se ne immettono di corrette o viene terminata dall'utente</li> </ol>
5.a. Caso alternativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esiste già un'associazione con il nome inserito</li> <li>2. L'applicazione viene terminata in seguito alla comunicazione dell'errore all'utente</li> </ol>
6. Caso alternativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. C'è un errore lato server</li> <li>2. L'applicazione viene terminata in seguito alla comunicazione dell'errore all'utente</li> </ol>

Nome caso	Accesso successivo al primo
Attore	Configuratore
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserisci <b>userID</b> e <b>password</b></li> <li>2. Si apre la lista di azioni compatibili nell'applicazione</li> </ol>
1. Caso alternativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Login errato</li> <li>2. L'applicazione continua a chiedere credenziali fino a quando non se ne immettono di corrette o viene terminata dall'utente</li> </ol>

Nome caso	Indicare le date precluse ad ogni visita
Attore	Configuratore
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Precondizioni: inserire data e durata del periodo di chiusura</li> <li>2. Postcondizioni: il server prende in carico la richiesta ed impedisce la registrazione di eventi con periodi che si sovrappongono al periodo di chiusura indicato</li> </ol>

Nome caso	Modificare numero massimo di persone che si possono iscrivere con una sola prenotazione ad un evento
Attore	Configuratore
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Precondizioni: inserire il valore come numero intero positivo</li> <li>2. Postcondizioni: il server prende in carico la richiesta ed impedisce la registrazione di più di quel numero di utenti in una volta sola</li> </ol>
1. Caso alternativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Input non valido</li> <li>2. L'applicazione stampa un messaggio di errore e chiede un valore valido</li> </ol>

Nome caso	Visualizzare l'elenco dei volontari
Attore	Configuratore
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Precondizioni: l'utente effettua la richiesta</li> <li>2. Postcondizioni: il programma stampa a video l'elenco degli <b>userID</b> dei volontari</li> </ol>
1. Caso alternativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'elenco è vuoto</li> <li>2. L'applicazione stampa un messaggio dove evidenzia come non ci siano volontari</li> </ol>

Nome caso	Visualizzare l'elenco dei luoghi visitabili
Attore	Configuratore
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Precondizioni: l'utente effettua la richiesta</li> <li>2. Postcondizioni: il programma stampa a video l'elenco dei luoghi in cui è presente un evento corrente</li> </ol>

Nome caso	Visualizzare l'elenco dei tipi di visita associati a ciascun luogo
Attore	Configuratore
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Precondizioni: l'utente effettua la richiesta</li> <li>2. Postcondizioni: il programma stampa a video l'elenco dei tipi di visita per ogni evento corrente</li> </ol>

  

Nome caso	Visualizzare le visite nello stato di PROPOSTA EFFETTUATA COMPLETA CONFERMATA CANCELLATA
Attore	Configuratore
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Precondizioni: l'utente effettua la richiesta specificando lo stato ricercato</li> <li>2. Postcondizioni: il programma stampa a video l'elenco delle visite con lo stato richiesto</li> </ol>

  

Nome caso	Impostazione disponibilità volontario per evento
Attore	Volontario
Scenario principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Precondizioni: l'utente effettua la richiesta specificando il nome dell'evento e la data in cui intende partecipare</li> <li>2. Postcondizioni: il programma prende in carico la richiesta e la aggiunge agli eventi in cui presenzierà il volontario</li> </ol>