

# Contents

guide\_DistServe: Disaggregating Prefill and Decoding for Goodput-optimized Large Language Model Serving

0. 导读定位

1. 背景和 story

2. 必须先掌握的概念

3. 论文主张

4. 方法逐层拆解

5. 数学和公式怎么读

6. 论文内容按“问题-方法-证据”重建

7. 实验证据链条

8. 局限性和后续工作

9. 和本仓库的连接

10. 复现/实验建议

11. 读完必须能闭卷回答

12. 后续阅读

13. AI agent 学习提示词

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

## guide\_DistServe: Disaggregating Prefill and Decoding for Goodput-optimized Large Language Model Serving

原论文: DistServe: Disaggregating Prefill and Decoding for Goodput-optimized Large Language Model Serving

本地原文 PDF: [learning/distributed-inference/paper/01\\_distserve.pdf](#)

作者: Zhong et al.

年份: 2024

类型: paper

### 0. 导读定位

这份 guide 的目标不是给你一张“论文推荐卡”，而是承担一次认真初读: 先把论文放回历史背景，再把核心方法、关键公式、实验逻辑和本仓库代码连起来。它不会逐字搬运原文，但会尽量把论文真正想表达的内容用中文重建出来。

这篇材料的核心地位: DistServe 把 prefill 和 decode 拆成不同资源池，是理解现代分离式 LLM serving 的核心论文。

### 1. 背景和 story

LLM 推理有两个阶段: prefill 计算密集，decode 内存带宽和 KV cache 敏感。混在同一批次会互相干扰。

这篇论文出现之前，常见做法通常有三个特点: 第一，问题已经被某些工程方法解决；第二，这些方法在规模、成本、稳定性、可解释性或泛化上遇到了瓶颈；第三，社区缺少一个足够简单、足够可复用的抽象。作者的贡献不是凭空发明一个名词，而是把这个瓶颈重新表述成一个可以优化的技术问题。

你读这篇论文时要不断追问:

- 原方法最痛的约束是什么。

- 作者把约束转化成了什么建模假设。
- 新方法省掉了什么，又额外引入了什么。
- 论文的实验证据是否真的支持这个交换。

## 2. 必须先掌握的概念

- prefill
- decode
- goodput
- SLO
- disaggregated serving

这些概念的关系可以这样理解：它们不是词表，而是一条因果链。背景里的瓶颈会逼出核心概念，核心概念会变成方法设计，方法设计再落到公式、系统结构或训练流程里，最后由实验验证。

一个好的读法是把每个概念写成三句话：

1. 它解决什么问题。
2. 它依赖什么假设。
3. 如果它失效，模型或系统会出现什么症状。

## 3. 论文主张

系统把 prefill 与 decode 分配到不同 GPU 组，并通过调度满足 TTFT/TBT 等延迟目标。设计理由是让两类负载独立扩缩容。

这段主张背后的设计理由可以拆成四层：

1. **对象层**：论文到底在改模型、数据、优化目标、推理系统、评测协议，还是安全策略。
2. **约束层**：它主要受限于计算、显存、标注、人类偏好、延迟、上下文长度、分布偏移，还是可复现性。
3. **机制层**：作者引入的新结构如何改变信息流、梯度流、资源流或决策流。
4. **证据层**：论文用什么实验说明这个机制确实工作，而不是只在一个漂亮样例里工作。

读设计时要特别留心这些判断：

- 它优化的是训练、推理、显存、数据、评测还是安全风险。
- 它把复杂度转移到了哪里，例如更多调度逻辑、更多数据假设、更多超参或更强硬件依赖。
- 它和 naive baseline 的差别是否能用一两句话讲清楚。
- 如果把核心模块拿掉，论文的实验是否会明显变差。

## 4. 方法逐层拆解

你可以把这篇论文的方法读成一个输入到输出的管线。

**输入是什么**：输入可能是 token 序列、偏好对、检索查询、GPU kernel、请求流、训练数据、benchmark item，或者安全策略。不要抽象地说“输入数据”，要能说清楚输入张量、样本、请求或系统事件的单位。

**中间状态是什么**：论文真正创新的地方通常在中间状态。例如低秩矩阵、adapter hidden state、KV block table、reward score、router assignment、process step score、candidate solution set、prefix tree、memory page。中间状态决定了方法的可解释性和工程成本。

**输出是什么**：输出可能是 logits、动作、奖励、排序、路由、压缩权重、通过/拒绝标签、benchmark score 或调度决策。读论文时要将输出和评价指标对齐，否则很容易把训练目标和真实目标混在一起。

对这篇论文来说，最重要的设计线索是：系统把 prefill 与 decode 分配到不同 GPU 组，并通过调度满足 TTFT/TBT 等延迟目标。设计理由是让两类负载独立扩缩容。

## 5. 数学和公式怎么读

关注 goodput：在满足 SLO 的请求中最大化吞吐。可把每请求延迟拆成  $T_{\text{prefill}} + T_{\text{transfer}} + T_{\text{decode}}$ 。

建议你在纸上重写关键公式，并标出每个张量或变量的形状、单位和约束。读不懂公式时，不要先背符号，先问：

- 这个公式是在给谁打分。
- 它限制了哪个变量不能乱跑。
- 它节省的是参数、显存、计算、延迟还是标注。
- 它是在精确计算，还是在近似一个无法直接计算的目标。

如果论文有 loss function，优先拆解正负样本、baseline/reference、normalizer、temperature/beta/clip epsilon 这类项。如果论文是系统论文，优先拆解延迟、吞吐、带宽、显存、通信量和调度约束。如果论文是评测论文，优先拆解评分函数、样本构造、聚合方式和置信区间。

## 6. 论文内容按“问题-方法-证据”重建

**问题：**LLM 推理有两个阶段：prefill 计算密集，decode 内存带宽和 KV cache 敏感。混在同一批次会互相干扰。

**方法：**系统把 prefill 与 decode 分配到不同 GPU 组，并通过调度满足 TTFT/TBT 等延迟目标。设计理由是让两类负载独立扩缩容。

**公式或机制：**关注 goodput：在满足 SLO 的请求中最大化吞吐。可把每请求延迟拆成  $T_{\text{prefill}} + T_{\text{transfer}} + T_{\text{decode}}$ 。

**证据：**论文用不同模型、输入输出长度和 SLO 场景比较单体 serving 与拆分 serving，展示尾延迟和有效吞吐改善。

把这四段连起来，就是论文自己的 story。你应该能把它讲成下面这种形式：

过去的方法因为某个约束变得不够好；作者提出一个更明确的机制；这个机制通过某个公式、结构或系统策略落地；实验用某些 baseline、ablation 和指标证明它确实改善了目标。

如果讲不出这条链，就说明你还停留在“知道论文名”的阶段。

## 7. 实验证据链条

论文用不同模型、输入输出长度和 SLO 场景比较单体 serving 与拆分 serving，展示尾延迟和有效吞吐改善。

证据链不要只看最终表格。建议按这个顺序读：

1. baseline 是否足够强。
2. ablation 是否证明关键设计真的有用。
3. 指标是否对应真实目标。
4. 失败案例或限制条件是否被诚实讨论。
5. 结论能否迁移到你本机的小实验。

对新手来说，最危险的误读是看到一个主表格就以为论文被证明了。更好的读法是把实验分成三类：

- **主结果:** 证明方法在目标任务上有竞争力。
- **消融实验:** 证明每个设计组件有贡献。
- **敏感性/限制实验:** 说明方法在什么条件下会退化。

如果论文没有充分 ablation，你要在笔记里明确写下“这部分证据不足”。如果论文有强 ablation，你要把它转成本仓库里的小实验。

## 8. 局限性和后续工作

这篇论文的价值不等于它解决了全部问题。你应该主动寻找局限：

- 它是否依赖特定数据分布、模型规模、硬件、benchmark 或人工标注。
- 它是否把成本转移到了预处理、调参、调度、存储、人工审核或部署复杂度。
- 它是否只证明了平均指标，没有证明尾部风险、鲁棒性或长期稳定性。
- 它是否可能在更大规模或不同任务上出现反直觉退化。

后续阅读里列出的工作，通常就是社区沿着这些局限继续推进的结果。

## 9. 和本仓库的连接

- `learning/distributed-inference/lectures/08-disaggregated.md`
- `learning/distributed-inference/src/disaggregated_mock.py`

学习动作：

1. 先读对应 lecture，写下你认为的核心问题。
2. 再读本 guide，画出技术路线和证据链。
3. 打开 source，找到与论文机制对应的最小实现。
4. 实现一个最小改动实验，例如改 rank、改 batch、改 reward、改 cache block size、改 routing 策略、改 head 数、改 prompt 模板或改评测聚合方式。
5. 写 5 句话复盘：改了什么，为什么，指标怎么变，是否符合论文直觉，哪里不符合。

## 10. 复现/实验建议

一个 30-60 分钟的最小实验应该满足：

- 不需要下载巨大模型或数据。
- 只改一个关键变量。
- 有一个明确指标。
- 能对应论文里的某个 claim。
- 实验失败也能解释一个概念。

对这篇论文，优先围绕这些方向设计实验：

- 复现核心公式或核心调度逻辑。
- 改掉一个关键超参，看输出或指标变化。
- 构造一个 toy case，观察方法相对 naive baseline 的差异。
- 把论文里的 ablation 缩小成本仓库单元测试级别。

## 11. 读完必须能闭卷回答

- 这篇论文要解决的原始痛点是什么。
- 它的核心假设是什么，什么时候可能不成立。

- 它的最小公式或最小系统图是什么。
- 它的实验到底证明了什么，没有证明什么。
- 如果让你在本仓库复现一个玩具版，你会改哪个文件、看哪个指标。
- 它和后续相关工作的关系是什么：后续是在扩展它、修补它、替代它，还是把它工程化。

## 12. 后续阅读

- Splitwise
- Mooncake
- P/D-Serve
- vLLM
- SGLang

## 13. AI agent 学习提示词

可以把下面这段直接丢给 agent，但要自己先读一遍论文摘要、方法图和实验主表：

我正在读《DistServe: Disaggregating Prefill and Decoding for Goodput-optimized Large Language Models》  
请按“背景痛点 -> 核心方法 -> 关键公式/系统机制 -> 实验证据 -> 局限性 -> 本仓库最小实验”的顺序考我。  
一次只问 1 个问题，等我回答后指出错误，并要求我把答案和代码文件对应起来。  
最后请让我用 200 字闭卷复述这篇论文的贡献。

真正掌握的标志是：你能离开 guide，把这篇论文画成一张机制图，并用本仓库的一个小实验解释图里最关键的箭头。