OrderRace-Notiz - K5: EasyUP - Auftragsimport

Zusammenfassung:
Der Auftragsimport soll eine automatische oder halbautomatische Auftragserteilung in OrderRace ermöglichen. OrderRace bietet verschiedene Formate zum Auftragsimport an. Ein einfaches eigenes Format dazu ist “EasyUP”. Es ist CSV-basiert.

Inhalt:

1) Dateiname, Zeichensatz, Kompression & Übergabe
2) Zeilendarstellung, Grenzen & Formalprüfungen
3) Felddarstellung
4) Feldliste
5) Beispieldateien

1) Dateiname, Zeichensatz, Kompression & Übergabe

Dateiname:
- max. Länge 30 Zeichen inkl. Endung
- nur aus den Zeichen a..z, A..Z, 0..9 (Ausnahme "." für dokumentierte Endungen)

Zeichensatz und Kompression:

Endung des Dateinamens	**Bedeutung**	**Bemerkungen**
ohne	Zeichensatz ISO-8859-1, keine Kompression	
".gz"	*Zeichensatz ISO-8859-1, mit gz-Kompression*	*noch im Test*
".utf8"	Zeichensatz UTF-8, keine Kompression	
".utf8.gz"	*Zeichensatz UTF-8, mit gz-Kompression*	*noch im Test*

Die EasyUP-Dateien können in OrderRace (mit dem Browser) per HTTP-Upload mit der Funktion "88-Auftrags-Import" (in der Verwaltung oder im Hauptmenü) übergeben werden. Nach Absprache ist auch FTP, FTPS oder HTTP-Put ohne Session (mit CURL z.B.) möglich.

2) Zeilendarstellung, Grenzen & Formalprüfungen

Zeilenende ist zwingend CR gefolgt von LF.
Alle anderen nicht druckbaren Steuerzeichen sollen nicht vorkommen bzw. werden ausgefiltert.

Zum Abbruch des Ladevorganges auf der formalen Prüfebene führen:
- Fehler im Dateinamen
- Dekompressionsfehler (falls mit gz-Kompression)
- UTF-8 Formatfehler (ungültige UTF-Sequenzen)
- Anzahl Zeilen inklusive der Kopfzeile kleiner 2 oder größer 1000
- Anzahl Kopfzeilen-Felder kleiner 3 oder größer 250
- Anzahl Datenfelder in einer Zeile ungleich Anzahl Headerfelder

- Länge eines Feldwertes > 250
- Die Abwesenheit eines der Pflichtfelder im Header

3) Felddarstellung

Als Feldtrennzeichen ist das Semikolon (";") zu verwenden. Nach dem letzten Feld einer Zeile folgt kein Semikolon, sondern nur das Zeilenende > siehe *2) Zeilendarstellung, Grenzen & Formalprüfungen*.

Es gelten die üblichen CSV-Quote-Regeln. Feldwerte die ein Semikolon (;) oder Anführungszeichen (") enthalten, sind zu quoten. Das zu übertragende Anführungszeichen muss dabei gedoppelt werden (also 2 mal "). Beispiel:

Datenwert	Darstellung als CSV-Feld
a	a
a;b	"a;b"
a"b	"a""b"

OrderRace nimmt den gesamten Unicode-Zeichensatz an.

Feldtypen:

Typ	Formatierung im CSV-Feld
t	Text, ohne führende oder abschließende Blanks
anz	Anzahl, ohne führende Nullen. Erlaubte Zeichen nur 0..9. Keine Tausender-Punkte oder -Kommas

4) Feldliste

Die **fetten** Feldnamen sind Pflicht. Feldnamen sind grundsätzlich in Kleinbuchstaben zu übertragen. Die Feldreihenfolge ist frei.
"N" wird in der Beschreibung als Platzhalter für Nummerierungen verwendet. Kann ein Feld mehrfach vorkommen, ist darin ein "N" als Platzhalter eingetragen. In der zu übertragenden Datei muss der Platzhalter entsprechend durch 1, 2, 3 etc. ersetzt werden. Je Feldname ist mit 1 zu beginnen. Die Nummerierung ist aufsteigend und lückenlos.
Z.B. bei den Hinweis-Schlüsseln kann es mehrere geben, diese sind in der Datei mit dk1, dk2, dk3 zu übergeben. Die zugehörigen Zusatztexte dementsprechend mit dk1a, dk2a, dk3a

Die Feldliste ist in folgende Bereiche gegliedert:

4a) **Sendungsbezogene** Felder
4b1) Absender-Adr (xa) > optional
4b2) Hol-Adr (xh) - nur bei Beschaffungslogistik > optional
4b3) Frachtzahler-Adr (xf) > optional
4c) **Auf Sendungszeilen bezogene** Felder
4d) Auf GG-Zeilen bezogene Felder (GG-Import nur nach Absprache)

4a) Sendungsbezogene Felder

Feldname	Länge	Typ	Inhalt
orkidd	7	t	Feldinhalt leer lassen oder mit der Ziffer 2 füllen
abskids	0..13	t	Absender-Id3 (Kunden-Nr beim Spediteur/Id3). Der Absender muss unter dem Kunden bereits angelegt sein. Leere Spalte erlaubt, falls Absender=Auftraggeber (also kein Absender)
fzkids	1..13	t	Frachtzahler-Id3 (Kunden-Nr beim Spediteur/Id3). Der Frachtzahler muss unter dem Kunden bereits mit eindeutiger Kunden-Nr./Id3 angelegt sein.
agkids	1..13	t	Auftraggeber-Id3 (Kunden-Nr beim Spediteur/Id3). Der Auftraggeber muss unter dem Kunden bereits mit eindeutiger Kunden-Nr./Id3 angelegt sein.

loadaids	1..13	t	Ladeadressen-Id3 (Kunden-Nr beim Spediteur/Id3). Der Ladeort muss unter dem Kunden bereits mit eindeutiger Kunden-Nr./Id3 angelegt sein.
sprod	1	t	Serviceklasse: z.B. "v" = Versand, "b" = Belog, die möglichen Serviceklassen erfahren Sie von Ihrem Spediteur
oref1	1..15	t	Auftragsnummer des Auftraggebers - oft = Lieferscheinnr. Muss in OrderRace eindeutig sein - sonst wird der Auftrag nicht eingebucht (= "A-Nr" in OrderRace)
eid1	0..13	t	Empfänger-Id1
ename1	3..32	t	Empfänger-Name1
ename2	0..32	t	2. Adr.Zeile (falls die Spalte ename2 nicht übergeben wird, darf der ename1 max. 64 Zeichen lang sein und wird in OrderRace auf ename1 und ename2 umgebrochen)
ename3	0..32	t	3. Adr.Zeile
estreet1	3..32	t	Empfänger- Straße und Haus-Nr
estreet2	0..32	t	2. Zeile für Straße
ecc	0..2	t	Empfänger-Ländercode nach ISO 3166-A2, Leerfeld = Land des Spediteurs. Gültige Ländercodes siehe "Verwaltung" -> "84-Länderliste" -> "CCA2" (DE=Deutschland, GB=Großbritannien, FR=Frankreich etc.).
epc	0..9	t	Empfänger-PLZ, linksbündig, (Länge wird gegen Ländertabelle geprüft, deutsche PLZ immer 5-stellig; ggf mit führender Null)
ecity1	3..30	t	Empfänger-Ort (Bitte nicht in Sperrschrift "K ö l n" - sonst Prüffehler)
ecity2	0..32	t	2. Zeile für Ort
eemail	0..60	t	Liefer-Avis email
eperson	0..32	t	Empfänger-Ansprechpartner (Person)
efone	0..32	t	Empfänger Telefon des Ansprechpartners
incoterm	0..4	t	Frankatur, OrderRace-Coding. Gültige Fankaturcodes siehe "Verwaltung" -> "33-Frankaturen" -> "Code"
loadday	0 oder 8	t	Ladedatum. Format YYYYMMTT.
loadtime	0,4 oder 8	t	Ladezeit. Format HHMM oder HHMMhhmm ("hhmm" klein ist die bis-Zeit, falls der Service die Angabe erlaubt.)
loadlen	0..6	anz	Ladelaenge/Lademeter. Angabe in mm. Ein Lademeter wird hier als "1000" uebergeben.
dkN	0..5	t	Hinweis-Schlüssel.Gültige Werte siehe "Verwaltung" -> "41-Hinweis-Schlüssel" -> "Code" Für weitere Hinweis-Schluessel und Zusatztexte ist der Zähler N im Feldnamen zu erhöhen -> dk2, dk2a, dk3, dk3a etc.

			Begrenzt wird die Anzahl durch die Konfiguration Ihres Spediteurs.
dkNa	0..40	t	Zusatztext zum vorangegangenen Hinweis-Schlüssel. Wenn dk1 ein "Tel-Avis" darstellt, wird in dk1a die Rufnummer benötigt. Hinweis-Schlüssel, die eine Max-Zusatzlänge eingetragen haben, erlauben oder benötigen einen Zusatztext.
commentN	0..60	t	Bemerkung. Die max. Länge und max. Anzahl an Comment-Spalten richtet sich nach den Vorgaben des Spediteurs.
gival	0..9	anz	Good Insurance Value, Versicherungswert, inkl. 2 Dezimalstellen. Bei 100,00 Euro bitte "10000" im Datensatz
gicurr	0..3	t	Währung des "gival" als ISO-Währungscode, Alpha (Euro = "EUR").
codval	0..9	anz	Collect on Delivery, Nachnahmewert, ohne Komma, mit 2 Dezimalstellen. Bei 100,00 Euro bitte "10000" im Datensatz
codcurr	0..3	t	Währung des "codval" als ISO-Währungscode, Alpha (Euro = "EUR").
codtype	0..3	t	Nachnahmeart. Gültige Werte siehe "Verwaltung" -> "36-Nachnahme-Art" -> "Code"
termcode	0..4	t	Terminart, Gültige Werte siehe "Verwaltung" -> "35-Lieferterminarten" -> "Code"
termdata	0,6,8,12 oder 16	t	Terminzeit im Format JJJJMMTTHHMM oder JJJJMMTT oder JJMMTT oder JJJJMMTTHHMMhhmm ("hhmm" ist die Bis-Zeit - falls der Service die Angabe erlaubt). Das korrekte Format je Lieferterminart ist beim Spediteur zu erfragen.
volltr	0..6	anz	Sendungsvolumen in Litern. 1 cbm = "1000" Liter im Datensatz
collid	0..	t	Nur nach Absprache: Colli-Ids. Falls NVE-Norm: 20-stellige NVE-Nummern durch jeweils ein Blank getrennt.
lhanz	0..2	anz	Anzahl zusätzliche Ladehilfen.
lhvp	0..5	t	Art der zusätzlichen Ladehilfen (VP-Code)
lh2anz	0..2	anz	Anzahl zusätzliche Ladehilfen für eine zweite Art Ladehilfe
lh2vp	0..5	t	Art der zusätzlichen Ladehilfen (VP-Code) für eine zweite Art Ladehilfe
spl	0..5	t	Anzahl Stellplätze (entweder in Ganzzahlen z.B. 1=1 Stellplatz, oder mit Dezimalstellen, dann mit Punkt oder Komma getrennt 1.38=1,38 Stellplätze)
lomo	0..3	t	Logistikmodell
control	0..30	t	'i'+Leerzeichen+Benutzerlogin importiert Auftrag für Benutzer 'd' löscht Auftrag, wenn Auftrag mit A# genau 1x vorhanden ist. 'u' updatet Auftrag, wenn Auftrag mit A# genau 1x vorhanden ist.
yellownote	0..80	t	Gelber Zettel, Zusatzinformationen für Auftrag

4b1) Absender-Adresse (xa)

Eine Absender-Adresse wird nur importiert, wenn
- die Absender-Adresse im Service möglich oder obligatorisch ist
- sie beim Kunden nicht gesperrt ist
- die Spalte "abskids" leer ist und die Spalte xaname1 vorhanden und nicht leer ist

Feldname	Länge	Typ	Inhalt
xaname1	0..32	t	Name1 Absender-Adresse (wenn diese Spalte mit mindestens einem Zeichen belegt ist, wird ein Absender im Auftrag angelegt)
xaname2	0..32	t	Name2 Absender
xaname3	0..32	t	Name3 Absender. Wird nur übernommen, wenn xaname2 auch gefüllt ist und in der Konfiguration der Spedition 3 Namenszeilen erlaubt sind
xastreet1	0..32	t	Strasse + Hausnummer Absender
xastreet2	0..32	t	2. Zeile für Strasse + Hausnummer Absender
xacc	0..2	t	Ländercode Absender, nach ISO 3166-A2, Leerfeld = Land des Spediteurs. Gültige Ländercodes siehe "Verwaltung" -> "84-Länderliste" -> "CCA2" (DE=Deutschland, GB=Großbritannien, FR=Frankreich etc.).
xapc	0..9	t	PLZ Absender, linksbündig, (Länge wird gegen Ländertab geprüft, deutsche PLZ immer 5-stellig; ggf mit führender Null)
xacity1	0..32	t	Ortsangabe Absender
xacity2	0..32	t	2. Zeile für Ortsangabe Absender
xaemail	0..30	t	email Absender, wird, falls gefüllt, in einer Lieferavis-email als "from" verwendet.

4b2) Hol-Adresse (xh) - nur bei Beschaffungslogistik

Eine Hol-Adr wird importiert, wenn
- die Hol-Adr im Service obligatorisch ist
- die Spalte xhname1 vorhanden und nicht leer ist

Feldname	Länge	Typ	Inhalt
xhname1	0..32	t	Name1 Hol-Adresse (wenn diese Spalte mit mindestens einem Zeichen belegt ist, wird ein Holadresse angelegt)
xhname2	0..32	t	Name2 Hol-Adr
xhname3	0..32	t	Name3 Hol-Adr
xhstreet1	0..32	t	Strasse + Hausnummer Hol-Adr
xhstreet2	0..32	t	2. Zeile für Strasse + Hausnummer Hol-Adr
xhcc	0..2	t	Ländercode Hol-Adr, nach ISO 3166-A2, Leerfeld = Land des Spediteurs. Gültige Ländercodes siehe "Verwaltung" -> "84-Länderliste" -> "CCA2" (DE=Deutschland, GB=Großbritannien, FR=Frankreich etc.).
xhpc	0..9	t	PLZ Hol-Adr, linksbündig, (Länge wird gegen Ländertabelle geprüft, deutsche PLZ immer 5-stellig; ggf mit führender Null)
xhcity1	0..32	t	Ortsangabe Hol-Adr
xhcity2	0..32	t	2. Zeile für Ortsangabe Hol-Adr
xhfone	0..15	t	Telefonnr Hol-Adr, (nicht in jedem Service verfügbar)
xhtmsg	0..	t	Abholtext/Instructionen Hol-Adr, (Maximale Länge abhängig von der Konfiguration des Spediteurs)

4b3) Frachtzahler-Adresse (xf)

Eine Frachtzahler-Adresse wird nur importiert, wenn

- diese im Service möglich oder obligatorisch ist
- beim Kunden nicht gesperrt ist
- die Spalte "fzkids" leer ist und die Spalte xfname1 vorhanden und nicht leer ist

Feldname	Länge	Typ	Inhalt
xfname1	0..32	t	Name1 Frachtzahler (wenn diese Spalte mit mindestens einem Zeichen belegt ist, wird ein Frachtzahler im Auftrag angelegt)
xfname2	0..32	t	Name2 Frachtzahler
xfname3	0..32	t	Name3 Frachtzahler. Wird nur uebernommen, wenn xfname2 auch gefuellt ist und in der Konfiguration der Spedition 3 Namenszeilen erlaubt sind.

xfstreet1	0..32	t	Strasse + Hausnummer Frachtzahler
xfstreet2	0..32	t	2. Zeile für Strasse + Hausnummer Frachtzahler
xfcc	0..2	t	Ländercode Frachtzahler, nach ISO 3166-A2, Leerfeld = Land des Spediteurs. Gültige Ländercodes siehe "Verwaltung" -> "84-Länderliste" -> "CCA2" (DE=Deutschland, GB=Großbritannien, FR=Frankreich etc.).
xfpc	0..9	t	PLZ Frachtzahler, linksbündig, (Länge wird gegen Ländertab geprüft, deutsche PLZ immer 5-stellig; ggf mit führender Null)
xfcity1	0..32	t	Ortsangabe Frachtzahler
xfcity2	0..32	t	2. Zeile für Ortsangabe Frachtzahler

4b4) Auftraggeber-Adresse (xg)

Eine Auftraggeber-Adresse wird nur importiert, wenn

- die Auftraggeber-Adresse im Service möglich oder obligatorisch ist
- sie beim Kunden nicht gesperrt ist
- die Spalte "agskids" leer ist und die Spalte xgname1 vorhanden und nicht leer ist

Feldname	**Länge**	**Typ**	**Inhalt**
xgname1	0..32	t	Name1 Auftraggeber-Adresse (wenn diese Spalte mit mindestens einem Zeichen belegt ist, wird ein Auftraggeber im Auftrag angelegt)
xgname2	0..32	t	Name2 Auftraggeber
xgname3	0..32	t	Name3 Auftraggeber. Wird nur übernommen, wenn xgname2 auch gefüllt ist und 3 Namenszeilen erlaubt sind
xgstreet1	0..32	t	Strasse + Hausnummer Auftraggeber
xgstreet2	0..32	t	2. Zeile für Strasse + Hausnummer Auftraggeber
xgcc	0..2	t	Ländercode Auftraggeber, nach ISO 3166-A2, Leerfeld = Land des Spediteurs. Gültige Ländercodes siehe "Verwaltung" -> "84-Länderliste" -> "CCA2" (DE=Deutschland, GB=Großbritannien, FR=Frankreich etc.).
xgpc	0..9	t	PLZ Auftraggeber, linksbündig, (Länge wird gegen Ländertab geprüft, dt. PLZ immer 5-stellig; ggf mit führender Null)
xgcity1	0..32	t	Ortsangabe Auftraggeber
xgcity2	0..32	t	2. Zeile für Ortsangabe Auftraggeber
xgemail	0..30	t	email Absender, wird, falls gefüllt, in einer Lieferavis-email als "from" verwendet.

4c) Auf Sendungszeilen bezogene Felder

Feldname	Länge	Typ	Inhalt
smarkN	0..20	t	Zeichen/Nummer in Sendungszeile N (die max. Länge richtet sich nach der Definition im Service)
sqN	0..3	anz	Anzahl Packstücke in Sendungszeile N. Die maximal Anzahl je Sendungszeile bestimmt der Spediteur.
spcN	0..2	t	VP-Code in Sendungszeile N. Siehe "Verwaltung" -> "38-VP-Codes" -> "Code"
scontN	0..40	t	Inhalt in Sendungszeile N. Die maximale Länge der Inhaltsbeschreibung bestimmt der Spediteur. Eine Sendungszeile wird nur importiert, wenn ein Inhalt angegeben ist. Die erste Sendungszeile ist Pflicht.
sgN	0..8	anz	Zeilengewicht in Gramm (1 kg = "1000" im Datensatz). Bei mehreren Packstücken in einer Zeile, ist das Gesamtgewicht dieser Packstücke anzugeben. Anstatt das Gewicht mit sgN auf Zeilenebene anzugeben, ist es auch möglich, das Gesamtgewicht aller Packstücke in dieser Sendung mit der alternativen Spalte “**g**” auf Sendungsebene zu übermitteln. Dann jedoch entfallen die Gewichte auf Zeilenebene (sgN).
dimlenmmN	0..5	anz	Länge in Millimeter.
dimwidthmmN	0..5	anz	Breite in Millimeter.
dimheightmmN	0..5	anz	Höhe in Millimeter.
ssubqN	0..4	anz	Sub-Anzahl. Bei '5 KT auf 2 FP' hier eine '5'. In der Konfig muss die SubAnz freigegeben sein.
ssubvpN	0..2	t	Sub-VP-Code. Im obigen Beispiel hier 'KT'
ggroupN	0..2	t	Warengruppen in der N-ten Sendungszeile Siehe "Verwaltung" -> "37-Warengruppe" -> "Code"
literN	0..9	anz	Volumen in Liter auf Sendungszeile
splN	0..5	t	Anzahl Stellplätze (entweder in Ganzzahlen z.B. 1=1 Stellplatz, oder mit Dezimalstellen, dann mit Punkt oder Komma getrennt 1.38=1,38 Stellplätze)

Je Sendungszeile sind alle Pflichtfelder zu verwenden. Gibt es sq3, muss es auch spc3, scont3 und sg3 geben. Ausnahme ist sgN, wenn stattdessen das Gewicht auf Sendungsebene mit g übertragen wird.

4d) Auf GG-Zeilen bezogene Felder:

Feldname	Länge	Typ	Inhalt
ggNsz	0..3	anz	Sendungszeile (falls der Sped eine genaue Sendungszeilenzuweisung erwartet, sollte dieses Feld mit übergeben werden, wenn Gefahrgut übermittelt wird)
ggNun	0..4	t	UN-Nr
ggNun2	0..7	t	UN-Unter-Nr
ggNgz1 - ggNgz4	0..3	t	Gefahrzettelmuster-Nr (Hauptgefahr) 1 bis 4
ggNcc	0..4	t	Klassifizierungscode
ggNanz	1..4	anz	Anzahl Packstücke
ggNvp	0..5	t	GG-VP-Code (immer OrderRace-Coding)
ggNvpg	0..4	t	Verpackungsgruppe (leer, 'I', 'II' oder 'III').
ggNsv1	0..5	t	Sondervorschrift 1
ggNg	1..8	anz	Gewicht in Gramm
ggNltr	1..8	anz	Milliliter (1000=ein Liter)
ggNneg	0..6	anz	Nettoexplosivmasse in Gramm
ggNbc	0..1	t	Beförderungskategorie ("0" ,"1", "2", "3" oder "4") Mussfeld bei aktiven GG-Zeilen
ggNtext	0..70	t	Technischer Name, Gefahrenauslöser (in lokaler Sprache oder Englisch)
ggNnag	0..70	t	N.A.G. Text (in lokaler Sprache oder Englisch)
ggNlq	0..1	t	Limited Quantity - Begrenzte Menge (1,Y,y,J oder j bedeuten LQ)
ggNug	0..1	t	Umweltgefährdend. Ja wird durch 1,Y,y,J oder j dargestellt.
ggNtc	0..6	t	Tunnelcode

5) Beispieldateien

5a) 2 Aufträge des gleichen Absenders mit 20 und 150 kg

orkidd;abskids;sprod;oref1;ename1;estreet1;ecc;epc;ecity1;sg1;sq1;spc1;scont1
1234567;k33aa;v;auftrag47;Max AG;Leoweg 12;DE;19067;Retgendorf;20000;1;KT;Regenschirme
1234567;k33aa;v;auftrag48;Moin KG;Testallee 1;DE;42897;Remscheid;150000;2;FP;Musterware

5b) 2 Aufträge des gleichen Absenders mit 2 Sendungszeilen

orkidd;abskids;sprod;oref1;ename1;estreet1;ecc;epc;ecity1;sq1;spc1;scont1;sg1;sq2;spc2;scont2;sg2
1234567;k33aa;v;auftrag49;Max AG;Leoweg 12;DE;19067;Retgendorf;1;KT;Bonbons;20000;;;;
1234567;k33aa;v;auftrag50;Moin KG;Testallee 1;DE;42897;Remscheid;1;KT;Bonbons;15000;2;FP;Regenschirme;123000

5c) 2 Aufträge des gleichen Absenders mit je 2 Sendungszeilen und Zeilen-Zusammenfassung

Nach vorheriger Absprache ist anstelle der Aneinanderreihung von Sendungszeilen auch eine Zeilen-Zusammenfassung möglich. Dazu muss je Sendungszeile eine ganze Zeile mit identischen Sendungsbezogenen Felder gefüllt werden, dazu je Zeile die unterschiedlichen Sendungszeilen-bezogenen Felder. Die Auftragsnummer in oref1 je Sendungszeile muss zwingend identisch sein, da diese als Zusammenfassungskriterium dient. Die Zusammenfassung wirkt nur innerhalb einer Importdatei.

orkidd;abskids;sprod;oref1;ename1;estreet1;ecc;epc;ecity1;sg1;sq1;spc1;scont1
1234567;k33aa;v;auftrag51;Max AG;Leoweg 12;DE;19067;Retgendorf;20000;1;KT;Regenschirme
1234567;k33aa;v;auftrag51;Max AG;Leoweg 12;DE;19067;Retgendorf;550000;1;EP;Regenschirme
1234567;k33aa;v;auftrag52;Moin KG;Testallee 1;DE;42897;Remscheid;150000;2;FP;Musterware
1234567;k33aa;v;auftrag52;Moin KG;Testallee 1;DE;42897;Remscheid;70000;1;BU;Musterware

Änderungshistorie

Datum	Version	Änderung
2022-12-20	v52	neue Spalten lh2anz + lh2vp für zweite Ladehilfe
2022-03-18	v51	Neue Spalte Sendungszeilenzuweisung im Gefahrgut ggNsz
2022-01-17	v50	Erweiterung spl + neue Spalte splN
2021-01-11	v49	neue Adressart ag für Auftraggeber
2020-07-24	v48	pl: -name3,-street2,-city2 in allen Adressarten ergänzt / Eindeutikgeit der Dateinamen entfernt
2020-05-27	v47	pl: neue Spalte eperson
2020-05-27	v47	pl: neue Spalte efone
2020-01-13	v47	pl: neue Spalte 'yellownote'
2019-11-29	v46	pl: liter je Sendungszeile
2019-11-13	v45	pl: neue Spalte control
2012-02-01	v44	kd: neue Spalten prod (produkt-schluessel), egln (empfaenger-gln), ggGbam1, wgroup/wg?