

灯具清单

LUMINAIRE SCHEDULE

项目编号/Project No: 2044  
项目名称/Project Name: 张家浜楔形1地块室内  
  
业主/Client : Pukai  
项目阶段/ProjectPhase: TD  
出具日期/Design Date: 2025/11/13  
  
update: 2025/08/25  
update: 2025/09/23  
update: 2025/10/24  
update: 2025/11/07  
update: 2025/11/13

1. 以上数量根据目前图纸计算得出，最终数量请以现场实际安装为准。
2. LED 颗粒正常寿命为30000小时，但配套电气设备及在大规模使用的情况下，将一定程度上降低其整体的寿命。根据通常LED颗粒使用项目的一般经验，保守估计LED设备的使用寿命为20000小时。
3. LED灯具的使用寿命由使用环境的状况、电网质量以及灯具本身结构合理性、灯具电器质量、生产及安装工艺等多种因素决定。
4. 投标方需要根据业主要求提供样品及配合现场灯具实验。
5. 灯具供应商或工程承包商应提供每种光源及配套电器的百分之二或者5套（取二者中数量小者）作为备品提供业主。
6. 灯具供应商或工程承包商如果提供非本表中选定的灯具，其应达到灯具规格书技术要求，并连同灯具照片、外观尺寸、工艺材料及配光曲线等提交本公司做相关审批。
7. 如有需要，本公司可能会要求提供灯具样品测试和/或进行相关实景模拟。如果测试和实验不能够达到设计要求，则应用回原设计选型。
8. 灯具供应商或工程承包商应负责保证提供的灯具符合中国的相关标准和规范，并确保正确的按照本公司与建筑师其他一切相关顾问公司所提供的图纸正确的安装施工。
9. 灯具外观感受的部分例如面圈色彩等需求，根据建筑师/业主/酒店管理公司有明确指令进行，承包商投标前须考虑色彩喷涂费用。
10. 如发生工程现场实际情况与设计图纸有偏差，应立刻停止安装施工，并提出相关解决方案供本公司确认。

LEOX


| 灯具 Fixture |                                           |                              |                                      |          |                                |                          |                 |             |                  | 光学 Optical |                            |              |                   |                        | 灯具尺寸 Product Size |          |             |                     |                | 电气系统 Electrical System |                  |                      |                            | 其他 Others           |                                                                                       |                               |                        |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------|-------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 编号<br>Code | 类型<br>Type                                | 灯体<br>Housing                | 角度调节<br>Tilting                      | IP<br>等级 | 灯具颜色<br>Colour                 | 反射器颜色<br>Reflector color | 灯具电压<br>Voltage | 功率<br>Power | 光效<br>Efficiency | 色温<br>CCT  | 灯具配光<br>Light Distribution | 光源类型<br>Type | 光束角<br>Beam Angle | 截光保护角<br>Cut-off Angle | 显指CRI<br>Ra       | 显指<br>R9 | 色容差<br>SDCM | 灯具尺寸<br>Size        | 灯具高度<br>Height | 开孔尺寸<br>Cut-out Size   | 电气<br>Electrical | 控制<br>Control        | 光学配件<br>Accessories        | 安装配件<br>Accessories | 图片<br>Image                                                                           | 安装位置<br>Installation Position | 备注<br>Remark           |
| 室内         |                                           |                              |                                      |          |                                |                          |                 |             |                  |            |                            |              |                   |                        |                   |          |             |                     |                |                        |                  |                      |                            |                     |                                                                                       |                               |                        |
| R01        | 嵌入式灯具<br>RECESSED<br>DOWNLIGHT            | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 28 W        | 80lm/W           | 3500K      | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30°<br>OFF<br>常规眩光控制   | Ra≥85             | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:107mm             | H:140mm        | φ:100mm                | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER | 防眩配件                |    | b1/L2/L3/L4 (3.6~3.9m<br>天花)  | 灯体与天花颜色保持一致            |
| R01-1      | 嵌入式灯具<br>RECESSED<br>DOWNLIGHT            | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 28 W        | 80lm/W           | 3500K      | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 24°               | 30°<br>OFF<br>常规眩光控制   | Ra≥85             | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:107mm             | H:140mm        | φ:100mm                | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER | 防眩配件                |    | L2 连桥                         | 灯体与天花颜色保持一致            |
| R02        | 嵌入式灯具<br>RECESSED<br>DOWNLIGHT            | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 32 W        | 80lm/W           | 3500K      | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30°<br>OFF<br>常规眩光控制   | Ra≥85             | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:110mm             | H:140mm        | φ:100mm                | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER | 防眩配件                |   | 标准走道<br>L1 (4.1m天花)           | 灯体与天花颜色保持一致            |
| R02a       | 嵌入式灯具<br>RECESSED<br>DOWNLIGHT            | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 32 W        | 80lm/W           | 3500K      | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 15° *50°          | 30°<br>OFF<br>常规眩光控制   | Ra≥85             | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:110mm             | H:140mm        | φ:100mm                | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER | 防眩配件                |  | 标准走道<br>L1 (4.1m金属天花)         | 灯体与天花颜色保持一致            |
| R02-1      | 嵌入式灯具<br>RECESSED<br>DOWNLIGHT            | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 32 W        | 80lm/W           | 3500K      | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 36°               | 30°<br>OFF<br>常规眩光控制   | Ra≥85             | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:110mm             | H:140mm        | φ:100mm                | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER | 防眩配件                |  | 标准走道<br>L1                    | 灯体与天花颜色保持一致            |
| R03-1      | 嵌入式灯具<br>RECESSED<br>DOWNLIGHT            | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 20 W        | 80lm/W           | 3500K      | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30°<br>OFF<br>常规眩光控制   | Ra≥85             | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:107mm             | H:140mm        | φ:100mm                | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER | 防眩配件                |  | 走道                            | 灯体与天花颜色保持一致            |
| R04        | 嵌入式灯具<br>RECESSED<br>DOWNLIGHT            | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 32 W        | 75lm/W           | 3500K      | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 36°               | 30°<br>OFF<br>常规眩光控制   | Ra≥85             | R9≥60    | SDCM≤3      | W:35 mm<br>L:345 mm | H:42 mm        | W:30 mm<br>L:338 mm    | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER | 防眩配件                |  | 次入口                           | 灯体与天花颜色保持一致            |
| R05        | 嵌入式灯具<br>RECESSED<br>DOWNLIGHT            | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 24 W        | 75lm/W           | 3500K      | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30°<br>OFF<br>常规眩光控制   | Ra≥85             | R9≥60    | SDCM≤3      | W:35 mm<br>L:345 mm | H:42 mm        | W:30 mm<br>L:338 mm    | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER | 防眩配件                |  | B1走道                          | 灯体与天花颜色保持一致            |
| R05a       | 表面安装灯具<br>SURFACE<br>MOUNTED<br>LUMINAIRE | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 24 W        | 75lm/W           | 3500K      | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30°<br>OFF<br>常规眩光控制   | Ra≥85             | R9≥60    | SDCM≤3      | W:35 mm<br>L:345 mm | H:42 mm        | W:30 mm<br>L:338 mm    | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER | 防眩配件                |  | 11走道造型风口                      | 灯体与天花颜色保持一致            |
| R05-1      | 嵌入式灯具<br>RECESSED<br>DOWNLIGHT            | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 22 W        | 80lm/W           | 3500K      | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 60°               | 30°<br>OFF<br>常规眩光控制   | Ra≥85             | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:83mm              | H:116mm        | φ:75mm                 | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER | 防眩配件                |  | 1F扩大前室                        | 灯体与天花颜色保持一致<br>灯具配备扩散膜 |
| R06        | 嵌入式灯具<br>RECESSED<br>DOWNLIGHT            | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 20 W        | 75lm/W           | 3500K      | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30°<br>OFF<br>常规眩光控制   | Ra≥85             | R9≥60    | SDCM≤3      | W:45 mm<br>L:370 mm | H:47 mm        | W:40 mm<br>L:365 mm    | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER | 防眩配件                |  | B1走道                          | 灯体与天花颜色保持一致            |


| 灯具 Fixture |                                     |                           |                                   |          |                             |                          |                 |             |   |                  |           | 光学 Optical                 |              |                   |                        |             | 灯具尺寸 Product Size |             |              |                       |                      | 电气系统 Electrical System |               |                      | 其他 Others               |             |                                                                                       |                  |             |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|---|------------------|-----------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 编号<br>Code | 类型<br>Type                          | 灯体<br>Housing             | 角度调节<br>Tilting                   | IP<br>等级 | 灯具颜色<br>Colour              | 反射器颜色<br>Reflector color | 灯具电压<br>Voltage | 功率<br>Power |   | 光效<br>Efficiency | 色温<br>CCT | 灯具配光<br>Light Distribution | 光源类型<br>Type | 光束角<br>Beam Angle | 截光保护角<br>Cut-off Angle | 显指CRI<br>Ra | 显指<br>R9          | 色容差<br>SDCM | 灯具尺寸<br>Size | 灯具高度<br>Height        | 开孔尺寸<br>Cut-out Size | 电气<br>Electrical       | 控制<br>Control | 光学配件<br>Accessories  | 安装配件<br>Accessories     | 图片<br>Image | 安装位置<br>Installation Position                                                         | 备注<br>Remark     |             |
| 室内         |                                     |                           |                                   |          |                             |                          |                 |             |   |                  |           |                            |              |                   |                        |             |                   |             |              |                       |                      |                        |               |                      |                         |             |                                                                                       |                  |             |
| R07        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 18          | W | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 15° *50°          | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | φ: 83mm               | H: 116mm             | φ: 75mm                | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |    | 标准走道天花<br>(金属边框) | 灯体与天花颜色保持一致 |
| R07a       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 28          | W | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | φ: 107mm              | H: 140mm             | φ: 100mm               | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |    | 标准走道天花<br>(金属边框) | 灯体与天花颜色保持一致 |
| R08        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 20          | W | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | φ: 107mm              | H: 140mm             | φ: 100mm               | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |    | 走道<br>B1         | 灯体与天花颜色保持一致 |
| R001       | 表面安装灯具<br>SURFACE MOUNTED LUMINAIRE | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 24          | W | 75lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | W: 45 mm<br>L: 370 mm | H: 100 mm            |                        | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |    | 4F弧形吊顶走道         | 灯体与天花颜色保持一致 |
| R002       | 表面安装灯具<br>SURFACE MOUNTED LUMINAIRE | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 32          | W | 75lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | W: 45 mm<br>L: 412 mm | H: 100 mm            |                        | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |    | 2F弧形吊顶走道         | 灯体与天花颜色保持一致 |
| R19        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 5           | W | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 36°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | φ: 42mm               | H: 51mm              | φ: 36mm                | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |   | 电梯轿厢             | 灯体与天花颜色保持一致 |
| R20        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 1.5         | W | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 120°              | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | φ: 23mm               | H: 29mm              | φ: 15mm                | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |  | 扶梯底部             |             |
| R21        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 20          | W | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | φ: 83mm               | H: 116mm             | φ: 75mm                | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |  | 电梯厅天花(金属面)       | 灯体与天花颜色保持一致 |
| R22        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 20          | W | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | φ: 83mm               | H: 116mm             | φ: 75mm                | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |  | 电梯厅天花            | 灯体与天花颜色保持一致 |
| R23        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 20          | W | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | W: 90mm               | H: 107mm             | W: 85* L: 85mm         | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |  | 地下扶梯厅            | 面圈与天花颜色保持一致 |
| R24        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 20          | W | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | W: 90mm               | H: 107mm             | W: 85* L: 85mm         | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |  | 地下扶梯厅入口          | 面圈与天花颜色保持一致 |
| R25        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 30          | W | 75lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | W: 45 mm<br>L: 370 mm | H: 47 mm             | W: 40 mm<br>L: 365 mm  | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |  | 地下光厅入口           | 面圈与天花颜色保持一致 |
| R26        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 25          | W | 75lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | W: 45 mm<br>L: 370 mm | H: 47 mm             | W: 40 mm<br>L: 365 mm  | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |  | 地下光厅入口-2.4m      | 面圈与天花颜色保持一致 |
| R30        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 15          | W | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° OFF<br>常规眩光控制      | CUT-OFF     | Ra≥85             | R9≥60       | SDCM≤3       | φ: 83mm               | H: 116mm             | φ: 75mm                | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件        |  | 卫生间走道            | 面圈与天花颜色保持一致 |

| 编号<br>Code | 类型<br>Type                          | 灯体<br>Housing             | 角度调节<br>Tilting                   | IP<br>等级 | 灯具 Fixture                  |                          |                 |    | 功率<br>Power | 光效<br>Efficiency | 色温<br>CCT | 光学 Optical                 |              |                   |                        |             |          |             | 灯具尺寸 Product Size     |                |                       |                  | 电气系统 Electrical System       |                         | 其他 Others           |                                                                                       |                               |                                           |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----|-------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------|----------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                     |                           |                                   |          | 灯具颜色<br>Colour              | 反射器颜色<br>Reflector color | 灯具电压<br>Voltage |    |             |                  |           | 灯具配光<br>Light Distribution | 光源类型<br>Type | 光束角<br>Beam Angle | 截光保护角<br>Cut-off Angle | 显指CRI<br>Ra | 显指<br>R9 | 色容差<br>SDCM | 灯具尺寸<br>Size          | 灯具高度<br>Height | 开孔尺寸<br>Out-out Size  | 电气<br>Electrical | 控制<br>Control                | 光学配件<br>Accessories     | 安装配件<br>Accessories | 图片<br>Image                                                                           | 安装位置<br>Installation Position | 备注<br>Remark                              |
| 室内         |                                     |                           |                                   |          |                             |                          |                 |    |             |                  |           |                            |              |                   |                        |             |          |             |                       |                |                       |                  |                              |                         |                     |                                                                                       |                               |                                           |
| R30a       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 12 | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ: 83mm               | H: 116mm       | φ: 75mm               | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE         | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |    | L1卫生间走道                       | 面圈与天花颜色保持一致                               |
| R31        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 25 | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ: 83mm               | H: 116mm       | φ: 75mm               | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE         | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |    | 卫生间通道                         | 面圈与天花颜色保持一致                               |
| R32        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 20 | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ: 83mm               | H: 116mm       | φ: 75mm               | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE         | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |    | 卫生间隔间                         | 面圈与天花颜色保持一致                               |
| R33        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 20 | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | W: 90mm               | H: 107mm       | W: 85* L: 85mm        | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE         | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |    | L3卫生间隔间                       | 面圈与天花颜色保持一致                               |
| R34        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 12 | W           | 70lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 24°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | W: 45 mm<br>L: 280 mm | H: 49 mm       | W: 37 mm<br>L: 273 mm | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE         | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |    | 编织连桥底部基础照明                    | 边框与天花颜色保持一致                               |
| R34a       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 12 | W           | 70lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 36°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | W: 45 mm<br>L: 178 mm | H: 49 mm       | W: 37 mm<br>L: 172 mm | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE         | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |    | 编织连桥底部基础照明                    | 边框与天花颜色保持一致                               |
| RH01       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 12 | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 36°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ: 83mm               | H: 116mm       | φ: 75mm               | 旁置电气元件           | 可调光<br>DALI DIMMABLE<br>DALI | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |   | 会员中心                          | 面圈与天花颜色保持一致                               |
| RH02       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 10 | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 36°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ: 83mm               | H: 116mm       | φ: 75mm               | 旁置电气元件           | 可调光<br>DALI DIMMABLE<br>DALI | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |  | 会员中心                          | 面圈与天花颜色保持一致                               |
| RH03       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 15 | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ: 83mm               | H: 116mm       | φ: 75mm               | 旁置电气元件           | 可调光<br>DALI DIMMABLE<br>DALI | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |  | 会员中心                          | 面圈与天花颜色保持一致                               |
| R50        | 表面安装灯具<br>SURFACE MOUNTED LUMINAIRE | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 32 | W           | 80lm/W           | 3000K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 24°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ: 115mm              | H: 180mm       | /                     | 内置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE         | /                       | 防眩配件                |  | 主入口天花                         | 面圈与天花颜色保持一致<br>灯具款式、高度、出光面需与<br>外入口天花灯具一致 |
| S50a       | 表面安装灯具<br>SURFACE MOUNTED LUMINAIRE | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 25 | W           | 80lm/W           | 3000K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 24°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ: 115mm              | H: 180mm       | /                     | 内置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE         | /                       | 防眩配件                |  | 主入口天花                         | 面圈与天花颜色保持一致<br>灯具款式、高度、出光面需与<br>外入口天花灯具一致 |
| S30        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 7  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 15°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ: 43mm               | H: 93mm        | φ: 38mm               | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE         | /                       | 防眩配件                |  | 卫生间洗手台盆                       | 面圈与天花颜色保持一致                               |
| S31        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT         | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 10 | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRICAL       | LED<br>发光二极管 | 24°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ: 43mm               | H: 93mm        | φ: 38mm               | 旁置电气元件           | 不可调光<br>NON-DIMMABLE         | /                       | 防眩配件                |  | 卫生间小便斗                        | 面圈与天花颜色保持一致                               |

| 编号<br>Code | 类型<br>Type                  | 灯体<br>Housing             | 角度调节<br>Tilting                   | IP<br>等级 | 灯具 Fixture                  |                          |                 |     | 功率<br>Power | 光效<br>Efficiency | 色温<br>CCT | 灯具配光<br>Light Distribution | 光源类型<br>Type | 光束角<br>Beam Angle | 截光保护角<br>Cut-off Angle | 显指CRI<br>Ra | 显指<br>R9 | 色容差<br>SDCM | 灯具尺寸 Product Size |                |                      | 电气系统 Electrical System |                                | 光学配件<br>Accessories     | 安装配件<br>Accessories | 图片<br>Image                                                                           | 安装位置<br>Installation Position | 备注<br>Remark                     |
|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----|-------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------|----------|-------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|            |                             |                           |                                   |          | 灯具颜色<br>Colour              | 反射器颜色<br>Reflector color | 灯具电压<br>Voltage | 光束角 |             |                  |           |                            |              |                   |                        |             |          |             | 灯具尺寸<br>Size      | 灯具高度<br>Height | 开孔尺寸<br>Cut-out Size | 电气<br>Electrical       | 控制<br>Control                  |                         |                     |                                                                                       |                               |                                  |
| 室内         |                             |                           |                                   |          |                             |                          |                 |     |             |                  |           |                            |              |                   |                        |             |          |             |                   |                |                      |                        |                                |                         |                     |                                                                                       |                               |                                  |
| S31a       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 8   | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 24°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:43mm            | H:93mm         | φ:38mm               | 旁置电气元件                 | 不可调光<br>NON-DIMMABLE           | /                       | 防眩配件                |    | L1卫生间洗手台盆                     | 面圈与天花颜色保持一致                      |
| Q001       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 32  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 45°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | L:338mm<br>W:34mm | H:43mm         |                      | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V DIMMABLE<br>0-10V | /                       | 防眩配件                |    | 4F平台基础照明                      | 面圈与天花颜色保持一致                      |
| Q003       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 32  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 24°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | L:338mm<br>W:34mm | H:43mm         | /                    | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V DIMMABLE<br>0-10V | /                       | 防眩配件                |    | 4F次中庭采光顶下照基础照明                | 面圈与天花颜色保持一致                      |
| Q004       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 32  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 15°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | L:338mm<br>W:34mm | H:43mm         | /                    | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V DIMMABLE<br>0-10V | /                       | 防眩配件                |    | 2F连桥入口采光顶下照基础照明               | 面圈与天花颜色保持一致                      |
| S02        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±90° 可调节<br>±90° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 35  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 24°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:155mm           | H:150mm        | φ:140mm              | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V DIMMABLE<br>0-10V | /                       | 防眩配件                |    | 中庭基础照明                        | 面圈与天花颜色保持一致（石膏板、金属板天花灯具边框颜色须做区分） |
| S02a       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±90° 可调节<br>±90° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 30  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 36°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:155mm           | H:150mm        | φ:140mm              | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V DIMMABLE<br>0-10V | /                       | 防眩配件                |   | 主中庭4F基础照明<br>次中庭2F基础照明        | 面圈与天花颜色保持一致（石膏板、金属板天花灯具边框颜色须做区分） |
| S03a       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±90° 可调节<br>±90° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 30  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 10°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:155mm           | H:150mm        | φ:140mm              | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V DIMMABLE<br>0-10V | /                       | 防眩配件                |  | 中庭基础照明                        | 面圈与天花颜色保持一致（石膏板、金属板天花灯具边框颜色须做区分） |
| S03        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±90° 可调节<br>±90° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 35  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 15°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:155mm           | H:150mm        | φ:140mm              | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V DIMMABLE<br>0-10V | /                       | 防眩配件                |  | 中庭基础照明                        | 面圈与天花颜色保持一致（石膏板、金属板天花灯具边框颜色须做区分） |
| S04        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 7   | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 36°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:43mm            | H:93mm         | φ:38mm               | 旁置电气元件                 | 不可调光<br>NON-DIMMABLE           | /                       | 防眩配件                |  | 3F走廊（雕塑）                      | 面圈与天花颜色保持一致                      |
| S05        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 20  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:83mm            | H:116mm        | φ:75mm               | 旁置电气元件                 | 不可调光<br>NON-DIMMABLE           | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |  | B1走廊                          | 面圈与天花颜色保持一致                      |
| S06        | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 32  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 50°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:110mm           | H:140mm        | φ:100mm              | 旁置电气元件                 | 不可调光<br>NON-DIMMABLE           | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |  | B1走廊                          | 面圈与天花颜色保持一致                      |
| SH01       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 15  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 24°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:83mm            | H:116mm        | φ:75mm               | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V DIMMABLE<br>0-10V | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |  | 会员中心接待台                       | 面圈与天花颜色保持一致                      |
| SH02       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 12  | W           | 80lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMITRIC         | LED<br>发光二极管 | 24°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制  | Ra≥85       | R9≥60    | SDCM≤3      | φ:83mm            | H:116mm        | φ:75mm               | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V DIMMABLE<br>0-10V | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件                |  | 会员中心雕塑                        | 面圈与天花颜色保持一致                      |

| 灯具 Fixture |                             |                             |                                   |          |                             |                          |                 |             |                  | 光学 Optical |                            |                    |                   | 灯具尺寸 Product Size      |                       |          |             |              |                |                      | 电气系统 Electrical System |               |                                   |                         | 其他 Others       |                                                                                       |                       |                                                     |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|-------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 编号<br>Code | 类型<br>Type                  | 灯体<br>Housing               | 角度调节<br>Tilting                   | IP<br>等级 | 灯具颜色<br>Colour              | 反射器颜色<br>Reflector color | 灯具电压<br>Voltage | 功率<br>Power | 光效<br>Efficiency | 色温<br>CCT  | 灯具配光<br>Light Distribution | 光源类型<br>Type       | 光束角<br>Beam Angle | 截光保护角<br>Cut-off Angle | 显指CRI<br>Ra           | 显指<br>R9 | 色容差<br>SDCM | 灯具尺寸<br>Size | 灯具高度<br>Height | 开孔尺寸<br>Cut-out Size | 电气<br>Electrical       | 控制<br>Control | 光学配件<br>Accessories               | 安装配件<br>Accessories     | 图片<br>Image     | 安装位置<br>Installation Position                                                         | 备注<br>Remark          |                                                     |
| 室内         |                             |                             |                                   |          |                             |                          |                 |             |                  |            |                            |                    |                   |                        |                       |          |             |              |                |                      |                        |               |                                   |                         |                 |                                                                                       |                       |                                                     |
| SH03       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM   | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 12          | W                | 80lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 24°                    | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制 | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | φ: 83mm        | H: 116mm             | φ: 75mm                | 旁置电气元件        | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件            |    | 会员中心                  | 面圈与天花颜色保持一致                                         |
| SH04       | 嵌入式灯具<br>RECESSED DOWNLIGHT | 压铸铝<br>DIE-CAST ALUMINIUM   | ±30° 可调节<br>±30° TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL       | 220V AC         | 15          | W                | 80lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 35°                    | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制 | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | φ: 83mm        | H: 116mm             | φ: 75mm                | 旁置电气元件        | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | 蜂窝网<br>HONEYCOMB LOUVER | 防眩配件            |    | 会员中心                  | 面圈与天花颜色保持一致                                         |
| X01        | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 透明硅胶<br>TRANSPARENT SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 15          | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W≤16mm         | H≤16mm               | /                      | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                       | /               |    | 天花灯槽                  | 自带铝卡槽，<br>灯具均匀出光                                    |
| X01a       | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 乳白硅胶                        | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 18          | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W≤8mm          | H≤8mm                | /                      | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                       | 需配备相应安装配件：卡槽和卡扣 |    | 次入口天花灯槽               | 自带铝卡槽，平直且无明显拼缝，<br>须距离被洗面一定距离                       |
| X03        | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 透明硅胶<br>TRANSPARENT SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 18          | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W≤8mm          | H≤8mm                | /                      | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                       | 需配备相应安装配件：卡槽和卡扣 |    | L3 弧形天花走道<br>休息区吊顶    | 自带铝卡槽，<br>灯具均匀出光                                    |
| X03a       | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 透明硅胶<br>TRANSPARENT SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 6           | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W≤10mm         | H≤10mm               | /                      | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                       | /               |    | 母婴室洗手台藏灯<br>洗手间休息椅子藏灯 | 自带铝卡槽，<br>灯具均匀出光                                    |
| X04        | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 拉伸铝<br>EXTRUDED ALUMINIUM   | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 10          | W/m              | 80lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W≤8mm          | H≤8mm                | /                      | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                       | 需配备相应安装配件：卡槽和卡扣 |   | 电梯轿厢                  | 自带铝卡槽，平直且无明显拼缝，<br>灯具均匀出光不可见灯珠<br>灯具无边嵌装微棱镜柔光面      |
| X10        | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 透明硅胶<br>TRANSPARENT SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 10          | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W≤10mm         | H≤10mm               | /                      | 旁置电气元件        | 可调光<br>DIMMABLE<br>DMX            | /                       | /               |  | 连桥底部编织肌理洗亮            | 柔性线性灯，平直且无明显拼缝，<br>表面无颗粒，均匀出光无暗区<br>实现动态变幻、流动等动态效果。 |
| X11        | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 透明硅胶<br>TRANSPARENT SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 10          | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W≤8mm          | H≤8mm                | /                      | 旁置电气元件        | 可调光<br>DIMMABLE<br>DMX            | /                       | /               |  | 南中庭天花肌理洗亮             | 自带铝卡槽，平直且无明显拼缝，<br>须距离被洗面一定距离<br>实现动态变幻、流动等动态效果。    |
| X20        | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 拉伸铝<br>EXTRUDED ALUMINIUM   | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 10          | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W=40mm         | H=40mm               | /                      | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                       | /               |  | 地下层扶梯底部 线条照明          | 自带铝卡槽，平直且无明显拼缝，<br>灯具均匀出光不可见灯珠                      |
| X20a       | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 拉伸铝<br>EXTRUDED ALUMINIUM   | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 10          | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W=40mm         | H=35mm               | /                      | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                       | /               |  | 地下层扶梯底部 线条照明          | 自带铝卡槽，平直且无明显拼缝，<br>灯具均匀出光不可见灯珠                      |
| X21        | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 透明硅胶<br>TRANSPARENT SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 12          | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W≤10mm         | H≤10mm               | /                      | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                       | /               |  | 电梯厅立面/天花灯槽            | 自带铝卡槽，<br>灯具均匀出光                                    |
| X22        | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 透明硅胶<br>TRANSPARENT SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 12          | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W≤10mm         | H≤10mm               | /                      | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                       | /               |  | 电梯厅立面/天花灯槽            | 自带铝卡槽，平直且无明显拼缝，<br>须距离被洗面一定距离                       |
| X30        | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 透明硅胶<br>TRANSPARENT SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 15          | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W≤16mm         | H≤16mm               | /                      | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                       | /               |  | 卫生间天花灯槽               | 自带铝卡槽，<br>灯具均匀出光                                    |
| X33        | 线性灯具<br>LINEAR LIGHT        | 透明硅胶<br>TRANSPARENT SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH SURROUNDING | 不适用<br>N/A               | 24V DC          | 8           | W/m              | 60lm/W     | 3500K                      | 对称式配光<br>SYMMITRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                   | 不适用<br>N/A            | Ra≥85    | R9≥60       | SDCM≤3       | W≤10mm         | H≤10mm               | /                      | 旁置电气元件        | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                       | /               |  | 卫生间镜前灯                | 自带铝卡槽，<br>灯具均匀出光                                    |

| 编号<br>Code      | 类型<br>Type              | 灯体<br>Housing                  | 角度调节<br>Tilting                      | IP<br>等级 | 灯具 Fixture                     |                             |                 |                   |                  | 色温<br>CCT | 灯具配光<br>Light<br>Distribution | 光学 Optical         |                   |                           |             |          | 灯具尺寸 Product Size |              |                               |                         |                  | 电气系统 Electrical System |                                   | 光学配件<br>Accessories | 安装配件<br>Accessories | 其他 Others                                                                             |              |                                  |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
|                 |                         |                                |                                      |          | 灯具颜色<br>Colour                 | 反射器颜色<br>Reflector<br>color | 灯具电压<br>Voltage | 功率<br>Power       | 光效<br>Efficiency |           |                               | 光源类型<br>Type       | 光束角<br>Beam Angle | 截光保护角<br>Cut-off<br>Angle | 显指CRI<br>Ra | 显指<br>R9 | 色容差<br>SDCM       | 灯具尺寸<br>Size | 灯具高度<br>Height                | 开孔尺寸<br>Cut-out<br>Size | 电气<br>Electrical | 控制<br>Control          | 图片<br>Image                       |                     |                     | 安装位置<br>Installation Position                                                         | 备注<br>Remark |                                  |
| 室内              |                         |                                |                                      |          |                                |                             |                 |                   |                  |           |                               |                    |                   |                           |             |          |                   |              |                               |                         |                  |                        |                                   |                     |                     |                                                                                       |              |                                  |
| X34             | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 透明硅胶<br>TRANSPARENT<br>SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 5                 | W/m              | 60lm/W    | 3500K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                      | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W<=10mm                       | H<=10mm                 | /                | 旁置电气元件                 | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                   | /                   |    | L3雕塑底座藏灯     | 自带铝卡槽，<br>灯具均匀出光                 |
| X40             | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 透明硅胶<br>TRANSPARENT<br>SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 15                | W/m              | 60lm/W    | 3500K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                      | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W<=16mm                       | H<=16mm                 | /                | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                   | /                   |    | 会员中心天花灯槽     | 自带铝卡槽，<br>灯具均匀出光                 |
| X41             | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 透明硅胶<br>TRANSPARENT<br>SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 10                | W/m              | 60lm/W    | 3500K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                      | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W<=10mm                       | H<=10mm                 | /                | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                   | /                   |    | 会员中心包厢立面     | 自带铝卡槽，平直且无明显拼缝，须距离被洗面一定距离        |
| X42             | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 拉伸铝<br>EXTRUDED<br>ALUMINIUM   | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 5                 | W/m              | 60lm/W    | 3500K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                      | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W=20mm                        | H=13mm                  | /                | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                   | /                   |    | 会员中心柜子藏灯     | 灯具均匀出光                           |
| X43             | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 拉伸铝<br>EXTRUDED<br>ALUMINIUM   | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 15                | W/m              | 60lm/W    | 3500K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                      | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W=25mm                        | H=22.5mm                | /                | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                   | /                   |    | 会员中心入口门头     | 灯具均匀出光                           |
| X50             | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 拉伸铝<br>EXTRUDED<br>ALUMINIUM   | ±60° 可调节<br>±60° TILTABLE            | IP 65    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 36                | W/m              | 80lm/W    | 3000K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 10*60°                    | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W<=38mm<br>L=500<br>/1000mm   | H<=60mm                 | /                | 旁置电气元件                 | 可调光<br>DIMMABLE<br>DMX            | /                   | /                   |    | 主入口立面墙上下洗亮   | 灯具自带方旋格栅                         |
| X51             | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 拉伸铝<br>EXTRUDED<br>ALUMINIUM   | ±60° 可调节<br>±60° TILTABLE            | IP 65    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 60                | W/m              | 80lm/W    | 3000K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 10*30°                    | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W<=50mm<br>L=500<br>/1000mm   | H<=100mm                | /                | 旁置电气元件                 | 可调光<br>DIMMABLE<br>DMX            | /                   | /                   |   | 2F连桥入口立面墙洗亮  | 灯具自带方旋格栅                         |
| X52             | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 透明硅胶<br>TRANSPARENT<br>SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 18                | W/m              | 60lm/W    | 3000K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                      | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W<=16mm                       | H<=16mm                 | /                | 旁置电气元件                 | 可调光<br>DIMMABLE<br>DMX            | /                   | /                   |  | 主入口天花圆形吊顶洗亮  | 自带铝卡槽，<br>灯具均匀出光                 |
| X001            | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 透明硅胶<br>TRANSPARENT<br>SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 25                | W/m              | 80lm/W    | 3500K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                      | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | φ: 60mm                       | φ: 60mm                 | /                | 旁置电气元件                 | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                   | /                   |  | 次中庭4F采光顶线条灯  |                                  |
| X002<br>(上下出光)  | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 透明硅胶<br>TRANSPARENT<br>SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | (上) 10+<br>(下) 20 | W/m              | 80lm/W    | 3500K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | (上) 120°<br>+ (下) 60°     | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | φ: 65 mm                      | φ: 65 mm                | /                | 旁置电气元件                 | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                   | /                   |  | 4F弧形吊顶走道     | 定制款，上下出光灯具                       |
| X003            | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 透明硅胶<br>TRANSPARENT<br>SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 15                | W/m              | 60lm/W    | 3500K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                      | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W<=10mm                       | H<=10mm                 | /                | 旁置电气元件                 | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                   | /                   |  | L4空中花园弧形立面上洗 | 自带铝卡槽，<br>灯具均匀出光                 |
| X004            | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 透明硅胶<br>TRANSPARENT<br>SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 15                | W/m              | 60lm/W    | 3500K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 14*45°                    | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W<=10mm                       | H<=10mm                 | /                | 旁置电气元件                 | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                   | /                   |  | L4 次中庭格栅立面上洗 | 自带铝卡槽，<br>灯具均匀出光                 |
| XZ01            | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 透明硅胶<br>TRANSPARENT<br>SILICON | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 18                | W/m              | 60lm/W    | 3500K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 120°                      | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W<=20mm                       | H<=14mm                 | /                | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                   | /                   |  | 主中庭顶部横向线条    | 自带通常可弯曲铝卡槽，<br>灯具均匀出光<br>(需单独回路) |
| XT01<br>(线性洗墙灯) | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 拉伸铝<br>EXTRUDED<br>ALUMINIUM   | ±90° 可调节<br>±90° TILTABLE            | IP 65    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 72                | W/m              | 60lm/W    | RGBW W=4000K                  | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 15*55°                    | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W<=67.5mm<br>L=500<br>/1000mm | H<=100 mm               | /                | 旁置电气元件                 | 可调光<br>DIMMABLE<br>DMX            | 配备挡光板<br>(详见节点)     | 防眩配件                |  | 主中庭采光顶洗亮     | 灯具自带方旋格栅<br>(XT01与XT02为一个回路)     |
| XT02<br>(线性投光灯) | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 拉伸铝<br>EXTRUDED<br>ALUMINIUM   | ±90° 可调节<br>±90° TILTABLE            | IP 65    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 72                | W/m              | 60lm/W    | RGBW W=4000K                  | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 10°                       | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W<=67.5mm<br>L=500<br>/1000mm | H<=100 mm               | /                | 旁置电气元件                 | 可调光<br>DIMMABLE<br>DMX            | 配备挡光板<br>(详见节点)     | 防眩配件                |  | 主中庭采光顶洗亮     | 灯具自带方旋格栅<br>(XT01与XT02为一个回路)     |
| N01<br>(线性投光灯)  | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT | 拉伸铝<br>EXTRUDED<br>ALUMINIUM   | ±90° 可调节<br>±90° TILTABLE            | IP 65    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 24                | W/m              | 60lm/W    | 3500K                         | 对称式配光<br>SYMMETRIC | LED<br>发光二极管      | 15*55°                    | 不适用<br>N/A  | Ra≥85    | R9≥60             | SDCM≤3       | W: 25mm<br>L=500<br>/1000mm   | H: 55mm                 | /                | 旁置电气元件                 | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                   | 防眩配件                |  | 会员中心玻璃墙上下洗亮  | 灯具自带方旋格栅                         |

| 编号<br>Code     | 类型<br>Type                       | 灯体<br>Housing                  | 角度调节<br>Tilting                      | IP<br>等级 | 灯具 Fixture                     |                             |                 |    | 功率<br>Power | 光效<br>Efficiency | 色温<br>CCT | 灯具配光<br>Light<br>Distribution | 光学 Optical   |                   |                           |             | 灯具尺寸 Product Size |             |                            |                            | 电气系统 Electrical System                                                              |                                   | 光学配件<br>Accessories               | 安装配件<br>Accessories                                                                 | 其他 Others                                                                             |                                                                                     | 备注<br>Remark                                            |                               |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----|-------------|------------------|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                                  |                                |                                      |          | 灯具颜色<br>Colour                 | 反射器颜色<br>Reflector<br>color | 灯具电压<br>Voltage |    |             |                  |           |                               | 光源类型<br>Type | 光束角<br>Beam Angle | 截光保护角<br>Cut-off<br>Angle | 显指CRI<br>Ra | 显指<br>R9          | 色容差<br>SDCM | 灯具尺寸<br>Size               | 灯具高度<br>Height             | 开孔尺寸<br>Cut-out<br>Size                                                             | 电气<br>Electrical                  |                                   |                                                                                     | 控制<br>Control                                                                         | 图片<br>Image                                                                         |                                                         | 安装位置<br>Installation Position |
| 室内             |                                  |                                |                                      |          |                                |                             |                 |    |             |                  |           |                               |              |                   |                           |             |                   |             |                            |                            |                                                                                     |                                   |                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                         |                               |
| N02<br>(线性洗墙灯) | 线性灯具<br>LINEAR<br>LIGHT          | 拉伸铝<br>EXTRUDED<br>ALUMINIUM   | ±90° 可调节<br>±90°<br>TILTABLE         | IP 65    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 18 | W/m         | 60lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 | 25°/65°           | 不适用<br>N/A                | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | W: 38mm<br>L: 1005mm       | H: 42mm                    | W: 32mm<br>L: 1000mm                                                                | 旁置电气元件                            | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                                                                                   | 防眩配件                                                                                  |  | 会员中心通道立面下洗                                              | 灯具自带方旋格栅                      |
| TR01           | 轨道式灯具<br>TRACK LIGHT             | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM   | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL          | 48V DC          | 24 | W           | 整灯1350lm         | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 | 50°               | 不适用<br>N/A                | Ra≥90       | R9≥60             | SDCM≤3      | W:16 mm                    | H:44 mm                    |  | 旁置电气元件                            | 不可调光<br>NON-DIMMABLE              | /                                                                                   | 防眩配件                                                                                  |  | L3弧形顶藏灯-弧形天花廊道                                          |                               |
| RX02           | 嵌入式灯具<br>RECESSED<br>DOWNLIGHT   | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM   | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL          | 220V AC         | 20 | W           | 75lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 | 35°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制     | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | W:45 mm<br>L:370 mm        | H:47 mm                    |  | 旁置电气元件                            | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER                                                          | 防眩配件                                                                                  |  | L3会员中心包厢                                                |                               |
| SX01           | 嵌入式灯具<br>DOWNLIGHT               | 压铸铝<br>DIE-CAST<br>ALUMINIUM   | ±30° 可调节<br>±30°<br>TILTABLE         | IP 20    | 匹配周围颜色<br>MATCH<br>SURROUNDING | 暗光<br>BLACK NICKEL          | 220V AC         | 20 | W           | 75lm/W           | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 | 35°               | 30° CUT-OFF<br>常规眩光控制     | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | W:45 mm<br>L:370 mm        | H:47 mm                    |  | 旁置电气元件                            | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | 蜂窝网<br>HONEYCOMB<br>LOUVER                                                          | 防眩配件                                                                                  |  | L3会员中心包厢                                                |                               |
| T01            | 磁吸轨道                             |                                |                                      |          |                                |                             |                 |    |             |                  |           |                               |              |                   |                           |             |                   |             | W:22 mm                    | H:26 mm                    |  |                                   |                                   |  | L3弧形顶藏灯-弧形天花廊道                                                                        |                                                                                     |                                                         |                               |
| W01            | 定制灯具<br>CUSTOM-MADE<br>LUMINAIRE | 由室内设计师指定<br>SPECIFIED<br>BY ID | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 不适用<br>N/A                     | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 10 | W           |                  | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 |                   |                           | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID |                                                                                     |                                   | /                                 | /                                                                                   |    | 电梯到站灯                                                                               | 在电梯到达时，到站灯显示呼吸效果。未到达时显示常亮，控制须电梯厂家配合精装单位实现控制。灯具支持电梯到站信号。 |                               |
| DL01           | 装饰吊灯                             | 由室内设计师指定<br>SPECIFIED<br>BY ID | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 不适用<br>N/A                     | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 10 | W           |                  | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 |                   |                           | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID |                                                                                     |                                   | /                                 | /                                                                                   |   | 洗手间吊灯                                                                               | 由室内设计师指定SPECIFIEDBY ID                                  |                               |
| DL02           | 装饰壁灯                             | 由室内设计师指定<br>SPECIFIED<br>BY ID | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 不适用<br>N/A                     | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 20 | W           |                  | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 |                   |                           | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID |                                                                                     |                                   | /                                 | /                                                                                   |  | L3走道壁灯                                                                              | 由室内设计师指定SPECIFIEDBY ID                                  |                               |
| DL03           | 装饰壁灯                             | 由室内设计师指定<br>SPECIFIED<br>BY ID | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 不适用<br>N/A                     | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 15 | W           |                  | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 |                   |                           | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID |                                                                                     |                                   | /                                 | /                                                                                   |  | 母婴室                                                                                 | 由室内设计师指定SPECIFIEDBY ID                                  |                               |
| DL04           | 装饰壁灯                             | 由室内设计师指定<br>SPECIFIED<br>BY ID | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 不适用<br>N/A                     | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 15 | W           |                  | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 |                   |                           | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID |                                                                                     | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                                 | /                                                                                   |  | 会员中心                                                                                | 由室内设计师指定SPECIFIEDBY ID                                  |                               |
| DL05           | 装饰壁灯                             | 由室内设计师指定<br>SPECIFIED<br>BY ID | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 不适用<br>N/A                     | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 20 | W           |                  | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 |                   |                           | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID |                                                                                     | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                                 | /                                                                                   |  | 会员中心                                                                                | 由室内设计师指定SPECIFIEDBY ID                                  |                               |
| DL06           | 装饰落地灯                            | 由室内设计师指定<br>SPECIFIED<br>BY ID | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 不适用<br>N/A                     | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 20 | W           |                  | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 |                   |                           | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID |                                                                                     | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                                 | /                                                                                   |  | 会员中心                                                                                | 由室内设计师指定SPECIFIEDBY ID                                  |                               |
| DL07           | 装饰吊灯                             | 由室内设计师指定<br>SPECIFIED<br>BY ID | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 不适用<br>N/A                     | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 35 | W           |                  | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 |                   |                           | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID |                                                                                     | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                                 | /                                                                                   |  | 会员中心                                                                                | 由室内设计师指定SPECIFIEDBY ID                                  |                               |
| DL08           | 装饰壁灯                             | 由室内设计师指定<br>SPECIFIED<br>BY ID | 固定式<br>不可调节<br>FIXED<br>NOT TILTABLE | IP 20    | 不适用<br>N/A                     | 不适用<br>N/A                  | 24V DC          | 15 | W           |                  | 3500K     | 对称式配光<br>SYMMETRIC            | LED<br>发光二极管 |                   |                           | Ra≥85       | R9≥60             | SDCM≤3      | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID | 由室内设计师指定<br>SPECIFIEDBY ID |                                                                                     | 可调光<br>0-10V<br>DIMMABLE<br>0-10V | /                                 | /                                                                                   |  | 会员中心                                                                                | 由室内设计师指定SPECIFIEDBY ID                                  |                               |