

Avaliação do fluxo da jornada do aluno

Método ARKE — estado do código e dos dados em 20 de setembro de 2026

Esta avaliação percorre o caminho real do aluno — da autenticação à fila de atendimento da equipe — lendo o código na `main` (commit `fdedc8b`) e conferindo cada conclusão contra os dados de produção. Nenhum achado abaixo é hipótese de leitura: todos foram verificados por consulta ao banco, e os que têm efeito futuro têm data.

O ambiente tem hoje **3 alunos não anonimizados** em 3 organizações, todas em `trial`. Um dos alunos tem adesão ativa ao Método ARKE; os outros dois estão como `sem_adesao`. É uma base pequena, e por isso o relatório separa o que é *defeito de lógica* — que vale em qualquer escala — do que é apenas *estado atual dos dados*.

Resultado	Quantidade	O que significa
Grave	3	Quebra a jornada ou gera cobrança/tarefa indevida. Corrigir antes de abrir para cliente real.
Médio	3	Degrada a experiência ou contraria diretriz do projeto, sem quebrar o fluxo.
Funcionando	5	Verificado em produção, comportando-se como especificado.

1. O fluxo como está hoje

O acesso do aluno passa por três portões encadeados, nesta ordem, antes de chegar ao aplicativo:

Portão	Condição	Destino quando reprova
<code>ProtectedRoute</code>	Sessão autenticada	<code>/auth/login</code>
<code>AlunoOnboardingGate</code>	Só age se <code>metodo_arke_status = 'ativo'</code> . Exige anamnese concluída e, depois, consentimento LGPD.	<code>/app/onboarding</code> ou <code>/app/consentimento</code>
<code>AlunoBillingGate</code>	Bloqueia quando a assinatura do Método está atrasada	Tela de pagamento pendente

A ordem está correta e a separação é acertada: o onboarding M.A.P.A.® só é imposto a quem aderiu ao Método, e o aluno matriculado apenas no plano da academia entra direto no app. Isso reflete a regra comercial de que o Método é um adicional vendido à parte, e não o cadastro básico.

As cinco fases e quem as move

A jornada é declarada como `M.A.P.A.®` → `B.A.S.E.®` → `R.O.T.A.®` → `A.P.E.X.®` → `L.E.G.A.D.O.®`. No código existe **uma única** transição automática, e nenhuma manual:

Transição	Gatilho no código	Existe?
<code>mapa</code> → <code>base</code>	Trigger <code>avancar_fase_apos_publicacao</code> , ao publicar o 1º treino ou dieta	Sim
<code>base</code> → <code>rota</code>	—	Não

Transição	Gatilho no código	Existe?
rota → apex	—	Não
apex → legado	—	Não

2. Achados graves

G1. O primeiro acesso do aluno nunca é registrado

GRAVE

Ao carregar o perfil, o app tenta marcar `alunos.primeiro_acesso_em`. A chamada roda com a identidade do próprio aluno e é descartada sem checagem de erro (`void supabase.from("alunos").update(...)`). Mas a política de RLS da tabela dá ao aluno **apenas SELECT** — a única policy de escrita é para a equipe. O UPDATE não atinge nenhuma linha, não levanta exceção e ninguém percebe.

Resultado: **os 4 alunos do ambiente estão com o campo nulo**, inclusive quem comprovadamente usou o app. A automação “*Aluno sem 1º acesso após 48h*” vai abrir tarefa de ativação para gente que já entrou, enchendo a fila da equipe com trabalho inexistente e corroendo a confiança no painel “Minha Fila”.

Já tem data. O aluno **Jean teste** foi criado em 19/09 às 18:39 e entrou no app 20 minutos depois, às 18:59 — há registro de treino e check-in dele. Como o campo ficou nulo e a adesão dele está ativa, a tarefa falsa de ativação dispara em **21/09 às 18:39**.

Correção sugerida: gravar o carimbo no servidor, não no cliente — uma função `security definer` chamada por RPC no login, ou uma policy de UPDATE restrita a esse campo. Tratar o erro em vez de descartá-lo teria transformado isto em bug visível no primeiro dia.

G2. A jornada trava na segunda fase; três das cinco são inalcançáveis

GRAVE

Não existe nenhum caminho — trigger, função ou tela — que mova um aluno para rota, apex ou legado. Esses valores aparecem no código apenas sendo *contados*, em três views de métricas. Todo aluno que avança para em B.A.S.E.® e fica lá para sempre.

O efeito não é só de produto. Os painéis de retenção e a Visão Master exibem contadores por fase que estarão permanentemente em zero para R.O.T.A., A.P.E.X. e L.E.G.A.D.O. — um indicador que nunca sai do lugar é pior que indicador nenhum, porque parece informação.

Correção sugerida: definir o gatilho de cada transição (o check-in semanal R.O.T.A.® é o candidato natural para base → rota) ou, se a progressão for decisão humana, dar à equipe o controle explícito na ficha do aluno. Enquanto não houver um dos dois, remover os contadores mortos dos painéis.

G3. Aluno sem adesão ao Método pode ser cobrado pelo Método

GRAVE

A Edge Function `asaas-create-subscription` monta a assinatura a partir de `alunos.nivel_atacado` e **não verifica** `metodo_arke_status`. Os dois alunos da Tietê Fitness estão como `sem_adesao` e, ainda assim, com nível preenchido — *elite* e *integrado*.

Se a assinatura for criada para um deles, o split liquida o repasse de atacado à ARKE (R\$ 85 e R\$ 45) por um produto que o aluno não contratou. É erro de cobrança com dinheiro real, e o caminho até ele é um clique na tela de alunos.

Correção sugerida: recusar a criação de assinatura quando a adesão não estiver ativa, com erro claro na tela — o mesmo padrão já usado para wallet ausente e valor abaixo do custo de atacado.

3. Achados médios

M1. Aluno com vínculo em duas academias fica sem organização

MÉDIO

O AuthContext resolve a organização com `.maybeSingle()` sobre `organization_members`, que falha quando há mais de uma linha. **Jean Ramos tem 2 vínculos ativos** — gestor em uma organização e aluno em outra — então a consulta erra, a organização vem nula e o app perde o contexto do tenant para ele. É um cenário legítimo (dono de academia que também treina, professor em duas unidades) tratado como impossível.

M2. A fase não está amarrada ao que a fase exige

MÉDIO

A transição mapa → base dispara com a publicação da prescrição, sem verificar se o acolhimento foi feito. Na prática há um aluno em base com a anamnese **não concluída** — ou seja, marcado como tendo passado pelo M.A.P.A.® sem ter passado. A fase deixa de ser informação confiável para a equipe e para as métricas de adoção.

M3. A home não segue a hierarquia definida para ela

MÉDIO

A diretriz do projeto manda priorizar *Próxima Ação*, *Progresso Semanal*, *Próximo Evento de Acompanhamento* e *Botão de Ajuda*, deixando dicas e gráficos em segundo plano. Hoje a home abre com quatro atalhos de navegação — que são um menu, não uma próxima ação — e o card de pontuação de engajamento aparece **acima** de Progresso Semanal e do Próximo Evento.

Não há elemento que responda “o que eu faço agora”. Para o aluno que completou o acolhimento e ainda não recebeu treino — situação real no ambiente — a home não tem nada a dizer.

4. O que está funcionando

Verificado em produção, não apenas por leitura do código:

Item	Evidência
Separação Método × matrícula	O onboarding só é imposto a quem tem adesão ativa; os dois alunos sem adesão entram direto no app, como especificado.
Consentimento LGPD independente	Aluno com anamnese antiga registra o consentimento sem refazer o questionário — portão próprio, depois da anamnese.
Gate de pagamento do aluno	Bloqueia por assinatura at rasada, não por ausência de assinatura — coerente com a regra de “emitida e vencida”, e por isso não trancou ninguém ao ser ligado.
Motor de automações	8 tarefas reais no ambiente, com SLA e prazo: barreira de rotina, relato de dor, engajamento baixo e acolhimento Elite. Duas já encerradas pela equipe.
Isolamento multitenant	Todas as tabelas da jornada verificadas têm <code>organization_id</code> e políticas de RLS ativas.

5. Ordem sugerida de correção

A ordem abaixo é por risco, não por esforço. G1 e G3 são os que produzem dano visível a terceiros — fila poluída e cobrança indevida — e ambos são correções pequenas e localizadas.

#	Ação	Por que primeiro
1	Gravar primeiro_acesso_em no servidor (G1)	Tem data marcada: 21/09. Depois disso, cada aluno novo que entrar gera uma tarefa falsa.
2	Exigir adesão ativa antes de criar assinatura (G3)	Único achado que move dinheiro. A correção é uma guarda de quatro linhas.
3	Definir as transições de fase ou remover os contadores mortos (G2)	Decisão de produto antes de código: quem move o aluno para R.O.T.A.®, o sistema ou a equipe?
4	Suportar múltiplos vínculos no AuthContext (M1)	Cenário legítimo e já presente na base; hoje deixa um usuário sem tenant.
5	Amarrar a fase aos pré-requisitos dela (M2)	Restaura a confiabilidade da fase como sinal para equipe e métricas.
6	Reordenar a home e introduzir a Próxima Ação (M3)	Maior impacto na retenção percebida, e o que mais depende de desenho — não de conserto.

Nota de método: todos os números citados foram lidos do banco de produção no dia 20/09/2026 e refletem uma base de homologação, com 3 alunos ativos. Os defeitos G1, G2, G3 e M1 são de lógica e independem do volume de dados; os exemplos servem para datá-los e torná-los reproduzíveis, não para dimensionar o impacto.