

Socialert


Elias Ruttinger, Michael Weiß

Problemstellung

- SMS und Emails automatisch zu geplanter Zeit versenden
- Auf eingehende SMS antworten

APIs

- Gmail
 - OAuth 2.0
 - “Flexible, RESTful access to the user's inbox”
- LocationIQ
 - Forward Geocoding



Dangerous Permissions

- SEND_SMS

Allows an application to send SMS messages

Protection level: dangerous



Socialert erlauben, SMS zu senden und anzurufen?

Ablehnen Zulassen

- GET_ACCOUNTS für AccountPicker

Allows access to the list of accounts in the Accounts Service.



Note: Beginning with Android 6.0 (API level 23), if an app shares the signature of the authenticator that manages an account, it does not need "GET_ACCOUNTS" permission to read information about that account. On Android 5.1 and lower, all apps need "GET_ACCOUNTS" permission to read information about any account.

Protection level: dangerous

Constant Value: "android.permission.GET_ACCOUNTS"

Konto für Socialert wählen

- ☐ michael.weiss4631@gmail.com
- ☐ weittinger@gmail.com
- ☒ weissm909@gmail.com
- ☐ Konto hinzufügen


ABBRECHEN OK

Dangerous Permissions

- **RECEIVE_SMS**

Allows an application to receive SMS messages.

Protection level: dangerous



- **READ_SMS**


Allows an application to read SMS messages.

Protection level: dangerous

- **ACCESS_FINE_LOCATION → GPS-Sensor**

Allows an app to access precise location. Alternatively, you might want [ACCESS_COARSE_LOCATION](#).

Protection level: dangerous



Lessons Learned

- Gemeinsames Arbeiten mit Git
- Erfahrung mit Google API Console

Übersicht Arbeitsaufwand

- [Stundenzuteilung](#)

Planabweichungen

- Woche 1
 - Master-Detail-Ansicht innerhalb eines Fragments
- Woche 2
 - Fragments refreshen
- Woche 3
 - Gmail-API zeitaufwendig



Vielen Dank für
Eure
Aufmerksamkeit!
