db_19405324_miguel_grosso/u_19405324_miguel_grosso...

No limit

Query | Query History

```sql
--03 Seudonimización
CREATE SCHEMA pii;
CREATE SCHEMA analitica;
--crea una tabla con el identificador original del cliente
CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
    token UUID PRIMARY KEY,
    cliente_id BIGINT UNIQUE
        REFERENCES public.clientes(id)
);
```

```sql
--genera un token para cada cliente
INSERT INTO pii.mapa_cliente
(token, cliente_id)
SELECT
    gen_random_uuid(),
    id
FROM clientes;

SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
--crea una tabla que no tiene directamente los
CREATE TABLE analitica.clientes AS
```

ata Output | Messages | Notifications

```
NSERT 0 5

uery returned successfully in 273 msec.
```

```
20  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
21  --crea una tabla que no tiene directamente los identificadores del cliente
22  CREATE TABLE analitica.clientes AS
23  SELECT
24      m.token AS cliente_token,
25      c.edad,
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing row

	token [PK] uuid	cliente_id bigint
1	79afea38-bbc1-48ab-9d71-bcc1e69537...	2
2	b4646650-7b70-420e-b450-89874555c...	3
3	3a376e4a-3fca-47e4-8edc-489b8077e7...	4
4	71216319-c159-4505-8121-89b0e6e5b...	5
5	16dad9e0-54e8-4ba6-9f9c-3370bc98c9...	1

03 Seudonimización*

db_19405324_miguel_grosso/u_19405324_miguel_grosso...

No limit

Query | Query History

```
18  FROM clientes;
19
20  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
21  --crea una tabla que no tiene directamente los identificadores del cliente
22  CREATE TABLE analitica.clientes AS
23  SELECT
24      m.token AS cliente_token,
25      c.edad,
26      c.ciudad,
27      c.codigo_postal,
28      c.fecha_alta
29  FROM pii.mapa_cliente m
30  JOIN clientes c
31      ON c.id = m.cliente_id;
32  --
```

```
33  SELECT * FROM analitica.clientes;
34
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	79afea38-bbc1-48ab-9d71-bcc1e69537...	35	Culiacán	80100	2026-10-10
2	b4646650-7b70-420e-b450-89874555c...	47	Mazatlán	82000	2026-10-10
3	3a376e4a-3fca-47e4-8edc-489b8077e7...	34	Los Mochis	81200	2026-10-10
4	71216319-c159-4505-8121-89b0e6e5b...	38	Culiacán	80200	2026-10-10
5	16dad9e0-54e8-4ba6-9f9c-3370bc98c9...	41	Culiacán	80000	2026-10-10

preguntas y respuesta de actividad 4

¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente? Podría asociar cada token con su cliente real y reconstruir la identidad de todas las personas.

¿Qué principio de seguridad se está aplicando? Principio de mínimo privilegio y separación de funciones.

¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización? Porque existe una tabla de correspondencia que permite recuperar la identidad original.

¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona? La tabla: pii.mapa_cliente

evidencia:

db_19405324_miguel_grosso/u_19405324_miguel_grosso...

No limit

Query | Query History

```
11
12  SELECT * FROM analitica.clientes;
13  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
14  SELECT * FROM public.clientes;
15
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL | Showing rows: 1 to 5

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	79afea38-bbc1-48ab-9d71-bcc1e69537...	35	Culiacán	80100	2026-10-10
2	b4646650-7b70-420e-b450-89874555c...	47	Mazatlán	82000	2026-10-10
3	3a376e4a-3fca-47e4-8edc-489b8077e7...	34	Los Mochis	81200	2026-10-10
4	71216319-c159-4505-8121-89b0e6e5b...	38	Culiacán	80200	2026-10-10
5	16dad9e0-54e8-4ba6-9f9c-3370bc98c9...	41	Culiacán	80000	2026-10-10

```
13  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
14  SELECT * FROM public.clientes;
15
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 1: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
                      ^
```

```
12  SELECT * FROM analitica.clientes;
13  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
14  SELECT * FROM public.clientes;
15
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for table clientes
```