

# Java 8

## Introduction aux expressions lambda, stream et interfaces fonctionnelles

### Les expressions lambda

Les expressions **lambda** sont apparues avec Java 8.

Les expressions **lambda** sont utilisées essentiellement avec les interfaces ne contenant qu'une seule méthode à définir.

Une interface ne contenant qu'une seule méthode abstraite est appelée une **interface fonctionnelle**.

#### Exemple

On déclare une interface fonctionnelle **I** avec la seule méthode **int operation(int x, int y)**

```
interface I{
    public int operation(int x, int y);
}
public class Main2 {

    public static void main(String[] args) {

        // objet i1 pour faire des additions
        I i1 = new I() {
            @Override
            public int operation(int x, int y) {
                // TODO Auto-generated method stub
                return x+y;
            }
        };
        System.out.println(i1.operation(10, 12));

        // objet i2 pour faire des soustractions
        I i2 = new I() {
            @Override
            public int operation(int x, int y) {
                // TODO Auto-generated method stub
                return x-y;
            }
        };
        System.out.println(i2.operation(8, 15));
    }
}
```

Résultat :

22

-7

La création de l'objet i1

```
I i1 = new I() {
    @Override
    public int operation(int x, int y) {
        // TODO Auto-generated method stub
        return x+y;
    }
};
```

peut être remplacée par l'expression **lambda** suivante :

```
I i1 = (x,y)->x+y;
```

Le compilateur « sait » que I est une interface fonctionnelle, une seule méthode à définir qui reçoit 2 entiers, le compilateur « sait » que x et y doivent être des entiers, il retournera la somme des 2 paramètres x et y.

Une expression **lambda** est constituée de 3 parties :


  
 arguments      flèche      corps de la méthode de l'interface fonctionnelle

Le compilateur déduit le type des paramètres x, y et le type retourné par inférence.

Le code complet de l'application est maintenant le suivant :

```
interface I{
    public int operation(int x, int y);
}
public class Main2 {

    public static void main(String[] args) {
        // objet i1 pour faire des additions
        I i1 = (x,y)->x+y;
        System.out.println(i1.operation(10, 12));

        // objet i2 pour faire des soustractions
        I i2 = (x,y)->x-y;
        System.out.println(i2.operation(12, 20));
    }
}
```

Quelques règles :

- le type des paramètres est optionnel : int param-> et param-> sont équivalents,
- les parenthèses sont optionnelles lorsqu'il y a 1 seul paramètre : (x)-> et x-> sont équivalents,
- les accolades sont nécessaires s'il y a plusieurs instructions à exécuter.

```
I i3 = (x,y)-> {
    System.out.println("1er opérande : "+x);
    System.out.println("2ème opérande: "+y);
    return x+y;
};
```

Sans paramètre : `() -> System.out.println("Zero parameter lambda");`



La méthode **forEach()** exécute la méthode de l'interface fonctionnelle pour chaque objet de la liste.

## 2<sup>ème</sup> exemple d'expression lambda avec la méthode forEach()

L'interface **Predicate** est fonctionnelle, elle propose une méthode abstraite **test(T t)** à définir.

Par exemple :

```
Predicate<String> predicate = s -> s.length() == 3;
```

La méthode **test()** implicitement définie ici retourne **true** si la taille du String traité est de **3**.

Utilisation :

```
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Predicate;

public class Test {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Predicate<String> predicate = s -> s.length() == 3;
        List<String> liste=Arrays.asList("Jean", "Luc", "Pauline", "Marc", "Jan");
        //affichage de tous les prénoms à 3 lettres : 1ère solution
        for (int i=0;i<liste.size();i++) {
            if (predicate.test(liste.get(i)))
                System.out.println(liste.get(i));
        }
        //affichage de tous les prénoms à 3 lettres : 2ème solution
        Consumer<String> c = s-> {
            if (predicate.test(s))
                System.out.println(s);
        };

        System.out.println();
        liste.forEach(c);
    }
}
```

Affichage après exécution :

Luc  
Jean

Luc  
Jean

## 3<sup>ème</sup> exemple d'expression lambda

Génération de nombres aléatoires compris dans l'intervalle [0,10[ en utilisant l'interface fonctionnelle **Supplier**.

L'interface fonctionnelle **Supplier** propose une méthode **get()** à définir.

```
import java.util.Random;
import java.util.function.Supplier;

public class Test {

    public static void main(String[] args) {
        Random random = new Random();
        Supplier<Integer> newRandom = () -> random.nextInt(10);

        for (int index = 0; index < 5; index++) {
            System.out.println(newRandom.get() + " ");
        }
    }
}
```

## 4<sup>ème</sup> exemple d'expression lambda

Les collections proposent la méthode **removeIf()** qui accepte un paramètre de type **Predicat**.

L'interface **Predicat<T>** est fonctionnelle, la méthode **test(T t)** est la seule à définir.

On veut supprimer toutes les chaînes de caractères d'une liste qui ont une longueur de 5 caractères.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Test {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

        List<String> liste=Arrays.asList("Jean","Luc","Pauline","Marc","Jan");

        ArrayList<String> listeBis = new ArrayList<String>();

        listeBis.removeIf(s->s.length()==4);
        listeBis.forEach(s->System.out.println(s));
    }
}
```

## Les stream

Soit une liste de noms créée de la façon suivante :

```
List<String> lesamis =Arrays.asList("Jean","Alain","Mouloud","Rémi","Brian","Mohamed",
"Pierre","Robert","Tydian","Michel","Rémas");
```

L'affichage de cette liste s'effectue avec la boucle `forEach` :

```
lesamis.forEach(amis->System.out.print(amis+" "));
```

## Transformation de la liste en caractères majuscules

On se propose de créer une nouvelle liste qui contiendra les mêmes éléments que la précédente mais en lettres majuscules.

▷Création de la liste vide

```
List<String> lesamisEnMaj = new ArrayList<String>();
```

▷Remplissage de la nouvelle liste

```
for (String amis : lesamis)
    lesamisEnMaj.add(amis.toUpperCase());
```

▷On peut également utiliser la méthode **forEach()** avec une expression Lambda

```
lesamis.forEach(amis ->
    lesamisEnMaj.add(amis.toUpperCase()));
```

## Utilisation des stream

Les stream sont un nouveau concept apparu avec Java 8.

L'API stream est désigné pour améliorer le traitement des données du point de vue des volumes, des temps de réponse et des algorithmes.

Un stream peut être vu comme un flux de données construit à partir d'une source de données (une collection, un tableau).

- Un **stream** est un objet obtenu à partir d'une source de données. Il peut être vu comme un flux de données séquentiel obtenu à partir d'une source de données (une collection, un tableau...).
- Un **stream** ne modifie pas les données de la source à partir de laquelle il est construit.
- Un **stream** ne stocke pas les données qu'il traite.
- Un **stream** peut ensuite subir des opérations comme la translation (mapping) et/ou le filtrage (filter), c'est à dire que chaque objet du flux initial subit l'opération choisie. Ces opérations reconstruisent généralement un autre **stream**.
- Un **stream** doit à la fin subir une opération terminale comme *forEach*, *reduce* ou *collect* pour exploiter le résultat des opérations. Le **stream** est dit alors «consommé».

Toutes les collections Java 8 possèdent une méthode `stream()` qui retourne un flux séquentiel contenant les objets de la collection. On peut ensuite appliquer des opérations de la classe `Stream` à ce flux, c'est à dire appliquer des opérations à chaque objet du flux créé par la méthode `stream()`.

1<sup>er</sup> exemple:

```
List<String> lesamis = Arrays.asList("Jean", "Alain", "Mouloud", "Rémi", "Brian", "Mohamed", "Pierre", "Robert", "Tydian", "Michel", "Rémas");
```

```
List<String> lesamisEnMaj = lesamis.stream()    //1*)
    .map(nom -> nom.toUpperCase())           //2*)
    .collect(Collectors.toList());            //3*)
```

1\*) La méthode **stream()** de la liste *lesamis* retourne un stream.

2\*) A partir du flux précédent retourné par **stream()**, la méthode **map()** construit un nouveau stream où chaque élément est le résultat de l'application de la méthode indiquée. Ici chaque élément de la liste est mis en majuscule. La méthode **map()** reçoit comme argument un objet *Function* de type interface fonctionnelle où la seule méthode à définir est **apply(T t)**, *t* étant l'objet sur lequel la méthode **apply()** est appliquée. On utilise ici une expression *Lambda* pour définir la méthode **apply()**. La méthode **toUpperCase()** convertit chaque nom de la liste en lettres majuscules.

3\*) La méthode **collect()** récupère les données du stream créé par **map()** et enregistre les résultats dans la collection *lesamisEnMaj*. La méthode **collect()** est une opération terminale.

La méthode **collect()** de la classe *Stream* reçoit comme argument un objet *Collector*. Cet objet *Collector* est obtenu avec la méthode statique **Collectors.toList()** qui accumule les éléments du *Stream* dans une *List*, ici la liste *lesamisEnmaj*.

2<sup>ème</sup> exemple: affichage de chaque nom en majuscule (sans stockage)

```
lesamis.stream()
    .map(nom -> nom.toUpperCase())
    .forEach(amis->System.out.print(amis+" "));
```

La méthode **forEach()** est une opération terminale.

3<sup>ème</sup> exemple: comptage et affichage du nombre de lettres de chaque nom.

```
lesamis.stream()
    .map(nom -> nom.length())
    .forEach(taille -> System.out.print(taille+" "));
```

La méthode **map** crée un stream où chaque élément est le nombre de caractères du nom correspondant de la liste initiale.

4<sup>ème</sup> exemple: affichage de la liste triée par ordre alphabétique :

```
lesamis.stream().sorted().forEach(nom->System.out.print(nom+" "));
```

La méthode **sorted()** trie par défaut selon l'ordre naturel.

5<sup>ème</sup> exemple: affichage de tous les noms qui commencent par M

```
lesamis.stream()
    .filter(nom->nom.startsWith("M"))
    .forEach(nom -> System.out.print(nom+" "));
System.out.println();
```

La méthode **filter()** reçoit comme argument un prédicat; elle retourne un *Stream* avec tous les

objets de la liste qui vérifie le prédicat.

Predicat est une interface fonctionnelle dont la méthode à définir est boolean test(T t). Cette méthode doit retourner true pour que le prédicat soit vrai, ici l'instruction `nom.startsWith("M")` ; qui retourne true si le nom commence par M.

6<sup>ème</sup> exemple: création d'une collection avec tous les noms qui commencent par M

```
List<String> debuteAvecM =  
    lesamis.stream()  
        .filter(nom->nom.startsWith("M"))  
        .collect(Collectors.toList());
```

7<sup>ème</sup> exemple: recherche du plus grand nombre d'une liste

```
List<Integer> numbers = Arrays.asList(5, 10, 3, 8, 15, 7, 1, 4);  
  
OptionalInt opt = numbers.stream().mapToInt(n->n).max();  
  
System.out.println("MaxOpt = "+opt);  
int maximum = opt.orElse(0);  
System.out.println("Valeur max= "+maximum);
```

La méthode **mapToInt()** de la classe Stream reçoit comme argument une interface dont la seule méthode à définir doit retourner un entier.

La méthode **mapToInt()** retourne un stream d'entiers **IntStream** dont la méthode `max()` retourne un objet de type **OptionalInt**.

Cet objet **OptionalInt** contient la valeur maximale trouvée ou indique qu'il est vide si par exemple la liste numbers était vide.

L'instruction **int maximum = opt.orElse(0);** affecte à maximum soit la valeur maximale trouvée, soit 0 si la liste était vide.

Exemple avec une liste vide :

```
List<Integer> numbers1 = new ArrayList<Integer>();  
OptionalInt opt = numbers1.stream().mapToInt(n->n).max();  
System.out.println("MaxOpt = "+opt);  
int maximum = opt.orElse(0);  
System.out.println("Valeur max= "+maximum);
```

Affichage :

```
MaxOpt = OptionalInt.empty  
Valeur max= 0
```

8<sup>ème</sup> exemple: moyenne d'une liste de nombres

```
OptionalDouble optMoy = numbers.stream().mapToDouble(n->n).average();  
  
System.out.println("MaxOpt = "+optMoy);  
double moyenne = optMoy.orElse(0);  
System.out.println("Valeur moyenne = "+moyenne);
```



### 9<sup>ème</sup> exemple: tri d'une liste de nombres.

On crée ici une nouvelle liste de nombres triée par ordre croissant.

```
List<Integer> numbers = Arrays.asList(5, 10, 3, 8, 15, 7, 1, 4);

List<Integer> triee = numbers.stream().sorted().collect(Collectors.toList());

for (int i: triee)
System.out.print(i+" "); System.out.println();
```

La classe Stream propose la méthode sorted() qui retourne un Stream constitué des éléments triés dans l'ordre naturel.

La méthode collect() de la classe Stream reçoit comme argument un objet Collector. Cet objet Collector est obtenu avec la méthode statique Collectors.toList() qui accumule les éléments du Stream dans une List, ici la liste *trieee*.

### 11<sup>ème</sup> exemple : somme des nombres d'une liste

On fait appel ici à la méthode **reduce** de la classe Stream.

```
List<Integer> numbers = Arrays.asList(5, 10, 3, 8, 15, 7, 1, 4);

int somme = numbers.stream().reduce(0,(n1,n2)->n1+n2) ;

System.out.println("somme= "+somme);
```

La méthode **reduce()** réalise une réduction des éléments du stream.

Le 1<sup>er</sup> argument - 0 ici - est appelé **identity**: c'est à la fois la valeur initiale et la valeur du résultat si le stream est vide.

Le 2<sup>ème</sup> argument est appelée la fonction *d'accumulation*: elle prend 2 paramètres: le résultat partiel et la prochaine valeur du flux. Elle retourne le résultat quand tout le flux a été traité.

La fonction d'accumulation est donnée sous la forme de l'expression lambda (n1,n2)->n1+n2 , cette fonction somme toutes les éléments du stream avec comme valeur initiale 0.

## Les interfaces fonctionnelles

Une interface ne contenant qu'une seule méthode abstraite est appelée une **interface fonctionnelle**.

Une interface fonctionnelle peut contenir

- des méthodes **par défaut**, c'est-à-dire des méthodes notées **default** et déjà implémentées,
- des méthodes **static**.

```
interface I{
    public int operation(int x, int y);
    default void afficher(int x, int y) {
        System.out.println("1er opérande : "+x);
        System.out.println("2ème opérande: "+y);
    }
    default int f(int x ) { return x;}
```

```
static int carre(int x) {  
    return x*x;  
}  
}
```

Dans le main :

```
I i1b = (x,y)->x+y;  
System.out.println(i1b.f(5));  
System.out.println(I.carre(10));
```

Il est possible de préfixer la déclaration d'une interface fonctionnelle par l'annotation **@FunctionalInterface**. Le compilateur vérifiera ainsi la cohérence de la déclaration de l'interface.