Anggota Kelompok :

Mahesa Alghifari (212310006)

Angga Parulian Harahap (212310043)

Muhammad Alfan (212310017)

Hera Dwi Pradita (212310054)

Frila Cahyani (212310014)

1. Buatlah dan jalankan query untuk membuat setiap jenis tipe index pada database rentalfilm yang berbeda dengan contoh pada tahapan kerja.

Unique

Sparse

```
JS use('film'); d\Semester 6\Lab. Pemrograman Web Lanjut\Tugas\Pertemuan 5\todolist_212310006\playground-2.m \cdots \subseteq \text{Playground Result X} \\
\text{Currently connected to localhost:} 27017. Click here to change connection.} \tag{1 \text{CityID_1}} \\
\text{1 \text{CityID_1}} \\
\text{2 \text{0}} \\
\text{3 \text{db.address.createIndex({"CityID" : 1}, {sparse : true})}} \end{array}
```

expireAfterSeconds

```
J5 use('film'); d\Semester 6\Lab. Pemrograman Web Lanjut\Tugas\Pertemuan 5\todolist_212310006\playground-2.mongodb.js ... 

Currently connected to localhost:27017. Click here to change connection.

use('film');

db.address.createIndex({"last_update" : 1}, {expireAfterSeconds : 30})
```

V

```
Js use('film'); d'\Semester 6\Lab. Pemrograman Web Lanjut\Tugas\Pertemuan 5\todolist_2 ▶ □ ··· ≡ Playground Result ×

Currently connected to localhost:27017. Click here to change connection.

1 use('film');

2

3 db.address.createIndex({ Postal_Code: 1 }, { v: 2 });

4
```

Weights

```
Currently connected to localhost:27017. Click here to change connection.

use('film');

db.address.createIndex(
    { Address: "text", District: "text" },
    { weights: { Address: 2, District: 1 } }

);
```

default_language

```
Currently connected to localhost:27017. Click here to change connection.

use('film');

db.address.createIndex(
{ Name: "text" },
{ default_language: "english", weights: { Name: 1 },
language_override: "language" }
);
```

Language_override

2. Buatlah dan jalankan setiap query aggregate pada database rentalfilm yang berbeda dengan contoh yang telah diberikan.

\$Sum

\$Avg

\$Min

\$Max

\$Push

\$AddToSet

\$First

\$Last

```
// db.actor.updateOne({ID : 1}, {$addToSet : {Usia: 99}})

// like first

// db.customer.aggregate({$group: {_id: null, first: {$first: "_id": null, "last": { "_id": "66273b71c51e6fcd834c1253" } }

// Last

// Last

// $Unwind

// $Unwind

// $Unwind { "age": 14, "status": "active" } }

// $unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "status": "active" } }

// $Unwind: { "age": 14, "age": 14,
```

3. Buatlah dan jalankan setiap query pipeline pada database rentalfilm yang berbeda dengan contoh yang telah diberikan.

\$Project

\$Match

\$Group

\$Sort

\$Limit

```
Click here to ask Blackbox to help you code faster
// db.customers.aggregate([
                                                                 "_id": {
                                                                   "$oid": "660b8d38cd1d045c518bf202"
                                                                 "name": "John",
                                                                 "age": 30,
                                                                 "status": "active",
                                                                 "joinedDate": {
                                                                   "$date": "2024-04-02T04:44:40.262Z"
db.customer.aggregate([
        $limit: 2
                                                                 "_id": {
                                                                   "$oid": "660b8d38cd1d045c518bf204"
                                                                 "name": "Bob",
                                                                 "age": 20,
"status": "active",
                                                                 "joinedDate": "2022-01-01"
```

4. Buatlah dan jalankan minimal 3 buah gabungan query pipeline pada database rentalfilm.

Mengambil semua aktor yang memiliki nama belakang Hanks:

```
| State | Stat
```

Mengambil lima film dengan rating tertinggi:

Menghitung jumlah film yang dirilis pada setiap tahun:

Menggabungkan data aktor dan film yang mereka bintangi:

Menghitung rata-rata panjang film: