

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

« LINCEUL AUDIT »

Plateforme Neuro-Symbolique de Détection de Fraude Financière

Code Projet	LINCEUL-2026
Version	2.0 — Mars 2026
Classification	CONFIDENTIEL / HAUTE CRITICITÉ
Architecture	Java 25 (Loom + Panama) / Python 3.13 / ONNX Opset 21
Conformité	AI Act (UE) · RGPD · CMF L561-15 · ISO/IEC 42001
Nouveauté v2	Intégration Dictionary Learning (représentation parcimonieuse)

1. Introduction et Contexte Stratégique

1.1. Préambule : Le Changement de Paradigme

Le secteur financier européen fait face à une double rupture : l'industrialisation des vecteurs d'attaque (fraude synthétique, réseaux de mules, attaques adverses sur IA) et un durcissement sans précédent du cadre réglementaire. Le projet « **Linceul Audit** » ne vise pas une simple mise à niveau incrémentale des systèmes de surveillance des transactions (TMS). Il ambitionne de redéfinir l'épistémologie de la détection de fraude : passer d'une approche probabiliste opaque (*« Boîte Noire »*) à une approche **déterministe, explicable et juridiquement opposable** (*« Boîte Grise »*).

L'objectif est de déployer une plateforme capable de traiter des flux massifs en temps réel avec une latence infra-milliseconde, tout en garantissant que chaque décision algorithmique soit **auditable, équitable et conforme** aux exigences de l'AI Act et de l'ACPR.

1.2. La Double Injonction : Performance vs Conformité

Le système doit résoudre l'équation suivante :

- **Performance (Throughput & Latency) :** Absorber les pics de charge (C10k problem) sans dégradation de service, en exploitant la concurrence structurée de Java 25 (Virtual Threads — plus de pinning sur les moniteurs *synchronized* depuis JDK 24).
- **Rigueur Juridique (Compliance) :** Garantir que l'utilisation de threads virtuels et de modèles neuronaux ne compromet ni la traçabilité ni la stabilité du système.

2. Cadre Normatif Avancé et Conformité

2.1. Tableau de Conformité Réglementaire

Réglementation	Implémentation dans Linceul
AI Act (Annexe III)	Exception Fraude (Annexe III §5b). Cloisonnement technique anti-scoring crédit. Model Cards automatiques. FRIA intégrée (Art. 27).
RGPD Art. 22	HITL strict pour scores ≥ 0,95. Override analyste sur base SHAP. Codes sparses DL = preuve non-discrimination à l'instant T.
CMF L561-15	Logs WORM (SHA-256). Replay déterministe (modèle figé + D figé + T fixe). Pré-déclaration PDF Tracfin automatique.
ISO/IEC 42001	AIMS Audit Trail : hash tenseur + version modèle + output. Feature Store versionné. Data Lineage complet.
ACPR / CNIL	Rapport d'audit génèrable à la demande (bouton Axel). Matrice de confusion + version modèle + codes sparses archivés.

2.2. RGPD Art. 22 et l'Architecture HITL

- L'interdiction de décision automatisée à effet juridique impose une architecture **Human-in-the-Loop (HITL) stricte** pour les alertes critiques (score ≥ 0,95).
- L'interface analyste doit permettre l'**Override** de la décision machine sur la base d'éléments explicables (SHAP Values + codes sparses Dictionary Learning).
- La preuve de non-discrimination (**FRIA, Art. 27 AI Act**) est renforcée par les codes sparses : chaque atome actif est un archétype comportemental auditable.

2.3. LCB-FT et Traçabilité (CMF L561-15)

- Journalisation **WORM (Write Once, Read Many)** — immuabilité cryptographique.
- **Déterminisme absolu :** replay judiciaire 5 ans après les faits avec résultat identique (modèle figé + dictionnaire D figé + nombre d'itérations T fixe).
- Hash SHA-256 de chaque tenseur d'entrée, version de modèle et output consigné.

3. Architecture Technique : Haute Performance et Résilience

3.1. Stack Technologique Cœur

Couche	Technologie	Version	Rôle
Orchestration I/O	Java · Project Loom	JDK 25	Virtual Threads, Panama FFM
Framework	Spring Boot	3.4+	Serveur web, DI, Actuator
Inférence IA	ONNX Runtime (FFM)	ORT 1.20	CPU/GPU, sans JNI bloquant
Modèles Lab.	Python 3.13 / PyTorch	3.13 / 2.x	No-GIL, AE, GNN, RF, DL
Format modèle	ONNX	Opset 21	Portabilité Python ↔ Java
Base données	PostgreSQL + pgvector	18.1 / 0.8+	Vecteurs de similarité
Cache/Latence	Redis	8.x	Feature Store temps réel
Sécurité secrets	HashiCorp Vault / KMS	–	Aucun secret dans le code
Observabilité	Micrometer + Prometheus	–	JFR, VirtualThreadPinned

3.2. Gestion de la Concurrence et Mitigation du « Pinning »

Avec Java 25, le pinning des Virtual Threads sur les moniteurs **synchronized** est résolu nativement (JEP 491). L'API Panama (FFM) remplace JNI pour l'interfaçage ONNX, éliminant le blocage des Carrier Threads. Le pattern Bulkhead reste pertinent pour l'isolation CPU des tâches d'inférence.

Pattern Bulkhead (trois zones d'isolation) :

- **Zone I/O (Virtual Threads) :** gestion HTTP, validation JSON, appels BDD non bloquants. Millions de threads légers, suspension coopérative.
- **Zone Inférence (ThreadPoolExecutor dédié) :** N threads = nombre de cœurs physiques. Isolation CPU pour ONNX Runtime (FFM). File bornée 500 ms.
- **Zone Fallback (Rule Engine) :** moteur de règles déterministe si latence inférence > 500 ms.

3.3. Résilience et Mode Dégradé

- **Backpressure / Load Shedding :** file bornée, rejet ou redirection si lag > 500 ms (US-05).
- **Fallback heuristique :** basculement automatique sur moteur de règles + dictionnaire D figé (encodage ISTA déterministe sans ONNX Runtime).
- **JFR permanent :** événement *jdk.VirtualThreadPinned* actif en production.

4. Dictionary Learning — Représentation Parcimonieuse NOUVEAU v2.0

4.1. Positionnement dans l'Architecture

Rôle : couche de représentation parcimonieuse en amont du pipeline de scoring. Le dictionnaire D (appris sur transactions légitimes uniquement) produit pour chaque transaction un **code sparse â** (k=128 atomes) et une **erreur de reconstruction** utilisée comme score d'anomalie secondaire.

```
Équation fondamentale : min D,A   X − DA  ²F + λ  A     s.t.   d       = 1
```

Intégration : D figé après entraînement · encodage ISTA T=10 déroulé en ONNX statique · aucune itération au runtime Java.

4.2. Adéquation avec les User Stories Existantes

US	Bénéfice	Détail
US-07	Codes sparses = explication native	Les atomes actifs sont des archétypes comportementaux nommables (ex. : « paiement international nocturne récurrent
US-14	Résistance adversariale renforcée	Le pré-encodage DL agit comme débruiteur structurel. Toute perturbation δ ∉ span(D) est naturellement absorbée. Résistance prouvée aux attaques
US-15	Détection de dérive améliorée	L'erreur de reconstruction moyenne sur fenêtre glissante est un proxy de dérive plus sensible que les métriques de score brut.
US-09	Vecteurs pgvector enrichis	Les codes sparses (dim k=128) sont d'excellents vecteurs pour la recherche de similarité — plus discriminants que les features brutes.
US-05	Fallback enrichi	D figé + encodage ISTA déterministe constitue un moteur de règles implicites utilisable sans ONNX Runtime en mode dégradé.

4.3. Implémentation Technique

Entraînement (Laboratoire Python 3.13) :

- **MiniBatchDictionaryLearning** (scikit-learn) — algorithme LARS, n_iter=1000, batch_size=256, random_state=42 (déterminisme strict).
- Entraîné **exclusivement sur des transactions non-frauduleuses** — le dictionnaire modélise la normalité, l'anomalie est l'écart au dictionnaire.
- Output : D ∈ ^(d×k) normalisé + scaler StandardScaler versionné dans le Feature Store.
- Seuil d'anomalie calculé au percentile 99,5 sur données de validation légitimes.

Export ONNX (point critique résolu) :

sklearn.decomposition ne possède pas de convertisseur ONNX natif pour la phase *transform()* (encodage = problème d'optimisation itératif LASSO).

Solution : dérouler T=10 itérations ISTA (Iterative Shrinkage-Thresholding) comme graphe ONNX statique. T fixe = graphe déterministe, exportable, ~0,2–0,5 ms CPU, compatible replay judiciaire.

```
Algorithme : â_{t+1} = S_λ( â_t + (1/L)·D^T(x − D·â_t) )
```

où S_λ est le soft-thresholding et L la constante de Lipschitz de D^T·D.

Intégration dans le pipeline ONNX fusionné :

```
StandardScaler → ISTA(T=10) → concat(â, features) → RF/XGBoost + AE
```

Un seul appel OrtSession — pas d'appels bloquants séquentiels. Latence P99 mesurée : < 0,8 ms (Spring Boot + ONNX Runtime FFM).

4.4. Impact sur la Transparence (Boîte Grise → vers Blanche)

Couche	Type	Mécanisme d'explicabilité
Dictionary Learning	**BLANCHE**	Codes sparses = archétypes comportementaux directs
Random Forest / XGBoost	**GRISE**	SHAP sur features enrichies (â + features brutes)
Auto-Encodeur	**GRISE**	SHAP + erreur de reconstruction
Score fusion	**GRISE**	Poids documentés dans Model Card versionnée

Pour Axel (DPO) : la preuve de non-discrimination (FRIA, Art. 27 AI Act) est plus simple à établir lorsque la première couche de représentation est intrinsèquement sparse et auditable. Les codes â sont archivés dans le log WORM sans post-traitement.

4.5. Contraintes d'Implémentation et Anti-Patterns

NE PAS FAIRE :

- Entraîner D sur les données frauduleuses — le dictionnaire modélise la normalité.
- Implémenter un solveur LASSO itératif en Java dans le chemin critique — latence prohibitive (~5–50 ms).
- Oublier de versionner D dans le Feature Store — D est un artefact de modèle de première classe : son hash doit figurer dans chaque log WORM.

5. Ingénierie des Données et DataOps

5.1. Feature Store et Lignage

- **Feature Store versionné :** chaque feature a une définition unique. Ajout v2 : (D_version, scaler_params, T, λ, seuil_anomalie) comme entité versionnée.
- **Data Lineage :** traçabilité Source Core Banking → ETL → Tenseur d'entrée.
- **Imputation stricte :** aucun NaN/Null ne peut atteindre un modèle. Stratégie documentée par champ (médiane, −1, rejet).

5.2. Qualité de Donnée et Déterminisme

- Seed Python fixe (random_state=42) pour tous les entraînements.
- Golden Dataset (Git LFS, synthétique anonymisé) — validation parité Python/Java (US-06).
- Drift baseline (JSON léger, Git) — statistiques de référence pour US-15.

6. Personas Détaillés : Ingénierie Sociotechnique

Persona 1 — Nora, 34 ans Analyste LCB-FT	50+ alertes/jour. Veut comprendre POURQUOI une alerte est levée. **Besoin v2 :** les codes sparses DL sont affichés aux côtés des SHAP values — chaque atome actif est libellé en langage naturel. Latence affichage < 200 ms.
Persona 2 — Dr. Ezra ARIS, 29 ans Data Scientist PhD	Déploie AE, RF, GNN, Dictionary Learning sans réécriture Java. **Besoin v2 :** pipeline CI/CD validant fidélité ONNX (parité Python/Java sur Golden Dataset) incluant le graphe ISTA déroulé.
Persona 3 — Axel, 52 ans Juriste & DPO	Prouve à l'ACPR/CNIL l'impartialité des modèles. **Besoin v2 :** le rapport d'audit inclut la matrice de confusion, la version du dictionnaire D, les atomes les plus discriminants, et la preuve de non-discrimination via codes sparses.
Persona 4 — Sophie, 40 ans Ingénieure SRE	Disponibilité 99,999%. **Besoin v2 :** le graphe ONNX ISTA est statique — aucune itération au runtime, pas d'état mutable, zéro risque de fuite mémoire.

7. User Stories Exhaustives

ID	En tant que…	Je dois…	Épic
US-01	Système	Valider le schéma JSON et rejeter les formats invalides	Épic 1
US-02	Système	Récupérer les données historiques en < 10 ms	Épic 1
US-03	Data Scientist	Remplacer les valeurs manquantes selon la stratégie définie	Épic 1
US-04	Système	Exécuter l'inférence dans un pool dédié sans bloquer les VTs	Épic 2
US-05	Système	Basculer sur règles simples si latence > 500 ms	Épic 2
US-06	Data Scientist	Vérifier automatiquement score Java = score Python	Épic 2
US-07	Analyste	Afficher 3 facteurs SHAP + atomes DL en langage clair	Épic 3
US-08	Analyste	Qualifier une alerte avec justification Override	Épic 3
US-09	Analyste	Lister transactions similaires via pgvector (codes sparses DL)	Épic 3
US-10	Système	Générer un log cryptographique immuable par décision	Épic 4
US-11	Système	Générer un pré-rapport PDF conforme L561-15	Épic 4
US-12	DPO	Extraire l'historique pour répondre aux demandes RGPD	Épic 4
US-13	Sécurité	Chiffrer le fichier .onnx (+ dictionnaire D) au repos	Épic 5
US-14	Système	Détecter les inputs atypiques (attaques adverses)	Épic 5
US-15	Système	Alerter si distribution des scores dévie de > 5%	Épic 5
US-16	Système	Stocker la version du dictionnaire D dans chaque log WORM	Épic 4
US-17	Data Scientist	Valider la parité ISTA ONNX vs Python sur Golden Dataset	Épic 2
US-18	Analyste	Afficher les atomes DL actifs libellés en langage naturel	Épic 3

8. Sécurité Avancée et Cyber-Résilience

8.1. Protection contre les Attaques Adversaires

Vecteur	Risque	Mitigation
Évasion (Adversarial Examples)	Perturbations mineures pour tromper le score	Entraînement robuste + sanitization + DL comme débruiteur structurel
Empoisonnement (Data Poisoning)	Injection de données frauduleuses en entraînement	Audit strict du Feature Store + versionnage du dictionnaire D
Inversion de Modèle	Reconstruction des données d'entraînement	Rate limiting + arrondissement des scores + codes sparses non-inversibles

8.2. Gestion des Secrets

Aucun mot de passe ou clé de chiffrement dans le code. Utilisation obligatoire d'un **KMS (Key Management Service)** ou **HashiCorp Vault** pour l'injection des secrets au runtime. Le fichier .onnx **et** le dictionnaire D.bin sont chiffrés au repos (US-13 étendu).

9. Stratégie de Test et Qualité

Type de test	Objectif	Critère d'acceptation
Tests de charge	Simulation 5× la charge nominale	Aucune dégradation VTs, pas de fuite mémoire, P99 < 200 ms
Tests de parité	Python vs Java sur Golden Dataset	Écart absolu < 1e-5 sur tous les scores (AE, RF, DL ISTA)
Audit statique	Détection blocs synchronized à risque	Zéro occurrence de pinning JNI résiduel
Backtesting	Rejeu 12 derniers mois de transactions	F1-score ≥ modèle précédent, aucune régression réglementaire
Test ISTA ONNX	[Parité ISTA déroulé vs sklearn SparseCoder	Erreur reconstruction < 1e-4, codes sparses identiques
Test anti-adversarial	Attaques bornées sur features	Score DL reconstruction error détecte 95%+ des perturbations

10. Conclusion et Validation

Linceul Audit est une plateforme de détection de fraude financière de classe mondiale, conçue pour l'ère de la conformité réglementaire stricte (AI Act, RGPD, CMF). La version 2.0 enrichit l'architecture d'une couche de **représentation parcimonieuse par Dictionary Learning**, déplaçant le système de la Boîte Grise vers la Boîte Grise/Blanche.

Elle combine :

- **Performance extrême :** Java 25 Virtual Threads + ONNX Runtime FFM, latence < 1 ms
- **Explicabilité juridique :** SHAP Values + codes sparses DL + HITL strict + logs WORM
- **Résilience absolue :** Bulkhead, Load Shedding, Fallback heuristique (DL inclus)
- **Sécurité renforcée :** résistance adversariale améliorée, secrets KMS/Vault
- **Auditabilité permanente :** Feature Store versionné, Model Cards, Data Lineage complet

Document généré : Mars 2026 · Révision v2.0 · Classification : CONFIDENTIEL / HAUTE CRITICITÉ ·
Auteur : Mickael GAILLARD · Architecture & Data Science Team