

PENTEST PROTOCOL

MISSÃO INFILRAÇÃO



Recon: Olho de Águia — Reconhecimento

Explicação: coletar informação pública
(subdomínios, IPS, serviços) para mapear o alvo



```
# Exemplo prático (consulta rápida de headers e DNS — uso em lab);  
# Ver headers HTTP (rápido pra ver tecnologias)  
curl -I https://exemplo.local  
# Descobrir subdomínios (ferramentas reais usado em lab: subfinder, amass)  
subfinder -d exemplo.local
```


Dica de correção:

reduzir exposição de informações via headers, remover versões
no server header, usar HSTS.

Scanning: Varredura Tática

Reconhecimento

Explicação: coletar informação pública (subdomínios, IPs, serviços) para mapear o ativos.



```
# Exemplo prático (consulta rámap — headers e DNS — uso em lab);  
# Ver headers HTTP (rápido pra ver tecnologias  
curl -I  
https://exemplo.local  
# Descobrir subdomínios de portas e identificação em lab: subfinder, amass)  
subfinder -sV -p-1000 exemplo.local
```

Dica de correção:

Correção: fechar portas desnecessárias, firewall com regras com whitelists, serviços atualizados.



Enumeração: 'Abrindo o Cofre' — Reonhecimento

Explicação: extrair informações mais detalhadas (subdomínios, /IPS, serviços) para mapear o ativos).



Exemplo prático (APIS e diretórios):

```
curl -X GET
```

```
https://exemplo.local
```

Descobrir subdomínios de portas; dirl httpshare em lab: susafinde, daí
subfinder -sV-1000 exis/dirb/common.txt

Dica de correção:

Correção: caçanuvaca forte para APIS, restringir com versões, serviços atualizados.