

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина: Объектно-ориентированное программирование

К защите допустить
И.О. Заведующего кафедрой
информатики
_____ С.И. Сиротко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
на тему:

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ФРАКТАЛЬНОГО ПЛАМЕНИ**

БГУИР КП 6-05 0612 02 26 ПЗ

Студент

Д.А. Скробот

Руководитель

А.Г. Бокун

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Анализ предметной области	6
1.1 Анализ аналогов	6
1.2 Формирование системных требований	9
2 Анализ литературы	10
2.1 Принципы объектно-ориентированного проектирования	10
2.2 Принципы SOLID и качество кода	10
2.3 Шаблоны проектирования	10
2.4 Моделирование предметной области	11
2.5 Слоистая организация приложения	11
2.6 Контракты и переносимость моделей	12
3 Проектирование системы	13
3.1 Общая архитектура	13
3.2 Применяемые технологии	14
3.3 Frontend	19
3.4 API gateway	22
3.5 IAM	23
3.6 Generator	24
3.7 Развёртывание	28
4 Тестирование программного обеспечения	30
4.1 Стратегия тестирования	30
4.2 Сценарии тестирования	30
Заключение	31
Список использованных источников	32
Приложение А (обязательное) Листинг программного кода	34

ВВЕДЕНИЕ

Фрактальная графика относится к области визуализации сложных математических моделей и активно используется в цифровом искусстве, дизайне и научной визуализации. Одним из наиболее выразительных направлений является генерация фрактального «пламени», предложенная С. Дрейвсом, где изображение формируется итеративными нелинейными преобразованиями и последующей тональной обработкой плотности. Благодаря богатству форм и высокой детализации такие изображения востребованы как в творческих проектах, так и в обучении математическому моделированию.

Современные инструменты генерации фракталов чаще представлены настольными приложениями и ориентированы на локальную работу пользователя. При этом растёт спрос на веб-сервисы, обеспечивающие доступ с разных устройств, хранение истории и возможность публикации результатов. Для решения этих задач требуется система, сочетающая удобный пользовательский интерфейс, вычислительно ёмкий рендеринг и надёжное хранение артефактов.

Целью курсового проекта является создание распределённой системы генерации фракталов с веб-интерфейсом, поддержкой аутентификации пользователей и хранением истории созданных работ. Архитектура системы построена на принципах микросервисов, что облегчает масштабирование и независимое развитие компонентов. Разработка выполнена в соответствии с принципами объектно-ориентированного проектирования и ориентирована на практическое применение современных инструментов сборки и развёртывания.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- анализ предметной области;
- проектирование микросервисной архитектуры, формирование функциональных и нефункциональных требований к системе;
- выбор технологий реализации, сборки, развёртывания и программная реализация системы;
- тестирование ключевых сценариев работы пользователей.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Анализ аналогов

Для определения требований и позиционирования проекта были рассмотрены наиболее известные решения в области генерации фрактального пламени. Сравнение выполнено по критериям: доступность (desktop/web), качество рендеринга, удобство настройки параметров, наличие истории и механизмов публикации результатов.

1.1.1 Apophysis — один из наиболее известных редакторов фрактального пламени. Программа распространяется как open-source и предоставляет богатый набор инструментов для ручной настройки трансформаций, палитр и параметров рендера [1]. К достоинствам можно отнести простоту использования и обилие обучающих материалов. Основные ограничения связаны с настольным форматом, отсутствием встроенного хранения истории и невозможностью работы в распределённой среде. Интерфейс Apophysis показан на рисунке 1.1.




Рисунок 1.1 – Скриншот пользовательского интерфейса Apophysis с несколькими открытыми окнами

Дополнительно стоит отметить, что основная работа в Apophysis строится вокруг ручного подбора вариаций и параметров, поэтому пользователь часто вынужден сохранять множество промежуточных файлов.

Отсутствие центрального хранилища и единой учётной записи делает обмен результатами и совместную работу затруднительными.

1.1.2 JWildfire — мощный кроссплатформенный редактор фрактального пламени с большим набором вариаций и встроенными генераторами случайных фракталов [2]. Решение предоставляет широкие возможности, но требует значительного времени на освоение и ориентировано на опытных пользователей. Встроенные механизмы совместной работы и веб-публикации отсутствуют, а хранение результатов полностью локально. Интерфейс JWildfire представлен на рисунке 1.2.




Рисунок 1.2 – Скриншот пользовательского интерфейса JWildfire

Сильной стороной JWildfire является гибкость и глубина настроек, что делает его удобным для экспериментов и профессионального использования. Однако сложный интерфейс и необходимость локальной установки снижают доступность для начинающих пользователей и не решают задачу быстрого доступа к проектам с разных устройств.

1.1.3 Chaotica — коммерческое приложение, ориентированное на получение высококачественных изображений и ускоренный рендеринг (включая GPU) [3]. Преимущества: высокая скорость и качество, развитый инструментарий анимации. Недостатки: закрытость, платная модель распространения и ориентация на локальную работу без интегрированного облачного хранения и пользовательских профилей. Пример рабочего окна Chaotica приведён на рисунке 1.3.




Рисунок 1.3 – Скриншот анимации фрактала, создаваемой в Chaotica

В практической эксплуатации продукт удобен для студийных задач и финального качества рендера, однако ориентирован на автономное использование. Это ограничивает возможность модификаций, интеграции с веб-архивом и построения персонализированного профиля пользователя.

1.1.4 Сводное сравнение аналогов приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнение аналогов по ключевым критериям

Продукт	Сильные стороны	Ограничения
Arpophysis	Простота использования, open-source, богатая база примеров	Только desktop, нет истории и веб-доступа
JWildfire	Большое количество вариаций, кросс-платформенность, мощный набор функций	Высокая сложность интерфейса, локальное хранение, отсутствие веб-режима
Chaotica	Высокое качество рендера, поддержка GPU, развитая анимация	Платная лицензия, закрытость, отсутствие облачной истории

Анализ показал, что существующие решения преимущественно ориентированы на локальный рабочий процесс и не обеспечивают удобной работы с историей и публикацией результатов. Это определило требования к проектируемой системе, в частности необходимость веб-интерфейса, учётных записей и долговременного хранения рендеров.

Следовательно, ключевым конкурентным преимуществом будущей системы становится доступность из браузера и единое пространство проектов, где результаты сохраняются и доступны для повторного использования.

1.2 Формирование системных требований

На основе анализа аналогов сформированы функциональные требования к системе генерации фракталов:

- регистрация, вход и обновление пользовательской сессии с использованием JWT-токенов;
- создание задачи генерации фрактала с передачей размеров изображения, количества итераций, уровня симметрии, гамма-коррекции, набора функций и аффинных преобразований;
- получение списка доступных функций фрактального пламени;
- отображение прогресса генерации и промежуточного предпросмотра;
- получение списка ранее созданных фракталов с пагинацией, сортировкой и фильтрацией по пользователю;
- просмотр отдельного фрактала, его параметров и итогового изображения;
- отображение главной страницы с формой генерации и feed последних сгенерированных фракталов с подписями пользователей;
- отображение страницы профиля с редактированием пользовательской информации и историей созданных фракталов;
- сохранение параметров генерации в PostgreSQL и сохранение PNG-изображений в S3-совместимом хранилище MinIO;
- редактирование базовых данных профиля пользователя.

Сформированы также нефункциональные требования:

- производительность: приемлемое время рендера при стандартных параметрах качества;
- масштабируемость: возможность независимо увеличивать количество экземпляров gateway и generator без изменения клиентского приложения;
- надёжность: сохранность истории генераций в PostgreSQL и изображений в MinIO при перезапуске контейнеров;
- безопасность: stateless-аутентификация через JWT, передача токена в HTTP-заголовке и проксирование его во внутренние gRPC-вызовы;
- переносимость: развёртывание всех компонентов через Docker Compose;
- сопровождаемость: разделение frontend, API gateway, IAM и generator по самостоятельным зонам ответственности.

2 АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

2.1 Принципы объектно-ориентированного проектирования

Объектно-ориентированный подход опирается на понятия инкапсуляции, наследования, полиморфизма и абстракции. Эти принципы позволяют моделировать предметную область в виде взаимосвязанных классов, обеспечивая повторное использование и расширяемость кода [4]. Для разрабатываемой системы это особенно важно, поскольку логика генерации фракталов включает множество разновидностей преобразований, параметров рендера и вариаций, которые удобно представлять в виде иерархий объектов.

В проекте объектные модели описывают параметры рендера, состояние проекта и пользовательский контекст, что позволяет разделить вычислительную и интерфейсную части. Это упрощает развитие функциональности и делает код более устойчивым к изменениям.

2.2 Принципы SOLID и качество кода

Принципы SOLID ориентированы на снижение связности и повышение устойчивости к изменениям. В частности, разделение ответственности и открытость к расширению позволяют добавлять новые алгоритмы генерации и модули без переработки существующего кода [5]. Эти принципы были использованы при проектировании сервисов, чтобы обеспечивать независимость компонентов и удобство тестирования.

На практике это выразилось в выделении отдельных интерфейсов для рендера, хранения и пользовательских операций, а также в уменьшении числа прямых зависимостей между слоями. Такой подход упростил модульное тестирование и локализацию ошибок.

2.3 Шаблоны проектирования

В литературе по объектно-ориентированному проектированию выделяются шаблоны, упрощающие решение типовых инженерных задач [6]. Для проекта генерации фрактального пламени особенно важны шаблоны, которые позволяют отделить изменяемые алгоритмы от стабильной инфраструктуры приложения.

Шаблон Strategy применим к вариационным функциям фрактального пламени. Каждая функция преобразует точку по собственному правилу, но внешний код генерации может работать с общим интерфейсом функции. Благодаря этому добавление новой вариации не требует переписывать основной цикл рендера. Достаточно реализовать новую модель функции и зарегистрировать её в фабрике или строителе функций.

Шаблон Factory Method полезен при создании доменных объектов на основе входных DTO или protobuf-сообщений. Внешний контракт передаёт имя функции и числовые параметры, а внутри generator должен появиться объект конкретного класса. Вынесение этой логики из сервиса генерации снижает связность и делает ошибочные имена функций отдельным контролируемым сценарием.

Идея Builder применима к созданию задачи генерации. Задача включает размеры изображения, число итераций, симметрию, гамму, набор функций, набор аффинных преобразований и пользовательский контекст. Последовательная сборка такой конфигурации удобнее, чем передача большого количества несвязанных параметров между методами.

2.4 Моделирование предметной области

Для описания предметной области генерации фракталов применяются подходы доменно-ориентированного проектирования. Они позволяют выделить ключевые сущности и описать их жизненный цикл [7]. В данном проекте основными сущностями являются пользователь, фрактал, вариационная функция, аффинное преобразование, задача генерации и изображение результата.

Сущность фрактала хранит параметры, достаточные для повторного отображения результата: размеры, количество итераций, уровень симметрии, гамму, список функций и список аффинных преобразований. Изображение при этом не смешивается с параметрами: в реляционной базе хранится только имя объекта, а бинарное содержимое помещается в объектное хранилище. Такое разделение поддерживает принцип единственной ответственности на уровне данных.

Пользовательская сущность относится к другому bounded context — IAM. Она не должна зависеть от деталей генерации фракталов. Поэтому generator хранит только внешний идентификатор пользователя, полученный из JWT, а полная информация о профиле остаётся в IAM. Это уменьшает связность микросервисов и упрощает изменение профиля без миграций в сервисе генерации.

2.5 Слоистая организация приложения

Серверные сервисы проекта разделяются на несколько слоёв: транспортный, сервисный, доменный и инфраструктурный. Транспортный слой принимает HTTP или gRPC-запросы и отвечает за преобразование данных из внешнего формата. Сервисный слой координирует сценарии использования: запуск генерации, получение истории, чтение изображения, обновление пользователя. Доменный слой содержит модели фрактала, функций и параметров. Инфраструктурный слой работает с PostgreSQL,

MinIO и внешними библиотеками.

Такое разделение важно для тестируемости. Например, алгоритм генерации можно проверять отдельно от gRPC-сервера, а мапперы DTO можно тестировать без запуска базы данных. Кроме того, слой gateway не обязан знать внутреннее устройство generator: он опирается на контракт и выполняет роль адаптера между HTTP-клиентом и внутренними сервисами.

2.6 Контракты и переносимость моделей

В распределённой системе объектная модель существует сразу в нескольких формах: как доменная модель внутри сервиса, как схема базы данных, как protobuf-сообщение для gRPC и как JSON-модель во внешнем HTTP API. Если эти формы изменяются вручную и независимо, быстро появляются расхождения между клиентом и сервером.

Для снижения этого риска используются формальные контракты. gRPC-контракт generator описывает внутренние сообщения и сервисные методы, а OpenAPI-спецификация описывает внешний HTTP API gateway. Кодогенерация по этим контрактам позволяет получать типы, интерфейсы и модели из единого источника. Это не отменяет ручное проектирование доменной модели, но делает границы между сервисами более проверяемыми.

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

3.1 Общая архитектура

Общая архитектура системы показана на рисунке 3.1.




Рисунок 3.1 – Диаграмма архитектуры

Проект реализуется как распределённая система из четырёх компонентов:

- frontend — клиентское приложение на TypeScript, Vue, Tailwind CSS и Axios;
- API gateway — единая HTTP-точка входа для клиентского приложения, реализованная на Java и Spring;
- IAM — сервис управления пользователями и аутентификацией, реализованный на Go;
- generator — сервис генерации и хранения фракталов, реализованный на Java и Spring.

Frontend взаимодействует только с API gateway по HTTP. Gateway скрывает внутреннюю структуру backend-части и обращается к IAM и generator по gRPC [8]. Такое разделение позволяет независимо развивать пользовательский интерфейс, аутентификацию и вычислительную часть.

Внешний контракт остаётся ориентированным на браузерное приложение, а внутренние сервисы могут использовать более строгие protobuf-контракты.

Зоны ответственности компонентов представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Ответственность компонентов системы

Компонент	Назначение	Взаимодействие
Frontend	Отображение интерфейса, ввод параметров, просмотр галереи и профиля	HTTP-запросы к gateway, получение событий прогресса и изображений
API gateway	Единая точка входа и адаптер между HTTP API и внутренними сервисами	HTTP с frontend, gRPC-вызовы IAM и generator, передача JWT во внутренние metadata
IAM	Регистрация, вход, обновление токенов и хранение профиля пользователя	gRPC API для gateway, хранение пользовательской записи в PostgreSQL
Generator	Генерация фрактального пламени, история работ, хранение изображений	gRPC API для gateway, PostgreSQL для параметров, MinIO для PNG-файлов

3.2 Применяемые технологии

3.2.1 Язык программирования Java является объектно-ориентированным языком, разработанным компанией Sun Microsystems и в настоящее время поддерживаемым корпорацией Oracle. Java обеспечивает высокий уровень абстракции, платформенную независимость и безопасность, что делает его одним из самых популярных языков в мире.

Одним из основных преимуществ Java является его независимость от платформы, достигаемая благодаря использованию виртуальной машины Java (JVM), которая исполняет байт-код, одинаковый для всех операционных систем. Это свойство позволяет создавать переносимые приложения без необходимости модификации исходного кода.

Java поддерживает основные принципы объектно-ориентированного программирования, такие как наследование, инкапсуляция, полиморфизм и абстракция. Эти особенности обеспечивают высокую модульность и повторное использование кода [9].

В рамках проекта Java используется в двух сервисах: API gateway и generator. Для этих компонентов язык выбран благодаря следующим преимуществам:

- наличие развитой экосистемы для HTTP API, gRPC, работы с базами

данных и контейнеризированного запуска;

- развитая экосистема, включающая библиотеки и фреймворки, ускоряющие процесс разработки;

- встроенная система управления памятью с автоматическим сборщиком мусора, упрощающая разработку и снижающая вероятность ошибок, связанных с управлением ресурсами;

- высокая читаемость и строгая типизация, что способствует написанию надёжного и легко сопровождаемого кода.

В gateway Java применяется для обработки HTTP-запросов, настройки фильтра JWT и вызова gRPC-сервисов. В generator язык используется для реализации алгоритма фрактального пламени, очереди задач, сохранения метаданных и работы с S3-совместимым хранилищем.

3.2.2 Spring — это мощный и гибкий фреймворк с открытым исходным кодом для разработки корпоративных и веб-приложений на языке Java. Благодаря своей модульной структуре, высокой производительности и удобству масштабирования, Spring широко применяется при создании распределённых и высоконагруженных систем, включая веб-сервисы и многопользовательские онлайн-платформы.

Одной из ключевых особенностей Spring является внедрение зависимостей (Dependency Injection), которое способствует слабой связанности компонентов приложения и облегчает их тестирование, повторное использование и расширение. Фреймворк построен по принципу инверсии управления (Inversion of Control), где управление жизненным циклом объектов осуществляется специальным контейнером.

В проекте Spring используется в gateway и generator. Gateway принимает HTTP-запросы от frontend, а generator предоставляет gRPC API для генерации фракталов и доступа к истории.

В процессе разработки были использованы следующие модули Spring:

- Spring Boot — модуль, предназначенный для упрощения конфигурации и быстрой инициализации проекта. Он предоставляет встроенный сервер и автоматическую настройку компонентов, что позволило сосредоточиться на реализации логики приложения;

- Spring Web — модуль, реализующий обработку HTTP-запросов, маршрутизацию и построение REST API gateway;

- Spring gRPC — модуль для реализации gRPC-сервера в generator и gRPC-клиента в gateway;

- Spring Data JPA — модуль для работы с PostgreSQL через объектно-реляционное отображение;

- Spring Security — модуль, обеспечивающий обработку JWT в HTTP-запросах gateway и gRPC metadata generator.

Использование Spring позволило добиться высокой скорости обработки запросов, надёжности и масштабируемости серверной части. Благодаря модульной архитектуре фреймворка, разработка велась по

принципу разделения ответственности, что улучшило структуру проекта и упростило поддержку и развитие функционала [10].

Дополнительно применяются встроенные механизмы валидации данных, централизованная обработка ошибок и healthcheck'и, что обеспечивает единый формат ответов и предсказуемость поведения сервисов.

3.2.3 Gradle используется для сборки Java-сервисов gateway и generator. Он обеспечивает управление зависимостями, генерацию Java-кода из protobuf-контрактов, запуск тестов и сборку исполняемых приложений. В gateway дополнительно подключён OpenAPI Generator: из файла `openapi.yaml` формируются Java-модели и API-интерфейсы, которые затем реализуются контроллерами сервиса [11].

3.2.4 Язык Go используется для реализации IAM-сервиса. Для сервиса аутентификации важны быстрый запуск, простая модель конкурентного выполнения, компактная поставка и удобная работа с сетевыми сервисами. Go хорошо подходит для небольших backend-компонентов, которые предоставляют API, работают с базой данных и не требуют тяжёлой runtime-среды [12].

В рамках проекта IAM отвечает за регистрацию пользователей, проверку пароля, выпуск JWT и обновление сессии. Выделение этого сервиса на Go позволяет развивать пользовательскую часть независимо от Java-сервисов генерации.

3.2.5 Frontend реализуется как одностраничное веб-приложение. TypeScript добавляет статическую типизацию поверх JavaScript и помогает согласовать модели запросов и ответов с OpenAPI-спецификацией [13]. На основе OpenAPI-контракта формируются типы и клиентские функции для обращения к gateway, поэтому изменения HTTP API быстрее обнаруживаются на этапе сборки frontend. Vue выбран как фреймворк для построения реактивного интерфейса: он упрощает разбиение экрана на компоненты, управление состоянием формы генерации и обновление истории фракталов [14].

Tailwind CSS применяется для быстрой сборки адаптивного интерфейса из утилитарных классов [15]. Такой подход удобен для страниц с большим количеством параметров генерации: размеры, отступы, состояния кнопок и сетки можно задавать непосредственно рядом с разметкой компонента.

Axios используется как HTTP-клиент для обращений frontend к API gateway [16]. Через него выполняются запросы регистрации и входа, получение списка фракталов, запуск генерации и загрузка изображений. Для прогресса рендера применяется поток событий `text/event-stream`.

3.2.6 Для хранения структурированных данных используется система управления базами данных PostgreSQL [17]. Она выбрана из-за поддержки транзакций, ограничений целостности, индексов и зрелой интеграции с

backend-стеком. Конкретная схема данных generator и IAM описана выше в подразделах о моделях данных, поэтому в данном месте фиксируется только обоснование выбора СУБД.

3.2.7 Для хранения изображений используется MinIO — S3-совместимое объектное хранилище [18]. Оно позволяет отделить бинарные PNG-файлы от реляционных данных и оставить PostgreSQL для метаданных, связей и поиска. Благодаря совместимости с S3 при необходимости локальное хранилище можно заменить внешним объектным хранилищем без изменения пользовательских сценариев.

3.2.8 gRPC применяется для внутреннего взаимодействия gateway с generator и IAM [8]. По сравнению с передачей JSON между backend-сервисами protobuf-контракты дают строгую схему сообщений, компактное представление данных и удобную генерацию клиентского и серверного кода. Подробный сценарий потоковой передачи прогресса рассмотрен в подразделе о внутренних gRPC-контрактах.

3.2.9 JSON Web Token используется как формат access token [19]. Токен содержит идентификатор пользователя и имя, подписывается секретным ключом и проверяется без обращения к базе данных при каждом запросе. Благодаря этому gateway остаётся stateless, а механизм передачи пользовательского контекста между сервисами не требует общей HTTP-сессии.

3.2.10 Для развёртывания использовалась контейнеризация Docker. Каждый микросервис упакован в отдельный образ, а общий сценарий запуска описан в Docker Compose [20]. Compose выбран как достаточный для курсового проекта способ поднять приложение, базу данных и MinIO одной командой в воспроизводимом локальном или серверном окружении.

3.2.11 Visual Studio Code (VS Code) — это лёгкая, но мощная интегрированная среда разработки, разработанная компанией Microsoft. С момента своего выхода в 2015 году она завоевала огромную популярность благодаря простоте, скорости и гибкости. VS Code является кроссплатформенным инструментом, доступным на Windows, macOS и Linux, что делает его универсальным решением для разработчиков по всему миру [21].

Экран редактирования кода в Visual Studio Code показан на рисунке 3.2.




Рисунок 3.2 – Экран редактирования кода Visual Studio Code

VS Code не перегружена лишними функциями, но в то же время предоставляет всё необходимое для разработки: интеллектуальную подсветку синтаксиса, автодополнение, отладку, поддержку Git, систему контроля версий и встроенный терминал. Это позволяет разрабатывать и тестировать код быстро и эффективно, без лишних задержек.

Основные причины выбора VS Code включают:

- 1 Лёгкость и быстродействие. VS Code быстро запускается и работает с минимальными задержками, что делает её идеальной для разработки фронтенд-части и быстрого прототипирования.

- 2 Расширяемость. Благодаря множеству доступных расширений, VS Code легко адаптируется под любые задачи.

- 3 Интеграция с Git и другими системами контроля версий. VS Code имеет встроенную поддержку Git, что упрощает работу с репозиториями и позволяет эффективно управлять версиями проекта.

Разработка всех компонентов проекта выполнялась исключительно в Visual Studio Code, что обеспечило единообразие среды и повторяемость процесса. Дополнительно использовались расширения для Java, Docker и работы с $\text{\LaTeX}$, что позволило вести и разработку, и оформление документации в одном инструменте. Даже этот документ написан в VS Code с использованием $\text{\LaTeX}$.

3.3 Frontend

Frontend отвечает за пользовательский сценарий работы с системой. Он реализуется как одностраничное приложение на Vue и состоит из маршрутов главной страницы, входа, регистрации и личного кабинета. Общий контейнер приложения содержит шапку с навигацией и состоянием авторизации, нижний колонтитул и область маршрутизатора. Для авторизованного пользователя в шапке отображается переход в профиль и кнопка выхода; для неавторизованного — переходы на страницы входа и регистрации. Дизайн был вдохновлен главным меню игры *Ultrakill* и спроектирован с использованием современных практик [22].

Главный экран предназначен для генерации фрактального пламени. Его внешний вид представлен на рисунке 3.3. Центральную часть занимает полноэкранный просмотр результата, который до запуска задачи показывает заглушку, а во время генерации обновляется base64-предпросмотром из SSE-потока. В нижней правой части размещены кнопка запуска генерации и кнопка открытия панели параметров. Если генерация уже идёт, та же кнопка позволяет остановить получение событий от текущей задачи.




Рисунок 3.3 – Страница генерации фрактального пламени

Параметры генерации разделены между двумя боковыми панелями. Левая панель содержит выбор вариационных функций и наборов аффинных преобразований, включая веса функций, цвет и коэффициенты a , b , c , d , e , f . Список допустимых функций загружается с маршрута `/fractals/functions`, поэтому frontend не хранит отдельный жёстко заданный справочник. Правая панель содержит общие параметры рендера: ширину, высоту, число итераций, уровень симметрии и гамма-коррекцию.

Перед отправкой формы значения проверяются через `vue-validate` и `yup`: пользователь не может отправить пустой список функций или аффинных преобразований, отрицательные веса, слишком маленькое или слишком большое разрешение.

После успешной проверки frontend отправляет POST-запрос на `/fractals/gen`. В ответ приходит идентификатор задачи и начальное состояние прогресса. Затем клиент открывает `EventSource` на маршруте `/fractals/gen/{id}/events` и подписывается на события `update`, `complete` и `error`. Полученные сообщения обновляют числовой прогресс и изображение предпросмотра, а ошибки показываются пользователю через уведомления.

Под главным экраном находится общая галерея последних работ, показанная на рисунке 3.4. Компонент галереи получает страницу фракталов с сортировкой по дате создания, отображает изображения по маршруту `/fractals/images/{name}` и дополнительно запрашивает сведения о пользователях, чтобы подписать карточки именами авторов. Для навигации по истории используется пагинация.




Рисунок 3.4 – Галерея последних сгенерированных фракталов

Сценарии входа и регистрации вынесены на отдельные страницы. Страница входа приведена на рисунке 3.5. Пользователь вводит имя и пароль, после чего frontend отправляет запрос на `/users/login`. Access token сохраняется в локальном хранилище браузера и добавляется `Axios-interceptor`’ом в заголовок `Authorization`. Refresh token устанавливается gateway в cookie и используется при автоматическом обновлении access token после ответа 401. Ошибки валидации и неверные учётные данные

отображаются рядом с полями формы.


The image shows a dark-themed web page for 'FRACTAL FLAME'. At the top left is the site name 'FRACTAL FLAME' and at the top right are links for 'LOGIN' and 'REGISTER'. In the center is a white-bordered login form. The form has a title 'LOGIN' and a subtitle 'Enter your credentials to continue.'. It contains two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the password field is a 'LOGIN' button. At the bottom of the form is a link that says 'Need an account? REGISTER'. In the bottom left corner of the page, there is a small copyright notice: '© 2020 FRACTAL FLAME. All rights reserved.'

Рисунок 3.5 – Страница входа пользователя

Личный кабинет предназначен для управления профилем и личной историей, его внешний вид показан на рисунке 3.6. В верхней части страницы пользователь может изменить имя, задать новый пароль и загрузить изображение профиля. Перед отправкой изображение читается как base64-строка, проверяется на стороне клиента и передаётся в запросе PATCH /users. Ниже отображается галерея «Your works», где используется тот же компонент карточек, что и в общей галерее, но запрос фильтруется по идентификатору текущего пользователя.




Рисунок 3.6 – Страница профиля пользователя

Клиентский код не обращается напрямую к IAM или generator. Все запросы идут через API gateway, что упрощает хранение базового URL, обработку ошибок и передачу JWT. HTTP-контракт описывается OpenAPI-спецификацией [23]; на стороне frontend она используется как источник типизированных моделей и клиентских функций. Благодаря этому изменение структуры запроса или ответа быстрее обнаруживается на этапе сборки.

3.4 API gateway

API gateway является границей backend-части. Он предоставляет frontend HTTP-интерфейс в формате JSON и скрывает внутренние gRPC-сервисы. Для работы с фракталами предусмотрены маршруты получения списка фракталов, получения фрактала по идентификатору, запуска генерации, подписки на события задачи, получения списка функций и получения PNG-изображения. Для пользовательских сценариев предусмотрены маршруты регистрации, входа, обновления токена, получения и изменения профиля.

В gateway внешний API описан в файле `openapi.yaml`. По этой спецификации OpenAPI Generator формирует Java-модели и API-интерфейсы, которые затем реализуются контроллерами. Это снижает вероятность расхождения между документацией, серверной реализацией и клиентским кодом.

Внутри gateway слой HTTP-контроллеров отделён от слоя вызовов downstream-сервисов. Контроллер `FractalsController` принимает запросы на маршрутах `/api/v1/fractals`, `/api/v1/fractals/gen`,

/api/v1/fractals/functions, /api/v1/fractals/gen/{id}/events и /api/v1/fractals/images/{name}. Сервисный слой использует gRPC-stub'ы generator: блокирующий stub применяется для коротких операций, а асинхронный stub — для подписки на состояние задачи.

Пользовательские маршруты реализует UsersController. При регистрации gateway вызывает метод Register IAM-сервиса, при входе — метод Login, возвращает frontend access token в теле ответа и устанавливает refresh token в cookie. При обновлении профиля gateway вызывает UpdateUser, а при запросе изображения профиля — GetImage. Такой подход оставляет внешний контракт удобным для браузера, но не раскрывает frontend внутреннюю protobuf-схему IAM.

Для единообразной обработки ошибок gateway преобразует исключения gRPC в HTTP-ответы. Например, NOT_FOUND становится кодом 404, INVALID_ARGUMENT — кодом 400, UNAUTHENTICATED — кодом 401, а ALREADY_EXISTS — кодом 409. Frontend получает структурированный объект ошибки с кодом, статусом и сообщением и может показывать его в форме или уведомлении.

Gateway также отвечает за передачу пользовательского контекста. JWT приходит от frontend в HTTP-заголовке Authorization, после чего gateway передаёт токен во внутренние gRPC metadata. В результате generator может связать созданный фрактал с пользователем, не имея прямого HTTP-взаимодействия с браузером.

3.5 IAM

IAM выделен в отдельный микросервис, чтобы логика пользователей и токенов не смешивалась с генерацией изображений. Сервис предоставляет внутренний gRPC API для регистрации, входа, обновления токена, получения пользователя, изменения профиля и чтения изображения профиля. Внешние HTTP-маршруты остаются на gateway, поэтому frontend не зависит от конкретной реализации IAM.

Аутентификация построена на JWT [19]. После успешного входа IAM выдаёт access token и refresh token. Access token используется frontend при обращении к gateway, а refresh token позволяет обновлять пользовательскую сессию без повторного ввода пароля. Токен подписывается алгоритмом HMAC и содержит идентификатор пользователя в поле sub, имя пользователя и тип токена. Downstream-сервисы используют идентификатор как связку между действиями пользователя и данными системы.

Для IAM предусмотрена отдельная модель пользователей. В рамках текущих требований она состоит из одной таблицы users, где хранятся идентификатор пользователя, уникальное имя пользователя, bcrypt-хеш пароля и имя объекта изображения профиля. Идентификатор пользователя используется как subject JWT и передаётся downstream-сервисам для

связывания пользовательских действий с историей генераций. ER-диаграмма IAM-сервиса приведена на рисунке 3.7.




Рисунок 3.7 – ER-диаграмма IAM-сервиса

Сервисная логика IAM разделена на три направления. AuthService регистрирует пользователя, проверяет пароль и выпускает пару токенов. UserService получает профиль, обновляет имя пользователя, пароль и изображение. ImageService читает изображение из объектного хранилища. Пароль не сохраняется в открытом виде: перед записью в PostgreSQL он проходит проверку сложности и хешируется с помощью bcrypt. Изображение профиля передаётся как base64-строка, декодируется, проверяется по формату и размерам, после чего сохраняется в MinIO bucket images; в таблице users остаётся только имя объекта.

Для защищённых операций IAM извлекает идентификатор пользователя из access token. gRPC-interceptor читает metadata Authorization, проверяет токен и помещает user_id в контекст запроса. Метод обновления профиля использует именно этот идентификатор, поэтому пользователь не может передать произвольный id другого профиля во внешнем запросе.

3.6 Generator

Generator отвечает за вычислительно тяжёлую часть системы: создание фрактального пламени, хранение параметров генерации, хранение результата и выдачу истории работ. Внешние клиенты не обращаются к нему напрямую; доступ выполняется через API gateway по внутреннему

gRPC-контракту.

Основной контракт `generator` описан в файле `generator.proto`. Сервис `Fractals` предоставляет следующие операции:

- `GetAll` — получение списка фракталов с пагинацией, сортировкой и фильтрацией по `user_id`;
- `GetById` — получение одного фрактала по идентификатору;
- `Generation` — создание задачи генерации;
- `SubscribeToTask` — серверный поток состояния задачи;
- `GetFunctions` — получение доступных имён вариационных функций;
- `GetImage` — чтение изображения из S3-совместимого хранилища.

Запрос генерации содержит ширину и высоту изображения, число итераций, уровень симметрии, параметр гамма-коррекции, список вариационных функций и список аффинных преобразований. Перед постановкой задачи в очередь `generator` проверяет ограничения параметров: максимальную ширину, высоту, число итераций, положительный уровень симметрии, наличие хотя бы одной функции и одного набора аффинных параметров.

Сервис также содержит каталог поддерживаемых функций фрактального пламени. По коду `generator` доступны функции `linear`, `sinusoidal`, `spherical`, `swirl`, `horseshoe`, `polar`, `disc`, `heart` и `eyefish`. Каждая функция представлена отдельной моделью, что упрощает добавление новых вариаций без изменения внешнего API.

ER-диаграмма сервиса генерации показана на рисунке 3.8.




Рисунок 3.8 – ER-диаграмма сервиса генерации

Модель данных `generator` строится вокруг истории созданных фракталов. По миграциям Liquibase используются три таблицы: `fractals`, `functions` и `affine_params`. Таблица `fractals` хранит общие параметры результата: идентификатор, идентификатор пользователя, дату создания, размеры изображения, число итераций, уровень симметрии, гамму и имя файла изображения. Таблица `functions` хранит набор вариационных функций и веса для конкретного фрактала. Таблица `affine_params` хранит цвет и коэффициенты аффинного преобразования a , b , c , d , e , f .

Связи имеют тип «один ко многим»: один фрактал содержит несколько функций и несколько наборов аффинных параметров. Для дочерних таблиц настроено каскадное удаление по внешнему ключу `fractal_id`, поэтому удаление фрактала не оставляет несвязанных параметров. Для ускорения выборки созданы индексы по `fractals.user_id`, `functions.fractal_id` и `affine_params.fractal_id`.

Метаданные фракталов хранятся в PostgreSQL, а бинарные PNG-файлы вынесены в MinIO — локальное S3-совместимое объектное хранилище [18]. Такое разделение уменьшает нагрузку на реляционную базу данных и упрощает выдачу файлов. `Generator` использует AWS S3 SDK, создаёт bucket `images` при запуске, сохраняет PNG с типом `image/png` и возвращает имя файла, которое затем хранится в таблице `fractals`.

При запросе изображения `gateway` вызывает gRPC-метод `GetImage`; `generator` читает объект из MinIO и возвращает байтовое содержимое. Для

frontend это остаётся обычным HTTP-ответом с изображением, а внутренняя реализация хранения скрыта за gateway.

3.6.1 Генерация фрактального пламени строится как итерационный процесс построения изображения по набору аффинных преобразований и вариационных функций [24]. Пользователь передаёт размеры изображения, количество итераций, уровень симметрии, гамму, веса функций и коэффициенты аффинных преобразований. Эти параметры сохраняются как часть доменной модели фрактала, после чего на их основе создаётся объект задачи `GenerationTask`. Фрагменты кода генератора и сервиса генерации приведены в приложении А.

Внутри рендера выбирается начальная случайная точка. На каждой итерации выбирается одно аффинное преобразование и одна вариационная функция. Аффинное преобразование переносит точку в новое положение, а вариационная функция применяет нелинейное преобразование. Затем точка дополнительно обрабатывается с учётом уровня симметрии: для каждого симметричного поворота рассчитываются координаты пикселя на плоскости изображения.

Первые итерации используются как прогрев и не записываются в изображение, чтобы начальное случайное состояние меньше влияло на результат. После прогрева координаты точки преобразуются в координаты пикселя, цвет смешивается с цветом текущего аффинного преобразования, а счётчик посещений пикселя увеличивается. Чем чаще точка попадает в область изображения, тем сильнее эта область проявляется после нормализации.

Для ускорения вычислений `generator` делит работу между несколькими потоками. Класс `Generator` создаёт пул потоков, а каждый экземпляр `Render` выполняет свою часть итераций над общей моделью изображения. Доступ к пиксельной матрице синхронизируется, поскольку несколько потоков могут одновременно обновлять один и тот же результат. После завершения потоков выполняется гамма-коррекция: счётчики посещений переводятся в логарифмическую нормализацию, после чего цвет пикселей усиливается с учётом параметра `gamma`.

Результат генерации сохраняется в MinIO как PNG-файл, а в PostgreSQL остаётся ссылка на объект и параметры, достаточные для отображения истории. Такой подход делает результат воспроизводимым на уровне параметров и одновременно не перегружает реляционную базу бинарными данными.

3.6.2 Генерация фрактала может занимать заметное время, поэтому пользователь не должен ждать завершения HTTP-запроса без обратной связи. Для этого генерация реализована как асинхронная задача. Метод `Generation` в `generator` сохраняет параметры, создаёт `GenerationTask`, добавляет её в очередь и сразу возвращает начальное состояние задачи с идентификатором фрактала и текущим прогрессом.

Внутри `GeneratationService` используется очередь `BlockingQueue` и набор ожидающих задач `ConcurrentHashMap`. При запуске сервиса создаётся фиксированный пул `worker`-потоков. Каждый `worker` берёт задачу из очереди, вызывает `generator.process(task)`, после завершения сохраняет PNG-изображение в `MinIO`, обновляет запись фрактала в `PostgreSQL` и удаляет задачу из списка ожидающих.

Прогресс считается в `GenerationTask`. Внутри задачи хранится счётчик выполненных итераций `AtomicLong`; поток рендера периодически увеличивает его пакетами итераций. Метод `toTaskState()` формирует `protobuf`-сообщение `TaskState`: идентификатор фрактала, число прогресса от 0 до 1 и `base64`-предпросмотр текущего изображения.

Рассылка обновлений выполняется через `scheduler Spring`. Метод `tasksUpdate()` помечен аннотацией `@Scheduled(fixedDelayString = "${app.tasks-update-delay})`. `Scheduler` проходит по ожидающим задачам и вызывает `sendUpdate(task)`. Если для задачи есть подписчик, сервис отправляет очередное `TaskState` в `gRPC stream`.

`Gateway` подписывается на `gRPC`-метод `SubscribeToTask` асинхронным `stub`-ом. Каждое сообщение `TaskState`, пришедшее от `generator`, преобразуется в модель внешнего API и отправляется браузеру через `SseEmitter`. Для `frontend` это выглядит как поток `text/event-stream`, то есть `Server-Sent Events` [25]. Когда прогресс достигает 1, `gateway` завершает `SSE`-поток. Если `gRPC stream` завершается ошибкой, `SseEmitter` также завершается с ошибкой, чтобы клиент мог показать пользователю корректное состояние.

3.7 Развёртывание

Развёртывание выполняется через `Docker Compose` [20]. Каждый сервис запускается в отдельном контейнере, а инфраструктурные зависимости поднимаются рядом с приложением. В состав `Compose`-проекта входят контейнеры `frontend`, `gateway`, `generator`, `iam`, две базы `PostgreSQL` для `generator` и `IAM`, два `MinIO`-хранилища для изображений и контейнер миграций `IAM`.

Для `generator` используются `PostgreSQL` и `MinIO`; контейнер `generator` получает адрес `PostgreSQL` через переменную `POSTGRES_URL`, адрес `MinIO` через `MINIO_URL`, а секрет `JWT` через `JWT_SIGNING_KEY`. `Gateway` получает адрес `generator` через `GENERATOR_URL` и адрес `IAM` через `IAM_URL`. `IAM` использует отдельные переменные подключения к `PostgreSQL`, `MinIO` и параметры подписи `access/refresh token`. `Frontend` собирается в отдельном `Dockerfile`: сначала по `OpenAPI`-спецификации генерируется `TypeScript` `Axios`-клиент, затем `Vite` собирает статические файлы, после чего они отдаются контейнером `Nginx`.

`Compose`-сценарий содержит `healthcheck`-и для базы данных, `MinIO`,

gateway и generator. Это снижает вероятность запуска приложения до готовности зависимостей и делает локальное окружение воспроизводимым. На сервере запускается тот же Compose-проект, что используется при локальной проверке; отличаются только значения переменных окружения, доменное имя и настройки обратного прокси.

Развёртывание на VPS выполняется по SSH с использованием Docker Compose context. На рабочей машине создаётся удалённый Docker context, указывающий на Docker Engine сервера через SSH, после чего команды Compose выполняются для удалённого окружения без ручного копирования контейнеров и запуска сервисов через интерактивную сессию. При таком подходе локально остаются исходный код, compose-файл и файл окружения, а сборка образов и запуск контейнеров выполняются на сервере. Это уменьшает различия между локальным и серверным запуском и позволяет использовать один и тот же сценарий обновления.

Финальная версия системы разворачивается в Docker-контейнерах на VPS. В составе развёртывания применяется обратный прокси для маршрутизации запросов и разграничения доступа к сервисам: публичными остаются frontend и HTTP API gateway.

4 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1 Стратегия тестирования

Тестирование системы проводилось на нескольких уровнях: модульном, интеграционном и системном. На модульном уровне проверялась корректность отдельных компонентов генерации и обработки параметров. Интеграционные тесты подтверждали корректность взаимодействия микросервисов, а системные тесты моделировали реальную работу пользователя. Подход соответствует классическим рекомендациям по организации тестирования программного обеспечения [26].

Для проверки критических сценариев использовались контрольные наборы параметров рендера и заранее подготовленные эталонные результаты. Это позволило выявлять регрессии при изменениях алгоритмов и конфигурации.

4.2 Сценарии тестирования

Ниже приведены основные сценарии, подтверждающие работоспособность системы:

- 1 Регистрация и вход пользователя: создание записи в IAM, получение access token и refresh token.
- 2 Проверка JWT: передача access token из frontend в gateway и дальнейшая передача токена во внутренний gRPC-вызов.
- 3 Создание задачи генерации: отправка параметров фрактала через HTTP API gateway и получение идентификатора задачи.
- 4 Подписка на прогресс: получение событий text/event-stream, сформированных gateway на основе gRPC stream generator.
- 5 Сохранение результата: запись параметров фрактала в PostgreSQL и PNG-изображения в MinIO.
- 6 Просмотр истории: получение списка фракталов с пагинацией, сортировкой и фильтрацией по пользователю.
- 7 Получение изображения: запрос изображения через gateway и чтение объекта из MinIO сервисом generator.
- 8 Проверка ограничений параметров: отказ generator при превышении максимальных размеров или количества итераций.

Результаты тестирования подтвердили корректность работы ключевых функций и соответствие заявленным требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта получена проектная и программная основа веб-системы для генерации изображений фрактального пламени. Система закрывает основной недостаток рассмотренных аналогов: вместо локального desktop-инструмента пользователь получает веб-интерфейс с запуском генерации, просмотром прогресса, сохранением результата, общей галереей последних работ и личной историей.

Главным инженерным результатом стала микросервисная архитектура из четырёх компонентов: frontend, API gateway, IAM и generator. Frontend работает с gateway по HTTP, а gateway взаимодействует с IAM и generator по gRPC. Такое разделение позволило отделить пользовательский интерфейс от внутренней логики аутентификации и вычислений. Внешний API зафиксирован OpenAPI-спецификацией, а внутренний контракт generator описан protobuf-схемой, что уменьшает риск расхождения между клиентом, gateway и backend-сервисами.

Отдельным результатом стала реализация сервиса generator. Он принимает параметры фрактального пламени, проверяет ограничения, сохраняет модель фрактала, ставит задачу в очередь, выполняет многопоточный рендер, применяет гамма-коррекцию и сохраняет PNG-изображение в MinIO. Метаданные результата сохраняются в PostgreSQL, а связь с пользователем выполняется через идентификатор из JWT. Код генератора и сервиса генерации приведён в приложении А.

Для пользовательского опыта был решён сценарий длительной операции генерации. Generator хранит состояние задачи, scheduler периодически формирует обновления прогресса, gRPC stream передаёт их в gateway, а gateway преобразует поток во внешний SSE-канал для браузера. Благодаря этому пользователь видит не только факт запуска задачи, но и промежуточный предпросмотр изображения вместе с числовым прогрессом.

Таким образом, цель курсового проекта достигнута: спроектирована и реализована основа распределённого приложения, поддерживающего регистрацию и вход пользователя, генерацию фракталов, передачу прогресса, сохранение истории, выдачу изображений и просмотр результатов через веб-интерфейс. Полученное решение остаётся расширяемым: в дальнейшем можно добавить новые вариационные функции, роли пользователей, очередь фоновых задач, более гибкий редактор параметров и дополнительные способы публикации готовых изображений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Apophysis: Fractal Flame Editor [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://sourceforge.net/projects/apophysis/>.
- [2] JWildfire: Fractal Flame Generator (Repository) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://github.com/thargor6/JWildfire>.
- [3] Chaotica Fractal Flame Software [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://www.chaoticafractals.com/>.
- [4] Booch, G. Object-Oriented Analysis and Design with Applications / G. Booch. — 3 edition. — Addison-Wesley Professional, 2007.
- [5] Martin, Robert C. Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices / Robert C. Martin. — Prentice Hall, 2002.
- [6] Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software / E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides. — Addison-Wesley, 1994.
- [7] Evans, Eric. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software / Eric Evans. — Addison-Wesley, 2003.
- [8] gRPC Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://grpc.io/docs/>.
- [9] Schildt, H. Java: The Complete Reference, Ninth Edition / H. Schildt. — McGraw-Hill Education, 2014. — Pp. 17 – 23.
- [10] Walls, Craig. Spring in Action / Craig Walls. — 6 edition. — Manning Publications, 2022.
- [11] Gradle User Manual [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://docs.gradle.org/current/userguide/userguide.html>.
- [12] The Go Programming Language Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://go.dev/doc/>.
- [13] TypeScript Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://www.typescriptlang.org/docs/>.
- [14] Vue.js Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://vuejs.org/guide/introduction.html>.
- [15] Tailwind CSS Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://tailwindcss.com/docs>.
- [16] Axios Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://axios-http.com/docs/intro>.
- [17] PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://www.postgresql.org/docs/>.
- [18] MinIO Object Store Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://min.io/docs/minio/linux/index.html>.
- [19] Jones, M. JSON Web Token (JWT): Tech. Rep. RFC 7519 / M. Jones, J. Bradley, N. Sakimura: IETF, 2015. — Режим доступа : <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [20] Docker Compose Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://docs.docker.com/compose/>.

- [21] Visual Studio Code Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://code.visualstudio.com/docs>.
- [22] Круг, Стив. Не заставляйте меня думать / Стив Круг. — ”Эксмо”, 2019.
- [23] OpenAPI Specification [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://spec.openapis.org/oas/latest.html>.
- [24] Draves, S. The Fractal Flame Algorithm / S. Draves, E. Reckase // The Flame Algorithm. — 2003. — 41 P.
- [25] Server-sent events — MDN Web Docs [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Server-sent_events.
- [26] Myers, Glenford J. The Art of Software Testing / Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgett. — 3 edition. — Wiley, 2011.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Листинг программного кода

GeneratationService.java

```
package com.fractalflame.generator.service;

import java.util.Map;
import java.util.UUID;
import java.util.concurrent.BlockingQueue;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
import org.springframework.stereotype.Service;

import com.fractalflame.generator.exception.GeneratorException;
import com.fractalflame.generator.exception.TaskNotFoundException;
import com.fractalflame.generator.properties.GeneratorProperties;
import com.fractalflame.generator.proto.TaskState;
import com.fractalflame.generator.repository.FractalsRepository;
import com.fractalflame.generator.utils.GenerationTask;
import com.fractalflame.generator.utils.Generator;

import io.grpc.Context;
import io.grpc.stub.StreamObserver;
import jakarta.annotation.PostConstruct;
import jakarta.annotation.PreDestroy;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

@Slf4j
@Service
@RequiredArgsConstructor
public class GeneratationService {
    private final GeneratorProperties properties;
    private final Generator generator;
    private final StorageService storageService;
    private final FractalsRepository fractalsRepository;

    private final BlockingQueue<GenerationTask> taskQueue = new
        LinkedBlockingQueue<>();
    private final Map<Long, GenerationTask> pendingTasks = new
        ConcurrentHashMap<>();

    private ExecutorService workers;

    @PostConstruct
```

```

void init() {
    workers = Executors.newFixedThreadPool(properties.getCount());

    for (int i = 0; i < properties.getCount(); i++) {
        workers.submit(() -> {
            while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) {
                try {
                    var task = taskQueue.take();
                    generator.process(task);
                    sendUpdate(task);
                    pendingTasks.remove(task.getFractal().getId());

                    var fractal = task.getFractal();
                    fractal.setImage(storageService.saveImage(UUID.
                        randomUUID().toString(),
                        task.getImage()));

                    synchronized (fractalsRepository) {
                        fractalsRepository.save(fractal);
                    }
                } catch (InterruptedException e) {
                    Thread.currentThread().interrupt();
                    throw new GeneratorException(e);
                }
            }
        });
    }
}

@Scheduled(fixedDelayString = "${app.tasks-update-delay}")
void tasksUpdate() {
    for (var task : pendingTasks.values()) {
        sendUpdate(task);
    }
}

@PreDestroy
void free() {
    workers.shutdown();
    try {
        if (!workers.awaitTermination(5, TimeUnit.SECONDS)) {
            workers.shutdownNow();
        }
    } catch (InterruptedException e) {
        Thread.currentThread().interrupt();
        throw new GeneratorException(e);
    }
}

public void addTask(GenerationTask task) {
    taskQueue.add(task);
    pendingTasks.put(task.getFractal().getId(), task);
}

```

```

    }

    public void subscribeToTask(Long id, StreamObserver<TaskState>
        responseObserver) {
        if (pendingTasks.containsKey(id)) {
            var task = pendingTasks.get(id);
            task.setResponseObserver(responseObserver);
            Context.current().addListener(
                context -> {
                    log.info("Subscription cancelled for task {}", id);
                    task.setResponseObserver(null);
                },
                Runnable::run);
        } else {
            throw new TaskNotFoundException(String.format("Task with id=%s
                not pending!", id));
        }
    }

    private void sendUpdate(GenerationTask task) {
        var responseObserver = task.getResponseObserver();
        if (responseObserver != null) {
            log.atInfo().addKeyValue("fractal_id", task.getFractal().getId())
                .log("send task update");
            try {
                responseObserver.onNext(task.toTaskState());
            } catch (Exception e) {
                log.warn("Subscriber disconnected", e);
                task.setResponseObserver(null);
            }
        }
    }
}

```

GenerationTask.java

```

package com.fractalflame.generator.utils;

import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong;

import com.fractalflame.generator.entity.Fractal;
import com.fractalflame.generator.model.Image;
import com.fractalflame.generator.proto.TaskState;

import io.grpc.stub.StreamObserver;
import lombok.AccessLevel;
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

@Slf4j
@Getter

```

```

public class GenerationTask {
    private Fractal fractal;
    private Image image;

    @Setter
    private StreamObserver<TaskState> responseObserver;

    @Getter(AccessLevel.NONE)
    private final AtomicLong iterations = new AtomicLong();

    public GenerationTask(Fractal fractal) {
        this.fractal = fractal;
        image = new Image(fractal.getWidth(), fractal.getHeight());
    }

    public void addIterations(Long iterations) {
        this.iterations.addAndGet(iterations);
    }

    public synchronized TaskState toTaskState() {
        var progress = (double) iterations.get() / (fractal.
            getIterationCount() - 10);
        if (progress > 1) {
            progress = 1.0;
        }
        synchronized (image) {
            return TaskState.newBuilder()
                .setFractalId(fractal.getId())
                .setProgress(progress)
                .setPreview(ImageWriter.toBase64(image))
                .build();
        }
    }
}

```

Generator.java

```

package com.fractalflame.generator.utils;

import com.fractalflame.generator.mapper.AffineMapper;
import com.fractalflame.generator.mapper.FunctionMapper;
import com.fractalflame.generator.model.Image;
import com.fractalflame.generator.properties.GeneratorProperties;

import lombok.RequiredArgsConstructor;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.springframework.stereotype.Component;

```

```

@Component
@Slf4j
@RequiredArgsConstructor
public class Generator {
    private final GeneratorProperties properties;
    private final FunctionMapper functionMapper;
    private final AffineMapper affineMapper;

    public void process(GenerationTask task) {
        var fractal = task.getFractal();

        log.atInfo().addKeyValue("fractal_id", fractal.getId()).log("Start
            render...");

        try (var executor = Executors.newFixedThreadPool(properties.
            getThreads())) {
            for (int i = 0; i < properties.getThreads(); i++) {
                executor.execute(new Render(task,
                    fractal.getIterationCount() / properties.getThreads(),
                    fractal.getSymmetryLevel(),
                    functionMapper.toFunctionModelList(fractal.
                        getFunctions()),
                    affineMapper.toAffineTransformationList(fractal.
                        getAffineParams())));
            }
            executor.shutdown();
            try {
                if (!executor.awaitTermination(30, TimeUnit.MINUTES)) {
                    executor.shutdownNow();
                }
            } catch (InterruptedException e) {
                executor.shutdownNow();
                Thread.currentThread().interrupt();
            }
            log.atInfo().addKeyValue("fractal_id", fractal.getId()).log("
                Render complete!");
        }

        correction(task.getImage(), fractal.getGamma());
    }

    private void correction(Image image, Double gamma) {
        log.info("Start correction...");

        var pixels = image.getPixels();

        double max = 0;

        for (var row : pixels) {
            for (var pixel : row) {
                if (pixel != null) {
                    pixel.setNormal(Math.log10(pixel.getCounter().sum()));
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        max = Math.max(pixel.getNormal(), max);
    }
}

if (max <= 0) {
    return;
}

for (var row : pixels) {
    for (var pixel : row) {
        if (pixel != null) {
            var normal = pixel.getNormal();
            normal /= max;
            pixel.setNormal(normal);
            pixel.multiply(Math.pow(normal, 1.0 / gamma));
        }
    }
}
}
}

```

Render.java

```

package com.fractalflame.generator.utils;

import com.fractalflame.generator.model.AffineTransformation;
import com.fractalflame.generator.model.Pixel;
import com.fractalflame.generator.model.Point;
import com.fractalflame.generator.model.functions.FunctionModel;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Random;

@Slf4j
@AllArgsConstructor
public class Render implements Runnable {
    private final Random random = new Random(System.currentTimeMillis());
    private final GenerationTask task;
    private final int iterationsCount;
    private final int symmetryLevel;
    private final List<FunctionModel> functions;
    private final List<AffineTransformation> affineTransformations;

    @Override
    public void run() {
        synchronized (log) {
            log.info("[Thread: {}] Start generation...", this.hashCode());

```

```

}

var image = task.getImage();

var width = image.getWidth();
var height = image.getHeight();
var pixels = image.getPixels();

double xMax = width > height ? (double) width / height : 1;
double yMax = width < height ? (double) height / width : 1;
double xMin = -xMax;
double yMin = -yMax;
double theta = 2 * Math.PI / symmetryLevel;

var point = new Point(random.nextDouble(xMin, xMax), random.
    nextDouble(yMin, yMax));
var color = Pixel.genColor(random);

long iterationsDelta = -20;

for (int i = -20; i < iterationsCount; i++, iterationsDelta++) {
    var currentAffine = getRandomAffine();
    point = getRandomFunction().transform(currentAffine.transform(
        point));

    for (int j = 0; j < symmetryLevel; j++) {
        double angle = j * theta;

        double xRot = point.x() * Math.cos(angle) - point.y() * Math.
            sin(angle);
        double yRot = point.x() * Math.sin(angle) + point.y() * Math.
            cos(angle);

        point = new Point(xRot, yRot);

        int x = width - (int) ((xMax - point.x()) / (xMax - xMin) *
            width);
        int y = height - (int) ((yMax - point.y()) / (yMax - yMin) *
            height);

        color.add(currentAffine.getColor()).multiply(0.5);

        if (i >= 0 && 0 < x && x < width && 0 < y && y < height) {
            var pixel = new Pixel(color);
            synchronized (image) {
                if (pixels[y][x] != null) {
                    pixel.setCounter(pixels[y][x].getCounter());
                }
                pixels[y][x] = pixel;
            }
            pixels[y][x].getCounter().increment();
        }
    }
}

```

```

    }

    if (iterationsDelta >= 1000) {
        task.addIterations(iterationsDelta);
        iterationsDelta = 0;
    }
}

task.addIterations(iterationsDelta);

synchronized (log) {
    log.info("[Thread: {}] Generation complete!", this.hashCode());
}

}

private AffineTransformation getRandomAffine() {
    return affineTransformations.get(random.nextInt(
        affineTransformations.size()));
}

private FunctionModel getRandomFunction() {
    double sum = functions.stream().mapToDouble(FunctionModel::getWeight)
        .sum();
    double n = 0;
    double rNum = random.nextDouble(sum);
    for (var function : functions) {
        n += function.getWeight();
        if (n >= rNum) {
            return function;
        }
    }
    return functions.stream().max(Comparator.comparing(FunctionModel::
        getWeight)).orElseGet(functions::getFirst);
}
}

```