



```
Expanded(  
  child: Container(  
    margin: EdgeInsets.fromLTRB(10, 5, 10, 5),  
    padding: EdgeInsets.only(left: 5),  
    decoration: BoxDecoration(  
      color: Colors.white,  
      borderRadius: BorderRadius.circular(4)),  
    width: double.infinity,  
    child: TextField(  
      controller: shoCodeTextField,  
      toolbarOptions: ToolbarOptions(),  
      maxLines: 1,  
  
      decoration: InputDecoration(  
        fillColor: Colors.red,  
        hintText: "请输入门店号",  
        hintStyle: TextStyle(  
          fontSize: 12 ,  
          height: 1.8,  
          textBaseline: TextBaseline.alphabetic, //用于提示文字对齐  
        ),  
        contentPadding: EdgeInsets.all(0),  
        border: OutlineInputBorder(  
          borderSide: BorderSide.none  
        )  
      ),  
      style: TextStyle(  
        fontSize: 12 ,  
        textBaseline: TextBaseline.alphabetic, //用于提示文字对齐  
      ),  
    ),  
  ),  
),
```

```
child: CupertinoTextField(  
  controller: telephoneController,  
  keyboardType: TextInputType.number,  
  textInputAction: TextInputAction.done,  
  style: TextStyle(  
    fontSize: 12,  
    height: 1.2,  
    textBaseline: TextBaseline.alphabetic,  
  ),  
),
```

分类: flutter

标签: flutter

好文要顶

关注我

收藏该文



肖无情

粉丝 - 2 关注 - 5

+加关注

0

推荐

0

反对

« 上一篇: 02-09 flutter状态保持

» 下一篇: 02-11flutter流

编辑推荐:

- gRPC 入门与实操 (.NET 篇)
- dotnet 代码优化 聊聊逻辑圈复杂度
- 一个棘手的生产问题，但是我写出来之后，就是你的了
- 你可能不知道的容器镜像安全实践
- .Net 6 使用 Consul 实现服务注册与发现

阅读排行:

- Redux与前端表格施展“组合拳”，实现大屏展示应用的交互增强
- gRPC入门与实操(.NET篇)
- 博客园主题修改分享 - 过年篇
- 如何优雅地校验后端接口数据，不做前端背锅侠
- 产品与研发相处之道