

法律文书标注平台 API 规范文档

1. 文档说明

本文档基于《法律文书标注平台》系统需求与界面设计进行 RESTful API 设计，用于规范前后端的数据交互方式。

系统主要包含以下模块：

- 用户与权限管理
- 文书总库管理
- 标签配置中心
- 任务管理
- 标注工作台
- 裁定工作台
- 结果查看与导出

2. API 设计规范

2.1 基础路径

所有接口统一以：

```
1 /api
```

作为基础路径。

示例：

```
1 /api/auth/login
2 /api/tasks
3 /api/documents
```

2.2 数据格式

普通接口：

```
1 Content-Type: application/json
```

文件上传接口：

```
1 Content-Type: multipart/form-data
```

2.3 身份认证

除登录接口外，其余接口均需携带 Token：

```
1 | Authorization: Bearer {token}
```

2.4 通用响应格式

成功响应

```
1 | {
2 |   "code": 200,
3 |   "message": "success",
4 |   "data": {}
5 | }
```

失败响应

```
1 | {
2 |   "code": 400,
3 |   "message": "参数错误",
4 |   "data": null
5 | }
```

2.5 统一错误码定义

错误码	含义
200	请求成功
400	请求参数错误
401	未登录或 Token 无效
403	权限不足
404	资源不存在
409	数据冲突
500	服务器内部错误

3. 用户与权限模块 API

对应页面：

- P3 用户管理

3.1 用户登录

接口说明

用户输入账号密码后登录系统。

登录成功后返回 JWT Token 与用户角色信息。

URL

```
1 | POST /api/auth/login
```

HTTP Method

```
1 | POST
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
username	string	是	用户账号
password	string	是	用户密码

请求示例

```
1 | {
2 |   "username": "admin",
3 |   "password": "123456"
4 | }
```

成功响应

```
1 | {
2 |   "code": 200,
3 |   "message": "登录成功",
4 |   "data": {
5 |     "token": "jwt-token-string",
6 |     "user": {
7 |       "id": 1,
8 |       "username": "admin",
9 |       "role": "admin"
10 |    }
11 |  }
12 | }
```

失败响应

```
1 {
2   "code": 401,
3   "message": "用户名或密码错误",
4   "data": null
5 }
```

错误码定义

错误码	说明
400	参数为空
401	登录失败
500	服务器异常

3.2 获取当前用户信息

接口说明

获取当前登录用户的基本信息与角色权限。

URL

```
1 GET /api/users/me
```

请求头

```
1 Authorization: Bearer {token}
```

成功响应

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "success",
4   "data": {
5     "id": 1,
6     "username": "admin",
7     "role": "admin"
8   }
9 }
```

失败响应

```
1 {
2   "code": 401,
3   "message": "Token 无效",
4   "data": null
5 }
```

错误码定义

错误码	说明
401	Token 无效
500	服务器异常

3.3 新增用户

接口说明

管理员新增系统用户。

对应页面：

- P3 用户管理

URL

```
1 POST /api/users
```

HTTP Method

```
1 POST
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
username	string	是	登录账号
realName	string	是	用户姓名
password	string	是	用户密码
role	string	是	admin/creator/annotator/reviewer
canCreateTask	boolean	是	是否允许创建任务

请求示例

```
1 {
2   "username": "user01",
3   "realName": "张三",
4   "password": "123456",
5   "role": "annotator",
6   "canCreateTask": false
7 }
```

成功响应

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "用户创建成功",
4   "data": {
5     "userId": 12
6   }
7 }
```

失败响应

```
1 {
2   "code": 409,
3   "message": "用户名已存在",
4   "data": null
5 }
```

错误码定义

错误码	说明
400	参数缺失
403	权限不足
409	用户重复
500	创建失败

3.4 编辑用户

接口说明

修改用户信息。

URL

```
1 | PUT /api/users/{userId}
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
realName	string	否	用户姓名
password	string	否	新密码
canCreateTask	boolean	否	是否允许创建任务

成功响应

```
1 | {
2 |   "code": 200,
3 |   "message": "修改成功",
4 |   "data": null
5 | }
```

失败响应

```
1 | {
2 |   "code": 404,
3 |   "message": "用户不存在",
4 |   "data": null
5 | }
```

错误码定义

错误码	说明
400	参数非法
403	无权限
404	用户不存在
500	修改失败

3.5 删除用户

接口说明

删除指定用户。

URL

```
1 DELETE /api/users/{userId}
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
userId	int	是	用户ID

成功响应

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "删除成功",
4   "data": null
5 }
```

失败响应

```
1 {
2   "code": 403,
3   "message": "权限不足",
4   "data": null
5 }
```

错误码定义

错误码	说明
403	权限不足
404	用户不存在
500	删除失败

4. 文书总库模块 API

对应页面：

- P1 文书总库

4.1 批量上传文书

接口说明

上传 PDF、Word、TXT 文书文件。

系统自动进行：

- 文件格式校验
- 哈希去重校验

URL

```
1 | POST /api/documents/upload
```

请求类型

```
1 | multipart/form-data
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
files	File[]	是	上传文件列表

成功响应

```
1 | {
2 |   "code": 200,
3 |   "message": "上传成功",
4 |   "data": {
5 |     "count": 5
6 |   }
7 | }
```

失败响应

```
1 | {
2 |   "code": 400,
3 |   "message": "文件格式错误",
4 |   "data": null
5 | }
```

错误码定义

错误码	说明
400	文件格式错误
409	文件重复上传

错误码	说明
500	上传失败

4.2 获取文书列表

接口说明

获取文书库列表。

支持：

- 文书ID筛选
- 标题筛选
- 上传时间筛选

URL

```
1 | GET /api/documents
```

Query 参数

参数名	类型	必填	说明
documentId	string	否	文书ID
title	string	否	文书标题
uploadDate	string	否	上传日期
page	int	否	页码
size	int	否	每页数量

成功响应

```
1 | {
2 |   "code": 200,
3 |   "message": "success",
4 |   "data": {
5 |     "total": 100,
6 |     "list": [
7 |       {
8 |         "documentId": "w001",
9 |         "title": "合同纠纷案",
10 |        "uploadDate": "2026-05-04"
11 |       }
12 |     ]
13 |   }
14 | }
```

失败响应

```
1 {
2   "code": 500,
3   "message": "查询失败",
4   "data": null
5 }
```

错误码定义

错误码	说明
400	参数错误
500	查询失败

5. 配置中心模块 API

对应页面：

- P2 配置中心

5.1 创建指南版本

接口说明

创建新的标签配置版本。

包含：

- 一级标签
- 二级标签
- 关系类型

URL

```
1 POST /api/configs/versions
```

请求参数

```
1 {
2   "versionName": "v1.0",
3   "primaryTags": [
4     {
5       "name": "一般事实判断",
6       "shortName": "GF"
7     }
8   ],
9   "secondaryTags": [
10    {
```

```
11     "name": "法律条文",
12     "shortName": "GM-L"
13   },
14 ],
15 "relationTypes": [
16   {
17     "name": "支持",
18     "shortName": "S"
19   }
20 ]
21 }
```

成功响应

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "配置保存成功",
4   "data": {
5     "configId": 1
6   }
7 }
```

失败响应

```
1 {
2   "code": 400,
3   "message": "版本名称不能为空",
4   "data": null
5 }
```

错误码定义

错误码	说明
400	参数错误
403	权限不足
500	保存失败

6. 任务管理模块 API

对应页面：

- P4
- P5
- P6

6.1 创建任务

接口说明

创建新的法律文书标注任务。

对应作业中的：

发布需求

URL

```
1 | POST /api/tasks
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
taskName	string	是	任务名称
configId	int	是	标签配置ID
annotatorIds	int[]	是	标注员列表
reviewerId	int	是	裁定者ID
dataSourceType	string	是	text/upload/library
content	string	否	文本内容
documentIds	string[]	否	文书ID列表

请求示例

```
1 | {
2 |   "taskName": "合同法标注任务",
3 |   "configId": 1,
4 |   "annotatorIds": [2,3],
5 |   "reviewerId": 5,
6 |   "dataSourceType": "library",
7 |   "documentIds": ["w001","w002"]
8 | }
```

成功响应

```
1 | {
2 |   "code": 200,
3 |   "message": "任务创建成功",
4 |   "data": {
5 |     "taskId": 1001
6 |   }
7 | }
```

失败响应

```
1 {
2   "code": 400,
3   "message": "标注员不能为空",
4   "data": null
5 }
```

错误码定义

错误码	说明
400	参数不完整
403	无权限
404	配置不存在
500	创建失败

6.2 获取任务列表

接口说明

获取任务列表。

支持：

- 角色筛选
- 状态筛选
- 关键词搜索

对应作业中的：

浏览需求列表

URL

```
1 GET /api/tasks
```

Query 参数

参数名	类型	必填	说明
role	string	否	creator/annotator/reviewer
status	string	否	标注中/裁决中/已完成
keyword	string	否	搜索关键词
page	int	否	页码

参数名	类型	必填	说明
size	int	否	每页数量

成功响应

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "success",
4   "data": {
5     "total": 20,
6     "list": [
7       {
8         "taskId": 1001,
9         "taskName": "合同法标注",
10        "status": "标注中"
11      }
12    ]
13  }
14 }
```

错误码定义

错误码	说明
400	参数错误
500	查询失败

6.3 获取任务详情

接口说明

获取指定任务详细信息。

对应作业中的：

查看订单详情

URL

```
1 GET /api/tasks/{taskId}
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
taskId	int	是	任务ID

成功响应

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "success",
4   "data": {
5     "taskId": 1001,
6     "taskName": "合同法任务",
7     "status": "标注中",
8     "annotators": [],
9     "reviewer": {}
10  }
11 }
```

错误码定义

错误码	说明
404	任务不存在
500	查询失败

7. 标注工作台 API

对应页面：

- P8 标注工作台
- P11 数据选择页

7.1 获取待标注数据列表

URL

```
1 GET /api/tasks/{taskId}/items
```

Query 参数

参数名	类型	必填	说明
status	string	否	待标注/已标注

成功响应

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "success",
4   "data": [
5     {
6       "dataId": "D001",
7       "status": "待标注"
8     }
9   ]
10 }
```

错误码定义

错误码	说明
404	任务不存在
500	查询失败

7.2 获取标注详情

URL

```
1 GET /api/tasks/{taskId}/items/{dataId}
```

成功响应

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "success",
4   "data": {
5     "content": "依法成立的合同，自成立时生效。",
6     "propositions": [],
7     "relations": []
8   }
9 }
```

错误码定义

错误码	说明
404	数据不存在
500	查询失败

7.3 提交标注结果

接口说明

提交或暂存标注结果。

对应作业中的：

提交评价

URL

```
1 | POST /api/annotations/submit
```

请求参数

```
1 | {
2 |   "taskId": 1001,
3 |   "dataId": "D001",
4 |   "propositions": [
5 |     { "propId": "P1", "text": "依法成立的合同", "tag": "GM-L" },
6 |     { "propId": "P2", "text": "自成立时生效", "tag": "GM-I" }
7 |   ],
8 |   "relations": [
9 |     { "relId": "R1", "type": "S", "source": "P1", "target": "P2", "level":
10 |      "M1" },
11 |     { "relId": "R2", "type": "M", "source": "R1", "target": "P3" }
12 |   ],
13 |   "isDraft": false
14 | }
```

成功响应

```
1 | {
2 |   "code": 200,
3 |   "message": "提交成功",
4 |   "data": null
5 | }
```

失败响应

```
1 | {
2 |   "code": 400,
3 |   "message": "关系非法",
4 |   "data": null
5 | }
```

错误码定义

错误码	说明
400	关系结构非法
403	无标注权限
404	数据不存在
500	提交失败

8. 裁定模块 API

对应页面：

- P9 裁定界面

8.1 获取裁定数据

URL

```
1 GET /api/reviews/{taskId}
```

成功响应

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "success",
4   "data": {
5     "annotatorResults": []
6   }
7 }
```

错误码定义

错误码	说明
403	无裁定权限
404	任务不存在

8.2 全部采纳

URL

```
1 | POST /api/reviews/adopt
```

请求参数

参数名	类型	必填	说明
taskId	int	是	任务ID
annotatorId	int	是	被采纳标注员ID

成功响应

```
1 | {
2 |   "code": 200,
3 |   "message": "裁定完成",
4 |   "data": null
5 | }
```

错误码定义

错误码	说明
403	无裁定权限
404	标注结果不存在
500	裁定失败

9. 结果查看与导出 API

对应页面：

- P7
- P10

9.1 获取结果列表

URL

```
1 | GET /api/tasks/{taskId}/results
```

成功响应

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "success",
4   "data": []
5 }
```

错误码定义

错误码	说明
404	任务不存在
500	查询失败

9.2 导出结果

接口说明

导出：

- PNG
- SVG
- JSON
- XLSX
- ZIP

格式结果。

仅任务创建者与裁定者允许导出。

URL

```
1 GET /api/tasks/{taskId}/export
```

Query 参数

参数名	类型	必填	说明
format	string	是	json/xlsx/png/svg/zip

成功响应

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "导出成功",
4   "data": {
5     "downloadUrl": "/download/task1001.zip"
6   }
7 }
```

失败响应

```
1 {
2   "code": 403,
3   "message": "无导出权限",
4   "data": null
5 }
```

错误码定义

错误码	说明
400	导出格式非法
403	无导出权限
404	任务不存在
500	导出失败

10. AI 辅助实验分析

10.1 接口命名问题

AI 初版生成存在：

```
1 /getTaskList
2 /updateUser
```

等不规范命名。

修正后统一采用 RESTful 风格：

```
1 GET /api/tasks
2 PUT /api/users/{id}
```

10.2 缺少错误处理

AI 初版仅包含成功响应。

未考虑：

- Token 失效
- 权限不足
- 参数错误
- 数据不存在

等情况。

因此增加：

- 统一错误码
- 失败响应结构

10.3 参数校验不完整

AI 初版未校验：

- 标注员不能为空
- 文件格式是否合法
- 关系是否合法

修正后增加：

- 必填字段校验
- 文件类型校验
- 关系结构校验

11. 总结

本 API 文档基于法律文书标注分析平台完整业务流程设计，采用 RESTful 风格实现：

- 用户管理
- 文书管理
- 配置管理
- 标注任务管理
- 标注与裁定流程
- 结果查看与导出

并针对：

- 参数校验
- 权限控制
- 错误处理
- Token 认证

进行了完整设计，可支持后续 Swagger/OpenAPI 自动化生成与前后端联调开发。