
Algorithm 1 Nonparametric tensor completion

Input: Noisy and incomplete data tensor \mathcal{Y}_Ω , rank r , resolution parameter H

```
1: for  $\pi \in \mathcal{H} = \{-1, \dots, -\frac{1}{H}, 0, \frac{1}{H}, \dots, 1\}$  do  
2:   Random initialization of tensor factors  $\mathbf{A}_k = [\mathbf{a}_1^{(k)}, \dots, \mathbf{a}_r^{(k)}] \in \mathbb{R}^{d_k \times r}$  for all  $k \in [K]$ .  
3:   while not convergence do  
4:     for  $k = 1, \dots, K$  do  
5:       Update  $\mathbf{A}_k$  while holding others fixed:  $\mathbf{A}_k \leftarrow \arg \min_{\mathbf{A}_k \in \mathbb{R}^{d_k \times r}} \sum_{\omega \in \Omega} |\mathcal{Y}(\omega) - \pi| F(\mathcal{Z}(\omega) \text{sgn}(\mathcal{Y}(\omega) - \pi))$ ,  
       where  $F(\cdot)$  is the large-margin loss, and  $\mathcal{Z} = \sum_{s \in [r]} \mathbf{a}_s^{(1)} \otimes \dots \otimes \mathbf{a}_s^{(K)}$  is a rank- $r$  tensor.  
6:     end for  
7:   end while  
8:   Return  $\mathcal{Z}_\pi \leftarrow \sum_{s \in [r]} \mathbf{a}_s^{(1)} \otimes \dots \otimes \mathbf{a}_s^{(K)}$ .  
9: end for
```

Output: Estimated signal tensor $\hat{\Theta} = \frac{1}{2H+1} \sum_{\pi \in \mathcal{H}} \text{sgn}(\mathcal{Z}_\pi)$.
