TriunfoTotal

Guía para instalar y usar la página con **Docker Desktop en Windows** — Grupo ByteCraft

> **¿Qué vamos a hacer?** Docker arma dos "cajitas" (contenedores): una con la página web (Apache + PHP + React) y otra con la base de datos (MariaDB). No hay que instalar PHP, MariaDB ni nada más: Docker trae todo. La base de datos se crea sola con todos los datos de prueba.

Antes de empezar (una sola vez)

Programa	Dónde se baja	Para qué
Docker Desktop	docker.com/products/docker-desktop	Corre la página y la base de datos
Git para Windows	git-scm.com	Bajar el proyecto de GitHub

Si Docker Desktop pide activar **WSL 2** al instalarse, aceptar y reiniciar la PC.

Instalación paso a paso

Paso 1. Abrir Docker Desktop

Abrirlo desde el menú Inicio y esperar a que abajo a la izquierda diga **"Engine running"** (en verde). Si no está abierto, ningún comando de Docker funciona.

Paso 2. Bajar el proyecto

Si tenían una carpeta vieja del proyecto, **borrarla** primero (para evitar errores con archivos viejos). Abrir **PowerShell** (Inicio → escribir "PowerShell") y escribir, uno por uno:

```
cd Documents
```

```
git clone https://github.com/MicaelaChans/ByteCraft.git
```

```
cd ByteCraft\TriunfoTotal
```

Paso 3. Crear el archivo de configuración (.env)

```
copy .env.example .env
```

```
notepad .env
```

Se abre el Bloc de notas. Hay que cambiar estas líneas y guardar (**Ctrl + G** o Archivo → Guardar):

Línea	Qué poner
`DB_ROOT_PASS=`	Cualquier contraseña larga inventada, una distinta en cada línea. Ejemplo: `MiClaveRoot2026Segura` (Son claves internas de la base: no hace falta recordarlas.)
`APP_DB_PASS=`	
`BACKUP_DB_PASS=`	
`REPORTES_DB_PASS=`	
`HTTP_PUERTO=`	`8080`
`HTTPS_PUERTO=`	`8443`

> **¿Por qué 8080 y 8443?** Porque el Apache de XAMPP ya usa los puertos 80 y 443. Si usáramos los mismos, chocarían.

Paso 4. Levantar todo

```
docker compose up -d --build
```

La **primera vez tarda 5 a 10 minutos** (descarga y arma todo). Cuando termina, en Docker Desktop aparecen dos contenedores en verde: **triunfo_web** y **triunfo_db**.

Paso 5. Entrar a la página

Abrir el navegador en: **https://localhost:8443**

> El navegador va a avisar **"La conexión no es privada"**. Es normal: el certificado de seguridad lo generamos nosotros (es "autofirmado"). Tocar **Configuración avanzada → Continuar a localhost**. Puede pedirlo dos veces; se acepta igual.

Usuarios para entrar

Email	Contraseña	Rol
admin@triunfototal.com	Admin1234	Administrador general
pablo.admin@triunfototal.com	PabloAdmin1234	Administrador
micaela.admin@triunfototal.com	MicaAdmin1234	Administrador
federico.admin@triunfototal.com	FedeAdmin1234	Administrador
claudio.admin@triunfototal.com	ClaudioAdmin1234	Administrador
carlos@triunfototal.com	Prueba1234	Usuario común (organiza varios torneos)

Uso de todos los días

Quiero...	Hago...
Usar la página otro día	Abrir Docker Desktop (los contenedores arrancan solos) y entrar a **https://localhost:8443**
Apagar la página	En PowerShell, dentro de `ByteCraft\TriunfoTotal`: `docker compose stop`
Traer los cambios nuevos de GitHub	`git pull` y después `docker compose up -d --build`
Volver la base a los datos originales	`docker compose down -v` y después `docker compose up -d`

Para volver a la carpeta del proyecto en PowerShell: `cd Documents\ByteCraft\TriunfoTotal`

Si algo falla

Error	Solución
"docker no se reconoce como comando"	Docker Desktop no está abierto (o no terminó de arrancar). Abrirlo y esperar "Engine running".
"port is already allocated"	Otro programa usa ese puerto. Revisar que en `.env` estén 8080 y 8443, o apagar el Apache de XAMPP.
Cambié las contraseñas del `.env` después de levantarlo y ahora no anda	La base ya se había creado con las claves viejas. Ejecutar `docker compose down -v` y luego `docker compose up -d`.
La página no carga recién levantada	Esperar 30 segundos (la base tarda en arrancar) y recargar.
"Email o contraseña incorrectos"	Revisar mayúsculas de la contraseña (las del email no importan).
"Demasiados intentos fallidos"	Es la protección contra ataques: esperar 15 minutos.
Error con "\r", "bad interpreter" o "no such file" en 04_dcl.sh	Se usó una copia vieja del proyecto. Borrar la carpeta, clonar de nuevo (Paso 2) y ejecutar `docker compose down -v` y `docker compose up -d --build`.

> **Importante:** el archivo `.env` tiene contraseñas: **nunca** se sube a GitHub (Git ya lo ignora automáticamente) ni se comparte por WhatsApp.