

2:10



Screen1



Coloca tu contraseña
para acceder

Entrar

2:11



< Home

to_do_list

My to do list

Colocar
tarea

Eliminar
tarea

Eliminar
todo

Tarea 6

Igualarse clase análisis
de datos

Hacer ensayos universidades

Ensayos CHINA YENSEN

BLOQUES:

Screen 1

The screenshot shows the Scratch 'to_do_list' screen editor. The 'Scripts' category is selected in the left sidebar. The main workspace contains the following logic:

- When the green flag is clicked (evento):
 - if (si) then (entonces) else (else):
 - if (si):
 - set text of CampoDeContraseña1 to 2026 (texto).
 - then (entonces):
 - open screen named to_do_list (abrir otra pantalla).
 - else (else):
 - set text of CampoDeContraseña1 to (empty) (texto).

The right sidebar shows the 'Design' (Diseñador) and 'Blocks' (Bloques) tabs. The 'Design' tab is active, showing a simple interface with a text field and a button.

Screen 2:

The screenshot shows the Scratch 'to_do_list' screen editor. The 'Scripts' category is selected in the left sidebar. The main workspace contains the following logic:

- When the green flag is clicked (evento):
 - initialize global to_do_list as (empty list) (crear una lista vacía).
- When the 'Colocar tarea' button is clicked (evento):
 - add element to list (añadir elementos a la lista):
 - take global to_do_list (tomar global to_do_list).
 - take text from CampoDeContraseña1 (tomar campo de texto).
 - call TinyBD1 GuardarValor (llamar TinyBD1 GuardarValor):
 - set label to to_do_list (etiqueta).
 - save value (valorAGuardar) to global to_do_list (tomar global to_do_list).
 - set 'todo list' elements to take global to_do_list (poner todo list Elementos como tomar global to_do_list).
 - set 'lista campo de texto' text to (empty) (poner lista campo de texto texto como).
- When the 'Borrar tarea' button is clicked (evento):
 - if (si) then (entonces) else (else):
 - if (si):
 - delete element from list (eliminar elemento de la lista):
 - take global to_do_list (tomar global to_do_list).
 - take index from 'todo list' (tomar todo list IndiceSelección).
 - call TinyBD1 GuardarValor (llamar TinyBD1 GuardarValor):
 - set label to to_do_list (etiqueta).
 - save value (valorAGuardar) to global to_do_list (tomar global to_do_list).
 - set 'todo list' elements to take global to_do_list (poner todo list Elementos como tomar global to_do_list).
 - set 'todo list' index selection to (empty) (poner todo list IndiceSelección como).
 - else (else):
 - delete all (eliminar todo):
 - set global to_do_list to (empty list) (poner global to_do_list a crear una lista vacía).
 - call TinyBD1 LimpiarEtiqueta (llamar TinyBD1 LimpiarEtiqueta):
 - set label to to_do_list (etiqueta).
 - set 'todo list' elements to (empty list) (poner todo list Elementos como crear una lista vacía).
 - When the 'eliminar todo' button is clicked (evento):
 - delete all (eliminar todo):
 - set global to_do_list to (empty list) (poner global to_do_list a crear una lista vacía).
 - call TinyBD1 LimpiarEtiqueta (llamar TinyBD1 LimpiarEtiqueta):
 - set label to to_do_list (etiqueta).
 - set 'todo list' elements to (empty list) (poner todo list Elementos como crear una lista vacía).
 - When the 'to_do_list' button is clicked (evento):
 - initialize (inicializar):
 - set global to_do_list to (empty list) (poner global to_do_list a crear una lista vacía).
 - call TinyBD1 ObtenerValor (llamar TinyBD1 ObtenerValor):
 - set label to to_do_list (etiqueta).
 - check if value exists (valorSiEtiquetaNoExiste):
 - if (si) then (entonces) else (else):
 - if (si):
 - set 'todo list' elements to take global to_do_list (poner todo list Elementos como tomar global to_do_list).
 - else (else):
 - set global to_do_list to (empty list) (poner global to_do_list a crear una lista vacía).

The right sidebar shows the 'Design' (Diseñador) and 'Blocks' (Bloques) tabs. The 'Design' tab is active, showing a simple interface with a text field and a button.