Electronic Data Exchange Protocol

2010-

ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ - ფაქტურა

პროტოკოლი

ვერსია 3.0.6

მომზადებულია სსიპ შემოსავლების სამსახურის

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ

2026 წელი

დოკუმენტის ისტორია

თარიღი	შინაარსი	ვერსია
24.06.2026	დაემატა change_barter_status მეთოდი	3.0.6
06.05.2026	დაემატა მეთოდები attach_advance_invoice, update_advance_invoice, detach_advance_invoices, get_attached_advance_invoices, get_attachable_advance_invoices	3.0.5
23.04.2025	დაემატა get_user_invoices მეთოდი	3.0.4
16.04.2024	დაემატა დეკლარაციის თარიღის წამოღების მეთოდი დეკლარაციის ნომრით - get_decl_date	3.0.3
11.07.2022	დაემატა ანგარიშ ფაქტურის კომენტარის ველის მეთოდი - save_invoice_n	3.0.2
01.01.2017	დაემატა საკომპენსაციო თანხის ავანსის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის მეთოდი - save_invoice_a	3.0.1

დოკუმენტის შესახებ

დოკუმენტის მიზანია:

აღწეროს ელექტრონული ურთიერთობების ყველა პროცესი;

აღწეროს ელექტრონული ურთიერთობების ტექნიკური მოთხოვნები;

მიღებული და შეთანხმებული იქნას ელექტრონული ურთიერთობების ტექნიკური სტანდარტი და პროტოკოლი;

მიღებული და შეთანხმებული იქნას ელექტრონული ურთიერთობების პირობები;

1. განმარტებანი

1) შემოსავლების სამსახური - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური

2) რეგისტრირებული პირი - საგადასახადო აგენტი ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებელი

3) სამუშაო საათები - შეუზღუდავი

4) გამყიდველის მხარე- დღგ გადამხდელი, ელ. ა/ფაქტურის გამომწერი

5) მყიდველის მხარე- შემძენი, ფაქტურის დამმოწმებელი მხარე

6) გადასაგზავნი - გამყიდველის მიერ გამოწერილი ელ.ანგარიშ-ფაქტურა მყიდველთან დასამოწმებლად გადასაგზავნი

7) გადაგზავნილი - მყიდველთან დასამოწმებლად გადაგზავნილი გამყიდველის მიერ გამოწერილი ანგარისფაქტურა

8) კორექტირებული გადასაგზავნი - გამყიდველის მიერ გამოწერილი შემძენთან გასაგზავნი კორექტირებული ელ. ანგარიშ/ფაქტურა

9) კორექტირებული გადაგზავნილი - გამყიდველის მიერ გამოწერილი შემძენთან გადაგზავნილი კორექტირებული ელ. ანგარიშ/ფაქტურა

10) პირველადი - კორექტირებული ელ.ანგარიშ/ფაქტურის პირველადი სახე(ფაქტურა, რომლის კორექტირებაც განხორციელდა)

11) გაუქმებული - გაუქმებული ელ.ანგარიშ/ფაქტურა, ფაქტურა რომელიც არ არის წარდგენილი საგადასახადო ორგანოში.

12) დეკლარაციაზე მისაბმელი - დადასტურებული ელ. ანგარიშ/ფაქტურა, რომლის მიბმაც შესაბამის დეკლარაციაზე წარმოებს.

13) ხმარებიდან ამოღებულია – რიცხვითი ტიპის ველის შემთხვევაში მნიშვნელობა – „0“, ხოლო სტრიქონულის შემთხვევაში – ცარიელი სტრიქონი.

14) ანგარიშ/ფაქტურის სტატუსები – „0“ – ახალი; „1“ – გადაგზავნილი, დასადასტურებელი; „2“ – დადასტურებული; „3“ – პირველადი ანგარიშ ფაქტურა, რომელზეც გამოწერილია კორექტირებული; „4“ – ახალი კორექტირების ანგარიშ/ფაქტურა; „5“ – კორექტირების ანგარიშ/ფაქტურა გადაგზავნილი, დასადასტურებელი; „8“ – დადასტურებული კორექტირების ანგარიშ/ფაქტურა; „6“ – გაუქმებული ანგარიშ/ფაქტურა; „7“ – დადასტურებული გაუქმებული ანგარიშ/ფაქტურა;

15) კორექტირების ანგარიშ/ფაქტურის სტატუსები – „1“ – გაუქმებულია დასაბეგრი ოპერაცია; „2“ – შეცვლილია დასაბეგრი ოპერაციის სახე; „3“ – ფასების შემცირების ან სხვა მიზეზით შეცვლილია ოპერაციაზე ადრე შეთანხმებული კომპენსაციის თანხა; „4“ – საქონლის (მომსახურება) სრულად ან ნაწილობრივ უბრუნდება გამყიდველს.

2. შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო სისტემების დაკავშირება და ელექტრონული ურთიერთობის მეთოდი

ელექტრონული ურთიერთობა უზრუნველყოფილია ვებსერვისებით.

ვებსერვისსის მისამართია https://www.revenue.mof.ge/ntosservice/ntosservice.asmx

3. ელექტრონული მომსახურების სისტემის მიზანი

ა) მეწარმისათვის მაქსიმალური მოქნილი და მარტივი გარემოს შექმნა

ბ) საგადასახადო პროცედურის გამარტივება და ავტომატიზაცია

გ) ხელსაყრელი პირობების შექმნა

ა) შესაძლებელია ოფისიდან გაუსვლელად ანგარიშ-ფაქტურის შევსება, რაც უზრუნველყოფს შევსებისას შეცდომების მინიმალურ ალბათობას

ბ) ბიზნეს-პარტნიორზე ინფორმაციის ელექტრონულად გაცვლა და შევსებული ანგარიშ-ფაქტურის ელექტრონულად გადაცემა

გ) უზრუნველყოფს დეკლარაციაში ანგარიშ-ფაქტურის გამორჩენის და საგადასახადო ორგანოში წარდგენის ალბათობის გამორიცხვას

დ) პროგრამა უზრუნველყოფს მეწარმის სხვადასხვა ობიექტებიდან (ფილიალებიდან) პარალელურად ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურების დამოუკიდებლად შევსებას

4. მონაცემების გაგზავნის და მიღების ზოგადი პროცედურა (სცენარი)

ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებელის საშუალებით შესაძლებელია ავტორიზებული მომხმარებლების შექმნდა, რომელსაც აქვს უფლება შეავსოს და მყიდველს გადაუგზავნოს დასადასტურებლად ანგ/ფაქტურა. ასეთი მომხმარებლის მიერ შევსებული და წარდგემილი ანგ/ფაქტურა აისახება ელექტრონული დეკლარირების ვებ გვერდზე.

გამყიდველი ავტორიზებული მომხმარებლის საშუალებით გამოწერს (შეავსებს სათანადო ველებს) საგადასახადო ანგარიშ/ფაქტურას;

შევსებული ანგ/ფაქტურა უნდა გადაეგზავნოს მყიდველს დასადასტურებლად, გადაგზავნისას ანგ/ფაქტურას ენიჭება სერია და ნომერი;

ავტორიზებული მომხმარებლის მიერ შევსებული და გადაგზავნილი ანგ/ფაქტურის დათვალიერება შესაძლებელია ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებელის გვერდიდან.

გამყიდველის მიერ შევსებულ და გაგზავნილ ანგ/ფაქტურას მყიდველი ნახულობს თავისი ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებელის გვერდზე და ადასტურებს მის სისწორეს;

დადასტურების შემდეგ ანგ/ფაქტურა, როგორც მყიდველს, ასევე გამყიდველს შეუძლია ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებელის გვერდიდან მიაბას დღგ-ს დეკლარაციას და დეკლარაციასთან ერთად გადააგზავნოს (წარადგინოს) საგადასახადო ორგანოში.

5. ავტომატიზაციას დაქვემდებარებული პროცესების აღწერა

სერვისების გამოყენებისათვის საჭიროა სერვისის მომხმარების შექმნა.

ერთ გადამხდელს შეიძლება ჰყავდეს სერვისის რამოდენიმე მომხმარებლელი.

სერვისის მომხმარებლების ადმინისტრირება

მომხმარებლის შექმნა:

სერვისის ახალი მომხმარებლის შექმნა ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან. მომხმარებელის სახელის პაროლის და სათანადო უფლებების (დაშვებების) განსაზღვრით.

სერვისის მომხმარებლის ცვლილების მეთოდი:

bool update_ser_user(string user_name, string user_password, string ip, string notes, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_name -ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებელი

user_password -ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებელი პაროლი

ip - იმ კომპიუტერის IP რომლიდანაც მოახდენს ამ სერვისის მომხმარებელი ვებ სერვისის
მეთოდების გამოძახებას

notes - მაღაზიის/ობიექტის სახელი

su -სერვისის მომხმარების სახელი

sp - სერვისის მომხმარებლის სახელი პაროლი

იმ პარამეტრში რომლის ცვლილებაც არ ხდება გადაეცით სტრიქონული ტიპის ცარიელი ცვლადი.

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს სერვისის მომხმარებელის შექმნის შესახებ.

სერვისის მომხმარებლების სრული სიის გამოტანის მეთოდი:

```
DataTable get_ser_users(string user_name, string user_password, out int user_id)
```

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_name -ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებელი

user_password -ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებელის პაროლი

user_id- გამომავალი პარამეტრი რომელიც არის ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს, შემდეგი მონაცემებით

Id - სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

user_name - სერვისის მომხმარებლის სახელი

user_id - ელ დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

ip - სერვისის მომხმარებლის IP

notes - მაღაზიის/ობიექტის სახელი

სერვისის მომხმარებლების მაღაზიების სიის გამოტანა:

DataTable get_ser_users_notes(string tin)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

tin - გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს რომელიც შედგება შემდეგი სვეტებით:

id -სერვისი მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

notes - მაღაზიის/ობიექტის სახელი

სერვისის მომხმარებლების პაროლის შემოწმება:

bool chek(string su, string sp, ref int user_id, out int sua)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

su - სერვისის მომხმარბლის სახელი

sp- სერვისი მომხმარებლის პაროლი

user_id - ორმხრივი პარამეტრი დეკლარირების მომხმარებილის უნიკალური ნომერი

sua- გამომავალი პარამეტრი სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რომელიც ნიშნავს რომ პაროლი სწორია

ანგარიშ-ფაქტურების შენახვის მეთოდები

ანგარიშ/ფაქტურის შენახვის სერვისის მეთოდი :

```
bool save_invoice(int user_id, ref int invois_id, DateTime operation_date, int seller_un_id, int buyer_un_id, string overhead_no, DateTime overhead_dt, int b_s_user_id, string su, string sp)
```

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

invois_id-ორმხრივი პარამეტრი ანგარიშ/ფაქტურის უნიკალური ნომერი, ახალი ანგარიშ/ფაქტურის შექმნის შემთხვევაში გადაეცით „0“.

operation_date -ოპერაციის განხორციელების თარიღი

seller_un_id- გამყიდველის უნიკალური ნომერი

buyer_un_id -მყიდველის უნიკალური ნომერი

overhead_no - ხმარებიდან ამოღებულია (სტრიქონული ტიპის ცარიელი მნიშვნელობა)

overhead_dt - ხმარებიდან ამოღებულია (ნებისმიერი თარიღი)

b_s_user_id- მყიდველის სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს, რაც ნიშნავს რომ ანგარიშ/ფაქტურა შეიქმნა.

ანგარიშ/ფაქტურის შენახვის სერვისის მეთოდი
(დაემატა კომენტარის ველი):

```
bool save_invoice_n(int user_id, ref int invois_id, DateTime operation_date, int seller_un_id, int buyer_un_id, string overhead_no, DateTime overhead_dt, int b_s_user_id, string su, string sp, string note)
```

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

invois_id-ორმხრივი პარამეტრი ანგარიშ/ფაქტურის უნიკალური ნომერი, ახალი ანგარიშ/ფაქტურის შექმნის შემთხვევაში გადაეცით „0“.

operation_date -ოპერაციის განხორციელების თარიღი

seller_un_id- გამყიდველის უნიკალური ნომერი

buyer_un_id -მყიდველის უნიკალური ნომერი

overhead_no - ხმარებიდან ამოღებულია (სტრიქონული ტიპის ცარიელი მნიშვნელობა)

overhead_dt - ხმარებიდან ამოღებულია (ნებისმიერი თარიღი)

b_s_user_id- მყიდველის სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

note - კომენტარის ველი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს, რაც ნიშნავს რომ ანგარიშ/ფაქტურა შეიქმნა.

საკომპენსაციო თანხის (ავანსის) ანგარიშ-ფაქტურების შენახვის მეთოდები

ანგარიშ/ფაქტურის შენახვის სერვისის მეთოდი :

```
bool save_invoice_a(int user_id, ref int invois_id, DateTime operation_date, int seller_un_id, int buyer_un_id, string overhead_no, DateTime overhead_dt, int b_s_user_id, string su, string sp)
```

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

invois_id-ორმხრივი პარამეტრი ანგარიშ/ფაქტურის უნიკალური ნომერი, ახალი ანგარიშ/ფაქტურის შექმნის შემთხვევაში გადაეცით „0“.

operation_date -ოპერაციის განხორციელების თარიღი

seller_un_id- გამყიდველის უნიკალური ნომერი

buyer_un_id -მყიდველის უნიკალური ნომერი

overhead_no - ხმარებიდან ამოღებულია (სტრიქონული ტიპის ცარიელი მნიშვნელობა)

overhead_dt - ხმარებიდან ამოღებულია (ნებისმიერი თარიღი)

b_s_user_id- მყიდველის სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს, რაც ნიშნავს რომ ანგარიშ/ფაქტურა შეიქმნა.

ანგარიშ ფაქტურის ნახვის სერვისის მეთოდი:

bool get_invoice(int user_id, int invois_id, string su, string sp, out string f_series, out int f_number, out DateTime operation_dt, out DateTime reg_dt, out int seller_un_id, out int buyer_un_id, out string overhead_no, out DateTime overhead_dt, out int status, out string seq_num_s, out string seq_num_b, out int k_id, out int r_un_id, out int k_type, out int b_s_user_id, out int dec_status)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id-ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

invois_id-ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

f_series - ანგარიშ ფაქტურის სერია

f_number - ანგარიშფაქტურის ნომერი

operation_dt - ოპერაციის განხორციელების თარიღი

reg_dt - რაგისტრაციის თარიღი

seller_un_id - გამყიდველის უნიკალური ნომერი

buyer_un_id - მყიდველის უნიკალური ნომერი

overhead_no - ამოღებულია ხმარებიდან

overhead_dt -ამოღებულია ხმარებიდან

status - ანგარიშ/ფაქტურის სტატუსი

seq_num_s -გამყიდველის დეკლარაციის ნომერი

seq_num_b -მყიდველის დეკლარაციის ნომერი

k_id - ანგარიშ/ფაქტურის ნომერი რომლის მაკორექტირებელიც არის მოცემული ანგარიშ/ფაქტურა

„-1“ - ანგ/ფაქტურა კორექტირებული არ არის

r_un_id - ანგარიშ/ფაქტურის გამუქმებელის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

k_type - კორექტირების ტიპი

b_s_user_id -მყიდველის სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

dec_status - დეკლარაციის სტატუსი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს, რაც ნიშნავს, რომ მონაცემები წარმატებით გაიგზავნა.

ანგარიშ/ფაქტურის საქონლის მონაცემების შენახვის სერვისის მეთოდი:

bool save_invoice_desc(int user_id, ref int id, string su, string sp, int invois_id, string goods, string g_unit, decimal g_number, decimal full_amount, decimal drg_amount, decimal aqcizi_amount, int akciz_id)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

id -ორმხრივი პარამეტრი ანგარიშ/ფაქტურის საქონლის მონაცემის უნიკალური ნომერი . ახლის შესაქმნელად გადაეცემა 0.

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

invois_id -ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

goods -საქონლის/სერისის დასახელება

g_unit -ერთეულის ზომა

g_number -რაოდენობა

full_amount -თანხა დღგ- და აქციზის ჩათვლით

drg_amount - დღგ (drg_amount-ში თუ თანხა გადაეცემა დაბეგვრის ტიპია 'ჩვეულებრივი', თუ 0 - 'ნულოვანი', თუ -1 - 'დაუბეგრავი')

aqcizi_amount -აქციზი

akciz_id -აქციზური საქონლის კოდი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს, რაც ნიშნავს რომ მონაცემები წარმატებით შეინახა.

ანგარიშ ფაქტურის საქონლის მონაცემების ნახვის სერვისის მეთოდი:

```
DataTable get_invoice_desc(int user_id, int invois_id, string su, string sp)
```

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

invois_id -ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს რომელიც შეიცავს შემდეგ მონაცემებს:

id -ანგარიშ ფაქტურის საქონლის მონაცემის უნიკალური ნომერი

inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

goods - საქონლის დასახელება

g_unit - საქონლის ერთეული

g_number - რაოდენობა

full_amount - თანხა დღგ-ს და აქციზის ჩათვლლით

drg_amount - დღგ

aqcizi_amount - აქციზი

akcis_id - აქციზური საქონლის კოდი

sdrg_amount - დღგ სტრიქონული ტიპის

ანგარიშ ფაქტურის საქონლის მონაცემის წაშლის სერვისის მეთოდი:

```
bool delete_invoice_desc(int user_id, int id, int inv_id, string su, string sp)
```

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

id - ანგარიშ ფაქტურის საქონლის მონაცემის უნიკალური ნომერი

invois_id -ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რაც ნიშნავს, რომ მონაცემები წარმატებით წაიშლა.

ანგარიშ ფაქტურის ზედნადებების წამოღების მეთოდი:

```
DataTable get_ntos_invoices_inv_nos(int user_id, int invois_id, string su, string sp)
```

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

`invois_id` - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

invois_id -ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ID

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს რომელიც შედგება შემდეგი სვეტებით:

id -ზედნადების ჩანაწერის უნიკალური ID

inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ID

overhead_no -ზედნადების ნომერი

overhead_dt -ზედნადების თარიღი

ანგარიშ ფაქტურის ზედნადების შენახვის სერვისის მეთოდი:

*მეთოდი მხოლოდ აბამს ზედნადებს ანგარიშ-ფაქტურაზე და არ ახდენს პროდუქტების ავტომატურ დამატებას

```
bool save_ntos_invoices_inv_nos(int invois_id, int user_id, string overhead_no, DateTime overhead_dt, string su, string sp)
```

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

invois_id – ფაქტურის უნიკალური ID

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

overhead_no - ზედნადების ნომერი

overhead_dt - ზედნადების თარიღი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს, რაც ნიშნავს რომ მონაცემები წარმატებით შეინახა.

ანგარიშ ფაქტურის ზედნადების წაშლის სერვისის მეთოდი:

bool delete_ntos_invoices_inv_nos(int user_id, int id, int inv_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

id - ზედნადების ჩანაწერის უნიკალური ID

inv_id - ფაქტურის უნიკალური ID

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს, რაც ნიშნავს, რომ მონაცემები წარმატებით წაიშლა.

დამხმარე მეთოდები

საიდენტიფიკაციო ნომრიდან გადამხდელის უნიკალური ნომრის გაგება:

int get_un_id_from_tin(int user_id, string tin, out string name, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

tin - გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი

name - გამოვალი პარამეტრი გადამხდელის დასახელება

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს მთელი რიცხვის ტიპის მონაცემს რომელიც არის გადამხდელის უნიკალური ნომერი.

გადამხდელის უნიკალური ნომრით საიდენტიფიკაციო ნომრის გაგება:

string get_tin_from_un_id(int user_id, int un_id, out string name, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

name - გამოვალი პარამეტრი გადამხდელის დასახელება

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს მთელი რიცხვის ტიპის მონაცემს რომელიც არის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო კოდი.

გადამხდელის უნიკალური ნომრით გადამხდელის სახელის გაგება გაგება:

string get_org_name_from_un_id(int user_id, int un_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს სტრიქონის ტიპის მონაცემს – გადამხდელის დასახელება.

ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის ნომრიდან გადამხდელის უნიკალური ნომრის გაგება:

int get_un_id_from_user_id(int user_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს მთელი რიცხვის ტიპის მონაცემს – გადამხდელის უნიკალური ნომერი.

ანგარიშ ფაქტურის სტატუსის ცვლილება:

bool change_invoice_status(int user_id, int inv_id, int status, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი.
inv_id -ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი.
status - სტატუსი (სტატუსის მნიშვნელობა: -1 წაშლილი, 0 - შენახული, 1 - გადაგზავნილი, 2 -დადასტურებული, 3 -კორექტირებული პირველადი, 4 - მაკორექტირებელი, 5 -მაკორექტირებელი გადაგზავნილი, 6 -გადაგზავნილი გაუქმებული, 7 - გაუქმების დადასტურება, 8 - კორექტირებული დადასტურებული)

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი
sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რაც ნიშნავს რომ, ანგარიშ ფაქტურას სტატუსი შეეცვალა.

ანგარიშ ფაქტურის სტატუსის ცვლილება (დასტური):

bool acsept_invoice_status(int user_id, int inv_id, int status, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

inv_id -ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

status - სტატუსი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რაც ნიშნავს რომ, ანგარიშ ფაქტურას სტატუსი შეეცვალა.

ანგარიშ ფაქტურის სტატუსის ცვლილება (უარყოფა):

bool ref_invoice_status(int user_id, int inv_id, string ref_text, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

inv_id -ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

ref_text - უარყოფის მიზეზი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რაც ნიშნავს რომ, ანგარიშ ფაქტურას სტატუსი შეეცვალა.

ანგარიშ ფაქტურის სტატუსის კორექტირება:

bool k_invoice(int user_id, int inv_id,int k_type, out int k_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

inv_id -ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

k_type - კორექტირების ტიპი

k_id - გამოვავალი პარამეტრი მაკორექტირებელი ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რომელიც ნიშნავს რომ კორექტირება წარმატებით დასრულდა.

კორექტირებული ანგარიშ ფაქტურის მაკორექტირებელის უნიკალური ნომრის გაგება:

```
bool get_makoreqtirebeli(int user_id, int inv_id, out int k_id, string su, string sp)
```

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

inv_id -ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

k_id - გამომავალი პარამეტრი . მაკორექტირებელი ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რაც ნიშნავს რომ, მონაცემი წარმატებით დაბრუნდა.

გამყიდველის მხარეს გამოწერილი ანგარიშ ფაქტურების სიის გამოტანა:

```
DataTable get_seller_invoices(int user_id, int un_id, DateTime s_dt, DateTime e_dt,
```

DateTime op_s_dt, DateTime op_e_dt, string invoice_no, string sa_ident_no, string desc, string doc_mos_nom, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

s_dt - გამოწერის თარიღის საწყისი თარიღი

e_dt - გამოწერის თარიღის საბოლოო თარიღი

op_s_dt - ოპერაციის განხორციელების საწყისი თარიღი

op_e_dt- ოპერაციის განხორციელების საბოლოო თარიღი

invoice_no- ანგარიშ ფაქტურის ნომერი

sa_ident_no -მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი

desc - მყიდველის დასახელება

doc_mos_nom- დეკლარაციის ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს რომელიც შედგება შემდეგი სვეტებით

Id - ანგარიშფაქტურის უნიკალური ნომერი

f_series - ანგარიშფაქტურის სერია

f_number - ანგარიშფაქტურის ნომერი

operation_dt - ოპერაციის განხორციელების თარიღი

reg_dt -რეგისტრაციის თარიღი

seller_un_id - გამყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

buyer_un_id - მყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

overhead_no – ამოღებულია

status - ანგარიშფაქტურის სტატუსი

seq_num_s - გამყიდველის დეკლარაციის ნომერი

user_id - ელ დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

s_user_id - სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

k_id - კორექტირების ანგარიშ ფაქტურის ნომერი

k_type -კორექტირების ტიპი

r_un_id - ამოღებულია

no_status - ამოღებულია

no_text – ამოღებულია

was_ref - უარყოფილი მეორე მხარის მიერ 0- არა 1-კი

seq_num_b -მყიდველის დეკლარაციის ნომერი

invoice_id – ამოღებულია

doc_mos_nom_s - ამოღებულია

doc_mos_nom_b - ამოღებულია

overhead_dt – ამოღებულია

b_s_user_id –მყიდველის სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

sa_ident_no- მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი

org_name –მყიდველის დასახელება

notes - მყიდველის მაღაზიის ნომერი

მყიდველის მხარეს გამოწერილი ანგარიშ ფაქტურების სიის გამოტანა:

DataTable get_buyer_invoices(int user_id, int un_id, DateTime s_dt, DateTime e_dt, DateTime op_s_dt, DateTime op_e_dt, string invoice_no, string sa_ident_no, string desc, string doc_mos_nom, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

s_dt - გამოწერის თარიღის საწყისი თარიღი

e_dt - გამოწერის თარიღის საბოლოო თარიღი

op_s_dt - ოპერაციის განხორციელების საწყისი თარიღი

op_e_dt- ოპერაციის განხორციელების საბოლოო თარიღი

invoice_no- ანგარიშ ფაქტურის ნომერი

sa_ident_no -მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი

desc - მყიდველის დასახელება

doc_mos_nom- დეკლარაციის ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს რომელიც შედგება შემდეგი სვეტებით:

Id - ანგარიშფაქტურის უნიკალური ნომერი

f_series - ანგარიშფაქტურის სერია

f_number - ანგარიშფაქტურის ნომერი

operation_dt - ოპერაციის განხორციელების თარიღი

reg_dt -რეგისტრაციის თარიღი

seller_un_id -გამყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

buyer_un_id -მყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

overhead_no – ამოღებულია

status - ანგარიშფაქტურის სტატუსი

seq_num_s - გამყიდველის დეკლარაციის ნომერი

user_id - ელ დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

s_user_id - სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

k_id - კორექტირების ანგარიშ ფაქტურის ნომერი

k_type -კორექტირების ტიპი

r_un_id - ამოღებულია

no_status - ამოღებულია

no_text - ამოღებულია

was_ref - უარყოფილი მეორე მხარის მიერ 0- არა 1-კი

seq_num_b -მყიდველის დეკლარაციის ნომერი

invoice_id - ამოღებულია

doc_mos_nom_s - ამოღებულია

doc_mos_nom_b - ამოღებულია

overhead_dt – ამოღებულია

b_s_user_id –მყიდველის სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

sa_ident_no- მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი

org_name –მყიდველის დასახელება

notes - მყიდველის მაღაზიის ნომერი

მომხმარებლის ანგარიშ-ფაქტურების სიის გამოტანა:

მეთოდი აბრუნებს იმ ანგარიშ-ფაქტურებს, სადაც ავტორიზებული მომხმარებელი არის , მყიდველი ან გამყიდველი, ხოლო მითითებულ დროის დიაპაზონში, ანგარიშ-ფაქტურაში განხორციელდა ცვლილება.

*შეზღუდვები:
1. მომხმარებელს მხოლოდ მის მიერ ან მასზე გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურების მოძიება შეუძლია.
2. თარიღების შეზღუდვა:
  2.1. last_update_date_s და last_update_date_e შორის დროის მაქსიმალური დიაპაზონია 3 დღე
  2.2. თუ last_update_date_s მეტია last_update_date_e -ზე ბრუნდება შეცდომა
  2.3. თუ რომელიმე თარიღი არ გადაეცა, ცვლადს მნიშვნელობა ენიჭება ავტომატურად - რექვესთის გაგზავნის მომენტი.(ამ შემთხვევაშიც შეცდომები გამოვა ზემოთ ხსენებული ლოგიკით)
3. ავტორიზაცია / აუტენტიფიკაციის წარუმატებლად გავლის შედეგად ბრუნდება შეცდომა

შეცდომების ჩამონათვალი:
1. აუტენთიფიკაციის
<Error>აუტენთიფიკაციის შეცდომა</Error>
2. დიაპაზონის გადაჭარბების
<Error>ბოლოს განხორციელებული ცვლილების თარიღის დიაპაზონი არ უნდა აღემატებოდეს 3 დღეს</Error>
3. განხორციელებული ცვლილების საწყისი თარიღი აღემატება დასასრულის თარიღს (last_update_date_s მეტია last_update_date_e)
<Error>ბოლოს განხორციელებული ცვლილების თარიღის დასაწყისი არ უნდა აღემატებოდეს დასასრულს</Error>

DataTable get_user_invoices(DateTime last_update_date_s, DateTime last_update_date_e, string su, string sp, int user_id, int un_id)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

last_update_date_s - ბოლო ცვლილების თარიღი (დასაწყისი)(წამის სიზუსტით)

last_update_date_e - ბოლო ცვლილების თარიღი (დასასრული)(წამის სიზუსტით)
su - ქვე-მომხმარებლის იუზერი
sp - ქვე-მომხმარებლის პაროლი
user_id - ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს რომელიც შედგება შემდეგი სვეტებისგან:

Id - ანგარიშფაქტურის უნიკალური ნომერი
seller_un_id - გამყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი
buyer_un_id -მყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი
status - ანგარიშფაქტურის სტატუსი
was_ref - უარყოფილი მეორე მხარის მიერ 0- არა 1-კი
ref_s_user_id - უარყოფის ავტორის, სერვისის მომხმარებლის (ქვე-მომხმარებლის) ნომერი
ref_date - უარყოფის თარიღი
f_series - ანგარიშფაქტურის სერია
f_number - ანგარიშფაქტურის ნომერი
reg_dt -რეგისტრაციის თარიღი
operation_dt - ოპერაციის განხორციელების თარიღი
s_user_id - სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
saident_no_s - გამყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი
org_name_s – გამყიდველის დასახელება
saident_no_b - მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი
org_name_b – მყიდველის დასახელება
tanxa - თანხა (სრული), დამრგვალებული (4 ნიშნამდე)
k_id - კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურის ნომერი
agree_date - დათანხმების თარიღი
agree_s_user_id - დათანხმების ავტორის, სერვისის მომხმარებლის (ქვე-მომხმარებლის) ნომერი
notes - მყიდველის მაღაზიის ნომერი
last_update_date - ბოლოს განხორციელებული ცვლილების თარიღი

DataTable get_invoice_numbers(int user_id, int un_id, string v_invoice_n, int v_count, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

v_invoice_n - ანგარიშ ფაქტურის ნომერი (არასსრული)

v_count - გამოსატანი ჩანაწერების რაოდენობა

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს შემდეგ მონაცემს

f_number - ანგარიშ ფაქტურის ნომერი

მყიდველის (მეორე მხარის) საიდენტიფიკაციო ნომრები

DataTable get_invoice_tins(int user_id, int un_id, string v_invoice_t, int v_count, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

v_invoice_t - გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი (არასსრული)

v_count - გამოსატანი ჩანაწერების რაოდენობა

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს შემდეგ მონაცემს

sa_ident_no- გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი

დეცლარაციების ნომრები,რომლებზედაც ანგარიშ ფაქტურებია მიბმული:

DataTable get_invoice_d(int user_id, int un_id, string v_invoice_d, int v_count, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

v_invoice_d - დეცლარაციის ნომერი (არასსრული)

v_count - გამოსატანი ჩანაწერების რაოდენობა

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი სერვისის მეთოდი აბრუნებს

შემდეგ მონაცემს

seq_num - გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი

ანგარიშ ფაქტურების სია, რომელიც მოითხოვს რეაგირება გამყიდველის მხარე

public DataTable get_seller_invoices_r(int user_id, int un_id,int status, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური

ნომერი

un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

status - ანგარიშ ფაქტურების სტატუსების ბიტური ნამრავლი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს რომელიც შედგება შემდეგი სვეტებით

Id - ანგარიშფაქტურის უნიკალური ნომერი

f_series - ანგარიშფაქტურის სერია

f_number - ანგარიშფაქტურის ნომერი

operation_dt - ოპერაციის განხორციელების თარიღი

reg_dt -რეგისტრაციის თარიღი

seller_un_id -გამყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

buyer_un_id -მყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

overhead_no -ამოღებულია

status - ანგარიშფაქტურის სტატუსი

seq_num_s - გამყიდველის დეკლარაციის ნომერი

user_id - ელ დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

s_user_id - სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

k_id - კორექტირების ანგარიშ ფაქტურის ნომერი

k_type -კორექტირების ტიპი

r_un_id - ამოღებულია

no_status - ამოღებულია

no_text - ამოღებულია

was_ref - უარყოფილი მეორე მხარის მიერ 0- არა 1-კი

seq_num_b -მყიდველის დეკლარაციის ნომერი

invoice_id -ამოღებულია

doc_mos_nom_s - ამოღებულია

doc_mos_nom_b –ამოღებულია

overhead_dt –ამოღებულია

b_s_user_id –მყიდველის სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

doc_mos_nom -დეცლარაციის ნომერი

sa_ident_no -გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი

org_name -გადამხდელის დასახელება

notes -სერვისი მომხმარებლის (მაღაზიის)სახელი.

ანგარიშ ფაქტურების სია რომელიც მოითხოვს რეაგირება მყიდველის მხარე:

DataTable get_buyer_invoices_r(int user_id, int un_id, int status, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

status - ანგარიშ ფაქტურების სტატუსების ბიტური ნამრავლი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს რომელიც შედგება შემდეგი სვეტებით

Id - ანგარიშფაქტურის უნიკალური ნომერი

f_series - ანგარიშფაქტურის სერია

f_number - ანგარიშფაქტურის ნომერი

operation_dt - ოპერაციის განხორციელების თარიღი

reg_dt -რეგისტრაციის თარიღი

seller_un_id -გამყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

buyer_un_id -მყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

overhead_no - ამოღებულია

status - ანგარიშფაქტურის სტატუსი

seq_num_s - გამყიდველის დეკლარაციის ნომერი

user_id - ელ დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

s_user_id - სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

k_id - კორექტირების ანგარიშ ფაქტურის ნომერი

k_type -კორექტირების ტიპი

r_un_id - ამოღებულია

no_status - ამოღებულია

no_text - ამოღებულია

was_ref - უარყოფილი მეორე მხარის მიერ 0- არა 1-კი

seq_num_b -მყიდველის დეკლარაციის ნომერი

invoice_id - ამოღებულია

doc_mos_nom_s - ამოღებულია

doc_mos_nom_b - ამოღებულია

overhead_dt – ამოღებულია

b_s_user_id –მყიდველის სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

doc_mos_nom -დეცლარაციის ნომერი

sa_ident_no -გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი

org_name -გადამხდელის დასახელება

notes -სერვისი მომხმარებლის (მაღაზიის)სახელი.

მონაცემები საბეჭდი ფორმისთვის:

DataTable print_invoices(int user_id, int inv_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id -ელექტრონლი დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

inv_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

status - ანგარიშ ფაქტურების სტატუსების ბიტური ნამრავლი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი სერვისის მეთოდი აბრუნებს

ცხრილს

აქციზური საქონლის კოდების და უნიკალური ნომრების გამოტანა:

DataTable get_akciz(string s_text, int user_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

s_text -აქციზური საქონლის კოდი
user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს შემდეგი მონაცემებით

Id- აქციზური საქონლის უნიკალური კოდი

Title- აქციზური დაქონლის დასახელება

Measurement- ზომის ერთეული

sakon_kodi- აქციზური საქონლის კოდი

akcis_ganakv- განაკვეთი

დეცლარაციის ნომრების გამოტანა პერიოდის მიხედვით

DataTable get_seq_nums(string sag_periodi, int user_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

sag_periodi - საგადასახადო პერიოდი

user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი სერვისის მეთოდი შემდეგ

მონაცემებს

seq_num - დეცლარაციის ნომერი

ანგარიშფაქტურის დეკლარაციაზე მიბმა:

bool add_inv_to_decl(int user_id, int seq_num, int inv_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

seq_num - დეცლარაციი ნომერი

inv_id - ანგარიშფაქტურის ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რაც ნიშნავს რომ, ანგარიშ ფაქტურა დეკლარაციას მიება

ანგარიშ ფაქტურის გამოწერის შეხსენება (მოთხოვნა) გამყიდველისთვის:

bool save_invoice_request(int inv_id, int user_id, int bayer_un_id, int seller_un_id, string overhead_no, DateTime dt, string notes, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

bayer_un_id - მყიდველის გადამხდელია უნიკალური ნომერი

seller_un_id - გამყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

overhead_no - ზედნადების ნომერი

dt- თარიღი

notes- კომენტარი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რაც ნიშნავს რომ, მონაცემი შეინახა.

ანგარიშ ფაქტურის გამოწერის შეხსენების (მოთხოვნა) წაშლა გამყიდველისთვის:

bool del_invoice_request(int inv_id, int user_id, int bayer_un_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

bayer_un_id - მყიდველის გადამხდელიუნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რაც ნიშნავს რომ, მონაცემი წაიშალა.

ანგარიშ ფაქტურის გამოწერის შეხსენების (მოთხოვნა) გამოტანა:

bool get_invoice_request(int inv_id, int user_id, out int bayer_un_id, out int seller_un_id, out string overhead_no, out DateTime dt, out string notes, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი

user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

bayer_un_id - გამოვალი პარამეტრი მყიდველის გადამხდელიუნიკალური ნომერი

seller_un_id - გამოვალი პარამეტრი გამყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

overhead_no -გამოვალი პარამეტრი ზედნადების ნომერი

dt-გამოვალი პარამეტრი თარიღი

notes-გამოვალი პარამეტრი კომენტარი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რაც ნიშნავს რომ, მონაცემი გამოიტანა.

ანგარიშ ფაქტურის გამოწერის შეხსენების (მოთხოვნა) გადაგზავნა:

```
bool acsept_invoice_request_status(int id, int user_id, int seller_un_id, string su, string sp)
```

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

id - ანგარიშ მოთხოვნის უნიკალური ნომერი

user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

seller_un_id-გამყიდველის გადამხდელის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს რაც ნიშნავს რომ, მონაცემი გადაიგზავნა.

ანგარიშ ფაქტურის გამოწერის შეხსენებების (მოთხოვნა) სია გამყიდველის მხარეს:

DataTable get_requested_invoices(int user_id, int seller_un_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

seller_un_id - ანგარიშ მოთხოვნის უნიკალური ნომერი

user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი სერვისის მეთოდი აბრუნებს

ცხრილს

ანგარიშ ფაქტურის გამოწერის შეხსენებების (მოთხოვნა) სია მყიდველის მხარეს:

DataTable get_invoice_requests(int bayer_un_id, int user_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

bayer_un_id - ანგარიშ მოთხოვნის უნიკალური ნომერი

user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი სერვისის

მეთოდი აბრუნებს ცხრილს

დეკლარაციის თარიღის წამოღება:

String get_decl_date (string su, string sp, string decl_num, string un_id)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

decl_num - დეკლარაციის ნომერი

un_id - მომხმარებლის უნიკალური აიდი

*პარამეტრად გადაცემული უნიკალური აიდი და გადაცემული მომხმარებლის უნიკალური აიდი (რაც შემოწმდება სისტემაში ავტომატურად) უნდა ემთხვეოდეს ერთმანეთს.

სერვისის მეთოდი აბრუნებს:

წარმატება:
string დეკლარაციის პერიოდი (წელი თვე - ფორმატში. მაგ: 202404; 2024 წელი აპრილი)

შეცდომა:

- ყველა ველის შევსება აუცილებელია
- მონაცემები ვერ მოიძებნა

- ავტორიზებული მომხმარებლის un_id, გადაცემულ un_id-ს უნდა ემთხვეოდეს

- ავტორიზაციის შეცდომა, პარამეტრად გადაცემულია მომხმარებლის არასწორი მონაცემები ან მომხმარებელი წაშლილია
- ავტორიზაციის გაურკვეველი შეცდომა
- სისტემური შეცდომა

ავანსით განაშთვის მეთოდები

Auth Errors:

- აუტენთიფიკაციის შეცდომა, პარამეტრად გადაცემულია მომხმარებლის არასწორი მონაცემები ან მომხმარებელი წაშლილია

- აუტენტიფიკაციის მონაცემების გადმოცემა აუცილებელია

- აუტენთიფიკაციის შეცდომა (აუტენთიფიკაციის ზოგადი შეცდომა)

Validation Parameters:

*ჯითხვის ნიშნიანი ველი - არ არის ყველა მეთოდში, მაგრამ თუ რექვესთში არის მოცემული ველი, მაშინ მისი მნიშვნელობა მოწმდება;

* Int ტიპის ველში

- თუ არ გადაეცა მნიშვნელობა/ცარიელი ტეგი/ველი ან ციფრის გარდა სხვა მნიშვნელობა, გამოვა სერიალიზაციის შეცდომა და არა მეთოდის
- გამოტოვებული ტეგი/ველი ავტომატურად 0-იანს ნიშნავს.

* DateTime ტიპის ველში

- თუ არ გადაეცა მნიშვნელობა/ცარიელი ტეგი/ველი ან თარიღის გარდა სხვა მნიშვნელობა, ასევე არა ვალიდური რიცხვის გადაცემისას, გამოვა სერიალიზაციის შედომა და არა მეთოდის
- გამოტოვებული ტეგი/ველი ავტომატურად მინიმალურ თარიღს ნიშნავს.

1. string su - არ უნდა იყოს ცარიელი, არ უნდა ეწეროს მხოლოდ space, არ უნდა იყოს ტეგი/ველი გამოტოვებული - EmptyParameter

2. string `sp` - არ უნდა იყოს ცარიელი, არ უნდა ეწეროს მხოლოდ space, ან არ უნდა იყოს ტეგი/ველი გამოტოვებული - EmptyParameter
3. int `user_id` - არ უნდა იყოს 0 ან 0-ზე ნაკლები - ZeroOrNegativeValue
4. int ? `invoice_id` - არ უნდა იყოს 0 ან 0-ზე ნაკლები - ZeroOrNegativeValue
5. int ? `seller_un_id` - არ უნდა იყოს 0 ან 0-ზე ნაკლები - ZeroOrNegativeValue
6. string ? `buyer_tin` –
   6.1. თუ პარამეტრი/ტეგი არის, არ უნდა იყოს ცარიელი ან არ უნდა ეწეროს მხოლოდ space - EmptyParameter
   6.2. ციფრების გარდა სხვა არაფერს უნდა შეიცავდეს - ContainsNonDigits
   6.3. სიგრძე არ უნდა იყოს 9 და 11 -ის გარდა სხვა ზომის - InvalidTinLength
7. DateTime ? `operation_date` - მაგ: 2025-09 (yyyy-mm)
   7.1. არ უნდა იყოს ტეგი/ველი გამოტოვებული - InvalidDate
   7.2. თარიღი არ უნდა იყოს მომავალი – FutureDate
8. int ? `advance_invoice_id` - არ უნდა იყოს 0 ან 0-ზე ნაკლები - ZeroOrNegativeValue
9. decimal ? `advance_invoice_drg_amount` - არ უნდა იყოს 0 ან 0-ზე ნაკლები - ZeroOrNegativeValue

Common errors:

(პარამეტრების ზოგადი შემოწმება)

- პარამეტრი არ შეიძლება იყოს ცარიელი - EmptyParameter

- საიდენტიფიკაციო ნომერი უნდა შედგებოდეს 9 ან 11 ციფრისგან - InvalidTinLength

- პარამეტრი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ციფრებს - ContainsNonDigits

- პარამეტრი უნდა იყოს დადებითი რიცხვი - ZeroOrNegativeValue

- ოპერაციის თარიღი არასწორია - InvalidDate

- თარიღი არ შეიძლება იყოს მომავალი - FutureDate

get_attachable_advance_invoices

მიწოდების ფაქტურაზე მიბმადი (განაშთვადი), ავანსების ფაქტურების სიის წამოღება.

რექვესთი

string user_id - მთავარი მომხმარებლის აიდი

string su - სერვისის მომხმარებლის იუზერი

string sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

int seller_un_id - გამყიდველის უნიკალური აიდი

string buyer_tin - მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი

dateTime operation_date - გასანაშთი მიწოდების ფაქტურის ოპერაციის თარიღი (მაგ: 2026 თებერვალი - 2026-02-01). თარიღის ჭრილი მოიცავს მხოლოდ წელს და თვეს.

რესპონსი

decimal ID - ფაქტურის ამჟამინდელი აიდი

string F_SERIES - ფაქტურის სერია

dateTime OPERATION_DT - ოპერაციის თარიღი

string NO_TEXT - კომენტარი

string SELLER_TIN - გამყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი

string BUYER_TIN - მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი

decimal BASIC_ID - პირველადი ფაქტურის აიდი

decimal FULL_DRG_AMOUNT - დღგ სრული თანხა

decimal SELLER_UN_ID - გამყიდველის უნიკალური აიდი

1. ავანსის ფაქტურების სია DataTable
2. თუ მონაცემები არ მოიძებნა, ბრუნდება ცარიელი DataTable
3. თუ შეცდომა მოხდა გადაცემული პარამეტრების ვალიდაციისას, ბრუნდება Error - ის DataTable
4. Error < ErrorMessage ველების ვალიდაციის შედცომა

get_attached_advance_invoices

კონკრეტულ ფაქტურაზე მიბმული (განაშთული) ავანსის ფაქტურების სიის წამოღება.

ვებზე, შესაბამისი ველების დათვლის ლოგიკა.

სულ დასარიცხი დღგ-ს თანხა = (სულ დღგ-ს თანხა) – (სულ ავანსის დღგ-ს თანხა)

If (სულ დასარიცხი დღგ-ს თანხა >= 0) {

(დადებითი მნიშვნელობა) სულ დასარიცხი დღგ-ს თანხა

}

Else {

(მინუსით/უარყოფითი მნიშვნერლობა) - სულ დასარიცხი დღგ-ს თანხა (ანუ სულ შესამცირებელი დღგ-ს თანხა)

}

რექვესთი

string user_id - მთავარი მომხმარებლის აიდი

string su - სერვისის მომხმარებლის იუზერი

string sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

int invoice_id - მიწოდების ანგარიშ-ფაქტურის აიდი

რესპონსი

decimal INVOICE_ID - გასანაშთი ფაქტურის აიდი

decimal INVOICE_ADVANCE_ID - ავანსის ფაქტურის აიდი

dateTime OPERATION_DT - ოპერაციის თარიღი

string F_SERIES - ავანსის ფაქტურის სერია და ნომერი

decimal DRG_AMOUNT - მიმდინარე ფაქტურაზე ავანსიდან გასანაშთი დღგ-ს თანხა

decimal FULL_DRG - მოცემული ავანსის ფაქტურის სრული დღგ (გამოყენებული გასანაშთ ფაქტურებში და დარჩენილის ჯამი)

decimal TOTAL_USED - ავანს(ებ)იდან საერთო გამოყენებული დღგ (ყველა განაშთულ ფაქტურაში გამოყენებული დღგ-ს თანხა)

decimal AMOUNT_LEFT - დარჩენილი თანხა ავანსიდან (შეიძლება იყოს უარყოფითი)

decimal IN_PREV_INVOICE - ფაქტურის წინა ვერსიაში თუ არის ეს ავ საფ-ი მიბმული / განაშთული

decimal MIN_DRG_AMOUNT - მინიმალური დღგ თანხა ავანსიდან

(-1 - დეფოლტი), წინა ფაქტურაში / წინა კორექტირებულში განაშთული თანხა

1. ავანსის ფაქტურების სია DataTable
2. ცარიელი სიის ან არარსებული ინვოისის შემთხვევაში აბრუნებს ცარიელ სიას, ცარიელი DataTable
3. თუ შეცდომა მოხდა გადაცემული პარამეტრების ვალიდაციისას, ბრუნდება Error - ის DataTable

attach_advance_invoices

ავანსის ფაქტურის მიბმა (განაშთვა) მიწოდების ფაქტურაზე;

რექვესთი

string user_id - მთავარი მომხმარებლის აიდი

string su - სერვისის მომხმარებლის იუზერი

string sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

int seller_un_id - გამყიდველის უნიკალური აიდი

string buyer_tin - მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი

int invoice_id - მიწოდების ანგარიშ-ფაქტურის აიდი

int advance_invoice_id - ავანსის ფაქტურის აიდი

decimal advance_invoice_drg_amount - ავანსის ფაქტურის დღგ თანხა

რესპონსი

string Status

- -1 : სისტემური, ბაზის, ა.შ შედცომა
- -100 : ავტორიზაციის შედცომა
- -200 : ფაქტურის ლოგიკის შედცომა
- -300 : ველების ვალიდაციის შედცომა
- 200 : წარმატება

string Message – [Errors, Success]

Errors

- გადმოცემული ავანსის ინვოისების სია ცარიელია

- მოცემულ ფაქტურაზე, გასანაშთი ავანსის ფაქტურები არ მოიძებნა

- ავანსის ფაქტურის მიბმა შეუძლებელია

- თანხა არ უნდა იყოს ცარიელი ან 0-ზე ნაკლები

- ავანსის ფაქტურის ID უნდა იყოს 0-ზე მეტი
- გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ავანსის საფ-ის განაშთვა ხდება ერთი და იგივე სახის საფ/ნსაფ-ით.
- დაუშვებელია ერთი და იგივე ავანსის ფაქტურის განმეორებით მიბმა

- საფ-ის დღგ-ს თანხა კორექტირების შედეგად არის ...

- მომხმარებელი ვერ მოიძებნა (თუ user_id და seller_un_id კომბინაცია არ მოიძებნა)

detach_advance_invoices

ავანსის ფაქტურის ჩახსნა მიწოდების ფაქტურიდან;

რექვესთი

string user_id - მთავარი მომხმარებლის აიდი

string su - სერვისის მომხმარებლის იუზერი

string sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

int invoice_id - მიწოდების ანგარიშ-ფაქტურის აიდი

advance_invoices - ავანსის ფაქტურების სია

int id - ავანსის ფაქტურის აიდი

რესპონსი

string Status

- -1 : სისტემური, ბაზის, ა.შ შედცომა
- -100 : ავტორიზაციის შედცომა
- -200 : ფაქტურის ლოგიკის შედცომა
- -300 : ველების ვალიდაციის შედცომა
- 200 : წარმატება

string Message – [Errors, Success]

Errors

- მიწოდების ფაქტურა ID: invoice_id არ მოიძებნა.
- ავანსის ფაქტურის მოხსნა შეუძლებელია, მიწოდების ფაქტურის კონკრეტული სტატუსისთვის (ყველა სტატუსზე გამოიტანს ამ შეცდომას, გარდა ამ სტატუსებისა 0, 1, 4, 5)
- XML ფორმატი არასწორია
- გადმოცემული ავანსის სია ცარიელია
- ავანსის ფაქტურები ვერ მოიძებნა, invoice_id ID-ის მიწოდების ფაქტურაზე
- გადმოცემული ავანსის ფაქტურა ID: … , მიწოდების ფაქტურაზე მიბმულ ავანსების სიაში არ მოიძებნა
- კორექტირების დროს, დადასტურებული ავანსის ფაქტურის ჩახსნა დაუშვებელია (სტატუსი 4 და 5)
- შეცდომა ავანსის ფაქტურის ჩახსნისას

update_advance_invoice

მიწოდების ფაქტურაზე მიბმული (განაშთული), ავანსის ფაქტურის თანხის კორექტირება;

რექვესთი

string user_id - მთავარი მომხმარებლის აიდი

string su - სერვისის მომხმარებლის იუზერი

string sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

int invoice_id - მიწოდების ანგარიშ-ფაქტურის აიდი

int advance_invoice_id - მიწოდების ფაქტურაზე მიბმული, ავანსის ფაქტურის აიდი

decimal advance_invoice_drg_amount - მიწოდების ფაქტურაზე მიბმული, ავანსის ფაქტურის ახალი თანხა

რესპონსი

string Status

- -1 : სისტემური, ბაზის, ა.შ შედცომა
- -100 : ავტორიზაციის შედცომა
- -200 : ფაქტურის ლოგიკის შედცომა
- -300 : ველების ვალიდაციის შედცომა
- 200 : წარმატება

string Message – [Errors, Success]

Errors

- ავანსის ფაქტურის დღგ-ს თანხა არ უნდა იყოს უარყოფითი
- მიწოდების ფაქტურა ID: invoice_id არ მოიძებნა.
- ავანსის ფაქტურა ID: advance_invoice_id არ მოიძებნა.
- ავანსის ფაქტურის მონაცემები ვერ მოიძებნა, invoice_id ID-ის მქონე მიწოდების ფაქტურაზე
- ავანსის ფაქტურის თანხის ცვლილება შეუძლებელია, მიწოდების ფაქტურის კონკრეტული სტატუსისთვის (ყველა სტატუსზე გამოიტანს ამ შეცდომას, გარდა ამ სტატუსებისა 0, 1, 4, 5)
- ნულოვან ან დაუბეგრავ მიწოდების ფაქტურაზე მიბმული ავანსის განახლება შეუძლებელია (თუ მიწოდების დღგ არის 0)
- ავანსის ფაქტურის თანხის განახლება შეუძლებელია, მითითებული თანხა აღემატება მიწოდების ფაქტურის დღგ-ს თანხას
- სრულად განაშთული ავანსის ფაქტურის თანხა არ ექვემდებარება ცვლილებას
- მიწოდების ფაქტურის დღგ-ს თანხა ცვლილების შედეგად არის … ლარი. ავანსის ფაქტურის ID: advance_invoice_id
- გადაამოწმეთ ავანსის ფაქტურაში დარჩენილი ნაშთის ოდენობა
- ავანსის ფაქტურის დღგ-ს თანხა არ უნდა იყოს განაშთულ დღგ-ს თანხაზე ნაკლები

ფაქტურის ბარტერის სტატუსის შეცვლა

String change_barter_status(long inv_id, int status, int user_id, string su, string sp)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური აიდი (ფაქტურის სტატუსი უნდა იყოს 0 - გადასაგზავნი / შენახული)

status - ბარტერის სტატუსი (1 ან 0; 1 ბარტერია, 0 არ არის ბარტერი)

სერვისის მეთოდი აბრუნებს:

წარმატება:

- სტატუსი წარმატებით შეიცვალა

შეცდომა:

- პარამეტრი უნდა იყოს დადებითი რიცხვი

- ბარტერის სტატუსის მნიშვნელობა უნდა იყოს 0 ან 1

- აუტენთიფიკაციის შეცდომა, პარამეტრად გადაცემულია მომხმარებლის არასწორი მონაცემები ან მომხმარებელი წაშლილია

- ავანსის სერიის ფაქტურაზე ცვლილება აკრძალულია

- მონაცემები ვერ მოიძებნა. გადაამოწმეთ ფაქტურის აიდის, ფაქტურის სტატუსის, მომხმარებლის აიდის, სისწორე

- სისტემური შეცდომა