ელექტრონული ნავთობის საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურის სერვისის აღწერა

ვერსია 1.0.0.5

მომზადებულია სსიპ შემოსავლების სამსახურის

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ

2016 წელი

დოკუმენტის ისტორია:

განხორციელებული ცვლილება	თარიღი
დაემატა change_barter_status მეთოდი	24.06.2026
დაემატა ავანსით განაშთვის მეთოდები: attach_advance_invoice, update_advance_invoice, detach_advance_invoice, get_attached_advance_invoices, get_attachable_advance_invs	06.05.2026 წ.
2015 წლის 22 ოქტომბრის ფინანსთა სამინისტროს N339 ბრძანების შესაბამისად, განხორციელდა ცვლილება-იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების ადგილიდან დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის ელექტრონული ფორმის, ნასაფ-ის სერია ნაცვლად „ეი“ განისაზღვრა „ემ“.	11.01.2016 წ.
ნავთობის ანგარიშ-ფაქტურის კორექტირებისას, დამატებულია კონტროლის მექანიზმები, იმის მიხედვით, თუ კორექტირების რა პირობაა არჩეული .	11.01.2016 წ.
ანგარიშ-ფაქტურის შენახვისას (save_invoice_b_n) შეიცვალა ვალიდაციები	04.07.2016 წ

ფუნქციების ცხრილი	
მიმდინარე ფუნქციები, რომლებიც გაითიშება 11 .01.2016 წ.	ახალი ფუნქციები, რომლებმაც უნდა ჩაანაცვლონ მიმდინარე
Save_invoice და Save_Invoice_b	Save_Invoice_b_n
Save_invoice_desc	Save_Invoice_Desc_n
Add_spec_invoices_ssd	add_spec_Invoces_ssd_n
Add_spec_invoices_ssaf	add_spec_invoices_ssaf_n
Change_invoice_Status	Change_Invoice_Status_n
Ref_invoice_Status	ref_invoice_Status_n
Ascept_Invoice_status	A csept_Invoice_Status_n
Start_transport_New	Start_Transport_new_n
Gauqmebis_Mizezi	G auqmebis_Mizezi_N
K_Invoice	k _Invoice_N
Add_invoice_To_Decl	A dd_invoice_To_Decl_n
Get_invoice	get_Invoice_n
Get_invoice_Desc	get_Invoice_desc_n
Get_spec_ssds	get_spec_ssds_n
Get_spec_ssafs	get_spec_ssafs_n
Get_spec_Products	get_spec_products_n
Get_v_org_objects_by_un_id	get_v_org_objects_By_un_id_n
Get_seller_Invoices_R	get_seller_invoices_r_n
Get_buyer_invoices_r	get _buyer_invoices_r_n
Get_seller_invoices	get_seller_invoices_n
Get_buyer_invoices	get_buyer_invoices_n

დოკუმენტის შესახებ

დოკუმენტის მიზანია:

- აღწეროს ელექტრონული ურთიერთობების პროცესი;
- აღწეროს ელექტრონული ურთიერთობების ტექნიკური მოთხოვნები;
- მიღებული და შეთანხმებული იქნას ელექტრონული ურთიერთობების ტექნიკური სტანდარტი და პროტოკოლი;
- მიღებული და შეთახმებული იქნას ელექტრონული ურთიერთობების პირობები;

განმარტებები:

1. შემოსავლების სამსახური - სსიპ შემოსავლების სამსახური;
2. რეგისტრირებული პირი - საგადასახადო აგენტი, ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებელი;
3. სამუშაო საათები - შეუზღუდავი;
4. გამყიდველის მხარე - სტაციონალური ობიექტის მფლობელი გადასახადის გადამხდელი, ელექტრონული ნავთობის ანგარიშ ფაქტურის გამომწერი;
5. მყიდველის მხარე - შემძენი, ფაქტურის დამმოწმებელის მხარე;
6. გადასაგზავნი - გამყიდველის მიერ გამოწერილი და მყიდველთან დასამოწმებლად გადასაგზავნი ელექტრონული ნავთობის ანგარიშ ფაქტურა;
7. გადაგზავნილი - მყიდველთან დასამოწმებლად გადაგზავნილი გამყიდველის მიერ გამოწერილი ანგარიშ ფაქტურა;
8. კორექტირებული გადასაგზავნი - გამყიდველის მიერ გამოწერილი შემძენთან გასაგზავნი კორექტირებული ელექტრონული ანგარიშ ფაქტურა;
9. კორექტირებული გადაგზავნილი - გამყიდველის მიერ გამოწერილი შემძენთან გადაგზავნილი კორექტირებული ელექტრონული ანგარიშ ფაქტურა;
10. პირველადი - კორექტირებული ელექტრონული ანგარიშ ფაქტურის პირველადი სახე (ფაქტურა, რომლის კორექტირებაც განხორციელდა);
11. გაუქმებული - გაუქმებული ელექტრონული ანგარიშ ფაქტურა. ფაქტურა რომელიც არ არის წარდგენილი საგადასახადო ორგანოში;
12. დეკლარაციაზე მისაბმელი - დადასტურებული ელექტრონული ანგარიშ ფაქტურა, რომლის მიბმაც წარმოებს შესაბამის დეკლარაციაზე;
13. ანგარიშ ფაქტურის სტატუსები –
    „0“ – ახალი;
    „1“ – გადაგზავნილი, დასადასტურებელი;
    „2“ – დადასტურებული;
    „3“ – პირველადი ანგარიშ ფაქტურა, რომელზეც გამოწერილია კორექტირებული ანგარიშ ფაქტურა;
    „4“ – ახალი კორექტირების ელექტრონული ანგარიშ ფაქტურა;
    „5“ – კორექტირების ანგარიშ ფაქტურა გადაგზავნილი, დასადასტურებელი;
    „6“ – გაუქმებული ანგარიშ ფაქტურა;
    „7“ – დადასტურებული გაუქმებული ანგარიშ ფაქტურა;
    „8“ – დადასტურებული კორექტირების ანგარიშ ფაქტურა;
14. კორექტირების ანგარიშ ფაქტურის სტატუსები – ტრანსპორტირებამდე :
„11“ – გაუქმებულია დასაბეგრი ოპერაცია;
„12“ – შეცვლილია დასაბეგრი ოპერაციის სახე;

„13“ – ფასების შემცირების ან სხვა მიზეზით შეცვლილი, ოპერაციაზე ადრე შეთანხმებული კომპენსაციის თანხა, გარდა ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებისა;
„14“ – საქონელი/მომსახურება სრულად ან ნაწილობრივ უბრუნდება დღგ-ს გადამხდელს ტრანსპორტირების შემდეგ;
„21“ - შეცვლილია დასაბეგრი ოპერაციის სახე;
„22“ - ფასების შემცირების ან სხვამიზეზით შეცვლილიაოპერაციაზე ადრე შეთანხმებული კომპენსაციის თანხა, გარდა ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებისა.

პირველი პირობა (გაუქმებულია დასაბეგრი ოპერაცია) - ამ დროს ნულები უნდა ჩაიწეროს ავტომატურად, რაოდენობაში და თანხაში;
თუ პირველადი ნსაფი-ს კორექტირებისას არჩეულია პირობა - „გაუქმებულია დასაბეგრი ოპერაცია“, კორექტირების ნსაფ-ის შემდგომი კორექტირება აღარ უნდა განხორციელდეს (ორივე შემთხვევაში ტერასპორტირების დაწყებამდეც და ტრანსპორტირების დაწყების შემდეგაც);
მეორე პირობის დროს (“შეცვლილია დასაბეგრი ოპერაციის სახე”), რედაქტირდება მხოლოდ „საქონლის ღირებულება დღგ-სა და აქციზის ჩათვლით“ და „დღგ-ს თანხა“ და „დაბეგვრის სახე“;
მესამე პირობის დროს, „ფასების შემცირების ან სხვა მიზეზით, შეცვლილია ოპერაციაზე ადრე შეთანხმებული კომპენსაციის თანხა, გარდა ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილების“. რედაქტირდება მხოლოდ „საქონლის ღირებულება დღგ-ის და აქციზის ჩათვლით“ , „დღგ-ის თანხა“, „საქონლის ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით“ ველები;
მეოთხე პირობის დროს (საქონელი/მომსახურება სრულად ან ნაწილობრივ უბრუნდება დღგ-ს გადამხდელს) რედაქტირდება „მიწოდებული საქონლის რაოდენობა“ (ლ. და კგ.), „საქონლის ღირებულება“ და „აქციზის თანხა“, „მიწოდებული საქონლის რაოდენობა“, „საქონლის ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით“, „აქციზის თანხა“.
15. ანგარიშ ფაქტურის ტიპები: „ეა“ - საცალო მიწოდებისათვის, „ეს“ - საბითუმო მიწოდებისათვის, „ეშ“ - შიდა გადაზიდვისათვის, „ეშ“ - იმპორტირებისას დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის, (ძველი ფუნქციების გამოყენებისას სადაც გადაეცემა ფაქტურის სერია უნდა მოხდეს „ეი“ სერიის გადაცემა, მაგალითად: save_invois_b გამოზახებისას) „ეშ“ - ექსპორტისას დასაწყობების ადგილიდან ტრანსპორტირებისათვის.

2. შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო სისტემების დაკავშირება და ელექტრონული ურთიერთობის მეთოდი

ელექტრონული ურთიერთობა უზრუნველყოფილია ვებ სერვისებით.

ვებ სერვისის მისამართია:
მოცემული ლინკი გაითიშება 2016 წლის 11 იანვარს:
https://www.revenue.mof.ge/SpecInvoicesService/SpecInvoicesService.asmx

მოცემული ლინკი გამოიყენეთ 2016 წლის 11 იანვრამდე სატესტო მომხმარებლებისათვის ტესტირების
რეჟიმში, ხოლო 11 იანვრიდან მოცემული ლინკი გახდება რეალური.
https://webserv.rs.ge/specinvoices/SpecInvoicesService.asmx

3. ელექტრონული მომსახურების სისტემის მიზანი

ა) მეწარმისათვის მაქსიმალურად მოქნილი და მარტივი გარემოს შექმნა;
ბ) საგადასახადო პროცედურის გამარტივება და ავტომატიზაცია;
გ) ხელსაყრელი პირობების შექმნა;
დ) ოფისიდან გაუსვლელად ანგარიშ ფაქტურის შევსების შესაძლებლობა, რაც ზრუნველყოფს შევსებისას დაშვებული შეცდომების მინიმალურ ალბათობას;
ე) ბიზნეს-პარტნიორთან ინფორმაციის ელექტრონულად გაცვლისა და შევსებული ანგარიშ ფაქტურის ელექტრონულად გადაცემის შესაძლებლობა;
ვ) გამორიცხოს დეკლარაციაში ანგარიშ ფაქტურის გამორჩენა და ამ სახით საგადასახადო ორგანოში წარდგენა;
ზ) უზრუნველყოს მეწარმის სხვადასხვა ობიექტებიდან (ფილიალებიდან) პარალელურად ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურების დამოუკიდებლად შევსებას.

4. მონაცემების გაგზავნისა და მიღების ზოგადი პროცედურა (სცენარი)

ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის საშუალებით შესაძლებელია, დამატებით დამხმარე ავტორიზებული მომხმარებლების შექმნა, რომლებსაც აქვთ უფლება შეავსონ და მყიდველს გადაუგზავნონ დასადასტურებლად ანგარიშ ფაქტურა. ასეთი მომხმარებლის მიერ შევსებული და წარდგენილი ანგარიშ ფაქტურა აისახება ელექტრონული დეკლარირების ვებ გვერდზე.

გამყიდველი ავტორიზებული მომხმარებლის საშუალებით გამოწერს (შეავსებს სათანადო ველებს) საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურას; (ნავთობის ანგარიშ ფაქტურის ტიპის შესაბამისად - საცალო, საბითუმო მიწოდება; შიდა გადაზიდვა ან იმპორტირებისას დასაწყობების ადგილამდე მიტანა);

შევსებული ანგარიშ ფაქტურა უნდა გადაეგზავნოს მყიდველს (მიმღებს) დასადასტურებლად, გადაგზავნისას ანგარიშ ფაქტურას ენიჭება სერია და ნომერი; ტრანსპორტირების დაწყების წინ ნომრიან ანგარიშ ფაქტურაზე ხდება ტრანსპორტირების მომენტის აღიარება მიმდინარე თარიღით.

ავტორიზებული მომხმარებლის მიერ შევსებული და გადაგზავნილი ანგარიშ ფაქტურის დათვალიერება შესაძლებელია ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის გვერდიდან. გამყიდველის მიერ შევსებულ და გაგზავნილ ანგარიშ ფაქტურას მყიდველი ნახულობს თავისი ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის გვერდზე და ადასტურებს მის სისწორეს; დადასტურების შემდეგ, ანგა რიშ ფაქტურა, როგორც მყიდველს ასევე გამყიდველს შეუძლია ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის გვერდიდან მიაბას დღგ-ს დეკლარაციას და დეკლარაციასთან ერთად გადააგზავნოს (წარადგინოს) საგადასახადო ორგანოში.

5. ავტომატიზაციას დაქვემდებარებული პროცესების აღწერა

სერვისების გამოყენებისათვის საჭიროა სერვისის მომხმარებლის შექმნა.
ერთ გადამხდელს შეიძლება ჰყავდეს რამდენიმე სერვისის მომხმარებლელი.

სერვისის მომხმარებლების ად მინისტრირება:

სერვისის მომხმარებლების სრული სიის გამოტანის მეთოდი:

DataTable get_ser_users(string user_name, string user_password, out int user_id)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:
user_name - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებელი
user_password - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის პაროლი
user_id - გამომავალი პარამეტრი, რომელიც არის ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი.

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს, შემდეგი მონაცემებით
Id - სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
user_name - სერვისის მომხმარებლის სახელი
user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
ip - სერვისის მომხმარებლის IP
notes - მაღაზიის/ობიექტის სახელი.

სერვისის მომხმარებლების მაღაზიების სიის გამოტანა:

DataTable get_ser_users_notes(string tin)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:
tin - გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი
სერვისის მეთოდი აბრუნებს ცხრილს რომელიც შედგება შემდეგი სვეტებით:
id - სერვისი მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
notes - მაღაზიის/ობიექტის სახელი

სერვისის მომხმარებლების პაროლის შემოწმება:

bool chek_in(string su, string sp, int user_id, string log_text, out int sui)

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

su - სერვისის მომხმარებლის სახელი
sp- სერვისი მომხმარებლის პაროლი
user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
log_text ტექსტი
sua- გამომავალი პარამეტრი სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს, რომელიც ნიშნავს, რომ პაროლი სწორია

ოპერაციები სპეც. ანგარიშ ფ აქტურებზე
ახალი ანგარიშ/ფაქტურის შექმნის მეთოდი
save_invoice_b(

```
            ref int invois_id,
            string p_F_SERIES,
            DateTime p_OPERATION_DT,
            int p_SELLER_UN_ID,
```

```
int p_BUYER_UN_ID,
string   p_SSD_N,
string p_SSAF_N,
DateTime? p_CALC_DATE,
string p_K_SSAF_N,
DateTime? p_TR_ST_DATE,
string p_OIL_ST_ADDRESS,
string p_OIL_ST_N,
string p_OIL_FN_ADDRESS,
string p_OIL_FN_N,
string p_TRANSPORT_TYPE,
string p_TRANSPORT_MARK,
string p_DRIVER_INFO,
string p_CARRIER_INFO,
string p_CARRIE_S_NO,
int p_USER_ID, int
p_S_USER_ID, int
p_B_S_USER_ID,
DateTime? p_SSD_DATE,
DateTime? p_SSAF_DATE,
int p_PAY_TYPE,
string p_SELLER_PHONE,
string p_BUYER_PHONE,
string p_driver_no,
string p_SSAF_ALT_NUMBER,
string p_SSAF_ALT_TYPE,
string p_SSD_ALT_NUMBER,
string p_SSD_ALT_TYPE,
int p_SSAF_ALT_STATUS,
int  p_SSD_ALT_STATUS,
int p_driver_is_geo,
int user_id,
string su, string sp)
```

ref int invois_id - თუ ხდება ახალი ფაქტურის შექმნა გადაეცემა 0 და აბრუნებს ახალი შექმნილი ფაქტურის უნიკალურ ნომერს(ID-ს), ხოლო თუ ხდება უკვე შენახული ფაქტურის რედაქტირება, გადაეცემა მისი უნიკალური ნომერი(ID), შეგახსენებთ ფაქტურის რედაქტირება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა მისი სტატუსი არის ახალი(გადასაგზავნი), STATUS =0 ან STATUS = 4.

String p_F_SERIES, ფაქტურის სერია (‘ეა’,’ეს’,’ეშ’,’ეი’,’ეშ ’)
DateTime p_OPERATION_DT, ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
int p_SELLER_UN_ID, გამომწერის უნიკალური ნომერი
int p_BUYER_UN_ID, მიმღების უნიკალური ნომერი, შეგახსენებთ რომ შიდა გადაზიდვის, იმპორტირებისას დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის და ექსპორტირებისას დასაწყობების ადგილიდან ტრანსპორტირებისათვის ამ 3 ფორმის შევსების დროს მიმღების უნიკალური ნომერი უნდა ემთხვეოდეს გამომწერის უნიკალურ ნომერს.
string p_SSD_N, მე 10 გრაფაში სდ-ის N
string p_SSAF_N, მე 11 გრაფაში ნსაფ-ის სერია და ნომერი მგ. ას-660605
DateTime? p_CALC_DATE, არ გამოიყენება

string p_K_SSAF_N, მე-12 გრაფაში კორექტირებული სსაფ-ის სერია და ნომერი მგ. ეს-000026

DateTime p_TR_ST_DATE, არ გამოიყენება

string p_OIL_ST_ADDRESS, მე-6 გრაფაში ნავთობ პროდუქტის სატრანსპორტო საშუალებაზე დატვირთვის მისამართი

string p_OIL_ST_N, მე-14 გრაფაში ტრანსპორტირების დაწყების 7 ნიშნა სარეგისტრაციო ნომერი

string p_OIL_FN_ADDRESS, მე-7 გრაფაში ნავთობ პროდუქტის მიტანის ადგილის მისამართი

string p_OIL_FN_N, მე-15 გრაფაში ტრანსპორტირების დასრულების 7 ნიშნა სარეგისტრაციო ნომერი

string p_TRANSPORT_TYPE, მე-16 გრაფაში ტრანსპორტირების სახე, სავარაუდო მნიშვნელობები: საავტომობილო, სარკინიგზო, მილსადენი, გადაწერა, სხვა, ტალონებით, პლასტიკური ბარათით

string p_TRANSPORT_MARK, მე-8 გრაფაში სატრანსპორტო საშუალების მარკა და სახელმწიფო ნომერი (ვაგონის ნომერი, ავტომობილის ნომერი), თუ ტრანსპორტირების სახე არის საავტომობილო, მაშინ ამ პარამეტრის ფორმატი არის შემდეგნაირი: „სატრანსპორტო საშუალების მარკა|ავტომობილის ნომერი“. მაგ. კამაზი|AAA-540

string p_DRIVER_INFO, მე-9 გრაფაში მძღოლის პირადი ნომერი

string p_CARRIER_INFO, მე-17 გრაფაში გადამზიდავის სახელწოდება/სახელი და გვარი

string p_CARRIE_S_NO, მე-18 გრაფაში გადამზიდავის საიდენტიფიკაციო ნომერი

int p_USER_ID, გამომწერის დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

int p_S_USER_ID, გამომწერის სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

int p_B_S_USER_ID, მიმღების სერვისის უნიკალური ნომერი

DateTime p_SSD_DATE, მე-10 გრაფაში რეგისტრაციის თარიღი

DateTime p_SSAF_DATE, მე-11 გრაფაში შევსების თარიღი

int p_PAY_TYPE, არ გამოიყენება

string p_SELLER_PHONE, არ გამოიყენება

string p_BUYER_PHONE, არ გამოიყენება

string p_driver_no, მე-9 გრაფაში მძღოლისსახელი და გვარი

string p_SSAF_ALT_NUMBER, მე-11 გრაფაში სხვა შემთხვევაშინომერი

string p_SSAF_ALT_TYPE, მე-11 გრაფაში სხვა შემთხვევაში დოკუმენტის ტიპი. სავარაუდო მნიშვნელობები: 'მოპოვება', 'წარმოება', 'შეძენა სსაფ-ის გარეშე', 'შეძენა აუქციონზე' , 'შეძენა სასამართლო გადაწყვეტილებით' , 'სხვა'

string p_SSD_ALT_NUMBER, მე-10 გრაფაში სხვა შემთხვევაშინომერი

string p_SSD_ALT_TYPE, მე-10 გრაფაში სხვა შემთვევაში დოკუმენტის ტიპი: სავარაუდო მნიშვნელობები SSAF_ALT_TYPE ის შესაბამისად

int p_SSAF_ALT_STATUS, 0 ან 1, 1 როცა მე-11 გრაფაში არჩეულია სხვა შემთვევა

int p_SSD_ALT_STATUS, 0 ან 1, 1 როცა მე-10 გრაფაში არჩეულია სხვა შემთვევა

int p_driver_is_geo, მე-9 გრაფაში მძღოლის სტატუსი 0-უცხოელია 1-ქართველია

int user_id, გამომწერის უნიკალური ნომერი

```
save_invoice_b_n(
            ref int invois_id,
            DateTime p_OPERATION_DT,
            int p_SELLER_UN_ID,
            int p_BUYER_UN_ID,
            string p_SSD_N,
            string p_SSAF_N,
            DateTime? p_CALC_DATE,
            string p_K_SSAF_N,
            DateTime? p_TR_ST_DATE,
            string p_OIL_ST_ADDRESS,
            string p_OIL_ST_N,
            string p_OIL_FN_ADDRESS,
            string p_OIL_FN_N,
            string p_TRANSPORT_TYPE,
            string p_TRANSPORT_MARK,
            string p_DRIVER_INFO,
            string p_CARRIER_INFO,
            string p_CARRIE_S_NO,
            int p_USER_ID, int
            p_S_USER_ID, int
            p_B_S_USER_ID,
            DateTime? p_SSD_DATE,
            DateTime? p_SSAF_DATE,
            int p_PAY_TYPE,
            string p_SELLER_PHONE,
            string p_BUYER_PHONE,
            string p_driver_no,
            string p_SSAF_ALT_NUMBER,
            string p_SSAF_ALT_TYPE,
            string p_SSD_ALT_NUMBER,
            string p_SSD_ALT_TYPE,
            int p_SSAF_ALT_STATUS,
            int p_SSD_ALT_STATUS,
            int   p_driver_is_geo,
            int invoiceType,
            int user_id,
            string su, string sp)
```

მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

სერვისის მეთოდი აბრუნებს ლოგიკურ ცვლადს, რაც ნიშნავს რომ ანგარიშ ფაქტურაშეიქმნა.

`ref int invois_id` - თუ ხდება ახალი ფაქტურის შექმნა, გადაეცემა 0 და

აბრუნებს ახალი შექმნილი ფაქტურის უნიკალურ ნომერს (ID-ს), ხოლო თუ ხდება უკვე შენახული ფაქტურის რედაქტირება, გადაეცემა მისი უნიკალური ნომერი (ID). შეგახსენებთ, რომ ფაქტურის რედაქტირება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა მისი სტატუსი არის ახალი (გადასაგზავნი), STATUS =0 ან STATUS = 4.

`DateTime p_OPERATION_DT,` ოპერაციის განხორციელების პერიოდი

`int p_SELLER_UN_ID,` გამომწერის უნიკალური ნომერი

int p_BUYER_UN_ID, მიმღების უნიკალური ნომერი. შეგახსენებთ, რომ შიდა გადაზიდვის იმპორტირებისას, დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის და ექსპორტირებისას დასაწყობების ადგილიდან ტრანსპორტირებისათვის ამ 3 ფორმის შევსების დროს მიმღების უნიკალური ნომერი უნდა ემთხვეოდეს გამომწერის უნიკალურ ნომერს.

string p_SSD_N, მე 10 გრაფაში სდ-ის N

string p_SSAF_N, მე 11 გრაფაში ნსაფ-ის სერია და ნომერი მგ. ას-660605

DateTime? p_CALC_DATE, არ გამოიყენება

string p_K_SSAF_N, მე-12 გრაფაში კორექტირებული სსაფ-ის სერია და ნომერი მგ. ეს-000026

DateTime p_TR_ST_DATE, არ გამოიყენება

string p_OIL_ST_ADDRESS, მე-6 გრაფაში ნავთობ პროდუქტის სატრანსპორტო საშუალებაზე დატვირთვის მისამართი

string p_OIL_ST_N, მე-14 გრაფაში ტრანსპორტირების დაწყების 7 ნიშნა სარეგისტრაციო ნომერი

string p_OIL_FN_ADDRESS, მე-7 გრაფაში ნავთობ პროდუქტის მიტანის ადგილის მისამართი

string p_OIL_FN_N, მე-15 გრაფაში ტრანსპორტირების დასრულების 7 ნიშნა სარეგისტრაციო ნომერი

string p_TRANSPORT_TYPE, მე-16 გრაფაში ტრანსპორტირების სახე, სავარაუდო მნიშვნელობები: საავტომობილო, სარკინიგზო, მილსადენი, გადაწერა, სხვა, ტალონებით, პლასტიკური ბარათით

string p_TRANSPORT_MARK, მე-8 გრაფაში სატრანსპორტო საშუალების მარკა და სახელმწიფო ნომერი (ვაგონის ნომერი, ავტომობილის ნომერი), თუ ტრანსპორტირების სახე არის საავტომობილო, მაშინ ამ პარამეტრის ფორმატი არის შემდეგნაირი: „სატრანსპორტო საშუალების მარკა|ავტომობილის ნომერი“ მაგ. კამაზი|AAA-540.

string p_DRIVER_INFO, მე-9 გრაფაში მძღოლის პირადი ნომერი

string p_CARRIER_INFO, მე-17 გრაფაში გადამზიდავის სახელწოდება ან სახელი და გვარი

string p_CARRIE_S_NO, მე-18 გრაფაში გადამზიდავის საიდენტიფიკაციო ნომერი

int p_USER_ID, გამომწერის დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

int p_S_USER_ID, გამომწერის სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

int p_B_S_USER_ID, მიმღების სერვისის უნიკალური ნომერი

DateTime p_SSD_DATE, მე-10 გრაფაში რეგისტრაციის თარიღი

DateTime p_SSAF_DATE, მე-11 გრაფაში შევსების თარიღი

int p_PAY_TYPE, არ გამოიყენება

string p_SELLER_PHONE, არ გამოიყენება

string p_BUYER_PHONE, არ გამოიყენება

string p_driver_no, მე-9 გრაფაში მძღოლის სახელი და გვარი

string p_SSAF_ALT_NUMBER, მე-11 გრაფაში სხვა შემთხვევაშინომერი

string p_SSAF_ALT_TYPE, მე-11 გრაფაში სხვა შემთხვევაში დოკუმენტის ტიპი. სავარაუდო მნიშვნელობები: 'მოპოვება', 'წარმოება', 'შეძენა ნსაფ-ის გარეშე', 'შეძენა აუქციონზე', 'შეძენა სასამ. გადაწყვეტილებით' , 'სხვა'

string p_SSD_ALT_NUMBER, მე-10 გრაფაში სხვა შემთხვევაშინომერი

`string p_SSD_ALT_TYPE,` მე-10 გრაფაში სხვა შემთვევაში დოკუმენტის ტიპი: სავარაუდო მნიშვნელობები SSAF_ALT_TYPE ის შესაბამისად

`int p_SSAF_ALT_STATUS,` 0 ან 1, 1 როცა მე-11 გრაფაში არჩეულია სხვა შემთვევა
`int p_SSD_ALT_STATUS,` 0 ან 1, 1 როცა მე-10 გრაფაში არჩეულია სხვა შემთვევა
`int p_driver_is_geo ,` მე-9 გრაფაში მძღოლის სტატუსი 0-უცხოელია 1 - ქართველია
`int user_id ,` გამომწერის უნიკალური ნომერი
int invo iceType : 1 - საცალო მიწოდებისთვის, 2 - საბითუმო მიწოდებისთვის, 3 - შიდა გადაზიდვისთვის, 4 - იმპორტირებისას დასაწყობების ად გ ილამდ ე ტრ ანსპორტირების ათვის, 5 - ექსპორტირებისას დასაწყობების ად გ ილ იდ ან ტ რანსპო რ ტირ ებ ისათ ვის.

ვალიდაციები

საცალო მიწოდება
1) თუ **p_OIL_ST_N** იწყება 16-ით მაშინ **p_OIL_FN_N** უნდა იყოს „-“ ან უნდა იწყებოდეს 18 - ით.
2) თუ **p_OIL_ST_N** იწყება 18 - ით მაშინ **p_OIL_FN_N** უნდა იყოს „-“
3) **p_OIL_ST_N** არ უნდა იწყებოდეს 15 - ით და 19 - ით
4) **p_OIL_FN_N** არ უნდა იწყებოდეს 16 - ით და 19 - ით
5) თუ **p_OIL_FN_N** იწყება 18 - ით მაშინ **p_OIL_ST_N** უნდა იწყებოდეს 16 - ით
6) თუ **p_OIL_ST_N** - ში და **p_OIL_FN_N** - ში არჩეულია 16 - ით ან 18 - ით დაწყებული მნიშვნელობები მაშინ ტრანსპორტირების სახეებია: ტალონური ან პლასტიკური.

შიდა გადაზიდვა
1) **p_OIL_ST_N** და **p_OIL_FN_N** არ უნდა იწყებოდეს 16 - ით
2) თუ **p_OIL_ST_N** იწყება 19 ით მაშინ **p_OIL_FN_N** უნდა იწყებოდეს 19 - ით
3) თუ **p_OIL_FN_N** იწყება 19 - ით მაშინ **p_OIL_ST_N** უნდა იწყებოდეს 19 - ით
4) თუ **p_OIL_ST_N** იწყება 19-ით მაშინ **p_OIL_ST_ADDRESS** ველი არის სავალდებულო.
5) თუ **p_OIL_FN_N** იწყება 19-ით მაშინ **p_OIL_FN_ADDRESS** ველი არის სავალდებული.
6) 19-ით დაწყებული კოდის არჩების შემთხვევაში ტრანსპორტირების სახეში უნდა იყოს საავტომობილო,სარკინიგზო,მილსადენი და სხვა.
7) 19 - ით დაწყებული კოდები გამოდის მარტო შიდა გადაზიდვისას

ანგარიშ ფაქტურის საქონლის დეტალური ინფორმაციის შენახვის მეთოდი :

```
bool save_invoice_desc(
                        int user_id,
                        ref int id,
                        string su,
                        string sp,
                        int p_inv_id,
                        string p_goods,
                        string p_g_unit,
                        decimal p_g_number,
                        decimal p_un_price,
                        decimal p_drg_amount,
```

```
                                    decimal p_aqcizi_amount,
                                    int p_user_id,
                                    string p_aqcizi_id,
                                    decimal p_aqcizi_rate,
                                    decimal p_dgg_rate,
                                    decimal p_g_number_alt,
                                    int p_good_id,
                                    int p_drg_type)


public bool save_invoice_desc_n(int user_id,
                                    ref int id,
                                    string su,
                                    string sp,
                                    int p_inv_id,
                                    string p_goods,
                                    string p_g_unit,
                                    decimal p_g_number,
                                    decimal p_un_price,
                                    decimal p_drg_amount,
                                    decimal p_aqcizi_amount,
                                    int p_user_id,
                                    string p_aqcizi_id,
                                    decimal p_aqcizi_rate,
                                    decimal p_dgg_rate,
                                    decimal p_g_number_alt,
                                    int p_good_id,
                                    int
                                   p_drg_type)
```

შეგახსენებთ, რომ ახალი ფაქტურის შექმნის შემთხვევაში აუცილებელია ამ მეთოდის გამოძახება `save_invoice_b` -ს შემდეგ. მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები

`user_id` - გამომწერის დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

`id` - გადაეცემა 0

`su` - სერვისის მომხმარებლის სახელი

`sp` - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

`p_inv_id` - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი(ID)

`p_goods` - გადაეცემა ცარიელი სტრიქონი

`p_g_unit` - გადაეცემა „ლ“ ან „კგ“

`p_g_number` - საქონლის რაოდენობა ლიტრებში

`p_un_price` - საქონლის ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით

`p_drg_amount` - დღგ-ს თანხა

`p_aqcizi_amount` - გადაეცემა 0

`p_user_id` - გამომწერის დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

`p_aqcizi_id` - გადაეცემა ცარიელი სტრიქონი

`p_aqcizi_rate` - გადაეცემა 0

`p_dgg_rate` - გადაეცემა 0

`p_g_number_alt` - საქონლის რაოდენობა კგ -ებში

`p_good_id` - საქონლის უნიკალური ნომერი (ID), შემოსავლების ბაზაში რეგისტრირებული საქონლების სია შეგიძლიათ ამოიღოთ `get_spec_products` ამ მეთოდით. (დეტალურად ახსნილია ქვემოთ).

`p_drg_type` -1 დაუბეგრავი, 0 ნულოვანი და 1 ჩვეულებრივი

მე-10 გრაფაში ნავთობ პროდუქტის იმპორტის დამადასტურებელი დ ამატებითი დოკუმენტების დამატება:
ამ დოკუმენტების დამატება ხდება „იმპორტირებისას დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის“ ფორმის შემთხვევაშიც.

```
int add_spec_invoices_ssd(
            int p_seller_un_id,
            int p_inv_id,
            string p_ssd_n,
            DateTime? p_ssd_date,
            int user_id,
            string su,
            string sp)
```

```
int add_spec_invoices_ssd_n(int p_seller_un_id,
                            int p_inv_id,
                            string p_ssd_n,
                            DateTime? p_ssd_date,
                            int user_id,
                            string su,
                            string sp)
```

გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:
p_seller_un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი
p_inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი
p_ssd_n - დოკუმენტის ნომერი
p_ssd_date - რეგისტრაციის თარიღი

user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
su - სერვისის მომხმარებელი
sp -სერვისის მომხმარებლის პაროლი
ოპერაციის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში, აბრუნებს დადებით რიცხვს, (რომელიც არის ახალი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი), ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში - 1-ს.

მე-11 გრაფაში ნავთობპროდუქტის შეძენის დამადასტურებელი დამატებითი დოკუმენტების დამატება:

```
int add_spec_invoices_ssaf(
            int p_seller_un_id,
            int p_inv_id,
            string p_ssd_n,
            DateTime? p_ssd_date,
            int user_id,
            string su,
            string sp)
```

```
int add_spec_invoices_ssaf_n(int p_seller_un_id,
                             int p_inv_id,
                             string p_ssd_n,
                             DateTime? p_ssd_date,
                             int user_id,
                             string su,
                             string sp)
```

p_seller_un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი
p_inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი
p_ssd_n - დოკუმენტის ნომერი
p_ssd_date - შევსების თარიღი. (ფორმატი YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+04:00; თუ თარიღი აღემატება შევსების დღეს (sysdate), დაბრუნდება შეცდომის კოდი -2, რაც ნიშნავს, რომ გადაცემული თარიღი არ უნდა იყოს დღევანდელ დღეზე მეტი)
user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
su - სერვისის მომხმარებელი
sp -სერვისის მომხმარებლის პაროლი
ოპერაციის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში აბრუნებს დადებით რიცხვს, (რომელიც არის ახალი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი),
ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში -1-ს.

ანგარიშ ფაქტურის გაგზავნა

```
bool change_invoice_status(
            int user_id,
            int inv_id,
            int status, // გადაეცემა 1 ან 5
            string su,
            string sp)
bool change_invoice_status_n(
            int user_id,
            int inv_id,
            int status, // გადაეცემა 1 ან 5
            string su,
            string sp)
```

გადასაცემი პარამეტრები:
user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი
status - გადაეცემა 1, თუ მიმდინარე სტატუსი არის 0 (ახალი), გადაეცემა 5, თუ მიმდინარე სტატუსი არის 4 (ახალი კორექტირებული)
su - სერვისის მომხმარებელი
sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი.

გადმოგზავნილი ანგარიშ ფაქტურის უარყოფა

```
bool  ref_invoice_status(
            int  user_id,
            int inv_id,
            string ref_text,
            string su,
            string sp)
boolref_invoice_status_n
            (int
            user_id, int
            inv_id,
            string ref_text,
            string su,
            string sp)
```

user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი
ref_text - უარყოფის მიზეზი
su - სერვისის მომხმარებელი
sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი

გადმოგზავნილი ანგარიშ ფაქტურის დადასტურება

ამ მეთოდით ხდება ასევე „იმპორტირებისას დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის“ ფორმის დადასტურება.

```
bool acsept_invoice_status(int user_id, int inv_id,
            int status, // გადაეცემა 2 ან 8
            string su,
            string sp)

bool acsept_invoice_status_n(
            int user_id,
            int inv_id,
            int status, // გადაეცემა 2 ან 8
            string su,
            string sp)
```

user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი
status - გადაეცემა 2, თუ მიმდინარე სტატუსი არის 1 (გადმოგზავნილი), გადაეცემა 8, თუ მიმდინარე სტატუსი არის 5 (გადმოგზავნილი კორექტირებული)
su - სერვისის მომხმარებელი
sp-სერვისის მომხმარებლის პაროლი.

ტრ ანსპორტირების დაწყება

```
DateTime? start_transport_new(
            int p_id,
            DateTime p_tr_date,
            int user_id,
            string su,
            string sp)
DateTime?
start_transport_new_n(
            int p_id,
            DateTime p_tr_date,
            int user_id,
            string su,
            string sp)
```

გადასაცემი პარამეტრები:

p_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი
p_tr_date - არ გამოიყენება, გადაეცით ნებისმიერი მნიშვნელობა
user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
su - სერვისის მომხმარებელი
sp -სერვისის მომხმარებლის პაროლი

აბრუნებს - სერვერის მიმდინარე დროს, (რომელიც რეალურად იქნება ტრანსპორტირების დაწყების თარიღი). შეგახსენებთ, რომ ამ პროცედურის გამოძახება შესაძლებელია, როდესაც ანგარიშ ფაქტურა არის დადასტურებული (STATUS = 2 ან 8) და ტრანსპორტირება არ არის დაწყებული (მე-13 გრაფაში ტრანსპორტირების დაწყების დრო ცარიელია).

ანგარიშ ფაქტურის გაუქმება

```
bool change_invoice_status(
            int user_id,
            int inv_id,
            int status, // გადაეცემა 6
            string su,
            string sp)

bool
change_invoice_status_n(
            int user_id,
            int inv_id,
            int status, // გადაეცემა 6
            string su,
            string sp)
```

`status` - გადაეცემა 6, ხოლო მიმდინარე სტატუსი უნდა იყო 2 ან 8

აგრეთვე, თუ გვინდა გაუქმების მიზეზის დაფიქსირება უნდა გამოვიძახოთ

```
gauqmebis_mizezi(
            int p_id,
            string p_reason,
            int user_id,
            string su,
            string sp)

gauqmebis_mizezi_n(
            int p_id,
            string p_reason,
            int user_id,
            string su,
            string sp)
```

მეთოდი, სადაც `p_reason` ში გადავცემთ გაუქმების მიზეზს.

გაუქმების დასტური

```
bool acsept_invoice_status(
            int user_id,
            int inv_id,
            int status, // გადაეცემა 7
            string su,
            string sp)

bool acsept_invoice_status_n(
            int user_id,
            int inv_id,
            int status, // გადაეცემა 7
            string su,
            string sp)
```

აქ status = 7.

ანგარიშ ფაქტურის კორექტირება

```
k_invoice(
            int user_id,
            int inv_id,
            int k_type,
            out int k_id,
            string su,
            string sp)
            k_invoice_n(
            int user_id,
            int inv_id,
            int k_type,
            out int k_id,
            string su,
            string sp)
```

გადასაცემი პარამეტრები:

`user_id` - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
`inv_id` - დასაკორექტირებელი ფაქტურის უნიკალური ნომერი
`k_type` - კორექტირების ტიპი. (იხილეთ ზემოთ ჩამოთვლილი კორექტირების სახეები)
`k_id` – out პარამეტრი, რომელშიც ბრუნდება ახალი შექმნილი ფაქტურის უნიკალური ნომერი
`su` - სერვისის მომხმარებელი
`sp` -სერვისის პაროლი
შეგახსენებთ, რომ ამ ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ მიმდინარე ფაქტურის სტატუსი გახდება კორექტირებული (STATUS = 3) და ახალი შექმნილი მაკორექტირებელი ფაქტურის სტატუსი იქნება ახალი/მაკორექტირებელი (STATUS = 4).

ანგარიშ ფაქტურის წაშლა

```
bool change_invoice_status(
            int user_id,
            int inv_id,
            int status, // გადაეცემა -1
            string su,
            string sp)
bool change_invoice_status_n(
            int user_id,
            int inv_id,
            int status, // გადაეცემა -1
            string su,
            string sp)
```

გადაეცემა `status = -1`

შეგახსენებთ, რომ ანგარიშ ფაქტურის წაშლა შესაძლებელია თუ მისი სტატუსი არის 0 ან 4.

ანგარიშფაქტურის დეკლარაციაზე მიბმა:

```
add_inv_to_decl(int user_id, int seq_num, int inv_id, string su,
string sp)
add_inv_to_decl_n(int user_id, int seq_num, int inv_id, string su,
string sp)
```

გადასაცემი პარამეტრები:
user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
seq_num - დეკლარაციის უნიკალური ნომერი,
inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი
su - სერვისის მომხმარებელი
sp -სერვისის მომხმარებლის პაროლი

დამხმარე მეთოდები სხვადასხვა ინფორმაციის

მისაღებად ანგარიშ ფაქტურის წამოღება

```
DataTable get_invoice( int
            user_id, int
            invois_id,
            string su,
            string sp)

DataTable get_invoice_n(
            int user_id,
            int invois_id,
            string su,
            string sp)
```

გადასაცემი პარამეტრები:
user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
invois_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი
su - სერვისის მომხმარებელი
sp -სერვისის მომხმარებლის პაროლი.

მიღებული ცხრილის სვეტების აღწერა:
ID - ფაქტურის უნიკალური ნომერი
F_SERIES - ფაქტურის სერია

INVOICE_TYPE –
1 - საცალო მიწოდებისთვის,
2 - საბითუმო მიწოდებისთვის,
3 - შიდა გადაზიდვისთვის,
4 - იმპორტირებისას დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის,
5 - ექსპორტირებისას დასაწყობების ადგილიდან ტრანსპორტირებისათვის;

F_NUMBER - ფაქტურის ნომერი OPERATION_DT -
ოპერაციის თარიღი SELLER_UN_ID - გამყიდველის
უნიკალური ნომერი BUYER_UN_ID - მყიდველის
უნიკალური ნომერი SSD_N - მე-10 გრაფაში სდ-ს
ნომერი
SSAF_N - მე-11 გრაფაში ნსაფ-ის ნომერი
CALC_DATE - არ გამოიყენება
K_SSAF_N - 12 გრაფაში კორექტირებული სსაფ-ის სერია/ნომერი
TR_ST_DATE - ტრანსპორტირების დაწყების თარიღი
OIL_ST_ADDRESS - მე-6 გრაფაში დაწყების მისამართი
OIL_ST_N – მე-14 გრაფაში სარეგისტრაციო 7-ნიშნა ნომერი

OIL_FN_ADDRESS - მე-7 გრაფაში დასრულების მისამართი
OIL_FN_N – მე-15 გრაფაში სარეგისტრაციო 7-ნიშნა ნომერი
TRANSPORT_TYPE -მე-16 გრაფაში ტრანსპორტირების ტიპი
TRANSPORT_MARK -მე-8 გრაფაში სატრანსპორტო საშუალების მარკა/ავტომობილის ნომერი
DRIVER_INFO - მე-9 გრაფა მძღოლის პირადი ნომერი
CARRIER_INFO -მე-17 გრაფაში გადამზიდავი
CARRIE_S_NO-მე-18 გრაფაში გადამზიდავის პირადი ნომერი
STATUS -ანგარიშ ფაქტურის სტატუსი
SEQ_NUM_S_K -..
USER_ID -დეკლარირების მომხმარებლის ნომერი
S_USER_ID - სერვისის მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
K_ID – მაკორექტირებელი ფაქტურის ნომერი
K_TYPE -კორექტირების ტიპი
SEQ_NUM_B_K -..
INVOICE_ID - არ გამოიყენება
B_S_USER_ID – მყიდველის ქვე-მომხმარებლის (სერვისის მომხმარებლის) უნიკალური ნომერი
SSD_DATE-მე-10 გრაფაში რეგისტრაციის თარიღი
SSAF_DATE-მე-11 გრაფასი შევსების თარიღი
PAY_TYPE -არ გამოიყენება
R_UN_ID –არ გამოიყენება
NO_STATUS- წინა სტატუსი
NO_TEXT- უარყოფის მიზეზი
WAS_REF- არის თუ არა უარყოფილი (1 კი , 0 და 2 არა)
REG_DATE-გამოწერის თარიღი
SELLER_PHONE-არ გამოიყენება
BUYER_PHONE- არ გამოიყენება
DRIVER_NO- მე-9 გრაფასი მძღოლის სახელი და გვარი
CUST_STATUS- არ გამოიყენება
INVOICE_ID_B - არ გამოიყენება
SSD_ALT_STATUS - მე 10 გრაფაში თუ არჩეულია სხვა შემთხვევა მაშინ 1, თუ არა 0
SSD_ALT_TYPE- მე-10 გრაფაში სხვა შემთხვევაში ტიპი
SSD_ALT_NUMBER-მე-10 გრაფაში სხვა შემთხვევაში ნომერი
SSAF_ALT_STATUS - მე 11 გრაფაში თუ არჩეულია სხვა შემთხვევა მაშინ 1, თუ არა 0
SSAF_ALT_TYPE-მე-11 გრაფაში სხვა შემთხვევაში ტიპი
SSAF_ALT_NUMBER-მე-11 გრაფაში სხვა შემთხვევაში ნომერი
DOC_MOS_NOM_S- არაფერი
DOC_MOS_NOM_B- არაფერი
GAUQMEBIS_MIZEZI - გაუქმების მიზეზი
SEQ_NUM_S - დეკლარაციის ნომერი (გამყიდველის მიბმული)
SEQ_NUM_B-დეკლარაციის ნომერი (მყიდველის მიბმული)
IS_ENDED -ფაქტურა დასრულებულია თუ არა
AGREE_DATE - დადასტურების თარიღი
DRIVER_IS_GEO- მე-9 გრაფა მძროლი ქართველია თუ არა
MODIFY_DATE_SELLER-
MODIFY_DATE_BUYER-
SELLER_SN- გამყიდველის საიდენთიფიკაციო ნომერი
SELLER_NM-გამყიდველის დასახელება
BUYER_SN -მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი

BUYER_NM-მყიდველის დასახელება
CAR_NUMBER- ...
SELLER_SA_IDENT_NO-..
SELLER_NAME-..
SELLER_NOTES-..
BUYER_SA_IDENT_NO-..
BUYER_NAME -..
BUYER_NOTES-..

ანგარიშ ფაქტურის დეტალური ინფორმაციის წამოღება

```
DataTable get_invoice_desc(
            int user_id,
            int invois_id,
            string su,
            string sp)

DataTable get_invoice_desc_n(
            int user_id,
            int invois_id,
            string su,
            string sp)
```

გადასაცემი პარამეტრები იგივე რაც get_invoice მეთოდში.
მიღებული ცხრილის სვეტების აღწერა:

ID - დეტალური ცხრილის უნიკალური ნომერი
INV_ID- ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი
GOODS - საქონლის დასახელება
G_UNIT- ზომის ერთეული

G_NUMBER- რაოდენობა ლიტრებში
UNIT_PRICE- ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით
AKCIZI_RATE-არ გამოიყენება
AKCIZI_PRICE- არ გამოიყენება
DGG_RATE- 0.18
DGG_PRICE- დღგ-ს თანხა
AKCIZI_ID- საქონლის 4-ნიშნა კოდი
GOOD_ID- საქონლის უნიკალური ნომერი (ID) შემოსავლების ბაზაში
GOODS_NUMBER_ALT - რაოდენობა კილოგრამებში
DRG_TYPE - დღგ-ს ტიპი

მე-10 გრაფის დოკუმენტების წამოღება

```
DataTable   get_spec_ssds(
            int   p_un_id,
            int  p_inv_id,
            int   user_id,
            string      su,
            string sp)

DataTable
            get_spec_ssds
            _n(        int
```

```
            p_un_id, int
            p_inv_id, int
            user_id,
            string     su,
            string sp)
```

p_un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი
p_inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი
user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
su - სერვისის მომხმარებელი
sp -სერვისის მომხმარებლის პაროლი

მე-11 გრაფის დოკუმენტების წამოღება

```
DataTable get_spec_ssafs (
            int p_un_id,
            int p_inv_id,
            int user_id,
            string su,
            string sp)

DataTable get_spec_ssafs_n
            ( int p_un_id,
            int p_inv_id,
            int user_id,
            string su,
            string sp)
```

p_un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი
p_inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური ნომერი
user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
su - სერვისის მომხმარებელი
sp -სერვისის მომხმარებლის პაროლი

ნავთობპროდუქტების ჩამონათვალის მიღება

```
DataTable get_spec_products(
            string p_like,
            int p_un_id,
            string p_series ,
            int user_id,
            string su,
           string sp)
DataTable
            get_spec_product
            s_n( string
            p_like, int
            p_un_id,
            string p_series ,
            int user_id,
            string su,
```

```
            string sp)
```

პარამეტრები:
p_like - ცარიელი სტრიქონი
p_un_id- გადამხდელის უნიკალური ნომერი
p_series - ცარიელი სტრიქონი
user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
su - სერვისის მომხმარებელი
sp -სერვისის მომხმარებლის პაროლი

მიღებული ცხრილის სვეტები:
ID- უნიკალური ნომერი საქონლის
GOODS_NAME- საქონლის დასახელება
SSN_CODE - ...
SSF_CODE - საქონლის 4-ნიშნა კოდი
UNIT_TYPE- ...
EXCISE_RATE 0
DISPLAY_NAME -..

ნავთობპროდუქტების სარეგისტრაციო ნომრების(მისამართების) წამოღება

```
DataTable get_v_org_objects_by_un_id(
            int p_un_id, int
            user_id, string
            p_series, string
            su,
            string sp)
```

გადასაცემი პარამეტრები:
p_un_id -გადამხდელის უნიკალური ნომერი, რომლის მისამართების წამოღებაც გვსურს
user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
p_series - ანგარიშ-ფაქტურის სერია „ეი“ (იმპორტის) - შემთხვევაში ამოდის წინასწარ განსაზღვრული მისამართები, დანარჩენ შემთხვევაში კონკრეტული გადამხდელის მისამართები

დაბრუნებული ცხრილის აღწერა:
OB_IDENT_NO - მისამარტის 7 ნიშნა კოდი
ADDRESS - მისამართი

```
DataTable get_v_org_objects_by_un_id_n(
            int p_un_id,
            int user_id,
            int invoiceType
            string su,
            string sp)
```

გადასაცემი პარამეტრები:

p_un_id -გადამხდელის უნიკალური ნომერი, რომლის მისამართების წამოღებაც გვსურს
user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

invoiceType :

1 - საცალო მიწოდებისთვის,
2 - საბითუმო მიწოდებისთვის,
3 - შიდა გადაზიდვისთვის,
4 - იმპორტირებისას დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის,
5 - ექსპორტირებისას დასაწყობების ადგილიდან ტრანსპორტირებისათვის (იმპო რ ტის)- ს შემთხვევაში ამოდის წ ინასწარ განსაზღვული მისამართები, დანარჩენ შ ე მთ ხ ვე ვაში კონკრეტული გადამხდელის მისამარ თ ებ ი

დაბრუნებული ცხრილის აღწერა:
OB_IDENT_NO- მისამარტის 7 ნიშნა კოდი
ADDRESS - მისამართი

გამყიდველის მხარის დაუსრულებელი ფაქტურების წამოღება

```
DataTable get_seller_invoices_r(
            int user_id,
            int un_id,
            int status,
            string su,
            string sp)

DataTable
get_seller_invoices_r_n(
            int user_id,
            int un_id,
            int status,
            string su,
            string sp)
```

user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი
un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი
status - სტატუსების გაერთიანება: (თუ status&1 > 0 ამოვა ფაქტურები, რომელთა სტატუსი ტოლია 0-ის, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ ამოვა, იგივენაირად თუ status&2 > 0 ამოვა ფაქტურები რომელთა სტატუსი არის 1, და ა.შ.)

მყიდველის მხარის დაუსრულებელი ფ აქტურების წამოღება

```
DataTable get_buyer_invoices_r(
            int user_id, int un_id, int status, string su, string sp)

DataTable get_buyer_invoices_r_n(
            int user_id, int un_id, int status, string su, string sp)
```

გამყიდველის მხარის ფაქტურების წამოღება ზოგადი ფილტრით

```
DataTable get_seller_invoices(
```

```
            int user_id,
            int un_id, DateTime s_dt, DateTime e_dt, DateTime op_s_dt,
            DateTime op_e_dt, string invoice_no, string sa_ident_no,
            string desc,
            string doc_mos_nom, string su,
            string sp)

DataTable get_seller_invoices_n(
            int user_id,
            int un_id, DateTime s_dt, DateTime e_dt, DateTime op_s_dt,
            DateTime op_e_dt, string invoice_no, string sa_ident_no,
            string desc,
            string doc_mos_nom, string su,
            string sp)
```

პარამეტრები:

user_id - დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

un_id - გადამხდელის უნიკალური ნომერი

s_dt - e_dt- გამოწერის თარიღის პერიოდი

op_s_dt - op_e_dt- ოპერაციის თარიღის პერიოდი

invoice_no - ანგარიშ ფაქტურის ნომერი, (ძებნა ხდება შეიცავს თუ არა ფაქტურის ნომერი)

sa_ident_no - მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი შეიცავს თუ არა მოცემულ პარამეტრს

desc - მყიდველის დასახელება შეიცავს თუ არა მოცემულ პარამეტრს

doc_mos_nom - გამყიდველის დეკლარაციის ნომერი შეიცავს თუ არა მოცემულ პარამეტრს

su - სერვისის მომხმარებელი

sp -სერვისის მომხმარებლის პაროლი

მყიდველის მხარის ფაქტურების წამოღება ზოგადი ფილტრით

```
DataTable get_buyer_invoices(
            int user_id, int un_id, DateTime s_dt, DateTime e_dt,
            DateTime op_s_dt, DateTime op_e_dt,
            string invoice_no, string sa_ident_no, string desc,
            string doc_mos_nom, string su,
            string sp)

DataTable get_buyer_invoices_n(
            int user_id, int un_id, DateTime s_dt, DateTime e_dt,
            DateTime op_s_dt, DateTime op_e_dt,
            string invoice_no, string sa_ident_no, string desc,
            string doc_mos_nom, string su,
            string sp)
```

იგივე პარამეტრები რაც get_seller_invoices ში.

ავანსით განაშთვის მეთოდები

Auth Errors:

- აუტენთიფიკაციის შეცდომა, პარამეტრად გადაცემულია მომხმარებლის არასწორი მონაცემები ან მომხმარებელი წაშლილია
- აუტენტიფიკაციის მონაცემების გადმოცემა აუცილებელია
- აუტენთიფიკაციის შეცდომა (აუტენთიფიკაციის ზოგადი შეცდომა)

Parameters:

*კითხვის ნიშნიანი ველი - არ არის ყველა მეთოდში, მაგრამ თუ რექვესთში არის მოცემული ველი, მაშინ მისი მნიშვნელობა მოწმდება;

* Int ტიპის ველში
  - თუ არ გადაეცა მნიშვნელობა/ცარიელი ტეგი/ველი ან ციფრის გარდა სხვა მნიშვნელობა, გამოვა სერიალიზაციის შეცდომა და არა მეთოდის
  - გამოტოვებული ტეგი/ველი ავტომატურად 0-იანს ნიშნავს.

* DateTime ტიპის ველში
  - თუ არ გადაეცა მნიშვნელობა/ცარიელი ტეგი/ველი ან თარიღის გარდა სხვა მნიშვნელობა, ასევე არა ვალიდური რიცხვის გადაცემისას, გამოვა სერიალიზაციის შედომა და არა მეთოდის
  - გამოტოვებული ტეგი/ველი ავტომატურად მინიმალურ თარიღს ნიშნავს.

ქვემოთ მოცემული ვალიდაციების ვერ გავლის შემთხვევაში შესაძლოა დაბრუნდეს ცარიელი რესპონსი.

1. string `su` - არ უნდა იყოს ცარიელი, არ უნდა ეწეროს მხოლოდ space, არ უნდა იყოს ტეგი/ველი გამოტოვებული
2. string `sp` - არ უნდა იყოს ცარიელი, არ უნდა ეწეროს მხოლოდ space, ან არ უნდა იყოს ტეგი/ველი გამოტოვებული
3. int `user_id` - არ უნდა იყოს 0 ან 0-ზე ნაკლები
4. int ? `invoice_id` - არ უნდა იყოს 0 ან 0-ზე ნაკლები
5. int ? `seller_un_id` - არ უნდა იყოს 0 ან 0-ზე ნაკლები
6. string ? `buyer_tin` –
   6.1. თუ პარამეტრი/ტეგი არის, არ უნდა იყოს ცარიელი ან არ უნდა ეწეროს მხოლოდ space -
   6.2. ციფრების გარდა სხვა არაფერს უნდა შეიცავდეს
   6.3. სიგრძე არ უნდა იყოს 9 და 11 -ის გარდა სხვა ზომის

7. DateTime ? `operation_date` - მაგ: 2025-09 (yyyy-mm)
   7.1. არ უნდა იყოს ტეგი/ველი გამოტოვებული
   7.2. თარიღი არ უნდა იყოს მომავალი
8. int ? `advance_invoice_id` - არ უნდა იყოს 0 ან 0-ზე ნაკლები
9. decimal ? `advance_invoice_drg_amount` - არ უნდა იყოს 0 ან 0-ზე ნაკლები -

get_attachable_advance_invs

მიწოდების ფაქტურაზე მიბმადი (განაშთვადი), ავანსების ფაქტურების სიის წამოღება.

```
DataTable get_attachable_advance_invs(DateTime operation_dt,
                                      int seller_un_id,
                                      string buyer_tin,
                                      int user_id,
                                      string su,
                                            string sp)
```

რექვესთი

string user_id - მთავარი მომხმარებლის აიდი
string su - სერვისის მომხმარებლის იუზერი
string sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი
int seller_un_id - გამყიდველის უნიკალური აიდი
string buyer_tin - მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი
dateTime operation_dt - გასანაშთი მიწოდების ფაქტურის ოპერაციის თარიღი (მაგ: 2026 თებერვალი - 2026-02-01). თარიღის ჭრილი მოიცავს მხოლოდ წელს და თვეს.

რესპონსი

decimal ID - ფაქტურის ამჟამინდელი აიდი
string F_SERIES - ფაქტურის სერია
dateTime OPERATION_DT - ოპერაციის თარიღი
string NO_TEXT - კომენტარი
string SELLER_TIN - გამყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი
string BUYER_TIN - მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი
decimal BASIC_ID - პირველადი ფაქტურის აიდი
decimal FULL_DRG_AMOUNT - დღგ სრული თანხა
decimal SELLER_UN_ID - გამყიდველის უნიკალური აიდი

1. ავანსის ფაქტურების სია DataTable
2. თუ მონაცემები არ მოიძებნა, ბრუნდება ცარიელი DataTable
3. თუ შეცდომა მოხდა გადაცემული პარამეტრების ვალიდაციისას, ბრუნდება Error - ის DataTable
4. Error < ErrorMessage ველების ვალიდაციის შედეგმა

get_attached_advance_invoices

კონკრეტულ ფაქტურაზე მიბმული (განაშთული) ავანსის ფაქტურების სიის წამოღება.

```
DataTable get_attached_advance_invoices(int invoice_id,
                    int user_id,
                    string su,
                        string sp)
```

ვებზე, შესაბამისი ველების დათვლის ლოგიკა.
სულ დასარიცხი დღგ-ს თანხა = (სულ დღგ-ს თანხა) – (სულ ავანსის დღგ-ს თანხა)
If (სულ დასარიცხი დღგ-ს თანხა >= 0) {
(დადებითი მნიშვნელობა) სულ დასარიცხი დღგ-ს თანხა
}
Else {
(მინუსით/უარყოფითი მნიშვნერლობა) - სულ დასარიცხი დღგ-ს თანხა (ანუ სულ შესამცირებელი დღგ-ს თანხა)
}

რექვესთი

string user_id - მთავარი მომხმარებლის აიდი
string su - სერვისის მომხმარებლის იუზერი
string sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი
int invoice_id - მიწოდების ანგარიშ-ფაქტურის აიდი

რესპონსი

decimal INV_ID - გასანაშთი ფაქტურის აიდი
decimal INVOICE_ADVANCE_ID - ავანსის ფაქტურის აიდი
dateTime OPERATION_DT - ოპერაციის თარიღი
string F_SERIES - ავანსის ფაქტურის სერია და ნომერი
decimal DRG_AMOUNT - მიმდინარე ფაქტურაზე ავანსიდან გასანაშთი დღგ-ს თანხა
decimal FULL_DRG - მოცემული ავანსის ფაქტურის სრული დღგ (გამოყენებული გასანაშთ ფაქტურებში და დარჩენილის ჯამი)
decimal TOTAL_USED - ავანს(ებ)იდან საერთო გამოყენებული დღგ (ყველა განაშთულ ფაქტურაში გამოყენებული დღგ-ს თანხა)
decimal AMOUNT_LEFT - დარჩენილი თანხა ავანსიდან (შეიძლება იყოს უარყოფითი)
decimal IN_PREV_INVOICE - ფაქტურის წინა ვერსიაში თუ არის ეს ავ საფ-ი მიბმული / განაშთული
decimal MIN_DRG_AMOUNT - მინიმალური დღგ თანხა ავანსიდან
(-1 - დეფოლტი), წინა ფაქტურაში / წინა კორექტირებულში განაშთული თანხა

1. ავანსის ფაქტურების სია DataTable
2. ცარიელი სიის ან არარსებული ინვოისის შემთხვევაში აბრუნებს ცარიელ სიას, ცარიელი DataTable
3. თუ შეცდომა მოხდა გადაცემული პარამეტრების ვალიდაციისას, ბრუნდება Error - ის DataTable

attach_advance_invoice

ავანსის ფაქტურის მიბმა (განაშთვა) მიწოდების ფაქტურაზე;

```
string attach_advance_invoice(int user_id,
                              string su,
                              string sp,
                              int seller_un_id,
                              string buyer_tin,
                              int invoice_id,
                              int advance_invoice_id,
                              decimal advance_invoice_drg_amount)
```

რექვესთი

string user_id - მთავარი მომხმარებლის აიდი
string su - სერვისის მომხმარებლის იუზერი
string sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი
int seller_un_id - გამყიდველის უნიკალური აიდი
string buyer_tin - მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი
int invoice_id - მიწოდების ანგარიშ-ფაქტურის აიდი
int advance_invoice_id - ავანსის ფაქტურის აიდი
decimal advance_invoice_drg_amount - ავანსის ფაქტურის დღგ თანხა

რესპონსი

წარმატების შემთხვევაში: Success
შეცდომის შემთხვევაში: შეცდომის შეტყობინება

შეცდომები

- ნსაფ-ის ფაქტურა არ მოიძებნა.
- ავანსის ფაქტურით განაშთვა შესაძლებელია მხოლოდ საცალო და საბითუმო მიწოდების ტიპისთვის. (1,2)
- ავანსის ფაქტურის განაშთა შეუძლებელია კონკრეტული სტატუსისთვის. (შესაძლებელია მხოლოდ სტატუსებისთვის: 0, 1, 4, 5)
- კონკრეტული კორექტირების ტიპისთვის ავანსის განახლება შეუძლებელია. (თუ სტატუსი- 4,5 და კორექტირების ტიპი - 11, 12, 21)
- თანხის მითითება/განაშთვა დაუშვებელია. გადაამოწმეთ მიწოდების თანხა
- მოცემულ ფაქტურაზე, გასანაშთი ავანსის ფაქტურები არ მოიძებნა
- ავანსის ფაქტურის მიბმა შეუძლებელია
- თანხა არ უნდა იყოს ცარიელი ან 0-ზე ნაკლები
- ავანსის ფაქტურის ID უნდა იყოს 0-ზე მეტი
- განაშთვისთვის არავალიდური პერიოდი
- გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ავანსის საფ-ის განაშთვა ხდება ერთი და იგივე სახის საფ/ნსაფ-ით. ავანსის ფაქტურის ID: 123
- დაუშვებელია ერთი და იგივე ავანსის ფაქტურის განმეორებით მიბმა/აკინძვა. ავანსის ფაქტურის ID: 123
- საფ-ის დღგ-ს თანხა კორექტირების შედეგად არის X ლარი. ავანსის ფაქტურის ID:123.
- გადაამოწმეთ ავანსის ფაქტურაში დარჩენილი ნაშთის ოდენობა
- ავანსის დღგ-ს თანხა არ უნდა აღემატებოდეს მიწოდების ნსაფ-ში არსებულ დღგ-ს თანხას.
- მომხმარებელი ვერ მოიძებნა (თუ user_id და seller_un_id კომბინაცია არ მოიძებნა)

detach_advance_invoice

ავანსის ფაქტურის ჩახსნა მიწოდების ფაქტურიდან;

```
string detach_advance_invoice(int invoice_id,
                int user_id,
                string su,
                string sp,
                        int advance_invoice_id)
```

რესპონსი

string user_id - მთავარი მომხმარებლის აიდი
string su - სერვისის მომხმარებლის იუზერი
string sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი
int invoice_id - მიწოდების ანგარიშ-ფაქტურის აიდი
int advance_invoice_id - ავანსის ფაქტურის აიდი

რესპონსი

წარმატების შემთხვევაში: Success
შეცდომის შემთხვევაში: შეცდომის შეტყობინება

შეცდომები

- მიწოდების ფაქტურა ID: invoice_id არ მოიძებნა.
- ავანსის ფაქტურის მოხსნა შეუძლებელია, მიწოდების ფაქტურის კონკრეტული სტატუსისთვის (ყველა სტატუსზე გამოიტანს ამ შეცდომას, გარდა ამ სტატუსებისა 0, 1, 4, 5)
- XML ფორმატი არასწორია
- გადმოცემული ავანსის სია ცარიელია
- ავანსის ფაქტურები ვერ მოიძებნა, invoice_id ID-ის მიწოდების ფაქტურაზე
- გადმოცემული ავანსის ფაქტურა ID: … , მიწოდების ფაქტურაზე მიბმულ ავანსების სიაში არ მოიძებნა
- კორექტირების დროს, დადასტურებული ავანსის ფაქტურის ჩახსნა დაუშვებელია (სტატუსი 4 და 5)
- შეცდომა ავანსის ფაქტურის ჩახსნისას

update_advance_invoice

მიწოდების ფაქტურაზე მიბმული (განაშთული), ავანსის ფაქტურის თანხის კორექტირება;

```
string update_advance_invoice(int user_id,
        string su,
        string sp,
        int invoice_id,
        int advance_invoice_id,
        decimal advance_invoice_drg_amount
        )
```

რექვესთი

string user_id - მთავარი მომხმარებლის აიდი
string su - სერვისის მომხმარებლის იუზერი
string sp - სერვისის მომხმარებლის პაროლი
int invoice_id - მიწოდების ანგარიშ-ფაქტურის აიდი
int advance_invoice_id - მიწოდების ფაქტურაზე მიბმული, ავანსის ფაქტურის აიდი
decimal advance_invoice_drg_amount - მიწოდების ფაქტურაზე მიბმული, ავანსის ფაქტურის ახალი თანხა

რესპონსი

წარმატების შემთხვევაში: Success
შეცდომის შემთხვევაში: შეცდომის შეტყობინება

შეცდომები

- ავანსის ფაქტურის დღგ-ს თანხა არ უნდა იყოს უარყოფითი
- მიწოდების ფაქტურა ID: 123 არ მოიძებნა.
- ავანსის ფაქტურა ID: 123 არ მოიძებნა.
- მონაცემები ვერ მოიძებნა, 123 ID-ის მქონე ფაქტურაზე
- ავანსის ფაქტურის ცვლილება შეუძლებელია კონკრეტული სტატუსისთვის (ყველა სტატუსზე გამოიტანს ამ შეცდომას, გარდა ამ სტატუსებისა 0, 1, 4, 5)
- კონკრეტული კორექტირების ტიპისთვის ავანსის განახლება შეუძლებელია.
- ავანსის ფაქტურა ID: 123 ფაქტურაში არ მოიძებნა.
- ნულოვანი ავანსის ფაქტურის განახლება შეუძლებელია, ავანსის ფაქტურა ID: 123
- საფ-ის დღგ-ს თანხა კორექტირების შედეგად არის X ლარი . ავანსის ფაქტურის ID: 123
- გადაამოწმეთ ავანსის ფაქტურაში დარჩენილი ნაშთის ოდენობა
- ავანსის დღგ-ს თანხა არ უნდა იყოს განაშთულ დღგ-ს თანხაზე ნაკლები
- სრულად განაშთული ავანსის საფ-ი არ ექვემდებარება კორექტირებას.
- ავანსის დღგ-ს თანხა არ უნდა აღემატებოდეს მიწოდების ნსაფ-ში არსებულ დღგ-ს თანხას.
- შეცდომა ავანსის ფაქტურის განახლებისას

ფაქტურის ბარტერის სტატუსის შეცვლა

String change_barter_status(long invoice_id, int status, int user_id, string su, string sp)
მეთოდს გადაეცემა შემდეგი პარამეტრები:

su - სერვისის მომხმარებელის სახელი

sp - სერვისის მომხმარფებლის პაროლი

user_id - ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის უნიკალური ნომერი

inv_id - ანგარიშ ფაქტურის უნიკალური აიდი (ფაქტურის სტატუსი უნდა იყოს 0 -

გადასაგზავნი / შენახული)

status - ბარტერის სტატუსი (1 ან 0; 1 ბარტერია, 0 არ არის ბარტერი)

სერვისის მეთოდი აბრუნებს:

წარმატება:

- სტატუსი წარმატებით შეიცვალა

შეცდომა:

- პარამეტრი უნდა იყოს დადებითი რიცხვი

- ბარტერის სტატუსის მნიშვნელობა უნდა იყოს 0 ან 1

- აუტენთიფიკაციის შეცდომა, პარამეტრად გადაცემულია მომხმარებლის არასწორი

მონაცემები ან მომხმარებელი წაშლილია

- ავანსის სერიის ფაქტურაზე ცვლილება აკრძალულია

- მონაცემები ვერ მოიძებნა. გადაამოწმეთ ფაქტურის აიდის, ფაქტურის სტატუსის, მომხმარებლის

აიდის, სისწორე

- სისტემური შეცდომა