

Docker

Här är en lista med de vanligaste docker kommandona som kan vara bra att känna till.

Kommando	Beskrivning
<code>docker ps</code>	Listar alla aktiva containrar
<code>docker ps -a</code>	Listar alla containrar
<code>docker images</code>	Listar alla images
<code>docker build</code>	Skapar en image baserat på en Dockerfile
	Ex. <i>docker build</i> . skapar en images med en Docker fil som ligger i samma katalog som källkoden.
<code>docker run [image]</code>	Skapar en ny container baserat på image
<code>docker stop [container namn]</code>	Stoppar en container baserat på dess namn.
<code>docker start [container namn]</code>	Startar en container baserat på dess namn. Observera detta skapar inte en ny container.
<code>docker run -p localport:remoteport [image]</code>	-p betyder <i>publish</i> , vilken lokal port ska kopplas till den interna porten i containern.
<code>docker rm [container namn]</code>	Raderar en container med angivet namn
<code>docker rmi [image id]</code>	Raderar en image, en image kan endast raderas om containern som nyttjar en image är raderad.
<code>docker image prune</code>	Raderar alla icke använda images
<code>docker run --rm [image id]</code>	Kommer automatiskt radera containern när den stoppas.
<code>docker cp [source] [dest]</code>	Kopierar fil/filer utifrån containern till containern.