

Arbeta med Bash

Här några av de vanligaste kommandona som vi kommer att använda i bash terminalen.

Kommando	Beskrivning
ls	Används för att lista innehållet i aktuell katalog
ls -l	Listar innehållet i en katalog som en lista med extra information. Som till exempel skrivskydd.
ls -a	Visar alla kataloger och filer inklusive gömda kataloger och filer.
ls -al	Visar alla kataloger och filer inklusive gömda kataloger och filer som en lista.
cd <i>katalognamn</i>	Ändrar katalog, det vill säga går in i katalogen som angivits
cd ..	Flyttar en nivå upp ifrån en katalog
cd ~	Flyttar direkt till rotkatalogen
mkdir <i>katalognamn</i>	Skapar en ny katalog i den aktuella katalogen
mkdir <i>katalognamn</i> && cd <i>katalognamn</i>	Detta är en kombination av mkdir och cd, det vill säga att mkdir skapar katalogen och && kör nästa kommando som är cd. Resultatet är att vi kan skapa en katalog och samtidigt förflytta oss in i den nya katalogen.
clear	Rensar terminal fönstret
pwd	Visar vart i filsystem som vi befinner oss.
rm	Raderar en fil
rm -rf	Raderar en katalog och allt dess innehåll.
mv <aktuellt filnamn> <nytt filnamn>	Ändrar namn på en fil
mv <aktuellt katalognamn> <nytt katalognamn>	Ändrar namn på en katalog
touch <filnamn>	Skapar en ny fil med angivet namn i aktuell katalog.