



Assignment 2

Computernetze und ihre Leistung

von:

Michael Heise

Linus Henn

Luca Lars Stoeber

Matrikelnr.: 537385

Matrikelnr.: 576038

Matrikelnr.: XXXXX

Kurs:

Computernetze und ihre Leistung SoSe 2026

Dozent: **Ralph-Günther Holz**

Münster, 11. Juli 2026

Contents / Inhaltsverzeichnis

1	Aufbau	1
2	Methodik	2
3	UDP	3
3.1	Parameter und Durchführung	3
3.2	Ergänzende Methodik	3
3.3	Ergebnisse	3
3.4	Diskussion	3
4	TCP	3
4.1	Parameter und Durchführung	3
4.2	Ergänzende Methodik	3
4.3	Ergebnisse	3
4.4	Diskussion	3
5	TCP unter Jitter	3
5.1	Parameter und Durchführung	3
5.2	Ergänzende Methodik	3
5.3	Ergebnisse	3
5.4	Diskussion	3
6	Vergleich von TCP Reno und TCP Cubic	3
6.1	Parameter und Durchführung	4
6.1.1	Gemeinsames Experiment-Setup	4
6.1.2	Durchführung mit TCP Reno	4
6.1.3	Durchführung mit TCP Cubic	4
6.1.4	Messdaten	4
6.2	Ergänzende Methodik	4
6.2.1	Durchsatzanalyse	4
6.2.2	Analyse des Staukontrollfensters	4
6.2.3	Retransmissionen und Paketverluste	4
6.2.4	Auswertungsskripte	4
6.3	Ergebnisse	4
6.3.1	Durchsatz	4
6.3.2	Entwicklung des Staukontrollfensters	4
6.3.3	Retransmissionen, Paketverluste und deren Einfluss	4
6.3.4	Zusammenfassender Vergleich	4

6.4	Diskussion	4
6.4.1	Wachstum und Reaktion	4
6.4.2	Performance, Robustheit und Stabilität	4
6.4.3	Praktische Einsatzszenarien	4
6.4.4	Grenzen des Experiments	4

1 Aufbau

Als Grundlage der hier durchgeführten Experimente dient ein virtuelles Netzwerk ausgeführt in Docker. Dabei werden zwei Hosts (n1, n2) miteinander verknüpft. Es ist möglich, TCP und UDP Verbindungen aufzubauen und die übertragenen Pakete in eine PCAP Datei zu speichern. Zudem können einige Parameter für den Link zwischen den Hosts eingestellt werden.




Abbildung 1: Docker Netzwerk

Link Einstellungen

Der Link zwischen den Hosts kann in der Bandbreite, Latenz, Verzögerung und Paketverlust konfiguriert werden.

TCP Staukontrolle

Für jeden Host kann ein Standard für die Staukontrolle gewählt werden. Zur Auswahl stehen TCP Reno und TCP CUBIC. Uns ist nicht bekannt, welcher Standard genutzt wird, da diese kontinuierlich weiterentwickelt werden. Folgende Quellen geben einen Überblick über die beiden Staukontrollen, auch wenn sich die genaue Version des Standards unterscheiden kann.

- TCP Reno: [2]
- TCP CUBIC: [4]

iperf3

iperf3 ist ein Tool, um Netzwerkleistung in IP Netzwerken zu messen. Das Programm misst den Durchsatz, Paketverlust und andere Parameter [1]. In der Docker Umgebung muss ein Host als Server und ein Host als Client angegeben werden anschließend noch eine Messdauer und ein Messintervall. Eine Messung erzeugt eine JSON und eine Log-Datei, die die Ergebnisse der Messung enthalten. In der Log-Datei ist zu sehen, dass für jedes Intervall gemessen wird wie viele Daten übertragen wurden, daraus ergibt sich der gemessene Durchsatz und die Übertragungsrate für den Link.

udp

Das UDP Tool in der Docker Umgebung kann genutzt werden, um UDP Verbindungen zwischen den Hosts aufzubauen. Dabei müssen Server und Client angegeben werden, sowie die Anzahl der Pakete, das Intervall und die Paketgröße.

tcp

Das TCP Tool in der Docker Umgebung kann genutzt werden, um TCP Verbindungen zwischen den Hosts aufzubauen. Dabei müssen Server und Client angegeben werden, sowie die Anzahl der Pakete, das Intervall und die Paketgröße. Zusätzlich zu diesen Einstellungen, die wir auch für UDP nutzen, kann eingestellt werden, ob eine persistente Verbindung genutzt werden soll, oder ob für jedes Paket eine neue Verbindung aufgebaut werden soll.

PCAP Capture

In der Docker Umgebung ist es möglich, die übertragenen Pakete in eine PCAP Datei zu speichern. Dazu kann ein Capture mit `p` gestartet werden. Anschließend wird pro Host eine PCAP Datei erstellt, die alle Pakete enthält, die über den Link übertragen wurden bis das Capture wieder gestoppt wird.

Shell

In der Docker Umgebung ist es möglich, eine Shell auf den Hosts zu öffnen. Mit der Shell können Hosts konfiguriert und Befehle ausgeführt werden, die nicht über die Docker Umgebung möglich sind.

2 Methodik

Für die Experimente wurde das im Aufbau 1 beschriebene virtuelle Netzwerk genutzt. Dabei wurde für jedes Experiment eine Datei erzeugt, die den Datenverkehr im Netzwerk aufzeichnet. `iperf3` 1 erzeugt JASON und TXT-Dateien, die direkt die Ergebnisse der Messung enthalten. Teilweise werden auch Shell Befehle 1 genutzt, um die Experimente zu starten und zu stoppen oder um Ausgaben der Experimente zu erhalten. PCAP Dateien werden von dem 1 beschriebenen Capture Tool erzeugt und können anschließend mit Wireshark [3] analysiert werden hinsichtlich bestimmter Fragestellungen untersucht werden. Wireshark ist ein Tool, um Netzwerkverkehr zu analysieren und kann PCAP Dateien öffnen und die enthaltenen Pakete darstellen. Einzelne Pakete können byteweise analysiert werden. Wireshark erlaubt einzelne Parameter und Flags der Verbindungen zu analysieren und die Pakete nach bestimmten Kriterien zu filtern.

3 UDP

3.1 Parameter und Durchführung

3.2 Ergänzende Methodik

3.3 Ergebnisse

3.4 Diskussion

4 TCP

4.1 Parameter und Durchführung

4.2 Ergänzende Methodik

4.3 Ergebnisse

4.4 Diskussion

5 TCP unter Jitter

5.1 Parameter und Durchführung

5.2 Ergänzende Methodik

5.3 Ergebnisse

5.4 Diskussion

6 Vergleich von TCP Reno und TCP Cubic

Hinweis zur Gliederung: Die Darstellung folgt dem Ablauf des Experiments und weicht deshalb von der Reihenfolge der Teilaufgaben a bis d ab. Die Teilaufgaben 3a und 3b werden in Abschnitt 6.1 behandelt. Die Analyse aus Teilaufgabe 3c wird in Abschnitt 6.2 beschrieben. Vergleich und Bewertung gemäß Teilaufgabe 3d erfolgen in den Abschnitten 6.3 und 6.4.

- 6.1 Parameter und Durchführung
 - 6.1.1 Gemeinsames Experiment-Setup
 - 6.1.2 Durchführung mit TCP Reno
 - 6.1.3 Durchführung mit TCP Cubic
 - 6.1.4 Messdaten
- 6.2 Ergänzende Methodik
 - 6.2.1 Durchsatzanalyse
 - 6.2.2 Analyse des Staukontrollfensters
 - 6.2.3 Retransmissionen und Paketverluste
 - 6.2.4 Auswertungsskripte
- 6.3 Ergebnisse
 - 6.3.1 Durchsatz
 - 6.3.2 Entwicklung des Staukontrollfensters
 - 6.3.3 Retransmissionen, Paketverluste und deren Einfluss
 - 6.3.4 Zusammenfassender Vergleich
- 6.4 Diskussion
 - 6.4.1 Wachstum und Reaktion
 - 6.4.2 Performance, Robustheit und Stabilität
 - 6.4.3 Praktische Einsatzszenarien
 - 6.4.4 Grenzen des Experiments

Literatur

- [1] Energy Sciences Network (ESnet). iperf3 documentation, 2026. Accessed: 2026-07-11. URL: <https://software.es.net/iperf/>.
- [2] Andrei Gurtov, Tom Henderson, Sally Floyd, and Yoshifumi Nishida. The NewReno Modification to TCP's Fast Recovery Algorithm. RFC 6582, April 2012. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc6582>, doi:10.17487/RFC6582.
- [3] Wireshark Foundation. Wireshark, 2026. Accessed: 2026-07-11. URL: <https://www.wireshark.org/>.
- [4] Lisong Xu, Sangtae Ha, Injong Rhee, Vidhi Goel, and Lars Eggert. CUBIC for Fast and Long-Distance Networks. RFC 9438, August 2023. URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9438>, doi:10.17487/RFC9438.