

Den Gode SUP-XML Indberetning

Aflever_patientdata

Dato: 2024-12-02

XML Facitliste for

Standardiseret Udtræk af Patientdata

VersionCode: 3.0

TypeCode: SUP

Namespace: http://www.medcom.dk/SUP_30

ÆNDRINGER TIL DOKUMENTET

Dato	Ansvarlig	Version	Beskrivelse
12-09-2018	Kenneth Raunkilde	1.0	Dokument oprettet
12-08-2019	Jens Rahbek Nørgaard	1.1	Dokument tilrettet
12-09-2019	Huy Song Michelsen Ho Le	1.2	Tilretninger og input til dokument
04-11-2019	Huy Song Michelsen Ho Le	1.3	Tilretninger og input til dokument
21-02-2020	Huy Song Michelsen Ho Le	1.4	Tilretninger og input til dokument: <u>Hændelsestyper</u> Oversigt over hændelsestyper er tilføjet med gråmarkering af de hændelsestyper der ikke anbefales at sende med i et XML SUP-udtræk. Denne ændring afspejler sig ligeledes i XML-facitlisten. <u>Testeksempel</u> HTML testeksempel tilføjet for at vise hvordan visningen kan se ud samt yderligere tekstbeskrivelse <u>Sundhedsfaglige anbefalinger</u> Anbefalinger er tilføjet.

2023-09-15	Huy Song Michelsen Ho Le	1.5	Følgende fire krav fra "E-Journal SHAK-SOR-løsningsbeskrivelse20230119" er indarbejdet i SUP: - SUP-Standard krav 1: Attributen KodeType er tilføjet til Organisatorisk_Enhed. - SUP-Standard krav 2: Identifikation attribut tilhørende Patientforloeb elementet anbefales sendt som et UUID / GUID. - SUP-Standard krav 3: Retningslinjer for migrationsfasen (dvs. specifikation af tilladte migrationsmønstre, der kan anvendes i overgangen fra indberetning baseret på SHAK til indberetning baseret på SOR) bliver tilføjet som et særskilt dokument senere. - SUP-Standard krav 4: Kvalifikatorlisten for Forløbsstatus under Kontaktperiode (kontakttype) er udvidet med LPR3-kontakttyper: • Fysisk fremmøde • Udekontakt • Virtuel kontakt • Død • Diagnoseindberetning <u>Testeksempel:</u> HTML-eksempel er fjernet. <u>Facitliste og XSD-skema:</u> - Attributten SammenknytningsIdentifikation er tilføjet som optionel til "Patientforloeb" elementet med det formål at kunne sammenbinde forløb. - Facitlisten er opdateret, så den afspejler XSD-skemaet
------------	-----------------------------	-----	--

2023-10-04	Huy Song Michelsen Ho Le	1.6	Følgende rettelser er foretaget: - Side 17: <leverandørfelt> er fjernet for XML navngivning for eksempel 2. - Side 18: Præcisering tilføjet under afsnittet Retningslinjer for migrationsfasen (overgang fra indberetning baseret på SHAK til SOR). Henvisning til version af Den Gode Dataleverance til E-Journal er tilrettet. Namespace er ændret fra http://www.vejleamt.dk/SUP_20 til http://www.medcom.dk/SUP_30
2024-06-04	Kenneth Østergaard Raunkilde / Huy Song Michelsen Ho Le	1.7	<u>Generelt</u> Tilføjet udvidet beskrivelse til FriTekst og Broedtekst attributter vedr. muligheden for at opmærke navne på sundhedsfagligt personale, til identifikation af navne på sundhedspersoner i E-journal. Tilføjjelsen er primært tiltænkt anvendelse i relation til ID-sløring (IDSAS), der giver mulighed for sløring af sundhedsfagligt personale i E-journal.
2024-06-25	Huy Song Michelsen Ho Le	1.8	<u>Reference til Den Gode E-Journal Dataleverance på side 18 er opdateret,</u>
2024-12-02	Huy Song Michelsen Ho Le	1.9	<u>Der er rettet for en skrivefejl omkring Caveoplysninger.</u> <Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed> er fejlagtigt angivet som Mandatory (M), men er i virkeligheden optionel at angive for Caveoplysninger. Dette er rettet.

ÆNDRINGER TIL SUP XSD-SCHEMA

Version	Dato	Ændring	Kommentar
---------	------	---------	-----------

2.0	2003-03-20	-	Første anvendte version
2.1	2004-05-14	<u>Administrativ karakteristikum</u> Kun én attribut på Udloesende_rekv_eller_procedure er påkrævet	-
		<u>Observation fund</u> Attributter "SystBTEnhed" og "DiasBTEnhed" er tilføjet Attribut "Enhed" rettet til "EnhedVærdi" "Observationskode" er ændret til påkrævet	
		<u>Rekvisition</u> "Procedure_kode" ændret til påkrævet "Rekvisitionstidspunkt" ændret til påkrævet	
		<u>Udfoert procedure</u> "Rekvirerende_enhed" ændret til valgfri	
		<u>Haendelse</u> "Sikkerhedskode" ændret til valgfri	
		<u>Medicingivning</u> "ATC_Kode" ændret til valgfri "Administrationsmaade" ændret til valgfri	
		<u>Aflever patientdata</u> Attributter "VersionsNummer", "Identifikation", "ForsendelsesTid", "AfsenderSystem" og "TransaktionsType" ændret til påkrævet	
		<u>Patientforloeb</u> Attribut "Foedesystem" ændret til "xsd:string" type	
		<u>Generelt</u> Datatypen "SUPdateTime" tilføjet "xsd:date" som ekstra type Typen "Undef" ændret fra "?" til "\$?"	
2.2	2004-08-20	<u>Patientforloeb</u> Attribut "Udtraekstidspunkt" af typen "SUPdateTime" tilføjet	-

2.3	2006-01-31	<u>Aflever patientdata</u> Attribut "VersionsNummer" udvidet med værdierne "2.1", "2.2" og "2.3" Attribut "Transaktionstype" udvidet med værdierne "OpdaterSpecielt", "Slet" og "SletSpecielt"	
3.0	2023-10-04	<u>Generelt</u> Typen "Undef" ændret, så den udover "\$?" også understøtter " _ " <u>Organisatorisk Enhed</u> Attributten "KodeType" er tilføjet som optionel, så det hermed kan angives om "Kode" er en SHAK- eller SOR-kode. SHAK- og SOR-kode ("sygehusafdelingsnummer" og "sorkode") er tilføjet som mulige Kvalifikatorer for "KodeType". Dokumentationstekst er tilrettet så der står: "SUP version 3.0 XML schema for output af "Aflever patientdata" i stedet for " SUP version 2.0 XML schema for output af "Aflever patientdata" xsd:enumeration value = "3.0" er tilføjet. Attributten SammenknytningsIdentifikation er tilføjet som optionel til Patientforloeb. Namespace er opdateret.	Gældende for version 3.0 af SUP.

REFERENCE OG LINK TIL MATERIALE

Forkortelse	Dokument navn	Dokument link	Kommentar
EJ-STD	E-journalstandarder	https://www.medcom.dk/standarder/e-journalstandarder	
XML-SCHEMA	XML-skemaer	http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Sundhedsjournal/Schema/	
DGEJDL	Den Gode E-Journal Dataleverance	http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Sundhedsjournal/Dokumentation/	

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ændringer til dokumentet	2
Ændringer til SUP XSD-schema	4
Reference og link til materiale	7
Indholdsfortegnelse	8
Forord	9
Baggrund	9
<i>Den samlede dokumentation af SUP-standardens består af:</i>	10
Afsnit A.....	11
<i>Sundhedsfaglige anbefalinger</i>	11
<i>for Den Gode SUP-XML Indberetning E-Journal SUP</i>	11
<i>Formål</i>	12
<i>Begreber i SUP</i>	14
<i>Projekt- og forvaltningsorganisation</i>	14
<i>Kontakter</i>	15
<i>Testeksempel</i>	16
<i>Tekniske anbefalinger</i>	16
<i>Retningslinjer for migrationsfasen (overgang fra indberetning baseret på SHAK til SOR)</i>	18
<i>Den Gode E-journal Dataleverance:</i>	18
<i>Kvitteringer</i>	18
<i>Relation til øvrige standarder</i>	18
Afsnit B.....	19
<i>XML Facitliste</i>	19
<i>Den Gode SUP-XML Indberetning E-Journal SUP</i>	19
<i>XML Facitliste</i>	20
<i>Den Gode SUP-XML Indberetning</i>	20
<i>XML Facitliste Oversigt</i>	22
<i>XML kvalifikatorliste</i>	59
<i>Den Gode SUP-XML Indberetning, E-Journal SUP, VersionCode 3.0</i>	59

FORORD

Standardiseret Udtræk af Patientdata - SUP - er navnet på en integrationsløsning, som er udviklet af de tidligere Vejle, Viborg og Århus Amter i et fællesprojekt. SUP-metoden er tænkt som et fundament for kommunikation og analyse af patientdata på tværs af forskellige IT-systemer i sundhedsvæsenet, herunder eks. kommunikation af patientdata mellem sygehusafdelinger, der anvender elektroniske patientjournalssystemer udviklet af forskellige leverandører. SUP har sidenhen udviklet sig til en systemstandard for kildesystemet e-journal, der giver adgang til data i SUP-databasen som, opbevarer en lang række historiske data fra de offentlige sygehuse i alle fem regioner. Anvendelsen af data centrerer sig primært om webbaseret deling af patientdata mellem regionerne via den centrale applikation Sundhedsjournalen som vises for klinikere og borgere på Sundhed.dk.

BAGGRUND

Denne XML-beskrivelse af SUP forsøger at forenkle den eksisterende elementstruktur dokumentation senest revurderet d. 28. maj 2010. I modsætninger til den tidligere dokumentation, forsøger dette dokument at rette fokus på den faktiske anvendelse af data i e-journal som finder sted i dag, med primær fokus på anvendelsen af data i Sundhedsjournalen.

Da SUP i sin nuværende form i nogen grad kan sidestilles med datagrundlaget LPR2 (Landspatientregister ver.2), vil dette dokument samtidigt beskrive standarden med afsæt i hvordan data leveres til LPR2. LPR3 understøttes ikke af SUP og er derfor heller ikke beskrevet i dette dokument. Der er indført en SammenknytningsIdentifikation attribut på Patientforloeb elementet, som skal gøre det nemmere at indberette fra løsninger, der er struktureret efter LPR3 modellen. SammenknytningsIdentifikationen muliggør at kontakter fra et LPR3 forløb kan indberettes enkeltvis, men vises sammenstillet. De 5 regioner tager SOR i anvendelse senest 1.april 2025, så i god tid inden da skal SUP-databasen kunne modtage og fortolke kliniske patientdata baseret på SOR.

Den samlede dokumentation af SUP-standarden består af:

"Afsnit A"

Indeholder en kort gennemgang af formålet med SUP-standarden, projektorganisationen, de sundhedsfaglige anbefalinger, kommunikations flow i SUP-standard og kvitteringer i forbindelse med leverancen af dataudtræk.

Hensigten med disse beskrivelser er at give dels en overordnet forståelse af hvad SUP-standard indebærer, dels at give kontaktinformation på de organisationer der skal kontaktes ift. opkobling af nye dataleverandører.

"Afsnit B"

Indeholder den tekniske dokumentation af SUP-Standarden (XML) og består af:

Facitliste

Facitlisten er udarbejdet med det formål at sikre en overensstemmelse mellem de sundhedsfaglige anbefalinger og en entydig mapning i MedComs OIO-XML SUP-standard.

Facitlisten skal sikre at standarden benyttes ensartet, så alle afsendersystemer anvender standarden ens.

Definitionerne for de enkelte dataelementer i standarden er opført i facitlisten.

Kvalifikatorliste

Indeholder de anvendte kvalifikatorer og de tilhørende værdier.

AFSNIT A

Sundhedsfaglige anbefalinger for Den Gode SUP-XML Indberetning E-Journal SUP

Formål

Hovedformålet med SUP-projektet har oprindeligt været at sikre datatilgængelighed i bred forstand gennem muliggørelse af kommunikation af patientdata mellem enheder i sundhedsvæsenet (**offentlige og private**), der anvender forskellige IT-systemer, eks. ved at:

- fremvise udvalgte data fra andre EPJ-systemer i en browser.
- overføre patientdata fra ét EPJ-system til et andet, eks. ved udskiftning af et EPJ-system.
- udveksle data mellem EPJ-systemer og andre systemer.

SUP er således en kommunikationsmetode og ikke en systemmodel, og den omfatter principielt relevante patientdata fra alle typer af sundheds-IT-systemer, og altså ikke kun EPJ-data.

Undervejs i udbredelsen af SUP-projektet har der gennem årene været foretaget en række valg som har indskrænket anvendelsen og kravene til data. I starten var der således 18 forskellige specifikke hændelsestyper hvor der kunne fremsendes specifik information. De 18 hændelsestyper er med tiden blevet indskrænket til 12 hændelsestyper, hvor det kun er de 4 datatyper (kontaktperiode, Diagnose, Procedure og Notat) som benyttes og efterspørges af SUP-databasen, hvis de findes i det IT-system som skal levere data til SUP-databasen og vises via E-Journal i Sundhedsjournalen. Derfor **anbefales** det kun at afsende de 4 datatyper (**de 8 hændelsestyper der er gråtonede, er dem der ikke længere anvendes og vises. Det anbefales derfor ikke at sende de gråtonede hændelsestyper med. I det tilfælde hvor de 8 hændelsestyper sendes med, vil de blive opbevaret i E-journal af hensyn til evt. fremtidig brug**):

Struktureret hændelsestype	Beskrivelse
Kontaktperiode	En kontaktperiode ved kontaktregistrering og en status ved forløbsregistrering. Der skiftes til samme kontaktttype ved overflytninger. Omfatter f.eks. en indlæggelse og et ambulant forløb, men ikke skift af ansvarlig afdeling.
Diagnose	Den på hændelsens starttidspunkt gældende forløbsdiagnose (eller aktionsdiagnose ved kontaktregistrering).
Ordination	En ordination, som ikke er en medicinordination.
Medicinordination	Ordination af medikamentel behandling. Omfatter også anæstesi.
Rekvisation	Rekvisation af en procedure eller laboratorieprøve.
Procedure	En udført procedure, der hverken er en medicingivning eller en status/kontaktperiode.

Struktureret hændelsestype	Beskrivelse
Medicingivning	Én konkret medicingivning, dvs. én dosis, herunder en infusion. Kan også omfatte et anæstesipræparat. Der udtrækkes kun givninger i udtræksdøgnet og de 2 forudgående døgn.
Anamnestisk oplysning	En oplysning om patientens sygdomsforløb, som fortælles til en sundhedsfaglig person af patienten selv eller en anden person, f.eks. en pårørende.
Observation/Fund	En observation eller et fund, der almindeligvis gøres af en sundhedsfaglig person. Bruges til værdier/forhold konstateret ved en klinisk undersøgelse af patienten, herunder f.eks. puls, blodtryk og temperatur, en følt ømhed eller et udslæt.
Prøveresultat	Et resultat af andre undersøgelser end kliniske (Observationer og fund). Omfatter f.eks. laboratoriesvar, røntgensvar og klinisk fysiologiske resultater. Hændelsestypen benyttes kun, når der kan angives et konkret og sigende svar eller evt. et link til det pågældende svar.
Notat	En beskrivelse i fri tekst, som kan være et udskrivningsbrev, et ambulantnotat, stuegangsnotat m.v. Svarer til papirjournalens notater.
Administrativt karakteristikum	Et administrativt forhold i relation til patientbehandlingen. Bruges også til at repræsentere specielle forhold, som ikke falder ind under de øvrige hændelsestyper. Eksempelvis: - Egen læge (iht. ydernummer-klassifikation) - Kommunekode (iht. kommunekode-klassifikation)

Begreber i SUP

Der er en del begreber i forhold til SUP:

- SUP-projektet beskriver arbejdet med – i 00'erne – at få etableret dataleverance fra amter/regioners EPJ- og PAS-systemer til SUP-databasen
- SUP-Databasen er det repository som modtager alle SUP-data fra dataleverandørerne.
- E-Journal betegner den webbaserede brugergrænseflade som udstiller data fra SUP-databasen for både klinikere og borgere
- Sundhedsjournalen er den webbaserede brugergrænseflade som udstiller data fra E-Journal, Labsvarportalen (4 laboratorieområder), Fælles Medicin Kort (FMK), Billedbeskrivelser, Aftaler, Hjemmemonitorerings data, samt flere datakilder som er på vej.

Som nævnt er Sundhedsjournalen den samlede visning af kliniske oplysninger om den enkelte borger eller patients data i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsjournalen tjener således til at kunne skabe et overblik over de samlede aktuelle og historiske registreringer – både for den kliniker som står og skal udrede eller behandle - men også for patienten som ønsker et overblik og en bedre mulighed for at forstå og aktivt tage del i sygdomsforløbet.

Når kliniske data er loaded til SUP-databasen, er der via de dataansvarlige muligheder for – på patientens vegne – at privatmarkere dele af eller alle data som ligger i SUP-databasen – både for klinikere generelt – men også for patienten selv.

Projekt- og forvaltningsorganisation

SUP-standarden forvaltes af MedCom og beslutninger om tilpasninger og ændringer følger MedComs Kvalitetsstyringssystem KSS, som er ISO9001-godkendt.

Formelt skal alle ændringsanmodninger angående SUP-standarden godkendes af både Sundhedsjournal projektstyregruppe (når denne er aktiv) og Sundhedsjournalens forretningsstyregruppe. Sundhedsjournalen har også en Brugergruppe og en Driftsteknikgruppe som løbende opsamler ønsker til, og behov for ændringer.

Formand for både Sundhedsjournal projektstyregruppen og Sundhedsjournal forretningsstyregruppen er:

Lone Kaalund Thiel, Kontorchef, Region Nordjylland, Telefon (+45) 2261 8804 - lone.kaalund.thiel@rn.dk

Fællesregional Systemadministrator/forvalter for Sundhedsjournalen: Helle Hesthaven, Region Nordjylland, Telefon (+45) 4118 0431 - hebeh@rn.dk

Kontakter

Som ny dataleverandør er der behov for følgende aktiviteter og opkoblinger:

- Etablering af udtræksfunktionalitet som løbende udtrækker information fra det lokale IT-system i XML-format
- Etablering af adgang til Sundhedsdatanettet (SDN) – se <https://www.medcom.dk/systemforvaltning/sundhedsdatanet-sdn>
- Etablering af SDN-adgang til SFTP-server (Test- og Prod-miljøer) hos Region Nordjylland som står for driften af SUP-databasen
 - Forsendelse af XML-datafiler eller grupper af zippede XML-datafiler med EPJ-data
 - Adgang til fejllog om fejlleverede XML-filer
- Etablering af adgang til sundhed.dk's E-Journal visning af testdata fra SUP-testdatabasen.

Kontakt til Region Nordjylland: Telefon (+45) 9764 9000 - itsupport@rn.dk

Ansvarlig: Peter Kilsgaard, Systemspecialist, (+45) 2023 9834 – peter.kilsgaard@rn.dk

Kontakt til sundhed.dk: Telefon (+45) 4422 2080 – info@sundhed.dk

Ansvarlig: Amina Kari Hyllested, Product Owner, Telefon (+45) 4028 9190 - AKH@sundhed.dk

Kontakt til MedCom: Telefon (+45) 6543 2030 – medcom@medcom.dk

Ansvarlig: Huy Song Michelsen Ho Le, Telefon (+45) 2467 3804 – hsm@medcom.dk og Jens Rahbek Nørgaard, Telefon (+45) 2482 1453 – jrn@medcom.dk

Testeksempel

Et testeksempel kan ses i **XML SUP-udtræk**. Eksemplet kan findes [her](#).

Ønskes der at se selve elemenstrukturen, anbefales det at se i XSD-skema.

XSD-skemaets indhold skal forstås således: En person kan have ét eller flere patientforløb (eller kontakter), som består af et antal hændelser. I XSD-skemaet valideres der for alle 18 hændelser hvoraf det kun er de 12 som kan anvendes i dag. Ud af de 12 hændelsestyper, er det kun de 4 hændelsestyper som vises i E-journal på sundhed.dk. I XML SUP-udtrækkene vises der et eksempel udtræk, hvor de 4 hændelsestyper er taget med.

Tekniske anbefalinger

I den nuværende udgave af SUP-specifikationen er det **IKKE tilladt** at load data som er tilknyttet et erstatnings-cpr-nummer. Hvis det forsøges, vil data blive afvist.

For at adskille det obligatoriske fra det valgfrie skelnes der mellem følgende:

- **Skal**. Ordet "skal" anvendes når den pågældende regel er obligatorisk. Tilsvarende skal ordene "må ikke" og "kan ikke" opfattes obligatorisk. Ved afsendelse af et dataudtræk, vil felter der er angivet med et M (mandatory/obligatorisk) altid skulle medsendes.
- **Bør**. Ordet "bør" bruges, når en regel har karakter af en anbefaling.
- **Kan og må**. Ordene "kan" og "må" bruges valgfrit. Ved afsendelse af et dataudtræk, vil felter uden angivelse af M eller D være valgfrie at sende, men hvis afsendersystemet alligevel har informationen, må afsendersystemet gerne afsende indhold i datafeltet.

Afsendersystemet skal sikre:

- at dataleverancen følger de krav der er i SUP-standard. De fire hændelsestyper (**Kontaktperiode, Diagnose, Procedure** og **Notat**) bør medsendes i en dataleverance fra fødesystemet, hvorimod de resterende hændelsestyper ikke behøver at sendes, da de ikke vises.
- At hver indberetningsfil kun skal indeholde data på **én** patient
- At ID'et for forløbet (@Identifikation) er globalt unikt og entydigt ved anvendelse til opdatering af data i E-journal. Dette ID skal **ikke** konflikte med andre ID'er.

Afsendersystemet kan sikre:

- at udtræksfilerne der dannes fra Afsendersystemet og indberettes til E-journal, navngives ud fra følgende eksempel:

1. For XML-filer:

`<afsendelsestidspunkt>_<patient_cpr>_<system_id>_<transaktionstype>_<prioritet>_<leverandørfelt>.xml`

Svarende til følgende eksempel: **20191001T102514_2512489996_NETCOMPANYSUPSYS_OPD_STD_313241255883992.xml**

Eller

`<afsendelsestidspunkt>_<patient_cpr>_<system_id>_<transaktionstype>_<prioritet>.xml`

Svarende til følgende eksempel: **20191001T102514_2512489996_NETCOMPANYSUPSYS_OPD_STD.xml**

Typen kan være OPD (Opdatering) eller SLET (Sletning) og prioritet kan være STD (Standard) eller AKUT (Akut indberetning). Se yderligere beskrivelse i Den Gode E-journal Dataleverance.

2. For ZIP filer:

`<afsendelsestidspunkt>_<system_id>_<prioritet>_<batch_id>_<leverandørfelt>.zip`

Svarende til følgende eksempel: **20191001T104912_NETCOMPANYSUPSYS_STD_01_12314848291812.zip**

Eller

`<afsendelsestidspunkt>_<system_id>_<batch_id>.zip`

Svarende til følgende eksempel: **20191001T104912_NETCOMPANYSUPSYS_01.zip**

Hvor batch_id kan være et fortløbende nummer, eller et valgfrit ID som afsendersystemet selv bestemmer, men som unikt identificere pågældende fil

Retningslinjer for migrationsfasen (overgang fra indberetning baseret på SHAK til SOR)

Anbefalingen udarbejdes og er klar inden SUP-specifikationen tages i brug i drift 1. februar 2024.

Den Gode E-journal Dataleverance:

Se dokument "Den Gode E-Journal Dataleverance SUP 3.0_2024-06-25" som kan findes her:

<http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Sundhedsjournal/Dokumentation/>

Kvitteringer.

Se dokument "Den Gode E-Journal Dataleverance SUP 3.0_2023-06-12", som kan findes her:

<http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Sundhedsjournal/Dokumentation/>

Relation til øvrige standarder

Anden standard	Anden standards rolle	Bemærkninger
KNAP-specifikationen	KNAP adgang til sundhed.dk	Sundhed.dk er ansvarlig for KNAP-specifikationen. KNAP-specifikationen kan findes her: https://teknik.sundhed.dk/fora/index.php?topic=28.msg35#msg35
IDSAS	Identitetssløring af ansatte i sundhedsvæsenet (IDSAS)	Den nationale identitetssløringsløsning udbydes på NSP'en og skal anvendes til sløring af oplysninger i E-journal. Jura og baggrunden for løsningen mv. findes på den NSP'ens oplysningsside her: https://www.nsp.dk/pages/releaseview.action?pageId=203266830

Anden standard	Anden standards rolle	Bemærkninger

AFSNIT B

XML Facitliste

Den Gode SUP-XML Indberetning

E-Journal SUP

XML Facitliste

Den Gode SUP-XML Indberetning,

E-Journal SUP

XML-Facitlisten består af følgende **objekter**, hvor de 4 hændelsesforløb (markeret med **fed** skrift) er dem der anvendes og vises i visningen (det anbefales at de resterende 8 ikke sendes, da de ikke bliver vist):

- Aflever_patientdata
 - Person
 - Patientforloeb
 - Administrativ_karakteristikum
 - **Kontaktperiode**
 - Medicinordination
 - Medicingivning
 - **Notat**
 - Ordination
 - Rekvisition
 - **Udfoert_procedure**
 - Anamnestisk_oplysning
 - Observation_fund
 - Proeveresultat
 - **Diagnose**
 - CaveOplysninger

Facitlisten består af følgende kolonner:

- **XML Facitliste** angiver navnet på data og kvalifikatorer som, benyttes i Facitlisten.
- **Feltdef** angiver antallet af karakterer, som er tilladt samt om det er en kvalifikator (KVA). OBS! Der er ikke defineret nogen begrænsninger på antal karakter i XSD-Skema, derfor er angivelsen under FeltDef et krav der skal følges. **M** (mandatory/obligatorisk) angiver hvilke data, der altid skal være medsendt af afsender. Hvis afsenderen ikke kan udfylde et mandatory felt grundet mangel på data, angives ”_” i feltet.
M kan forstås på 2 måder.
a) I Facitlisten kan der stå et M ud for elementnavnet både i dets starttag og dets slutttag. Dette betyder at hele elementet inkl. nastede elementer skal sendes. For de nastede elementer gælder det dog kun hvis disse også er angivet som **Mandatory**.
b) Hvis der ikke står et M ud for elementnavnet, skal hele elementet ikke medsendes, men hvis man alligevel sender noget, skal de nastede elementer med et M ud for altid sendes.
- **D** (Dependent mandatory/obligatorisk) angiver hvilke data, der skal sendes, men kun i udvalgte tilfælde (se beskrivelsen i ”XML DataDefinition”).
- Felter der ikke er Mandatory eller Dependent er valgfrie at sende, men rummer systemet oplysningen, **skal denne sendes**.
- **XML DataDefinition** definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendige for en korrekt implementering.

.

De relevante skemafilere kan hentes på medcom's SVN
[[http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Sundhedsjournal/Sche
ma/](http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Sundhedsjournal/Schema/)].

XML Facitliste Oversigt

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	Format		M		Skal medsendes som en kopi af den viste XML-deklaration
<Aflever_patientdata>		1	M	<Aflever_patientdata>	Namespace: http://www.medcom.dk/SUP_30
@VersionsNummer	KVA		M		Her angives SUP version af patientdata. Se kvalifikator listen.
@Identifikation	an16		M		System ID kendetegnende alle udtræk genereret af dette system. ID'et skal indeholde 16 karakterer eksakt, og konstrueres jf. beskrivelsen i Den Gode E-Journal Dataleverance.
@ForsendelsesTid	DateTime		M		Tidspunkt for oprettelse af dokumentet (ISO 8601) eks. 2018-10-04T22:21:52
@AfsenderSystem	an..256		M		Navn på det system der har genereret udtrækket.
@TransaktionsType	KVA		M		Angiver slette- eller opdateringstypen alt efter om der er tale om en fuld/delta slette- eller opdateringsbesked. De fire transaktionstyper kan ses i kvalifikatorlisten.
<Person>		1	M	<Person>	1 person/patient pr. XML-udtræk.
@CPRnummer	an11		M		CPR-nummer med bindestreg, eks. 251248-9996, eller 251248-9AB6 ved anvendelse af erstatnings CPR. Bemærk: e-journal modtager i udgangspunktet ikke erstatnings CPR, findes det nødvendigt at levere erstatnings CPR skal dette aftales med driftsansvarlige for e-journal (se under afsnittet "Kontakter").
@Navn	an..256				Patientens fulde navn i formen Fornavn+Efternavn. Eksempel: "Nancy Ann-Berggren"
@Adresse	an..256				Patientens adresse, eks. "Grønningen 23, 1270 København K"
@Kommunekode	an..256				Kommunekode for personens bopælskommune.
@Kommune	an..256				Navn på kommune.
@KommuneTilflytningsdato	DateTime				Tilflytningsdato til kommunen
@Koen	KVA				Personens køn på hændelsens starttidspunkt. Se kvalifikatorlisten.

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@Foedselsdato	Date				Patientens fødselsdato (ISO 8601 format: YYYY-MM-DD) eks. 1990-01-13
@TelefonNummer	an..256				Personens telefonnummer på udtrækstidspunktet.
@Paaroerende	an..256				Angivelse af personen pårørende med f.eks. navn, adresse, telefonnummer og personens relation til den pårørende.
@EgenLaegesNavn	an..256				Oplysninger om personen egen læge på udtrækstidspunktet. Kan f.eks. være oplysninger om navn, adresse og telefonnummer.
@EgenLaegesYdernr	an..256				Sygesikringens officielle ydernummer på personens egen læge på udtrækstidspunktet.
EgenLaegeStartDato	an..256				Dato hvor personen har fået tilknyttet egen læge.
<Patientforloeb>		1..*	M	<Patientforloeb>	
@Identifikation	an..256		M		Unikt og entydigt ID for forløbet, på tværs af alle eksisterende data i e-journal SUP, der anvendes til identifikation og opdatering af data i e-journal SUP. Det anbefales at nøglen angives med et UUID der mappes i afsendersystemet. Fremtidige opdateringer af dette forløb skal ske med genindberetning af samme forløb med samme UUID. Nøglen anvendes sammen med udtræks ID'et (Aflever_patientdata @Identifikation) og patientens CPR-nummer til at foretages opdateringer af data i SUP.
@SammenknytningsIdentifikation	an..256				Sammenknytningsidentifikation bruges til at knytte kontakter sammen med et forløb. Således kan to "Patientforloeb" elementer knyttes sammen, ved i dette felt at angive Identifikationen på det "Patientforloeb" element, som dette forløb tilhører. Dvs. der angives Identifikationen på det forløb som denne kontakt tilhører jf. beskrivelsen i Den Gode E-Journal Dataleverance. Feltet er primært relateret til anvendelse for systemer, der har implementeret en LPR3 baseret forløbsbegreb model, og som ønsker disse data vist på en måde der minder mere om LPR2 forløbsbegreb modellen.

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@Starttidspunkt	DateTime				Starttidspunktet (ISO 8601) for forløbet. Hvis starttidspunktet er ukendt, så angives det tidspunkt der kommer tættest på, eks. tidspunkt for registrering i fødesystemet. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Sluttidspunkt	DateTime				Angiver hvornår forløbet er afsluttet/lukket (ISO 8601). I sundhedsjournalen markeres forløbet i visningen så det synligt fremgår at der er tale om et lukket forløb. Hvis forløbet endnu ikke er afsluttet, angives ingenting, hvis eksakte sluttidspunkt ikke kendes, angives det sluttidspunkt der kommer tættest på, eks. tidspunktet for seneste opdatering i fødesystemet. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Teknisk_forloeb	KVA				Ved udtræk af kontaktbaserede data til SUP, oprettes et forløb (kaldet et "Teknisk oprettet forløb"). Forløbet udfyldes med et 'X' (dvs. udtræk fra et fødesystem, der anvender kontaktregistrering), ellers undlades attributten. Se kvalifikatorlisten.
@Foedesystem	an..256		M		Navnet på det system data stammer fra. Skal angives ensartet og konsistent på tværs af alle forløb registreret fra samme system.
@Udtraekstidspunkt	DateTime				Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår forløbet blev trukket ud af systemet. Eks. 2018-10-04T22:21:52
<OprindeligAnsvarligEnhed>			M	<OprindeligAnsvarligEnhed>	
<Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed>	
@Kode	an..19				SHAK- eller SOR-koden for den angivne afdeling. Hvis en SHAK- eller SOR-kode ikke findes for den specifikke afdeling/afsnit angives nærmeste kendte SHAK- eller SOR-kode.
@KodeType	KVA				Her angives om det er en SHAK- eller SOR-kode der har været anvendt under @Kode. Hvis ikke @KodeType eksplicit angives vil @Kode som standard antages at være en SHAK-kode. Se kvalifikatorlisten.

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@Institution_tekst	an..256				Navnet på organisationen hvorfra forløbet stammer.
@Afdeling_tekst	an..256				Navnet på afdelingen på organisationen hvorfra forløbet stammer.
</Organisatorisk_Enhed>			M	</Organisatorisk_Enhed>	
</OprindeligAnsvarligEnhed>			M	</OprindeligAnsvarligEnhed>	
<Administrativ_karakteristikum>		0..*		<Administrativ_karakteristikum>	
@Starttidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for udfærdigelse af administrativt karakteristikum. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Sluttidspunkt	DateTime				Angives hvis der findes et meningsfuldt sluttidspunkt (ISO 8601). Eks. 2018-10-04T22:21:52
<Haendelse>			M	<Haendelse>	
@Identifikation	an..256		M		Entydigt unikt ID for den enkelte hændelse, skal være unikt på det relaterede forløb. Eks. UUID.

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@FriTekst	an				Alt efter hændelsestypen angives en passende fritekst for hændelsen. Eks. for en kontaktperiode kan henvisningsteksten angives her. Teksten angives i klartekst eller XHTML. I særlige tilfælde kan afsendersystemet anvende custom tagget <sds-sundhedsfaglig-navn> til at indramme et navn på en sundhedsfaglig person. På den måde vil E-journal kunne genfinde navnet, og i tilfælde af sløring via IDSAS-løsningen, sikre at navnet bliver sløret i visningen af fritekstfeltet, jf. journalføringsbekendtgørelsen. Tagget kan placeres hvor som helst i fritekstfeltet. Eksempel: <sds-sundhedsfaglig-navn>Nancy Ann-Berggren</sds-sundhedsfaglig-navn> <i>OBS: Tagget må kun anvendes til at omkranse navnet på den sundhedsfaglige person, jf. bekendtgørelsen. Titel og andre oplysninger er ikke omfattet af bekendtgørelsen.</i>
@Registreringstidspunkt	DateTime				Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår hændelsen blev registreret i systemet, i modsætning til hvornår hændelsen faktisk fandt sted. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Tilstede_tidspunkt	DateTime				Tidspunkt for tilføjelse af elementet til kildesystemets database.
@Ugyldighedstidspunkt	DateTime				Tidspunkt fra hændelsens element er ugyldigt pga. opdatering. Feltet er beregnet til brug ved opdateringer og analyseformål. Blank felt = gyldig. Udfyldt = ugyldig fra det anførte tidspunkt
<HaendelseRegistreretAf>				<HaendelseRegistreretAf>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@Registrerende_behandler	an..256				Navn på den behandler der har registreret hændelsen. NB: Oplysningen bruges centralt i e-journal visningerne og bør angives når informationen kendes.
<Registrerings_Enhed>				<Registrerings_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>				<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Angiver hvor hændelsen blev registreret.
</Registrerings_Enhed>				</Registrerings_Enhed>	
</HaendelseRegistreretAf>				</HaendelseRegistreretAf>	
<Sikkerhedskode>					Værdisæt ikke fastlagt. Reserveret til fremtidig brug, f.eks. til angivelse af adgangsbetingelser etc.
<KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi>	
@Kode	an..256				
@Kodetekst	an..256				
<Klassificering>			M	<Klassificering>	
<Klassifikation>			M	<Klassifikation>	
@Forkortelse	an..256				
@Navn	an..256				
</Klassifikation>			M	</Klassifikation>	
</Klassificering>			M	</Klassificering>	
</KodetVaerdi>			M	</KodetVaerdi>	
</Sikkerhedskode>					
</Haendelse>			M	</Haendelse>	
<Karakteristikum_kode>			M	<Karakteristikum_kode>	
<SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi>	Elementet indeholder karakteristikumkoden og tilhørende oplysninger, herunder også eventuelle tillægskoder.
<Primaerkode>			M	<Primaerkode>	
<KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi>	
@Kode	an..256				Den faktiske kode, eks. en SKS, ICD10 kode eller lignende.
@Kodetekst	an..256				Kodebeskrivelsen (diagnosekoden i klar tekst)
<Klassificering>			M	<Klassificering>	Angiver hvilken kodeklassificering der er anvendt.
<Klassifikation>			M	<Klassifikation>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@Forkortelse	an..256				"SUP" hvis der er tale om en SUP-klassifikation, ellers en generisk forkortelse for klassifikationen, eks. SKS eller lignende.
@Navn	an..256				Beskrivelse af klassifikationen, eks. "SUP klassifikation" eller lignende.
</Klassifikation>			M	</Klassifikation>	
</Klassificering>			M	</Klassificering>	
</KodetVaerdi>			M	</KodetVaerdi>	
</Primaerkode>			M	</Primaerkode>	
<Tillaegskode>		0..*		<Tillaegskode>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>				<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Angivelse af selve koden og kodens tekst (beskrivelse af koden)
</Tillaegskode>				</Tillaegskode>	
</SammensatKodetVaerdi>			M	</SammensatKodetVaerdi>	
</Karakteristikum_kode>			M	</Karakteristikum_kode>	
<Administrativ_karakteristikum_konstatere t_af>			M	<Administrativ_karakteristikum_k onstateret_af>	
<Konstaterende_Behandler>				<Konstaterende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der angav det administrative karakteristikum
@Identifikation	an..256				Personens brugerinitialer eller tilsvarende brugeridentifikation, dog ikke CPR-nummer eller lignende persondata
@Navn	an..256				Personens navn (ikke initialer)
@Titel	an..256				Personens titel
</AnsvarligPerson>				</AnsvarligPerson>	
</Konstaterende_Behandler>				</Konstaterende_Behandler>	
<Konstaterende_Enhed>			M	<Konstaterende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_E nhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisa torisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor den konstaterende behandler der angav det administrative karakteristikum er fra.

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
</Konstaterende_Enhed>			M	</Konstaterende_Enhed>	
</Administrativ_karakteristikum_konstateret_af>			M	</Administrativ_karakteristikum_konstateret_af>	
</Administrativ_karakteristikum>				</Administrativ_karakteristikum>	
<Kontaktperiode>		0..*		<Kontaktperiode>	
@StartTidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for oprettelse/registrering af kontakten. Hvis ikke denne kendes skal nærmeste tidspunkt angives på den faktiske registrering angives. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Afslutningstidspunkt	DateTime				Tidspunktet (ISO 8601) angives hvis denne findes. Eks. 2018-10-04T22:21:52
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<ForloebStatus>	KVA		M	<ForloebStatus>	Forventet kodeværdi og tilhørende kodetekst D (Død), I (Indlagt), A (Ambulant), H (Henvist), L (Lægepraksis), S (Inaktiv), F (Fysisk fremmøde), U (Udekontakt), V (Virtuel kontakt) eller DI (Diagnoseindberetning) Ambulant omfatter også Deldøgn, Forambulant, Efterambulant, Almindelig ambulant og Skadestuepatient. Lægepraksis omfatter Almen lægepraksis og Speciallægepraksis. Se kvalifikatorliste.
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>	KVA		M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Angivelse af selve koden og kodens tekst. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</ForloebStatus>			M	</ForloebStatus>	
<Indikation>					
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>	KVA			<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	En af følgende værdier: XSUP00P1 (Akut), XSUP00P2 (Fremskyndet/sub-akut) eller XSUP00P3 (Planlagt) Angivelse af selve koden og kodens tekst (beskrivelse af koden). <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
</Indikation>					
<Prioritet>				<Prioritet>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>	KVA		M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	En af følgende værdier: XSUP00P1 (Akut), XSUP00P2 (Fremskyndet/sub-akut) eller XSUP00P3 (Planlagt) Angivelse af selve koden og kodens tekst (beskrivelse af koden). <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Prioritet>				</Prioritet>	
<AfslutningsAarsag>					
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>	KVA		M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Koden for årsagen til afslutning af kontaktperioden Hvis der findes en lokal klassifikation, anvendes denne.
</AfslutningsAarsag>					
<Laegelig_Ansvarlig_for_kontaktperiode>				<Laegelig_Ansvarlig_for_kontaktperiode>	
@Stamsted	an254		M		Det sted, der har det lægelige ansvar for patienten under kontaktperioden
<Laegelig_ansvarlig_behandler>				<Laegelig_ansvarlig_behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om den ansvarlige læge/behandler. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe</i>
</Laegelig_ansvarlig_behandler>				</Laegelig_ansvarlig_behandler>	
<Laegelig_kontaktansvarlig_Enhed>				<Laegelig_kontaktansvarlig_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>				<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den kontaktansvarlige organisation/afdeling, hvor den lægelige ansvarlige behandler angav det administrative karakteristikum, er fra.
</Laegelig_kontaktansvarlig_Enhed>				</Laegelig_kontaktansvarlig_Enhed>	
</Laegelig_Ansvarlig_for_kontaktperiode>				</Laegelig_Ansvarlig_for_kontaktperiode>	
<Kontaktperiode_afsluttet_af>					
<Afsluttende_Behandler>					

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der afsluttede kontaktperioden. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</AnsvarligPerson>					
</Afsluttende_Behandler>					
<Afsluttende_Enhed>			M		
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M		Oplysninger om den enhed/afdeling, hvor kontaktperioden blev afsluttet fra. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Afsluttende_Enhed>			M		
</Kontaktperiode_afsluttet_af>					
<Rekv_enhed_til_kontaktperiode>					
<Rekvirerende_Behandler>				<Rekvirerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der rekvirerede rekvisitionen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Rekvirerende_Behandler>				</Rekvirerende_Behandler>	
<Rekvirerende_Enhed>			M	<Rekvirerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor behandleren der rekvirerede rekvisitionen, er fra.
</Rekvirerende_Enhed>			M	</Rekvirerende_Enhed>	
<Henvielse>					Den rekvisition som giver anledning til den pågældende kontaktperiode/status
@Rekvisition_Identifikation	an..256				Entydigt unikt ID for henvisningen
</Henvielse>					
<Kontaktgrundlag>					Den ordination som giver anledning til den pågældende kontaktperiode/status
@Ordination_Identifikation	an..256				Entydigt unikt ID for ordinationen
</Kontaktgrundlag>					
</Kontaktperiode>				</Kontaktperiode>	
<Medicinordination>		0..*		<Medicinordination>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@Starttidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår medicinordinationen startede. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Sluttidspunkt	DateTime				Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår medicinordinationen sluttede. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Seponeringstidspunkt	DateTime				Seponeringstidspunktet (ISO 8601) Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Enhed	an..256				Hvilken enhed ordinationen angives i, eks. MG (milligram)
@Styrke	an..256				Hvilken styrke medicinordinationen har, eks. 750 hvilket sammen med MG giver 750mg.
@DoegnDosis	an..256				Dosis (mængde) pr. døgn
@EnkeltDosis	an..256				Dosis (mængde) for enkelt dosis
@MaksimalDoegnDosis	an..256				Dosis (mængde) maksimalt ordineret pr. døgn
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<Praeparat>			M	<Praeparat>	
<SammensatKodetVaerdi>..</SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Elementet indeholder information om det ordinerede præparat. Eks. "Panodil filmovertrukken 500mg.", samt tilhørende kodeinformation. NB: Der kan være x-antal tillægskode elementer tilhørende en primærkode. <i>Se definition på SammensatKodetVaerdi højere oppe.</i>
</Praeparat>			M	</Praeparat>	
<Type>			M	<Type>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>	KVA		M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Standardiseret SUP-type, XSUP00MF (Fast Ordination), XSUP00ME (Engangsdosis), XSUP00MS (Efter skema), XSUP00MP (P.N.-medicin) Angivelse af selve koden og kodens tekst. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Type>			M	</Type>	
<ATC_Kode>			M	<ATC_Kode>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<KodetVaerdi>.. </KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	ATC kodeangivelsen med tilhørende beskrivelse, eks. "N02BE01" og beskrivelsen "Paracetamol". <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</ATC_Kode>			M	</ATC_Kode>	
<Administrationsmaade>			M	<Administrationsmaade>	
<KodetVaerdi>.. </KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Angivelse af SKS behandlingsklassifikation kapitel BZA. Alternativt kan lokal klassifikation angives i stedet. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Administrationsmaade>			M	</Administrationsmaade>	
<Form>				<Form>	
<KodetVaerdi>.. </KodetVaerdi>				<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Eks. Pilleformen "Filmoverttrukken tablet" mv. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Form>				</Form>	
<Medicinordination_ordineret_af>			M	<Medicinordination_ordineret_af>	
<Ordinerende_Behandler>				<Ordinerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>.. </AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der ordinerede medicinen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Ordinerende_Behandler>				</Ordinerende_Behandler>	
<Ordinerende_Enhed>			M	<Ordinerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>.. </Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor den behandler der ordinerede medicinen er fra.
</Ordinerende_Enhed>			M	</Ordinerende_Enhed>	
</Medicinordination_ordineret_af>			M	</Medicinordination_ordineret_af>	
</Medicinordination>				</Medicinordination>	
<Medicingivning>		0..*		<Medicingivning>	
@Starttidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår medicingivningen fandt sted. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Afslutningstidspunkt	DateTime				Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår medicingivningen afsluttedes eller blev afsluttet. Eks. 2018-10-04T22:21:52

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@Enkelt dosis	an..256		M		Dosis (mængde) for enkelt dosis
@Styrke	an..256		M		Hvilken styrke medicingivningen har, eks. 750 hvilket sammen med MG giver 750mg.
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<Praeparat>			M	<Praeparat>	
<SammensatKodetVaerdi>..</SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Elementet indeholder information om det givne præparat. Eks. "Panodil filmoverttrukken 500mg.", samt tilhørende kodeinformation. NB: Der kan være x-antal tillægskode elementer tilhørende en primærkode. <i>Se definition på SammensatKodetVaerdi højere oppe.</i>
</Praeparat>			M	</Praeparat>	
<Type>			M	<Type>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>	KVA		M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	En af følgende standardiserede SUP-typer XSUP00MF (Fast Ordination), XSUP00ME (Engangsdosis), XSUP00MS (Efter skema), XSUP00MP (P.N.-medicin) Angivelse af selve koden og kodens tekst. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Type>			M	</Type>	
<ATC_Kode>			M	<ATC_Kode>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	ATC kodeangivelsen med tilhørende beskrivelse, eks. "N02BE01" og beskrivelsen "Paracetamol". <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</ATC_Kode >			M	</ATC_Kode >	
<Administrationsmaade>				<Administrationsmaade>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Angivelse af SKS behandlingsklassifikation kapitel BZA. Alternativt kan lokal klassifikation angives i stedet. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Administrationsmaade>				</Administrationsmaade>	
<Form>				<Form>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<KodetVaerdi>.. </KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Eks. Pilleformen "Filmoverttrukken tablet" eller lignende. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Form>				</Form>	
<Medicin_givet_af>			M	<Medicin_givet_af>	
<Producerende_Behandler>				<Producerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>.. </AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der gav medicinen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Producerende_Behandler>				</Producerende_Behandler>	
<Producerende_Enhed >			M	<Producerende_Enhed >	
<Organisatorisk_Enhed>.. </Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor behandleren der gav medicinen, er fra.
</Producerende_Enhed >			M	</Producerende_Enhed >	
</Medicin_givet_af>			M	</Medicin_givet_af>	
<Medicin_ordineret_af >			M	<Medicin_ordineret_af >	
<Ordinerende_Behandler>				<Ordinerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>.. </AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen/behandleren der ordinerede medicinen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Ordinerende_Behandler>				</Ordinerende_Behandler>	
<Ordinerende_Enhed>			M	<Ordinerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>.. </Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor behandleren der ordinerede medicinen, er fra.
</Ordinerende_Enhed>			M	</Ordinerende_Enhed>	
</Medicin_ordineret_af >			M	</Medicin_ordineret_af >	
<Medicingivning_afsluttet_af>			M	<Medicingivning_afsluttet_af>	
<Afsluttende_Behandler>				<Afsluttende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>.. </AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der afsluttede medicingivningen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Afsluttende_Behandler>				</Afsluttende_Behandler>	
<Afsluttende_Enhed>			M	<Afsluttende_Enhed>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor den behandler der afsluttede medicingivningen er fra.
</Afsluttende_Enhed>			M	</Afsluttende_Enhed>	
</Medicingivning_afsluttet_af>			M	</Medicingivning_afsluttet_af>	
</Medicingivning>				</Medicingivning>	
<Notat>		0..*		<Notat>	
@Overskrift	an..256				Notatets overskrift/notattype. Hvis notatet indeholder epikriseteksten skal ordet Epikrise indgå som en del af overskriften.
@KonstateringsTidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår notatet blev skrevet/indtalt/forfattet. Hvis ikke tidspunktet kendes af systemet angives nærmeste kendte tidspunkt. Eks. 2018-10-04T22:21:52

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@Broedtekst	an				Selve indholdet i notatet, fortrinsvist uden overskriften, medmindre overskriften i sig selv udgør en essentiel del af notatets indhold. Notatet skal formateres enten som klartekst eller simpel XHTML, dvs. uden brug af særlig styling, embedded JavaScript mv. som besværliggør renderingen af notatet i visningsklienten. Der kan således anvendes eks.: - <p> tags til paragraffer - <table> til opstilling af data i tabeller -
 til tvunget linjeskift - til fed skrift - <i> til kursiv - <u> til understregning - <h2> mv. til overskrifter osv. I særlige tilfælde kan afsendersystemet anvende custom tagget <sds-sundhedsfaglig-navn> til at indramme et navn på en sundhedsfaglig person. På den måde vil E-journal kunne genfinde navnet, og i tilfælde af sløring via IDSAS-løsningen, sikre at navnet bliver sløret i visningen af notatet, jf. journalføringsbekendtgørelsen. Tagget kan placeres hvor som helst i notatets brødtekst. Eksempel: <sds-sundhedsfaglig-navn>Nancy Ann-Berggren</sds-sundhedsfaglig-navn> <i>OBS: Tagget må <u>kun</u> anvendes til at omkranse navnet på den sundhedsfaglige person, jf. bekendtgørelsen. Titel og andre oplysninger er ikke omfattet af bekendtgørelsen.</i>
@Objektreference	an..256				Link til evt. notat eller anden beskrivelse.
<Haendelse>../<Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<Notat_type>				<Notat_type>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<KodetVaerdi>.. </KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Udfyldes kun med tekst i kodetekstfeltet, da der ikke findes en klassifikation for notat-typer. Indsæt " " i kodefeltet og klassifikation. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Notat_type>				</Notat_type>	
<Notat_rekvireret_af>					
<Rekvirerende_Behandler>				<Rekvirerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>.. </AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der rekvirerede rekvisitionen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Rekvirerende_Behandler>				</Rekvirerende_Behandler>	
<Rekvirerende_Enhed>			M	<Rekvirerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>.. </Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den organisation, hvor behandleren der rekvirerede rekvisitionen, er fra.
</Rekvirerende_Enhed>			M	</Rekvirerende_Enhed>	
</Notat_rekvireret_af>					
<Notat_produceret_af>			M	<Notat_produceret_af>	
@ProcedureSted	an..256				Sted for den hændelse, som notatet relaterer sig til.
<Producerende_Behandler>				<Producerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>.. </AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der forfattede notatet. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Producerende_Behandler>				</Producerende_Behandler>	
<Producerende_Enhed>			M	<Producerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>.. </Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den organisation/afdeling hvor notatet blev forfattet.
</Producerende_Enhed>			M	</Producerende_Enhed>	
</Notat_produceret_af>			M	</Notat_produceret_af>	
<Notat_til_procedure>					En procedure, som notatet omhandler (f.eks. en operation) eller en generel notatprocedure, f.eks. stuegang og ambulant besøg.
@Udfoert_procedure_identifikation					Entydigt unikt ID for den udførte procedure.
</Notat_til_procedure>					

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<Procedurekode>					
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Angivelse af selve koden og kodens tekst. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Procedurekode>					
</Notat>				</Notat>	
<Ordination>		0..*		<Ordination>	
@Starttidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår ordinationen fandt sted. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Sluttidspunkt	DateTime				Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår ordinationen afsluttedes. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Seponeringstidspunkt	DateTime				Tidspunkt (ISO 8601) for seponeringen. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Antal	n				Antal seponeringer.
@Enhed	an..256				
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<Procedure_kode>			M	<Procedure_kode>	
<SammensatKodetVaerdi>..</SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Procedure information for ordinationen. <i>Se definition på SammensatKodetVaerdi højere oppe.</i>
</Procedure_kode>			M	</Procedure_kode>	
<Ordination_ordineret_af>			M	<Ordination_ordineret_af>	
<Ordinerende_Behandler>				<Ordinerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om den ordinerende behandler. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Ordinerende_Behandler>				</Ordinerende_Behandler>	
<Ordinerende_Enhed>			M	<Ordinerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den ordinerende sygehus/afdeling.
</Ordinerende_Enhed>			M	</Ordinerende_Enhed>	
</Ordination_ordineret_af>			M	</Ordination_ordineret_af>	
<Planlaegning_af_ordination>			M	<Planlaegning_af_ordination>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@Planlagt_procedure_identifikation	an..256				Identifikation for den planlagte procedure
</Planlaegning_af_ordination>			M	</Planlaegning_af_ordination>	
</Ordination>				</Ordination>	
<Rekvisition>		0..*		<Rekvisition>	
@Rekvisitionstidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår rekvisitionen fandt sted. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Afslutningstidspunkt	DateTime				Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår rekvisitionen afsluttedes. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Antal	n				Antal rekvisitioner
@Enhed	an..256				Eks. mg/ml, nmol mv.
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<Procedure_kode>			M	<Procedure_kode>	
<SammensatKodetVaerdi>..</SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Procedure information for rekvisitionen. <i>Se definition på SammensatKodetVaerdi højere oppe.</i>
</Procedure_kode>			M	</Procedure_kode>	
<Prioritet>				<Prioritet>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>	KVA			<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Prioritet for rekvisitionen, kan være en af følgende XSUP00P1 (Akut), XSUP00P2 (Fremskyndet/sub-akut), XSUP00P3 (Planlagt) <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Prioritet>				</Prioritet>	
<Rekvisition_rekvireret_af>			M	<Rekvisition_rekvireret_af>	
<Rekvirerende_Behandler>				<Rekvirerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der rekvirerede rekvisitionen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Rekvirerende_Behandler>				</Rekvirerende_Behandler>	
<Rekvirerende_Enhed>			M	<Rekvirerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor behandleren der rekvirerede rekvisitionen, er fra.
</Rekvirerende_Enhed>			M	</Rekvirerende_Enhed>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
</Rekvisition_rekvireret_af>			M	</Rekvisition_rekvireret_af>	
<Rekvisition_planlagt_produceret_af>			M	<Rekvisition_planlagt_produceret_af>	
<Producerende_Behandler>				<Producerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der planlagde rekvisitionen <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Producerende_Behandler>				</Producerende_Behandler>	
<Producerende_Enhed>			M	<Producerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor behandleren der planlagde rekvisitionen, er fra.
</Producerende_Enhed>			M	</Producerende_Enhed>	
</Rekvisition_planlagt_produceret_af>			M	</Rekvisition_planlagt_produceret_af>	
</Rekvisition>					
<Udfoert_procedure>		0..*		<Udfoert_procedure>	
@Starttidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår den procedure blev udført. Hvis denne ikke kendes af systemet, angives nærmeste kendte starttidspunkt i stedet. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Sluttidspunkt	DateTime				Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår den angivne procedure sluttede. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Afslutningstidspunkt	DateTime				Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår den angivne procedure blev afsluttet. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Objektreferance	an..256				Link til evt. notat eller anden beskrivelse af proceduren, f.eks. operationsbeskrivelse.
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<Art>				<Art>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>	KVA		M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst tager værdierne V (Vigtigste), D (Del), P (Primær) osv.

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
</Art>				</Art>	
<Procedure_kode>			M	<Procedure_kode>	
<SammensatKodetVaerdi>..</SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Elementet indeholder selve procedurekoden og tilhørende oplysninger, herunder også eventuelle tillægskoder. NB: Der kan være x-antal tillægskode elementer tilhørende en primærkode. <i>Se definition på SammensatKodetVaerdi højere oppe.</i>
</Procedure_kode>			M	</Procedure_kode>	
<Indikation>				<Indikation>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>	KVA			<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	En af følgende værdier: XSUP00P1 (Akut), XSUP00P2 (Fremskyndet/sub-akut) eller XSUP00P3 (Planlagt) Angivelse af selve koden og kodens tekst (beskrivelse af koden). <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Indikation>				</Indikation>	
<Prioritet>				<Prioritet>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Prioritet for rekvisitionen, kan være en af følgende XSUP00P1 (Akut), XSUP00P2 (Fremskyndet/sub-akut), XSUP00P3 (Planlagt) <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Prioritet>				</Prioritet>	
<AfslutningsAarsag>				<AfslutningsAarsag>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>	KVA		M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Koden for årsagen til at proceduren afsluttes. Hvis der findes en lokal klassifikation, anvendes denne.
</AfslutningsAarsag>				</AfslutningsAarsag>	
<Udloesende_haendelse>				<Udloesende_haendelse>	Den hændelse der er årsag til udførte procedure.
@Rekvisition_Identifikation	an..256			@Rekvisition_Identifikation	Identifikation på rekvisitionen.
@Ordination_Identifikation	an..256			@Ordination_Identifikation	Identifikation på ordinationen.
@Planlagt_procedure_Identifikation	an..256			@Planlagt_procedure_Identifikation	Identifikation på den planlagte procedure.
</Udloesende_haendelse>				</Udloesende_haendelse>	
<Udfoert_procedure_rekvireret_af>			M	<Udfoert_procedure_rekvireret_af>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<Rekvirerende_Behandler>				<Rekvirerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der foretog rekvisitionen til den udførte procedure. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Rekvirerende_Behandler>				</Rekvirerende_Behandler>	
<Rekvirerende_Enhed>			M	<Rekvirerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den organisation/afdeling, hvor behandleren der rekvirerede proceduren, er fra. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Rekvirerende_Enhed>			M	</Rekvirerende_Enhed>	
</Udfoert_procedure_rekvireret_af>			M	</Udfoert_procedure_rekvireret_af>	
<Udfoert_procedure_produceret_af>			M	<Udfoert_procedure_produceret_af>	
@Udfoerelsested	an..256				Det sted, hvor proceduren udføres.
<Producerende_Behandler>				<Producerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der producerede den udførte procedure. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Producerende_Behandler>				</Producerende_Behandler>	
<Producerende_Enhed>			M	<Producerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den organisation/afdeling, hvor behandleren der producerede proceduren, er fra. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Producerende_Enhed>			M	</Producerende_Enhed>	
</Udfoert_procedure_produceret_af>			M	</Udfoert_procedure_produceret_af>	
<Udfoert_procedure_afsluttet_af>				<Udfoert_procedure_afsluttet_af>	
<Afsluttende_Behandler>				<Afsluttende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der afsluttede den udførte procedure. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
</Afsluttende_Behandler>				</Afsluttende_Behandler>	
<Afsluttende_Enhed>			M	<Afsluttende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den organisation/afdeling, hvor behandleren afsluttede proceduren, er fra. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Afsluttende_Enhed>			M	</Afsluttende_Enhed>	
</Udfoert_procedure_afsluttet_af>				</Udfoert_procedure_afsluttet_af>	
</Udfoert_procedure>				</Udfoert_procedure>	
<Anamnestisk_oplysning>		0..*		<Anamnestisk_oplysning>	
@Konstateringstidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for konstateringen. Hvis ikke det faktiske konstateringstidspunkt kendes, angives nærmeste kendte tidspunkt i stedet. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@AnamnestiskTidspunkt	DateTime				Det anamnestiske tidspunkt (ISO 8601). Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Periode	an..256				Angivelse af perioden
@EnhedPeriode	an..256				Angivelse af enheden for perioden eks. dag, måned eller år.
@Varighed	an..256				Angivelse af varigheden
@EnhedVarighed	an..256				Enhed på varigheden, eks. dag, måned eller år.
@Objektreference	an..256				
<Haendelse>..</Haendelse>			M		Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<Art>				<Art>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Angivelse af selve koden og kodens tekst. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Art>				</Art>	
<AnamnestiskOplysning>			M	<AnamnestiskOplysning>	
<SammensatKodetVaerdi>..</SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Elementet indeholder selve den anamnestiske oplysning og evt. tilhørende oplysninger. <i>Se definition på SammensatKodetVaerdi højere oppe.</i>
</AnamnestiskOplysning>			M	</AnamnestiskOplysning>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<Us_procedure>			M	<Us_procedure>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Angivelse af selve koden og kodens tekst. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Us_procedure>			M	</Us_procedure>	
<Anamnestisk_oplysning_konstanteret_af>			M	<Anamnestisk_oplysning_konstanteret_af>	
<Konstaterende_Behandler>				<Konstaterende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger på den konstaterende behandler. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Konstaterende_Behandler>				</Konstaterende_Behandler>	
<Konstaterende_Enhed>			M	<Konstaterende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den konstaterende enhed. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Konstaterende_Enhed>			M	</Konstaterende_Enhed>	
</Anamnestisk_oplysning_konstanteret_af>			M	</Anamnestisk_oplysning_konstanteret_af>	
</Anamnestisk_oplysning>				</Anamnestisk_oplysning>	
<Observation_fund>		0..*		<Observation_fund>	
Vaerdi	an..256				Værdien på den fundne observation.
EnhedVaerdi	an..256				Enheden på værdien.
ObservationsTidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for observationen. Hvis ikke det eksakte tidspunkt kendes, udfyldes i stedet med det nærmeste kendte tidspunkt. Eks. 2018-10-04T22:21:52
SystBT	an..256				Systolisk blodtryk.
SystBTEnhed	an..256				Enhed angives i mmHg.
DiasBT	an..256				Diastolisk blodtryk.
DiasBTEnhed	an..256				Enhed angives i mmHg.
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<Observationskode>			M	<Observationskode>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<SammensatKodetVaerdi>..</SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Observationskoden og den tilhørende beskrivelse, eks. NABE (intensiv observation). NB: Elementet kan indeholde en eller flere tillægskoder. <i>Se definition på SammensatKodetVaerdi højere oppe.</i>
</Observationskode>			M	</Observationskode>	
<Observation_fund_observeret_af>			M	<Observation_fund_observeret_af>	
<Observerende_Behandler>				<Observerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der har foretaget observationen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Observerende_Behandler>				</Observerende_Behandler>	
<Observerende_Enhed>			M	<Observerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling der har foretaget observationen. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Observerende_Enhed>			M	</Observerende_Enhed>	
</Observation_fund_observeret_af>			M	</Observation_fund_observeret_af>	
</Observation_fund>				</Observation_fund>	
<Proeveresultat>		0..*		<Proeveresultat>	
@Proevetidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår prøven blev taget. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Svartidspunkt	DateTime				Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår svaret for prøven blev modtaget. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@ResultatVaerdi	an..256				Resultat af prøven. Eksempel, 9.2 hvor enheden tilsvarende kan være eks. mmol/l.
@EnhedResultatVaerdi	an..256				Enhed for resultat af prøven. Eksempel, mmol/l hvor resultatværdien tilsvarende kan være et decimaltal, eks. 9.2.
@NedreGraense	an..256				Nedre grænseværdi for resultatet af prøven.
@EnhedNedreGraense	an..256				Enhed for nedre grænseværdi for resultat af prøven.
@OevreGraense	an..256				Øvre grænseværdi for resultatet af prøven.

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@EnhedOevreGraense	an..256				Enhed for øvre grænseværdi for resultat af prøven.
@Unormalt_resultat	an..256				Markering med * hvis resultatet er unormalt.
@Objektreferance	an..256				
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<Proeveresultat_produceret_af>			M	<Proeveresultat_produceret_af>	
<Producerende_Behandler>				<Producerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der har produceret prøveresultatet, i modsætning til personen der rekvirerede prøven. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Producerende_Behandler>				</Producerende_Behandler>	
<Producerende_Enhed>			M	<Producerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling der producerede prøveresultatet, i modsætning til den sygehus/afdeling der rekvirerede prøven. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Producerende_Enhed>			M	</Producerende_Enhed>	
</Proeveresultat_produceret_af>			M	</Proeveresultat_produceret_af>	
<Proeveresultat_rekvireret_af>			M	<Proeveresultat_rekvireret_af>	
<Rekvirerende_Behandler>				<Rekvirerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der rekvirerede prøven. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Rekvirerende_Behandler>				</Rekvirerende_Behandler>	
<Rekvirerende_Enhed>			M	<Rekvirerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling der rekvirerede prøven. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Rekvirerende_Enhed>			M	</Rekvirerende_Enhed>	
</Proeveresultat_rekvireret_af>			M	</Proeveresultat_rekvireret_af>	
</Proeveresultat>				</Proeveresultat>	
<Diagnose>		0..*		<Diagnose>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
@Diagnosetidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt (ISO 8601) for hvornår diagnosen blev stillet. Hvis ikke denne kendes af systemet angives det tætteste kendte tidspunkt for hvornår diagnosen blev stillet. Eks. 2018-10-04T22:21:52
@Afsluttetidspunkt	DateTime				Diagnosens afslutningstidspunkt (ISO 8601). Angives hvis denne kendes. Eks. 2018-10-04T22:21:52
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<Art>			M	<Art>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst kan tage følgende værdier: A (Aktionsdiagnose), B (Bidiagnose), H (Henvisningsdiagnose) osv. <i>Se definition på KodetVaerdi højere oppe.</i>
</Art>			M	</Art>	
<DiagnoseKode>			M	<DiagnoseKode>	
<SammensatKodetVaerdi>..</SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Elementet indeholder selve diagnosekoden og tilhørende oplysninger, herunder også eventuelle tillægskoder. NB: Der kan være x-antal tillægskode elementer tilhørende en primærkode. <i>Se definition på SammensatKodetVaerdi højere oppe.</i>
</DiagnoseKode>			M	</DiagnoseKode>	
<Diagnosticering_udfoert_af>			M	<Diagnosticering_udfoert_af>	
@Diagnosested	an..256				Stedet hvor diagnosticeringen blev udført
<Ansvarlig_Behandler>				<Ansvarlig_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om personen der stillede diagnosen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Ansvarlig_Behandler>				</Ansvarlig_Behandler>	
<Ansvarlig_Enhed>			M	<Ansvarlig_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den organisation/afdeling der stillede diagnosen. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
</Ansvarlig_Enhed>			M	</Ansvarlig_Enhed>	
</Diagnosticering_udfoert_af>			M	</Diagnosticering_udfoert_af>	
<Diagnose_afsluttet_af>				</Diagnose_afsluttet_af>	
<Afsluttende_Behandler>				<Afsluttende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om behandleren der afsluttede diagnosen <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Afsluttende_Behandler>				</Afsluttende_Behandler>	
<Afsluttende_Enhed>			M	<Afsluttende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den organisation/afdeling, hvor behandleren der afsluttede diagnosen, er fra. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Afsluttende_Enhed>			M	</Afsluttende_Enhed>	
<Diagn_ref_til_proc>				<Diagn_ref_til_proc>	
@Procedure_identifikation					Reference (i form af identifikation) til proceduren med relation til diagnosticeringen f.eks. til et besøg, en status eller en procedure, f.eks. operation
</Diagn_ref_til_proc>				</Diagn_ref_til_proc>	
</Diagnose>				</Diagnose>	
<Effekt_af Behandling>				<Effekt_af Behandling>	
@Observationstidspunkt	DateTime		M		
@Behandlingstidspunkt	DateTime				
@Foervaerdi	an..256				
@EnhedFoervaerdi	an..256				
@Eftervaerdi	an..256				
@EnhedEftervaerdi	an..256				
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<EffektKode>			M	<EffektKode>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<SammensatKodetVaerdi>.. </SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Elementet indeholder selve koden for den observerede effektparameter, f.eks. patienttilfredshed, smerter, bevægelighed eller en blodprøve. Der findes ikke en officiel klassifikation for effektparametre.
</EffektKode>			M	</EffektKode>	
<Us_procedure>				<Us_procedure>	
<KodetVaerdi>.. </KodetVaerdi>	KVA		M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst for undersøgelsesproceduren, der påviste observationen eller fundet.
</Us_procedure>				</Us_procedure>	
<Beh_procedure>				<Beh_procedure>	
<KodetVaerdi>.. </KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst for procedurekoden for den behandling, som effekten tilskrives. Lokal klassifikation anvendes, hvis findes.
</Beh_procedure>				</Beh_procedure>	
<Foerkode>				<Foerkode>	
<KodetVaerdi>.. </KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst for effektparameteren målt/konstateret inden behandlingens start.
</Foerkode>				</Foerkode>	
<Efterkode>				<Efterkode>	
<KodetVaerdi>.. </KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst for effektparameteren målt/konstateret på observationstidspunktet.
</Efterkode>				</Efterkode>	
<Effekt_af_behandling_observeret_af>			M	<Effekt_af_behandling_observeret_af>	
@ObservationsSted	an..256				Stedet hvor observationen foregår.
<Observerende_Behandler>				<Observerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>.. </AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om behandleren der har observeret behandlingen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Observerende_Behandler>				</Observerende_Behandler>	
<Observerende_Enhed>			M	<Observerende_Enhed>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor observationen fandt sted. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Observerende_Enhed>			M	</Observerende_Enhed>	
</Effekt_af Behandling observeret af>			M	</Effekt_af Behandling observeret af>	
<Effekt_af Behandling produceret af>			M	<Effekt_af Behandling produceret af>	
<Producerende_Behandler>				<Producerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om behandleren der har produceret /udført behandlingen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Producerende_Behandler>				</Producerende_Behandler>	
<Producerende_Enhed>			M	<Producerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor behandlingen fandt sted. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Producerende_Enhed>			M	</Producerende_Enhed>	
</Effekt_af Behandling produceret af>			M	</Effekt_af Behandling produceret af>	
<Behandlings_procedure_der_har_effekten>				<Behandlings_procedure_der_har_effekten>	
@Procedure_identifikation					Reference (i form af identifikation) til proceduren der har effekten.
</Behandlings_procedure_der_har_effekten>				</Behandlings_procedure_der_har_effekten>	
</Effekt_af Behandling>				</Effekt_af Behandling>	
<Komplikation_bivirkning>			M	<Komplikation_bivirkning>	
@Observationstidspunkt	DateTime		M		Tidspunkt for observation af komplikationen/bivirkningen (eller evt. patientens oplysning om observationstidspunktet).
@Proceduretidspunkt	DateTime				Starttidspunktet for den procedure, som komplikationen eller bivirkningen tilskrives.

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<DiagnoseKode>			M	<DiagnoseKode>	
<SammensatKodetVaerdi>..</SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Elementet indeholder selve koden for diagnosen for den pågældende komplikation eller bivirkning.
</DiagnoseKode>			M	</DiagnoseKode>	
<ProcedureKode>				<ProcedureKode>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst for den procedure, der udløste komplikation eller bivirkning.
</ProcedureKode>				</ProcedureKode>	
<Beh_procedure>				<Beh_procedure>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst for den behandlings procedure, der udløste komplikation eller bivirkning.
</Beh_procedure>				</Beh_procedure>	
<Komplikation_bivirkning_observeret_af>			M	<Komplikation_bivirkning_observeret_af>	
@ObservationsSted	an..256				Stedet hvor observationen foregår.
<Observerende_Behandler>				<Observerende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om behandleren der har observeret komplikationen eller bivirkningen. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Observerende_Behandler>				</Observerende_Behandler>	
<Observerende_Enhed>			M	<Observerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor behandleren er fra. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Observerende_Enhed>			M	</Observerende_Enhed>	
</Komplikation_bivirkning_observeret_af>			M	</Komplikation_bivirkning_observeret_af>	
<Komplikation_bivirkning_produceret_af>			M	<Komplikation_bivirkning_produceret_af>	
<Producerende_Behandler>				<Producerende_Behandler>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om behandleren. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Producerende_Behandler>				</Producerende_Behandler>	
<Producerende_Enhed>			M	<Producerende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den sygehus/afdeling, hvor behandlingen er fra. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Producerende_Enhed>			M	</Producerende_Enhed>	
</Komplikation_bivirkning_produceret_af>			M	</Komplikation_bivirkning_produceret_af>	
<Procedure_der_kompliceres>				<Procedure_der_kompliceres>	
@Procedure_identifikation	an..256				Reference (i form af identifikation) til proceduren.
</Procedure_der_kompliceres>				</Procedure_der_kompliceres>	
</Komplikation_bivirkning>			M	</Komplikation_bivirkning>	
<Maal>			M	<Maal>	
@Beslutningstidspunkt	DateTime		M		Tidspunktet hvor målet opstilles.
@OenskesOpfyldttidspunkt	DateTime				Tidspunkt hvor målet ønskes nået.
@Afslutningstidspunkt	DateTime				Tidspunkt for afslutning af målet, enten fordi målet er nået, eller fordi man har opgavet målet (det bør fremgå af "Afslutningsårsag").
@Vaerdi	n..254				Angives med talværdi (evt. forudgået af >, >= eller <= uden blanke karakterer i mellem), f.eks. niveau af bestemt blodprøveværdi.
@EnhedVaerdi	an..256				Enhed for værdi.
@NedreGraense	an..256				Evt. nedre grænseværdi for værdien.
@EnhedNedregraense	an..256				Enhed for NedreGrænse.
@OevreGraense	an..256				Evt. øvre grænseværdi for værdien.
@EnhedOevreGraense	an..256				Enhed for ØvreGrænse.
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<UnormaltResultat>			M	<UnormaltResultat>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst for det unormale resultat. Markeres med en *, når resultatet er patologisk/uden for normalområdet.
</UnormaltResultat>			M	</UnormaltResultat>	
<MaalKode>			M	<MaalKode>	
<SammensatKodetVaerdi>..</SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Elementet indeholder selve koden for målet. Der findes ingen officiel klassifikation.
</MaalKode>			M	</MaalKode>	
<Problem_diagnose>				<Problem_diagnose>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst for det problem eller diagnose, som målet relaterer sig til.
</Problem_diagnose>				</Problem_diagnose>	
<AfslutningsAarsag>				<AfslutningsAarsag>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst for årsagen til at målet afsluttes, f.eks. "Målet nået" eller "Målet opgivet".
</AfslutningsAarsag>				</AfslutningsAarsag>	
<Maal_besluttet_af>				<Maal_besluttet_af>	
@BesluttendeSted	an..256				Stedet hvor beslutningen om målet blev taget.
<Besluttende_Behandler>				<Besluttende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om behandleren, der har opstillet målet. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Besluttende_Behandler>				</Besluttende_Behandler>	
<Besluttende_Enhed>			M	<Besluttende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den organisation, hvor det opstillede mål blev taget. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Besluttende_Enhed>			M	</Besluttende_Enhed>	
</Maal_besluttet_af>			M	</Maal_besluttet_af>	
<Maal_afsluttet_af>			M	<Maal_afsluttet_af>	
<Afsluttende_Behandler>				<Afsluttende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om behandleren, der har afsluttede målet. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
</Afsluttende_Behandler>				</Afsluttende_Behandler>	
<Afsluttende_Enhed>			M	<Afsluttende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den organisation, hvor det opstillede mål blev afsluttet. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Afsluttende_Enhed>			M	</Afsluttende_Enhed>	
</Maal_afsluttet_af>			M	</Maal_afsluttet_af>	
<Problem_diagnose_som_maalet_gaelder>				<Problem_diagnose_som_maalet_gaelder>	
@Problem_identifikation	an..256		M		Reference (i form af identifikation) til problemet.
@Diagnose_identifikation	an..256		M		Reference (i form af identifikation) til diagnosen.
</Problem_diagnose_som_maalet_gaelder>				</Problem_diagnose_som_maalet_gaelder>	
</Maal>			M	</Maal>	
<Problem>			M	<Problem>	
@Konstateringstidspunkt	DateTime		M		Tidspunktet for hvornår problemet blev konstateret.
@Afslutningstidspunkt	DateTime				Tidspunktet for afslutning af problemet, enten fordi det er løst, eller fordi man ikke kan komme længere med løsningen af dette problem. Årsagen bør fremgå af "Afslutningsårsag".
@Vaerdi	an..256				Angives med talværdi (evt. forudgået af >,>, >= eller <= uden blanke karakterer i mellem), f.eks. værdi på smerteskala.
@Enhed	an..256				Enhed for værdi.
<Haendelse>..</Haendelse>			M	<Haendelse></Haendelse>	Oplysninger om hændelsen. <i>Se definition på Haendelse højere oppe.</i>
<ProblemKode>			M	<ProblemKode>	
<SammensatKodetVaerdi>..</SammensatKodetVaerdi>			M	<SammensatKodetVaerdi></SammensatKodetVaerdi>	Elementet indeholder selve koden for problemet. Kan f.eks. være en diagnosekode.
</ProblemKode>			M	</ProblemKode>	
<Aarsag>				<Aarsag>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst for en evt. kendt årsag til problemet, f.eks. en diagnose.
</Aarsag>				</Aarsag>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
<AfslutningsAarsag>				<AfslutningsAarsag>	
<KodetVaerdi>..</KodetVaerdi>			M	<KodetVaerdi></KodetVaerdi>	Kode og kodetekst for årsagen til afslutningen af problemet, f.eks. "Løst" eller "Løsning ikke mulig".
</AfslutningsAarsag>				</AfslutningsAarsag>	
<Problem_konstateret_af>			M	<Problem_konstateret_af>	
@KonstateringsSted	an..256				Stedet hvor problemet blev konstateret.
<Konstaterende_Behandler>				<Konstaterende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om behandleren, der har konstateret problemet. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Konstaterende_Behandler>				</Konstaterende_Behandler>	
<Konstaterende_Enhed>			M	<Konstaterende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den organisation, hvor problemet blev konstateret. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Konstaterende_Enhed>			M	</Konstaterende_Enhed>	
</Problem_konstateret_af>			M	</Problem_konstateret_af>	
<Problem_afsluttet_af>			M	<Problem_afsluttet_af>	
<Afsluttende_Behandler>				<Afsluttende_Behandler>	
<AnsvarligPerson>..</AnsvarligPerson>				<AnsvarligPerson></AnsvarligPerson>	Oplysninger om behandleren, der har afsluttet problemet. <i>Se definition på AnsvarligPerson højere oppe.</i>
</Afsluttende_Behandler>				</Afsluttende_Behandler>	
<Afsluttende_Enhed>			M	<Afsluttende_Enhed>	
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_Enhed>			M	<Organisatorisk_Enhed></Organisatorisk_Enhed>	Oplysninger om den organisation, hvor problemet blev afsluttet. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</Afsluttende_Enhed>			M	</Afsluttende_Enhed>	
</Problem_afsluttet_af>			M	</Problem_afsluttet_af>	
<Procedure_hvor_man_konstaterer_problemet>				<Procedure_hvor_man_konstaterer_problemet>	
@Procedure_identifikation	an..256				Reference (i form af identifikation) til proceduren, hvor problemet konstateres.

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
</Procedure_hvor_man_konstaterer_probl em>				</Procedure_hvor_man_konstater er_problem>	
</Problem>			M	</Problem>	
</Patientforloeb>			M	</Patientforloeb>	
<CaveOplysninger>		0..*		<CaveOplysninger>	
@Tekst	an		M		Teksten tilhørende CAVE-elementet i enten klartekst eller XHTML formateret. I særlige tilfælde kan afsendersystemet anvende custom tagget <sds-sundhedsfaglig-navn> til at indramme et navn på en sundhedsfaglig person. På den måde vil E-journal kunne genfinde navnet, og i tilfælde af sløring via IDSAS-løsningen, sikre at navnet bliver sløret i visningen af CAVE-oplysningen, jf. journalføringsbekendtgørelsen. Tagget kan placeres hvor som helst i CAVE-oplysningens tekstfelt. Eksempel: <sds-sundhedsfaglig-navn>Nancy Ann-Berggren</sds-sundhedsfaglig-navn> <i>OBS: Tagget må <u>kun</u> anvendes til at omkranse navnet på den sundhedsfaglige person, jf. bekendtgørelsen. Titel og andre oplysninger er ikke omfattet af bekendtgørelsen.</i> <i>OBS: CAVE må kun udfyldes hvis der rent faktisk findes en relevant CAVE-oplysning, da anvendelse resulterer i en særlig opmærksomhedsvisning i Sundhedsjournalen.</i>
@Dato	DateTime				Tidspunkt (ISO 8601) for CAVE-registreringen i fødesystemet. Eks. 2018-10-04T22:21:52
<Organisatorisk_Enhed>..</Organisatorisk_E nhed>				<Organisatorisk_Enhed></Organisa torisk_Enhed>	Angiver på hvilket sygehus og afdeling CAVE-oplysningerne blev registreret. Typisk angives kun sygehus i denne henseende. <i>Se definition på Organisatorisk_Enhed højere oppe.</i>
</CaveOplysninger>				</CaveOplysninger>	
</Person>			M	</Person>	

XML Facitliste <Std. nr.>	FeltDef	Card	M	XML TAG	XML DataDefinition
</Aflever_patientdata>			M	</Aflever_patientdata>	

XML kvalifikatorliste

Den Gode SUP-XML Indberetning, E-Journal SUP, VersionCode 3.0

I kvalifikatorlisten er angivet

- **XML kvalifikatorNavn/Type** her er angivet koden for MedCom kvalifikatortypen.
- **Gyldige XML værdier**, kvalifikatorværdier angivet med sigende navn.
- **XML kvalifikatorDefinition** der angiver betydningen af hver enkelt MedCom kvalifikatorværdi i XML.

Aflevere patientdata - transaktionstyper

Gyldige XMLværdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
Opdater		Fuld opdatering
OpdaterSpecielt		Delta opdatering
Slet		Fuld sletning
SletSpecielt		Delta sletning

Aflever patientdata - transaktionstyper

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
2.0		Se ændringshistorik for skema i starten af dokumentation
2.1		Se ændringshistorik for skema i starten af dokumentation
2.2		Se ændringshistorik for skema i starten af dokumentation
2.3		Se ændringshistorik for skema i starten af dokumentation
3.0		Se ændringshistorik for skema i starten af dokumentation

Person – køn

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
M		Mand
K		Kvinde
U		Ukendt

Patientforløb – teknisk forløb

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
X		"X" angives, hvis det er et teknisk oprettet forløb ved kontaktregistrering.

Organisatorisk enhed – kodetype

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
sygehusafdelingsnummer	Default	Angiver at @Kode elementet er en SHAK-kode. (Standard hvis ikke andet eksplicit angives). SHAK er sygehusafdelingsnummer i officiel SKS-kode.
sorkode		Angiver at @Kode elementet er en SOR-kode (Sundhedsvæsenets Organisations Register).

Prioritet

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
XSUP00P1		Akut
XSUP00P2		Fremskyndet / sub-akut
XSUP00P3		Planlagt

Kontaktperiode - forløbsstatus

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
D		Død (optræder både som SUP-kode og i LPR3)
I		Indlagt (SUP-kode)
A		Ambulant (SUP-kode), herunder også: Deldøgn Forambulant Efterambulant Almindelig ambulant Skadestuepatient

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
H		Henvist (SUP-kode)
L		Lægepraksis (SUP-kode), herunder: Almen lægepraksis Speciallægepraksis
S		Inaktiv (SUP-kode)
F		Fysisk fremmøde (LPR3)
U		Udekontakt (LPR3)
V		Virtuel kontakt (LPR3)
DI		Diagnoseindberetning (LPR3)

Medicintyper

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
XSUP00MF		Fast ordination
XSUP00ME		Engangsdosis
XSUP00MS		Efter skema
XSUP00MP		P.N.-medicin

Observationer og fund

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
XSUP00PU		Puls
XSUP00BT		Blodtryk

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
XSUP00TP		Temperatur
XSUP00HJ		Højde
XSUP00VG		Vægt

Prøveresultater

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
XSUP00B0		Negativ
XSUP00B1		Positiv
XSUP00BU		Uoplyst

Patologisvar

Gyldige XMLvaerdier	Default	XML kvalifikatorDefinition
Primærkode		
XSUP00PA		Patologisvar
Undersøgelsesprocedure klassifikation		
XSUP00PH		Histologi
XSUP00PC		Cystologi
XSUP00PF		Frysemikroskopi
XSUP00PS		Section