



OST
Ostschweizer
Fachhochschule

Python for Machine Learning

<https://github.com/Michaeli71/Python-For-Machine-Learning-2025>

Michael Inden
Zürich, 2025







- **Michael Inden**, Jahrgang 1971
- Diplom-Informatiker, C.v.O. Uni Oldenburg
- ~8 ¼ Jahre **SSE** bei Heidelberger Druckmaschinen AG in Kiel
- ~6 ¾ Jahre **TPL, SA** bei IVU Traffic Technologies AG in Aachen
- ~4 ¼ Jahre **LSA / Trainer** bei Zühlke Engineering AG in Zürich
- ~3 Jahre **TL / CTO** bei Direct Mail Informatics / ASMIQ in Zürich
- Freiberuflicher **Consultant, Trainer** und **Konferenz-Speaker**
- Seit Januar 2022 **Head of Development** bei Adcubum in Zürich
- Autor und Gutachter bei dpunkt.verlag, O'Reilly und APress

E-Mail: michael_inden@hotmail.com

Kurse: **Bitte spricht mich an!**



Agenda

- **PART 1: Einstieg Python**

- Einführung & Trend
- Syntax im Kurzüberblick
- Funktionen definieren
- Module ausführbar machen / `main()`

- **PART 2: Strings**

- Wichtige Funktionen / Methoden
- Slicing
- Formatierte Ausgaben
- Mehrzeilige Strings
- Pytest Quick Start



- **PART 3: Klassen & Objektorientierung**
 - Basics
 - Textuelle Ausgaben
 - Gleichheit `is` / `==` und `==` / `equals()`
 - Unterschiede zu Java / Information Hiding
 - Vererbung und Typprüfung
 - Enums
 - Named Tuple / Java Record



- **PART 4: Collections**

- Schnelleinstieg list
 - Comprehensions
 - Slicing – Zugriff auf Teilbereiche
- Schnelleinstieg set
- Schnelleinstieg dict

- **PART 5: Collections Advanced**

- Schnelleinstieg Lambdas
- Sortierung – `sort()` / `sorted()` + Analogie Comparator
- Iteratoren / Iterator-Java
- Generatoren



- **PART 6: Exception-Handling**
 - Schnelleinstieg
 - Exceptions selbst auslösen
 - Eigene Exception-Typen definieren
 - Propagation von Exceptions
 - Context Managers “with” / ARM
- **PART 7: Dateiverarbeitung**
 - Verzeichnisse und Dateien verwalten
 - Daten schreiben / lesen
 - JSON verarbeiten



- **PART 8: Datumsverarbeitung**
 - Einführung Datumsverarbeitung
 - Zeitpunkte und die Klasse `datetime`
 - Datumswerte und die Klasse `date`
 - Zeit und die Klasse `time`



- **PART 99: BONUS**

- «Reflection»
- «HTTP-Support»
- «PyTest»
- «Turtle Graphics»
- «Databases»
- «Wissenswertes aus Python 3.10/3.11/3.12/3.13»



PART 1:

Einstieg Python

- Einführung & Trend
 - Syntax im Kurzüberblick
 - Funktionen definieren
 - Module ausführbar machen / `main()`
-


- **Anfang der 1990er Jahre von Guido van Rossum als Skriptsprache entwickelt**
 - **1994 in Version 1.0 veröffentlicht.**
 - **Mittlerweile hat Python zwar auch schon mehr als 25 Jahre auf dem Buckel, wird aber nicht altersschwach, sondern kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt.**
 - **Python 3 erschien bereits 2008 und hat diverse Aktualisierungen erfahren, derzeit Version 3.13 aktuell (im Oktober 2024 erschienen)**
 - **Für Oktober 2025 ist Python 3.14 geplant**
-

Aktueller Stand (März 25 / Feb 24 unten)

Feb 2025	Feb 2024	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	23.88%	+8.72%
2	3	▲		C++	11.37%	+0.84%
3	4	▲		Java	10.66%	+1.79%
4	2	▼		C	9.84%	-1.14%
5	5			C#	4.12%	-3.41%

Feb 2024	Feb 2023	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	15.16%	-0.32%
2	2			C	10.97%	-4.41%
3	3			C++	10.53%	-3.40%
4	4			Java	8.88%	-4.33%
5	5			C#	7.53%	+1.15%


Popularitätstrends der Top 10 Programmiersprachen (Feb 24)



Popularitätstrends der Top 10 Programmiersprachen (März 25)

TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com






Programming Language	2025	2020	2015	2010	2005	2000	1995	1990	1985
Python	1	3	7	7	7	24	23	-	-
C++	2	4	4	4	3	2	1	2	13
C	3	2	1	2	1	1	2	1	1
Java	4	1	2	1	2	3	-	-	-
C#	5	5	5	6	9	9	-	-	-

- Wer nutzt Python?




- Wer nutzt Java?



Java 		Python 
faster		easier
a bit verbose		short and concise
reliable		prone to careless mistakes

Vergleich Python – Java



- **Python**


\$ python3


Python 3.13.2 (v3.13.2:4f8bb3947cf, Feb 4 2025, 11:51:10) [Clang 15.0.0 (clang-1500.3.9.4)] on darwin

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

- **IDLE**

Python 3.13	Heute, 10:43	--	Ordner
Icon?	04.02.2025, 18:08	567 KB	Dokument
 IDLE	Heute, 10:43	188 KB	Programm
Install Certificates.command	04.02.2025, 18:08	1 KB	Termin...ll-Skript



```
Python 3.13.2 (v3.13.2:4f8bb3947cf, Feb 4 2025, 11:51:10) [Clang 15.0.0 (clang-1500.3.9.4)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> |
```

Ln: 3 Col: 0

Syntax im Kurzüberblick



	Java	Python
Variablen	<pre>jshell> int age = 50 age ==> 50 jshell> long durationInMs = 2745 durationInMs ==> 2745 jshell> String message = "Hello JAX" message ==> "Hello JAX"</pre>	<pre>>>> age = 50 >>> duration_in_ms = 2745 >>> message = "Hello JAX"</pre>
String-Add	<pre>jshell> "The answer is " + 42 + " but " + false \$9 ==> "The answer is 42 but false"</pre>	<pre>>>> "The answer is " + str(42) + " but " + str(False) 'The answer is 42 but False'</pre>
Ausgaben	<pre>jshell> System.out.println(age + " " + durationInMs + " " + message) 50 2745 Hello JAX</pre>	<pre>>>> print(age, duration_in_ms, message) 50 2745 Hello JAX</pre>

	Java	Python
for-Schleife	<pre>jshell> for (int i = 0; i < 10; i++) ...> System.out.println("i: " + i);</pre>	<pre>>>> for i in range(0, 10): ... print("i: ", i)</pre>
Blöcke	<pre>if (a > b) { System.out.println("a > b") }</pre>	<pre>if a > b: print("a > b")</pre>
Logik Ops	<pre>&& !</pre>	<pre>and or not</pre>
Conditional Op	<pre>condition ? alt1 : alt2</pre>	<pre>alt1 if condition else alt2</pre>
Miniprogramm	<pre>public class SimpleExample { public static void main(String[] args) { System.out.println("7*2=" + (7*2)); } }</pre>	<pre>def main(): print("7*2", 7*2) if __name__ == "__main__": main()</pre>

	Java	Python
Listen	<pre>List<Integer> numbers = new ArrayList<>(); for (int i = 0; i < 10; i++) { numbers.add(i); } System.out.println(numbers.get(7)) 7</pre>	<pre>>>> numbers = [] >>> for i in range(10): >>> numbers.append(i) >>> numbers[7] 7</pre>
Listen II	<pre>List<Integer> numbers = List.of(0,1,2,3,4)</pre>	<pre>numbers = [0, 1, 2, 3, 4]</pre>
Listen III	<pre>IntStream.range(0, 10). filter(n -> n % 2 == 0). mapToObj(n -> n).toList() [0, 2, 4, 6, 8]</pre>	<pre>even = [x for x in range(10) if x % 2 == 0] [0, 2, 4, 6, 8]</pre>

	Java	Python
Miniklasse	<pre>class TwoMembers { public int val1; public String val2; TwoMembers(int val1, String val2) { this.val1 = val1; this.val2 = val2; } }</pre>	<pre>class TwoMembers: def __init__(self, val1, val2): self.val1 = val1 self.val2 = val2</pre>
Tupel	<pre>jshell> record Tuple(int val1, int val2, ...> int val3, int val4) ...> {} jshell> new Tuple(7, 2, 7, 1).val3() \$5 ==> 7</pre>	<pre>>>> tuple = (7, 2, 7, 1) >>> tuple[2] 7</pre>

- **str** – Textuelle Informationen, wie z. B. "Hallo". String-Werte sind von doppelten oder einfachen Anführungszeichen eingeschlossen
- **int** – Ganzzahlen wie 123, oder -4711
- **float** – Gleitkommazahlen, als mit Vor- und Nachkommastellen, wie 72.71 oder -1.357
- **bool** – Wahrheitswerte als wahr oder falsch, in Python: True oder False.

```
>>> type("Python")
```

```
<class 'str'>
```

```
>>> type("1234")
```

```
<class 'str'>
```

```
>>> type(1234)
```

```
<class 'int'>
```

```
>>> type(42.195)
```

```
<class 'float'>
```

```
>>> type(True)
```

```
<class 'bool'>
```

- **Mathematische Operatoren**

```
>>> 5 + 4 - 2
```

```
7
```

```
>>> 7 * 2
```

```
14
```

```
>>> 14 / 3
```

```
4.666666666666667
```

```
>>> 14 // 3
```

```
4
```

```
>>> 14 % 3
```

```
2
```

```
>>> 2 ** 8
```

```
256
```

- **Minimum aus 3 Werten**

```
def min_of_3(x, y, z):  
    if x < y:  
        if x < z:  
            return x  
        else:  
            return z  
    else:  
        if y < z:  
            return y  
        else:  
            return z
```

- **Basierend auf Built-in-Funktion min()**

```
def min_of_3(x, y, z):  
    return min(x, min(y, z))
```

```
def f():  
    print("f1")  
  
    def g():  
        print("g!")  
  
        # (noch) nicht sichtbar!  
        # h()  
        def h():  
            print("h!")  
  
        h()  
  
        # nicht (mehr) sichtbar!  
        # h()  
        g()  
        print("f2")  
  
    f()  
    print("nach f")
```

```
def f():  
    print("f1")  
  
    def g():  
        print("g!")  
  
        # (noch) nicht sichtbar!  
        # h()  
        def h():  
            print("h!")  
  
        h()  
  
        # nicht (mehr) sichtbar!  
        # h()  
        g()  
        print("f2")  
  
    f()  
    print("nach f")
```

```
f1  
g!  
h!  
f2  
nach f
```



```
>>> def extract_digits(number):  
...     remaining_value = number  
...     while remaining_value > 0:  
...         digit = remaining_value % 10  
...         remaining_value = remaining_value // 10  
...         print(digit, end=' ')  
...     print()  
...
```

```
>>> extract_digits(1234)  
4 3 2 1
```

```
>>> def extract_digits(number):  
...     remaining_value = number  
...     while remaining_value > 0:  
...         remaining_value, digit = divmod(remaining_value, 10)  
...         print(digit, end="")  
...     print()  
...
```

```
>>> extract_digits(1234)  
4321
```

- **Gegeben sei folgende Funktion**

```
def parameter_example(first, second):  
    print("first:", first)  
    print("second:", second)
```

- **Bekanntermaßen und wie gewohnt lässt sich die Funktion wie folgt aufrufen:**

```
parameter_example(1, 22)
```

- **Als Variation ermöglicht Python eine Parameterübergabe per Name:**

```
parameter_example(second = 22, first = 1)
```

- **Beides Mal mit dem gleichen Resultat:**

```
first: 1  
second: 22
```

- Mitunter ist es hilfreich, einen Defaultwert für einen Parameter bereitstellen zu können

```
def parameter_with_default(x, y, opt_info = "n/a"):
    print("(%d, %d)" % (x, y))
    print("Info:", opt_info)
```

```
parameter_with_default(7, 2)
parameter_with_default(72, 71, "OPT-VALUE")
```

```
(7, 2)
Info: n/a
(72, 71)
Info: OPT-VALUE
```

- Mitunter ist es hilfreich, eine beliebige Anzahl an Werten an eine Funktion zu übergeben
- Dazu wird vor dem Parameter ein Stern, etwa `*args` angegeben
- Tatsächlich kennen wir bereits eine Funktion, die eine solche variable Anzahl an Argumenten unterstützt! Mehrmals haben wir nun schon die Funktion `print()` mit einer kommaseparierten Aufzählung von Werten aufgerufen.

```
def flexi_print(*values):  
    print(*values)  
    print(values)
```

```
flexi_print("ONE")  
flexi_print("ONE", "TWO")  
flexi_print("ONE", "TWO", "THREE")
```

- ***values** => weiterreichen als einzelne Parameter
- **values** => weiterreichen als **Tupel**

```
def flexi_print(*values):  
    print(*values)  
    print(values)
```

```
flexi_print("ONE")  
flexi_print("ONE", "TWO")  
flexi_print("ONE", "TWO", "THREE")
```

```
ONE  
( 'ONE', )  
ONE TWO  
( 'ONE', 'TWO' )  
ONE TWO THREE  
( 'ONE', 'TWO', 'THREE' )
```

- **Sinnvoller ist es wohl, auf den übergebenen Parameterwerten eine Aktion auszuführen: Hier: Summenberechnung inklusive der Ausgabe einer Meldung.**
- **Die einzelnen Werte lassen sich praktischerweise sehr leicht mit einer for-in-Schleife durchlaufen:**

```
def var_args_sum(info, *args):  
    result = 0  
    for num in args:  
        result += num  
    return info + str(result)
```

```
print(var_args_sum("Summe: ", 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7))
```

- **Am Beispiel sieht man, dass neben den Var Args weitere Parameter möglich sind. Allerdings muss der Var Arg-Parameter am Ende stehen.**

- **Listen**

```
>>> names = ["Tim", "Michael", "Tom", "Mike", "Michael"]
>>> names.append("John")
>>> names += ["Jim", "James"]
>>> names
['Tim', 'Michael', 'Tom', 'Mike', 'Michael', 'John', 'Jim', 'James']
```

- **Zugriff**

```
>>> names[1]
'Michael'
>>> names.index("Tom")
2
>>> "Tom" in names
True
```

- **Tupel**

```
>>> pizza_top_3 = ("diavolo", "napoli", "funghi")
```

```
>>> pizza_top_3[0]
```

```
'diavolo'
```

```
>>> pizza_top_3.index("diavolo")
```

```
0
```

- **Sets**

```
>>> fruits = {"Apple", "Ananas"}
```

```
>>> fruits.add("Apple")
```

```
>>> fruits.add("Bananas")
```

```
>>> fruits
```

```
{'Apple', 'Bananas', 'Ananas'}
```

```
>>> "Apple" in fruits
```

```
True
```

- **Dictionaries (Maps)**

```
>>> city_inhabitants = {"Kiel": 250_000,  
...                     "Bremen": 550_000,  
...                     "Zürich": 400_000}  
>>> city_inhabitants  
{'Kiel': 250000, 'Bremen': 550000, 'Zürich': 400000}
```

```
>>> city_inhabitants.keys()  
dict_keys(['Kiel', 'Bremen', 'Zürich'])
```

```
>>> city_inhabitants.values()  
dict_values([250000, 550000, 400000])
```

```
>>> city_inhabitants.items()  
dict_items([('Kiel', 250000), ('Bremen', 550000), ('Zürich', 400000)])
```

- **Dictionaries (Maps)**

```
>>> city_inhabitants.get("Zürich")  
400000
```

```
>>> city_inhabitants["Zürich"]  
400000
```

```
>>> city_inhabitants.get("Aachen")  
>>> print(city_inhabitants.get("Aachen"))  
None
```

```
>>> city_inhabitants["Aachen"]  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
KeyError: 'Aachen'
```

- **Wertebereiche**

```
>>> range(1, 10)  
range(1, 10)
```

```
>>> list(range(1, 10))  
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

- **Wertebereiche mit Schrittweite / auch negativ**

```
>>> list(range(2, 21, 3))  
[2, 5, 8, 11, 14, 17, 20]
```

```
>>> list(range(21, 2, -3))  
[21, 18, 15, 12, 9, 6, 3]
```

- **Indexbasierte for-in-Schleife**

```
>>> for i in range(2, 5):  
...     print("Durchlauf:", i)  
...  
Durchlauf: 2  
Durchlauf: 3  
Durchlauf: 4
```

- **Indexbasierte for-in-Schleife**

```
>>> cities = ['Kiel', "Bremen", 'Zürich', 'Basel']  
>>> for i in range(len(cities)):  
...     print(cities[i])  
...  
Kiel  
Bremen  
Zürich  
Basel
```

- **for-in-VALUES**

```
>>> for current_name in ["Barbara", "Lilija", "Sophie"]:  
...     print(current_name)  
...  
Barbara  
Lilija  
Sophie
```

- **for-in-REVERSED**

```
>>> for current_name in reversed(["Barbara", "Lilija", "Sophie"]):  
...     print(current_name)  
...  
Sophie  
Lilija  
Barbara
```


- **for-in-SORTED**

```
>>> for value in sorted([7, 2, 3, 5, 11, 17, 19, 13]):  
...     print(value)  
...  
2  
3  
5  
7  
11  
13  
17  
19
```

- **Zugriff auf Index und Wert ohne enumerate()**

```
>>> message = ["Python", "has", "several", "loop", "variants"]
>>> for i in range(len(message)):
...     print(i, message[i], end=',')
...
0 Python,1 has,2 several,3 loop,4 variants,
```

- **Mit enumerate() – liefert Tupel von Index und Wert**

```
>>> message = ["Python", "has", "several", "loop", "variants"]
>>> for i, current_word in enumerate(message):
...     print(i, current_word, end=',')
...
0 Python,1 has,2 several,3 loop,4 variants,
```

- **Kombination von `enumerate()` und `sorted()`**

```
>>> for idx, value in enumerate(sorted([7, 2, 3, 5, 11, 17, 19, 13])):  
...     print(idx, value)  
...  
0 2  
1 3  
2 5  
3 7  
4 11  
5 13  
6 17  
7 19
```

- **Kombination von `enumerate()` und `reversed()` und `sorted()`**

```
>>> for idx, value in enumerate(reversed(sorted([7, 2, 3, 5, 11, 17, 19, 13]]))):  
...     print(idx, value)  
...  
0 19  
1 17  
2 13  
3 11  
4 7  
5 5  
6 3  
7 2
```

- **while <cond>:**

```
>>> i = 0
>>> while i < 5:
...     print(i)
...     i += 1
...
0
1
2
3
4
```

ABER: KEIN DO-WHILE in Python!

- Zufallsfunktionalität aus dem Modul random

```
>>> import random
```

```
>>> random.randrange(2, 27)
```

```
24
```

```
>>> random.randrange(2, 27)
```

```
12
```

```
>>> random.choice(["Pizza", "Pasta", "Steak"])
```

```
'Steak'
```

```
>>> random.choice(["Pizza", "Pasta", "Steak"])
```

```
'Pizza'
```

- **Module sind in Python lediglich Dateien mit der Endung .py und enthalten etwas Python-Code**
- **Problem: Beim import wird der Code des importierten Moduls immer Zeile für Zeile abgearbeitet / ausgeführt**
- **Abhilfe: Funktionalität in Funktionen, insbesondere dedizierte main() auslagern**

```
def main():  
    # Hauptprogramm
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```


DEMO

`own_module.py`

- **Rekursion ist eine Vorgehensweise, bei der eine Funktion sich selbst aufruft.**

```
def print_count_down_rec(value):
```

```
    # rekursiver Abbruch
```

```
    if value <= 0:
```

```
        print("FINISH")
```

```
        return
```

```
    print(value)
```

```
    # rekursiver Abstieg
```

```
    print_count_down_rec(value - 1)
```

```
print_count_down_rec(3)
```

```
3
```

```
2
```

```
1
```

```
FINISH
```

- **Rekursion ist eine Vorgehensweise, bei der eine Funktion sich selbst aufruft.**
- **Klingt merkwürdig, aber ist manchmal sehr elegant**
- **Möglichkeit, komplizierte Probleme in einfachere Teilprobleme zu zerlegen, die leichter zu lösen sind**
- **Beispiele aus der Mathematik**

$$n! = \begin{cases} 1, & n = 0, n = 1 \\ n \cdot (n-1)!, & \forall n > 1 \end{cases}$$

$$fib(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 1, & n = 2 \\ fib(n-1) + fib(n-2), & \forall n > 2 \end{cases}$$

- Beispiele aus der Mathematik

$$n! = \begin{cases} 1, & n = 0, n = 1 \\ n \cdot (n - 1)!, & \forall n > 1 \end{cases}$$

```
def fac(n):  
    if n == 0 or n == 1:  
        return 1  
  
    print("calling fac(" + str(n - 1) + ")")  
    return n * fac(n - 1)
```

```
print(fac(5)) => calling fac(4)  
                 calling fac(3)  
                 calling fac(2)  
                 calling fac(1)  
                 120
```

$$fib(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 1, & n = 2 \\ fib(n - 1) + fib(n - 2), & \forall n > 2 \end{cases}$$

```
def fib(n):  
    if n == 1 or n == 2:  
        return 1  
  
    return fib(n - 1) + fib(n - 2)
```

Exercises Part 1

<https://github.com/Michaeli71/Python-For-Machine-Learning-2025>



PART 2:

Strings

- Wichtige Funktionen / Methoden
 - Slicing
 - Formatierte Ausgaben
 - Mehrzeilige Strings
 - Pytest Quick Start
-

- **Definition**

```
str1 = "DOUBLE QUOTED STRING"  
str2 = 'SINGLE QUOTED STRING'
```

- **Vorteil: Mix möglich!**

```
>>> str1 = "DOUBLE 'contains' single"  
>>> str2 = 'SINGLE "contains" double'  
>>> str1  
"DOUBLE 'contains' single"  
>>> str2  
'SINGLE "contains" double'
```

- **Unicode (\u)**

```
>>> str_unicode = "\u1234 \u2620 \u2744 \u24C2"  
>>> str_unicode  
'ǀ ☠ ❄ 𐀀'
```

- **Unicode mit Surrogates (\U)**

```
>>> str_unicode = "\U0001F601 \U0001F631"  
>>> str_unicode  
'😄 😱'
```

- **Unicode mit Namen (\N{name})**

```
>>> str_unicode = "\N{dog}\N{cat}\N{bird}\N{mouse}\N{snowman}"  
>>> str_unicode  
'🐶 🐱 🐦 🐭 🌨'
```


- **Groß- und Kleinschreibung**

```
>>> message = "IMPORTANT: Please consult the doctor"
>>> message.upper()
'IMPORTANT: PLEASE CONSULT THE DOCTOR'
>>> message.lower()
'important: please consult the doctor'
```

- **Unveränderlichkeit!!!**

```
>>> message
'IMPORTANT: Please consult the doctor'
```

LOWER => CASEFOLD

```
>>> "Fluß".lower()
'fluß'
>>> "Fluß".casefold()
'fluss'
```

- **Konkatenation (+)**

```
>>> last_name = "Inden"  
>>> "Michael" + " " + last_name  
'Michael Inden'
```

- **ABER:**

```
>>> "Bitte " + 2 + " mal klingeln"  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

- **Lösung mit Cast:**

```
>>> "Bitte " + str(2) + " mal klingeln"  
'Bitte 2 mal klingeln'
```

- **center()**

```
>>> value = "This text has blanks at the beginning and the end"  
>>> value_with_blanks = value.center(55)  
>>> value_with_blanks  
'  This text has blanks at the beginning and the end  '
```

- **strip()**

```
>>> print("strip(): '", value_with_blanks.strip(), "'", sep="")  
strip(): 'This text has blanks at the beginning and the end'
```

- **lstrip() / rstrip():**

```
>>> print("lstrip(): '", value_with_blanks.lstrip(), "'", sep="")  
lstrip(): 'This text has blanks at the beginning and the end '
```

```
>>> print("rstrip(): '", value_with_blanks.rstrip(), "'", sep="")  
rstrip(): ' This text has blanks at the beginning and the end'
```

- **Länge ermitteln – len()**

```
>>> content = "This is a short message"  
>>> len(content)  
23
```

- **Leerstring?**

```
>>> no_content = ""  
>>> len(no_content) == 0  
True
```

- **Prüfungsvariante (eher «pythonic»)**

```
>>> if not no_content:  
...     print("empty")  
...  
empty
```

- Zeichen oder Ziffern enthalten?

```
>>> pincode = "1234"  
>>> pincode.isalpha()  
False  
>>> pincode.isdigit()  
True  
>>> pincode = "A4711"  
>>> pincode.isalpha()  
False  
>>> pincode.isdigit()  
False  
>>> pincode = "ABC"  
>>> pincode.isalpha()  
True
```

- **Auf Zeichen per Index zugreifen**

```
>>> content = "This is a short message"
>>> content[0]
'T'
>>> content[3]
's'
```

- **Besonderheit: Negative Indizes möglich ($-\text{idx} \Leftrightarrow \text{len}(\text{txt}) - \text{idx}$)**

```
>>> content = "This is a short message"
>>> content[-1]
'e'
>>> content[-2]
'g'
>>> content[-3]
'a'
>>> content[-20]
's'
```



```
>>> content[len(content) - 1]
'e'
>>> content[len(content) - 2]
'g'
>>> content[len(content) - 3]
'a'
>>> content[len(content) - 20]
's'
```

- **Bereichsverletzung**

```
>>> content = "This is a short message"  
>>> content[25]  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
IndexError: string index out of range
```

- **Bereichsverletzung bei negativem Index**

```
>>> content = "This is a short message"  
>>> content[-25]  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
IndexError: string index out of range
```

- **String positionsbasiert durchlaufen**

```
message = "Python has several loop variants"  
for i in range(len(message)):  
    print(i, message[i], end=',')
```

- **Zeichenbasiert**

```
for current_char in message:  
    print(current_char, end=',')
```

- **Kombination: Mit Position und aktuellem Zeichen (=> Vorteil Built-in-Tupel)**

```
for i, current_char in enumerate(message):  
    print(i, current_char, end=',')
```


- **String positionsbasiert durchlaufen**

```
message = "Python has several loop variants"  
for i in range(len(message)):  
    print(i, message[i], end=',')
```

- **Zeichenbasiert**

```
for current_char in message:  
    print(current_char, end=',')
```

P,y,t,h,o,n, ,h,a,s, ,s,e,v,e,r,a,l, ,l,o,o,p, ,v,a,r,i,a,n,t,s,

- **Kombination: Mit Position und aktuellem Zeichen**

```
for i, current_char in enumerate(message):  
    print(i, current_char, end=',')
```

0 P,1 y,2 t,3 h,4 o,5 n,6 ,7 h,8 a,9 s,10 ,11 s,12 e,13 v,14 e,15 r,16 a,17 l,18 ,19 l,20 o,21 o,22 p,23 ,24 v,25 a,26 r,27 i,28 a,29 n,30 t,31 s,

- **Slicing => Extraktion eines neuen Strings von Position startidx bis endidx**

`text[startidx:endidx]`

- **Beispiel**

`teile = "Dies ist ein String. Rest ABC"`

```
print(teile[0:4])  
print(teile[5:8])  
print(teile[9:12])  
print(teile[9:19])  
print(teile[19:])
```



Dies
ist
ein
ein String
. Rest ABC

- **Index negativ**

```
>>> print(teile[-3:-1])
```

AB

```
>>> print(teile[-3:])
```

ABC



- **Slicing – Besonderheiten**

`text[startidx:endidx:step]`

- **Beispiel**

teile = "Dies ist ein String. Rest ABC"

Besonderheiten

`print(teile[:])`

Dies ist ein String. Rest ABC

`print(teile[::-1])`

`print(teile[19::-1])`

`print(teile[:8:-1])`

`print(teile[-5:8:-1])`



CBA tseR .gnirtS nie tsi seiD

.gnirtS nie tsi seiD

CBA tseR .gnirtS nie

tseR .gnirtS nie

- **Enthaltensein (in)**

```
>>> msg = "Tim arbeitet in Kiel. Michael lebt in Zürich"
```

```
>>> "Michael" in msg  
True
```

```
>>> "arbeitet" in msg  
True
```

```
>>> "Bremen" in msg  
False
```

- **Textbestandteil am Anfang und Ende prüfen**

```
>>> msg = "Important Info"
>>> msg.startswith("Impo")
True
>>> msg.endswith("Info")
True
```

- **Vorkommen zählen**

```
>>> msg = "tri tra tru lala"
>>> msg.count("tr")
3
>>> msg.count("tra")
1
>>> msg.count("la")
2
>>> msg.count("a")
3
```

- **Suchen und Weitersuchen**

```
>>> msg = "This is a tiny story. This tiny text ends now."
>>> msg.find("tiny")
10
>>> msg.rfind("tiny")
27
>>> msg.index("tiny")
10
>>> msg.rindex("tiny")
27
>>> msg.find("tiny", 11)
27
>>> msg.find("Michael")
-1
>>> msg.index("Michael")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: substring not found
```



- **Strings wiederholen (*)**

```
>>> greeting = "MOIN"  
>>> greeting * 2  
'MOINMOIN'
```

```
>>> nonsens = "BLA"  
>>> nonsens * 3  
'BLABLABLA'
```

- **Spezialschreibweise**

```
>>> msg = "my name is michael"  
>>> msg.capitalize()  
'My name is michael'  
>>> msg.title()  
'My Name Is Michael'
```

- **Strings aufspalten**

```
>>> timestamp = "11:22:33"  
>>> timestamp.split(":")  
['11', '22', '33']
```

- **Strings aufspalten / zusammenführen und ersetzen**

```
>>> msg = "One Two Three Four"  
>>> msg.split(" ")  
['One', 'Two', 'Three', 'Four']
```

```
>>> "-".join(['One', 'Two', 'Three', 'Four'])  
'One-Two-Three-Four'
```

```
>>> 'One-Two-Three-Four'.replace("-", "...")  
'One...Two...Three...Four'
```


- **Verschiedene Varianten**

```
product = "Apple iMac"  
price = 3699
```

```
# Varianten der formatierten Ausgabe
```

```
print("the", product, "costs", price)  
print("the {} costs {}".format(product, price))  
print(f"the {product} costs {price}")  
print("the %s costs %d" % (product, price))
```

- **Führen zu folgenden Ausgaben**

```
the Apple iMac costs 3699  
the Apple iMac costs 3699  
the Apple iMac costs 3699  
the Apple iMac costs 3699
```

- **Spezielle Zeichen im String (hier ungewünscht Newline / Tabs)**

```
>>> path = "C:\newcontent\tim\news"  
>>> path  
'C:\newcontent\tim\news'  
>>> print(path)  
C:  
ewcontent im  
ews
```

- **Raw-Strings (r" ") als Abhilfe**

```
>>> path = r"C:\newcontent\tim\news"  
>>> path  
'C:\\newcontent\\tim\\news'  
>>> print(path)  
C:\newcontent\tim\news
```

- **Mehrzeilige Strings (""")**

```
>>> multi_line_string = """Line 1
...   Line 2
...   Line 3"""
>>> multi_line_string
'Line 1\n  Line 2\n  Line 3'
```

- **Mehrzeilige Strings können einfache Anführungszeichen enthalten**

```
>>> multi_line_string_with_quotes = """Line 1
... the "second" line contains 'quotes'
... last line"""
>>>
>>> multi_line_string_with_quotes
'Line 1\nthe "second" line contains \'quotes\'\nlast line'
```

- **Mehrzeilige Strings mit Platzhaltern**

```
>>> value_dict = {"info" : "text", "costs" : "for free",  
...             "action" : "consult", "document" : "help"}  
>>>  
>>> multi_line_string_with_dict = """This {info} is {costs}.  
... Please {action} the {document}"""  
>>> multi_line_string_with_dict.format_map(value_dict)  
>>>  
>>> multi_line_string_with_dict  
'This text is for free.\nPlease consult the help'
```

- **Mehrzeilige Strings sind normale Strings**

```
>>> type(multi_line_string_with_dict)  
<class 'str'>  
>>> len(multi_line_string_with_dict)  
46
```



**Wie kann ich
Werte einlesen?**

- **Von Konsole einlesen => Achtung: die Rückgabe ist vom Typ str**

```
>>> input("What's your name?")  
What's your name? Michael  
'Michael'
```

```
>>> input("How old are you? ")  
How old are you? 51  
'51'
```

- **Als Ganzzahl einlesen**

```
>>> age = int(input("How old are you? "))  
How old are you? 51  
>>> age  
51
```

- **eval()** erlaubt, beliebige, stringbasierte Python-Ausdrücke auszuwerten:

```
>>> eval("7 * 2")
14
>>> eval("print('Hello Michael')")
Hello Michael
>>> x = 1_000
>>> eval("x ** 2")
1000000
```

- **Aber keine Folge von Anweisungen:**

```
>>> eval("if x > 10: print('higher than 10')")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    File "<string>", line 1
      if x > 10: print('higher than 10')
      ^^
SyntaxError: invalid syntax
```

«Pytest Quick Start»



- Für Tests sofort (nach Installation) einsetzbar (<https://docs.pytest.org/en/stable/>)
- Testbehauptungen werden einfach mit dem Schlüsselwort `assert` formuliert

```
def test_answer():  
    assert sum([1, 2, 3]) == 6
```

- Auf einfache Weise auch parametrisierte Tests möglich

```
import pytest
```

```
@pytest.mark.parametrize("test_input,expected",  
                           [("2 + 5", 7), ("2 ** 4", 16), ("6 * 9", 42)])  
def test_eval(test_input, expected):  
    assert eval(test_input) == expected
```

- Gute Integration in PyCharm
- Tests beginnen mit «test_»


```
import pytest
```

```
def not_detected_test():  
    assert sum([1, 2, 3]) == 6
```

```
def test_answer():  
    assert sum([1, 2, 3]) == 6
```

```
@pytest.mark.parametrize("test_input,expected",  
                           [ ("2 + 5", 7), ("2 ** 4", 16), ("6 * 9", 42)])
```

```
def test_eval(test_input, expected):  
    assert eval(test_input) == expected
```



- Gute Integration in PyCharm
- Tests beginnen mit «test_»

```
import pytest
```

```
def not_detected_test():  
    assert sum([1, 2, 3]) == 6
```

```
def test_answer():  
    assert sum([1, 2, 3]) == 6
```

```
@pytest.mark.parametrize("test_input,expected",  
                           [ ("2 + 5", 7), ("2 ** 4", 16), ("6 * 9", 42)])
```

```
def test_eval(test_input, expected):  
    assert eval(test_input) == expected
```

Test Results	0 ms
pytest_intro	0 ms
test_answer	0 ms
test_eval	0 ms
(2 + 5-7)	0 ms
(2 ** 4-16)	0 ms
(6 * 9-42)	0 ms

DEMO

`pytest_intro.py`

Exercises Part 2

<https://github.com/Michaeli71/Python-For-Machine-Learning-2025>



PART 3:

Klassen

- Basics
 - Textuelle Ausgaben
 - Gleichheit `is` / `==` und `==` / `equals()`
 - Unterschiede zu Java / Information Hiding
 - Vererbung und Typprüfung
 - Enums
 - Named Tuple / Java Record
-

- Spezielle Methode `__init__()` ist der Konstruktor
- Attribute werden einfach im Konstruktor aufgeführt
- `self` ist wie `this`, `None` ist wie `null`
- Keine wirklichen Sichtbarkeiten
- Attribute sind standardmässig «public»

```
class Car:  
    def __init__(self):  
        self.brand = None  
        self.color = None  
        self.horse_power = 0
```


- Objektkonstruktion einfach durch Aufruf (**ohne** `new`)

```
car = Car()
```

- **ACHTUNG: KEIN OVERLOADING**

class Car:

```
def __init__(self):  
    self.brand = None  
    self.color = None  
    self.horse_power = 0
```



```
def __init__(self, brand, color, horse_power):  
    self.brand = brand  
    self.color = color  
    self.horse_power = horse_power
```

- **Versuchen wir es mal:**

```
car = Car()
```

```
TypeError: __init__() missing 3 required positional arguments: 'brand',  
'color', and 'horse_power'
```


- **String-Ausgabe:**

```
class Car:  
    def __init__(self, brand, color, horse_power):  
        self.brand = brand  
        self.color = color  
        self.horse_power = horse_power
```

```
my_car = Car("VW", "YELLOW", 75)  
print(my_car)
```

- **Versuchen wir es mal:**

```
<__main__.Car object at 0x1036431c0>
```



Wie ist es in Java?

- **String-Ausgabe mit `__str__()` analog zu `toString()`**

```
class Car:
    def __init__(self, brand, color, horse_power):
        self.brand = brand
        self.color = color
        self.horse_power = horse_power

    def __str__(self):
        return f"Marke: {self.brand} / Farbe: {self.color} / " + \
            f"PS: {self.horse_power}"
```

```
my_car = Car("VW", "YELLOW", 75)
print(my_car)
```

- **Versuchen wir die Ausgabe erneut:**

Marke: VW / Farbe: YELLOW / PS: 75

- **String-Ausgabe mit `__str__()` und `__repr__()` für die Kommandozeile**

```
class Car:
    def __init__(self, brand, color, horse_power):
        self.brand = brand
        self.color = color
        self.horse_power = horse_power

    def __str__(self):
        return f"Marke: {self.brand} / Farbe: {self.color} /" + \
            f" PS: {self.horse_power}"

    def __repr__(self):
        return self.__str__()
```

- **`__str__()` soll menschenlesbar sein**
- **`__repr__()` soll gut maschinenlesbar und als Objekt rekonstruierbar sein (z. B. Listen)**

- **Bekannte Punkt-Notation zum Lesen und Schreiben**

```
print(my_car.brand)
```

```
my_car.color = "STEALTH_BLACK"  
my_car.horse_power += 250  
print(my_car)
```

- **Wir erhalten folgendes:**

```
VW  
Marke: VW / Farbe: STEALTH_BLACK / PS: 325
```

- **ACHTUNG: Es gibt in Python keine wirkliche Sichtbarkeitseinschränkung!!**

```
class Car:
    def __init__(self, brand, color, horse_power):
        self.brand = brand
        self.color = color
        self.horse_power = horse_power

    def __str__(self):
        return f"Marke: {self.brand} / Farbe: {self.color} /" + \
            f" PS: {self.horse_power}"

    def __repr__(self):
        return self.__str__()

    def paint_with(self, new_color):
        self.color = new_color

    def apply_tuning_kit(self):
        self.horse_power += 150
```

```
class StaticExample:
    static_info = "Class wide info"

    @staticmethod
    def generate_info():
        print("static methods can be called without creating objects")
        return "Special Information"

    def object_method(self):
        print("object methods must be called on objects")
        print("static methods/variables are accessible")
        return StaticExample.static_info
```

```
toms_car = Car("Audi", "BLUE", 275)
```

```
jims_car = Car("Audi", "BLUE", 275)
```

```
print(toms_car == jims_car)
```



Was ist das Ergebnis?

- **Gegeben seien folgende Definitionen:**


```
toms_car = Car("Audi", "BLUE", 275)  
jims_car = Car("Audi", "BLUE", 275)
```

```
print(toms_car == jims_car)
```

- **Referenzgleichheit / Identität**

```
print(id(toms_car))  
print(id(jims_car))
```

- **Inhaltliche Gleichheit / semantische Gleichheit => gleiche Werte der Attribute**





Was braucht es für semantische Gleichheit in Java?

- Operator 'is' – Mit dem Operator 'is' werden Referenzen verglichen. Somit wird auf *Identität* geprüft, also, ob es sich um dieselben Objekte handelt.
- Operator '==' – Mit dem Operator '==' werden zwei Objekte bezüglich ihres *Zustands* (d. h. der Wertebelegung der Attribute) verglichen. Zum inhaltlichen Vergleich eigener Klassen ist dort die Methode `__eq__()` selbst zu implementieren.
 - Standardmäßig erfolgt sonst lediglich ein Vergleich der beiden Referenzen mit dem Operator 'is'.
 - In eigenen Realisierungen muss derjenige Teil des Objektzustands verglichen werden, der für die semantische Gleichheit, also die inhaltliche Gleichheit, relevant ist.

DEMO

`car6_comparison.java`

1. **Typprüfung** – Um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sichern wir vor dem inhaltlichen Vergleich ab, dass nur Objekte des gewünschten Typs verglichen werden.
2. **Objektvergleich** – Anschließend werden diejenigen Attributwerte verglichen, die für die Aussage »Gleichheit« relevant sind.
 - Die hierzu notwendigen Attribute des Objekts werden (z. B. in der Reihenfolge ihrer Definition oder des ersten vermuteten Unterschieds) per Operator `==` auf Gleichheit geprüft.

```
def __eq__(self, other):  
    if not isinstance(other, Car):  
        return False  
  
    return self.brand == other.brand and \  
        self.color == other.color and \  
        self.horse_power == other.horse_power
```

DEMO

`car7_comparison.py`

Art		Java		Python
Referenzgleichheit / Identität		<code>==</code>		<code>is</code>
Semantische / inhaltliche Gleichheit		<code>equals()</code>		<code>==</code>



**Wie sieht es denn mit
Information Hiding aus?**

Während Sprachen wie Java oder C++ sogenannte Sichtbarkeiten besitzen, um den Zugriff auf private Klassenbestandteile steuern und schützen zu können, ist dies in Python so nicht möglich!

Allerdings gibt es mit `_` und `__` zwei Varianten, um Ähnliches zu erzielen ...

- `_` – Wenn Attribute und Methoden in Python mit `_` beginnen, dann bedeutet der eine Unterstrich per Konvention, dass diese Methode oder dieses Attribut als privat und Implementierungsdetail der Klasse anzusehen ist.
 - Allerdings wird dies von Python nicht forciert und es werden auch keine Zugriffe unterbunden. Vielmehr ist man auf die Beachtung durch andere Programmierer angewiesen.
 - `__` – Ein doppelter Unterstrich kennzeichnet eine spezielle interne Methode, wie wir dies etwa für `__str__()` oder `__eq__()` bereits gesehen haben.
 - Für Attribute eingesetzt, ist dieses Attribut nicht mehr unter seinem Namen nach außen für andere Klassen sichtbar.
 - In beiden Fällen wird der Name dann zu `_ClassName__method/attribute`. Für Methoden dient dies dazu, diese in Vererbungshierarchien speziell zugreifbar zu machen.
-

```
class Car:
    def __init__(self, brand, color, horse_power):
        self.__brand = brand
        self.__color = color
        self.__horse_power = horse_power

    def paint_with(self, new_color):
        self.__color = new_color

    def apply_tuning_kit(self):
        self.__horse_power += 150

    # Zugriff nach außen gewähren
    def brand(self):
        return self.__brand

    def horse_power(self):
        return self.__horse_power
```

...

Information Hiding – «private Methoden» => Properties

class Car:

def `__init__`(`self`, brand, color, horse_power):

`self.__brand` = brand

`self.__color` = color

`self.__horse_power` = horse_power

def paint_with(`self`, new_color):

`self.__color` = new_color

def apply_tuning_kit(`self`):

`self.__horse_power` += 150

def `__horse_power`(`self`):

return `self.__horse_power`

def `__brand`(`self`):

return `self.__brand`

...

Information Hiding – «private Methoden» => Properties

...

```
def __get_brand(self):  
    print("__get_brand")  
    return self.__brand
```

```
def __get_color(self):  
    print("__get_color")  
    return self.__color
```

```
def paint_with(self, color):  
    print("paint_with")  
    self.__color = color
```

```
# property(fget, fset, fdel, doc)  
brand = property(__get_brand)  
color = property(__get_color, paint_with)  
horse_power = property(__get_horse_power, __set_horse_power)
```



READ ONLY
READ WRITE
READ WRITE

Information Hiding – «private Methoden» => Properties

```
my_car = Car("RENAULT", "PETROL", 195)  
#my_car.brand = "VW" # AttributeError: can't set attribute  
my_car.color = "RED"  
my_car.horse_power = 7271
```



Die Kapselung ermöglicht es uns, innerhalb von Methoden verschiedene Prüfungen zu integrieren und ungültige Werte zurückzuweisen.

```
def set_horse_power(self, horse_power):  
    if horse_power <= 0 or horse_power > 2_000:  
        raise ValueError("INVALID PS: not in range 1 - 2000")  
  
    self.__horse_power = horse_power
```

Man kann auch Properties mit @ verwenden:

@property

```
def horse_power(self):  
    return self.__horse_power
```

@horse_power.setter

```
def horse_power(self, horse_power):  
    if horse_power <= 0 or horse_power > 2_000:  
        raise ValueError("INVALID PS: not in range 1 - 2000")
```

```
self.__horse_power = horse_power
```

Damit sieht es wie ein Attributzugriff aus, bietet aber mehr Möglichkeiten:

```
my_car = Car("Audi", "BLUE", 275)  
my_car.horse_power = 1234  
print(my_car.horse_power)
```


DEMO

`car_roperties1/2.py`
`car8_information_hiding.py`

AttributeError: 'Car' object has no attribute '__brand'
print(toms_car.__brand)

```
class BaseClass:
    def method(self):
        print("called method")

    def other_method(self):
        pass

class SubClass(BaseClass):
    def method(self):
        super().method()
        # weitere Aktionen
        print("other actions")



    # Zusätzliche Funktionalität
    def additional_method(self):
        pass
```

```
class Base:
    def do_it(self):
        pass

    def do_that(self):
        pass

class Sub(Base):
    def do_it(self):
        print("do_it in Sub")

class SubSub(Sub):
    def do_that(self):
        print("do_that in SubSub")
```



```
class Base:
    def do_it(self):
        pass

    def do_that(self):
        pass

class Sub(Base):
    def do_it(self):
        print("do_it in Sub")
```

```
class SubSub(Sub):
    def do_that(self):
        print("do_that in SubSub")
```

```
print(isinstance(Sub, Base))
print(isinstance(SubSub, Base))
print(isinstance(SubSub, Sub))
```

Vererbung – Abstrakte Methoden nur simuliert ...

```
class Base:
```

```
    def do_it(self):  
        pass
```

```
    def do_that(self):  
        pass
```

```
class Sub(Base):
```

```
    def do_it(self):  
        print("do_it in Sub")
```

```
class SubSub(Sub):
```

```
    def do_that(self):  
        print("do_that in SubSub")
```

```
obj = Base()  
obj.do_it()
```

```
obj = Sub()  
obj.do_that()
```

```
from abc import ABC, abstractmethod
```

```
class Base(ABC):  
    @abstractmethod  
    def do_it(self):  
        pass  
  
    @abstractmethod  
    def do_that(self):  
        pass
```

```
obj = Base()
```

TypeError: Can't instantiate abstract class Base with abstract methods do_it, do_that

```
obj = Sub()
```

TypeError: Can't instantiate abstract class Sub with abstract method do_that

DEMO

`inheritance4_ABC_abstract_method.py`

```
from enum import Enum, auto
```

```
class Jahreszeiten(Enum):
```

```
    FRÜHLING = auto()
```

```
    SOMMER = auto()
```

```
    HERBST = auto()
```

```
    WINTER = auto()
```

```
class Size(Enum):
```

```
    XS = auto()
```

```
    S = auto()
```

```
    M = auto()
```

```
    L = auto()
```

```
    XL = auto()
```

```
    XXL = auto()
```



```
from enum import Enum, auto
```

```
class Jahreszeiten(Enum):
```

```
    FRÜHLING = auto()
```

```
    SOMMER = auto()
```

```
    HERBST = auto()
```

```
    WINTER = auto()
```

```
class Size(Enum):
```

```
    XS = auto()
```

```
    S = auto()
```

```
    M = auto()
```

```
    L = auto()
```

```
    XL = auto()
```

```
    XXL = auto()
```

```
shirt_size = Size.XL
```

```
print(shirt_size)
```

```
for name in Jahreszeiten:
```

```
    print(name)
```

```
    print(name.value)
```

```
Size.XL
```

```
Jahreszeiten.FRÜHLING
```

```
1
```

```
Jahreszeiten.SOMMER
```

```
2
```

```
Jahreszeiten.HERBST
```

```
3
```

```
Jahreszeiten.WINTER
```

```
4
```

```
from enum import Enum
```

```
class Direction(Enum):
```

```
    N = (0, -1)
```

```
    NE = (1, -1)
```

```
    E = (1, 0)
```

```
    SE = (1, 1)
```

```
    S = (0, 1)
```

```
    SW = (-1, 1)
```

```
    W = (-1, 0)
```

```
    NW = (-1, -1)
```

```
print(Direction.NE.value)
```

```
ne = Direction.NE
```

```
print(ne.value[0], "/", ne.value[1])
```

(1, -1)

1 / -1

- **Datenbehälterklassen**

```
class Point2D:  
    def __init__(self, x, y):  
        self.x = x  
        self.y = y
```

```
origin = Point2D(0, 0)  
print(origin)
```

<__main__.Point2D object at 0x102d09fd0>

- **Named Tuple**

```
Point2D = namedtuple('Point2D', ['x', 'y'])  
origin = Point2D(0, 0)  
print(origin)
```

Point2D(x=0, y=0)

```
Point2D = namedtuple('Point2D', ['x', 'y'])
```

- **Angaben der Attribute als Tupel**

```
Point2D = namedtuple('Point2D', ('x', 'y'))
```

- **Als String mit kommaseparierter Angabe**

```
Point2D = namedtuple('Point2D', ('x, y'))
```

- **Als reiner String mit Space getrennt:**

```
Point2D = namedtuple('Point2D', ('x y'))
```

- **JAVA**

```
jshell> record Person(String name, int age) {}  
| created record Person
```

- **PYTHON**

Named Tuple vs Class

```
from collections import namedtuple
```

```
Person = namedtuple('Person', ['name', 'age'])
```

- **Dabei handelt es sich um eine spezielle Unterklasse eines Tupels, die programmgesteuert basierend auf den Angaben zu den benannten Attributen erstellt wird.**

- unveränderliche Datenstrukturen
 - Kann als Key in Dictionaries dienen
 - können in Mengen gespeichert werden
 - Bietet eine hilfreiche String-Darstellung, die den Tupel-Inhalt in einem Name=Wert-Format ausgibt
 - Unterstützt indizierten Zugriff
 - sind abwärtskompatibel mit regulären Tupeln
 - haben einen ähnlichen Speicherverbrauch wie reguläre Tupel
-

- Bietet eine hilfreiche String-Darstellung
- Unterstützen den indizierten Zugriff
- Unveränderliche Datenstrukturen

```
Top3 = namedtuple('Top3', ['first', 'second', 'third'])  
pizza_top3 = Top3("Funghi", "Diavola", "Napoli")
```

```
print(pizza_top3)  
print(pizza_top3[0], pizza_top3[1], pizza_top3[2])  
pizza_top3[0] = "GYROS"
```

- =>

```
Top3(first='Funghi', second='Diavola', third='Napoli')
```

```
Funghi Diavola Napoli
```

```
Traceback (most recent call last): ...
```

```
    pizza_top3[0] = "GYROS"
```

```
TypeError: 'Top3' object does not support item assignment
```

Exercises Part 3

<https://github.com/Michaeli71/Python-For-Machine-Learning-2025>



PART 4:

Collections

- Sequentielle Datentypen
 - Schnelleinstieg `list`
 - Comprehensions
 - Slicing – Zugriff auf Teilbereiche
 - Schnelleinstieg `set`
 - Schnelleinstieg `dict`
-

Sequentielle Datentypen



Sequenzen sind besondere Datentypen, die eine Vielzahl an Operationen bieten (für Strings schon einiges kennengelernt):

- **`in` – prüft, ob sich das Element im Datencontainer befindet.**
 - **`+` / `+=` – fügt zwei Sequenz zusammen und liefert eine neue Sequenz.**
 - **`*` – Wiederholt die Sequenz n-mal.**
 - **`[index]` – indizierter Zugriff und liefert das i-te Element / mit `[-1]` letztes Element**
 - **`[start:end]` – Slicing und liefert die Elemente von Position start bis exklusive end als neue Sequenz. Dabei gibt es zwei interessante Varianten.**
 - **`index(elem)` – gibt die Position des gesuchten Elements zurück**
 - **`len()` – Anzahl an Elementen im Datencontainer.**
 - **`min()` / `max()` – Ermitteln das Element mit dem kleinsten bzw. größten Wert**
 - **`sum()` – Summiert die Werte (nur für numerische Werte).**
-

Listen



- **Erzeugen und Konkatenieren // Java-Analogie: Collection-Factory-Methoden**

```
>>> list()
[]
>>>
>>> numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>>
>>> zeros = [0] * 10
>>> zeros
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
>>>
>>> zeros += [None] * 5
>>> zeros
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, None, None, None, None, None]
```

- **Heterogene Zusammensetzung möglich (wie früher in Java ohne Generics)**

```
>>> [0, "ABC", 42.195, True]
[0, 'ABC', 42.195, True]
```

- **Auf Elemente zugreifen**

```
>>> numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> numbers[0]
0
>>> numbers[7]
7
```

- **Besonderheit: Negative Indizes möglich ($-\text{idx} \Leftrightarrow \text{len}(\text{txt}) - \text{idx}$)**

```
>>> numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> numbers[-1]
9
>>> numbers[-2]
8
>>> numbers[-9]
1
>>> numbers[-10]
0
```



```
>>> numbers[len(content) - 1]
9
>>> numbers[len(content) - 2]
8
>>> numbers[len(content) - 9]
1
>>> numbers[len(content) - 10]
0
```

- **Bereichsverletzung (auch bei negativem Index)**

```
>>> numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
>>>
```

```
>>> numbers[42]
```

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

IndexError: list index out of range

```
>>>
```

```
>>> numbers[-42]
```

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

IndexError: list index out of range

- **positionsbasiert durchlaufen**

```
>>> values = [0, "ABC", 42.195, True]
>>> for i in range(len(values)):
...     print(i, values[i], end=',')
```

0 0,1 ABC,2 42.195,3 True,

- **elementbasiert**

```
>>> for value in values:
...     print(value, end=',')
```

0,ABC,42.195,True,

- **Kombination: Mit Position und aktuellem Element**

```
for i, value in enumerate(values):
    print(i, value, end=',')
```

0 0,1 ABC,2 42.195,3 True,

- **Kombination mit `sorted()` / `reversed()` wie bei Schleifen möglich**

Ziel ist eine Ausgabe von 1st of May usw.

Dazu ist eine Liste geeignet zu befüllen:

```
endings = ["st", "nd", "rd"] + 17 * ["th"] + \  
          ["st", "nd", "rd"] + 7 * ["th"] + \  
          ["st"]
```

```
for i in range(1, 32):  
    print(str(i) + endings[i - 1])
```

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
...
21st
22nd
23rd
24th
...
30th
31st

- **Basisfunktionalitäten**

```
numbers = [11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
print("len:", len(numbers))  
print("min:", min(numbers))  
print("max:", max(numbers))  
print("sum:", sum(numbers))
```



```
len: 9  
min: 2  
max: 11  
sum: 55
```

- **Nettigkeiten**

```
numbers.reverse()  
print("revserse:", numbers)  
numbers.sort()  
print("sort:", numbers)
```



```
revserse: [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 11]  
sort: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11]
```

- **Alternativen: `reversed()` / `sorted()`, die Iteratoren liefern ... später mehr**

- **Hinzufügen**

```
names = []
```

```
names.append("Tim")  
names.append("Tom")  
print(names)
```

```
['Tim', 'Tom']
```

```
names.insert(0, "Anton")  
names.insert(0, "Andreas")  
print(names)
```

```
['Andreas', 'Anton', 'Tim', 'Tom']
```

```
names.insert(4, "Last")  
print(names)
```

```
['Andreas', 'Anton', 'Tim', 'Tom', 'Last']
```

- **Ausflug Fibonacci-Zahlen (rekursive Definition):**

```
>>> def fib(n):  
...     if n <= 1:  
...         return n  
...     return fib(n-2) + fib(n-1)  
...  
>>> fib(5)  
5
```

- **Fibonacci Berechnungs-Trick mit negativem Index:**

```
>>> fib_numbers = [0, 1]  
>>> for i in range(10):  
...     fib_numbers.append(fib_numbers[-2] + fib_numbers[-1])  
...  
>>> fib_numbers  
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

- **Ändern**

```
names[1] = "Mike"  
print(names)
```

```
['Andreas', 'Mike', 'Tim', 'Tom', 'Last']
```

- **Löschen**

```
del names[2]  
print(names)
```

```
['Andreas', 'Mike', 'Tom', 'Last']
```

```
names.remove("Tom")  
print(names)
```

```
['Andreas', 'Mike', 'Last']
```

```
names.clear()  
print(names)
```

```
[]
```

```
names.remove("Tim")
```

```
ValueError: list.remove(x): x not in list
```

- **Multi-Append (+= / extend())**

```
cities = ["Zürich", "Luzern"]  
cities += ["Bremen", "Aachen"]  
print(cities)
```

```
cities.extend(["Paris", "London"])  
print(cities)
```

*# **Fallstrick bei sequentiellen Typen***

```
cities.extend("OSLO")  
cities += "KIEL"  
print(cities)
```

- **=>**

```
['Zürich', 'Luzern', 'Bremen', 'Aachen']  
['Zürich', 'Luzern', 'Bremen', 'Aachen', 'Paris', 'London']  
['Zürich', 'Luzern', 'Bremen', 'Aachen', 'Paris', 'London', 'O', 'S', 'L', 'O', 'K', 'I', 'E', 'L']
```

- **Enthaltensein prüfen (in)**

```
>>> values = (0, "ABC", 42.195, True)
```

```
>>>
```

```
>>> "ABC" in values
```

```
True
```

```
>>>
```

```
>>> ["ABC", 42.195] in values
```

```
False
```



Was macht man mit Wertefolgen?

- **Enthaltensein prüfen (in) – Trick => String-Umwandlung!!**

```
def contains_sequence(seq, values):  
    stringified_seq = "".join(str(i) for i in seq)  
    stringified_values = "".join(str(i) for i in values)  
  
    return stringified_seq in stringified_values
```

```
print(contains_sequence("ABC", values))  
print(contains_sequence(["ABC", 42.195], values))
```



True
True



**Was könnte daran
nicht optimal sein?**

=>

Übungsaufgabe

Slicing



- **Slicing => Extraktion einer neuen Liste von Position startidx bis endidx**

`text[startidx:endidx]`

- **Beispiel**

```
numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
```

```
print(numbers[2:8])
```

```
print(numbers[0:3])
```

```
print(numbers[-3:])
```



[2, 3, 4, 5, 6, 7]

[0, 1, 2]

[10, 11, 12]

- **Slicing – Besonderheiten**

`text[startidx:endidx:step]`

- **Beispiel**

```
numbers = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]  
print(numbers[0::2])  
print(numbers[2:10:2])  
print(numbers[10:2:-2])
```



```
[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12]  
[2, 4, 6, 8]  
[10, 8, 6, 4]
```

- **Slicing – Trickserei**

text[startidx:endidx:step] = <WERTE>

```
numbers = [0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12]
print(numbers)
numbers[4:4] = [4, 5, 6, 7, 8]
print(numbers)
numbers[4:8] = [44, 55, 66, 77, 88]
print(numbers)
numbers[0:14:2] = ["X", "X", "X", "X", "X", "X", "X"]
print(numbers)
```



```
[0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12]
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
[0, 1, 2, 3, 44, 55, 66, 77, 88, 8, 9, 10, 11, 12]
['X', 1, 'X', 3, 'X', 55, 'X', 77, 'X', 8, 'X', 10, 'X', 12]
```

List Comprehensions



- **Berechnungsvorschrift angeben**

[expr for value in iterables]

- **Beispiel**

```
>>> [value for value in range(10)]
```

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
>>>
```

```
>>> [value * value for value in range(10)]
```

```
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
```


- **Berechnungsvorschrift inklusive Bedingung angeben**

[<expr> for value in <iterables> if <condition>]

- **Beispiel**

```
>>> [value * 2 for value in range(10) if value % 2 != 0]
[2, 6, 10, 14, 18]
>>>
>>> [value ** 2 for value in range(10) if value % 2 == 0]
[0, 4, 16, 36, 64]
```

- **«Komplexere» Berechnungsvorschrift und mehrere Schleifen**

```
>>> [[x, y * 2] for x in range(3) for y in range(5)]
```

- **Ohne Comprehension**

```
>>> result = []  
>>> for x in range(3):  
...     for y in range(5):  
...         result.append([x, y * 2])
```

- **=>**

```
[[0, 0], [0, 2], [0, 4], [0, 6], [0, 8], [1, 0], [1, 2], [1, 4], [1, 6], [1,  
8], [2, 0], [2, 2], [2, 4], [2, 6], [2, 8]]
```

- **Ausgangsdaten**

```
>>> boys = ["tim", "tom", "michael", "john", "james"]  
>>> girls = ["tanja", "michaela", "julia", "lilija", "anne"]
```

- **Alle mit gleichem Startbuchstaben:**

```
>>> [b+" "+g for b in boys for g in girls if b[0] == g[0]]  
['tim+tanja', 'tom+tanja', 'michael+michaela', 'john+julia', 'james+julia']
```

- **Alle Kombinationen, wo ein Buchstabe aus dem Frauennamen im Männernamen vorkommt:**

```
>>> [b+" "+g for b in boys for g in girls if g[0] in b]  
['tim+tanja', 'tim+michaela', 'tom+tanja', 'tom+michaela', 'michael+michaela', 'michael+lilija', 'michael+anne',  
'john+julia', 'james+michaela', 'james+julia', 'james+anne']
```

DEMO

`list_*.py`

Tupel



- **Nahezu wie Listen, aber unveränderlich**

```
>>> (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
>>>
>>> (0, "ABC", 42.195, True)
(0, 'ABC', 42.195, True)
>>> (1)
1
>>> (1,)
(1,)
```

- **Aber Achtung: KEINE Tuple Comprehension!**

```
>>> (value for value in range(10))
<generator object <genexpr> at 0x1050b7220>
```

- **Was ist denn ein Generator?? => später!**



**Aber noch wichtiger: Wie
komme ich an die Daten
aus dem Generator?**

- **Mit `list()` lassen sich die Werte aus einem Generator aufbereiten:**

```
>>> list((value for value in range(10)))  
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

- **Generator stellt Werte «auf Verlangen» bereit, dazu Built-in-Funktion `next()`**

```
>>> squares_generator_expr = (x ** 2 for x in range(2, 70))  
>>> next(squares_generator_expr)  
4  
>>> next(squares_generator_expr)  
9  
>>> next(squares_generator_expr)  
16  
>>> next(squares_generator_expr)  
25  
>>> next(squares_generator_expr)  
36
```


- **Mehrere Werte (als Tupel) mehreren Variablen zuweisen (Unpacking)**

```
>>> x, y, z = (1, 2, 3)
>>> print(x, y, z)
1 2 3
```

- **Mehrere Werte einer Variablen als Tupel zuweisen (Packing)**

```
>>> values = 1, 2, 3
>>> values
(1, 2, 3)
```

- **SWAP-Trick**

```
>>> x, y = y, x
>>> print(x, y, z)
2 1 3
```

- **Mehrere Werte (als Tupel) mehreren Variablen zuweisen (Unpacking)**

```
cities_inhabitants = {"Kiel": 250_000,  
                     "Bremen": 550_000,  
                     "Zürich": 400_000}
```

```
city, inhabitant_count = cities_inhabitants.popitem()  
print(city, inhabitant_count)
```

```
for key, value in cities_inhabitants.items():  
    print(key, value)
```

- =>

```
Zürich 400000  
Kiel 250000  
Bremen 550000
```

- **Problem beim Unpacking, wenn zu viele Werte**

```
>>> first, second = (1, 2, 3, 4, "END")
```

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

ValueError: too many values to unpack (expected 2)

- **Trick, falls zu viele Werte**

```
>>> first, second, *rest = (1, 2, 3, 4, "END")
```

```
>>> print(first, second, rest)
```

```
1 2 [3, 4, 'END']
```

- **Trick, falls zu viele Werte**

```
>>> first, second, *rest = (1, 2, 3, 4, "END")
>>> print(first, second, rest)
1 2 [3, 4, 'END']
```

- **Alternative: Mitte oder gar vorne auffüllen**

```
>>> first, *rest, third = (1, 2, 3, 4, "END")
>>> print(first, rest, third)
1 [2, 3, 4] END
>>>
>>> *rest, first, second = (1, 2, 3, 4, "END")
>>> print(rest, first, second)
[1, 2, 3] 4 END
```

Praxisbeispiele

Suche vom Ende mit `rindex()` und `rfind()` leider nur in Strings, nicht aber in sequenziellen Containern:

```
>>> print("Hello".rindex("l")) # => 3
3
>>> print("Hello".rfind("l")) # => 3
3
>>> print("Hello".rfind("x")) # => -1
-1
>>> print("Hello".rindex("x")) # => ValueError: substring not found
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: substring not found
```

Suche vom Ende mit rindex() selbst gebaut:

```
def rindex(values, item):  
    reversed_values = values[::-1]  
    return len(values) - reversed_values.index(item) - 1
```

```
values = ['Start', 'End', 'Mid', 'End']  
print(values.index("End"))  
print(rindex(values, "End"))  
print(rindex(values, "Start"))
```

=>

1
3
0

class Stack:

def `__init__`(`self`):

`self._values` = []

def `push`(`self`, `elem`):

`self._values.append(elem)`

def `pop`(`self`):

if `self.is_empty`():

raise `StackIsEmptyException`()

return `self._values.pop()`

def `peek`(`self`):

if `self.is_empty`():

raise `StackIsEmptyException`()

return `self._values[-1]`

def `is_empty`(`self`):

return `len(self._values) == 0`

- `push(element)` – Ein Element oben hinzufügen.
- `pop()` – Das oberste Element nehmen.
- `peek()` – Einen Blick auf das oberste Element werfen.
- `is_empty()` – Prüft, ob der Stack leer ist.

DEMO

`stack_check_braces.py`

Mengen (set)



- Ein set ist eine Sammlung (Menge) von Elementen.
- mathematische Konzept => keine Duplikate
- Somit bilden Sets eine ungeordnete, duplikatfreie Datenstruktur, aber bieten keinen indizierten Zugriff.
- Stattdessen einige Mengenoperationen insbesondere die Berechnung von Vereinigungs-, Schnitt-, Differenz- und symmetrischen Differenzmengen:



- **Erzeugen // Java-Analogie: Collection-Factory-Methoden**

```
>>> set()
set()
>>>
>>> numbers = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
>>> numbers
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
>>> type(numbers)
<class 'set'>
```

- **Heterogene Zusammensetzung möglich (wie früher in Java ohne Generics)**

```
>>> {0, "ABC", 42.195, True}
{0, True, 42.195, 'ABC'}
```

- **Basisfunktionalitäten**

```
numbers = {11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
```

```
print("len:", len(numbers))  
print("min:", min(numbers))  
print("max:", max(numbers))  
print("sum:", sum(numbers))
```



```
len: 9  
min: 2  
max: 11  
sum: 55
```

- **elementbasiert durchlaufen**

```
>>> values = {0, "ABC", 42.195, True}
```

```
>>> for value in values:  
...     print(value, end=',')
```



```
0,ABC,42.195,True,
```

- **Hinzufügen**

```
names = set()
names.add("Tim")
names.add("Tom")
print(names)
```

{'Tim', 'Tom'}

```
names.add("Tim")
names.add("Last")
print(names)
```

{'Tim', 'Last', 'Tom'}

```
names.update(["Mike", "Peter", "John"])
print(names)
```

{'Mike', 'Tom', 'John', 'Tim', 'Peter', 'Last'}

- ***Fallstrick bei sequentiellen Typen***

```
names.update("Michael")
print(names)
```

{'John', 'i', 'Mike', 'l', 'M', 'Peter', 'e', 'Tom', 'a', 'c', 'Last', 'Tim', 'h'}

- **Löschen**

```
for letter in "Michael":  
    names.remove(letter)  
print(names)
```

```
{'Last', 'Mike', 'John', 'Tim', 'Peter', 'Tom'}
```

```
names.remove("Tom")  
print(names)
```

```
{'Peter', 'John', 'Tim', 'Mike'}
```

```
names.clear()  
print(names)
```

```
set()
```

```
names.remove("Tim")
```

```
KeyError: 'Tim'
```

- **Keine Methoden `reverse()` / `sort()` zur Sortierung und zum Umdrehen der Reihenfolge, auch kein `reversed()`, aber `sorted()` wird unterstützt**

```
>>> names = {'Peter', 'John', 'Tim', 'Mike'}  
>>> for elem in sorted(names):  
...     print(elem)  
...
```

```
John  
Mike  
Peter  
Tim
```

- **Enthaltensein prüfen (`in`)**

```
>>> values = {0, "ABC", 42.195, True}  
>>>  
>>> "ABC" in values  
True  
>>>  
>>> {"ABC", 42.195} in values  
False
```




**Was macht man also
mit Prüfungen von
Wertefolgen?**

=>

Mengenoperationen!

- Mengenoperationen: Berechnung von Vereinigungs-, Schnitt-, Differenz- und symmetrischen Differenzmengen:




- **Mengenoperationen**

```
number_set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
number_set2 = {2, 3, 5, 7, 9, 11, 13}
print("union: %s\nintersection: %s" \
      "\ndiff 1-2: %s\ndiff 2-1: %s" \
      "\nsym diff: %s" %
      ((number_set1 | number_set2),
       (number_set1 & number_set2),
       (number_set1 - number_set2),
       (number_set2 - number_set1),
       (number_set1 ^ number_set2)))
```

- **=>**

```
union: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13}
intersection: {2, 3, 5, 7}
diff 1-2: {8, 1, 4, 6}
diff 2-1: {9, 11, 13}
sym diff: {1, 4, 6, 8, 9, 11, 13}
```



- **Kommen wir zur Subset-Prüfung zurück**
- **Wenn $A \& B = B \Rightarrow$ dann ist es ein Subset, enthält also alle Elemente von B**

```
>>> {"ABC", 42.195} & {0, "ABC", 42.195, True} == {"ABC", 42.195}  
True
```

- **Zur Abfrage existieren bereits passende Methoden:**

```
print({"ABC", 42.195}.issubset({0, "ABC", 42.195, True}))  
print({0, "ABC", 42.195, True}.issuperset({"ABC", 42.195}))
```

Dictionaries (dict)



- **Abbildungen von Schlüsseln auf Werte**
 - **Java-Analogie: Map**
 - **auch als Dictionary oder als Lookup-Tabelle bezeichnet – andere Begriffe sind assoziatives Array bzw. Hash.**
 - **zugrunde liegende Idee, jedem gespeicherten Wert einen eindeutigen Schlüssel zuzuordnen bzw. jedem Schlüssel einen Wert**
 - **Ein intuitiv verständliches Beispiel sind Telefonbücher, bei denen Namen auf Telefonnummern abgebildet werden. Eine Suche über einen Namen (Schlüssel) liefert meistens recht schnell eine Telefonnummer (Wert).**
 - **Falls keine Rückabbildung von Telefonnummer auf Namen existiert, wird das Ermitteln eines Namens zu einer Telefonnummer ziemlich aufwendig.**
-

- **Erzeugen (leer und mit vordefinierten Werten) // Java-Analogie: Collection-Factory-Methoden**

```
>>> dict()
{}
>>>
>>> {}
{}
>>> type({})
<class 'dict'>
>>>
>>> city_inhabitants_map = {}
>>>
>>> bern_berlin_map = {"Bern": 170_000, "Berlin": 3_500_000}
>>> bern_berlin_map
{'Bern': 170000, 'Berlin': 3500000}
```

- **Hinzufügen**

```
city_inhabitants_map = {}
```

```
city_inhabitants_map["Zürich"] = 400_000
```

```
city_inhabitants_map["Hamburg"] = 2_000_000
```

```
city_inhabitants_map["Kiel"] = 250_000
```

```
print(city_inhabitants_map)
```

```
{'Zürich': 400000, 'Hamburg': 2000000, 'Kiel': 250000}
```

```
city_inhabitants_map.update({"Bern": 170_000, "Berlin": 3_500_000 })
```

```
print(city_inhabitants_map)
```

```
{'Zürich': 400000, 'Hamburg': 2000000, 'Kiel': 250000, 'Bern': 170000, 'Berlin':  
3500000}
```


- Bei Dictionaries existiert kein indizierter Zugriff
- Allerdings lassen sich die Abbildungen mit folgenden Methoden auslesen:
 1. `items()` – Erzeugt eine Liste, die alle Schlüssel-Wert-Paare des Dictionaries als Tupel.
 2. `keys()` – Liefert eine Liste mit allen im Dictionary hinterlegten Schlüsseln.
 3. `values()` – Liefert eine Liste mit allen im Dictionary hinterlegten Werten.

```
for key, value in city_inhabitants_map.items():  
    print("The city of", key, "has", value, "inhabitants")
```

- **Beispiel:**

```
for key, value in city_inhabitants_map.items():  
    print("The city of", key, "has", value, "inhabitants")  
  
print("-".join(city_inhabitants_map.keys()))  
print("Gesamteinwohner:", sum(city_inhabitants_map.values()))
```

=>

The city of Zürich has 400000 inhabitants
The city of Hamburg has 2000000 inhabitants
The city of Kiel has 250000 inhabitants
The city of Bern has 170000 inhabitants
The city of Berlin has 3500000 inhabitants
Zürich-Hamburg-Kiel-Bern-Berlin
Gesamteinwohner: 6320000

- **Prüfen, ob ein Eintrag existiert (in)**

```
print("Zürich" in city_inhabitants_map)
```

True

```
print("Bremen" in city_inhabitants_map.keys())
```

False

- **Prüfen, ob ein Wert existiert (in)**

```
print(400_000 in city_inhabitants_map.values())
```

True

```
print(1_234_567 in city_inhabitants_map.values())
```

False

- **Modifikation ausführen**

```
city_inhabitants_map["Bern"] = 180_000
```

- **Löschen**

```
del city_inhabitants_map["Bern"]  
print(city_inhabitants_map)
```

```
{'Zürich': 400000, 'Hamburg': 2000000, 'Kiel': 250000,  
'Berlin': 3500000}
```

```
city_inhabitants_map.pop("Kiel")  
print(city_inhabitants_map)
```

```
{'Zürich': 400000, 'Hamburg': 2000000, 'Berlin': 3500000}
```

```
city_inhabitants_map.clear()  
print(len(city_inhabitants_map))
```

```
0
```

Mehrdimensionale Listen



- Abschließend beschäftigen wir uns kurz mit mehrdimensionalen Listen.
- Weil es in der Praxis häufiger vorkommt sowie weil man es sich auch visuell gut vorstellen kann, betrachten wir nur zweidimensionale Listen.

	0	1	2	3	4
0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
1	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
2	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4


- Eine zweidimensionale rechteckige Liste kann man etwa zur Modellierung eines Spielfelds, eines Sudoku-Rätsels oder einer Landschaft nutzen.

```
#####  
##  P  ##  
####  $ X  ####  
##### $ #####  
#####
```

- **Mehrdimensionale Listen müssen nicht rechteckig sein. Dreieck:**

```
twodim_triangle = [[1],  
                   [2, 2],  
                   [3, 3, 3]]
```

- **Beliebige Verschachtelung:**



Exercises Part 4

<https://github.com/Michaeli71/Python-For-Machine-Learning-2025>




PART 5:

Collections Advanced

- Schnelleinstieg Lambdas
 - Sortierung – Analogie Comparator
 - Iteratoren / Iterator-Java
 - Generatoren
-

Einstieg Lambdas



A large, stylized black lambda symbol (λ) centered on the slide.

- **Syntax von Lambdas (anonymer Funktionen)**

lambda Parameterliste: Ausdruck

- **Definition einfacher Lambdas mit Namen (hier nur zur Demonstration)**

```
add_one = lambda x: x + 1  
double_it = lambda x: x * 2  
mult = lambda a, b : a * b  
power_of = lambda x, y: x ** y
```

- **Aufruf wie normale Funktion / Methode:**

```
print(double_it(7))  
print(power_of(2, 8))
```

=>

14
256

- **Lambda in Kombination mit Built-in filter()**

```
sample_numbers = [1, 5, 4, 6, 8, 11, 3, 12]
```

```
is_even = lambda x: (x % 2 == 0)
```

```
only_even_numbers = list(filter(is_even, sample_numbers))
```

```
print(only_even_numbers)
```

- **=>**

```
[4, 6, 8, 12]
```

- **ACHTUNG: Unterschied zu Java: Man kann das Ganze natürlich auch ein wenig komplexer machen, jedoch lassen sich keine if oder andere Anweisungen im Lambda nutzen – boolesche Verknüpfungen mit and und or sind dagegen möglich!**

- **Lambda in Kombination mit Built-in map() – hier korrekte, d. h. inline, anonyme Verwendung:**

```
sample_numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

```
doubled_numbers = list(map(lambda x: x * 2, sample_numbers))  
print(doubled_numbers)
```

```
squared_numbers = list(map(lambda x: x * x, sample_numbers))  
print(squared_numbers)
```

- =>

```
[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
```

```
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
```

- Built-in map() und len()

```
continents = ["Afrika", "Asia", "South America", "North America",  
             "Europe", "Australia", "Antarctica"]  
result = map(len, continents)  
print(list(result))
```

- =>

```
[6, 4, 13, 13, 6, 9, 10]
```

- Weitergehende Funktionalitäten aus dem Modul `itertools`

```
import itertools
```

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

```
print(list(itertools.dropwhile(lambda x: x < 7, numbers)))
```

```
print(list(itertools.takewhile(lambda x: x < 7, numbers)))
```

```
print(list(itertools.takewhile(lambda x: x >= 7,  
                               itertools.dropwhile(lambda x: x < 7, numbers))))
```

- =>

```
[7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

```
[7, 8, 9, 10]
```

**Während das Stream-API in Java seine
Stärke ausspielt, sind `filter()`, `map()` usw.
in Python nicht so stark.**

**Einiges lässt sich allerdings mit
List Comprehensions
kürzer, eleganter und verständlicher lösen!**

- **Mit filter() / map()**

```
older_than_30 = list(filter(lambda person: person.age > 30, persons))
```

```
half_aged = list(map(lambda person: person.age // 2, persons))
```

- **Mit List Comprehension**

```
older_than_30 = [person for person in persons if person.age > 30]
```

```
half_aged = [person.age // 2 for person in persons]
```

- **=>**

```
print(older_than_30)
print(half_aged)
[Person(name='Mike', age=50), Person(name='Tim', age=50)]
[25, 25, 3, 15]
```

DEMO

`filter_map_example.py`

Praxisbeispiel

Suche vom Ende mit rindex() selbst gebaut:

```
def rindex(values, item):  
    reversed_values = values[::-1]  
    return len(values) - reversed_values.index(item) - 1
```

```
last_index = lambda values, item: len(values) - values[::-1].index(item) - 1
```

```
values = ['Start', 'End', 'Mid', 'End']  
print(values.index("End"))           1  
print(rindex(values, "End"))         3  
print(last_index(values, "End"))     3  
print(rindex(values, "Start"))       0
```

Sortierung



- **JAVA**

```
jshell> var modifiableNames = new ArrayList<>(names)
modifiable ==> [Mike, Andy, Peter, Jim, Tim]
```

```
jshell> modifiableNames.sort(Comparator.naturalOrder())
```

```
jshell> modifiableNames
modifiableNames ==> [Andy, Jim, Mike, Peter, Tim]
```

- **PYTHON**

```
>>> names = ["Mike", "Andy", "Peter", "Jim", "Tim"]
>>> names.sort()
>>> names
['Andy', 'Jim', 'Mike', 'Peter', 'Tim']
```

- **JAVA: Reverse order**

```
jshell> modifiableNames.sort(Comparator.reverseOrder())
```

```
jshell> modifiableNames  
modifiableNames ==> [Tim, Peter, Mike, Jim, Andy]
```

- **PYTHON: Reverse order**

```
>>> names.sort(reverse=True)  
>>> names  
['Tim', 'Peter', 'Mike', 'Jim', 'Andy']
```

- **JAVA: by3ndChar**

```
jshell> modifiableNames.sort(Comparator.comparing(name -> name.charAt(2)))
```

```
jshell> modifiableNames
```

```
modifiableNames ==> [Andy, Mike, Tim, Jim, Peter]
```

- **PYTHON: by3ndChar**

```
>>> names.sort(key=lambda name: name[2])
```

```
>>> names
```

```
['Andy', 'Mike', 'Jim', 'Tim', 'Peter']
```


- **JAVA: byLastChar**

```
jshell> modifiableNames.sort(  
    Comparator.comparing(name -> name.charAt(name.length() - 1)))
```

```
jshell> modifiableNames  
modifiableNames ==> [Mike, Tim, Jim, Peter, Andy]
```

- **PYTHON: byLastChar**

```
>>> names.sort(key=lambda name: name[-1])  
>>> print(names)  
['Mike', 'Tim', 'Jim', 'Peter', 'Andy']
```

- **JAVA: Nach Länge**

```
jshell> modifiableNames.sort(Comparator.comparing(String::length))
```

```
jshell> modifiableNames  
modifiableNames ==> [Jim, Tim, Mike, Andy, Peter]
```

- **PYTHON: Nach Länge sowie auch absteigend**

```
>>> names = ["Mike", "Andy", "Peter", "Jim", "Tim"]  
>>>  
>>> names.sort(key=len)  
>>> names  
['Jim', 'Tim', 'Mike', 'Andy', 'Peter']  
>>>  
>>> names.sort(key=len, reverse=True)  
>>> names  
['Peter', 'Mike', 'Andy', 'Jim', 'Tim']
```

- **JAVA:**

```
jshell> var names = new ArrayList<>(  
    List.of("tim", "TOM", "MIKE", "Michael", "andreas", "STEFAN"))  
names ==> [tim, TOM, MIKE, Michael, andreas, STEFAN]
```

```
jshell> names.sort(Comparator.comparing(String::toLowerCase))
```

```
jshell> names  
names ==> [andreas, Michael, MIKE, STEFAN, tim, TOM]
```

- **PYTHON:**

```
names = ["tim", "TOM", "MIKE", "Michael", "andreas", "STEFAN"]
```

```
names.sort(key=str.lower)
```

```
print(names)
```

```
names.sort(key=str.casefold)
```

```
print(names)
```

```
['andreas', 'Michael', 'MIKE', 'STEFAN', 'tim', 'TOM']
```

- **Nach Länge, dann alphabetisch durch Angabe eines Tupels**

```
values = ["a", "cc", "bbb", "dddd", "ee", "f", "d", "eee"]  
print(sorted(values, key=lambda x: (len(x), x)))
```

- =>

```
['a', 'd', 'f', 'cc', 'ee', 'bbb', 'eee', 'dddd']
```

- **Absteigend nach Länge und aufsteigend / absteigend nach Wert**

```
values = ["a", "cc", "bbb", "dddd", "ee", "f", "d", "eee"]  
print(sorted(values, key=lambda x: (-len(x), x)))
```

```
values = ["a", "cc", "bbb", "dddd", "ee", "f", "d", "eee"]  
print(sorted(values, key=lambda x: (len(x), x), reverse=True))
```

- =>

```
['dddd', 'bbb', 'eee', 'cc', 'ee', 'a', 'd', 'f']  
['dddd', 'eee', 'bbb', 'ee', 'cc', 'f', 'd', 'a']
```

- Nach Anzahl Programmiersprachen absteigend, nach Namen aufsteigend

```
programmers = [("Tim", ["Java"]), ("Tom", ["Java", "Python"]),  
               ("Michael", ["Java", "Python"]), ("Jim", ["Python"]),  
               ("Polyglotti", ["Java", "Python", "C#", "C++"])]
```

```
print(sorted(programmers, key=lambda x: (-len(x[1]), x[0])))
```

- =>

```
[('Polyglotti', ['Java', 'Python', 'C#', 'C++']),  
 ('Michael', ['Java', 'Python']), ('Tom', ['Java', 'Python']),  
 ('Jim', ['Python']), ('Tim', ['Java'])]
```

DEMO

`sorting_*.py`

```
from collections import namedtuple
```

```
Person = namedtuple('Person', ['name', 'age'])
```

```
persons = [Person("Mike", 30), Person("Tim", 50),  
           Person("Michael", 50), Person("Tom", 30),  
           Person("Arne", 7), Person("Jim", 30)]
```


Alter absteigend

```
persons.sort(key=lambda p: p.age, reverse=True)  
print(persons)
```

```
persons.sort(key=lambda p: -p.age)  
print(persons)
```

Name absteigend

```
persons.sort(key=lambda p: p.name, reverse=True)  
print(persons)
```

#persons.sort(key=lambda p: -p.name)

=>

```
[Person(name='Tim', age=50), Person(name='Michael', age=50), Person(name='Mike', age=30), Person(name='Tom', age=30),  
Person(name='Jim', age=30), Person(name='Arne', age=7)]  
[Person(name='Tim', age=50), Person(name='Michael', age=50), Person(name='Mike', age=30), Person(name='Tom', age=30),  
Person(name='Jim', age=30), Person(name='Arne', age=7)]  
[Person(name='Tom', age=30), Person(name='Tim', age=50), Person(name='Mike', age=30), Person(name='Michael', age=50),  
Person(name='Jim', age=30), Person(name='Arne', age=7)]
```

Sortierung – nach zwei Kriterien

Name, Alter absteigend

```
persons.sort(key=lambda p: (p.name, -p.age))  
print(persons)
```

Alter, Name

```
persons.sort(key=lambda p: (p.age, p.name))  
print(persons)
```

Alter, Name absteigend

```
persons.sort(key=lambda p: (-p.age, p.name), reverse=True)  
print(persons)
```

=>

```
[Person(name='Arne', age=7), Person(name='Jim', age=30), Person(name='Michael', age=50), Person(name='Mike', age=30),  
Person(name='Tim', age=50), Person(name='Tom', age=30)]
```

```
[Person(name='Arne', age=7), Person(name='Jim', age=30), Person(name='Mike', age=30), Person(name='Tom', age=30),  
Person(name='Michael', age=50), Person(name='Tim', age=50)]
```

```
[Person(name='Arne', age=7), Person(name='Tom', age=30), Person(name='Mike', age=30), Person(name='Jim', age=30),  
Person(name='Tim', age=50), Person(name='Michael', age=50)]
```

```
class SimplePerson:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

    def __repr__(self):
        return f"{self.name} {self.age}"

persons = [SimplePerson("Mike", 50), SimplePerson("Jim", 7),
           SimplePerson("Tim", 50), SimplePerson("John", 14),
           SimplePerson("Peter", 50), SimplePerson("Fred", 14),
           SimplePerson("Peter", 40), SimplePerson("Peter", 55)]

persons.sort()
print("persons", persons)
```

TypeError: '<' not supported between instances of 'SimplePerson' and 'SimplePerson'

```
class SimplePerson:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

    def __repr__(self):
        return f"{self.name} {self.age}"

    def __lt__(self, other):
        return self.name < other.name or \
            (self.name == other.name and self.age < other.age)

persons = [SimplePerson("Mike", 50), SimplePerson("Jim", 7),
           SimplePerson("Tim", 50), SimplePerson("John", 14),
           SimplePerson("Peter", 50), SimplePerson("Fred", 14),
           SimplePerson("Peter", 40), SimplePerson("Peter", 55)]
```

```
persons.sort()
print("persons", persons)
```

```
persons [Fred 14, Jim 7, John 14, Mike 50, Peter 40, Peter 50, Peter 55, Tim
50]
```

Sortierung von Klassen – nach einem Kriterium

```
def by_name_and_age(person):  
    return person.name, person.age
```

```
def by_age_and_name(person):  
    return person.age, person.name
```

```
sorted_by_name_and_age = sorted(persons, key=by_name_and_age)  
print(sorted_by_name_and_age)
```

```
sorted_by_age_and_name = sorted(persons, key=by_age_and_name)  
print(sorted_by_age_and_name)
```

=>

```
[Fred 14, Jim 7, John 14, Mike 50, Peter 40, Peter 50, Peter 55, Tim 50]  
[Jim 7, Fred 14, John 14, Peter 40, Mike 50, Peter 50, Tim 50, Peter 55]
```

Iteratoren



- Iteratoren werden in Python vielfach verwendet, etwa für for-Schleifen, Comprehensions usw.
- Ein Iterator ist eine Art Zeiger, der auf das aktuelle Element verweist und das nächste Element eines Datencontainers liefern kann.
- Dazu muss ein Iterator-Objekt in Python zwei Methoden implementieren:
 - `__iter__()`
 - `__next__()`
- Diese bilden zusammen das **Iterator-Protokoll**.
- Man bezeichnet ein Objekt als Iterable, wenn man von diesem einen Iterator erhalten kann. Dazu dient die Funktion `iter()`, die intern `__iter__()` aufruft. Die Eigenschaft Iterable gilt etwa für die meisten eingebauten Container in Python wie `list` und `set`, aber auch für `str`.

- **Iteratoren im Einsatz – Analog zu Java-Iterator**

```
>>> it = iter([2, 4, 6, 8, 10])
```

```
>>> next(it)
```

```
2
```

```
>>> next(it)
```

```
4
```

```
>>> next(it)
```

```
6
```

```
>>> next(it)
```

```
8
```

```
>>> next(it)
```

```
10
```

```
>>> next(it)
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

```
StopIteration
```


- Iteratoren im Einsatz – Analog zu Java-Iterator
- Verarbeitung analog zu while-Schleife in Java

```
# Holen eines Iterators
iter_obj = iter(iterable)
# Endlosschleife
while True:
    try:
        # Zugriff auf nächstes Element
        element = next(iter_obj)
        # do something with element
    except StopIteration:
        # Abbruch im Falle einer StopIteration
        break
```

```
// Holen eines Iterators
Iterator<T> it = ds.iterator()
while (it.hasNext())
{
    // Zugriff auf nächstes Element
    T element = it.next();
    // do something with element
}
```

- PYTHON: DON'T ASK FOR PERMISSION – ASK FOR FORGIVENESS



**Das wirkt aber nicht
wirklich elegant?**

- **Abhilfe durch die for-in-Schleife!**

```
for element in iterable:
```

```
    # do something with element
```

- **Intern funktioniert die for-in-Schleife wie gerade gesehen also wie folgt:**

```
# Holen eines Iterators
```

```
iter_obj = iter(iterable)
```

```
# Endlosschleife
```

```
while True:
```

```
    try:
```

```
        # Zugriff auf nächstes Element
```

```
        element = next(iter_obj)
```

```
        # do something with element
```

```
    except StopIteration:
```

```
        # Abbruch im Falle einer StopIteration
```

```
        break
```

- Implementieren wir einen eigenen Iterator für die Fakultät mit `__iter().__` und `__next().__`:

```
class FactorialIterator:
    def __init__(self, n=0):
        self.n = n
        self.result = 1
        self.iteration = 1

    def __iter__(self):
        return self

    def __next__(self):
        if self.iteration > self.n:
            raise StopIteration

        self.result *= self.iteration
        self.iteration += 1
        return self.result
```

- **Handgestrickt**

create an Iterator

```
numbers = FactorialIterator(5)
```

create an iterable from the object

```
i = iter(numbers)
```

Using next to get to the next iterator element

```
print(next(i))
```

1

```
print(next(i))
```

2

```
print(next(i))
```

6

```
print(next(i))
```

24

```
print(next(i))
```

120

- **Mit for-in-Schleife**

```
for i in FactorialIterator(5):
```

```
    print(i)
```

DEMO

`factorial_iterator.py`

Generatoren



- **RECAP Iterator-Implementierung:**

- Es ist doch schon etwas (mehr) Arbeit, einen Iterator in Python zu erstellen.
- Wie gesehen, müssen wir dazu in einer Klasse die beiden Methoden `__iter__()`- und `__next__()` implementieren.
- Zudem wird eine interne Datenhaltung benötigt, ebenso wie das Auslösen einer `StopIteration`, wenn es keine Werte mehr zurückzugeben gibt.

- **Wenn man es noch etwas komfortabler haben möchte, dann sind Generatoren eine einfache Möglichkeit, Iteratoren zu erstellen.**
- **Praktischerweise werden dann die zuvor beschriebenen und bei der Implementierung des eigenen Iterators kennengelernten Aktionen in Python automatisch von Generatoren erledigt.**

- Um einen Generator zu erstellen, definiert man eine normale Funktion, die jedoch bei der Rückgabe der Werte statt `return` die `yield`-Anweisung nutzt:

```
def greet_generator():  
    yield "Hallo"  
    yield "Hello"  
    yield "Moin"  
    yield "Grüezi"
```

```
greetings = greet_generator()  
print(next(greetings))  
print(next(greetings))  
print(next(greetings))  
print(next(greetings))
```

```
for greet in greet_generator():  
    print(greet)
```



Hallo
Hello
Moin
Grüezi

Hallo
Hello
Moin
Grüezi

- Eine Funktion wird automatisch zu einer Generatorfunktion, falls sie mindestens eine `yield`-Anweisung enthält.
- Worin besteht der Unterschied zwischen `yield` und `return`?
- Bekanntermaßen beendet ein Aufruf von `return` die Abarbeitung der Funktion vollständig. Dagegen gibt `yield` zwar den Wert zurück und auch die Kontrolle an den Aufrufer, aber mit folgender Besonderheit:
 - Innerhalb der Funktion werden alle ihre Zustände (also die Wertebelegungen der Variablen) gespeichert.
 - Bei späteren Aufrufen wird dann basierend darauf an dieser Stelle weitergearbeitet.

- In Python ist es sehr einfach, einen Generator zu erstellen: Man muss nämlich lediglich eine normale Funktion definieren, die jedoch bei der Rückgabe der Werte statt return die yield-Anweisung nutzt:

```
def my_second_generator():  
    n = 1  
    print('before first')  
    yield n  
    n *= 2  
    print('before second')  
    yield n  
    n *= 3  
    print('before third and last')  
    yield n
```

```
gen = my_second_generator()  
print(next(gen))  
print(next(gen))  
print(next(gen))
```

```
before first  
1  
before second  
2  
before third and last  
6
```

```
def fac_generator(n = 0):  
    iteration = 1  
    result = 1  
    while iteration <= n:  
        yield result  
        iteration += 1  
        result *= iteration
```

```
numbers = fac_generator(5)  
print(next(numbers))  
print(next(numbers))  
print(next(numbers))  
print(next(numbers))  
print(next(numbers))
```



1
2
6
24
120
1
2
6
24
120

```
for i in fac_generator(5):  
    print(i)
```

```
def fac_generator(n = 0):  
    iteration = 1  
    result = 1  
    while iteration <= n:  
        yield result  
        iteration += 1  
        result *= iteration
```

```
def square(nums):  
    for num in nums:  
        yield num ** 2
```

```
for i in square(fac_generator(5)):  
    print(i)
```



1
4
36
576
14400

- **Generatoren modellieren einen unendlichen Datenstrom. Eigentlich können unendliche Datenströme nicht im Speicher verwaltet werden.**
- **Mit Generatoren möglich, da jeweils nur ein Element erzeugt wird:**

```
def endless_generator():
```

```
    result = 1
```

```
    while True:
```

```
        yield result
```

```
        result += 1
```

```
numbers = endless_generator()
```

```
print(next(numbers))
```

```
print(next(numbers))
```

```
1
```

```
2
```



```
for i in endless_generator():
```

```
    print(i)
```

```
    if i > 1_000:
```

```
        break
```

```
1
```

```
2
```

```
3
```

```
4
```

```
...
```

```
999
```

```
1000
```

```
1001
```

- **Bei Listen und Tupeln sind wir schon über Comprehensions in zwei Ausprägungen gestolpert ...**

```
>>> nums_squared_lc = [num ** 2 for num in range(5)]
>>> nums_squared_lc
[0, 1, 4, 9, 16]
>>> nums_squared_gc = (num ** 2 for num in range(5))
>>> nums_squared_gc
<generator object <genexpr> at 0x10591f450>
```

- **Was passiert aber, wenn wir den Wertebereich massiv vergrößern?**
- **Wie wirkt sich das für die beiden unterschiedlichen Varianten aus?**

- **Bei Listen und Tupeln sind wir schon über Comprehensions ins zwei Ausprägungen gestolpert ...**

```
>>> nums_squared_gc = (num ** 2 for num in range(5))
>>> nums_squared_gc
<generator object <genexpr> at 0x10591f450>
```

- **Was passiert aber, wenn wir den Wertebereich massiv vergrößern?**

```
>>> import sys
>>> nums_squared_lc = [n * 2 for n in range(1_000_000)]
>>> sys.getsizeof(nums_squared_lc)
8448728
>>>
>>> nums_squared_gc = (i ** 2 for i in range(1_000_000))
>>> print(sys.getsizeof(nums_squared_gc))
104
```


DEMO

`factorial_generator.py`
`endless_generator.py`

...

- Eine Generatorfunktion enthält eine oder mehrere `yield`-Anweisungen.
 - Eine Generatorfunktion gibt einen Iterator zurück.
 - Die Methoden `__iter__()` und `__next__()` werden ohne unser Zutun automatisch implementiert. Wie von Iterator bekannt, können wir mit `next()` durch die Elemente iterieren. Am Ende wird automatisch eine `StopIteration` ausgelöst.
 - Sobald die Funktion einen Wert mit `yield` zurückliefert, wird die Ausführung der Generatorfunktion *pausiert* und die Kontrolle an den Aufrufer übergeben.
 - Lokale Variablen und ihre Zustände werden zwischen Aufrufen gemerkt.
 - => Generatoren sind ein mächtiges Sprachmittel
-

Exercises Part 5

<https://github.com/Michaeli71/Python-For-Machine-Learning-2025>



PART 6:

Exception Handling

- **Fehler können beim Programmieren eigentlich immer und überall auftreten:**

```
>>> 7 / 0
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

```
ZeroDivisionError: division by zero
```

```
>>> names = ["Tim", "Tom", "Mike"]
```

```
>>> names[42]
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

```
IndexError: list index out of range
```

- **Wenn als Folge des Fehlers eine Exception (oftmals mit Namensendung Error oder Exception) auftritt, dann stoppt die Programmausführung.**
- **Wichtig ist eine geeignete Reaktion darauf**

- **Exceptions sehr ähnlich zu Java mit try-catch in Python mit try-except**
- **Für verschiedene Arten von Problemen verschiedene Typen von Exceptions. Vier recht gebräuchliche vordefinierte Typen sind diese:**
 - **ValueError** – Mit einem ValueError können falsche Belegungen von Parametern ausgedrückt werden.
 - **IndexError** – Zu einem IndexError kommt es bei fehlerhaften Indexangaben beim Zugriff etwa auf eine Liste.
 - **KeyError** – Mit einem KeyError werden fehlerhafte Zugriffe (nicht existenter Schlüssel) auf Dictionaries ausgedrückt.
 - **ZeroDivisionError** – Auf eine unerlaubte Division durch Null kann mittels einem ZeroDivisionError hingewiesen werden.

- **Exceptions sehr ähnlich zu Java mit try-catch in Python mit try-except**

try:

Hier können Exceptions auftreten

except Exception-Typ1:

Hier können Fehlersituation behandelt werden

except Exception-Typ2:

Hier können Fehlersituation behandelt werden

- **Beispiel**

try:

value = int("7271")

print("after parsing 1. result", value)

value = int("ERROR")

print("after parsing 2. result", value)

except ValueError:

print("can't parse to integer")

- **Auf mehrere Exceptions reagieren (Java: Multi Catch)**

```
names = ["Tim", "Tom", "Mike"]  
for i in range(5):  
    try:  
        value = int(names[i])  
    except (ValueError, ZeroDivisionError):  
        print("can't parse to integer")  
    except IndexError:  
        print("wrong index")
```

- **Ergebnis**

```
can't parse to integer  
can't parse to integer  
can't parse to integer  
wrong index  
wrong index
```


- **Auf mehrere Exceptions reagieren und Zugriff auf Exception**

```
names = ["Tim", "Tom", "Mike"]
for i in range(5):
    try:
        value = int(names[i])
    except (ValueError, ZeroDivisionError) as ex:
        print("can't parse to integer:", ex)
    except IndexError as ie:
        print("wrong index:", ie)
```

- **Ergebnis**

```
can't parse to integer: invalid literal for int() with base 10: 'Tim'
can't parse to integer: invalid literal for int() with base 10: 'Tom'
can't parse to integer: invalid literal for int() with base 10: 'Mike'
wrong index: list index out of range
wrong index: list index out of range
```

- Unspezifisch auf mehrere Exceptions reagieren

```
names = ["Tim", "Tom", "Mike"]
try:
    print("INVALID INDEX: " + names[42])
except:
    print("an unspecified error occurred. seams to be wrong index")
```

- Ergebnis

an unspecified error occurred. seams to be wrong index

- **ABER: Mit der gezeigten Art lassen sich Fehlersituationen nicht unterscheiden und somit kann man nicht adäquat auf unterschiedliche Probleme reagieren.**

- **Folgende grundsätzliche Struktur**

try:

Hier können Exceptions auftreten

except:

Hier werden Exceptions abgearbeitet

finally:

Wird immer durchlaufen, ist allerdings optional

- **Beispiel**

```
names = ["Tim", "Tom", "Mike"]
```

try:

```
    print("INVALID INDEX: " + names[42])
```

except:

```
    print("wrong index")
```

finally:

```
    print("ALWAYS EXECUTED")
```

- **Freigabe von Systemressourcen**

```
file = open("test.txt", encoding='utf-8')
```

```
try:
```

```
    # Datei lesen und verarbeiten
```

```
finally:
```

```
    file.close()
```

- **Kurzform analog zu Java-ARM mit ContextManager (with)**

```
with open("test.txt", encoding='utf-8') as file:
```

```
    # Datei lesen und verarbeiten
```

- In manchen Situationen möchten Sie vielleicht bestimmte Anweisungen nur dann ausführen, wenn der try-Block ohne Fehler abgearbeitet wurde.
- **finally** wird aber in jedem Fall ausgeführt
- **Hier kommt der abschließende else-Block ins Spiel**

```
try:
    num = int(input("Enter a number between 0 - 99: "))
    assert 0 <= num < 100
except AssertionError:
    print("Not a valid number between 0 - 99!")
else:
    reciprocal = 1/num
    print(reciprocal)
```

- Mittlerweile haben wir schon mehrmals gesehen, dass bei der Abarbeitung von Programmen in gewissen Fehlersituationen automatisch Exceptions ausgelöst werden.
- Aber auch wir als Programmierer können selbst Exceptions auslösen.
- Dazu dient das Schlüsselwort `raise` in Kombination mit einem Ausnahmetyp.

```
def ensure_value_in_range(value, lower_bound, upper_bound):  
    if value < lower_bound or value > upper_bound:  
        raise ValueError("out of bounds")  
    pass
```

- Neben der Verwendung vordefinierter Exceptions problemlos möglich, eigene Typen von Exceptions zu definieren.

```
class CustomerNotFoundException(Exception):  
    pass
```

- Sinnvoller als eine derart pure Exception ist es natürlich, dort weitere Informationen bereitzuhalten

```
class CustomerNotFoundException(Exception):  
    def __init__(self, customer_id, customer_name):  
        self.id = customer_id  
        self.name = customer_name  
  
    def __str__(self):  
        return "customer {} with id {} not found".format(self.name, self.id)
```

- Wir können natürlich auch die Bereichsprüfung ein wenig netter gestalten, indem wir eine eigene Klasse `ValueOutOfBoundsError` basierend auf `ValueError` definieren:

```
class ValueOutOfBoundsError(ValueError):  
    def __init__(self, value, lower, upper):  
        self.value = value  
        self.lower = lower  
        self.upper = upper  
  
    def __str__(self):  
        return "{} not in {} - {}".format(self.value, self.lower, self.upper)
```


- **In func3() wird ein ValueError ausgelöst. In keiner der Funktionen findet eine Fehlerbehandlung statt:**

```
def func1():  
    func2()
```

```
def func2():  
    func3()
```

```
def func3():  
    raise ValueError
```

```
def main():  
    func1()
```

- **Aufruf: main() → func1() → func2() → func3() und Rückpropagation**

- **Integration Fehlerbehandlung und Auslösen unterschiedlicher Exceptions
=> Propagation zum passenden except-Block bzw. bis ganz zur main():**

```
def func1(value):  
    func2(value)
```

```
def func2(value):  
    try:  
        func3(value)  
    except ValueError as voobe:  
        print(voobe)
```

```
def func3(value):  
    if not value:  
        raise ValueError  
    raise ValueError(value, 1, 100)
```

```
def main():  
    func1(123)  
    func1(None)
```



Was ist eigentlich mit Assertions?

- **assert** gibt es in vielen Programmiersprachen
- hilft dabei, Probleme frühzeitig in Ihrem Programm erkennen zu können.

- **Dazu Absicherungen mit folgender Syntax angeben:**

```
assert condition
```

- **Äquivalent zu**

```
if not condition:  
    raise AssertionError()
```

- **Einsatzgebiete**

- Zusicherungen zur Fehlersuche
- Zusicherungen zur Parameterprüfung

```
def years_to_retirement(age, working_years):  
    assert 18 <= age <= 67, 'age must be in range 18 - 67'  
    assert 10 < working_years < 52, 'years must be in range 11 - 51'  
  
    return 67 - age
```

```
years_to_retirement(70, 10)
```

- **Schlägt wie folgt fehl:**

AssertionError: age must be in range 18 - 67

PART 7:

Dateiverarbeitung



- Ein wichtiger Bestandteil vieler Anwendungen ist die Verarbeitung von Informationen aus Dateien
- Python besitzt das Modul `os`, das uns viele nützliche Funktionalitäten zur Verfügung stellt, um mit Verzeichnissen (und auch Dateien) zu arbeiten.
- Einige weitere Funktionalitäten werden durch das Modul `shutil` bereitgestellt.
- bei der Kommunikation und Ein- und Ausgabe immer auch zu Fehlern oder Problemen möglich => Exception Handling schon thematisiert
- Beispiele bieten nur rudimentäre Fehlerbehandlung, um diese kurz zu halten

- **Beispiele bieten nur rudimentäre Fehlerbehandlung, um diese kurz zu halten**
- **Beispiele nutzen folgende Verzeichnisstruktur als Ausgangsbasis**

```
files-examples-dir  
|-- example-data.csv  
|-- example-file.txt  
|-- rename-dir  
|-- subdir1  
`-- subdir2
```


- **Beispiele sollen folgende Verzeichnisstruktur als Ausgangsbasis nutzen:**

```
files-examples-dir
|-- example-data.csv
|-- example-file.txt
|-- rename-dir
|-- subdir1
`-- subdir2
```

- **Wir können ein neues Verzeichnis mit der Funktion `mkdir()` erstellen**

```
>>> import os
>>>
>>> os.mkdir('files-examples-dir')
>>> os.mkdir('files-examples-dir/rename-dir')
>>> os.mkdir('files-examples-dir/subdir1')
>>> os.mkdir('files-examples-dir/subdir2')
```

- **Alternative:**

```
>>> os.makedirs("a/b/c")
```

- **Zum Erzeugen von Dateien gibt es keinen separaten Funktionsaufruf, sondern, es wird über das Öffnen und einen speziellen Modus realisiert.**

```
>>> new_csv_file = open("files-examples-dir/example-data.csv", "x")
```

- **Wir wechseln das aktuelle Verzeichnis mit der Funktion `chdir()`:**

```
>>> os.chdir("files-examples-dir")
```

- **Nun erstellen wir die letzte Datei (ohne Verzeichnisangabe):**

```
>>> new_txt_file = open("example-file.txt", "x")
```

- **Das aktuelle Verzeichnis lässt sich mit `getcwd()` wie folgt abfragen:**

```
>>> print(os.getcwd())
```

- **Das aktuelle Verzeichnis lässt sich mit `listdir()` wie folgt auslesen:**

```
>>> os.listdir()  
['example-file.txt', 'rename-dir', 'subdir2', 'example-data.csv', 'subdir1']
```

- **Datei oder Verzeichnis? (`isfile()` / `isdir()`)**

```
>>> dircontent = os.listdir()  
>>> for path in dircontent:  
...     if os.path.isdir(path):  
...         print(path, "is a directory")  
...     if os.path.isfile(path):  
...         print(path, "is a file")  
...
```

- **Größe mit `getsize()` bestimmen:**

```
>>> os.path.getsize(".")  
384
```

- **Existenzprüfung? (`exists()`)**

```
>>> def check_existence(path):  
...     if os.path.exists(path):  
...         print("File", path, "exists")  
...     else:  
...         print("No such file", path)
```

```
>>> check_existence("example-file.txt")  
File example-file.txt exists  
>>> check_existence("UNKNOWN.UFO")  
No such file UNKNOWN.UFO
```

Die Zeitpunkte der Erstellung, des letzten Zugriffs bzw. der letzten Änderungen können mit passenden Funktionen abgefragt werden:

```
import datetime
import os
```

```
def seconds_to_time(seconds):
    return datetime.datetime.fromtimestamp(seconds)
```

```
print("created", seconds_to_time(os.path.getctime("personenliste.txt")))
print("modified", seconds_to_time(os.path.getmtime("personenliste.txt")))
print("accessed", seconds_to_time(os.path.getatime("personenliste.txt")))
```

Achtung: Nur unter Windows liefert getctime() den Erstellungszeitpunkt. Unter Unix-artigen Betriebssystemen wird die Zeit der letzten Änderung der Metadaten geliefert.

<https://docs.python.org/3.9/library/os.path.html#os.path.getctime>

DEMO

`dir_tree_v1/2/3.py`

1. Datei mit `open()` öffnen
2. Aktionen (Lesen und / oder schreiben)
3. Datei mit `close()` schließen

```
file = open("test.txt", encoding = 'utf-8')  
# perform file operations  
file.close()
```

- **Verarbeitungsmodi**

- READ - r
- WRITE – w
- APPEND – a
- CREATE - x

```
file_to_read = open("test.txt")    # Standard 'r'  
file_to_write = open("test.txt",'w') # Schreibmodus  
binary_file_rw = open("img.bmp",'r+b') # Lesen und Schreiben im Binärmodus
```

1. Datei mit `open()` öffnen
2. Aktionen (Lesen und / oder Schreiben)
3. Datei mit `close()` schließen

```
file = open("test.txt", encoding='utf-8')
```

```
try:
```

```
    # perform file operations
```

```
    pass
```

```
finally:
```

```
    file.close()
```

- Praktischerweise wird `close()` passend aufgerufen, wir müssen es nicht mehr explizit schreiben – der Aufruf erfolgt intern

```
with open("test.txt", encoding='utf-8') as file:
```

```
    # perform file operations
```

```
    pass
```


1. Daten schreiben (write())

```
with open("../personenliste.txt", 'w', encoding='utf-8') as file:  
    file.write("Person1: Michael\n")  
    file.write("Person2: Peter\n")  
    file.write("This file contains three lines\n")
```

2. Daten lesen (read())

```
with open("../personenliste.txt", 'r', encoding='utf-8') as file:  
    content = file.read()  
    print(content)
```

- Tatsächlich ist das noch leicht unhandlich und erfordert eine Nacharbeit, um an die einzelnen Informationen bzw. Zeilen zu kommen.

1. Daten lesen II (in)

```
with open("../personenliste.txt", 'r', encoding='utf-8') as file:  
    # Zeilenweises Lesen  
    for line in file:  
        print(line, end="")
```

2. Daten lesen III (readlines())

```
with open("../personenliste.txt", 'r', encoding='utf-8') as file:  
    lines = file.readlines()  
    print("Lines", lines)
```

1. Daten lesen IV (readline())

```
with open("../personenliste.txt", 'r', encoding='utf-8') as file:
    count = 1
    line_content = file.readline()
    while line_content:
        print("Line", count, ":", line_content, end="")
        line_content = file.readline()
        count += 1
```

2. Daten lesen V (readline() mit Walross-Operator := (seit Python 3.8 Assignment-Expr))

```
with open("../personenliste.txt", encoding='utf-8') as file:
    count = 1
    while line_content := file.readline():
        print("Line", count, ":", line_content, end="")
        count += 1
```

DEMO

`personenliste.py`

```
import os
import shutil

shutil.copy('personenliste.py', "copy_of_personenliste.py")
print(os.listdir())

os.rename('copy_of_personenliste.py', 'to-be-deleted.py')
print(os.listdir())

os.remove('to-be-deleted.py')
print(os.listdir())

os.mkdir("new_and_empty")
os.rmdir('new_and_empty')
```

```
import os  
import shutil
```

```
os.mkdir("dir-to-be-deleted")  
open("dir-to-be-deleted/to-be-deleted-1.txt", "x")  
os.rmdir('dir-to-be-deleted')  
OSError: [Errno 66] Directory not empty: 'dir-to-be-deleted'
```

```
shutil.rmtree("dir-to-be-deleted")
```

JSON-Verarbeitung



1. **JSON steht für JavaScript Object Notation**
 2. **ist ein leichtgewichtiges Format für den Datenaustausch**
 3. **In den letzten 5 bis 10 Jahren war JSON eine der, wenn nicht sogar die beliebteste Art, Daten zu verarbeiten.**
- **Daten in einem dict zu speichern. Dort können weitere verschachtelte Dictionaries und Listen oder andere Typen wie Ganzzahlen und Strings enthalten sein.**
 - **Modul json ermöglicht es ...**
 - dict in einen JSON-String umwandeln – man spricht von Serialisieren.
 - Rückwandlung aus JSON-String in ein dict. Dann spricht man von Deserialisieren

- **Daten schreiben wir durch Aufruf von `dump()`:**

```
import json
```

```
data = {"TIM": {"name": "Tim", "age": 50, "city": "Kiel"},  
       "MIKE": {"name": "Mike", "age": 50, "city": "Zürich"},  
       "INFO": ["This", "is", "an", "information"],  
       "CHECKSUM": 4711}
```

```
with open('data.json', 'w') as jsonfile:  
    json.dump(data, jsonfile)
```

- **Daten lesen wir durch Aufruf von `load()`:**

```
with open('data.json') as json_file:  
    data = json.load(json_file)  
    print(data)
```

```
data = {"TIM": {"name": "Tim", "age": 50, "city": "Kiel"},  
        "MIKE": {"name": "Mike", "age": 50, "city": "Zürich"},  
        "INFO": ["This", "is", "an", "information"],  
        "CHECKSUM": 4711 }
```

```
{  
  "TIM": {  
    "name": "Tim",  
    "age": 50,  
    "city": "Kiel"  
  },  
  "MIKE": {  
    "name": "Mike",  
    "age": 50,  
    "city": "Zu\u0030rich"  
  },  
  "INFO": [  
    "This",  
    "is",  
    "an",  
    "information"  
  ],  
  "CHECKSUM": 4711  
}
```

Exercises Part 7

<https://github.com/Michaeli71/Python-For-Machine-Learning-2025>



PART 8:

Datumsverarbeitung



- Ein wichtiger Bestandteil vieler Anwendungen ist die Verarbeitung von Informationen aus Datums- und Zeitangaben.
- Python stellt im Modul `datetime` diverse nützliche Funktionalitäten zur Datumsverarbeitung zur Verfügung, deswegen standardmässig:

```
import datetime
```

- Im Vergleich zum Java Date & Time API aber nicht so umfangreich und ausgereift

	Python	Java
Zeitpunkte	<code>datetime</code>	<code>LocalDateTime</code>
Datumsangaben	<code>date</code>	<code>LocalDate</code>
Zeitangaben	<code>time</code>	<code>LocalTime</code>

- **Durch Aufruf der Methode `now()` erhalten wir ein `datetime`-Objekt, das das aktuelle lokale Datum und die Uhrzeit enthält. Zur einfacheren Handhabung erstellen wir eine gleichnamige Hilfsfunktion:**

```
def now():  
    return datetime.datetime.now()
```

- **Wir können ein `datetime`-Objekt basierend auf Angaben zu Jahr, Monat, Tag und optional auch Zeit erzeugen.**

```
# datetime(year, month, day)  
date_no_time_set = datetime.datetime(2020, 11, 23)
```

```
# datetime(year, month, day, hour, minute, second, microsecond)  
date_and_time = datetime.datetime(2017, 11, 28, 23, 55, 59, 342380)
```

- **Zuvor haben wir bereits gesehen, dass ein Zeitpunkt aus diversen Bestandteilen besteht. Auf diese können wir per .-Notation und deren Namen zugreifen, etwa auf year, hour und minute:**

```
sunday_afternoon = datetime.datetime(2021, 6, 13, 16, 52, 59)
print("year =", sunday_afternoon.year)
print("month =", sunday_afternoon.month)
print("day =", sunday_afternoon.day)
print("weekday() =", sunday_afternoon.weekday())
print("isoweekday() =", sunday_afternoon.isoweekday())
```

- =>

```
year = 2021
month = 6
day = 13
weekday() = 6
isoweekday() = 7
```

- **datetime-Objekte** kann man auch aus einem **Unix-Zeitstempel*** erzeugen.
- Die Methode **fromtimestamp()** wandelt einen Zeitstempel in ein Datum um.
- Eine Rückwandlung geschieht mit **timestamp()**:

```
datetime_from_ts = datetime.datetime.fromtimestamp(43211234)
print(datetime_from_ts.timestamp())
```

- =>

43211234.0

- **Praktische Funktion:**

```
def seconds_to_datetime(seconds):
    return datetime.datetime.fromtimestamp(seconds)
```

*Das ist die Anzahl der Sekunden zwischen einem bestimmten Datum und dem 1. Januar 1970 in UTC.

- **datetime-Objekte bestehen bekanntlich aus**

- Datum und
- Uhrzeit

- **Bislang aber immer in Kombination, nun einzeln betrachten:**

```
sunday_afternoon = datetime.datetime(2021, 6, 13, 16, 52, 59)  
print("date()", sunday_afternoon.date())  
print("time()", sunday_afternoon.time())
```

- **=>**

```
date() = 2021-06-13  
time() = 16:52:59
```

- **GLEICH MEHR DAZU ...**

- **Zeitdifferenzen ermitteln**

```
start = datetime.datetime(2021, 2, 7, 10, 10, 10)
end = datetime.datetime(2021, 2, 8, 11, 12, 13)
print("end - start =", end - start)
print(type(end - start))
```

- =>

```
end - start = 1 day, 1:02:03
<class 'datetime.timedelta'>
```

- **Zeitdifferenzen ermitteln**

```
td1 = datetime.timedelta(weeks=2, days=3, hours=5, seconds=6)
td2 = datetime.timedelta(days=7, hours=8, minutes=9, seconds=10)
print(td1 - td2)
print(td1 + td2)
```

```
michas_birthday = datetime.date(1971, 2, 7)
print(michas_birthday + td2 * 2)
```

- =>

```
9 days, 20:50:56
24 days, 13:09:16
1971-02-21
```

- Die Klasse date besitzt eine today()-Methode. Um den Zugriff innerhalb etwas einfacher zu gestalten, erstellen wir eine gleichnamige Hilfsfunktion:

```
def today():  
    return datetime.date.today()
```

- Wir können ein date-Objekt basierend auf Angaben zu Jahr, Monat, Tag erzeugen oder basierend auf einem ISO-String:

```
# date(year, month, day)  
sophies_birthday = datetime.date(2020, 11, 23)  
  
date_from_iso = datetime.date.fromisoformat('2020-11-23')
```

- Ein Zeitpunkt besteht aus diversen Bestandteilen. Auf diese können wir per **.-Notation** und deren Namen zugreifen, etwa auf **year**, **month** und **day**:

```
date_from_iso = datetime.date.fromisoformat('2020-11-23')
print("Current year:", date_from_iso.year)
print("Current month:", date_from_iso.month)
print("Current day:", date_from_iso.day)
print("weekday():", date_from_iso.weekday())
print("isoweekday():", date_from_iso.isoweekday())
```

- =>

```
Current year: 2020
Current month: 11
Current day: 23
weekday(): 0
isoweekday(): 1
```

- **Um den Wochentag zu einem Datum zu ermitteln, schreiben wir uns folgende Hilfsfunktion, die auf `strftime()` basiert**

```
def get_week_day(date):  
    return date.strftime('%A')
```

- **Tag im Monat**

```
def day_of_month(date):  
    return date.day
```

- **Tag im Jahr**

```
def day_of_year(date):  
    return date.timetuple().tm_yday
```

```
def day_of_year_2(date):  
    return date.strftime('%j')
```

- **Länge eines Monats über `timedelta.days` bestimmen:**

```
print((datetime.date(2012, 3, 1) - datetime.date(2012, 2, 1)).days)
print((datetime.date(2014, 3, 1) - datetime.date(2014, 2, 1)).days)
```

- **Allgemeingültige Hilfsfunktion:**

```
def length_of_month(month, year):
    start = datetime.date(year, month, 1)
    month += 1
    if month > 12:
        year += 1
        month = 1

    end = datetime.date(year, month, 1)
    return (end - start).days
```

- **Länge eines Jahres über `timedelta.days` bestimmen. Allgemeingültige Hilfsfunktion:**

```
def length_of_year(year):  
    start = datetime.date(year, 1, 1)  
    end = datetime.date(year + 1, 1, 1)  
    return (end - start).days
```

- **Schaltjahr bestimmen:** Es ist wünschenswert, programmatisch ermitteln zu können, ob ein Jahr ein Schaltjahr ist. Dabei hilft uns das Modul `calendar` und die Methode `isleap()`.

```
import calendar
```

```
print("2012 is leap?", calendar.isleap(2012))
```


- **Datum aus Zeitstempel erzeugen**

```
date_from_ts = datetime.date.fromtimestamp(34774300)  
print(date_from_ts)
```

- **=>** 1971-02-07

- **Manchmal ist es hilfreich, die Tage seit Christi Geburt fortlaufend als Zahlenwert zu zählen. `toordinal()` wandelt ein Datum in einen Zahlenwert, der der Anzahl an Tagen seit dem 1. Januar im Jahr 1 entspricht:**

```
christmas_eve_20 = datetime.date.fromisoformat('2020-12-24')  
print(christmas_eve_20.toordinal())
```

- **=>** 737783

- Die Klasse `datetime` besitzt die Methoden `now()` und `time()`, Um den Zugriff auf die aktuelle Uhrzeit etwas einfacher zu gestalten, erstellen wir eine Hilfsfunktion:

```
def current_time():  
    return datetime.datetime.now().time()
```

- Wir können ein `time` basierend auf Angaben zu Stunde, Minute und Sekunde erzeugen oder optional noch Millisekunde:

```
# time(hour, minute, second)  
print(datetime.time(11, 28, 45))
```

```
# time(hour, minute, second, microsecond)  
print(datetime.time(11, 28, 45, 6789))
```

DEMO

`datetime_intro.py`

- Die Art und Weise, wie Datum und Uhrzeit dargestellt werden, variiert von Land zu Land.
 - Während man in Deutschland ein `dd.mm.YYYY` nutzt (mit den Platzhaltern `d` für Tage, `m` für Monate, `Y` für Jahre), so ist in den USA `mm/dd/YYYY` üblich, während in Großbritannien eher `dd/mm/YYYY` gebräuchlich ist.
 - Python bietet zur einfacheren Handhabung die Methoden `strftime()` und `strptime()`.
-

- Die Methode `strftime()` ist für die Klassen `date`, `datetime` und `time` definiert. Die Methode erzeugt basierend auf einem String mit Platzhaltern einen formatierten String aus einem gegebenen `date`-, `datetime`- oder `time`-Objekt.
 - Die Methode `strptime()` erzeugt aus einer gegebenen Zeichenkette (die sowohl Datum als auch Uhrzeit darstellt) ein `datetime`-Objekt. Damit die Informationen geeignet extrahiert werden können, wird über einen String mit Platzhaltern der erwartete Aufbau der Eingabedaten spezifiziert.
-

- **Gebräuchliche und wesentliche Platzhalter sind folgende:**
 - %Y – Jahr aus dem Bereich 1 bis 9999
 - %m – Monat im Bereich [01, 02, ..., 11, 12]
 - %d – Tag aus dem Bereich [01, 02, ..., 30, 31]
 - %H – Stunde aus dem Bereich [00, 01, ..., 22, 23]
 - %M – Minute aus dem Bereich [00, 01, ..., 58, 59]
 - %S – Sekundenangabe aus dem Bereich [00, 01, ..., 58, 59]
 - %A – Name des Tages
 - %B – Monatsname
 - **ACHTUNG: Englische Namen!! Lokalisierung muss speziell programmiert werden!**
-

- **Beispiel**

```
>>> now_ = now()
>>>
>>> print(now_.strftime("%H:%M:%S"))
13:21:06
>>> print(now_.strftime("%d.%m.%Y, %H:%M:%S"))
13.06.2021, 13:21:06
>>>
>>> print("US:", now_.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"))
US: 06/13/2021, 13:21:06
>>>
>>> print("GB:", now_.strftime("%d/%m/%Y, %H:%M:%S"))
GB: 13/06/2021, 13:21:06
```

- **Java bietet deutlich mehr Komfort und erfordert weniger Handarbeit für verschiedene Locales**

- **Beispiel**

```
>>> now_ = now()
```

```
>>>
```

```
>>> print(now_.strftime("%H:%M:%S"))
```

```
13:21:06
```

```
>>> print(now_.strftime("%d.%m.%Y, %H:%M:%S"))
```

```
13.06.2021, 13:21:06
```

```
>>>
```

```
>>> print("US:", now_.strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"))
```

```
US: 06/13/2021, 13:21:06
```

```
>>>
```

```
>>> print("GB:", now_.strftime("%d/%m/%Y, %H:%M:%S"))
```

```
GB: 13/06/2021, 13:21:06
```



```
now = now()
```

```
now2 = now()
```

```
object is not callable
```

- **Java bietet deutlich mehr Komfort und erfordert weniger Handarbeit für verschiedene Locales**

- **Beispiel**

```
date_string = "14 July, 1979"
```

```
date_object = datetime.datetime.strptime(date_string, "%d %B, %Y")  
print(date_object)
```

- **Mit Locale**

```
import locale
```

```
date_string = "14. Juli 1979"  
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'de_DE')  
localized_date_object = datetime.datetime.strptime(date_string, "%d. %B %Y")  
locale.setlocale(locale.LC_ALL, locale.getdefaultlocale())  
print("Parsed with locale:", localized_date_object)
```

- Monatsnamen locale-spezifisch ermitteln:

```
import locale
```

```
def get_localized_month(month_nr, desired_locale):  
    current_locale = locale.getlocale()  
    locale.setlocale(locale.LC_ALL, desired_locale)  
    month_name = datetime.datetime.strptime(month_nr, "%m").strftime("%B")  
    locale.setlocale(locale.LC_ALL, current_locale)  
    return month_name
```

```
for i in range(1, 13):  
    print(get_localized_month(str(i), 'de_DE'),  
          get_localized_month(str(i), 'fr_FR') ,  
          get_localized_month(str(i), 'it_IT'))
```

- **Monatsnamen locale-spezifisch ermitteln:**

```
for i in range(1, 13):  
    print(get_localized_month(str(i), 'de_DE'),  
          get_localized_month(str(i), 'fr_FR') ,  
          get_localized_month(str(i), 'it_IT'))
```

Januar janvier Gennaio

Februar février Febbraio

März mars Marzo

April avril Aprile

Mai mai Maggio

Juni juin Giugno

Juli juillet Luglio

August août Agosto

September septembre Settembre

Oktober octobre Ottobre

November novembre Novembre

Dezember décembre Dicembre

- **Wochentagsnamen locale-spezifisch ermitteln:**

```
import locale
```

```
def get_localized_weekday(weekday_nr, desired_locale):  
    current_locale = locale.getlocale()  
    locale.setlocale(locale.LC_ALL, desired_locale)  
    weekday_name = datetime.datetime.strptime(weekday_nr, "%d").strftime("%A")  
    locale.setlocale(locale.LC_ALL, current_locale)  
    return weekday_name
```

```
for i in range(1, 8):  
    print(get_localized_weekday(str(i), 'de_DE'),  
          get_localized_weekday(str(i), 'fr_FR'),  
          get_localized_weekday(str(i), 'it_IT'),  
          get_localized_weekday(str(i), 'es_ES'))
```

- **Wochentagsnamen locale-spezifisch ermitteln:**

```
for i in range(1, 8):  
    print(get_localized_weekday(str(i), 'de_DE'),  
          get_localized_weekday(str(i), 'fr_FR'),  
          get_localized_weekday(str(i), 'it_IT'),  
          get_localized_weekday(str(i), 'es_ES'))
```

Montag Lundi Lunedì lunes

Dienstag Mardi Martedì martes

Mittwoch Mercredi Mercoledì mercoledì

Donnerstag Jeudi Giovedì jueves

Freitag Vendredi Venerdì viernes

Samstag Samedi Sabato sábado

Sonntag Dimanche Domenica domingo

DEMO

`calendar_printer.py`

Exercises Part 8

<https://github.com/Michaeli71/Python-For-Machine-Learning-2025>



PART 99: BONUS



«Reflection»



- Als Ausgangsbasis dient folgende Klasse mit ein paar Attributen

```
class MyClass:
    def __init__(self):
        self.attr = 7271
        self.info = "This is PUBLIC"
        self.__private_info = "My birthday"

    def get_private_info(self):
        return self.__private_info

obj = MyClass()
```

- Ein Attribut ist «privat» und bietet nur lesenden Zugriff per Methode `get_private_info()`

- **Prüfe auf Existenz (hasattr())**

```
print("hasattr()")  
print(hasattr(obj, "__init__"))  
print(hasattr(obj, "info"))  
print(hasattr(obj, "__private_info"))  
print(hasattr(obj, "__MyClass__private_info"))  
print(hasattr(obj, "unknown"))
```



- =>

```
hasattr()  
True  
True  
False  
True  
False
```



- Zugriff auf Werte mit Fallback (getattr())

```
print("getattr()")
print(getattr(obj, "__init__"))
print(getattr(obj, "attr"))
print(getattr(obj, "info"))
print(getattr(obj, "unknown", "FALLBACK"))
```

- =>

```
getattr()
<bound method MyClass.__init__ of <__main__.MyClass object at 0x101009fd0>>
7271
This is PUBLIC
FALLBACK
```

- **Prüfung auf Ausführbarkeit (callable())**

```
print("callable()")  
print(callable(getattr(obj, "__init__")))  
print(callable(getattr(obj, "get_private_info")))  
print(callable(getattr(obj, "attr")))
```

- =>

```
callable()  
True  
True  
False
```

- **Modifikation von Werten (setattr())**

```
print("setattr()")
setattr(obj, "attr", 1234)
setattr(obj, "info", "PIN-CODE")
setattr(obj, "_MyClass__private_info", "!!UNEXPECTED!!")
print(obj.attr)
print(obj.info)
print(obj._MyClass__private_info)
```

- =>

```
setattr()
1234
PIN-CODE
!!UNEXPECTED!!
```

«HTTP-Support»



- Zugriff auf die Python Home Page

```
import requests
```

```
def print_response_info(address):  
    response = requests.get(address)  
    print(response)  
    print(response.status_code)  
    print(response.headers)  
    print(response.text)  
    print(response.content)
```

```
print_response_info("https://www.python.org/")
```


- **Daten als Datei sichern**

```
import requests
```

```
def print_response_info(address):  
    response = requests.get(address)  
    print(response.text)  
    print(response.content)
```

```
with open("../ch99_web_http/python.html", "w") as html_file:  
    html_file.write(response.text)
```

```
print_response_info("https://www.python.org/")
```

- **Daten als Datei sichern**

```
import requests
```

```
response = requests.get("https://imgs.xkcd.com/comics/modern_tools.png")  
print(response)  
print(response.status_code)
```

```
with open("../ch99_web_http/modern_tools.png", "wb") as png_file:  
    png_file.write(response.content)
```

- **Wetterdaten auslesen (vorher das Modul requests installieren)**

```
import requests
```

```
# https://openweathermap.org/api
```

```
api_key = "74e5520ecf1361c1de73dec5cc4a9c9"
```

```
city = input("Bitte geben Sie den Städtenamen für die Wetterabfrage ein: ")
```

```
url = f"https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q={city}&appid={api_key}"
```

```
data = requests.get(url).json()
```

```
print(data)
```

```
temp = data["main"]["temp"]
```

```
print("Temperatur in °F:", temp)
```

```
humidity = data["main"]["humidity"]
```

```
print("Feuchtigkeit:", humidity)
```

DEMO

`second_requests.py`
`third_requests_post.py`
`image_download.py`
`weather_api.py`

«Testing mit Pytest»



- Für Tests sofort (nach Installation) einsetzbar (<https://docs.pytest.org/en/stable/>)
- Testbehauptungen werden einfach mit dem Schlüsselwort `assert` formuliert

```
def test_answer():  
    assert sum([1, 2, 3]) == 6
```

- Auf einfache Weise auch parametrisierte Tests möglich

```
import pytest
```

```
@pytest.mark.parametrize("test_input,expected",  
                          [("2 + 5", 7), ("2 ** 4", 16), ("6 * 9", 42)])  
def test_eval(test_input, expected):  
    assert eval(test_input) == expected
```

- Gute Integration in PyCharm

```
import pytest
```

```
def test_answer():  
    assert sum([1, 2, 3]) == 6
```

```
@pytest.mark.parametrize("test_input,expected",  
                           [("2 + 5", 7), ("2 ** 4", 16), ("6 * 9", 42)])  
def test_eval(test_input, expected):  
    assert eval(test_input) == expected
```

✓ ✕ Test Results	0 ms
✓ ✕ test_ex02_repeat_chars	0 ms
✓ test_repeat_chars_ABCD	0 ms
✓ test_repeat_chars_ABCDEF	0 ms
✓ test_answer	0 ms
✓ ✕ test_eval	0 ms
✓ (2 + 5-7)	0 ms
✓ (2 ** 4-16)	0 ms
✕ (6 * 9-42)	0 ms

Primzahlen und das Sieb des Eratosthenes



Schreiben Sie eine Methode `calcPrimesUpTo()` bzw. Funktion `calc_primes_up_to()` zur Berechnung aller Primzahlen bis zu einem vorgegebenen Wert. Zur Erinnerung: Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die größer als 1 und ausschließlich durch sich selbst und durch 1 teilbar ist.

Eingabe	Resultat
15	[2, 3, 5, 7, 11, 13]
25	[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23]
50	[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47]

Sieb des Eratosthenes => Primzahlen bis zu einem Maximalwert bestimmen:

1. Initial werden alle Zahlen von zwei bis zu dem Maximalwert aufgeschrieben, etwa:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

2. Schrittweise diejenigen Zahlen gestrichen, die keine Primzahlen sein können.

1. Die kleinste unmarkierte Zahl, hier die 2, entspricht der ersten Primzahl. Nun streicht man alle Vielfachen davon. also im Beispiel 4. 6. 8. 10. 12. 14:

2, 3, ~~4~~, 5, ~~6~~, 7, ~~8~~, 9, ~~10~~, 11, ~~12~~, 13, ~~14~~, 15

2. Weiter geht es mit der Zahl 3. Das ist die zweite Primzahl. Nun werden wieder die Vielfachen gestrichen, nachfolgend 6, 9, 12, 15:

2, 3, ~~4~~, 5, ~~6~~, 7, ~~8~~, ~~9~~, ~~10~~, 11, ~~12~~, 13, ~~14~~, ~~15~~

```
public static List<Integer> calcPrimesUpTo(final int maxValue)
{
    final boolean[] isPotentiallyPrime = new boolean[maxValue + 1];
    Arrays.fill(isPotentiallyPrime, true);

    for (int i = 2; i <= maxValue / 2; i++)
        if (isPotentiallyPrime[i])
            eraseMultiplesOfCurrent(isPotentiallyPrime, i);

    return buildPrimesList(isPotentiallyPrime);
}
```



```
def calc_primes_up_to(max_value):
    is_potentially_prime = [True for _ in range(1, max_value + 2)]

    for number in range(2, int(max_value / 2) + 1):
        if is_potentially_prime[number]:
            erase_multiples_of_current(is_potentially_prime, number)

    return build_primes_list(is_potentially_prime)
```





```
void eraseMultiplesOfCurrent(boolean[]
    isPotentiallyPrime, int i)
{
    for (int n = i + i;
        n < isPotentiallyPrime.length; n = n + i)
        isPotentiallyPrime[n] = false;
}
```

```
List<Integer> buildPrimesList(boolean[]
    isPotentiallyPrime)
{
    List<Integer> primes = new ArrayList<>();
    for (int i = 2;
        i < isPotentiallyPrime.length; i++)
    {
        if (isPotentiallyPrime[i])
            primes.add(i);
    }
    return primes;
}
```

```
def erase_multiples_of_current(values, number):
    for n in range(number + number, \
        len(values), number):
        values[n] = False
```

```
def build_primes_list(is_potentially_prime):
    return [number for number in range(2, \
        len(is_potentially_prime))
        if is_potentially_prime[number]]
```



```
@ParameterizedTest(name = "calcPrimes({0}) = {1}")
@MethodSource("argumentProvider")
void testCalcPrimesUpTo(int n, List<Integer> expected)
{
    List<Integer> result = calcPrimesUpTo(n);

    assertEquals(expected, result);
}

static Stream<Arguments> argumentProvider()
{
    return Stream.of(Arguments.of(2, List.of(2)),
        Arguments.of(3, List.of(2, 3)),
        Arguments.of(10, List.of(2, 3, 5, 7)),
        Arguments.of(15, List.of(2, 3, 5, 7,
            11, 13)),
        Arguments.of(25, List.of(2, 3, 5, 7,
            11, 13, 17,
            19, 23)));
}
```

```
def input_and_expected():
    return [(2, [2]),
        (3, [2, 3]),
        (10, [2, 3, 5, 7]),
        (15, [2, 3, 5, 7, 11, 13]),
        (25, [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23])]
```

```
@pytest.mark.parametrize("n, expected",
    input_and_expected())
def test_calc_primes_up_to(n, expected):
    assert calc_primes_up_to(n) == expected
```

Wohlgeformte Klammern



Schreiben Sie eine Methode `checkBraces()` bzw. Funktion `check_braces()`, die prüft, ob die als String gegebene Folge von runden Klammern jeweils passende (sauber geschachtelte) Klammerpaare enthält.

Eingabe	Resultat	Kommentar
"()"	True	
"()()"	True	
"(())(())"	False	zwar gleich viele öffnende und schließende Klammern, aber nicht sauber geschachtelt
"((()"	False	keine passende Klammerung

- 1. Idee: **Alle** möglichen **Kombinationen** auszuprobieren => **SCHLECHT**
- 2. Idee: **Zähle** die **Anzahl** öffnender **Klammern** und **vergleiche** diese mit der Anzahl schließender Klammern
- *Detail:* Reihenfolge: **Es darf keine schließende Klammer vor öffnender Klammer kommen!**
- **Algorithmus:** Durchlaufe den String von vorne nach hinten. Ist das aktuelle Zeichen eine öffnende Klammer, so wird der Zähler für öffnende Klammer um eins erhöht. Ist es eine schließende Klammer, so reduziere den Zähler um den Wert eins. Ist dieser kleiner 0, wurde eine schließende Klammer ohne zugehörige öffnende Klammer gefunden. Zum Schluss muss die Anzahl gleich 0 sein, damit es einer sauberen Klammerung entspricht.



```
boolean checkBraces(final String input)
{
    int openingCount = 0;

    for (char ch : input.toCharArray())
    {
        if (ch == '(')
        {
            openingCount++;
        }
        else if (ch == ')')
        {
            openingCount--;
            if (openingCount < 0)
                return false;
        }
    }

    return openingCount == 0;
}
```

```
def check_braces(input):
    opening_count = 0

    for ch in input:
        if ch == "(":
            opening_count += 1
        elif ch == ")":
            opening_count -= 1
            if opening_count < 0:
                return False

    return opening_count == 0
```

```
@ParameterizedTest(name="{0}" -- Hinweis: {2} )
@CsvSource({ "()", true, ok",
             "()", true, ok",
             "((( )))", false, nicht sauber geschachtelt",
             "(((", false, keine passende Klammerung",
             ")), false, startet mit schliessender Klammer" })
void checkBraces(String input, boolean expected, String hint)
{
    boolean result = Ex09_SimpleBracesChecker.checkBraces(input);

    assertEquals(expected, result);
}
```

```
@pytest.mark.parametrize("input, expected, hint",
    [("("), True, "ok"),
    ("()()", True, "ok"),
    ("((( )))", False, "nicht sauber geschachtelt"),
    ("(((", False, "keine passende Klammerung"),
    (")), False, "startet mit schliessender Klammer")])
def test_check_braces(input, expected, hint):
    assert check_braces(input) == expected
```



«QR Code»



- QR Code generieren (vorher das Modul treepoem installieren)


```
import treepoem
```

```
img = treepoem.generate_barcode(  
    barcode_type='qrcode',  
    data='https://github.com/Michaeli71/Python-For-Machine-Learning-2025/',  
    options={"eclevel": "Q"}  
)  
img.convert('1').save('Python-For-Machine-Learning-2025.png')
```

DEMO

`qr-generator.py`

«Turtle Graphics»



DEMO

ch99_graphics

«Databases»



DEMO

`sql_lite_example.py`

«Wissenswertes aus Python 3.10/3.11/3.12/3.13»



- **Nehmen wir an, wir hätten in einem `if` versehentlich eine Zuweisung (=) statt eines Vergleichs (==) angegeben.**

```
>>> if x = 6:
      File "<stdin>", line 1
        if x = 6:
            ^
SyntaxError: invalid syntax
```

- **Python 3.10:**

```
>>> if x = 6:
      File "<stdin>", line 1
        if x = 6:
            ^^^^^
SyntaxError: invalid syntax. Maybe you meant '==' or ':=' instead of '='?
```

- **Wir definieren ein Set mit einigen Namen, wobei jedoch der letzte nicht korrekt mit einem Anführungszeichen endet:**

```
>>> data = { "Tim", "Tom", "Mike}  
File "<stdin>", line 1  
    data = { "Tim", "Tom", "Mike}  
                                ^  
SyntaxError: EOL while scanning string literal
```

- **Python 3.10:**

```
>>> data = {"Tim", "Tom", "Mike}  
File "<stdin>", line 1  
    data = {"Tim", "Tom", "Mike}  
            ^  
SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 1)
```

- **Python bietet eine Built-in-Funktion namens `zip()`, um zwei (bzw. genauer mehrere) Iterables zu einer Einheit zu verbinden, etwa zwei Listen, eine mit Programmiersprachen und eine andere mit Versionsnummern:**

```
>>> languages = ["Java", "Python"]
>>> versions = [21.0, 3.12]
>>>
>>> print(list(zip(languages, versions)))
[('Java', 21.0), ('Python', 3.12)]
```

- **Sofern ein Datenbestand mehr Elemente als der andere enthält, wird die Zusammenführung abgebrochen, sobald alle Elemente des kürzeren Datenbestands verarbeitet wurden:**

```
>>> number_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> str_list = ['one', 'two', 'three']
>>>
>>> print(list(zip(number_list, str_list)))
[(1, 'one'), (2, 'two'), (3, 'three')]
```

- Seit Python 3.10 kann man an `zip()` noch den Parameter `strict` mit dem Wert `True` übergeben, um festzulegen, dass eine `Exception` ausgelöst wird, wenn eine der `Iterables` vor den anderen erschöpft ist.
- **Python 3.10:**

```
>>> result = list(zip(number_list, str_list, strict=True))
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: zip() argument 2 is shorter than argument 1
```

- **An diversen Stellen im Python wurden Dinge bezüglich der Performance verbessert.**
 - **Das betrifft vor allem diverse Konstruktoren wie `str()`, `bytes()` und `bytearray()`.**
 - **Diese sind um rund 30 % schneller geworden.**
 - **Details dazu finden Sie unter <https://bugs.python.org/issue41334>.**
-

- **Python 3.9:**

- http_code = 201

```
if http_code == 200:  
    print("OK")  
elif http_code == 201:  
    print("CREATED")  
elif http_code == 404:  
    print("NOT FOUND")  
elif http_code == 418:  
    print("I AM A TEAPOT")  
else:  
    print("UNMATCHED CODE")
```

Python 3.10:

http_code = 201

```
match http_code:  
    case 200:  
        print("OK")  
    case 201:  
        print("CREATED")  
    case 404:  
        print("NOT FOUND")  
    case 418:  
        print("I AM A TEAPOT")  
    case _:  
        print("UNMATCHED CODE")
```


- Einfache Fallunterscheidungen, aber mit Fallback

```
def ide_full_name(short_name):  
    match short_name:  
        case "PyC":  
            return "PyCharm"  
        case "VSC":  
            return "Visual Studio Code"  
        case "ECL":  
            return "Eclipse"  
        case _:  
            return "Not Supported"
```

- **Kombination von Werten**

```
def get_info(day):  
    match day:  
        case 'Monday':  
            return "I don't like..."  
        case 'Thursday' | 'Friday':  
            return 'Nearly there!'  
        case 'Saturday' | 'Sunday':  
            return 'Weekend!!!'  
        case _:  
            return 'In Between...'
```

- **Komplexeres Matching**

```
values = (2,3,4)
```

```
match values:  
  case [1,2,3,4]:  
    print("4 in a row")  
  case [1,2,3] | [2,3,4]:  
    print("3 in a row")  
  case [1,2,4] | [1,3,4]:  
    print("3 but not connected")  
  case _:  
    print("SINGLE OR DOUBLE")
```

DEMO

`python_3_10_1/_2/_3_zipping.py`

«Wissenswertes aus Python 3.11»



- **Erneut wurde Python bezüglich der Performance verbessert:**
 - Python 3.11 ist bis zu 10 bis 60 % schneller als Python 3.10.
 - Im Durchschnitt ist es rund 20 % schneller geworden.
- **Erneut wurde Python bezüglich generierten Fehlermeldungen verbessert, insbesondere beim Dereferenzieren von None:**

```
x['a']['b']['c']['d'] = 1
```

```
Traceback (most recent call last):  
  File "test.py", line 2, in <module>  
    x['a']['b']['c']['d'] = 1  
    ~~~~~^~~~~~  
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
```

«Wissenswertes aus Python 3.12»



- **Erneut wurde Python bezüglich der Performance verbessert:**
 - Comprehension werden durch Inlining teilweise doppelt so schnell
 - Asynchrone IO-Operationen wurden sigifikant verbessert
- **Erneut wurde Python bezüglich generierten Fehlermeldungen verbessert, dieses Mal bei den Vorschlägen:**

```
>>> sys.version_info
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'sys' is not defined. Did you forget to import 'sys'?
```

```
>>> import a.y.z from b.y.z
File "<stdin>", line 1
  import a.y.z from b.y.z
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SyntaxError: Did you mean to use 'from ... import ...' instead?
```


- **Syntaxverbesserungen bei f-Strings:**

- Diese können nun die gleichen Anführungszeichen enthalten:

```
>>> f"This is the playlist: {', '.join(songs)}"  
'This is the playlist: Take me back to Eden, Alkaline, Ascensionism'
```

- Diese können nun auch \ enthalten:

```
>>> f"This is the playlist: {\n{BLACK HEART SUIT}}".join(songs)}"  
'This is the playlist: Take me back to Eden♥Alkaline♥Ascensionism'
```

- **Verbesserungen bei Datumsberechnungen:**

- Enums `calendar.Month` und `calendar.Day`, die die Monate des Jahres und die Tage der Woche definieren wurden hinzugefügt

```
>>> import calendar  
>>> calendar.Month.FEBRUARY.value  
2
```

- **Chunk-weise Verarbeitung von Iterables, Aufspalte in Blöcke von n:**

```
>>> from itertools import batched
>>> for batch in batched('ABCD-DEFG-GHI', 5):
...     print(batch)
...
('A', 'B', 'C', 'D', '-')
('D', 'E', 'F', 'G', '-')
('G', 'H', 'I')
```

- **Chunk-weise Einlesen einer Datei**

```
with open(some_file, "r") as file:
    for chunk in batched(file, 1000):
        process_chunk_of_lines(chunk)
```

- **Paging**

«Wissenswertes aus Python 3.13»



- **Fehlermeldungen**

- Seit Python 3.10 wird intensiv im Bereich der Fehlermeldungen verbessert. Beispielsweise werden mittlerweile fehlende Imports erkannt und nützliche Hinweise zur Abhilfe gegeben:

```
>>> sys.builtin_module_names
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
File "<python-input-0>", line 1, in <module>
```

```
    sys.builtin_module_names
```

```
    ^^^
```

```
NameError: name 'sys' is not defined. Did you forget to import 'sys'?
```

```
>>> random.randrange()
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
File "<python-input-3>", line 1, in <module>
```

```
    random.randrange()
```

```
    ^^^^^
```

```
NameError: name 'random' is not defined. Did you forget to import 'random'?
```

- bei Modulen
- Bei benannten Parametern

TypeError: sort() got an unexpected keyword argument 'kay'. Did you mean 'key'?

- **REPL war bis Python 3.12 nicht so komfortabel, etwa ohne Multiline-Editing**
- **Mit Python 3.13 wurden unter anderem folgende Verbesserungen integriert:**
 - Die Ausgabe an die Konsole ist jetzt standardmäßig farbig. Diese Verbesserung sorgt beispielsweise für aussagekräftigere Fehlermeldungen.
 - Drückt man F1, so öffnet sich eine Hilfe-Funktionalität.




```
>>> Welcome to Python 3.13's help utility! If this is your first time using Python, you should definitely check out the tutorial at  
https://docs.python.org/3.13/tutorial/.
```

```
Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on writing Python programs and using Python modules. To get a list of available modules, keywords,  
symbols, or topics, enter "modules", "keywords",  
"symbols", or "topics".
```

```
...
```

- Mit F2 lässt sich der Verlauf der Eingaben durchsuchen.
- Statt der für Einsteiger eher verwirrenden Aufrufe der Funktionen `exit()` oder `quit()` reicht nun das Kommando `exit` oder `quit`, um die REPL zu beenden.

Questions?



Thank You
