

ALCANTARA®

Alcantara® Cover

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS					
			5205	5268	
SPESSORE / THICKNESS			≥ 0,95	≥ 0,95	mm
PESO UNITARIO / UNIT WEIGHT		UNI EN 29073-1	≥ 325	≥ 400	g/m ²
ALTEZZA / WIDTH			≥ 142	≥ 142	cm
CARICO A ROTTURA / BREAKING LOAD	longitudinale / lengthwise	UNI EN 29073-3	≥ 700	≥ 700	N
	trasversale / transversal	UNI EN 29073-3	≥ 400	≥ 400	N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / WEAR RESISTANCE	(martindale / martindale)	UNI EN ISO 12947-1/2/3/4	≥ 30,000	≥ 30,000	cicli / cycles*
ALLA LUCE / TO LIGHT	Xenotest Beta	VDA 75202 (2 FAKRA)	≥ 3	≥ 3	scala dei grigi / grey scale
ALLO SFREGAMENTO / TO RUBBING	a secco / dry	UNI EN ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4	scala dei bianchi / white scale
	a umido / wet	UNI EN ISO 105-X12	≥ 3/4	≥ 3/4	
COESIONE / COHESION		UNI EN ISO 2411	≥ 10	≥ 10	N
VERSIONE FR / FR VERSION	resistenza al fuoco / fire resistance	FMVSS 302		< 100	mm / min

(*) nessun cambiamento significativo nell'aspetto superficiale / no significant change in cosmetic appearance

Alcantara®Cover è disponibile anche nella versione ignifuga (FR), conforme alla direttiva 95/28 CE. Codice prodotto FR: 5268
Alcantara®Cover is also available in Flame Retardant version (FR), comply with the directive 95/28 CE. FR product code: 5268