

ALCANTARA®

Alcantara® Pannel

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS			5012/5015	5856	
SPESSORE / THICKNESS			0,83 ± 0,10	0,85 ± 0,15 mm	
PESO UNITARIO / UNIT WEIGHT		UNI EN 29073-1	240 ± 30	310 ± 40	g/m ²
ALTEZZA / WIDTH			≥ 142	≥ 142	cm
CARICO A ROTTURA / BREAKING LOAD	longitudinale / lengthwise	UNI EN 29073-3	≥ 225	≥ 220	N
	trasversale / transversal	UNI EN 29073-3	≥ 175	≥ 170	N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / WEAR RESISTANCE	(martindale / martindale)	UNI EN ISO 12947-1/2/3/4	≥ 30,000	≥ 30,000	cicli / cycles*
ALLA LUCE / TO LIGHT	Xenotest Beta	VDA 75202 (2 FAKRA)	≥ 3	≥ 3	scala dei grigi / grey scale
ALLO SFREGAMENTO / TO RUBBING	a secco / dry	UNI EN ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4	scala dei bianchi / white scale
	a umido / wet	UNI EN ISO 105-X12	≥ 3/4	≥ 3/4	
VERSIONE FR / FR VERSION	resistenza al fuoco / fire resistance	FMVSS 302		< 100	mm / min

(*) nessun cambiamento significativo nell'aspetto superficiale / no significant change in cosmetic appearance

Alcantara®Pannel è disponibile anche nella versione ignifuga (FR), conforme alla direttiva 95/28 CE. Codice prodotto FR: 5856

Alcantara®Pannel is also available in Flame Retardant version (FR), comply with the directive 95/28 CE. FR product code: 5856