Panel de administración

Configuración paso a paso de las estadísticas y del acceso privado

«Vive la aventura de descubrir el poder de tus emociones»

Proyecto: EMO-AVENTURA · Isla Emociones 3D
Repositorio: github.com/Michaelpob/Emo-aventura
Sitio: michaelpob.github.io/Emo-aventura/
Versión del documento: 1.0
Fecha: Septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Qué es el panel y qué necesitas
2. Crear el proyecto en Supabase
3. Crear las tablas y los permisos
4. Crear el usuario administrador
5. Cerrar el registro público
6. Correo de salida (SMTP con Gmail)
7. La plantilla del correo con el código
8. Rellenar el archivo .env
9. Compilar y publicar
10. Primera entrada al panel
11. Qué datos se guardan y qué no
12. Problemas frecuentes
13. Mantenimiento

1. Qué es el panel y qué necesitas

El juego tiene una **segunda página independiente**, `admin.html`, que muestra cuánto se usa cada isla: visitas, partidas empezadas y terminadas, tiempo medio, ranking de las seis islas, gráficas por día y por hora, y tipo de dispositivo.

Cosa	Detalle
Quién entra	Solo los correos autorizados: `maicolpoveda115@gmail.com` y `leidy.diaz764@estufundes.edu.co`
Dónde se guardan las estadísticas	Supabase (plan gratuito)
Qué pasa si no se configura	El juego funciona igual y el panel avisa de que falta configurarlo
Qué necesitas	Una cuenta de GitHub o de correo para entrar a Supabase, y una cuenta de Gmail para el envío de códigos
Tiempo aproximado	20 a 30 minutos la primera vez

> **Importante:** el juego **nunca espera respuesta de internet**. Si Supabase está caído, sin conexión o sin configurar, los minijuegos, el mapa 3D y el progreso guardado siguen exactamente igual.

---

2. Crear el proyecto en Supabase

1. Entra en `https://supabase.com` y pulsa **Start your project**.
2. Inicia sesión (lo más rápido es **Continue with GitHub**).
3. Pulsa **New project** y rellena:
   - **Name:** `emo-aventura`
   - **Database Password:** pulsa *Generate a password* y **guárdala en un lugar seguro** (sirve para la base de datos, no para el panel).
   - **Region:** la más cercana. Para Colombia, *South America (São Paulo)* o *East US*.
   - **Plan:** *Free*.
4. En **Security**, deja **Enable Data API** activado (lo necesita el juego) y **desactiva Automatically expose new tables**: los permisos los da el `schema.sql`, uno por uno. Es lo que recomienda el propio Supabase.
5. Pulsa **Create new project** y espera uno o dos minutos a que termine de crearse.

Cuando termine, ve a **Project Settings** (el engranaje, abajo a la izquierda) y luego a **API Keys**. De ahí salen los dos datos del paso 8.

Dato que verás	Para qué sirve
Project URL (en la portada del proyecto)	Es `VITE_SUPABASE_URL`
Publishable key (`sb_publishable_…`; en proyectos antiguos se llamaba **anon public**)	Es `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`. Supabase la marca como segura para el navegador

Dato que verás	Para qué sirve
Secret key (`sb_secret_…`, antes **service_role**)	**No se usa nunca aquí.** No la copies a ningún archivo del proyecto

3. Crear las tablas y los permisos

Todo lo que hace falta en la base de datos está en un archivo del repositorio: `supabase/schema.sql`.

1. Abre el archivo `supabase/schema.sql` con cualquier editor de texto y **copia todo su contenido**.
2. En Supabase, menú izquierdo > **SQL Editor** > botón **New query**.
3. **Pega** el contenido y pulsa **Run** (o `Ctrl + Enter`).
4. Debe aparecer *Success. No rows returned*. Eso es correcto.

Lo que acabas de crear:

Elemento	Para qué
Tabla `island_events`	Una fila por evento anónimo (isla, tipo de evento, fecha, duración, dispositivo)
Tabla `admins`	La lista de correos que pueden consultar; ya viene con el correo del administrador
Función `is_admin()`	Comprueba si quien pregunta está en esa lista
Políticas de seguridad (RLS)	El público **solo puede insertar** eventos: no puede leerlos, cambiarlos ni borrarlos
Cinco funciones `admin_*`	Devuelven los resúmenes ya agrupados (en horario de Bogotá) y solo responden al administrador

> Si vuelves a ejecutar el archivo más adelante no pasa nada: está escrito para poder repetirse sin duplicar ni borrar datos.

4. Crear el usuario administrador

1. Menú izquierdo > **Authentication** > **Users**.
2. Pulsa **Add user** > **Create new user**.
3. Rellena:
   - **Email:** el del administrador, exactamente igual que en la tabla `admins` y en `VITE_ADMIN_EMAIL`. Hoy son dos: `maicolpoveda115@gmail.com` y `leidy.diaz764@estufundes.edu.co`, así que **este paso se repite una vez por cada uno**, cada uno con su propia contraseña.
   - **Password:** una contraseña de al menos 10 caracteres con letras y números. Si prefieres crearla luego desde el propio panel, escribe cualquiera y después usa *¿Olvidaste tu contraseña?* (paso 10).
   - Marca **Auto Confirm User** para no tener que confirmar el correo.
4. Pulsa **Create user**.

> **Regla de oro:** esa contraseña **no se escribe en ningún archivo del proyecto**. El código no guarda

> contraseñas ni códigos en ningún sitio.

---

5. Cerrar el registro público

Así nadie más puede crearse una cuenta en tu proyecto.

1. **Authentication** > **Sign In / Providers** (en algunas versiones aparece como **Providers**) > **Email**.
2. Desactiva **Allow new users to sign up** (en otras versiones, *Enable user signups*).
3. Guarda con **Save**.

Aunque alguien lograra crear una cuenta, **no vería nada**: las funciones del panel comprueban el correo contra la tabla `admins` y responden *Acceso no autorizado*.

---

6. Correo de salida (SMTP con Gmail)

Hace falta para que llegue el **código de 6 cifras** cuando se recupera la contraseña. El correo de prueba que trae Supabase tiene un límite muy bajo, así que conviene poner un Gmail propio.

Primero, la contraseña de aplicación de Google:

1. Entra en `https://myaccount.google.com/security`.
2. Activa la **Verificación en dos pasos** si no la tienes.
3. Busca **Contraseñas de aplicaciones**, crea una con el nombre `emo-aventura` y copia las **16 letras** que te muestra (sin espacios).

Después, en Supabase:

1. **Project Settings** > **Authentication** > sección **SMTP Settings**.
2. Activa **Enable Custom SMTP** y rellena:

Casilla	Valor
Sender email	tu dirección de Gmail
Sender name	`EMO-AVENTURA`
Host	`smtp.gmail.com`
Port	`465`
Username	tu dirección de Gmail completa
Password	las 16 letras de la contraseña de aplicación

1. Pulsa **Save**.

> La contraseña de aplicación vive **solo** en esta pantalla de Supabase. No se copia al repositorio ni al archivo `.env`.

---

7. La plantilla del correo con el código

El panel pide un **código**, no un enlace. Hay que decirle al correo que muestre el código.

> Supabase solo deja editar las plantillas **después** de configurar el SMTP del paso 6. Si ves el aviso *Set up custom SMTP to edit templates*, vuelve atrás y termina ese paso primero.

1. **Authentication** > **Emails** > pestaña **Templates** > plantilla **Magic Link**.
2. Cambia el asunto por: `Tu código para el panel de EMO-AVENTURA`
3. Borra el contenido del mensaje y pega este, que muestra el código con `{{ .Token }}`:

```
<h2>Tu código de acceso</h2>
<p>Hola. Alguien pidió entrar al panel de administración de
   <b>EMO-AVENTURA</b>.</p>
<p>Tu código es:</p>
<p style="font-size:30px;letter-spacing:6px;font-weight:bold">{{ .Token }}</p>
<p>Escríbelo en la página del panel. Caduca en una hora y solo sirve una vez.</p>
<p>Si no fuiste tú, no hace falta hacer nada: sin este código nadie entra.</p>
<p style="color:#666">Vive la aventura de descubrir el poder de tus emociones.</p>
```

1. Pulsa **Save changes**.
2. (Opcional) En **Authentication** > **URL Configuration** pon como **Site URL** la dirección del juego: `https://michaelpob.github.io/Emo-aventura/`

---

8. Rellenar el archivo .env

En la carpeta del proyecto, en el computador donde se compila:

1. Copia el archivo `.env.example` y llámalo `.env`.
2. Ábrelo y pega los dos datos del paso 2:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://xxxxxxxxxxxx.supabase.co
# la clave publica, completa y en una sola linea
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=sb_publishable_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VITE_ADMIN_EMAIL=maicolpoveda115@gmail.com,leidy.diaz764@estufundes.edu.co
VITE_TRACK_DEV=false
```

Regla	Por qué
El archivo `.env` **no se sube** al repositorio	Ya está en `.gitignore`
Solo va la clave **publishable** (*anon*)	Es pública por diseño; la seguridad la dan las políticas RLS del paso 3
La clave **secret** (*service_role*) jamás	Daría acceso total a la base de datos
`VITE_TRACK_DEV=false`	Para que las pruebas en el computador no ensucien las estadísticas reales

> La clave pública acaba dentro de los archivos publicados en `docs/`, y eso es normal: cualquiera puede verla y **solo** le sirve para insertar eventos anónimos, nunca para leerlos.

---

9. Compilar y publicar

Las variables se leen **al compilar**, así que después de tocar el `.env` hay que volver a compilar y subir la carpeta `docs/`.

```
corepack pnpm install
corepack pnpm build
```

Luego sube los cambios al repositorio:

```
git add -A
git commit -m "Panel de administracion configurado"
git push
```

GitHub Pages publica desde la carpeta `/docs` de la rama `main`. En un minuto estarán disponibles:

Dirección	Qué es
`https://michaelpob.github.io/Emo-aventura/`	El juego
`https://michaelpob.github.io/Emo-aventura/admin.html`	El panel

El panel también se abre desde el **botón «Administrador»** que aparece arriba a la derecha en la pantalla de inicio y en el mapa (dentro de los minijuegos no aparece, para no molestar).

---

10. Primera entrada al panel

1. Abre `admin.html` (o pulsa el botón **Administrador**).
2. Escribe tu correo de administrador. Los dos campos salen vacíos a propósito: cada persona escribe el suyo.
3. Escribe tu contraseña del paso 4 y pulsa **Entrar**.
   - Marca **Mantener la sesión** solo en un computador de confianza. Si no la marcas, la sesión se cierra al cerrar la pestaña.

Si no tienes contraseña o la olvidaste:

1. Pulsa **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Llega un correo con el código de 6 cifras (puedes pegarlo completo).
3. Escribe el código y después crea la contraseña nueva: al menos **10 caracteres, con una letra y un número**.

Medidas de seguridad ya incluidas:

Medida	Comportamiento
Correo ajeno	Aunque la contraseña fuera correcta, no entra: ni siquiera se consulta al servidor
5 intentos fallidos	Bloqueo de 2 minutos con cuenta atrás
Mensaje de error	Siempre genérico: no dice si el usuario existe
30 minutos sin tocar nada	Cierra la sesión solo
Botón **Salir**	Cierra la sesión en cualquier momento

---

11. Qué datos se guardan y qué no

Lo que se guarda (una fila por evento, sin ninguna persona identificada):

Campo	Ejemplo	Qué es
`island_id`	`calm`	Una de las seis islas
`event_type`	`island_view`, `game_start`, `game_complete`, `game_exit`	Qué ocurrió
`minigame`	`calm-lake`	Qué minijuego
`session_id`	un identificador al azar	Se borra al cerrar la pestaña; no sirve para identificar a nadie
`duration_ms`	`184000`	Cuánto duró la partida
`device`	`mobile`, `tablet`, `desktop`	Tipo de pantalla
`created_at`	fecha y hora	Cuándo

Lo que NO sale nunca del dispositivo: nombre, avatar, color favorito, puntos, herramientas, insignias, intensidades, compromisos y **las respuestas de la Isla del Desagrado**. Todo eso sigue viviendo solo en el navegador del jugador (`localStorage`).

Cómo no registrar nada (por ejemplo, en una demostración): añade `?notrack=1` a la dirección del juego.

---

12. Problemas frecuentes

Qué ves	Qué pasa	Qué hacer
El panel dice **«Falta configurar el panel»**	No hay variables en el `.env` o se compiló sin ellas	Repite los pasos 8 y 9
«No pudimos entrar. Revisa los datos.»	Correo o contraseña incorrectos, o el correo no es el del administrador	Comprueba el usuario del paso 4
«Acceso no autorizado» al cargar los datos	El correo no está en la tabla `admins`	SQL Editor: `insert into public.admins (email) values ('tu@correo.com');`

Qué ves	Qué pasa	Qué hacer
El panel dice **«Aún no hay datos»**	Todavía nadie ha jugado en ese periodo	Abre el juego, entra a una isla y recarga el panel
No llega el correo con el código	SMTP mal configurado o la plantilla sin `{{ .Token }}`	Repite los pasos 6 y 7; mira también la carpeta de *spam*
Las estadísticas no suben	Se compiló sin `.env`, o la dirección lleva `?notrack=1`	Repite el paso 9
Sale el enlace del correo en vez del código	La plantilla **Magic Link** quedó con el texto original	Vuelve al paso 7

---

13. Mantenimiento

Ver las filas en crudo: Supabase > **Table Editor** > tabla `island_events`.

Descargar las estadísticas: en el panel, botón **Descargar Excel**. Crea un libro con seis hojas (resumen y ranking, por isla, por día, por hora, dispositivos y las cinco gráficas como imagen). Al lado queda **CSV simple** para quien prefiera los datos en crudo (separador `;`).

Borrar datos de prueba (SQL Editor):

```
delete from public.island_events where created_at < '2026-01-01';
```

Cambiar o añadir administrador: hacen falta las tres cosas — la fila en `admins`, el usuario en *Authentication Users* y el correo dentro de `VITE_ADMIN_EMAIL` (separados por comas, sin espacios), recompilando después.

```
insert into public.admins (email) values ('otro@correo.com');
delete from public.admins where email = 'antiguo@correo.com';
```

Además hay que crear ese usuario en **Authentication > Users** y actualizar `VITE_ADMIN_EMAIL` en el `.env` si cambia el correo principal.

Límites del plan gratuito: 500 MB de base de datos. Una fila de evento ocupa unas decenas de bytes, así que caben varios millones de eventos. El proyecto gratuito se pausa si nadie lo usa durante una semana; se reactiva con un botón desde el panel de Supabase.

Copia de seguridad: Table Editor > menú de la tabla > **Export data as CSV**.