

Kurs Front-End Developer WordPress

INSTALACJA XAMPPA

Aby zainstalować WordPressa potrzebny jest serwer obsługujący **PHP** oraz **MySQL**. Należy zainstalować serwer na komputerze, aby używać WordPressa lokalnie.

XAMPP jest najpopularniejszym pakietem serwera WWW dla PHP.

Jest to pakiet, który głównie zawiera serwer Apache, bazę danych MySQL oraz interpreter języków PHP i Perl.


Jest on kompletnie darmowy i łatwy w instalacji oraz użyciu oraz dostępny dla Windowsa, Linuksa i OS X.

Więcej informacji o XAMPP, pliki instalacyjne oraz tutorial instalacji można znaleźć na: https://www.apachefriends.org/pl/index.html



INSTALACJA XAMPPA

Po zainstalowaniu XAMPPa i uruchomieniu zostanie otwarty panel kontrolny podobny do tego poniżej.





INSTALACJA XAMPPA

Do działania WordPressa wystarczy serwer Apache oraz baza danych MySQL.

Odpowiednie procesy można uruchamić przyciskami Start.

Po włączeniu Apache i MySQL możemy sprawdzić czy wszystko działa prawidłowo klikając w przycisk Admin przy module Apache lub przechodząc w przeglądarce pod adres: http://localhost.

WAŻNE: Skype, jako alternatywnego portu do połączeń przychodzących używa portu 80, tego samego co serwer Apache. Jeśli mamy uruchomiony Skype, nawet w tle, serwer Apache nie włączy się. Najprostszym rozwiązaniem jest odznaczenie opcji używania portu alternatywnego w ustawieniach Skype.




Do zainstalowania WordPressa potrzebna będzie baza danych MySQL.

W pakiecie XAMPP nową bazę danych tworzy się za pomocą narzędzia phpMyAdmin.

Aby otworzyć phpMyAdmin należy kliknąć przycisk Admin, przy module MySQL lub wpisując w przeglądarce adres: http://localhost/phpmyadmin/.

WAŻNE:W XAMPPie domyślnie nazwa użytkownika to "root", a hasła nie ma (nic nie wpisujemy w pole hasło). Nigdy nie powinno się pracować na użytkowniku root bez potrzeby. Ma on pełne uprawnienia administracyjne do serwera MySQL i jeden błąd może rozsypać całą usługę.








Aby utworzyć bazę danych należy z górnego menu wybrać zakładkę Bazy danych i wpisać nazwę bazy do utworzenia.





Po przejściu do nowo utworzonej bazy danych z górnego menu należy wybrać zakładkę *Uprawnienia*. Następnie należy dodać nowego użytkownika do utworzonej bazy danych nadając mu pełne prawa do jej modyfikacji.






Po zainstalowaniu serwera Apache oraz przygotowaniu bazy danych MySQL można przejść do instalacji WordPressa.

Pakiet instalacyjny WordPressa można pobrać z https://pl.wordpress.org/. Po pobraniu należy go rozpakować.

Następnie przechodzimy do katalogu *C:\xampp\htdocs*. Należy stworzyć w nim nowy katalog, np. *C:\xampp\htdocs\wpexample* i skopiować bezpośrednio do niego wszystkie pliki instalacyjne WordPressa.



Teraz za pomocą przeglądarki internetowej należy przejść do katalogu zawierającego pliki instalacyjne WordPressa (http://localhost/wpexample/) co spowoduje pojawienie się panelu instalacyjnego.





Przechodzimy dalej i należy uzupełnić dane związane z wcześniej założoną bazą danych.

Tutaj powinno się podac administratora serwera.	ć szczegóły dotyczące połącze	enia z bazą danych. Jeżeli ich nie masz, zapytaj o nie
Nazwa bazy danych	example_wp	Nazwa bazy, której chcesz użyć dla WordPressa.
Nazwa użytkownika	example_user	Nazwa użytkownika bazy danych.
Hasło	example_user	Hasło bazy danych.
Adres serwera bazy danych	localhost	Jeśli localhost nie zadziała, zapewne uzyskasz tą informację od swojego dostawcy serwera hostingowego.
Prefiks tabel	wp_	Jeśli chcesz zainstalować więcej niż jedną kopię WordPressa w tej samej bazie danych, zmień zawartość tego pola.



Jeśli wszystkie dane są poprawne ukaże się instalator WordPressa. Teraz już wystarczy podać tytuł witryny oraz dane użytkownika (administrator strony).

Proszę wprowadzić por	niższe informacje. Nie martw się, w razie czego zawsze można zmienić je później.		
Tytuł witryny			
Nazwa użytkownika			
	Nazwy użytkowników mogą składać się tylko ze znaków alfanumerycznych, spacji, podkreślników, minusów, kropek i znaku @.		
Hasło	UvptW2*1nsbFsTtxcE		
	Silne		
	Ważne: To hasło będzie potrzebne do zalogowania się. Proszę przechowywać je w bezpiecznym miejscu.		
Twój email			
	Sprawdź wprowadzony adres email dwukrotnie przed przejściem dalej.		
Widoczność dla	☐ Proś wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny		
wyszukiwarek	Akceptowanie tego ustawienia leży w gestii wyszukiwarki.		
Zainstaluj WordPressa			




Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, zobaczymy panel logowania do WordPressa.

Po zalogowaniu można zacząć pracować na lokalnym WordPressie.

Strona jest dostępna pod adresem http://localhost/wpexample/, a panel WordPressa http://localhost/wpexample/wp-admin/.







MOTYWY W WORDPRESSIE


WordPress posiada wiele darmowych jak i płatnych motywów. Można również stworzyć własny motyw i z niego korzystać. Domyślnie WordPress w czasie instalacji instaluje 3 motywy.

Zarządzać motywami (zmieniać, usuwać, instalować nowe) w WordPressie można w zakładce Widok > Motywy.

Aby zmienić motyw wystarczy najechać na wybrany motyw i wcisnąć Włącz.



MOTYWY W WORDPRESSIE






Zarządzać wtyczkami (usuwać, instalować nowe, włączać/wyłączać) w Wordpressie można w zakładce Wtyczki.

W WordPressie można korzystać z darmowych i płatnych wtyczek. Domyślnie WordPress po instalacji posiada dwie wtyczki:

- Akismet wtyczka do wyłapywania spamu w komentarzach.
- Hello Dolly po włączeniu tej wtyczki, w prawym górnym rogu każdego ekranu kokpitu będzie wyświetlany losowy wers Hello, Dolly.

Pamiętaj, aby po zainstalowaniu wtyczki ją włączyć – domyślnie wtyczki po instalacji są wyłączone.








Instalacja wtyczek do WordPressa jest możliwa na dwa sposoby:

- I. Przez panel admina
 - Wejdź na stronę z listą wtyczek.
 - Kliknij link Dodaj nową.
 - Wybierz Wyślij wtyczkę na serwer (wybierz plik wtyczki z dysku musi to być plik zip – nie rozpakowuj wcześniej pliku zip) lub wyszukaj wtyczki w repozytorium WordPressa.
 - Po poprawnej instalacji aktywuj wtyczkę.
- 2. Ręczna instalacja na serwerze
 - Ściągnij i rozpakuj plik z wtyczką.
 - Wgraj cały katalog wtyczki do katalogu /wp-content/plugins/ na serwerze.
 - Aktywuj wtyczkę w menu Wtyczki w panelu administracyjnym WordPressa.








TWORZENIE WPISÓW

WordPress jest platformą blogową co oznacza, że w łatwy sposób można za jego pomocą prowadzić bloga, zarządzać wpisami (usuwać, edytować, publikować).

Aby zobaczyć wszystkie utworzone wpisy należy przejść do zakładki Wpisy.





TWORZENIE WPISÓW

Aby dodać nowy wpis, należy przejść do zakładki Wpisy > Dodaj nowy.


W formularzu dodawania wpisu należy podać tytuł, a następnie uzupełnić treść. Można dodać obraz wyróżniający, który wyświetli się wraz z postem oraz kategorie wpisu i tagi. Można także wybrać format wpisu (zależnych od zdefiniowanych w motywie).

Po zakończeniu edycji należy kliknąć *Opublikuj*, co spowoduje zapisanie pracy i umieszczenie wpisu w serwisie.

Panel zawierający przycisk *Opublikuj* ma też kilka innych funkcji. Edytując datę publikacji, można zaplanować publikację nowego wpisu. W każdym momencie pracy z nową treścią można skorzystać z funkcji podglądu zmian oraz zapisu szkicu.



TWORZENIE WPISÓW





TWORZENIE STRON

Drugim podstawowym typem treści WordPressa są strony.

Za ich pomocą publikowane są stałe elementy serwisu, takie jak Kontakt czy O nas.

Strony różnią się od wpisów rodzajem przechowywanych treści. Często posiadają znacznie bardziej rozbudowaną strukturę, a ich zawartość raczej się nie zmienia.

Aby zobaczyć wszystkie utworzone strony należy przejść do zakładki Strony. W zakładce Strony można dodać zarówno nową stronę, jak i dokonać edycji tych już obecnych w serwisie.



TWORZENIE STRON

Tworzenie nowej strony odbywa się w taki sam sposób, jak tworzenie wpisów.


W przeciwieństwie do wpisów strony dają możliwość edycji hierarchii oraz wybór szablonu strony.

Wiele motywów udostępnia kilka widoków, za pomocą których można prezentować treści.

Często motywy dostarczają osobne widoki przygotowane dla strony głównej lub kontaktowej, które zawierają odpowiednie dla stron o tych funkcjach bloki oraz układ.



TWORZENIE STRON






WordPress od początku był pomyślany jako system blogowy, a więc w domyślnej konfiguracji po wejściu na stronę wyświetlana jest lista blogowych wpisów.

Aby po wejściu na stronę WordPress użytkownicy zobaczyli statyczną stronę, a nie chronologiczną listę wpisów, należy wprowadzić kilka zmian w konfiguracji.

- 1. Utwórz stronę, która ma być wyświetlana po wejściu na stronę WWW oraz stronę dla wpisów np. Blog jeśli też chcesz prowadzić bloga.
- 2. Przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia czytania.
 - W pozycji Strona główna wyświetla kliknij opcję statyczną stronę.
 - Wskaż jako Stronę główną utworzoną wcześniej stronę, a jako Stronę z wpisami – stronę przeznaczoną dla wpisów.
 - Kliknij Zapisz zmiany.








Gotowe! Teraz po wejściu na stronę WWW użytkownik zobaczy wybraną stronę, a na osobnej stronie będzie mógł przeglądnąć wpisy.

Aby umożliwić łatwiejsze poruszanie się użytkownikowi po stronie można stworzyć menu nawigacyjne z wybranymi stronami (zakładka Wygląd > Menu).







WordPress posiada wiele plików i katalogów. Nie powinno się zmieniać plików **WordPress Core**.

Więcej o plikach:

https://codex.wordpress.org/WordPress_Files

Plik, które można edytować to:

- pliki w głównym katalogu: wp-config.php oraz .htaccess
- pliki katalogu wp-content



wp-config.php jest to jeden z najważniejszych plików.

Zawiera bazowe szczegóły konfiguracji witryny, takie jak dane do połączenia z bazą danych.

Plik tworzony jest automatycznie przy instalacji WordPressa na podstawie wprowadzonych danych.

Plik ten można edytować.



W **katalogu wp-content** znajdują się pliki wtyczek, tłumaczeń, motywów oraz mediów czyli wszystko to na co administrator witryny ma wpływ.

Najważniejszymi plikami dla administratora witryny są pliki dotyczące motywów.

Służą one do dostosowania motywu do potrzeb witryny.



Struktura drzewa katalogów w motywie WP wygląda następująco:

- site_root (www)
 - wp-content
 - themes (katalog, w którym znajdują się wszystkie motywy)
 - nazwa_motywu (katalog, w którym znajdują się wszystkie pliki motywu)
 - style.css (wymagany plik motywu)
 - index.php (opcjonalny plik motywu)



style.css – to najważniejszy, i jako jedyny wymagany plik w motywie. To w nim znajduje się nagłówek informujący WordPress o nazwie, wersji i autorze motywu. Znajdują się w nim również wszystkie reguły definiujące wygląd strony.

Więcej o pliku i jego tworzeniu:

https://codex.wordpress.org/Theme_Development



index.php – jest drugim bardzo ważnym plikiem. Właściwie, mając odpowiednio napisaną strukturę strony w tym pliku, i gotowy arkusz stylów (style.css) wystarczy, aby nazwać go gotowym motywem WP.

Odpowiada za wyświetlanie wpisów na blogu.

W parze z index.php idzie plik **single.php**, który odpowiada za wyświetalnie pojedynczego wpisu.

Jeżeli w motywie nie ma pliku single.php to do wyświetlania pojedynczego wpisu wykorzystywany jest index.php



Każdy motyw WP można podzielić na następujące bloki logiczne:

Header

Content

Sidebar

Footer



Header (header.php) – zawsze tutaj powinno znaleźć się wszystko od tagu <html>, cała sekcja <head>, aż do początku sekcji <body>.

Zwykle umieszcza się tutaj jeszcze górne logo oraz nawigację.

Aby wczytać header.php należy użyć funkcji get_header().



Content (index.php, single.php, page.php, category.php, author.php, search.php, itd.) – w tym bloku, umieszcza się pętlę wyświetlającą wpisy, główną treść witryny.

W tym plikach umieszcza się instrukcje dołączające pozostałe składowe motywu (header, sidebar, footer).



Footer (footer.php) – stopka, czyli praktycznie wszystko to, co znajduje się na dole witryny – informacje o prawach autorskich, rok założenia strony, rzadziej dolne menu nawigacyjne, dolne widgety.

Aby wczytać footer.php należy użyć funkcji get_footer().

Sidebar (sidebar.php) – Jak nazwa wskazuje, umieszcza się w nim wszystko to, co ma znaleźć się w kolumnie np. z widgetami, jakimś menu nawigacyjnym.

Aby wczytać sidebar.php należy użyć funkcji get_sidebar().



Kod znajdujący się w index.php może być zbliżony do tego:



Pełna lista plików szablonu, o tym jak powinny się nazywać i co zawierać znajduje się pod adresem:

https://codex.wordpress.org/Theme_Development#Template_Files_List



CHILD THEMES

Motyw potomny to motyw, który dziedziczy funkcjonalność i stylistykę innego motywu. Motywy potomne są zalecanym sposobem modyfikacji istniejących motywów.

Ważne jest aby korzystać z motywu potomnego, żeby przy aktualizacji motywu głównego nie utracić zmian wprowadzonych w nim.



CHILD THEMES

Motyw potomny składa się z co najmniej jednego katalogu (katalogu motywu potomnego) oraz dwóch pliki (style.css i functions.php), które trzeba będzie utworzyć.

Przykład dla motywu potomnego do motywu Twentyfifteen:

- ▶ i twentyfourteen
- twentythirteen
- twentytwelve
- ▶ im twentyfifteen
- ▼ image | twentyfifteen-child
 - functions.php
 - style.css





style.css musi zawierać następujący nagłówek:

```
Theme Name: Twenty Fifteen Child
Theme URI: http://example.com/twenty-fifteen-child/
Description: Twenty Fifteen Child Theme
Author: John Doe
Author URI: http://example.com
Template: twentyfifteen
Version: 1.0.0
License: GNU General Public License v2 or later
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Tags: light, dark, two-columns, right-sidebar, responsive-layout, accessibility-ready
Text Domain: twenty-fifteen-child
*/
```





functions.php zawiera definicję stylów css dla motywu potomnego:

```
{?php
function my_theme_enqueue_styles() {

    $parent_style = 'parent-style'; // This is 'twentyfifteen-style' for the Twenty Fifteen theme.

    wp_enqueue_style( $parent_style, get_template_directory_uri() = '/style.css' );

    wp_enqueue_style( 'child-style',
        get_stylesheet_directory_uri() = '/style.css',
        array( $parent_style ),
        wp_get_theme() ->get('Version')
    );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles' );
?>
```



CHILD THEMES

Motyw potomny jest gotowy do aktywacji. Aby go aktywować należy to zrobić w panelu administratora.

Więcej o motywach potomnych:

https://codex.wordpress.org/Child_Themes



WordPress może przechowywać i wyświetlać wiele różnych typów treści.

Pojedynczy element takiej treści jest powszechnie nazywany **post**, chociaż post to również specyficzny rodzaj postu.

Wewnętrznie, wszystkie rodzaje postów są przechowywane w tym samym miejscu, w **wp_posts** tabeli bazy danych, ale odróżniają się przez kolumnę o nazwie **post_type**.



WordPress posiada kilka domyślnych typów postów, takich jak:

- Post/Wpis (post type: post);
- Strona (post type: page);
- Załącznik/media (post type: attachment);
- Menu nawigacyjne (post type: nav menu item);

Można też tworzyć **niestandardowe typy postów** (custom posts type) za pomocą **funkcji register_post_type()**.



```
<?php
function register offer post type() {
   $labels = array(
                       => __( 'Oferty', 'text-domain' ), // Ogólna nazwa typu postów
        'name'
        'singular_name' => __( 'Oferta', 'text-domain' ) // Nazwa dla jednego obiektu tego typu
    );
   $supports = array( 'title', 'thumbnail', 'editor' );
   $args = array(
        'labels'
                       => $labels, // Etykiety dla danego typu postów
                       => __( 'Lista ofert.', 'text-domain' ), // Opis
        'description'
        'public'
                       => true, // Kontrola widoczności tego typu postów
        'has_archive'
                       => true, // Czy dany typ ma archiwum
        'rewrite'
                       => array( 'slug' => 'offer' ), // Slug postów tego typu
        'supports'
                       => $supports
   );
   register_post_type( 'offer', $args ); // Rejestracja postów o typie offer
add action( 'init', 'register offer post type' );
?>
```



Więcej o niestandardowych typach postów i ich opcjach:

https://codex.wordpress.org/Post_Types

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_post_

type



Szablony stron to specyficzny rodzaj plików w motywie WordPressa.

Cechy wyróżniające szablony stron:

- służą do zmiany wyglądu i sposobu działania strony;
- może być stosowany dla jednej lub kilku stron;
- są bardziej szczegółowe, np. szablon strony page-about.php jest bardziej szczegółowy niż pliki szablonu page.php lub index.php.



Domyślnie WordPress kontroluje wygląd strony za pomocą pliku szablonu o nazwie page.php (jeśli taki istnieje, jeśli nie to index.php).

Szablonu ten kontroluje wszystkie pojedyncze strony.



Jednak nie wszystkie strony są takie same.

Tworzenie szablonu strony w WordPress wymaga podstawowej wiedzy na temat HTML, CSS i PHP.



Tworzenie prostego szablonu stron:

- I. Utwórz pusty plik w motywie.
- Nazwij go np. page-contact.php plik musi mieć rozszerzenie php.
- 3. Dodaj następujący kod na samym początku pliku


```
<?php
/**
  * Template Name: Contact
  */
?>
```

4. Zapisz plik. Gotowe! Został utworzony pusty szablon strony. Teraz można dodać dowolny HTML lub kod PHP w tym pliku pomagający dostosować szablon do danej strony.



Aby podpiąć dany szablon do strony należy wejść w panel administracyjny WordPressa, edytować istniejącą lub utworzyć nową stronę.

Na ekranie edycji stron, przejdź do sekcji *Atrybuty strony*, gdzie znajduje się menu rozwijane dostępnych szablonów, z którego można wybrać szablon dla danej strony.





Po zapisaniu zmian i przejściu na daną stronę, będzie można zobaczyć pustą stronę. To dlatego, że szablon jest pusty i nie mówi, co WordPress ma wyświetlić.

Prosty szablon strony może wyglądać następująco:



Więcej o szablonach:

https://developer.wordpress.org/themes/template-filessection/page-templates/

http://www.wpbeginner.com/wp-themes/how-to-create-a-custom-page-in-wordpress/



PĘTLA WP_QUERY

Pętla WP_Query jest używana w WordPressie do wyświetlania typów postów, zarówno tych wbudowanych jaki i niestandardowych.

Pętla przegląda bazę danych i wyświetla wybrane informacje o danym typie postów.

Za pomocą pętli można pobrać wszystkie informacje jakie są potrzebne. Można również wyświetlać w każdym poście inne informacje.



PĘTLA WP_QUERY

```
<?php
    $args = array (
        'post_type' => 'offer', // Typ postów
        'posts_per_page' => 5 // Liczba wyświetlanych postów na stronie
    $the_query = new WP_Query( $args );
    if ( $the_query->have_posts() ) :
        while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post();
            if ( has_post_thumbnail() && ! post_password_required() ) :
                echo get_the_post_thumbnail( null, 'full' );
           the_title(); // Tytuł postu
            the_content(); // Zawartość postu
        wp_reset_postdata();
    else:
        _e( 'Nie ma postów spełniających dane kryteria', 'text-domain' );
```



PĘTLA WP_QUERY

Więcej o pętli WP_Query:

https://codex.wordpress.org/The_Loop

http://www.wpbeginner.com/glossary/loop/



class="col-md-6 col-lg-8"> <!-<nav id="nav" role="navigation">

Pamiętaj! Podczas pracy z WordPressem przestrzegaj zasad WordPress Codex. Gdzie również znajdziesz więcej na temat WordPressa.

https://codex.wordpress.org/





Akademia 108 ul. Mostowa 6/13 31-061 Kraków