

Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki
i Nauk Informacyjnych

Praca dyplomowa licencjacka

na kierunku Matematyka i Analiza Danych

Wpływ funkcji wag pewności na jakość rekomendacji gier w modelu implicit ALS

Michał Tałałaj

Numer albumu 333092

promotor

dr inż. Robert Małysz

WARSZAWA 2026

Streszczenie

Słowa kluczowe:

Abstract

Keywords:

Spis treści

Streszczenie **3**

Abstract **4**

1. Wstęp **11**

1.1. Motywacja i problem badawczy 11

1.2. Cel, zakres i pytania badawcze 11

1.3. Struktura pracy 11

2. Podstawy teoretyczne systemów rekomendacyjnych **12**

2.1. Zadanie rekomendacji top-N 12

2.2. Explicit feedback, implicit feedback i czas gry 12

2.3. Filtrowanie kolaboratywne i faktoryzacja macierzy 12

2.4. Model implicit ALS 12

2.5. Funkcje wag pewności badane w pracy 12

2.6. Bayesian Personalized Ranking 12

3. Metryki ewaluacyjne **13**

3.1. Ewaluacja rekomendacji top-K 13

3.2. Metryki trafności rankingu 13

3.3. Metryki pokrycia katalogu, popularności i różnorodności 13

3.4. Ograniczenia porównywania metryk rankingowych 13

4. Przegląd literatury **14**

4.1. Modele dla danych implicit feedback 14

4.2. Systemy rekomendacyjne dla gier i danych Steam 14

4.3. Wykorzystanie czasu gry w literaturze 14

4.4. Problemy reprodukowalności i porównywalności wyników 14

4.5. Podsumowanie roli literatury w pracy 14

5. Dane i analiza eksploracyjna **15**

5.1. Źródło i struktura danych 15

5.2. Dane jako niejawna informacja zwrotna (implicit feedback) 15

5.3. Podstawowe statystyki surowego zbioru 16
5.4. Wpływ przygotowania danych na strukturę zbioru 16
5.5. Rozkład czasu gry i interakcje z zerowym czasem gry 17
5.6. Aktywność użytkowników i popularność gier 18
5.6.1. Aktywność użytkowników 18
5.6.2. Popularność gier 18
5.7. Wnioski z analizy eksploracyjnej 21
6. Metodologia eksperymentalna 22
6.1. Przygotowanie danych 22
6.2. Porównywane modele 23
6.3. Strojenie hiperparametrów 23
6.4. Finalna ewaluacja testowa 23
6.5. Analiza stabilności, wrażliwości i testy statystyczne 23
6.6. Ograniczenia metodologii 23
7. Wyniki eksperymentów 24
7.1. Wyniki strojenia hiperparametrów 24
7.2. Analiza funkcji wag pewności 24
7.3. Wyniki finalne wariantów ALS 24
7.4. Porównanie z modelami odniesienia 24
7.5. Trafność, pokrycie katalogu i obciążenie popularnością 24
7.6. Stabilność wyników, testy statystyczne i analiza wrażliwości 24
8. Dyskusja i odniesienie do literatury 25
8.1. Interpretacja roli czasu gry 25
8.2. Znaczenie przesunięcia β 25
8.3. Znaczenie interakcji z zerowym i niskim czasem gry 25
8.4. Porównanie ALS z modelami odniesienia 25
8.5. Odniesienie do literatury i próby replikacji 25
8.6. Ograniczenia pracy 25
9. Wnioski 26
9.1. Podsumowanie eksperymentów 26
9.2. Odpowiedź na pytania badawcze 26
9.3. Najważniejsze wnioski praktyczne i metodologiczne 26
9.4. Kierunki dalszych badań 26

Bibliografia **27**
Wykaz symboli i skrótów **28**
Spis rysunków **28**
Spis tabel **29**
Załączniki **31**
A. Dodatkowe tabele wyników **32**
B. Dodatkowe wykresy **33**
C. Struktura plików projektu i reprodukowalność **34**

1. Wstęp

1.1. Motywacja i problem badawczy

1.2. Cel, zakres i pytania badawcze

1.3. Struktura pracy

2. Podstawy teoretyczne systemów rekomendacyjnych

2.1. Zadanie rekomendacji top-N

2.2. Explicit feedback, implicit feedback i czas gry

2.3. Filtrowanie kolaboratywne i faktoryzacja macierzy

2.4. Model implicit ALS

2.5. Funkcje wag pewności badane w pracy

2.6. Bayesian Personalized Ranking

3. Metryki ewaluacyjne

3.1. Ewaluacja rekomendacji top-K

3.2. Metryki trafności rankingu

3.3. Metryki pokrycia katalogu, popularności i różnorodności

3.4. Ograniczenia porównywania metryk rankingowych

4. Przegląd literatury

4.1. Modele dla danych implicit feedback

4.2. Systemy rekomendacyjne dla gier i danych Steam

4.3. Wykorzystanie czasu gry w literaturze

4.4. Problemy reprodukowalności i porównywalności wyników

4.5. Podsumowanie roli literatury w pracy

5. Dane i analiza eksploracyjna

5.1. Źródło i struktura danych

Dane wykorzystane w pracy pochodzą z publicznie dostępnej kolekcji zbiorów danych zebranych przez zespół Juliana McAuleya [1] z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w celu budowy systemów rekomendacyjnych i personalizacji. W szczególności wykorzystano podzbiór danych zawierający biblioteki użytkowników platformy Steam sprzedającej gry komputerowe.

Źródłowe dane miały postać pliku JSON, w którym każdy rekord opisywał bibliotekę jednego użytkownika, identyfikowanego przez zmienną `user_id`. Dla każdego użytkownika dostępna była lista przypisanych do niego gier wraz z identyfikatorem gry (`item_id`), nazwą (`item_name`) oraz łącznym czasem rozgrywki (`playtime_forever`) w minutach.

Dane wejściowe zostały przekształcone do postaci ramki danych, w której pojedynczy wiersz odpowiada unikalnej parze użytkownik-gra, a następnie do postaci rzadkiej macierzy, której wiersze odpowiadają poszczególnym klientom, kolumny produktom, a wartości dlugości interakcji miedzy poszczególną parą. Jest to standardowa struktura danych w stosowanej w pracy bibliotece systemów rekomendacyjnych.

5.2. Dane jako niejawna informacja zwrotna (implicit feedback)

Wykorzystane dane nie zawierają jawnych ocen przypisanych przez użytkowników, takich jak wartości liczbowe lub gwiazdki. Jedyne sygnały behawioralne informujące o relacji konsumenta z danym produktem jest jego obecność w bibliotece oraz całkowity czas trwania interakcji. Zatem rekomendacje będą oparte na zmiennej `playtime_forever`, która pełni rolę miary intensywności relacji między danym użytkownikiem i produktem. Z tego powodu jest to problem rekomendacji na podstawie niejawnej informacji (implicit feedback). Warto podkreślić, że jest to silnie zaszumiony sygnał i jego wartość nie odzwierciedla proporcjonalnie zainteresowania danym tytułem. Stanowi to motywację do badania wpływu przekształceń tej zmiennej na jakość rekomendacji.

5.3. Podstawowe statystyki surowego zbioru

Przed filtracją analizowany zbiór zawierał 5 153 209 interakcji, obejmujących 70 912 użytkowników oraz 10 978 gier. Wynika stąd, że obserwowana macierz użytkownik-gra była bardzo rzadka: jej gęstość wynosiła około 0,00662, co znaczy, że zaobserwowane zostało zaledwie 0,662% wszystkich możliwych interakcji w macierzy. Niska gęstość macierzy jest powszechna w dziedzinie systemów rekomendacyjnych, ponieważ przeciętny konsument wybierze zaledwie kilka produktów z katalogu zawierającego tysiące lub miliony rekordów.

Tabela 5.1: Podstawowe statystyki surowego zbioru danych

Statystyka	Wartość
Liczba interakcji użytkownik-gra	5 153 209
Liczba użytkowników	70 912
Liczba gier	10 978
Gęstość macierzy	0,00662

5.4. Wpływ przygotowania danych na strukturę zbioru

Przed treningiem i ewaluacją modeli dane zostały poddane filtracji. Szczegółowy opis i uzasadnienie tych decyzji przedstawiono w rozdziale dotyczącym metodologii eksperymentalnej. W tym podrozdziale omówiono jedynie ich wpływ na rozmiar oraz strukturę finalnego zbioru.

Tabela 5.2: Wpływ kolejnych etapów przygotowania danych na rozmiar zbioru

Etap	Interakcje	Użytkownicy	Gry
Dane surowe	5 153 209	70 912	10 978
Po filtracji gier	5 149 512	70 912	9 198
Po filtracji użytkowników	5 132 610	62 944	9 198


Usunięto 20 599 interakcji, co odpowiada około 0,40% początkowego zbioru. Tymczasem liczba użytkowników zmniejszyła się o 7 968, czyli o 11,24%, a liczba gier o 1 780, czyli o 16,21%. Świadczy to o tym, że przygotowanie danych usunęło przede wszystkim niepopularne gry i mało aktywnych użytkowników, zachowując niemal cały zasób informacji o obserwowanych interakcjach. Gęstość macierzy użytkownik-gra wzrosła z 0,00662 do około 0,00887, jednak nadal pozostała

bardzo niska. Zatem zbiór po przygotowaniu nadal ma charakter rzadkich danych rekomendacyjnych, ale jest mniej obciążony przypadkami o małej liczbie interakcji.

5.5. Rozkład czasu gry i interakcje z zerowym czasem gry

Istotną cechą analizowanego zbioru jest występowanie interakcji, dla których wartość zmiennej `playtime_forever` wynosi zero. Oznacza to, że dana gra została zakupiona przez użytkownika, ale nie odnotowano żadnego czasu rozgrywki. Interakcje z zerowym czasem gry stanowiły 36,25% wszystkich obserwacji. Usunięcie ich z analizy zmieniłoby definicję problemu, model uczyłby się wyłącznie na podstawie gier faktycznie uruchomionych, pomijając znaczną liczbę pozytywnych obserwacji. Ponieważ sama obecność gry w bibliotece jest sygnałem behawioralnym świadczącym o zainteresowaniu produktem. w niniejszej pracy obserwacje z `playtime_forever = 0` zostały zachowane jako poprawne interakcje użytkownik-gra.

Dla interakcji z dodatnim czasem gry rozkład zmiennej `playtime_forever` jest silnie prawostronnie skośny. Większość obserwacji koncentruje się przy stosunkowo niskich wartościach, a duże czasy rozgrywki tworzą długi ogon. Na rysunku 5.1 przedstawiono histogram dodatnich wartości czasu gry w skali logarytmicznej.



Rysunek 5.1: Rozkład dodatniego czasu gry w skali logarytmicznej w przygotowanym zbiorze

Skośność rozkładu czasu gry uzasadnia użycie funkcji wag pewności o spowolnionym wzroście. Liniowe potraktowanie zmiennej `playtime_forever` nadawałoby bardzo dużą wagę skrajnym

obserwacjom, przez co mogłoby zaburzać proces uczenia modelu. Natomiast sam fakt obecności gry w bibliotece pozostaje istotną informacją nawet wtedy, gdy czas gry jest równy zero. Z tego powodu szczególnie istotne są funkcje, które pozwalają nadać obserwacjom z `playtime_forever = 0` zwiększony poziom bazowej pewności i jednocześnie spowalniają przyrost wagi pewności dla rosnących wartości czasu gry.

5.6. Aktywność użytkowników i popularność gier

5.6.1. Aktywność użytkowników

Rozkład liczby interakcji przypadających na użytkownika jest prawostronnie skośny. Na rysunku 5.2 przedstawiono histogram liczby interakcji przypadających na użytkownika. Widoczne skupienie przy niskich wartościach oraz długi ogon pokazują, że zbiór łączy dużą liczbę użytkowników o umiarkowanej aktywności z niewielką grupą kont posiadających bardzo rozbudowane biblioteki. W przygotowanym zbiorze średnia liczba interakcji na użytkownika wynosiła 81,54, podczas gdy mediana była równa 48.


Tabela 5.3: Rozkład liczby interakcji użytkowników i popularności gier w przygotowanym zbiorze

Statystyka	Interakcje użytkownika	Interakcje gry
Średnia	81,54	558,01
Mediana	48	71
95. percentyl	251	2 515,05
99. percentyl	518,57	8 811,84
Maksimum	7 337	45 699


5.6.2. Popularność gier

Jeszcze silniejszą nierównomierność widać po stronie gier. Mediana liczby interakcji przypadających na grę wynosiła 71, podczas gdy średnia była równa 558,01. Wynika stąd, że większość gier występowała w bibliotekach stosunkowo małej liczby użytkowników, natomiast niewielka grupa najpopularniejszych tytułów odpowiadała za bardzo dużą część wszystkich interakcji.

Koncentrację popularności przedstawiono na rysunku 5.3. Najpopularniejszy 1% gier odpowiadał za około 27,16% wszystkich interakcji, najpopularniejsze 5% za 59,55%, a najpopularniejsze 10% za 74,71%.




Rysunek 5.2: Rozkład liczby interakcji przypadających na użytkownika w przygotowanym zbiorze danych



Rysunek 5.3: Koncentracja interakcji według popularności gier w przygotowanym zbiorze danych

Dodatkową ilustracją tej nierównomierności jest zestawienie najpopularniejszych gier przedstawione na rysunku 5.4. Wśród tytułów o największej liczbie interakcji znajdują się przede wszystkim bardzo popularne gry wieloosobowe oraz darmowe produkcje obecne w bibliotekach dużej liczby użytkowników. Obecność takich pozycji pokazuje, że prosty model oparty wyłącznie na popularności mógłby generować pozornie atrakcyjne rekomendacje, ale jednocześnie silnie ograniczałby różnorodność katalogu.



Rysunek 5.4: Dwadzieścia najpopularniejszych gier według liczby interakcji w przygotowanym zbiorze danych

Zaobserwowana koncentracja popularności ma znaczenie dla interpretacji późniejszych wyników eksperymentalnych. Modele rekomendacyjne mogą osiągać dobrą trafność, często rekomendując najpopularniejsze tytuły, ale takie zachowanie prowadzi do niskiego pokrycia katalogu i silnego obciążenia rekomendacji popularnością. Z tego powodu w dalszej części pracy, obok metryk trafności rankingowej, analizowane są również miary pokrycia katalogu oraz popularności rekomendowanych gier.

5.7. Wnioski z analizy eksploracyjnej

Najważniejsze cechy analizowanego zbioru danych, które bezpośrednio wpłynęły na przyjętą metodologię badawczą, to silnie prawostronnie skośny rozkład czasu gry użytkowników oraz wyraźna koncentracja popularności gier. Rozkład zmiennej `playtime_forever` charakteryzuje się długim ogonem, co wymaga odpowiedniego przekształcenia tej zmiennej w wagę pewności wykorzystywaną w modelu. Z kolei nierównomierny rozkład popularności gier oznacza, że niewielka część katalogu generuje znaczną część interakcji, co należy uwzględnienić w ocenie jakości rekomendacji poprzez analizę miar pokrycia katalogu oraz obciążenia popularnością.

Kolejnym istotnym aspektem jest rola obserwacji z wartością `playtime_forever = 0`, które mimo braku aktywności stanowią ważny sygnał behawioralny i zostały zachowane w procesie uczenia modeli. Wymagają one przekształcenia w wagę pewności, które nada im zwiększony poziom bazowy. Co w połączeniu z odpowiednim spowolnieniem przyrostu wagi dla rosnących wartości czasu gry pozwoli na lepsze wykorzystanie informacji zawartych w danych wejściowych.

6. Metodologia eksperymentalna

6.1. Przygotowanie danych

Przed właściwym procesem trenowania modeli dane zostały poddane wstępnej obróbce. W analizowanym zbiorze nie występowały braki danych, więc ich filtracja nie była konieczna. Ze względu na obecność wartości odstających zmiennej `playtime_forever` zdecydowano się na ograniczenie jej wartości do 120000 minut, co odpowiada 2000 godzinom, oraz w przybliżeniu 99,97 percentylowi w zbiorze danych. Obserwacje powyżej tej granicy zostały zastąpione wartością 120000. Założono, że wartości powyżej tej granicy nie niosą istotnej informacji o preferencjach graczy, a jedynie mogą zaburzyć proces trenowania modeli.

Usunięto również gry przypisane do mniej niż 5 użytkowników oraz użytkowników posiadających w swojej bibliotece mniej niż 5 gier. Miało to na celu zmiejszenia wpływu zimnego startu na wyniki modeli oraz możliwość późniejszego podziału danych na zbiory treningowy, walidacyjny i testowy, w sposób zapewniający, że każdy użytkownik pojawi się w każdym z tych zbiorów.

Zbiór po filtracji został podzielony na zbiory: treningowy, walidacyjny i testowy. Dla każdego użytkownika do zbioru testowego przypisano liczbę interakcji równą $\lceil 0{,}1 \cdot n_u \rceil$, gdzie n_u oznacza liczbę interakcji danego użytkownika. Zastosowano zaokrąglenie w górę, aby zapewnić, że każdy użytkownik będzie miał co najmniej jedną interakcję w zbiorze testowym. Podział został przeprowadzony w sposób losowy ze względu na brak inforamcji o datach przypisania produktów do bibliotek użytkowników. Pozostały zbiór został analogicznie podzielony na zbiór treningowy i walidacyjny. W celu zachowania reprodukowalności wyników, na każdym etapie podziału zostało ustalone ziarno generatora liczb pseudolosowych.

6.2. Porównywane modele

6.3. Strojenie hiperparametrów

6.4. Finalna ewaluacja testowa

6.5. Analiza stabilności, wrażliwości i testy statystyczne

6.6. Ograniczenia metodologii

7. Wyniki eksperymentów

7.1. Wyniki strojenia hiperparametrów

7.2. Analiza funkcji wag pewności

7.3. Wyniki finalne wariantów ALS

7.4. Porównanie z modelami odniesienia

7.5. Trafność, pokrycie katalogu i obciążenie popularnością

7.6. Stabilność wyników, testy statystyczne i analiza wrażliwości

8. Dyskusja i odniesienie do literatury

8.1. Interpretacja roli czasu gry

8.2. Znaczenie przesunięcia β

8.3. Znaczenie interakcji z zerowym i niskim czasem gry

8.4. Porównanie ALS z modelami odniesienia

8.5. Odniesienie do literatury i próby replikacji

8.6. Ograniczenia pracy

9. Wnioski

9.1. Podsumowanie eksperymentów

9.2. Odpowiedź na pytania badawcze

9.3. Najważniejsze wnioski praktyczne i metodologiczne

9.4. Kierunki dalszych badań

Bibliografia

[1] Julian McAuley i UCSD. *Steam Video Game and Bundle Data*. `https://cseweb.ucsd.edu/~jmcauley/datasets.html`. Dostęp: 2026-06-03.

Wykaz symboli i skrótów

Spis rysunków

5.1 Rozkład dodatniego czasu gry w skali logarytmicznej w przygotowanym zbiorze . 17
5.2 Rozkład liczby interakcji przypadających na użytkownika w przygotowanym zbiorze danych 19
5.3 Koncentracja interakcji według popularności gier w przygotowanym zbiorze danych 19
5.4 Dwadzieścia najpopularniejszych gier według liczby interakcji w przygotowanym zbiorze danych 20

Spis tabel

5.1 Podstawowe statystyki surowego zbioru danych 16
5.2 Wpływ kolejnych etapów przygotowania danych na rozmiar zbioru 16
5.3 Rozkład liczby interakcji użytkowników i popularności gier w przygotowanym zbiorze 18

Załączniki

A. Dodatkowe tabele wyników

B. Dodatkowe wykresy

C. Struktura plików projektu i reprodukowalność