

Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki
i Nauk Informacyjnych

Praca dyplomowa licencjacka

na kierunku Matematyka i Analiza Danych

Wpływ funkcji wag pewności na jakość rekomendacji gier w modelu implicit ALS

Michał Tałałaj

Numer albumu 333092

promotor

dr inż. Robert Małysz

WARSZAWA 2026

Streszczenie

Słowa kluczowe:

Abstract

Keywords:

Spis treści

Streszczenie **3**
Abstract **4**
1. Wstęp **11**
1.1. Motywacja i problem badawczy 11
1.2. Cel, zakres i pytania badawcze 11
1.3. Struktura pracy 11
2. Podstawy teoretyczne systemów rekomendacyjnych **12**
2.1. Zadanie rekomendacji top-N 12
2.2. Explicit feedback, implicit feedback i czas gry 12
2.3. Filtrowanie kolaboratywne i faktoryzacja macierzy 12
2.4. Model implicit ALS 12
2.5. Bayesian Personalized Ranking 12
3. Metryki ewaluacyjne **13**
3.1. Ewaluacja rekomendacji top-K 13
3.2. Metryki trafności rankingu 13
3.3. Metryki pokrycia katalogu, popularności i różnorodności 13
3.4. Ograniczenia porównywania metryk rankingowych 13
4. Przegląd literatury **14**
4.1. Modele dla danych implicit feedback 14
4.2. Systemy rekomendacyjne dla gier i danych Steam 14
4.3. Wykorzystanie czasu gry w literaturze 14
4.4. Problemy reprodukowalności i porównywalności wyników 14
4.5. Podsumowanie roli literatury w pracy 14
5. Dane i analiza eksploracyjna **15**
5.1. Źródło i struktura danych 15
5.2. Dane jako niejawna informacja zwrotna (implicit feedback) 15
5.3. Podstawowe statystyki surowego zbioru 15
5.4. Wpływ przygotowania danych na strukturę zbioru 16
5.5. Rozkład czasu gry i interakcje z zerowym czasem gry 16
5.6. Aktywność użytkowników i popularność gier 17
5.6.1. Aktywność użytkowników 17
5.6.2. Popularność gier 17
5.7. Wnioski z analizy eksploracyjnej 19
6. Metodologia eksperymentalna **21**
6.1. Przygotowanie danych 21
6.2. Porównywane modele 21
6.3. Strojenie hiperparametrów 22

6.4. Finalna ewaluacja testowa . . . 22
6.5. Analiza wrażliwości na α i β . . . 23
6.6. Ograniczenia metodologii . . . 23
7. Wyniki eksperymentów . . . 24
7.1. Wyniki strojenia hiperparametrów . . . 24
7.2. Analiza funkcji wag pewności . . . 27
7.3. Jakość rekomendacji na zbiorze testowym . . . 29
7.4. Analiza kompromisów jakości rekomendacji . . . 31
7.5. Stabilność wyników . . . 33
8. Wnioski . . . 36
8.1. Podsumowanie eksperymentów . . . 36
8.2. Odpowiedź na pytania badawcze . . . 36
8.3. Najważniejsze wnioski praktyczne i metodologiczne . . . 37
8.3.1. Wnioski praktyczne . . . 37
8.3.2. Wnioski metodologiczne . . . 37
8.4. Kierunki dalszych badań . . . 38
Bibliografia . . . 40
Wykaz symboli i skrótów . . . 41
Spis rysunków . . . 41
Spis tabel . . . 42
Załączniki . . . 44
A. Dodatkowe tabele wyników . . . 45
B. Dodatkowe wykresy . . . 46
C. Struktura plików projektu i reprodukowalność . . . 47

1. Wstęp

1.1. Motywacja i problem badawczy

1.2. Cel, zakres i pytania badawcze

1.3. Struktura pracy

2. Podstawy teoretyczne systemów rekomendacyjnych

2.1. Zadanie rekomendacji top-N

2.2. Explicit feedback, implicit feedback i czas gry

2.3. Filtrowanie kolaboratywne i faktoryzacja macierzy

2.4. Model implicit ALS

2.5. Bayesian Personalized Ranking

3. Metryki ewaluacyjne

3.1. Ewaluacja rekomendacji top-K

3.2. Metryki trafności rankingu

3.3. Metryki pokrycia katalogu, popularności i różnorodności

3.4. Ograniczenia porównywania metryk rankingowych

4. Przegląd literatury

4.1. Modele dla danych implicit feedback

4.2. Systemy rekomendacyjne dla gier i danych Steam

4.3. Wykorzystanie czasu gry w literaturze

4.4. Problemy reprodukowalności i porównywalności wyników

4.5. Podsumowanie roli literatury w pracy

5. Dane i analiza eksploracyjna

5.1. Źródło i struktura danych

Dane wykorzystane w pracy pochodzą z publicznie dostępnej kolekcji zbiorów danych zebranych przez zespół Juliana McAuleya [5] z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w celu budowy systemów rekomendacyjnych i personalizacji. W szczególności wykorzystano podzbiór danych zawierający biblioteki użytkowników platformy Steam sprzedającej gry komputerowe.

Źródłowe dane miały postać pliku JSON, w którym każdy rekord opisywał bibliotekę jednego użytkownika, identyfikowanego przez zmienną `user_id`. Dla każdego użytkownika dostępna była lista przypisanych do niego gier wraz z identyfikatorem gry (`item_id`), nazwą (`item_name`) oraz łącznym czasem rozgrywki (`playtime_forever`) w minutach.

Dane wejściowe zostały przekształcone do postaci ramki danych, w której pojedynczy wiersz odpowiada unikalnej parze użytkownik-gra, a następnie do postaci rzadkiej macierzy, której wiersze odpowiadają poszczególnym klientom, kolumny produktom, a wartości dlugości interakcji miedzy poszczególną parą. Jest to standardowa struktura danych w stosowanej w pracy bibliotece systemów rekomendacyjnych.

5.2. Dane jako niejawna informacja zwrotna (implicit feedback)

Wykorzystane dane nie zawierają jawnych ocen przypisanych przez użytkowników, takich jak wartości liczbowe lub gwiazdki. Jedyne sygnały behawioralne informujące o relacji konsumenta z danym produktem jest jego obecność w bibliotece oraz całkowity czas trwania interakcji. Zatem rekomendacje będą oparte na zmiennej `playtime_forever`, która pełni rolę miary intensywności relacji między danym użytkownikiem i produktem. Z tego powodu jest to problem rekomendacji na podstawie niejawnej informacji (implicit feedback). Warto podkreślić, że jest to silnie zaszumiony sygnał i jego wartość nie odzwierciedla proporcjonalnie zainteresowania danym tytułem. Stanowi to motywację do badania wpływu przekształceń tej zmiennej na jakość rekomendacji.

5.3. Podstawowe statystyki surowego zbioru

Przed filtracją analizowany zbiór zawierał 5 153 209 interakcji, obejmujących 70 912 użytkowników oraz 10 978 gier. Wynika stąd, że obserwowana macierz użytkownik-gra była bardzo rzadka: jej gęstość wynosiła około 0,00662, co znaczy, że zaobserwowane zostało zaledwie 0,662% wszystkich możliwych interakcji w macierzy. Niska gęstość macierzy jest powszechna w dziedzinie systemów rekomendacyjnych, ponieważ przeciętny konsument wybierze zaledwie kilka produktów z katalogu zawierającego tysiące lub miliony rekordów.

Tabela 5.1: Podstawowe statystyki surowego zbioru danych

Statystyka	Wartość
Liczba interakcji użytkownik-gra	5 153 209
Liczba użytkowników	70 912
Liczba gier	10 978
Gęstość macierzy	0,00662

5.4. Wpływ przygotowania danych na strukturę zbioru

Przed treningiem i ewaluacją modeli dane zostały poddane filtracji. Szczegółowy opis i uzasadnienie tych decyzji przedstawiono w rozdziale dotyczącym metodologii eksperymentalnej. W tym podrozdziale omówiono jedynie ich wpływ na rozmiar oraz strukturę finalnego zbioru.

Tabela 5.2: Wpływ kolejnych etapów przygotowania danych na rozmiar zbioru

Etap	Interakcje	Użytkownicy	Gry
Dane surowe	5 153 209	70 912	10 978
Po filtracji gier	5 149 512	70 912	9 198
Po filtracji użytkowników	5 132 610	62 944	9 198


Usunięto 20 599 interakcji, co odpowiada około 0,40% początkowego zbioru. Tymczasem liczba użytkowników zmniejszyła się o 7 968, czyli o 11,24%, a liczba gier o 1 780, czyli o 16,21%. Świadczy to o tym, że przygotowanie danych usunęło przede wszystkim niepopularne gry i mało aktywnych użytkowników, zachowując niemal cały zasób informacji o obserwowanych interakcjach. Gęstość macierzy użytkownik-gra wzrosła z 0,00662 do około 0,00887, jednak nadal pozostała bardzo niska. Zatem zbiór po przygotowaniu nadal ma charakter rzadkich danych rekomendacyjnych, ale jest mniej obciążony przypadkami o małej liczbie interakcji.

5.5. Rozkład czasu gry i interakcje z zerowym czasem gry

Istotną cechą analizowanego zbioru jest występowanie interakcji, dla których wartość zmiennej `playtime_forever` wynosi zero. Oznacza to, że dana gra została zakupiona przez użytkownika, ale nie odnotowano żadnego czasu rozgrywki. Interakcje z zerowym czasem gry stanowiły 36,25% wszystkich obserwacji. Usunięcie ich z analizy zmieniłoby definicję problemu, model uczyłby się wyłącznie na podstawie gier faktycznie uruchomionych, pomijając znaczną liczbę pozytywnych obserwacji. Ponieważ sama obecność gry w bibliotece jest sygnałem behawioralnym świadczącym o zainteresowaniu produktem. w niniejszej pracy obserwacje z `playtime_forever = 0` zostały zachowane jako poprawne interakcje użytkownik-gra.

Dla interakcji z dodatnim czasem gry rozkład zmiennej `playtime_forever` jest silnie prawostronnie skośny. Większość obserwacji koncentruje się przy stosunkowo niskich wartościach, a duże czasy rozgrywki tworzą długi ogon. Na rysunku 5.1 przedstawiono histogram

dodatnich wartości czasu gry w skali logarytmicznej.



Rysunek 5.1: Rozkład dodatniego czasu gry w skali logarytmicznej w przygotowanym zbiorze

Skośność rozkładu czasu gry uzasadnia użycie funkcji wag pewności o spowolnionym wzroście. Liniowe potraktowanie zmiennej `playtime_forever` nadawałoby bardzo dużą wagę skrajnym obserwacjom, przez co mogłoby zaburzać proces uczenia modelu. Natomiast sam fakt obecności gry w bibliotece pozostaje istotną informacją nawet wtedy, gdy czas gry jest równy zero. Z tego powodu szczególnie istotne są funkcje, które pozwalają nadać obserwacjom z `playtime_forever = 0` zwiększony poziom bazowej pewności i jednocześnie spowalniają przyrost wagi pewności dla rosnących wartości czasu gry.

5.6. Aktywność użytkowników i popularność gier

5.6.1. Aktywność użytkowników


Rozkład liczby interakcji przypadających na użytkownika jest prawostronnie skośny. Na rysunku 5.2 przedstawiono histogram liczby interakcji przypadających na użytkownika. Widoczne skupienie przy niskich wartościach oraz długi ogon pokazują, że zbiór łączy dużą liczbę użytkowników o umiarkowanej aktywności z niewielką grupą kont posiadających bardzo rozbudowane biblioteki. W przygotowanym zbiorze średnia liczba interakcji na użytkownika wynosiła 81,54, podczas gdy mediana była równa 48.

5.6.2. Popularność gier

Jeszcze silniejszą nierównomierność widać po stronie gier. Mediana liczby interakcji przypadających na grę wynosiła 71, podczas gdy średnia była równa 558,01. Wynika stąd, że większość gier występowała w bibliotekach stosunkowo małej liczby użytkowników, natomiast niewielka grupa najpopularniejszych tytułów odpowiadała za bardzo dużą część wszystkich interakcji.


Tabela 5.3: Rozkład liczby interakcji użytkowników i popularności gier w przygotowanym zbiorze

Statystyka	Interakcje użytkownika	Interakcje gry
Średnia	81,54	558,01
Mediana	48	71
95. percentyl	251	2 515,05
99. percentyl	518,57	8 811,84
Maksimum	7 337	45 699



Rysunek 5.2: Rozkład liczby interakcji przypadających na użytkownika w przygotowanym zbiorze danych

Koncentrację popularności przedstawiono na rysunku 5.3. Najpopularniejszy 1% gier odpowiadał za około 27,16% wszystkich interakcji, najpopularniejsze 5% za 59,55%, a najpopularniejsze 10% za 74,71%.




Rysunek 5.3: Koncentracja interakcji według popularności gier w przygotowanym zbiorze danych

Dodatkową ilustracją tej nierównomierności jest zestawienie najpopularniejszych gier przedstawione na rysunku 5.4. Wśród tytułów o największej liczbie interakcji znajdują się przede wszystkim bardzo popularne gry wieloosobowe oraz darmowe produkcje obecne w bibliotekach dużej liczby użytkowników. Obecność takich pozycji pokazuje, że prosty model oparty wyłącznie na popularności mógłby generować pozornie atrakcyjne rekomendacje, ale jednocześnie silnie ograniczałby różnorodność katalogu.

Zaobserwowana koncentracja popularności ma znaczenie dla interpretacji późniejszych wyników eksperymentalnych. Modele rekomendacyjne mogą osiągać dobrą trafność, często rekomendując najpopularniejsze tytuły, ale takie zachowanie prowadzi do niskiego pokrycia katalogu i silnego obciążenia rekomendacji popularnością. Z tego powodu w dalszej części pracy, obok metryk trafności rankingowej, analizowane są również miary pokrycia katalogu oraz popularności rekomendowanych gier.

5.7. Wnioski z analizy eksploracyjnej

Najważniejsze cechy analizowanego zbioru danych, które bezpośrednio wpłynęły na przyjętą metodologię badawczą, to silnie prawostronnie skośny rozkład czasu gry użytkowników oraz wyraźna koncentracja popularności gier. Rozkład zmiennej `playtime_forever` charakteryzuje się długim ogonem, co wymaga odpowiedniego przekształcenia tej zmiennej w wagę pewności wykorzystywaną w modelu. Z kolei nierównomierny rozkład popularności gier oznacza, że niewielka część katalogu generuje znaczną część interakcji, co należy uwzględnienić w ocenie jakości rekomendacji poprzez analizę miar pokrycia katalogu oraz obciążenia popularnością.



Rysunek 5.4: Dwadzieścia najpopularniejszych gier według liczby interakcji w przygotowanym zbiorze danych

Kolejnym istotnym aspektem jest rola obserwacji z wartością `playtime_forever = 0`, które mimo braku aktywności stanowią ważny sygnał behawioralny i zostały zachowane w procesie uczenia modeli. Wymagają one przekształcenia w wagę pewności, które nada im zwiększony poziom bazowy. Co w połączeniu z odpowiednim spowolnieniem przyrostu wagi dla rosnących wartości czasu gry pozwoli na lepsze wykorzystanie informacji zawartych w danych wejściowych.

6. Metodologia eksperymentalna

6.1. Przygotowanie danych

Przed właściwym procesem trenowania modeli dane zostały poddane wstępnej obróbce. W analizowanym zbiorze nie występowały braki danych, więc ich filtracja nie była konieczna. Ze względu na obecność wartości odstających zmiennej `playtime_forever` zdecydowano się na ograniczenie jej wartości do 120000 minut, co odpowiada 2000 godzinom, oraz w przybliżeniu 99,97 percentylowi w zbiorze danych. Obserwacje powyżej tej granicy zostały zastąpione wartością 120000. Założono, że wartości powyżej tej granicy nie niosą istotnej informacji o preferencjach graczy, a jedynie mogą zaburzyć proces trenowania modeli.

Usunięto również gry przypisane do mniej niż 5 użytkowników oraz użytkowników posiadających w swojej bibliotece mniej niż 5 gier. Miało to na celu zmiejszenia wpływu zimnego startu na wyniki modeli oraz możliwość późniejszego podziału danych na zbiory treningowy, walidacyjny i testowy, w sposób zapewniający, że każdy użytkownik pojawi się w każdym z tych zbiorów.

Zbiór po filtracji został podzielony na zbiory: treningowy, walidacyjny i testowy. Dla każdego użytkownika do zbioru testowego przypisano liczbę interakcji równą $\lceil 0{,}1 \cdot n_u \rceil$, gdzie n_u oznacza liczbę interakcji danego użytkownika. Zastosowano zaokrąglenie w górę, aby zapewnić, że każdy użytkownik będzie miał co najmniej jedną interakcję w zbiorze testowym. Podział został przeprowadzony w sposób losowy ze względu na brak inforamcji o datach przypisania produktów do bibliotek użytkowników. Pozostały zbiór został analogicznie podzielony na zbiór treningowy i walidacyjny. W celu zachowania reprodukowalności wyników, na każdym etapie podziału zostało ustalone ziarno generatora liczb pseudolosowych.

6.2. Porównywane modele

Porównano sześć modeli rekomendacyjnych, w tym cztery modele implicit ALS z różnymi funkcjami wag pewności (confidence), model Bayesian Personalized Ranking (BPR) zawarte w bibliotece implicit `implicit` [3] oraz model popularnościowy jako punkt odniesienia. Zastosowane funkcje wag pewności w modelach implicit ALS to:

- $c_{ui} = 1 + \alpha r_{ui}$,
- $c_{ui} = 1 + \alpha \log(1 + r_{ui})$,
- $c_{ui} = 1 + \alpha \frac{\log(1+r_{ui})}{1+\log(1+r_{ui})}$,
- $c_{ui} = 1 + \alpha \log(1 + r_{ui} + \beta)$,

gdzie r_{ui} oznacza zmienną `playtime_forever` dla użytkownika u i gry i, a α jest domyślnym hiperparametrem w modelach implicit ALS. Dwie pierwsze funkcje wag pewności zostały zaproponowane w pracy [4], natomiast kolejne zostały utworzone na podstawie wyników poprzednich modeli i analizy rozkładu zmiennej `playtime_forever` w zbiorze danych. W szczególności funkcja $c_{ui} = 1+\alpha(\log(1+r_{ui})+\beta)$ została zaproponowana w celu zmniejszenia wpływu szumu wynikającego z dużej liczby obserwacji o niskiej wartości zmiennej `playtime_forever`, które ze względu na własności logarytmu mają stosunkowo wysoką wartość w funkcjach wag pewności, a nie są realnym odzwierciedleniem preferencji użytkowników. Dodatkowo przesunięcie β pozwala nadać obserwacjom z `playtime_forever = 0` wagę większą niż 1, co miało na celu wyrazić zainteresowanie użytkownika grą, wynikające z jej zakupu, mimo braku czasu spędzonego w grze. Aby uniknąć arbitralnego wyboru wartości β, w eksperymencie przeprowadzono strojenie tego hiperparametru.

6.3. Strojenie hiperparametrów

Proces strojenia hiperparametrów został przeprowadzony na podstawie zbioru walidacyjnego. Celem była optymalizacja NDCG@10 dla każdego z modeli. Procedura miała charakter dwuetapowy. Najpierw przeprowadzono szeroki grid search dla wszystkich modeli, aby znaleźć przybliżony zakres najlepszych wartości hiperparametrów, a następnie dokładnie przeszukano ten zakres za pomocą algorytmu Optuna [1]. W przypadku modeli implicit ALS strojenie obejmowało hiperparametry α i β odpowiedzialne za wagę pewności, liczbę wymiarów latentnych f oraz siłę regularizacji λ. Liczba iteracji algorytmu ALS została ustalona na 30, ze względu na brak istotnej poprawy wyników przy większej liczbie iteracji podczas wstępnego przeszukiwania siatkowego. Natomiast dla modelu BPR strojenie obejmowało f, λ, liczbę iteracji oraz długość kroku. W przypadku modelu popularnościowego nie przeprowadzano strojenia ze względu na brak hiperparametrów. Dla każdego z optymalizowanych modeli przeprowadzono 150 prób algorytmu Optuna, a w przypadku gdy znaleziona optymalna kombinacja hiperparametrów leżała na granicy przeszukiwanego przedziału, procedurę powtarzano z opowiednio przesuniętym zakresem. Każdy etap przeprowadzono z ustalonym ziarnem generatora liczb pseudolosowych, aby zapewnić reprodukowalność wyników.

6.4. Finalna ewaluacja testowa

Po wybraniu optymalnych wartości hiperparametrów dla każdego z modeli policzono odchylenie standardowe metryk dla 5 podziałów na zbiór treningowy i walidacyjny w celu sprawdzenia stabilności modeli ze względu na losowość podziału danych. Następnie zostały one ponownie wytrenowane na połączonym zbiorze treningowym i walidacyjnym. Po czym poddano je ewaluacji na podstawie metryk precyzji (precision), odtworzenia (recall) i NDCG, będącymi metrykami trafności rekomendacji, a także metryki pokrycia (coverage), różnorodności (diversity) i różnicy w popularności rekomendacji (delta GAP). Każda z metryk została obliczona dla listy rekomendacji o długości 10, a następnie uśredniona po wszystkich użytkownikach. Ewaluację powtórzono 5 razy z różnym ziarnem losowym modelu, a wyniki uśredniono oraz obliczono odchylenie standardowe. Dodatkowo metryka NDCG@10 została wyznaczona dla indywidualnie dla każdego użytkownika, co pozwoliło

na przeprowadzenie testu Wilcoxona dla par obserwacji w celu sprawdzenia istotności statystycznej różnic jakości rekomendacji między modelami.

6.5. Analiza wrażliwości na α i β

Ze względu na szczególnie zainteresowanie wpływem wag pewności na jakość rekomendacji, przeprowadzono dodatkową analizę parametru odpowiedzialnego za ich skalowanie, czyli α. W tym celu dla każdej funkcji pewności w modelach implicit ALS przeprowadzono eksperymenty, w których obliczono NDCG@10 dla 25 wartości tego hiperparametru w równych odstępach na siatce logarytmicznej wokół optymalnej wartości znalezionej w procesie strojenia. Analogiczny eksperyment przeprowadzono dla 40 wartości parametru β w funkcji $c_{ui} = 1 + \alpha \log(1 + r_{ui} + \beta)$, w celu sprawdzenia wrażliwości modelu na jego zmianę. Utworzono również dodatkowe wykresy przedstawiające zależność funkcji pewności od zmiennej `playtime_forever` oraz wyznaczono jej efektywny zakres dla poszczególnych modeli Implicit ALS. Pozwoliło to na lepsze zrozumienie, w jaki sposób zastosowane przekształcenia wpływają na proces uczenia modeli.

6.6. Ograniczenia metodologii

Prezentowane badanie posiada pewne ograniczenia, które mogą wpływać na interpretację wyników. Przede wszystkim eksperyment został przeprowadzony na jednym zbiorze danych, by uzyskać w pełni reprezentatywne wyniki, należałoby powtórzyć go na innych zbiorach danych. W zbiorze nie pojawiła się informacja o dacie przypisania poszczególnych gier do bibliotek użytkowników, co uniemożliwiło przeprowadzenie podziału danych w sposób chronologiczny oraz uwzględnienia zmiany preferencji użytkowników w czasie. Ponadto ewaluacja została przeprowadzona na wszystkich graczach bez podziału na grupy ze względu na liczbę interakcji, co mogłoby ujawnić różnice w jakości rekomendacji dla użytkowników o różnym poziomie aktywności. Dodatkowo ewaluacja została przeprowadzona w sposób offline, a nie w sposób testu A/B. Na koniec warto uwzględnić, że ze względu na czasochłonne obliczenia oraz ilość trenowanych modeli podczas analizy wrażliwości na α i β pozostałe hiperparametry pozostały na stałym poziomie, który wybrano na podstawie modelu z największym NDCG@10 w wybranej rodzinie.

7. Wyniki eksperymentów

7.1. Wyniki strojenia hiperparametrów

Wyniki strojenia hiperparametrów dla każdego z modeli implicit ALS zostały przedstawione w tabeli 7.1. Tak jak wspomniano w metodologii parametr odpowiadający za ilość iteracji jest równy 30 w każdym z modeli.

Tabela 7.1: Najlepsze hiperparametry wariantów ALS wybrane na zbiorze walidacyjnym


Wariant	Czynniki	α	β	Regularyzacja	NDCG@10
Liniowa	80	$9.948 \cdot 10^{-7}$	-	0.003588	0.249
Logarytmiczna	24	0.000571	-	0.130920	0.261
Logarytmiczna z saturacją	24	0.024390	-	0.169714	0.261
Logarytmiczna z przesunięciem β	48	0.389185	108.284	0.010565	0.275

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników Optuny.

Warto zwrócić szczególną uwagę na niskie wartości parametru α odpowiadającego za skalowanie wagi pozytywnych interakcji. Jako standardową wartość tego hiperparametru zwykle przyjmuje się 1 [2, 3], a przeszukanie przeprowadza wsród większych wartości w celu zróżnicowania dlugich interakcji od ich braku. Konsekwencją tego jest bardzo małe wykorzystanie potencjalnych informacji o preferencjach zawartych w długości czasu gry. Taki wynik był spodziewany w przypadku liniowego przekształcenia ze względu na przypisywanie ogromnych wag pewności dla obserwacji z długiego ogona. Klasycznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie logarytmu, jednak pomimo poprawy NDCG@10 α nadal pozostała mała. Z tego powodu zdecydowano się na zastosowanie przekształcenia $c_{ui} = 1 + \alpha \frac{\log(1+r_{ui})}{1+\log(1+r_{ui})}$ ograniczającego wartości zmiennej przed skalowaniem do przedziału $[0, 1)$. Nie miało to jednak znaczącego wpływu na metrykę NDCG@10 na zbiorze walidacyjnym, a dodatkowe eskperymenty pokazały marginalność różnic między tymi modelami. Wyniki poprzednich eksperymentów doprowadziły do sformułowania hipotezy, że niskie wartości `playtime_forever` wprowadzały znaczny szum do modeli stosujących logarytmiczne przekształcenia, co w efekcie zmuszało dobór niewielkich α w procesie optymalizacji hiperparametrów. W celu zniwelowania tego zjawiska oraz nadania interakcjom z `playtime_forever = 0` zastosowano $c_{ui} = 1 + \alpha \log(1 + r_{ui} + \beta)$. W procesie optymalizacji β została ustalona na wartość 108,284, co umożliwiło skuteczne różnicowanie siły interakcji, bez ryzyka zdominowania procesu uczenia przez szum informacyjny krótkich sesji bądź przez dużą skalę wartości długich interakcji.

W celu lepszego zobrazowania wpływu tych dwóch hiperparametrów na modele wygenerowano wykres 7.1 oraz 7.2 przedstawiające NDCG@10 od ich wartości wokół znalezionego

optimum.




Rysunek 7.1: Wrażliwość modeli na hiperparametr α

Na wykresie 7.1 widać, że dla każdej funkcji pewności z wyjątkiem logarytmicznej z przesunięciem β wartości NDCG@10 są najwyższe dla $\alpha \to 0$, co sugeruje zredukowanie potencjalnego sygnału o preferencjach użytkowników zawartego w zmiennej `playtime_forever` do sygnału binarnego odpowiadającego posiadaniu i nieposiadaniu danej gry. W celu zweryfikowania tej hipotezy w kolejnym podrozdziale zostały przebadane funkcje wag pewności zastosowane w modelach o optymalnych hiperparametrach. Jedynie dla wariantu implicit ALS z dodatkowym hiperparametrem znalezione optimum α nie leży w otoczeniu 0. W związku z tym jako jedyny jest w stanie wyciągnąć dodatkową informację o preferencjach z długości interakcji użytkowników z grami. Należy jednak podkreślić, że przyrost NDCG@10 w stosunku do zdegenerowanych modeli jest umiarkowany, co sugeruje, że posiadanie danego tytułu w bibliotece niesie dostateczny sygnał o preferencjach do generowania rekomendacji satysfakcjonującej jakości.

Analogiczną zależność od parametru β przedstawiono na wykresie 7.2. Widać na nim, że wraz ze wzrostem hiperparametru NDCG@10 rośnie, najprawdopodobniej ze względu na efekt tłumienia szumu w danych, następnie stabilizuje się dla wartości rzędu od 10^2 do 10^3. Taka wartość stanowi kompromis między efektem tłumienia, a możliwością wykorzystania wysokich wartości zmiennej `playtime_forever` w procesie dopasowania modelu. Dalsze zwiększanie wartości hiperparametru pogarsza jakość rekomendacyjną modelu, ponieważ podobnie jak w przypadku małych wartości α prowadzą one do niewykorzystnia informacji o preferencji płynącej z długości interakcji. Warto podkreślić, że β zwiększa wartość c_{ui} obserwacji z `playtime_forever` $= 0$, która w pozostałych modelach zawsze wynosi 1. Na wykresie można również zauważyć, że hiperparametry wybrane przez algorytm Optuny nie są w pełni optymalne, jendak ze względu na marginalność różnic eksperyment był kontynuowany bez ich zmiany.

Wartości hiperparametrów otrzymane w procesie strojenia modelu BPR zostały przedstawione w tabeli 7.2.



Rysunek 7.2: Wrażliwość modelu na hiperparametr β

Tabela 7.2: Najlepsze hiperparametry modelu BPR wybrane na zbiorze walidacyjnym

Wariant	Czynniki	Krok uczenia	Regularyzacja	Iteracje	NDCG@10
BPR	96	0.001760	0.003237	150	0.212

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników Optuny.

W przypadku modelu BPR nie jest możliwa tak dogłębna analiza dobranych hiperparametrów, ze względu na to, że interakcje traktowane są w sposób binarny. Regularyzacja i długość kroku uczenia wpływają wyłącznie na proces znajdywania maksimum prawdopodobieństwa aposteriori cech ukrytych. Jedynie wymiar przestszeni cech ukrytych pozwala na interpretacje złożoności relacji między użytkownikami, a produktami. Już na tym etapie można zauważyć znaczące różnice między metryką NDCG@10 między klasami modeli, jednak ich analizę przeprowadzono w późniejszych rozdziałach.

7.2. Analiza funkcji wag pewności

Aby zweryfikować hipotezę o redukcji sygnału z `playtime_forever` w przypadku modeli implicit ALS przeprowadzono dodatkową analizę wag pewności otrzymanych w modelach. Na wykresie 7.3 przedstawiono ich zakres wartości dla każdego z modeli.




Rysunek 7.3: Zakres przyjmowanych wartości wag pewności

W przypadku modelu z logarytmem oraz logarytmem z saturacją wykres 7.3 potwierdza, że długości interakcji mają bardzo znikomy wpływ na proces uczenia. Podobnie w przypadku modelu z liniową funkcją pewności zakresy wartości są niewielkie. Jedynie model z logarytmicznym przekształceniem z przesunięciem β po wytrenowaniu uzyskał zakres pewności, który najdłuższym interakcjom przypisuje dwukrotnie większą wartość niż tym bez zarejestrowanego czasu gry. Umożliwia to zróżnicowanie siły sygnału w zależności od zachowania użytkownika. Należy jednak podkreślić, że w procesie optymalizacji modelu Implicit ALS uwzględniane są wszystkie możliwe kombinacje par użytkownik-gra. Ze względu na niską gęstość macierzy interakcji wynoszącą 0,00887, przypadki niezaobserwowane, dla których $c_{ui} = 1$ dominują w procesie uczenia. W takim przypadku zmiana wskaźnika c_{ui} do poziomu 2,8-5,5 dla nielicznych interakcji pozytywnych ma nieznaczny wpływ na globalną wartość funkcji straty. Sugeruje to, że przewaga wariantu z przesunięciem β wynika w dużej mierze ze zdolności do jednoczesnej kompresji zmienności sygnału dla niskich war-

tości czasu rozgrywki oraz ograniczenia wpływu wartości skrajnych, które w pozostałych modelach jedynie pogarszają jakość rekomendacji w przypadku uwzględnienia zmienności `playtime_forever` w procesie uczenia.

Aby przedstawić tą własność stworzono wykres 7.4 przedstawiający przyrost wartości wag pewności w modelach implicit ALS w zależności od zmiennej `playtime_forever` dla pierwszych 20 godzin rozgrywki.



Rysunek 7.4: Wartości wag pewności w zależności od zmiennej `playtime_forever`

Przebieg krzywych na wykresie 7.4 obrazuje opisywaną stabilność wariantu z przesunięciem β. Podczas gdy dla pozostałych modeli funkcja przyrostu wartości zaufania pozostaje bliska 0, model z $c_{ui} = 1 + \alpha \ln(r_{ui} + 1 + \beta)$ wykazuje wyraźny wzrost. W przedziale pierwszych kilkuset minut rozgrywki przyrost wartości c_{ui} jest stosunkowo szybki, natomiast w dalszej części wykresu krzywa widocznie łagodnieje. Te dwie właśności pozwala wyciągnąć możliwie najwięcej sygnału o preferencjach z pierwszych godzin spędzonych w danym tytule, bez nadawania nieproporcjonalnych wag zarówno dla małych jak i dużych wartości `playtime_forever`.

Warto rozważyć teoretyczny przyrost pozostałych wariantów transformacji w przypadku, gdyby nie uległy one skrajnemu spłaszczeniu. Dla modelu z $c_{ui} = 1 + \alpha \log(r_{ui} + 1)$ dla standardowego hiperparametru $\alpha = 1$ zaledwie 19 minut rozgrywki wystarczy, aby wartość pewności modelu gwałtownie skoczyła od poziomu bazowego równego 1 aż do 4. Równocześnie, aby uzyskać wzrost z poziomu 7 do 8, użytkownik musi spędzić w grze w przybliżeniu dodatkowe 11 i pół godziny. Oznacza to, że ta funkcja wykazuje się znaczną czułością w wąskim przedziale małych wartości, podczas gdy zmiana wsród dużych wartości jest nieznaczna. Podobny efekt ma $c_{ui} = 1 + \alpha \frac{\log(1+r_{ui})}{1+\log(1+r_{ui})}$. Natomiast w przypadku liniowej funkcji pewności $c_{ui} = 1 + \alpha r_{ui}$ to zjawisko przybiera odwrotny charakter. Ponieważ jej przyrost jest proporcjonalny do spędzonego czasu, model nie posiada efektu saturacji. W efekcie użytkownicy generujący skrajnie wysokie liczby godzin mają dominujący wpływ na wartość funkcji straty. Model w efekcie zamiast różnicować zachowania, w

procesie optymalizacji ulega binaryzacji pod wpływem wartości odstających.

7.3. Jakość rekomendacji na zbiorze testowym


Przedstawione różnice w procesie uczenia mają swoje odzwierciedlenie w metrykach otrzymanych na zbiorze testowym. W tabeli 7.3 przedstawiono uśrednione wyniki otrzymane dla każdego z modeli. Odchylenia standardowe metryk zostaną opisane w późniejszym podrozdzialne, gdyż zostały usunięte z tabeli na rzecz czytelności.

Tabela 7.3: Wyniki modeli na zbiorze testowym

Model	NDCG@10	Precision@10	Recall@10	Coverage@10	ΔGAP@10	Diversity@10
Popularność	0.1855	0.0965	0.1783	0.0087	1.4233	-
ALS liniowa	0.3299	0.1841	0.2642	0.1178	-0.2112	0.7854
ALS logarytmiczna	0.3356	0.1810	0.3019	0.0762	0.5433	0.5963
ALS log. z saturacją	0.3354	0.1809	0.3019	0.0761	0.5443	0.5948
ALS log. z przesunięciem β	0.3517	0.1956	0.3338	0.1313	0.4191	0.7314
BPR	0.2703	0.1329	0.2614	0.3039	-0.0789	0.5499

Źródło: opracowanie własne. Wartości dla ALS i BPR to średnie z pięciu uruchomień.

Ze względu na dużą ilość metryk w tym podrozdziale skupiono się na metrykach rankingowych, pozostałe z nich zostaną przeanalizowane w kolejnym podrozdziale poświęconym kompromisom między nimi. Ze względu na stosowanie metryki NDCG@10 jako głównej metryki rankingowej w celu lepszego zaprezentowania różnic między modelami utworzono wykres 7.5, który przedstawia jej wartość dla każdego z testowanych modeli.



Rysunek 7.5: Wartości NDCG@10 każdego z modeli na zbiorze testowym


Wykres jednoznacznie pokazuje, że model popularnościowy cechuje się niższą zdolnością rekomendacji niż modele oparte na metodach faktoryzacji macierzy. Mimo to uzyskany wynik nie jest zaniedbywalny. Model popularnościowy, efektywnie wykorzystuje silny efekt

nierównomierności popularności gier w analizowanym zbiorze danych przedstawiony na wykresie 5.3. Ze względu na to został on wykorzystany jako punkt odniesienia w niniejszej pracy.

Uzyskana przez BPR wartość NDCG@10 jest najniższa spośród wszystkich modeli faktoryzacji. Należy jednak podkreślić, że nie oznacza to, że model jest obiektywnie gorszy. W ocenie systemów rekomendacyjnych należy również uwzględniać metryki odpowiedzialne za pokrycie katalogu i podatność na bias popularności.

Istotnych wniosków dostarcza porównanie poszczególnych wariantów modelu ALS między sobą. Najwyższą wartość NDCG@10 uzyskał model z przesunięciem β (0,3517), co stanowi poprawę o 4,8% względem wariantu logarytmicznego (0,3356) oraz o 6,6% względem wariantu liniowego (0,3299). Uzyskana poprawa jakości rankingu względem bazowej implementacji ALS wskazuje, że zastosowana modyfikacja ma istotny wpływ na działanie modelu, mimo zachowania tej samej architektury. Przeprowadzono również testy Wilcoxona dla par obserwacji z korektą Holma-Bonferroniego, aby potwierdzić statystyczną istotność różnic. Otrzymano w nich $p < 0.001$, zatem różnice są istotne. Warto zauważyć, że podobne obserwacje zostały przedstawione w pracy [6], gdzie autorzy pokazali, że odpowiednio dostrojone i zmodyfikowane warianty klasycznego implicit ALS mogą osiągać wyższe wyniki, a nawet konkurować z bardziej złożonymi modelami rekomendacyjnymi, w tym neuronowymi.

Rola metryk precyzji i odtworzenia jest ograniczona ze względu na ich znaczne skorelowanie z NDCG@10 wynikające z faktu, że wszystkie te metryki oceniają trafność rekomendacji na podstawie ilości trafień elementów istotnych dla użytkownika. Jednak mogą one pokazać różnice w jakości rekomendacji w zależności od poziomu aktywności użytkownika.




Rysunek 7.6: Wartości precyzji względem odtworzenia na zbiorze testowym

Z wykresu 7.6 można zauważyć, że pomimo niższej wartości metryki odtworzenia od modeli z przekształceniem logarytmicznym i logarytmicznym z saturacją model liniowy ma wyższą wartość precyzji. Może to sugerować, że ten model oferuje trafniejsze reko-

mendacje w przypadku użytkowników z większą liczbą interakcji. Weryfikacja tej hipotezy wymagałaby podziału użytkowników według liczby posiadanych interakcji, co wykracza poza zakres niniejszej pracy. Widoczne jest również, że model implicit ALS z dodatkowym parametrem β wypada najlepiej w kontekście obu analizowanych na wykresie metryk.

7.4. Analiza kompromisów jakości rekomendacji

W procesie ewaluacji systemów rekomendacyjnych istotne jest uwzględnienie również metryk wykraczających poza trafność predykcji (ang. beyond-accuracy), takich jak pokrycie katalogu, różnorodność oraz ΔGAP. W niniejszym rozdziale poddano analizie kompromisy między jakością rekomendacji a wspomnianymi wyżej miarami.




Rysunek 7.7: Wartości pokrycia katalogu względem NDCG@10 na zbiorze testowym

W przypadku metryki pokrycia na wykresie 7.7 widoczna jest znacząca rozbieżność między każdym z badanych typów modeli. Model BPR wykazuje się najwyższym pokryciem (0,3039), będącym ponad dwukrotnie większym niż każdy wariant ALS, jednak osiąga to kosztem niższej wartości NDCG@10. Rodzina modeli implicit ALS tworzy wyraźne skupienie na wykresie, wewnątrz którego można zaobserwować poprawę wraz z zastosowaniem przesunięcia β. Wariant ten wypada najlepiej spośród testowanych wariantów ALS pod względem obu przedstawianych metryk. Osiąga nie tylko najwyższą wartość NDCG@10, ale również wyższe pokrycie katalogu (0,1313) niż warianty logarytmiczne (0,0762) oraz wariant liniowy (0,1178). Niski wynik wariantu popularnościowego pod względem obu metryk jest spójny z oczekiwaniami i wynika z jego niepersonalizowanego charakteru.

Po analizie pokrycia katalogu warto przeanalizować metrykę różnorodności, opisującą zróżnicowanie pozycji rekomendowanych pojedynczemu użytkownikowi, mierzone na podstawie odległości między wektorami ukrytymi rekomendowanych przedmiotów. Model popularnościowy został pominięty w tym porównianiu ze względu na brak generowanych przez niego wektorów latentnych.

Na wykresie 7.8 warto zauważyć, że model z przesunięciem β osiąga najwyższą war-




Rysunek 7.8: Średnie wartości różnorodności względem NDCG@10 na zbiorze testowym

tość NDCG@10, jak i wysoką wartość różnorodności, mimo wykorzystania przestrzeni o mniejszej wymiarowości (48) niż wariant liniowy (80) i model BPR (96). Zestawienie liczby czynników ukrytych z wartością różnorodności nie wskazuje na monotoniczną zależność między wymiarowością przestrzeni latentnej a zróżnicowaniem rekomendacji. W przypadku modelu BPR, mimo najwyższej liczby czynników, uzyskano najniższą wartość różnorodności wśród porównywanych modeli, podczas gdy wariant liniowy, dysponujący mniejszą przestrzenią ukrytą (80 czynników), osiągnął najwyższy wynik. Sugeruje to, że o zróżnicowaniu rekomendacji decyduje w większym stopniu charakter funkcji celu optymalizacji niż sama liczba wymiarów. Warianty logarytmiczne, mając najmniejszą liczbę czynników (24) uzyskały również najniższą wartość Diversity spośród modeli implicit ALS. W tym przypadku nie można jednoznacznie stwierdzić, czy niższe zróżnicowanie wynika ze zmniejszonej wymiarowości przestrzeni latentnej, czy z wpływu przekształcenia. Należy podkreślić, że liczba czynników dla każdego wariantu została dobrana niezależnie w procesie strojenia hiperparametrów, w związku z czym zaobserwowane różnice w wartości Diversity mogą częściowo wynikać z odmiennej wymiarowości przestrzeni ukrytej, a nie wyłącznie z charakteru zastosowanej funkcji wagowej. Rozdzielenie obu efektów wymagałoby przeprowadzenia dodatkowego eksperymentu ze stałą liczbą czynników dla wszystkich porównywanych wariantów. Dodatkowo kontrast między metryką pokrycia zbioru a różnorodnością w modelu BPR może wskazywać na to, że rekomendacje generowane przez ten model różnią się znacząco między poszczególnymi użytkownikami, natomiast w obrębie rekomendacji dla pojedyńczego użytkownika pozostają stosunkowo podobne do siebie.

Na koniec pozostała do przeanalizowania zależność NDCG@10 od ΔGAP, czyli miary obciążenia rekomendacji popularnością. Jej optymalna wartość wynosi 0 i odpowiada sytuacji, w której popularność rekomendowanych gier jest zbliżona do popularności gier w bibliotece użytkownika zawartych w zbiorze treningowym. Na wykresie 7.9, model popularnościowy został ponownie pominięty, aby zachować czytelność pozostałych wyników.

Wartość ΔGAP dla tego modelu wynosi 1,4233, co stanowi maksymalne możliwe obciążenie rekomendacji popularnością w badanym zbiorze.



Rysunek 7.9: Średnie wartości ΔGAP względem NDCG@10 na zbiorze testowym

Modele BPR oraz implicit ALS z liniową funkcją pewności uzyskały ujemną wartość ΔGAP co jest nietypowym zachowaniem dla systemów rekomendacyjnych, które mają tendencję do faworyzowania popularnych produktów. Może to być efektem większej wymiarowości przestrzeni wektorów ukrytych obu modeli, która pozwala na dokładniejsze reprezentowanie niszowych cech i preferecji. Również mniejsza wartość hiperparametru λ odpowiadającego za regularyzację na tle pozostałych modeli pozwala na znaczny wzrost norm euklidesowych wektorów reprezentacji cech gier i preferencji użytkowników. Umożliwia to tworzenie modelowi ekstremalnych dopasowań dla niszowych gier o niskiej popularności. W przypadku pozostałych modeli ALS ich metrki ΔGAP są większe od zera, więc rekomendują one przedmioty popularniejsze niż w zbiorze treningowym użytkownika, ale za to cechują się większą trafnością rekomendacji. Na wykresie 7.9 widać również, że dodany hiperparamet β nie tylko poprawił trafność, ale również zmniejszył obciążenie popularnością.

7.5. Stabilność wyników

W celu sprawdzenia stabilności wyników obliczono odchylenia standardowe na pięciu uruchomieniach algorytmów implicit ALS i BPR. Wyniki przedstawiono w tabelach 7.4.

Analiza odchyleń standardowych uzyskanych w pięciu losowych inicjalizacjach algorytmow implicit ALS i BPR potwierdza wysoką stabilność wszystkich badanych modeli. W przypadku metryk trafności rekomendacji wartości odchylenia standardowego nie przekraczają $0,05\%$. Świadczy to o tym, że przedstawione różnice jakościowe między modelami są w pełni nieprzypadkowe. Z kolei najwyższe odchylenie względne zaobserwowano przy metryce ΔGAP@10 dla modelu BPR, które wynosi $6,84\%$ przy wartości średniej równej $-0,0789$. Ze względu na znikome różnice wynikające z odchyleń wykresy mające na celu

Tabela 7.4: Wyniki ewaluacji modeli na zbiorze testowym w podziale na metryki dokładności oraz metryki profilowe i różnorodności

Wariant	Precision@10	Recall@10	NDCG@10
Liniowa	0.1841 ± 0.0003	0.2642 ± 0.0005	0.3299 ± 0.0005
Logarytmiczna	0.1810 ± 0.0001	0.3019 ± 0.0002	0.3356 ± 0.0003
Logarytmiczna z saturacją	0.1809 ± 0.0002	0.3019 ± 0.0003	0.3354 ± 0.0005
Logarytmiczna z przesunięciem β	0.1956 ± 0.0002	0.3338 ± 0.0003	0.3517 ± 0.0004
BPR	0.1329 ± 0.0003	0.2614 ± 0.0005	0.2703 ± 0.0006
Wariant	**Coverage@10**	**Delta GAP@10**	**Diversity@10**
Liniowa	0.1178 ± 0.0007	-0.2112 ± 0.0016	0.7854 ± 0.0063
Logarytmiczna	0.0762 ± 0.0003	0.5433 ± 0.0008	0.5963 ± 0.0159
Logarytmiczna z saturacją	0.0761 ± 0.0002	0.5443 ± 0.0009	0.5948 ± 0.0152
Logarytmiczna z przesunięciem β	0.1313 ± 0.0009	0.4191 ± 0.0119	0.7314 ± 0.0174
BPR	0.3039 ± 0.0012	-0.0789 ± 0.0054	0.5499 ± 0.0009

Źródło: opracowanie własne.

je przedstawić zostały pominięte.

Tabela 7.5: Wyniki ewaluacji modeli na zbiorze walidacyjnym w podziale na metryki dokładności oraz metryki profilowe i różnorodności

Wariant	Precision@10	Recall@10	NDCG@10
Liniowa	0.1360 ± 0.0006	0.2302 ± 0.0008	0.2466 ± 0.0011
Logarytmiczna	0.1349 ± 0.0009	0.2589 ± 0.0019	0.2534 ± 0.0018
Logarytmiczna z saturacją	0.1350 ± 0.0008	0.2596 ± 0.0015	0.2536 ± 0.0015
Logarytmiczna z przesunięciem β	0.1479 ± 0.0005	0.2963 ± 0.0012	0.2744 ± 0.0011
Wariant	**Coverage@10**	**Delta GAP@10**	**Diversity@10**
Liniowa	0.1025 ± 0.0003	-0.2048 ± 0.0010	0.7792 ± 0.0064
Logarytmiczna	0.0636 ± 0.0006	0.4899 ± 0.0071	0.6048 ± 0.0044
Logarytmiczna z saturacją	0.0635 ± 0.0006	0.4942 ± 0.0047	0.6045 ± 0.0040
Logarytmiczna z przesunięciem β	0.1138 ± 0.0017	0.4072 ± 0.0119	0.7549 ± 0.0146

Źródło: opracowanie własne.

W związku z zastosowaniem wydzielonego zbioru testowego zamiast procedury walidacji krzyżowej, przeprowadzono analizę stabilności względem losowego podziału danych. W tabeli 7.5 przedstawione są wartości średnie metryk i odchylenia standardowe liczone na pięciu losowych podziałach na zbiory treningowe i walidacyjne.Największą względną wartość odchylenia standardowego odnotowano dla metryki Delta GAP@10 w wariancie logarytmicznym z przesunięciem β, która wynosi $2,92\%$. Wynika to najprawdopodobniej ze znacznego rozmiaru wykorzystanego zbioru danych, który uodparnia proces uczenia modeli na różnice wynikające z podziału losowego. Ze względu na niskie wartości odchyleń

wykresy mające na celu je zobrazować ponownie zostały pominięte.

8. Wnioski

8.1. Podsumowanie eksperymentów

Zakres eksperymentu objął dostrajanie hiperparametrów czterech wariantów modeli implicit ALS z różnymi wagami pewności (liniowa, logarytmiczna, logarytmiczna z saturacją, logarytmiczna z przesunięciem β), modelu BPR oraz popularnościowego jako odniesienie. Dobór hiperparametrów pokazał, że w przypadku modeli iALS optymalny hiperparametr $\alpha \to 0$, co w praktyce redukowało sygnał o preferencji płynący z `playtime_forever` do wariantu binarnego (użytkownik posiada/nie posiada gry w bibliotece). Jedynym wyjątkiem był model z $c_{ui} = 1 + \alpha \log(1 + r_{ui} + \beta)$, który w umiarkowanym stopniu różnicował sygnał wynikający z czasu gry. Było to możliwe ze względu na dodatkowy hiperparametr β, który pozwalał tłumić duże zmiany wartości c_{ui} wśród niskich wartości czasu rozgrywki oraz jednocześnie ograniczyć wpływ dużych wartości odstających stosując przekształcenie logarytmiczne. Model z przesunięciem osiągnął najwyższe wyniki metryk rankingowych na zbiorze testowym w tym istotnie statystycznie (Wilcoxon z korektą Holma-Bonferroniego, $p < 0.001$) poprawiając NDCG@10 o 4,8% względem wariantu logarytmicznego i 6,6% względem liniowego. Osiągnął on również największe pokrycie zbioru wśród modeli implicit ALS.

Badanie pokazało również kompromisy między jakością rankingową, a metrykami wykraczającymi ponad jakość predykcji. Model BPR uzyskał ponad dwukrotnie większe pokrycie katalogu niż najlepszy z modeli iALS oraz najmniejsze obciążenie popularnością, ale osiągnął to kosztem znacznie niższej trafności rekomendacji. Natomiast liniowy model, mimo najniższej jakości rankingowej w rodzinie iALS cechuje się największą różnorodnością rekomendacji oraz zdolnością polecania przedmiotów mniej popularnych niż średnia popularność w zbiorze treningowym danego użytkownika, co jest wysoce nietypowym zachowaniem dla modelu faktoryzacji macierzy.

Przeprowadzona również analiza stabilności ze względu na losowe uruchomienia algorytmów oraz podziały danych ukazały brak znaczących odchyleń modeli. W szczególności odporne okazały się metryki rankingowe, gdzie względne różnice nie przekraczały 0,05%.

Powyższe wyniki pozwalają odpowiedzieć na postawione pytanie badawcze.

8.2. Odpowiedź na pytania badawcze

TODO - na ten moment nie ma gotowego wstępu z zdefiniowanymi pytaniami badawczymi. Niektóre z propozycji to:

- Czy uwzględnienie długości rozgrywki poprawia jakość rekomendacji względem sygnału binarnego?,

- Która funkcja wagi pewności najskuteczniej wykorzystuje informację zawartą w `playtime_forever`?,
- Jak model BPR wypada na tle implicit ALS?,
- Jakie są kompromisy między trafnością a metrykami beyond-accuracy (coverage, diversity, popularity bias)?

8.3. Najważniejsze wnioski praktyczne i metodologiczne

8.3.1. Wnioski praktyczne

Proste przekształcenia wag pewności w przypadku danych o dużym zakresie są podatne na dwa przeciwstawne błędy. Liniowa funkcja jest wrażliwa na wartości odstające, natomiast logarytmiczne przekształcenia są wrażliwe na szum wśród małych wartości. Ten problem wymaga przekształceń z dodatkowym stopniem swobody, takim jak hiperparametr β pozwalającym uwzględnić oba efekty w procesie uczenia.

Sam fakt posiadania produktu w bibliotece stanowi silny sygnał preferencji użytkownika. Rozważanie alternatywnych wag pewności pozwala uzyskać realną, aczkolwiek umiarkowaną poprawę jakości rekomendacji.

Wybór modelu powinien zależeć od pożądanych efektów biznesowych. Jeżeli priorytetem jest jedynie trafność rekomendacji wariant iALS z przesunięciem β jest najlepszym wyborem. W przypadku gdy cenniejsze jest pokrycie katalogu i zmniejszone obciążenie popularnością warto zdecydować się na model BPR. Natomiast gdy wymagany jest kompromis między obiema metrykami rozsądny jest wybór wariantu liniowego.

Redukcja regularyzacji i zwiększenie wymiaru przestrzeni cech ukrytych f może zmniejszać obciążenie popularnością ΔGAP, co zaobserwowano w przypadku wariantu liniowego ALS oraz modelu BPR, osiągających ujemne wartości tej metryki. Nie przekłada się to jednak jednoznacznie na wzrost różnorodności rekomendacji. Model BPR mimo najwyższej liczby czynników ukrytych (96) uzyskał najniższą wartość różnorodności spośród porównywanych modeli, podczas gdy wariant logarytmiczny z przesunięciem β osiągnął wysoką różnorodność przy mniejszej wymiarowości (48). Sugeruje to, że o poziomie obciążenia popularnością decyduje w większym stopniu regularyzacja i charakter funkcji celu. Natomiast różnorodność rekomendacji zależy od tych czynników w sposób niemonotoniczny i wymaga dalszej weryfikacji.

8.3.2. Wnioski metodologiczne

Dokładna analiza wrażliwości hiperparametrów, pozwoliła zinterpretować nie tylko co osiąga dany model, ale również dlaczego otrzymywane są takie wyniki. Dodatkowo wizualizacja funkcji wag pewności umożliwia dodatkowe zrozumienie działania modelu.

Szczególnie istotna okazała się konieczność wielowymiarowej oceny modeli rekomendacyjnych uwzględniająca zarówno metryki trafności jak i metryk wykraczające poza nie. Poleganie wyłącznie na NDCG@10 daje niepełny obraz jakości systemu rekomendacyjnego.

Konieczne są również testy stabilności modelu ze względu na losowość podziału danych oraz inicjalizacji algorytmów jak i testy istotności statystycznej różnic, aby uniknąć błędnych wniosków wynikających z szumu losowego.

8.4. Kierunki dalszych badań

Wyniki metryk ΔGAP i pokrycia pokazały, że modele ALS (poza wariantem liniowym) mają tendencję do faworyzowania popularnych pozycji. Potencjalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do funkcji c_{ui} lub do funkcji straty czynnika odwrotnie proporcjonalnego do popularności danego przedmiotu. Metody tego typu są opisywane w literaturze jako debiasing z wykorzystaniem odwrotnego ważenia prawdopodobieństwa ekspozycji (ang. *inverse propensity scoring*, IPS), gdzie waga interakcji jest skalowana odwrotnie do prawdopodobieństwa, że dany przedmiot zostałby zaobserwowany przez użytkownika niezależnie od jego rzeczywistych preferencji [7]. W praktyce prawdopodobieństwo to jest zwykle estymowane na podstawie popularności przedmiotu, ponieważ użytkownicy z większym prawdopodobieństwem wchodzą w interakcję z przedmiotami popularnymi niezależnie od indywidualnych preferencji.

Taka transformacja mogłaby podnosić wagę interakcji z niszowymi grami, kompensując mechanizm, przez który obecne funkcje wag marginalizują rzadkie obserwacje. Warto jednak zaznaczyć, że metody IPS są w praktyce trudne do poprawnego zastosowania – ich nieobciążoność zależy od jakości estymacji prawdopodobieństwa ekspozycji, a niepoprawnie oszacowane wagi mogą prowadzić do wysokiej wariancji i niestabilności procesu uczenia, szczególnie dla przedmiotów o skrajnie niskiej popularności.

Warto zbadać, czy takie podejście pozwoliłoby jednocześnie poprawić pokrycie oraz ΔGAP bez utraty NDCG. Wariant z przesunięciem β pokazał, że jest to możliwe do pewnego stopnia, nadając większą bazową wagę wszystkim interakcjom niezależnie od ich popularności, co jednocześnie poprawiło trafność, pokrycie katalogu oraz obciążenie popularnością względem pozostałych wariantów ALS. Sugeruje to, że połączenie przekształcenia opartego na czasie rozgrywki z jawnym czynnikiem odwrotnie proporcjonalnym do popularności mogłoby przynieść dalszą poprawę tych metryk, choć wymagałoby to starannego doboru estymatora propensity oraz kontroli wariancji wynikającej z ważenia, np. poprzez zastosowanie estymatorów samo-normalizujących (SNIPS).

Poza modyfikacją samej funkcji wag pewności, alternatywnym kierunkiem jest wykorzystanie dopełniających się właściwości testowanych rodzin modeli poprzez ich połączenie w model hybrydowy. Przykładowo model BPR generowałby szeroki wachlarz kandydatów ze względu na większe pokrycie zbioru, a następnie przeprowadzany byłby ponowny ranking przez model iALS cechujący się większą trafnością.

Poza rozszerzeniami wynikającymi z głównych wniosków pracy, warto również rozważyć kierunki badań wskazane jako ograniczenia przyjętej metodologii. Należy do nich segmentacja użytkowników według liczby posiadanych interakcji, umożliwiająca zweryfikowanie hipotezy o wyższej precyzji wariantu liniowego w przypadku użytkowników o większej aktywności. Podobnie, przeprowadzenie eksperymentu z ustaloną, jednakową liczbą czynników ukrytych dla wszystkich wariantów pozwoliłoby rozdzielić wpływ wymiarowości przestrzeni latentnej od wpływu samej funkcji wagowej na wartości metryk różnorodności i pokrycia, co w obecnym układzie eksperymentu pozostaje nierozstrzygnięte ze względu na niezależny dobór tego hiperparametru dla każdego z modeli. Interesującym kierunkiem byłoby także porównanie dobrze dostrojonego wariantu implicit ALS z modelami neuronowymi lub głębokimi, nawiązujące do wyników przedstawionych w pracy [6], w celu sprawdzenia, czy odpowiednio zmodyfikowany model iALS jest w stanie konkurować z bardziej złożonymi

architekturami rekomendacyjnymi. Dodatkowo, zastosowanie pełnej walidacji krzyżowej zamiast pojedynczego podziału na zbiór testowy stanowiłoby naturalne rozszerzenie przeprowadzonej analizy stabilności wyników. Ostatnim istotnym kierunkiem jest walidacja generalizowalności uzyskanych wyników na innych zbiorach danych i domenach niż analizowany zbiór danych , co pozwoliłoby ustalić, czy zaobserwowana przewaga wariantu z przesunięciem β jest właściwością uniwersalną, czy wynika z charakterystyki popularności i rozkładu długości interakcji w badanym zbiorze.

Bibliografia

[1] Takuya Akiba, Shotaro Sano, Toshihiko Yanase, Takeru Ohta i Masanori Koyama. „Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework". W: *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2019, s. 2623–2631. DOI: 10.1145/3292500.3330701.

[2] Apache Spark Project. *Apache Spark Machine Learning Library (MLlib) - Collaborative Filtering*. 2026. URL: https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/reference/api/pyspark.ml.recommendation.ALS.html.

[3] Ben Frederickson. *implicit: Fast Python Collaborative Filtering for Implicit Datasets*. GitHub repository. 2022. URL: https://github.com/benfred/implicit.

[4] Yifan Hu, Yehuda Koren i Chris Volinsky. „Collaborative Filtering for Implicit Feedback Datasets". W: *Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Data Mining*. 2008, s. 263–272. DOI: 10.1109/ICDM.2008.22.

[5] Julian McAuley i UCSD. *Steam Video Game and Bundle Data*. https://cseweb.ucsd.edu/~jmcauley/datasets.html. Dostęp: 2026-06-03.

[6] Steffen Rendle, Walid Krichene, Li Zhang i Yehuda Koren. „Revisiting the Performance of iALS on Item Recommendation Benchmarks". W: *arXiv preprint arXiv:2110.14037* (2021).

[7] Tobias Schnabel, Adith Swaminathan, Ashudeep Singh, Navin Chandak i Thorsten Joachims. „Recommendations as Treatments: Debiasing Learning and Evaluation". W: *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning (ICML)*. 2016, s. 1670–1679.

Wykaz symboli i skrótów

Spis rysunków

5.1 Rozkład dodatniego czasu gry w skali logarytmicznej w przygotowanym zbiorze 17
5.2 Rozkład liczby interakcji przypadających na użytkownika w przygotowanym zbiorze danych 18
5.3 Koncentracja interakcji według popularności gier w przygotowanym zbiorze danych 19
5.4 Dwadzieścia najpopularniejszych gier według liczby interakcji w przygotowanym zbiorze danych 20

7.1 Wrażliwość modeli na hiperparametr α 25
7.2 Wrażliwość modelu na hiperparametr β 26
7.3 Zakres przyjmowanych wartości wag pewności 27
7.4 Wartości wag pewności w zależności od zmiennej `playtime_forever` 28
7.5 Wartości NDCG@10 każdego z modeli na zbiorze testowym 29
7.6 Wartości precyzji względem odtworzenia na zbiorze testowym 30
7.7 Wartości pokrycia katalogu względem NDCG@10 na zbiorze testowym . . . 31
7.8 Średnie wartości różnorodności względem NDCG@10 na zbiorze testowym . 32
7.9 Średnie wartości ΔGAP względem NDCG@10 na zbiorze testowym 33

Spis tabel

5.1 Podstawowe statystyki surowego zbioru danych 16
5.2 Wpływ kolejnych etapów przygotowania danych na rozmiar zbioru 16
5.3 Rozkład liczby interakcji użytkowników i popularności gier w przygotowanym zbiorze 18

7.1 Najlepsze hiperparametry wariantów ALS wybrane na zbiorze walidacyjnym 24
7.2 Najlepsze hiperparametry modelu BPR wybrane na zbiorze walidacyjnym . 26
7.3 Wyniki modeli na zbiorze testowym 29
7.4 Wyniki ewaluacji modeli na zbiorze testowym w podziale na metryki dokładności oraz metryki profilowe i różnorodności 34
7.5 Wyniki ewaluacji modeli na zbiorze walidacyjnym w podziale na metryki dokładności oraz metryki profilowe i różnorodności 34

Załączniki

A. Dodatkowe tabele wyników

B. Dodatkowe wykresy

C. Struktura plików projektu i reprodukowalność