

011094, 中国科学技术大学, 2020年春季学期

数理逻辑讲义

陈小平

计算机科学与技术学院

再记2020科大樱花
——向新世界的建设者致敬!

枝展花妍又遇寒，殷殷遥望玉门难。
春风奋起千钧力，不度阳关终不还。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+ (下)

回顾：一阶理论

Γ 中每个公式均在 M 有效

❖ 一阶形式化理论 任给一个应用领域 (表达为一个一阶结构) M , 将 M 的基础性知识表示为公式集 Γ , 满足: (1) $M \models \Gamma$; (2) 通过推理 $\Gamma \vdash p$ 可得 M 的其他知识 p , 使得 $p \notin \Gamma$ 并且 $M \models p$, 则称 Γ 是 M 的一个一阶形式化理论。

◆ 例 以初等数论 $M=(N, F, P)$ 为应用领域, 其中 N 是自然数集, F 和 P 是 N 上运算集和关系集。若 M 的形式化理论为 Γ , 通过 $\Gamma \vdash p$ 可解答初等数论问题。例如, 素分解问题 “ c 是不是两个素数的积?” 可归结为推理问题: $\Gamma \vdash \exists x \exists y (P(x) \wedge P(y) \wedge (x \times y = c))$, 其中 $P(x)$ 表示 x 是素数, $=$ (黑体) 是自然数的相等关系。

是初等数论中的基础知识

用推理方法来验证数学问题

回顾：带等词的一阶谓词演算 K^+

❖ K^+ 构成(等词的应用谓词演算 K^+ /等词的一阶理论E)：

1. 语言 $K^+(Y)$ ：带常谓词的 $K(Y)$ ；

2. 公理模式：(K1) ~ (K5)；

3. 推理规则：(MP)、(UG)；

4. 等词公设：E (E代表{(E1)、(E2)、(E3)})；

5. 形式推理/形式证明：等词公设与公理同样使用，其余同K。

◆ 记号 在 K^+ 中从 Γ 推出 p ，记为 $\Gamma \vdash_{K^+} p$ 。

❖ 注释 对任何 Γ 和 p ， $\Gamma \vdash_{K^+} p$ 当且仅当 $\Gamma \cup E \vdash_K p$ 。

回顾：带等词的一阶谓词演算 K^+

- ❖ 术语 对 $K^+(Y)$ 的任何一阶结构 M ，若 $(E1)$ 、 $(E2)$ 、 $(E3)$ 都是 M 有效的，则称 K^+ 是 M 有效的，称 M 是一个 K^+ 模型，记为 $M \models K^+$ 。
- ❖ 定理1 任给 $K^+(Y)$ 的一阶结构 $M=(D, F, P)$ ，若 $=^M$ 是 D 上的相等关系，则 $M \models K^+$ 。
- ❖ 观察 定理1的逆命题不成立。例如，一阶结构 $M=(N, \emptyset, \{\approx\})$ 是一个 K^+ 模型；但在 M 中， $=^M$ 不是论域 N 上的相等关系。
↑ 同义
- ❖ 观察 等词公设要求 K^+ 模型 M 中的 $=^M$ 必须具有 $(E1)$ 、 $(E2)$ 、 $(E3)$ 规定的性质，但不能“强迫” K^+ 模型必须将等词 $=$ 解释为论域上的相等关系。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

(分析: 不可能一步到位)

❖ 观察 等词公设 E 对 $=^M$ 约束到什么程度? $=^M$ 是论域 D 上的什么关系?

❖ 定理2 (=等价性) 若 $M=(D, F, P)$ 是一个 K^+ 模型, 则 $=^M$ 是 D 上的等价关系。

◆ 证明 只需证明下列三条 K^+ 内定理 $\vdash_{K^+} p$ (等价于 $E \vdash_K p$), 于是由 K 可靠性, 得 $=^M$ 是任何 K^+ 模型 M 论域 D 上的等价关系:

1. $\vdash_{K^+} u = u$; 自反
2. $\vdash_{K^+} u = v \rightarrow v = u$; 对称
3. $\vdash_{K^+} u = v \rightarrow (v = w \rightarrow u = w)$. 传递

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

❖ 定理3 (等项可替换性)

- 但根据项的定义， u 和 v 没区别啊？
 $\Rightarrow u$ 与 v 是项，不仅仅是变元或常量。
- E_2 推广 \leftarrow 1. $\vdash_{K^+} u = v \rightarrow t(u) = t(v)$, 其中项 u 是任意 K^+ 项 $t(u)$ 的一个子项，
 项 $t(v)$ 是在项 $t(u)$ 中将项 u 的某个出现替换为项 v 所得的项；
- E_3 推广 \leftarrow 2. $\vdash_{K^+} u = v \rightarrow (p(u) \rightarrow p(v))$, 其中 $p(x)$ 是任意 K^+ 公式，项 u 、 v 对 $p(x)$ 中 x 自由。
 E_3 中 p 是子公式。

◆ 证明 练习。

❖ 观察 等项可替换性定理是对等词公设 $E2$ 和 $E3$ 的推广。

❖ 观察 定理2、3表明，等词公设 E 刻画了数学中相等关系的两条基本性质——等价性和等项可替换性。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

- ❖ 观察 能否将等词公设 E 扩展为 E' , E' 刻画数学中相等关系的所有性质, 使得在 E' 的任何模型 M 中, $=^M$ 是数学中的相等关系?
答案是否定的!
- ❖ 定义(正规模型) 设 $E' \subseteq K^+(Y)$, $M=(D, F, P)$ 是 E' 的一个 K^+ 模型。
若 $=^M$ 是 D 上的相等关系, 则称 M 为 E' 的正规 K^+ 模型。
(E' 是 $K^+(Y)$ 中任意公式集)
- ◆ 注释 $M=(D, F, P)$ 是 E' 的一个 K^+ 模型, 如果: (1) M 是一个 K^+ 模型; (2) M 是 E' 的模型, 即 $M \models E'$ 。

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

❖ 定理4 (正规模型存在性) 设任意 $E' \subseteq K^+(Y)$ 有 K^+ 模型, 则 E' 有正规 K^+ 模型。

◆ 证明 设 $M=(D, F, P)$ 是 E' 的一个 K^+ 模型。构造 M 的关于等词 $=$ 的商结构 $M^=(D^=, F^=, P^=)$, 其中 $D^=$ 的一个个体是 D 中关于 $=^M$ 的一个等价类 $\{[x] \mid x \in D\}$, $[x] =_{df} \{y \in D \mid y =^M x\}$ 。在 $=^M$ 下, 所有与 x 等价的个体 $y \in D$ 被压缩成同一个 $[x] \in D^=$ 。与 x 不等价的个体 $y \in D$ 被划分到其他等价类 $[x'] \in D^=$ 。于是, $[x] =^{M^=} [y]$ 当且仅当 $x =^M y$, 故等词在 $M^=$ 中的解释 $=^{M^=}$ 是 $D^=$ 上的相等关系。可证 $M^=$ 是一个 K^+ 模型, 而它也是正规 K^+ 模型。

令 E_1, E_2, E_3 是 $M^=$ 有效。

设 $M^=$ 是 E' 的模型?


3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

- 显有很多新的等词公设 (描述等词性质的, 可无穷多的)
- ❖ 定理5 (非正规模型存在性) 设 $E^* \subseteq K^+(Y)$ 是 E 的任何相容扩张: $E \subseteq E^*$ 且 E^* 相容, 则 E^* 有非正规 K^+ 模型。
- ◆ 证明 自修。 即等词不能化为相等关系。
- ◆ 注释 非正规模型存在性定理表明, 在现有形式化方法中, 无法完全把握等词的数学性质; 也就是说, 数学中的相等关系无法被完全形式化。 (完全形式化: E^* 只有正规 K^+ 模型)
- ❖ 观察 其他种类关系 (各种非数学关系) 能否被完全形式化? 日常思维中使用的概念和属性 (性质和关系) 比数学概念和属性更复杂, 更难以严格定义——人工智能基础理论的重大挑战。

案例研究：视觉感知中的物体检测

- ❖ **物体检测** 用算法自动检测视觉图像中是否存在特定的物体（如人、动物和其他常见物体）。
- ❖ **物体检测的传统方法** 让算法根据特定物体的描述（即物体的性质如颜色、外形等）分析图像，找出并标记其中的特定物体。
现有实践中 无法建立充分的物体描述 并指导算法的 有效检测。（暂时失败）
- ❖ **物体检测流行方法** 基于深度学习技术，用人工采集并加人工标注的数据，训练深层神经网络，用训练好的网络进行检测。
- ❖ **当前进展** 深层网络在 给定数据集 上的识别率已超过人类；在 不可控的真实数据 上仍面临挑战。


案例研究：视觉感知中的物体检测



- ❖ **实验设计** 用深度学习技术和标准数据集训练深层网络，然后用合成图片测试遮挡情况下的训练效果。
- ❖ **实验结果** 图片中猴子被误识别为人。原因可能是训练数据中人与摩托车高频共现，而猴子与摩托车极低频共现。
- ❖ **实验分析** 现有DL技术不满足Frege原则，无推理能力。


Alan L. Yuille & Chenxi Liu, "Limitations of Deep Learning for Vision, and How We Might Fix Them", The Gradient, 2018.

案例研究：视觉感知中的物体检测



- ❖ **Frege原则** 整体的语义由部件的语义复合而成。例如，命题公式的语义由命题变元的语义(个体变元指派)和联结词的语义(联结词的真值表)经复合而得出；**一阶公式的语义**.....。
- ❖ **实验分析** 部件的“语义”(如“猴子”)可受**部件间关联度**的影响而发生根本改变。
- ❖ **有时这是需要的。**

案例研究：视觉感知中的物体检测



- ❖ **物体识别中的推理** 依据识别结果：^(错误结果)
1. 根据摩托车和人体的**常识**，推出摩托车与人身体的尺寸比例不对；
 2. 由1推出图片是合成的，或者摩托车是合成的，或者“人”是合成的；
 3. 由于摩托车脱离“人”是悬空的，根据物体状态的**常识**，推出摩托车是粘贴的；
 4. 由3推出，对图片中对象进行物体检测应**消除摩托车的遮挡**。

◆ **观察** 结合推理可提高物体检测能力。

◆ **注释** 上述推理结论是一个**观察行动**。

通常以推理为一个结论
或假设，但此处

3.2 带等词的一阶谓词演算 K^+

❖ 习题

3.4 p110: 3。

3.5 试证明定理2的3: $\vdash_{K^+} u = v \rightarrow (v = w \rightarrow u = w)$.

❖ 思考题

3.3 Frege组合原则在一阶语义中的具体表现是什么? 并举例说明你的看法。