

Le dictionnaire de données

- Email de l'utilisateur : varchar 60
- Pseudo de l'utilisateur : varchar 40
- Mot de passe de l'utilisateur : varchar 100
- Nom de l'utilisateur : varchar 40
- Prénom de l'utilisateur : varchar 40
- Ville de l'utilisateur : varchar 40

Recherche d'entité

- Utilisateur

utilisateurs	
<u>Id_utilisateur</u>	INT
pseudo	VARCHAR(50)
email	VARCHAR(50)
mdp	VARCHAR(100)
nom	VARCHAR(50)
prenom	VARCHAR(50)
ville	VARCHAR(50)

utilisateurs = (Id_utilisateur INT, pseudo VARCHAR(50), email VARCHAR(50), mdp VARCHAR(100), nom VARCHAR(50), prenom VARCHAR(50), ville VARCHAR(50));

```
CREATE TABLE utilisateurs(  
  Id_utilisateur INT AUTO_INCREMENT,  
  pseudo VARCHAR(50) NOT NULL,  
  email VARCHAR(50) NOT NULL,  
  mdp VARCHAR(100) NOT NULL,  
  nom VARCHAR(50),  
  prenom VARCHAR(50),  
  ville VARCHAR(50),  
  PRIMARY KEY(Id_utilisateur)  
);
```