

Comandos do Linux (Sistema Operacional Livre)

- ❖ **ls** - capaz de listar arquivos.
- ❖ **ls-a** - capaz de listar todos os arquivos, inclusive os ocultos.
- ❖ **mv** - capaz de mover arquivos da origem para o destino.
- ❖ **rm** - capaz de remover arquivos e diretórios.
- ❖ **mkdir** - criar somente diretórios.
- ❖ **rmdir** - capaz de remover arquivos e diretórios contendo arquivos.
- ❖ **cd** - acessar o diretório filho (diretório dependente).
- ❖ **cd..** - retorna para o diretório pai.
- ❖ **cd ~** - retorna para o diretório raiz (/home).
- ❖ **sudo** - torna aquela execução como usuário administrador.
- ❖ **dpkg** - extrai os arquivos de um pacote.
- ❖ **nano** - editor de texto para sistemas Unix-like ou ambiente usando command the line Interface.
- ❖ **sudo su** - permite a usuários comuns obter privilégios de outros usuários e executa tarefas específicas dentro do sistema de maneira segura.
- ❖ **man** - apresenta páginas no manual do usuário.
- ❖ **info** - apresenta documentação de cada comando.
- ❖ **snapshot** - cria imagem no sistema (uma espécie de backup).