

Notes diverses

Michel Billaud (michel.billaud@laposte.net)

20 Octobre 2022

Table des matières

1	Licence	2
2	Conjecture sur les mots	2
3	Arbres binaires quasi-complets	3
4	Génération en Verilog	3
5	Description structurelle d'un additionneur en Verilog	3
6	Vérifier le résultat des élections	3
7	Permutation qui ordonne un tableau, en C	4
8	Bibliothèque dynamique sous Linux, CodeBlocks	4
9	Corrigé sujet 7 épreuves pratiques NSI	5
10	Corrigé sujet 7 épreuves pratiques NSI	5
11	Corrigé sujet 6 épreuves pratiques NSI	5
12	Corrigé sujet 5 épreuves pratiques NSI	5
13	Corrigé sujet 4 épreuves pratiques NSI	5
14	Corrigé sujet 3 épreuves pratiques NSI	5
15	Corrigé second sujet épreuves pratiques NSI	6
16	Corrigé du premier sujet d'épreuves pratiques NSI	6
17	Configurer CodeBlocks	6
18	Une vieille conjecture	6
19	Makefiles pour un projet en C avec un sous-projet	7
20	Sockets IPv4 et IPv6 en C	7

21 “Lambdas” en C	7
22 “Factory” en C	7
23 À propos des Makefiles	7
24 Polymorphisme en C	8
25 Génération des permutations	8
26 Vi, comment s’en sortir ? (et l’utiliser un peu)	9
27 Les tris	9
28 Réseau	9
29 Développer à partir des tests	9
30 Exercices “somme et moyenne d’un tableau”	9
31 Bases markdown	10

1 Licence



Cette collection de notes est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 2.0 France.

- Les notes sont publiées dans <https://www.mbillaud.fr/notes/>
- Sources dans <https://github.com/MichelBillaud/notes-diverses>

2 Conjecture sur les mots

Il y a très longtemps (vers 1988), je m’étais posé un petit problème, que je n’ai pas réussi à résoudre. Rien d’étonnant, c’était pas dans mon domaine, et je n’y ai travaillé que mollement. Donc j’ai laissé tomber rapidement, mais après avoir appelé à l’aide sur Usenet, qui ne manque pas de gens plus compétents.

Given a word w , if for each letter x occurring in w , there exists non-trivial morphism f_x such that the word obtained by erasing all the occurrences of x in w is a fixed point of f_x , then there exists a non-trivial morphism f such that w is a fixed point of f .

Et bon, surprise, on est en 2022, mais apparemment c’est toujours pas résolu, et il y a des gens qui publient sur le sujet.

3 Arbres binaires quasi-complets

Suite à un exercice présenté sur Twitter, on veut connaître la taille du sous-arbre gauche d'un arbre binaire de recherche quasi-complet à N sommets.

Quasi-complet : tous les niveaux de l'arbre sont remplis à part (éventuellement) le dernier, qui est rempli à partir de la gauche.

Note : je garde le terme “complet” pour ceux qui sont complètement complets.

Document : conjecture

4 Génération en Verilog

Dans un épisode précédent on a vu comment obtenir un additionneur 2 x 4 bits + retenues à partir de 4 additionneurs 2 x 1 bit + retenues, en les listant explicitement.

Avec l'instruction **generate** de Verilog, nous allons éviter de construire ce type de code grâce à une boucle de génération, au lieu de faire du copier-coller-modifier.

Document : arbres-binaires

5 Description structurelle d'un additionneur en Verilog

On montre comment

- décrire un circuit en Verilog selon le style structurel, c'est-à-dire en représentant un module comme un assemblage de sous-modules et de portes logiques ;
- écrire des tests pour vérifier le bon fonctionnement, en simulant l'envoi de valeurs sur les entrées.

Exemples :

- un demi-additionneur formé d'une porte “et” et d'un “ou-exclusif”,
- additionneur composé de deux demi-additionneurs et d'une porte “ou”,
- additionneur 2 x 4 bits.

Document : additionneur-verilog

6 Vérifier le résultat des élections

Sur les réseaux sociaux, on trouve régulièrement des messages promouvant l'usage des machines à voter, ou du vote en ligne.

Pour faire bref, je suis contre les deux, mais ce n'est pas le point. L'objet de cette note c'est de réfuter l'affirmation à propos du vote “papier” :

Ok, on peut surveiller le vote et le dépouillement (en étant présent dans les bureaux) , mais pour la totalisation nationale, on ne peut pas faire faire confiance.

en montrant

- où on peut obtenir les données de vote des bureaux
- comment vérifier la totalisation.

sur l'exemple du premier tour de la présidentielle 2022.

Pour ça, on verra comment

- analyser les données du fichier qu'on récupère au format CSV
- écrire un petit programme Python qui fait la totalisation.

Pourquoi Python ? Parce que c'est un langage de programmation

- à portée du non-professionnel (il y a une initiation à Python au Lycée, voire au collège)
- qui va assez bien pour faire ça. C'est un programme "one-shot" dont on ne se resserra pas tel quel, la vitesse de calcul n'a pas d'importance.

Document : [calculs-elections.html](#)

7 Permutation qui ordonne un tableau, en C

On veut trouver la permutation qui ordonne un tableau.

Exemple : pour le tableau

```
int array[9] = { 66, 11, 44, 22, 88, 55, 77, 99, 33};
```

la suite d'indices {1, 3, 8, 2, 5, 0, 6, 4, 7}

parce que `array[1]=11`, `array[3]=22`, `array[8]=33`, etc.

1. C'est facile à faire avec `qsort_r` qui est une extension GNU.
2. Un bricolage permet de le faire avec `qsort`, mais ça donne du code non réentrant.
3. On montre comment adapter un algo de tri en fonction de tri "réentrante" paramétrée par une fonction de comparaison.

Document : [calculs-elections.html](#)

8 Bibliothèque dynamique sous Linux, CodeBlocks

Dans de nombreux cours de programmation en C on demande aux élèves

- de travailler avec CodeBlocks (CB),
- d'utiliser une bibliothèque "maison" qu'on me fournit.

Je montre comment

- fabriquer une bibliothèque dynamique
- comment configurer CB pour faire fonctionner un projet qui utilise une telle bibliothèque.

Document : bib-dynamique-linux.html

9 Corrigé sujet 7 épreuves pratiques NSI

Sujet dans <https://eduscol.education.fr/document/33193/download> :

- conversion d'un entier en liste de bits
- insertion dans une liste ordonnée

Document : corrige-22-NSI-07.html

10 Corrigé sujet 7 épreuves pratiques NSI

Sujet dans <https://eduscol.education.fr/document/33202/download> :

- indice d'un élément dans une liste
-

Document : corrige-22-NSI-08.html

11 Corrigé sujet 6 épreuves pratiques NSI

Sujet dans <https://eduscol.education.fr/document/33193/download> :

- recherche de la valeur et l'indice du maximum d'une liste
- recherche d'une sous-chaîne.

Document : corrige-22-NSI-06.html

12 Corrigé sujet 5 épreuves pratiques NSI

Sujet dans <https://eduscol.education.fr/document/33190/download> :

- minimum et maximum d'une liste
- construction d'un paquet de cartes

Document : corrige-22-NSI-05.html

13 Corrigé sujet 4 épreuves pratiques NSI

Sujet dans <https://eduscol.education.fr/document/33187/download> :

- encodage par différence d'une suite de nombres
- affichage d'un arbre d'expression arithmétique sous forme parenthésée.

Document : corrige-22-NSI-04.html

14 Corrigé sujet 3 épreuves pratiques NSI

Sujet dans <https://eduscol.education.fr/document/33184/download> :

- encodage par différence d'une suite de nombres

- affichage d'un arbre d'expression arithmétique sous forme parenthésée.

Document : [corrige-22-NSI-03.html](#)

15 Corrigé second sujet épreuves pratiques NSI

Janvier 2022.

Sujet dans <https://eduscol.education.fr/document/33181/download> :

- moyenne avec coefficients
- triangle de pascal (programme à trous)

Document : [corrige-22-NSI-02.html](#)

16 Corrigé du premier sujet d'épreuves pratiques NSI

Le sujet se trouve sur la page <https://eduscol.education.fr/2661/banque-des-epreuves-pratiques-de-specialite-nsi>, dans <https://eduscol.education.fr/document/33178/download>

Questions :

- nombre d'occurrences d'un caractère dans une chaîne
- rendu de monnaie (programme à trous)

Document : [corrige-22-NSI-01.html](#)

17 Configurer CodeBlocks

Sur le Web, certains cours recommandent aux débutants en C/C++ d'utiliser l'IDE CodeBlocks pour leurs premiers pas en C ou C++

Cette note n'est pas là pour critiquer ce choix, ni les cours en question - malgré le mal que j'en pense - mais pour aider à le configurer correctement pour débiter. Ici on montre comment faire pour que le compilateur

- affiche les avertissements,
- vérifie que le code se conforme à une version précise du langage (de préférence, le standard le plus récent).

Document : [configurer-codeblocks.html](#)

18 Une vieille conjecture

Janvier 2022. Il y a très longtemps (vers 88 je crois) je m'étais posé une question que je n'avais pas résolue. Ce n'était pas du tout mon domaine, et ça me paraissait plus dur que prévu. Apparemment ça a intéressé des gens (combinatoire des mots) et c'est toujours une question ouverte.

Si vous voulez tenter votre chance...

Document : [conjecture.html](#)

Todo : insérer la biblio des articles qui en causent.

19 Makefiles pour un projet en C avec un sous-projet

Quand un projet atteint une certaine taille, il arrive qu'on puisse en isoler une "bibliothèque" (sous-projet) qu'on espère réutiliser dans d'autres projets. Ici on montre comment organiser et compiler un projet (en C) qui contient un sous-projet. Et surtout, on explique les **Makefiles** qui vont avec.

Document : [makefile-sous-projet.html](#)

20 Sockets IPv4 et IPv6 en C

Janvier 2022. Les cours de programmation réseau/C utilisent obstinément une vieille API, en ignorant complètement IPv6, et les améliorations apportées au langage C depuis sa première normalisation en 1989.

On essaie de faire un peu mieux.

Document : [sockets-ipv6.html](#)

21 "Lambdas" en C

Novembre 2021. Comment simuler des "lambdas" en C dans un programme d'énumération des mots de Dyck (systèmes de parenthèses bien formés), qui se base sur un algorithme récursif, fondé sur la grammaire $S \rightarrow \epsilon \| aSbS$.

Document : [enumeration-mots-dyck-en-c.html](#)

22 "Factory" en C

Novembre 2021. On montre comment mettre en oeuvre en C le patron de conception "factory", dans lequel une fonction est utilisée pour fabriquer des objets de types distincts.

Document : [factory-en-c.html](#)

C'est une continuation de celui sur le polymorphisme en C

23 À propos des Makefiles

Novembre 2021. Récupération de quelques notes d'explication sur l'utilisation des Makefiles sur des projets de petite taille en C. Ces notes ont été écrites pour un cours C/Système en 2018.

Documents

- [makefile-gen-dependances.html](#) Un Makefile doit indiquer les dépendances entre les sources et les fichiers produits. La note montre comment l’option `-MMD` de `gcc` évite d’avoir à le faire manuellement.
- [makefile-options.html](#) Comment indiquer des options spécifiques pour *certaines* cibles d’un `Makefile`.
- [makefile-projet.html](#) Quand un projet contient de nombreux fichiers sources, il est intéressant de produire les fichiers intermédiaires et les exécutables dans des répertoires séparés des sources.

24 Polymorphisme en C

Novembre 2021. On montre sur un exemple détaillé comment réaliser du *polymorphisme* en C

Le code suivant :

```
Animal * animals[] = {
    (Animal *) new_Dog("Medor"),
    (Animal *) new_Fish("Yellow"),
    (Animal *) new_Dog("Rex")
};

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    Animal_Talk(animals[i]);
    Animal_Feed(animals[i], "the kibbles"); // croquettes
}
```

exécute, lors des appels d’`Animal_Talk` et `Animal_Feed`, du code différent, qui dépend du type effectif (`Dog` ou `Fish`) des objets. C’est réalisé grâce à une “table de fonctions virtuelles” propres à chaque type.

Document : [polymorphisme-en-c.html](#)

25 Génération des permutations

Novembre 2021. Cette note explique en détail un algorithme classique pour passer d’une permutation, par exemple (3, 5, 2, 4, 1) à la suivante dans l’ordre lexicographique (3, 5, 4, 1, 2).

La technique présentée peut se généraliser à des énumérations d’autres types (note à venir).

Le code est fourni en Fortran 95 (ça m’amusait de l’apprendre, j’en étais resté à la version 77) et en C.

Document : [permutation-suivante.html](#)

26 Vi, comment s'en sortir ? (et l'utiliser un peu)

L'éditeur de textes vi est apparu en 1976, il est présent sur la majorité des systèmes Unix (vim, version améliorée). C'est parfois le seul éditeur installé au départ, et souvent l'éditeur de textes par défaut. On peut en préférer d'autres, mais il est important de savoir en sortir si on est tombé dedans, et de connaître quelques commandes de bases pour l'utiliser, même si on référerait autre chose.

Document : vi-utilisation-basique.html

27 Les tris

D'où viennent les idées sur les algorithmes de tri "naïfs" qu'on présente souvent aux débutants : tri par sélection, tri par insertion, tri à bulles ?

Document : idees-tris-naifs.html

28 Réseau

- Explication de la notion de trame, d'adresse (MAC), et de communication sur un réseau local.

Document : reseau-local.html

- Notions de routage dans un réseau (interconnexion de réseaux locaux). Adresses IP, préfixes et masques, configuration des interfaces, définition des routes.

Document : routage.html

29 Développer à partir des tests

Quand on programme, on se trompe souvent. Il est intéressant de prévoir des tests automatisés dès le début.

Illustration avec C.

Document : dev-tests-c.html

30 Exercices "somme et moyenne d'un tableau"

Exercices très simples qu'on donne souvent à écrire aux débutants. Le problème est qu'ils sont souvent mal posés, sur le plan pédagogique.

On présente une formulation de ces exercices (pour C), et on explique les problèmes courants avec les autres formulations.

Document : exo-somme-tableau.html

31 Bases markdown

Le strict minimum, pour les débutants.

Document : bases-markdown.html