

Maven

Maven ci consente di gestire in maniera semplice e strutturata tutte le dipendenze di cui il nostro progetto ha bisogno, ovvero scarica delle librerie da repository in remoto su internet e ce li mette nella nostra cartella locale dei repository (di solito username\.m2\repository).

Identificazione di un jar nel repository

La libreria viene identificata da groupId, artifactID, version; dove groupId corrisponde al percorso creato nel mio repository locale e ArtifactID al nome del jar.

Creazione di un repository locale e dipendenza su Maven

I repository sono disponibili in rete ma quando abbiamo tra le mani una libreria non disponibile online allora è possibile creare un repository locale di progetto; dove mettere le librerie utilizzate in quello specifico progetto e che non si trovano su internet.

Atteniamoci a questi semplici passaggi per risolvere il nostro problema:

1) Per prima cosa spostiamoci nella root del progetto e creiamo una nuova cartella “local-repository”;

2) Dalla nostra console (cmd), eseguiamo il seguente comando

```
mvn deploy:deploy-file -Dfile=[percorso del jar] -DgroupId=[group-id] -DartifactId=[artifact-id] -Dversion=[version] -Dpackaging=jar -Durl=file:./local-repository/ -DrepositoryId=local-repository -DupdateReleaseInfo=true;
```

Ora non ci resta che importare il repository locale nel .pom e dichiarare la dipendenza dalla libreria appena installata.

```
<repository>
```

```
  <id>local-repository</id>
```

```
  <url>file:///${project.basedir}/local-repository</url>
```

```
</repository>
```

<dependency>

<groupId>it.mioprogetto.general</groupId>

<artifactId>superlibrary</artifactId>

<version>1.0</version>

</dependency>