

Guía de consultas SPARQL para DBpedia

Enfoque: consultas relacionadas con Colombia, Manizales y personas famosas.

Incluye ejemplos explicados y consultas listas para pegar en <https://dbpedia.org/sparql>.

Personas famosas nacidas en Colombia

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?persona ?nombre
WHERE {
  ?persona dbo:birthPlace dbr:Colombia .
  ?persona foaf:name ?nombre .
}
LIMIT 50
```

Personas famosas nacidas en Manizales

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?persona ?nombre
WHERE {
  ?persona dbo:birthPlace dbr:Manizales .
  ?persona foaf:name ?nombre .
}
LIMIT 50
```

Actores colombianos

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?actor ?nombre
WHERE {
  ?actor dbo:birthPlace dbr:Colombia .
  ?actor dbo:occupation dbr:Actor .
  ?actor foaf:name ?nombre .
}
LIMIT 50
```

Cantantes colombianos

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?singer ?nombre
WHERE {
  ?singer dbo:birthPlace dbr:Colombia .
  ?singer dbo:occupation dbr:Singer .
  ?singer foaf:name ?nombre .
}
LIMIT 50
```

Ciudades de Colombia (nombre en español)

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?ciudad ?nombre
WHERE {
  ?ciudad rdf:type dbo:City .
  ?ciudad dbo:country dbr:Colombia .
  ?ciudad rdfs:label ?nombre .
  FILTER (lang(?nombre) = "es")
}
ORDER BY ?nombre
```

Universidades colombianas (nombre en español)

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?uni ?nombre
WHERE {
  ?uni rdf:type dbo:University .
  ?uni dbo:country dbr:Colombia .
  ?uni rdfs:label ?nombre .
  FILTER (lang(?nombre) = "es")
}
ORDER BY ?nombre
```

Lugares turísticos en Caldas (Manizales)

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?lugar ?nombre
WHERE {
  ?lugar dct:subject dbc:Tourist_attractions_in_Caldas_Department .
  ?lugar rdfs:label ?nombre .
  FILTER (lang(?nombre) = "es")
}
```

Escritores colombianos (nombre en español)

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?writer ?nombre
WHERE {
  ?writer dbo:birthPlace dbr:Colombia .
  ?writer dbo:occupation dbr:Writer .
  ?writer rdfs:label ?nombre .
  FILTER (lang(?nombre) = "es")
}
LIMIT 100
```

Todas las propiedades de Manizales (explorar)

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?propiedad ?valor
WHERE {
  dbr:Manizales ?propiedad ?valor .
}
LIMIT 50
```

Relaciones de Manizales con otras entidades

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?relacion ?objeto
WHERE {
  dbr:Manizales ?relacion ?objeto .
}
LIMIT 100
```

Actores colombianos (incluye ciudades dentro de Colombia)

Descripción: Busca personas cuyo lugar de nacimiento sea directamente Colombia o una ciudad cuyo país sea Colombia (UNION). Consulta SPARQL:

```
SELECT DISTINCT ?person ?name ?birthPlace WHERE {
  {
    ?person dbo:birthPlace dbr:Colombia .
  } UNION {
    ?person dbo:birthPlace ?place .
    ?place dbo:country dbr:Colombia .
  }
  OPTIONAL { ?person foaf:name ?name . }
  OPTIONAL { ?person dbo:birthPlace ?birthPlace . }
}
LIMIT 200
```

Hermanos (compartir progenitor) — consulta tipo razonamiento

Descripción: Encuentra pares de personas que comparten un mismo progenitor. DBpedia usa varias propiedades, por eso se incluyen alternativas. Consulta SPARQL:

```
SELECT DISTINCT ?p1 ?name1 ?p2 ?name2 WHERE {
  { ?p1 dbo:parent ?parent . } UNION { ?p1 dbp:parents ?parent . }
  { ?p2 dbo:parent ?parent . } UNION { ?p2 dbp:parents ?parent . }
  FILTER(?p1 != ?p2)
  OPTIONAL { ?p1 foaf:name ?name1 . }
  OPTIONAL { ?p2 foaf:name ?name2 . }
}
LIMIT 200
```

Conteo de personas famosas por ciudad (agregación)

Descripción: Cuenta cuántas entidades con foaf:name hay por ciudad dentro de Colombia (orden descendente). Consulta SPARQL:

```
SELECT ?city (COUNT(?person) AS ?count) WHERE {  
  ?person dbo:birthPlace ?city .  
  ?city dbo:country dbr:Colombia .  
  ?person foaf:name ?name .  
}  
GROUP BY ?city  
ORDER BY DESC(?count)  
LIMIT 50
```

Búsqueda textual en biografías (bif:contains)

Descripción: Buscar menciones de 'Manizales' dentro de textos indexados (requiere soporte text index en DBpedia).

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?s ?label WHERE {  
  ?s rdfs:label ?label .  
  ?s dbo:abstract ?abs .  
  ?abs bif:contains "'Manizales'" .  
  FILTER (lang(?label) = "es")  
}  
LIMIT 100
```

Construir subgrafo: extraer relaciones importantes de Manizales (CONSTRUCT)

Descripción: Construye un subgrafo con triples claves de Manizales (útil para visualización).

Consulta SPARQL:

```
CONSTRUCT {  
  dbr:Manizales ?p ?o .  
  ?o ?p2 ?o2 .  
}  
WHERE {  
  dbr:Manizales ?p ?o .  
  OPTIONAL { ?o ?p2 ?o2 . FILTER(isIRI(?o)) }  
}  
LIMIT 100
```

Federated query: enriquecer desde Wikidata (SERVICE)

Descripción: Recupera entidades de DBpedia y consulta etiquetas adicionales en Wikidata (requiere que endpoints acepten SERVICE).

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?dbpediaEntity ?labelDBP ?labelWD WHERE {  
  ?dbpediaEntity rdfs:label ?labelDBP .  
  FILTER (lang(?labelDBP) = "es")  
  ?dbpediaEntity owl:sameAs ?wdURI .  
  SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {  
    ?wdURI rdfs:label ?labelWD .  
    FILTER (lang(?labelWD) = "es")  
  }  
}  
LIMIT 50
```

Consulta multilingüe con preferencia por español

Descripción: Recupera nombres preferentemente en español, con fallback a cualquier idioma.

Consulta SPARQL:

```
SELECT ?person (COALESCE(?nameEs, ?nameAny) AS ?name) WHERE {  
  ?person rdf:type dbo:Person .  
  OPTIONAL { ?person rdfs:label ?nameEs . FILTER(lang(?nameEs) = "es") }  
  OPTIONAL { ?person rdfs:label ?nameAny . FILTER(lang(?nameAny) != "" ) }  
}  
LIMIT 200
```

4. Recomendaciones para usar las consultas

- Usa el endpoint <https://dbpedia.org/sparql> y pega las consultas tal cual.
- Ajusta LIMIT para no saturar el endpoint y evita queries muy costosas en hora pico.
- Si una consulta no devuelve resultados, intenta buscar la propiedad equivalente (ej. dbp:parents vs dbo:parent).
- Para demostraciones con razonamiento, usa subgraph CONSTRUCT y luego visualízalo en herramientas como Gephi o Cytoscape.
- Cambiar FILTER(lang) para obtener etiquetas en distintos idiomas.