FORMATAÇÃO DE TEXTO EM HTML5 E CSS3





O QUE É A LINGUAGEM CSS?

A linguagem CSS é utilizada para deixar a página **HTML** mais atrativa. Com os recursos do **CSS** é possível definir cores, tamanhos dos textos, fontes e etc.





CRIANDO O ARQUIVO

O primeiro passo para escrever um código em CSS3, é criar um arquivo com extensão ".css".

Nele colocaremos apenas códigos de elementos gráficos.







REGRAS DO CSS

No CSS3 não usamos "<>". Nós colocamos o elemento que receberá o estilo seguida de chaves. Dentro delas mencionamos a propriedade que vamos alterar e o valor que ela terá. Entre a propriedade e o valor colocamos dois pontos. No final da propriedade colocamos ponto e vírgula.

OBSERVE O EXEMPLO:





OUTROS NOMES

Em CSS tudo que está antes das chaves também é chamado de seletor de estilo. Enquanto tudo que está dentro das chaves são os códigos.



No exemplo anterior, portanto, o "p" é o seletor.



ADICIONANDO MAIS ESTILOS

Se quisermos adicionar bordas ao nosso parágrafo, basta adicionar uma linha ao exemplo anterior e definir os valores para a propriedade border.

```
p {
    background-color: red;
    border: 1px solid gray;
}
```





ADICIONANDO MAIS ESTILOS

Além de criar um arquivo ".css", para formatar uma página precisamos apontar no arquivo ".html" onde estão as formatações. Nós fazemos isso com a cláusula:




<style> conteúdo </style>





ADICIONANDO O CSS AO HTML

Nela informamos todos os estilos CSS que serão utilizados naquela página.





ADICIONANDO O CSS AO HTML

Também podemos aplicar um estilo CSS utilizando a tag <head> </head>. Para isso é preciso indicar dentro dela que vamos usar a linguagem CSS.

```
Arguivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Arguivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Second Separated ceval adula 6 harria en eva 12 |
| Chead Second Separated ceval adula 6 harria en eva 12 |
| Chead Second Separated ceval adula 6 harria en eva 12 |
| Chead Second Separated ceval adula 6 harria en eva 12 |
| Chead Second Seco
```





ADICIONANDO O CSS AO HTML

<head> k rel="stylesheet" type="text/css" href="tabela.css"/> </head> Conecta elementos Relaciona o Mencionamos o externos à página HTML. arquivo HTML e a nome do arquivo A extensão (type) é página onde o link **CSS** no qual está a text/css e significa uma está sendo criado. nossa formatação. folha de estilos chamada stylesheet.



VAMOS PRATICAR

Abra os arquivos aula04.html, aula04_cssexterno.html e aula04.css. Todos já possuem linhas pré-escritas. Altere os códigos do CSS e veja o que acontece no HTML. Nós utilizaremos as seguintes propriedades:

- font-Family (escolhe a fonte);
- color (seleciona a cor de um parágrafo, título ou subtítulo);
- border-bottom (capaz de sublinhar qualquer parte do texto);





ATIVIDADE

Vocês deverão construir uma página HTML para apresentar o trecho de um livro que vocês gostam. Formatem essa página para receber a fonte Times New Roman. Em seguida, criem um título para a página e insiram uma borda colorida no texto. Alterem a cor de fundo da página e também do plano de fundo do título.





APLICANDO MAIS DE UMA REGRA

É possível aplicar uma mesma estilização do CSS a duas ou mais tags. Para isso, colocamos todas antes da chaves e as separamos com vírgulas. Assim podemos, por exemplo, padronizar títulos e subtítulos.

```
Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins J
```




APLICANDO MAIS DE UMA REGRA

Se quisermos adicionar uma formatação diferente ao h1, como bordas, por exemplo, basta incluir novos itens em h1{conteúdo} e tudo que for diferente daquela formatação de parágrafos será adicionado à página.



HERANÇA

Vamos supor que queremos definir uma mesma fonte para todos os elementos da página, sem definir um seletor específico. Quando fazemos isso aplicamos uma propriedade chamada Herança, na qual todos os componentes da página herdam aquele estilo CSS.





Todos os elementos estão dentro do corpo da página. Portanto, eles recebem a formatação aplicada a ele. É como se eles fossem filhos (h1, h2, p) e herdassem tudo que pertence ao seu pai (body).

```
enew 1
body{
          font-family: sans-serif;
h1,h2 {
          color: gray;
p{
           color: green;
```






TEXT-DECORATION

Nos permite sublinhar e adicionar linhas sobre o texto (tachados). Antes disso, lembre-se: a tag "em" faz o texto ficar em itálico.

EXEMPLO:

Tachado

Itálico





ADICIONANDO DECORAÇÃO AO ESTILO

Tudo o que está entre essas TAGS é tachado;



```
Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Linguagem Configurações Macro Executar Pl
```



ADICIONANDO DECORAÇÃO AO ESTILO

Tudo o que está entre essas TAGS será tachado e sublinhado:



```
rew 1 - Notepad-
Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
| Confi
```



ADICIONANDO DECORAÇÃO AO ESTILO

Com está regra não há decorações na TAG "em".



```
Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

Substantive C
```

