

```
1- programa {
2-   funcao inicio() {
3-     inteiro vetor[5]
4-     inteiro x = 1, contador = 0
5-
6-     enquanto (verdadeiro) {
7-       escreva("Entre com um valor: ")
8-       leia(x)
9-       vetor[contador] = x
10-      contador++
11-      se(contador == 4)
12-      {
13-        pare
14-      }
15-      escreva("\n")
16-    }
17-  }
18- }
19- }
20- }
```

entre com um valor: 2

entre com um valor: 3

entre com um valor: 4

Julio Conceição to Everyone

JC

Vulgo: gatinho com a cara do copo

Uriel pereira (ele/He) to Everyone

UP

incrementou mais 1

Rodrigo da Silva França to Everyone



enquanto(Contador < vetor.lenght){...}

Rodrigo da Silva França to Everyone



pode ser exatamente isso,

inteiro numeroUsuario = [

e vc le o ID todos usuarios desse banco

Julio Conceição to Everyone

JC

Obrigado!! <3

Who can see your messages?



 Ana Clementino (ela)




1



e vc le o ID todos usuarios dentro desse banco




JV



Who can see your messages? Recording On

 ...

Type message here...



Portugal Webstudio Sem título X +

```

1- programa {
2-     funcao inicio() {
3-         inteiro vetor[5]
4-         inteiro x = 1, contador = 0
5-         inteiro var = 12
6-
7-         faca {
8-             escreva("Entre com um valor: ")
9-             leia(x)
10-            vetor[contador] = x
11-            contador++
12-            se(contador == 4)
13-            {
14-                pare
15-            }
16-            escreva("\n")
17-        } enquanto (verdadeiro e var != 12)
18-    }
19- }



```

Entre com um valor: 2

Programa finalizado.

 27°C
Pred ensolarado

11:45
29/03/2022

  Digite aqui para pesquisar



○ 三三三

 24°C \leq \wedge \oplus 

 PC

OR 20/

11:45
03/2022



View

Chat

Recording

Útil Gen x Turma 1 x Brazil -1 x INTRO-C x (535) x INTRO-C x Portugal x Instrução x 4. More x

portugol-webstudio.cubos.io/ide

```
Portugol Webstudio Sem título x +
1- programa {
2-   funcao inicio() {
3-
4-     real notas[4][4] =
5-     {
6-       {5.9, 6.2, 4.5, 5.5},
7-       {6.6, 7.1, 6.5, 8.4},
8-       {8.6, 6.8, 7.8, 9.0},
9-       {6.2, 5.6, 5.9, 7.7}
10-    }
11-
12-
13-    para (inteiro l = 0; l < 5; l++)
14-    {
15-      para (inteiro c = 0; c < 5; c++)
16-      {
17-        escreva(" ", notas[l][c])
18-      }
19-      escreva("\n")
20-    }
21-
22-  }
23-
24-}
25
```

um loop dentro de out

um nome muito comum
encontrar quando estiv
pesquisando

da ctrl + F5 pra limpar
do navegador

Gustavo Carvalho (Ele/Dele)

GC

como ficaria a exibição
valores de um vetor
tridimensional 2x2x2?

Rodrigo da Silva França to E



raro de usar esse ein

muito raro

Vec3(x, y, z)

em projecao 3D

Who can see your message

To: Everyone

Type message here...

```
1- programa {  
2-   funcao inicio() {  
3-     inteiro notas[4][4], aux  
4-  
5-  
6-     para (inteiro l = 0; l < 4; l++)  
7-     {  
8-       para (inteiro c = 0; c < 4; c++)  
9-       {  
10-        leia(aux)  
11-        notas[l][c] = aux  
12-      }  
13-    }  
14-  
15-    para (inteiro l = 0; l < 4; l++)  
16-    {  
17-      para (inteiro c = 0; c < 4; c++)  
18-      {  
19-        escreva(" | ", notas[l][c])  
20-      }  
21-      escreva("\n")  
22-    }  
23-  
24-    notas[1000000000000][1000000000000]  
25-  }  
26-}  
27-
```

6
7
111	2	3	4
5	6	7	8
9	1	2	3
4	5	6	7
Programa finalizado.

