

製品技術仕様書 自動充填装置 HX-200

文書番号: SPEC-HX200-001

版数: Rev.3

発行日: 2024年6月1日

分類: 社外秘

1. 製品概要

HX-200は、液体製品の自動充填を行う装置である。食品・医薬品の製造ラインに組み込み、高精度な定量充填を実現する。

2. 基本仕様

項目	仕様
型式	HX-200
充填方式	ピストン式
充填容量範囲	50mL～500mL
充填精度	±1.5%
処理速度	最大 40本/分
対応容器	ガラス瓶、PETボトル
電源	AC200V 三相 50/60Hz
消費電力	3.5kW
外形寸法	幅1200 × 奥行800 × 高さ1500 mm
重量	約 450kg
使用温度範囲	5～35℃

3. 制御仕様

- 制御方式: PLC制御（三菱電機 iQ-Rシリーズ）
- 操作パネル: 7インチタッチパネル
- 通信: RS-485
- レシピ登録数: 最大50種

4. 安全機能

- 非常停止ボタン（装置前面・背面の2箇所）
- 安全カバーインターロック

- 過負荷保護回路
- 漏液検知センサー

5. 保証

納入後1年間の製品保証を提供する。消耗品（パッキン、フィルター等）は保証対象外とする。