

this is proformance

FLEX

Pour que tout brille

Produits de polissage et pour l'automobile



Pour que tout soit comme neuf



Pour obtenir une finition de surface parfaite, il faut trois éléments : de la dextérité, du doigté et FLEX, bien sûr. Que tu sois un professionnel travaillant dans un atelier de peinture, un passionné d'automobile ou un detailer, FLEX fait briller toutes les surfaces avec le système optimal comprenant une polisseuse, un tampon et un produit lustrant. La bonne combinaison est particulièrement importante car, selon l'expérience, le matériau et l'état du vernis, tu es certain(e) d'obtenir un résultat brillant avec les bons composants.

Systeme avec sécurité intégrée

La bonne combinaison pour des surfaces parfaites



Polisseuse

De bonnes raisons expliquent pourquoi les polisseuses FLEX sont le premier choix des professionnels. Depuis près de 90 ans, FLEX définit le standard technologique élevé des polisseuses haut de gamme et possède ainsi un savoir-faire unique qui permet d'améliorer sensiblement nos outils.



Tampon

Ce n'est qu'en choisissant le bon moyen de polissage que l'on atteint un résultat optimal. L'utilisateur doit connaître les différents effets produits par les mousses ou les produits à base de fibres tels que les tampons en molleton, laine ou microfibres, s'il veut obtenir l'effet abrasif souhaité. Les tampons FLEX avec système de code couleur donnent des repères clairs.



Produit lustrant

Le système FLEX est complété par des vernis de polissage, de finition et de scellement parfaitement coordonnés. Ils sont parfaitement adaptés à notre système.

**Atteins ton
objectif avec
l'entraînement
adéquat**




L'expérience et la tâche à accomplir déterminent la technologie nécessaire

FLEX propose une gamme complète de technologies d'entraînement pour polisseuses et, donc, des solutions pour tous les utilisateurs, qu'il s'agisse de professionnels ou de débutants peu expérimentés. Par principe, les polisseuses rotatives permettent d'obtenir un taux d'enlèvement de matière élevé et sont donc destinées uniquement à des utilisateurs expérimentés, car la pièce nécessite généralement une finition ultérieure à l'aide d'une polisseuse excentrique.

Entraînement

Caractéristiques

Rotatif



- Rendement maximum d'enlèvement de matière
- Les polisseuses à rotation requièrent de l'expérience
- Méthode la plus rapide pour éliminer les rayures
- Formation d'hologrammes possible

Abrasivité



Vitesse ¹




Hologrammes ²



Élimination des hologrammes



Excentrique, à entraînement forcé



- Rendement satisfaisant d'enlèvement de matière
- Pas de formation d'hologrammes
- Convient pour l'élimination des rayures et la finition
- Large éventail d'applications

Abrasivité



Vitesse ¹




Hologrammes ²



Élimination des hologrammes



Excentrique, à rotation libre



- Pour tous les types d'utilisateur
- Facile à manipuler
- Pas de formation d'hologrammes
- Faible rendement d'enlèvement de matière
- Idéal pour la finition

Abrasivité



Vitesse ¹



Hologrammes ²




Élimination des hologrammes



1) Temps consacré à l'élimination des dommages
2) Risque de formation d'hologrammes


Polisseuse à rotation

Grande puissance, enlèvement de matière élevée



PE 14-2 150

La polisseuse haut de gamme pour la restauration professionnelle de voitures. Plage de vitesses parfaite combinée à un couple élevé.



Caractéristiques techniques

- + Électronique à microprocesseur : sélection de la vitesse de rotation réglable en continu, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
- + Puissant moteur de 1 400 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
- + Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur (vitesse de démarrage en position 1 (380 tr/min)) et arrêt pour le fonctionnement continu
- + Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- + La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction extrême du bruit
- + Tête de transmission plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations
- + Poignée-capot : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Dispositif d'arrêt de broche : idéalement positionné pour éviter les fausses manœuvres et ne pas influencer la zone de la poignée
- + Avec surface de dépose caoutchoutée pour une pose sûre
- + Câble PUR H05-BQF de 4 mètres : résistant à l'usure, flexible avec haute résistance à l'abrasion et à l'encoche

Polisseuse de base haut de gamme pour :

- + Restauration de voitures
- + Carrosserie
- + Ateliers de peinture
- + Ateliers de réparation automobile
- + « Smart repair » (technique de réparation de rayures sur carrosserie)
- + Aéronautique
- + Secteur maritime
- + Mobilier
- + Verre acrylique



PE 14-2 150

Équipement de base

- 1 poignée

Référence

373680

Caractéristiques techniques

Ø max. du tampon de polissage	200 mm
Ø max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	380 à 2 100 tr/min
Puissance absorbée	1 400 W
Emmanchement	M 14
Poids	2,3 kg

PE 14-1 180

La spécialiste pour le travail des grandes surfaces et des matériaux thermosensibles ou avec des tampons de polissage de grande taille.

Caractéristiques techniques

Identiques à celles de PE 14-2 150

- + Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur (vitesse de démarrage en position 1 (250 tr/min)) et arrêt pour le fonctionnement continu
- + Conçue spécialement pour le traitement de grandes surfaces horizontales et verticales. Pour les secteurs automobile, maritime et aéronautique
- + Polissage à très basse rotation et couple élevé, par ex. pour les surfaces thermosensibles


Polisseuse haut de gamme pour :

- + Secteur maritime
- + Aéronautique
- + Restauration de voitures
- + Mobilier
- + Verre acrylique



Caractéristiques techniques

Ø max. du tampon de polissage	250 mm
Ø max. du plateau support	180 mm
Vitesse de rotation à vide	250 à 1 380 tr/min
Puissance absorbée	1 400 W
Emmanchement	M 14
Poids	2,3 kg



PE 14-1 180

Équipement de base

- 1 poignée

Référence

395749

PE 8-4 80

La polisseuse pratique pour les petites surfaces. Idéale comme outil complémentaire.

Caractéristiques techniques

- + Électronique VR : avec maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation
- + Légère et pratique pour l'utilisation sur des petites surfaces et dans des endroits difficiles d'accès.
- + Dispositif d'arrêt de broche


Polisseuse complémentaire pour

- + Restauration de voitures
- + Carrosserie
- + « Smart repair » (technique de réparation de rayures sur carrosserie)



Caractéristiques techniques

Ø max. du tampon de polissage	80 mm
Ø max. du plateau support	75 mm
Vitesse de rotation à vide	1 300 à 3 900 tr/min
Puissance absorbée	800 W
Emmanchement	M 14
Poids	1,8 kg



PE 8-4 80

Équipement de base

- 1 poignée latérale

Référence

405817

PE 14-3 125


La machine polyvalente pour des disques de polissage petits à moyens.

Caractéristiques techniques

- + Électronique à microprocesseur VR : avec maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, interrupteur d'accélération, verrouillage de redémarrage après coupure de courant, protection contre les surcharges, surveillance de la température et présélection de la vitesse de rotation
- + Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur
- + Grâce à la large plage de vitesses, cette machine est idéale pour travailler à la perfection avec des tampons de polissage de 80 à 160 mm de diamètre maximum
- + Tampon de polissage recommandé Ø 140 mm
- + Conception ergonomique
- + Fine poignée tige et poignée-capot de forme ergonomique pour un maniement optimal et un polissage sans fatigue
- + Câble PUR H05-BQF de 4 mètres : résistant à l'usure, flexible avec haute résistance à l'abrasion et à l'encoche
- + Dispositif d'arrêt de broche

Polisseuse complémentaire pour

- + Ateliers
- + Carrosserie
- + Ateliers de peinture
- + « Smart repair » (technique de réparation de rayures sur carrosserie)



PE 14-3 125

Équipement de base

- 1 poignée latérale

Référence

406813

Caractéristiques techniques

Ø max. du tampon de polissage	160 mm
Ø max. du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1 100 à 3 700 tr/min
Puissance absorbée	1 400 W
Emmanchement	M 14
Poids	2,2 kg

Polisseuse excentrique à entraînement forcé

Contrôle total à chaque rotation



XCE 10-8 125

Mouvements rotatifs et excentriques réunis dans une polisseuse pour un traitement de surface efficace et performant.

Caractéristiques techniques

- + Électronique à microprocesseur VR : avec maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, interrupteur d'accélération, verrouillage de redémarrage après coupure de courant, protection contre les surcharges, surveillance de la température et présélection de la vitesse de rotation
- + Course de polissage de 8 mm à entraînement forcé pour une forte abrasivité, sans hologramme
- + Plateau support auto-agrippant spécial amorti pour le polissage
- + Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- + Appareil de base pour le traitement sans hologramme des problèmes de surface les plus courants, jusqu'à la finition
- + Tête de transmission plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations
- + Poignée-capot : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- + Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du faible dégagement de chaleur sur la surface

Polisseuse excentrique pour :

- + Restauration de voitures
- + Concessionnaires automobiles
- + Ateliers de peinture
- + Ateliers de réparation automobile
- + « Smart repair » (technique de réparation de rayures sur carrosserie)
- + Secteur maritime



XCE 10-8 125

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 125

Référence


418072

Caractéristiques techniques

Ø max. du tampon de polissage	160 mm
Ø max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	140 à 430 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2 900 à 8 600 tr/min
Course	8 mm
Puissance absorbée	1 010 W
Poids	2,6 kg

Polisseuse excentrique à rotation libre

Toujours entre de bonnes mains



XFE 7-15 150

Idéale pour les débutants ou pour les processus en 2 étapes.

En complément de la polisseuse à rotation, elle garantit une élimination rapide des hologrammes et une finition parfaite.



Holograms



Matting



Car wash traces



Paint care sealant



Slight scratches

Caractéristiques techniques

- Électronique à microprocesseur VR : avec maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, interrupteur d'accélération, verrouillage de redémarrage après coupure de courant, protection contre les surcharges, surveillance de la température et présélection de la vitesse de rotation
- Entraînement à roue libre pour la finition sans hologrammes
- Course de polissage de 15 mm pour un rendement élevé
- Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- Plateau support auto-agrippant spécial amorti pour le polissage
- Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission.
- Tête de transmission plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations
- Poignée-capot : de forme ergonomique avec SoftGrip.
- Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du faible dégagement de chaleur sur la surface

Polisseuse excentrique pour :

- Restauration de voitures
- Concessionnaires automobiles
- Ateliers de peinture
- Ateliers de réparation automobile
- « Smart repair » (technique de réparation de rayures sur carrosserie)
- Secteur maritime



XFE 7-15 150

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 125
- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 150

Référence

418080

Caractéristiques techniques

Ø max. du tampon de polissage	160 mm
Ø max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	1 500 à 4 500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3 000 à 9 000 tr/min
Course	15 mm
Puissance absorbée	710 W
Poids	2,4 kg

Remarque : si les accessoires FLEX d'origine ne sont pas utilisés avec les modèles XFE/XCE, cela peut causer des vibrations accrues, donner un résultat final de moindre qualité, accroître l'usure, voire entraîner des dégâts matériels !

XFE 7-12 80

Cette petite machine compacte est un complément idéal aux grandes polisseuses. Parfaite pour les retouches. En cas de formes complexes, elle couvre une multitude d'applications.



Caractéristiques techniques

- + Électronique VR : avec maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges, surveillance de la température et présélection de la vitesse de rotation
- + Entraînement à roue libre pour la finition sans hologrammes
- + Poignée-capot : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Course de polissage de 12 mm pour un rendement élevé
- + Légère et pratique pour l'utilisation sur des petites surfaces et dans des endroits difficiles d'accès.
- + Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du faible dégagement de chaleur sur la surface
- + Parfaite pour les retouches et les formes complexes. Complément idéal aux grandes polisseuses

Polisseuse complémentaire pour :

- + Restauration de voitures
- + Ateliers de réparation automobile
- + « Smart repair » (technique de réparation de rayures sur carrosserie)
- + Secteur maritime
- + Verre acrylique



XFE 7-12 80

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial Ø 75

Référence

447129

Caractéristiques techniques

Ø max. du tampon de polissage	80 mm
Ø max. du plateau support	75 mm
Vitesse de rotation à vide	1 800 à 5 500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3 600 à 10 800 tr/min
Course	12 mm
Puissance absorbée	700 W
Poids	2,1 kg

Remarque : si les accessoires FLEX d'origine ne sont pas utilisés avec les modèles XFE/XCE, cela peut causer des vibrations accrues, donner un résultat final de moindre qualité, accroître l'usure, voire entraîner des dégâts matériels !



Profite de la liberté

FLEX est et restera la référence pour un polissage de qualité professionnelle, et ce, également avec une alimentation par batterie de 18 V. La finition de surface haut de gamme devient alors plus autonome et plus flexible que jamais. Il va de soi que FLEX ne transige pas sur les performances et la sécurité de ses outils.

Une vraie proformance.



Polisseuses sur batterie - La gamme complète

- ⑦ Technique d'entraînement excentrique ou rotative
- ⑦ Pour tous les utilisateurs : des débutants aux polisseurs professionnels
- ⑦ Pour toutes les surfaces peintes dans les secteurs de l'automobile, du caravanning, de l'aéronautique ou maritime
- ⑦ Travail sans interruption avec deux batteries échangeables
- ⑦ Pour des résultats parfaits

Équilibre parfait

Liberté de mouvement et ergonomie maximales pour l'utilisateur. L'emplacement optimal de la batterie permet non seulement de répartir parfaitement le poids, mais aussi de favoriser la grande maniabilité de la polisseuse, sans éléments perturbateurs et sans contact possible avec la pièce peinte. La polisseuse n'a jamais été aussi réactive !



NOUVEAU ! XLITHIUM POWER PLUS

La nouvelle batterie FLEX 18 V de 8,0 Ah. Puissance supplémentaire et durée de fonctionnement accrue pour plus de performance.

+ Puissance

La densité énergétique plus élevée de la nouvelle batterie permet d'augmenter la puissance de 75 %.

THERMA-TECH™
X LITHIUM
POWER PLUS

NOUVEAU



+ Durée de fonctionnement

La technologie de cellule moderne permet d'atteindre une durée de fonctionnement jusqu'à 60 % plus longue.*

* Par rapport à AP 18.0/5,0 Ah

+ Durée de vie

La technologie Thermo-Tech™ absorbe la chaleur générée pour prolonger l'autonomie et le cycle de vie de la batterie. Keep Control contrôle le rendement énergétique élevé tout en protégeant la batterie.

Le système de batterie breveté Proformance tient ses promesses !

Longue durée de fonctionnement, longue durée de vie, puissance maximale durable. Seul FLEX peut le faire : avec le système de refroidissement breveté, FLEX assure une protection optimale de l'outil et des cellules de batterie. Le système de gestion de batterie contrôle l'échange permanent de données entre l'outil, la batterie et le chargeur afin que tous les paramètres soient réglés de manière optimale. Cela garantit la puissance dans la coopération entre la batterie et l'outil et permet une utilisation sans perte d'énergie.



Keep Control

La technologie intelligente contrôle et surveille l'activité de l'outil et le processus de charge et informe de l'état de charge à l'aide d'un écran LCD.



Therma-Tech™

Refroidissement intégré - La gestion de la chaleur innovante permet de travailler à pleine puissance beaucoup plus longtemps.



Power Battery

Cellules de batterie haute performance - Les cellules haute performance FLEX utilisent la capacité totale de la batterie et augmentent ainsi sa durée de fonctionnement !




Lithium-ion

Pas d'autodécharge ni d'effet mémoire.



Moteur EC

Moteur sans balais résistant à l'usure avec technologie EC pour un rendement, une puissance et une durée de vie accrus.



AP 18,0 V



Référence	532732	532733	532748
AP 18,0 V	2,5 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah

AP 10,8 V



Référence	418048	439657
AP 10,8 V	2,5 Ah	4,0 Ah

P-Set 55 R



Référence	532739
-----------	--------

P-Set 22 Q



Référence	532740
-----------	--------

Chargeur CA 10.8

- Pour batteries 10,8 V
- Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge
- Avec indicateur de l'état de charge à LED



Temps de charge batteries 10,8 V

- 40 min pour batterie 2,5 Ah
- 50 min pour batterie 4,0 Ah

Référence	418021
-----------	--------

Chargeur CA 10.8 / 18.0

- Pour batteries 10,8 V et 18,0 V
- Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge
- Avec indicateur de l'état de charge à LED



Temps de charge batteries 18,0 V

- 40 min pour batterie 2,5 Ah
- 50 min pour batterie 4,0 Ah
- 70 min pour batterie 8,0 Ah


Référence	417882
-----------	--------



L'écran LCD grand format avec indicateur du temps et de l'état de charge signale la durée de charge restante.

Polisseuse à rotation sur batterie

Polissage avec Proformance



PE 150 18.0-EC



Force concentrée et vitesse de rotation élevée pour un rendement élevé d'enlèvement de matière

Caractéristiques techniques

- + Système Electronic Management System intelligent
- + Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Poignée ergonomique avec SoftGrip
- + Moteur EC puissant et durable
- + Interrupteur d'accélération avec arrêt
- + Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- + Emmanchement M14

Polisseuse à rotation sur batterie pour :

- + Nettoyeurs de véhicules
- + Ateliers de réparation automobile
- + « Smart repair » (technique de réparation de rayures sur carrosserie)
- + Aéronautique
- + Secteur maritime
- + Industrie du verre acrylique



Caractéristiques techniques

Ø max. du tampon de polissage	160 mm
Ø max. du plateau support	150 mm
Emmanchement	M14
Vitesse de rotation à vide	150 à 1 450 tr/min
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Durée de fonctionnement moyenne de la batterie 2,5 Ah	jusqu'à 15 min
Durée de fonctionnement moyenne de la batterie 5,0 Ah	jusqu'à 35 min
Poids sans batterie	1,9 kg
Poids avec batterie 5,0 Ah	2,7 kg

PE 150 18.0-EC C

Livrée dans un carton

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant, Ø 150 mm
- 1 poignée

Référence

493856

PE 150 18.0-EC

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant, Ø 150 mm
- 1 poignée
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238
- 1 insert de coffret

Référence

459062



PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant, Ø 150 mm
- 1 poignée
- 2 batteries rechargeables 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238
- 1 insert de coffret

Référence

447153



Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé

Liberté de mouvement maximale



XCE 8 125 18.0-EC

Pour l'élimination sans hologramme de divers types de dommages causés à la peinture. Complément idéal pour tous ceux qui ont besoin d'une polisseuse excentrique mobile.



Holograms



Matting



Car wash traces



Paint care sealant



Slight scratches

Caractéristiques techniques

- + Electronic Management System (EMS)
- + Moteur sans balais
- + Affichage LED de la capacité de la batterie
- + Course de polissage de 8 mm à entraînement forcé pour une forte abrasivité, sans hologramme
- + Plateau support auto-agrippant spécial amorti
- + Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- + Idéale pour le traitement sans hologramme des problèmes de surface les plus courants, jusqu'à la finition
- + Tête de transmission plate : réduit la distance par rapport à la surface
- + Poignée-capot : de forme ergonomique avec SoftGrip.
- + Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- + Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du faible dégagement de chaleur sur la surface



Caractéristiques techniques

Ø max. du tampon de polissage	160 mm
Ø max. du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280 à 430 tr/min
Vitesse de cycle à vide	5 600 à 8 600 tr/min
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Durée de fonctionnement moyenne de la batterie 2,5 Ah	jusqu'à 20 min
Durée de fonctionnement moyenne de la batterie 5,0 Ah	jusqu'à 45 min
Poids sans batterie	2,1 kg
Poids avec batterie 5,0 Ah	2,8 kg

XCE 8 125 18.0-EC C

Livree dans un carton

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 125 mm

Référence

493872

XCE 8 125 18.0-EC

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 125 mm
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238
- 1 insert de coffret



Référence

459070

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 125 mm
- 2 batteries rechargeables 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238
- 1 insert de coffret



Référence

438413

Polisseuse excentrique sur batterie, à rotation libre

Avancer avec précaution



XFE 15 150 18.0-EC

Les polisseuses excentriques enlèvent la matière avec précaution pour des résultats fiables. Elles sont donc idéales pour les débutants.

Caractéristiques techniques

- + Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Affichage LED de la capacité de la batterie
- + Entraînement à roue libre pour la finition sans hologrammes
- + Course de polissage de 15 mm pour un rendement élevé
- + Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur
- + Plateau support auto-agrippant spécial amorti pour le polissage
- + Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- + Tête de transmission plate : réduit la distance par rapport à la surface.
- + Poignée-capot : de forme ergonomique avec SoftGrip.
- + Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du faible dégagement de chaleur sur la surface

Polisseuse excentrique sur batterie

pour :

- + Nettoyeurs de véhicules
- + Ateliers de réparation automobile
- + « Smart repair » (technique de réparation de rayures sur carrosserie)
- + Aéronautique
- + Concessionnaires automobiles
- + Secteur maritime
- + Industrie du verre acrylique



Caractéristiques techniques

Ø max. du tampon de polissage	160 mm
Ø max. du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2 300 à 3 800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	4 600 à 7 600 tr/min
Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Durée de fonctionnement moyenne de la batterie 2,5 Ah	jusqu'à 20 min
Durée de fonctionnement moyenne de la batterie 5,0 Ah	jusqu'à 45 min
Poids sans batterie	2,1 kg
Poids avec batterie 5,0 Ah	2,8 kg

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial Ø 125 mm
- 1 plateau support auto-agrippant spécial Ø 150 mm
- 2 batteries rechargeables 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238
- 1 insert de coffret



Référence
418099

XFE 15 150 18.0-EC C

Livree dans un carton

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 125 mm
- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 150 mm

Référence
493864

XFE 15 150 18.0-EC

Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial Ø 125 mm
- 1 plateau support auto-agrippant spécial Ø 150 mm
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238
- 1 insert de coffret




Référence
459089



Polisseuses excentriques/à rotation sur batterie

La maîtrise du changement rapide



10 sec.

Transformable en seulement 10 secondes, sans outil ni stress.

PXE 80 10.8-EC

Le multitalent pour les retouches et la préparation des véhicules sait tout faire: du ponçage avec abrasif en forme de fleur à la finition sans hologramme.

Caractéristiques techniques

- + Moteur sans balais
- + Electronic Management System (EMS)
- + Système de changement rapide innovant, sans outil, pour le remplacement des types d'entraînement rotatif et excentrique
- + Pour les travaux rotatifs et excentriques à rotation libre avec des courses de 3 et 12 mm
- + Flexible et plus simple que jamais : du ponçage avec abrasif en forme de fleur à la finition sans hologramme avec un seul appareil
- + Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- + Avec maintien constant de la vitesse de rotation et 4 niveaux de vitesse, affichage bien visible par LED
- + Grande stabilité de marche grâce à l'optimisation des vibrations
- + Plateau support auto-agrippant spécial amorti
- + Avec anneau antichoc pour la protection des surfaces
- + Le complément idéal pour tous les réparateurs de véhicules, les vernisseurs et les spécialistes des retouches.

Polisseuse excentrique sur batterie pour :

- + Nettoyeurs de véhicules
- + « Smart repair » (technique de réparation de rayures sur carrosserie)
- + Ateliers de peinture
- + Ateliers de carrosserie automobile
- + Ateliers de réparation automobile



Caractéristiques techniques

Ø max. du tampon de polissage	80 mm
Ø max. du plateau support	75 mm
Course	3 + 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400 à 2 000/3 000/4 000/5 800 tr/min
Vitesse de cycle à vide	800 à 4 000/6 000/8 000/11 600 tr/min
Tension de batterie	10,8 V
Capacité de batterie	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Poids sans batterie	0,63 kg

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Équipement de base

- 1 adaptateur rotatif DT-P
- 1 adaptateur excentrique, course de 3 mm DT-XF3
- 1 adaptateur excentrique, course de 12 mm DT-XF12
- 1 plateau adhésif Ø 30 BP-M/SR D30 PXE
- 1 plateau support auto-agrippant Ø 30 BP-M D30 PXE
- 1 plateau support auto-agrippant Ø 75 BP-M D75 PXE
- 2 batteries rechargeables 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136
- 1 insert de coffret



PXE 80 10.8-EC


Livrée dans un carton

Référence
469068

Référence
418102



SAIT TOUT FAIRE



Polissage avec la PXE 80 10.8-EC

- 🔌 Plateaux auto-agrippants Ø 30, 50, 75 mm
- 🔌 Mouvement rotatif ou excentrique
- 🔌 Course de 12 mm

Polissage flexible avec des tampons de polissage < 75 mm. Le plateau auto-agrippant de 30 mm de diamètre peut être combiné avec n'importe quel type d'entraînement et n'importe quelle course. De l'élimination rotative des marques d'abrasion à la finition sans hologramme, tout est possible.










Rectification avec la PXE 80 10.8-EC

- 🔌 Plateaux auto-agrippants Ø 30, 50, 75 mm
- 🔌 Mouvement excentrique
- 🔌 Course de 3 mm
- 🔌 Adaptateur course de 6 mm*

Le plateau auto-agrippant de 75 mm de diamètre peut être combiné avec l'entraînement excentrique avec une course de 3 mm, 6 mm et 12 mm. La course de 12 mm convient le mieux à la correction des défauts, à l'élimination des hologrammes et à la finition. La course de 3 mm convient le mieux au ponçage initial et à la correction des dommages.



Pour les travaux de ponçage, commande en même temps un plateau support séparé de 75 mm de diamètre (492361).

	Polissage	Ponçage	Ponçage + polissage	Polissage
				
Ø 30 mm 	X	X	X	—
Ø 50 mm 	—	X	X	X
Ø 75 mm 	—	X	X	X

* Maintenant disponible comme accessoire (référence 531009)



Rallonge flexible FS 140

Nouveau système intelligent et rapidement prêt à l'emploi sans outil. Il n'a jamais été aussi facile d'apporter des retouches aux zones délicates. La rallonge de 140 cm de long permet une utilisation flexible et optimale dans les endroits difficiles d'accès.

Caractéristiques techniques

- ⊕ Montage sans outil sur la PXE. Le mécanisme innovant de changement rapide de la PXE permet de monter la rallonge rapidement et facilement
- ⊕ Changement rapide et sans outil des accessoires grâce au porte-embouts. Les disques de polissage peuvent ainsi être changés rapidement et facilement.
- ⊕ La complémentarité de forme du logement hexagonal empêche les corps de polissage de glisser, ce qui garantit des résultats de polissage toujours réguliers et parfaits.
- ⊕ La rallonge de 140 cm de long peut être guidée confortablement sans que la polisseuse ne bascule ou ne doive être tenue à la main en permanence.
- ⊕ Des matériaux de qualité supérieure garantissent une durée de vie extrêmement longue.

Applications

- ⊕ Préparation avant peinture et élimination des rayures
- ⊕ Renforcements de poignées de porte et calandres
- ⊕ Boîtiers de rétroviseurs extérieurs
- ⊕ Emblèmes de véhicules, logos et inscriptions
- ⊕ Jantes
- ⊕ Retouches
- ⊕ Habitacle (vernis piano, armatures, etc.)

FS 140

Équipement de base

- 1 FS 140 livrée dans un carton

Désignation	Référence
FS 140	506605



FS 140 Set

Équipement de base

- 1 FS 140
- 6 éponges de polissage coniques (2 douces, 2 moyennes et 2 dures)
- 6 éponges de polissage cylindriques (2 douces, 2 moyennes et 2 dures)
- 1 insert pour coffret
- 1 coffret de transport L-BOXX (TK-L 102)

Désignation	Référence
FS 140 Set	516112



Changement rapide innovant
Montage sans outil sur la PXE



Changement d'accessoire sans outil

- Mécanisme du porte-embouts
- L'accessoire ne glisse pas dans le porte-embouts
- Complémentarité de forme pour une progression constante du travail
- Porte-embouts caoutchouté pour une protection maximale de la surface



Durée de vie maximale
Matériaux de qualité supérieure pour une longue durée de vie. Flexibilité parfaite de la gaine ondulée

FLEXibilité maximale
Longueur de 140 cm pour une liberté ultime lors du polissage



Confort maximal

- Ergonomie parfaite grâce à la zone de préhension extrêmement mince
- Prise en main sûre lors du travail
- Position de préhension idéale pour le guidage lors de travaux délicats



Verte (dure)
pour des rayures plus profondes



Violette (moyenne)
polyvalente



Orange (douce) pour la finition et la haute brillance



Verte (dure)
pour des rayures plus profondes



Violette (moyenne)
polyvalente



Orange (douce) pour la finition et la haute brillance

Éponges de polissage cylindriques

- par ex. pour les moulures, les retouches, etc.

Variantes	Référence
Verte PZ-G 35 HEX VE5	517755
Violette PZ-V 35 HEX VE5	517763
Orange PZ-O 35 HEX VE5	517771


Éponges de polissage coniques

- par ex. pour les renforcements de poignées de porte, caillandres, jantes, habitacle, etc.

Variantes	Référence
Verte PK-G 35 HEX VE5	517798
Violette PK-V 35 HEX VE5	517801
Orange PK-O 35 HEX VE5	517828

Systeme avec sécurité intégrée

Le produit lustrant et le tampon jouent un rôle essentiel dans le processus de polissage. C'est pourquoi FLEX propose un système parfaitement coordonné avec une sélection optimale d'éponges pour toutes les applications : utilise simplement la bonne couleur d'éponge pour atteindre ton objectif.



Cut-Pad, dur PP-C

Éponge dure de haute qualité pour une capacité d'enlèvement maximale. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse rouge est particulièrement résistante à la déchirure et durable. Idéale pour les rayures profondes et les vernis fortement endommagés par les intempéries, en combinaison avec le produit lustrant rouge.



NOUVEAU

2 - step



Désignation	Référence
PP-C 25 VE5	532401
PP-C 50 VE5	532400
PP-C 75 VE2	532399
PP-C 75 VE5	532650
PP-C 125 VE2	532398
PP-C 125 VE5	532649
PP-C 150 VE2	532397
PP-C 150 VE5	532648

Finish-Pad, doux PP-F

Éponge de finition douce de haute qualité pour un maximum de brillance en profondeur. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse noire est particulièrement résistante à la déchirure et durable. En combinaison avec le produit lustrant noir, convient parfaitement pour éliminer les rayures légères, les hologrammes et pour redonner de l'éclat aux peintures.



NOUVEAU

2 - step



Désignation	Référence
PP-F 25 VE5	532411
PP-F 50 VE5	532410
PP-F 75 VE2	532409
PP-F 75 VE5	532657
PP-F 125 VE2	532408
PP-F 125 VE5	532656
PP-F 150 VE2	532407
PP-F 150 VE5	532655

Universal-Pad, moyen PP-M

Éponge universelle de haute qualité. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse violette est particulièrement résistante à la déchirure et durable. Idéale pour les vernis moyennement rayés, les traces d'utilisation ainsi que pour raviver l'éclat des vernis usagés avec scellement ultérieur en une seule étape, en combinaison avec le produit lustrant violet.



NOUVEAU

1 - step



Désignation	Référence
PP-M 25 VE5	532406
PP-M 50 VE5	532405
PP-M 75 VE 2	532404
PP-M 75 VE 5	532654
PP-M 125 VE2	532403
PP-M 125 VE5	532653
PP-M 150 VE2	532402
PP-M 150 VE5	532652



Cut-Politur

Pour les rayures profondes

2 - step

Produit lustrant spécial pour l'élimination des rayures profondes et des traces d'utilisation importantes, ainsi que pour le traitement des vernis fortement endommagés par les intempéries et les rayures de ponçage jusqu'au grain P 1500.

- Pour tous les types de vernis
- Exempt de silicone, de cire et de solvants
- Pour les travaux rotatifs et excentriques
- Abrasivité 5
- Degré de brillance 2

Désignation	Référence
PC-C 250	532413
PC-C 1000	532412



Finish-Politur

Pour une brillance maximale

2 - step

Produit lustrant spécial pour l'élimination des rayures légères et des hologrammes ainsi que pour redonner de l'éclat aux vernis et peintures. Pour tous les types de vernis.

- Exempt de silicone, de cire et de solvants
- Pour les travaux excentriques et rotatifs
- Abrasivité 2
- Degré de brillance 5

Désignation	Référence
PC-F 250	532417
PC-F 1000	532416



Universal Politur, 1-step

Protection fluide

1 - step


Idéal pour les rayures moyennes, les traces d'utilisation ainsi que pour raviver l'éclat des vernis usagés avec scellement ultérieur en une seule étape. Pour tous les types de vernis.

- Pour les travaux excentriques et rotatifs
- Abrasivité 3
- Degré de brillance 4

Désignation	Référence
PC-M 250	532415
PC-M 1000	532414

Tampon de polissage à microfibres MC-PT 160

Le tampon à microfibres est muni de la structure en sandwich PerfectTouch éprouvée. Celle-ci assure une bonne répartition de la pression sans désamorcer le mouvement excentrique. Spécialement conçu pour les polisseuses excentriques, notamment celles dotées d'un plateau à rotation libre.



CUT GLOSS



Désignation	Référence
MC-PT 160	434434

Peau de polissage TW-PT

Peau de polissage composée de 90 % de laine naturelle et de 10 % de polyester. Cette combinaison garantit une durée de conservation plus longue et un meilleur volume. Grâce à la construction sandwich spéciale PerfectTouch et à la couche supplémentaire de mousse orange, le disque obtient un léger amortissement et une plus grande rigidité.



CUT GLOSS



Désignation	Référence
TW-PT 80	420484
TW-PT 140	376515
TW-PT 160	376523

Éponge à polir PUK-R 130

L'éponge d'application manuelle rouge a une forme ergonomique et se compose de mousse très douce à texture fine. Elle convient parfaitement pour appliquer à la main les produits d'étanchéité et d'entretien sur les surfaces vernies et plastifiées, dans les endroits difficiles d'accès ou sur les surfaces sensibles que l'on ne peut pas traiter correctement à la machine.



CUT GLOSS








Désignation	Référence
PUK-R 130	442682

Le bon choix













FLEX te donne une vue d'ensemble des applications, outils et accessoires pour que tu puisses obtenir un résultat parfait.



Demandes

Rayures importantes	Rayures moyennes	Rayures légères	Hologrammes et taches mates	Haute brillance et éclat intense
				

Domaines d'application des types d'entraînement

	Rayures importantes	Rayures moyennes	Rayures légères	Hologrammes et taches mates	Haute brillance et éclat intense
PE 					
XFE 					
XCE 					
CUT 					
FINISH 					
1-Step 					

Produits pour l'automobile

Tout pour l'atelier



WHP-1 AC/DC

Support mural pour polisseuses, petit modèle

Petit support mural pour 2 polisseuses en acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker les machines de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. Amélioration de la structure, de l'organisation et de l'équipement de l'environnement de travail. Cela donne une impression de professionnalisme aux utilisateurs et aux clients.



Référence

530883

WHP-2 AC/DC

Support mural pour polisseuses, grand modèle

De plus, le grand support offre d'autres espaces de rangement pour les produits lustrants, les adaptateurs, etc. ainsi qu'un support de batterie, une possibilité de fixation pour le chargeur et un support de câble.



Référence

530882

Crochet de batterie WHP

Crochet de batterie pour petit et grand support mural

Crochet pratique pour batteries de 10,8 et 18 volts en acier de haute qualité revêtu par poudre.



Référence

530720

Crochet de câble WHP

Crochet de câble pour petit et grand support mural

Crochet pratique pour accrocher les câbles en acier de haute qualité revêtu par poudre.



Référence

530721

SF 150-P Swirl Finder

Lampe LED idéale pour contrôler l'état des surfaces.

En raison de la température et du rendu des couleurs, les dommages causés aux surfaces comme les hologrammes, les rayures, etc. se voient mieux. Intensité lumineuse 140 lumens et foyer réglable avec un angle de rayonnement de 10 à 70°, durée d'éclairage env. 2 heures avec piles.



Référence

463302

DB 41

Set d'embouts 41 pièces

Set d'embouts pratique et de haute qualité de 41 pièces dans une boîte résistante aux chocs et verrouillable. Embouts empilables les uns sur les autres grâce au verrouillage latéral.



Référence

530494

EXS M14 Set

Kit de rallonges pour polisseuses rotatives

Rallonges pour polisseuses rotatives permettant de traiter les endroits étroits et difficiles d'accès comme les rétroviseurs extérieurs, becquets, pare-chocs, etc.



Référence

458813

HG 530 18

Pistolet thermique
sur batterie 18 V

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

- + Générateur d'air chaud puissant avec 2 réglages de température 260°/530 °C et 2 réglages de débit d'air
- + Durcissement et séchage ainsi que retrait de peintures et de revêtements, d'autocollants, moulage et rétrécissement de pièces en plastique et de gaines thermorétractables, soudage de raccords électriques et de raccords de tuyaux en cuivre



Référence

531493

HG 650 2000

Pistolet thermique

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

- + Chauffage rapide jusqu'à 300 °C en ~15 secondes
- + Durcissement et séchage ainsi que retrait de peintures et de revêtements, d'autocollants, moulage et rétrécissement de pièces en plastique et de gaines thermorétractables, soudage de raccords électriques et de raccords de tuyaux en cuivre



Référence

532579

GG 200 18

Pistolet à colle chaude
sur batterie 18 V

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

- + Pistolet à colle chaude puissant avec 2 niveaux de température 130°/200 °C.
- + La performance de collage fiable de 20 g/min permet une progression rapide du travail
- + Chauffage rapide en 2 minutes grâce aux éléments chauffants à régulation électronique



Référence

531737

SD 5-300 4.0

Tournevis sur batterie au format de poche

Caractéristiques techniques

- + Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- + Souplesse d'utilisation garantie par trois positions de couple différentes
- + Emmanchement d'outil 1/4" hex



Référence

530728

CI 11 18.0 / 12 V

Compresseur sur batterie 12,0 / 18,0 V

Caractéristiques techniques

- + Préréglage de la pression avec arrêt automatique lorsque la pression souhaitée est atteinte
- + Flexibilité parfaite grâce à l'alimentation par batterie de 18 V et à la tension de bord de 12 V via l'adaptateur allume-cigare. Pour gonfler les pneus de voiture et de vélo



Référence

506648

BW 18.0-EC/Detailing Set

Souffleur sur batterie 18,0 V

Caractéristiques techniques

- + Alimentation par batterie de 18 V, idéal pour le séchage des véhicules
- + Grâce à sa conception compacte, idéal pour les endroits difficiles d'accès



Batterie non
fournie



Référence

530537

OSE 2-70x198-EC

Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation

Caractéristiques techniques

- + Vitesse de ponçage adaptée au matériau grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Idéale pour le ponçage de surfaces mastiquées sur des pièces automobiles lors de travaux de réparation

Référence

530632

NOUVEAU



ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC

Ponceuse excentrique puissante avec réglage de la vitesse, 150 mm

Caractéristiques techniques

- + Vitesse de rectification adaptée au matériau grâce à la vitesse réglable
- + La cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable permet d'éliminer facilement la poussière ou de nettoyer le filtre, tout en garantissant une durée d'utilisation maximale
- + Machines également disponibles dans un coffret L-BOXX®

ORE 3-150 EC

Référence

447684



ORE 5-150 EC

Référence

447706

RD 10.8/18.0/230


Radio de chantier sur batterie digitale 10,8 / 18,0 V

Caractéristiques techniques

- + Radio de chantier sur batterie avec qualité de son exceptionnelle et bande lumineuse LED
- + Avec technologie Bluetooth® intégrée, entrée AUX, port USB et possibilité de charge pour smartphones et tablettes

Référence

484857



DWL 2500 10.8/18.0

Lampe LED puissante à spectre complet avec une intensité lumineuse max. de 3 000 lumens et une très grande autonomie pouvant atteindre 30 heures (300 lm).


Caractéristiques techniques

- + La fonction All Daylight permet de régler la température de couleur en 5 étapes entre 2 500 K et 6 500 K pour une adaptation précise à l'opération à effectuer
- + Idéale pour le contrôle de la surface peinte, la détermination des couleurs et la détection des défauts de peinture, des hologrammes et des rayures
- + Chargeur intégré, port USB et possibilité de charge pour smartphones et tablettes
- + Robuste et résistante pour des contraintes élevées
- + Filetage de raccordement pour trépied
- + Affichage LED de la capacité de la batterie



DWL 2500 10.8/18.0

Référence
486728



Accessoires

- Support magnétique WB-M/DWL

Référence
491195



TL 4000 18.0/230

NOUVEAU

Projecteur de chantier LED sur batterie avec trépied 18,0 V

Caractéristiques techniques

- + Projecteur de chantier sur batterie, puissant, avec 3 niveaux de luminosité, 1 000, 2 000 et 4 000 lumens
- + Tête multifonctionnelle amovible
- + Les trois panneaux de la lampe avec deux axes de rotation permettent de positionner librement l'angle d'éclairage



Référence
530375

WL 300 18.0

NOUVEAU

Lampe LED à main sur batterie 18,0 V

Caractéristiques techniques

- + Lampe LED puissante sur batterie avec 2 niveaux de luminosité, 300 lumens et 150 lumens
- + La tête lumineuse à LED pivote à 104°
- + Étrier métallique et attache de ceinture



Référence
513075

WL 1000 18.0

NOUVEAU

Lampe LED à main sur batterie 18 V

Caractéristiques techniques

- + La tête lumineuse à LED peut pivoter de 180° à la verticale et de 270° à l'horizontale
- + Lampe LED puissante sur batterie avec 8 LED et 3 niveaux de luminosité



Référence
530610

RS 25 18.0-EC C

Scie sabre sur batterie puissante à grande course, 18,0 V

Caractéristiques techniques

- + lame de scie orientable à 180°
- + Guidage de tige de levage monté sur double palier avec compensation des vibrations pour un travail peu fatigant
- + Support de scie pivotant, s'adaptant ainsi parfaitement à la pièce

Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® (référence 530374).

Référence

530372



LB 125 18.0-EC C

Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm

Caractéristiques techniques

- + Moteur sans balais
- + Avec frein électronique, arrête l'outil en env. 3 secondes
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples

Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® (référence 499315) ou en set complet avec batterie et chargeur dans un coffret L-BOXX® (référence 499331).

Référence

499307



DGE 25 18.0-EC C

Meuleuse droite sur batterie 18,0 V à vitesse variable et élevée

Caractéristiques techniques

- + Modèle à col de cygne pour un maniement optimal et pour atteindre les emplacements difficilement accessibles
- + L'outil idéal pour la rectification, l'ébavurage, le fraisage à main levée, le tronçonnage, le dérouillage

Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® (référence 518972).

Référence

518867



VCE 33 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l, classe L

Caractéristiques techniques

- + La turbine à haut rendement assure à la fois une grande capacité d'aspiration et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- + Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
- + Décolmatage du filtre sur simple pression d'un bouton
- + Le filtre à plis plats à revêtement Téflon / nanorevêtement permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir
- + Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration
- + Convient pour toutes les poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



Référence

444103

VCE 33 M AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe M

Caractéristiques techniques

- + La turbine à haut rendement assure à la fois une grande capacité d'aspiration et une dépression élevée
- + Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique
- + Régulation du débit volumique par commutateur rotatif
- + Finition antistatique protégée contre la poussière
- + Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration
- + Décolmatage automatique du filtre
- + Convient pour toutes les poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



Référence

444138

VCE 44 M AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M

Caractéristiques techniques

- + Même équipement que VCE 33 M AC



Référence

444170

Accessoires pour aspirateurs de sécurité



SAD 27 AS

Manchon antistatique
Ø 27 mm, avec filetage intérieur, pour flexible d'aspirateur 379395.

Référence

382736



SH 27x3,5m AS

Ø intérieur 27 mm, 3,5 m avec manchon en caoutchouc flexible, antistatique.

Référence

445045



SAM-C 32 AS/NL

Bague filetée Ø 32 mm avec raccord à clip, comprenant un contrôle de l'air secondaire pour réduire la dépression d'aspiration.

Référence

406716



VCE-AP Air

Embout pour l'utilisation d'appareils pneumatiques et pour la fixation des coffrets L-BOXX et Tanos systainer.

Référence

445177

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Aspirateur sur batterie compact avec ceinture et nettoyage manuel du filtre, 1,5 l, classe L

Caractéristiques techniques

- + Aspirateur compact, maniable et léger avec ceinture et harnais pour une utilisation mobile
- + La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration et une dépression élevées. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration



Batterie non fournie

Référence

509981

VC 6 L MC

Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L

Caractéristiques techniques

- + Petit aspirateur avec câble, compact et ultra-puissant
- + Aspirateur très compact, maniable et léger avec sangle de transport pour une utilisation mobile. Convient à tous les véhicules grâce à sa conception compacte



Référence

481513

VC 6 L MC 18.0

Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L

Caractéristiques techniques

- + Petit, compact, mobile - avec une puissante batterie de 18 V
- + Parfait pour le montage final, le nettoyage professionnel des véhicules, ateliers, entrepôts et bureaux, etc.



Batterie non fournie

Référence

481491

VC 21 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L

Caractéristiques techniques

- + Aspirateur pratique et compact, facile à utiliser et à transporter
- + Grande capacité d'aspiration et dépression élevée
- + Excellent résultat d'aspiration



Référence

405418

VCE 22 M MC V

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe M

Caractéristiques techniques

- + Particulièrement adapté au secteur automobile
- + Sélecteur d'aspiration Ø 32 ou 21 mm
- + Équipement antistatique protégé contre la poussière

Tuyau d'aspiration antistatique Ø 27 mm 3,5 m fourni



Référence

530920

VCE 26 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L

Caractéristiques techniques

- + Réglage de la puissance d'aspiration, puissance d'aspiration adaptée à l'outil grâce au réglage en continu
- + Adapté aux applications professionnelles soumises à des contraintes élevées conformément à la norme EN 60335-2-69



Référence

405426

DD 2G 10.8-EC

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses 10,8 V

Caractéristiques techniques

- + Puissante et polyvalente
- + Le système de changement rapide permet de remplacer facilement et sans outil l'adaptateur angulaire, le mandrin et le porte-embouts



Également disponible en set complet dans un coffret L-BOXX® avec batterie et chargeur (référence 462764)

Référence
418005

DD 2G 18.0-EC LD

Perceuse-visseuse sur batterie compacte à 2 vitesses 18,0 V

Caractéristiques techniques

- + Ultra-compacte
- + Mandrin à serrage rapide en métal avec bague de butée et blocage automatique



Également disponible en set complet dans un coffret de transport avec batterie et chargeur (référence 519049)

Référence
530531

IW 3/4" 18.0-EC C

Clé à chocs sur batterie 18,0 V

Caractéristiques techniques

- + Prise carrée pour douilles à percussion 3/4"
- + Mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal



Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® (référence 492620) ou en set complet avec batterie et chargeur dans un coffret L-BOXX® (référence 492647)

Référence
492612

IW 1/2" 750 18.0-EC

Clé à chocs sur batterie 18,0 V

Caractéristiques techniques

- + Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- + Mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal
- + Jusqu'à 750 Nm



Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® (référence 530232) et en set complet avec batterie et chargeur dans un coffret L-BOXX® (référence 530233)

Référence
530231

IW 1/2" 950 18.0-EC

Clé à chocs sur batterie 18,0 V

Caractéristiques techniques

- + Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- + Mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal
- + Jusqu'à 950 Nm



Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® (référence 530188) et en set complet avec batterie et chargeur dans un coffret L-BOXX® (référence 530187)

Référence
530189

IW 1/2" 18.0-EC C

Clé à chocs sur batterie 18,0 V

Caractéristiques techniques

- + Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse différentes pour diverses applications
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu



Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® (référence 438308) ou en set complet avec batterie et chargeur dans un coffret L-BOXX® (référence 504912)

Référence
491268

IW 1/2" 400 18.0-EC C

Clé à chocs compacte sur batterie 18 V

Caractéristiques techniques

- ⊕ Avec sa courte longueur de tête, elle est idéale pour le vissage dans les espaces restreints
- ⊕ Carré d'emmanchement pour les douilles à percussion 1/2"

Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® (référence 531503) ou en set complet avec batterie et chargeur dans un coffret L-BOXX® (référence 531504)

Référence

531502

NOUVEAU



IW 1/2" 1500 18-EC C

Clé à chocs sur batterie 18 V

Caractéristiques techniques

- ⊕ Conception compacte avec tête de machine en aluminium moulé sous pression. Extrêmement durable et résistante aux chocs
- ⊕ Trois réglages de vitesse différents pour une variété d'applications
- ⊕ Carré d'emmanchement pour les douilles à percussion 1/2"

Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® (référence 532064) ou en set complet avec batterie et chargeur dans un coffret L-BOXX® (référence 532065)

Référence

532063

NOUVEAU



IW 3/4" 1600 18-EC C

Clé à chocs sur batterie durable 18 V

Caractéristiques techniques

- ⊕ Conception compacte avec tête de machine en aluminium moulé sous pression. Extrêmement durable et résistante aux chocs
- ⊕ Trois réglages de vitesse différents pour une variété d'applications
- ⊕ Carré d'emmanchement pour les douilles à percussion 3/4"

Également disponible en set dans un coffret L-BOXX® (référence 532073) ou en set complet avec batterie et chargeur dans un coffret L-BOXX® (référence 532074)

Référence

532072

NOUVEAU





MT 18.0-EC

Outil multifonction sur batterie
18 V avec emmanchement
StarlockMAX

Caractéristiques techniques

- + Grand angle d'oscillation de 2° des deux côtés, ce qui permet un sciage, une coupe, un ponçage et un grattage rapides
- + Emmanchement StarlockMAX et mécanisme de serrage compatible pour tous les accessoires Starlock
- + Peut être utilisé pour un large éventail d'applications
- + Préréglage facile et précis de la profondeur de coupe
- + Éléments amortisseurs antivibratoires
- + Changement d'outil sans outil
- + Lampe intégrée à double LED avec fonction d'éclairage continu
- + Electronic Management System
- + Affichage LED de la capacité de la batterie



STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS



MT 18.0-EC C

Équipement de base

- Dans un carton

Désignation	Référence
MT 18.0-EC C	518409

MT 18.0-EC

Équipement de base

- 1 coffret de transport L-BOXX® 136

Désignation	Référence
MT 18.0-EC	518395




MT 18.0-EC/5.0 Set

Équipement de base

- 2 batteries Li-ion 18,0 V
- 1 chargeur rapide
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136

Désignation	Référence
MT 18.0-EC/5.0 Set	518417

Sets d'outils multifonctions pour bois et métal



SM Bi-Set VE3

- + Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable
- + Durée de vie exceptionnelle pour les métaux durs
- + La lame de scie pour bois dur convient parfaitement au travail du bois et du métal

Référence

531055



SM/RM Set VE3

- + Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable
- + Résistance accrue à l'usure
- + Avec la lame delta, chaque angle est accessible de manière optimale
- + La lame de scie à métaux est parfaitement adaptée au sciage de tubes en cuivre, par exemple

Référence

531056

Long proformance guaranteed

This is Proformance. This is FLEX.

3

ANS

FLEX GARANTIE

Garantie 3 ans

Il suffit d'enregistrer ta machine sur warranty.flex-tools.com pour bénéficier de la garantie 3 ans.



Nos produits sont rigoureusement testés pour garantir la qualité supérieure de FLEX. C'est pourquoi, avec la garantie 3 ans, nous mettons à ta disposition un pack tout compris gratuit, valable pour tous les outils électriques*, les batteries Li-ion, les chargeurs associés et les appareils de mesure laser.

Pour bénéficier de la garantie, il te suffit d'enregistrer ton appareil dans les 30 jours suivant son achat :

- Extension de garantie de trois ans
- Certificat de service en cas de réparation nécessaire
- Suivi de l'état de la réparation si la machine est sous garantie

*Non valable pour les aspirateurs de classe H.



Tu souhaites avoir toujours accès à tes certificats de garantie sur ton smartphone et pouvoir les gérer lors de tes déplacements ? Aucun problème ! L'application FLEX Warranty te permet d'utiliser notre service de garantie 3 ans facilement lorsque tu es en déplacement.

Il te suffit de télécharger gratuitement l'application et d'utiliser le service :



Pour plus d'informations sur notre gamme automobile, contacte ton revendeur spécialisé



EN / 03-2024

ou



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15 71711 Steinheim Germany

www.flex-tools.com

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications de la T.V.A, de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix en gras sont des prix de vente conseillés et s'entendent hors T.V.A.

FLEX