

建筑工地垮（坍）塌事故现场应急处置措施

（1）当施工现场的施工人員发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时，应立即报告给现场应急救援领导小组组长，并立即下令停止作业，同时组织施工人員快速撤离到安全地点。

（2）当土方或建筑物发生坍塌后，造成人員被埋、被压的情况下，现场应急救援领导小组应立即组织疏散危险区域的职工，组织人員抢救伤者和被困員工。上报業主应急领导小组和公司应急领导小组，并根据事故情况求助当地救助部門（社会救助电话 110，急救电话 120），立即启动本方案。

（3）土方坍塌处置措施：

□现场抢救组专业救护人員要用铁锹进行撮土挖掘，并注意不要伤及被埋人員；快接触到人身时应采用手刨。

□应挖掘出整体人身体后抬出，不得在不明确被压人情况下盲目采取拖拽受困人肢体。

□抢救中不得采用掏挖，防止再次坍塌造成二次伤害。

□被抢救出来的伤员，应采取现场临时处置（检查伤情、清理呼吸道、止血包扎）后，送往当地医院急救中心救治。

（4）楼体坍塌处置措施：

□首先采用呼救的方法判断被困和受伤人員位置。

□利用现场铁锹、撬杠等工具开辟或扩大受困人員逃生通道，必

要时可采用吊车、挖掘机进行抢救，现场要有指挥并监护，防止机械伤及被埋或被压人员。

- 抢救中可以采用掏挖式掘进，但应有防止再次坍塌的措施。

- 被抢救出来的伤员，应采取现场临时处置（检查伤情、止血包扎）后，送往当地医院急救中心救治。

（4）注意事项

- 必须佩戴防护用品。

- 抢险时防止伤到被埋或被压人员。

- 抢险时应防止再次坍塌的发生。