

Contrato de interfaz: Entradas ↔ Promociones

Versión: 1.0

Equipo consumidor: Entradas

Equipo proveedor: Promociones

Basado en: HU-03, HU-05, HU-07, HU-08.

1. Propósito

El Checkout necesita validar que un código esté vigente y calcular el descuento. Promociones recibe cantidad de entradas, precio y usuario, y devuelve el porcentaje de descuento aplicable y el evento asociado para que el cobro sea procesado.

2. Operación: [Nombre de la operación, ej. "Verificar asistencia"]

2.1 Descripción

Evalúa si un código promocional cumple con los límites de uso, vigencia y cantidad retornando el porcentaje de descuento.

2.2 Quién la expone

Equipo Promociones

2.3 Quién la consume

Equipo Entradas, en el momento en que el usuario presiona "Aplicar Código" en el carrito de compras.

2.4 Endpoint propuesto

POST /promociones/validar/{nombre_codigo}

2.5 Request (lo que se envía)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre_codigo	string	Sí	Código de descuento ingresado.
id_evento	string	Sí	ID del evento asociado.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
cantidad_entradas	integer	Sí	Cantidad reservada para validar si aplica descuento grupal.
usuario	object	Sí	Contiene id_usuario y rol_usuario.
precio_base	number	Sí	Precio unitario o total.

Ejemplo:

```
{
  "id_evento": "evt-123",
  "cantidad_entradas": 2,
  "usuario": {
    "id_usuario": "usr-999",
    "rol_usuario": "cliente"
  },
  "precio_base": 15000
}
```

2.6 Response (lo que se recibe)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
valido	boolean	Sí	Indica si el código fue aceptado.
porcentaje_descuento	integer	No	Porcentaje a descontar.
id_evento	string	No	ID del evento retornado.
mensaje	string	No	Razón del rechazo si

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
			valido es false.

Ejemplo:

```
{
  "valido": true,
  "porcentaje_descuento": 15,
  "id_evento": "evt-123"
}
```

Nota de diseño: Promociones requiere los datos de otros microservicios unificados en el request (precio, usuario, cantidad) para ejecutar las reglas de negocio sin hacer consultas HTTP externas.

2.7 Códigos de error

Código	Significado
400	Parámetro ausente, expirado, límite de cuenta superado o no cumple entradas mínimas.
404	El código promocional no existe.
500	Error interno del servicio

2.8 Tiempo de respuesta esperado (SLA)

< 300 ms

3. Reglas de uso (lado consumidor)

1. El frontend del checkout consolida la información del usuario, precio y entradas antes de llamar al endpoint.
2. Si Promociones devuelve valido: true, el frontend actualiza el total visual con el porcentaje_descuento.
3. Si Promociones devuelve valido: false, el frontend bloquea el descuento y muestra el mensaje al cliente.

4. Versionado y cambios

- Cualquier cambio en el request/response debe ser **versionado** (ej. v1, v2) y comunicado con anticipación.

- Cambios que rompan compatibilidad (breaking changes) requieren período de transición acordado entre ambos equipos.

5. Dueños del contrato

Rol	Equipo
Dueño del contrato	Promociones
Consumidor principal	Entradas