

Contrato de interfaz: Entradas / Inventario ↔ Catálogo de Eventos

Versión: 3.0

Equipo consumidor: Entradas / Inventario

Equipo proveedor: Catálogo de Eventos

Basado en: Diagrama de Secuencia "Proceso de Compra" (Distribución Paralela).

1. Propósito

El equipo de Entradas/Inventario (consumidor) necesita enviar el stock actualizado al microservicio de Catálogo de Eventos (proveedor) después de concretar una compra o emisión de entradas exitosa. Esto permite que el Catálogo refresque su base de datos de lectura (vista) y muestre la disponibilidad real a los clientes que están navegando de manera rápida y sin tener que consultar a Entradas en cada momento.

2. Operación: Actualizar Stock (confirmar_compra_exitosa)

2.1 Descripción

Actualiza la cantidad de entradas disponibles (nuevo_stock) de un evento específico para mantener la consistencia eventual entre la fuente de verdad (Inventario) y la vista de cliente (Catálogo).

2.2 Quién la expone

Equipo Catálogo de Eventos.

2.3 Quién la consume

Equipo Entradas / Inventario, en el bloque de "Distribución Paralela" de la Fase 3, inmediatamente después de descontar el stock en su propia base de datos.

2.4 Endpoint propuesto

PUT /api/v1/catalogo/eventos/{id_evento}/stock

2.5 Request (lo que se envía)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id_evento (En URL)	string	Sí	Identificador del evento a actualizar.
nuevo_stock (En Body)	integer	Sí	El valor absoluto del stock restante.

token_sesion (En Headers o Body)	string	Sí	Token de sesión del usuario. Entradas/Inventario le pide y exige este token a Catálogo para asegurar la trazabilidad de la operación y validar la identidad en el flujo completo.
----------------------------------	--------	----	--

Ejemplo Body:

```
{
  "nuevo_stock": 148,
  "token_sesion": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ii..."
}
```

2.6 Response (lo que se recibe)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
mensaje	string	No	Confirmación de la actualización (o HTTP 204 No Content).

Ejemplo:

```
{
  "mensaje": "Stock de Catálogo actualizado correctamente"
}
```

2.7 Códigos de error

Código	Significado
400	Datos inválidos (ej. stock con formato incorrecto o token faltante).
401	No autorizado. Token de sesión no válido o ausente.
404	Evento no existe en la base de datos de Catálogo.
500	Error interno en Catálogo al actualizar.

2.8 Tiempo de respuesta esperado (SLA)

< 500 ms (Actualizado según revisión).

3. Reglas de uso (lado consumidor)

1. Entradas debe enviar el stock exacto restante (la fuente de verdad), no la cantidad descontada.
2. Entradas ejecuta esta llamada en paralelo a la comunicación con Check-in y Notificaciones para no bloquear el flujo.
3. Si la comunicación falla, Entradas debería generar un log o un mecanismo de reintento para mantener la consistencia eventual.
4. NUEVA REGLA: Entradas/Inventario le pide explícitamente el token de sesión a Catálogo de Eventos para validar la procedencia y mantener la trazabilidad del usuario durante toda la transacción.

4. Versionado y cambios

Cualquier modificación en los tipos de datos del stock o el ID del evento debe comunicarse con anticipación.

5. Dueños del contrato

Rol	Equipo	Contacto
Dueño del contrato	Catálogo de Eventos	[Representante de Catálogo]
Consumidor principal	Entradas / Inventario	Sebastián Fuentes (Scrum Master)

6. Acuerdos y Decisiones Tomadas

☒ Se confirma con Catálogo que esta actualización será estrictamente vía HTTP REST (PUT). De momento se usará HTTP REST y no RabbitMQ ni PATCH.

☒ Se confirma que Catálogo no necesita ningún dato adicional del evento, solo el campo "nuevo_stock".