

Contrato de interfaz: Entradas / Inventario ↔ Check-in

Versión: 1.0

Equipo consumidor: Entradas / Inventario

Equipo proveedor: Check-in

Basado en: Diagrama de Secuencia "Proceso de Compra" (Distribución Paralela) y Matriz de Dependencia de Datos.

1. Propósito

El equipo de Entradas/Inventario (consumidor) necesita enviar la información del ticket consolidado y su código QR asociado al microservicio de Check-in (proveedor) una vez finalizada la compra. Esto permite que Check-in registre la entrada como válida y la tenga disponible en su propia base de datos para su posterior escaneo y validación rápida en la puerta del evento.

2. Operación: Enviar QR de Acceso (enviar_qr_generado)

2.1 Descripción

Registra una nueva entrada válida en el sistema de control de acceso, vinculando el ID del ticket, los datos del evento, el código QR y la información básica del comprador.

2.2 Quién la expone

Equipo Check-in.

2.3 Quién la consume

Equipo Entradas / Inventario, en el bloque de "Distribución Paralela" de la Fase 3, inmediatamente después de descontar el stock y generar el código QR.

2.4 Endpoint propuesto

POST /api/v1/checkin/tickets

2.5 Request (lo que se envía)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id_entrada	string	Sí	Identificador único del ticket (id ticket) emitido por Entradas.

id_evento	string	Sí	Identificador único del evento al que pertenece el ticket.
nombre_usuario	string	Sí	Nombre del comprador o asistente.
qr_data	string	Sí	Información del código QR (puede ser la URL del bucket o un hash para la validación).

Ejemplo Body:

```
{
  "id_entrada": "tk-998877",
  "id_evento": "evt-77889",
  "nombre_usuario": "Sebastián Fuentes",
  "qr_data": "https://storage.midominio.com/qr/tk-998877.png"
}
```

2.6 Response (lo que se recibe)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
mensaje	string	No	Confirmación de recepción del QR y creación del ticket para check-in.

Ejemplo:

```
{
  "mensaje": "Ticket registrado exitosamente para control de acceso."
}
```

2.7 Códigos de error

Código	Significado
400	Datos incompletos (ej. falta id_entrada o qr_data).
409	El ticket ya se encuentra registrado en el sistema de Check-in.
500	Error interno en la base de datos de Check-in.

2.8 Tiempo de respuesta esperado (SLA)

< 300 ms (Es una operación directa de inserción en base de datos).

3. Reglas de uso (lado consumidor)

1. Entradas debe enviar este payload únicamente cuando la compra esté totalmente validada y el stock haya sido descontado.
2. La operación se ejecuta en paralelo con las notificaciones y la actualización del catálogo.
3. Si Check-in no responde de manera inmediata, Entradas debe contar con un mecanismo de reintento para garantizar que no queden entradas huérfanas sin posibilidad de validarse en puerta.

4. Versionado y cambios

Cualquier actualización en los datos compartidos o el mecanismo de validación del QR (ej. pasar de URL a JSON Web Token) requerirá una nueva versión del contrato.

5. Dueños del contrato

Rol	Equipo	Contacto
Dueño del contrato	Check-in	[Representante de Check-in]
Consumidor principal	Entradas / Inventario	Sebastián Fuentes (Scrum Master)

6. Pendientes a acordar (OPCIONAL PREVIO ACUERDO)

☐ Confirmar con Check-in si prefieren exponer este endpoint vía REST (POST) o si este flujo se manejará publicando un evento (ej. "entrada.emitida") en RabbitMQ para que ellos lo consuman.

☐ Confirmar si Check-in requiere algún dato adicional del evento (como la fecha/hora) o si ellos obtienen esos detalles directamente desde el Panel Organizador.