

Contrato de interfaz: Catálogo de Eventos ↔ Entradas / Inventario

Versión:	2.0
Equipo consumidor:	Catálogo de Eventos
Equipo proveedor:	Entradas / Inventario
Basado en:	Diagrama de secuencia de Catálogo de Eventos

1. Propósito

El Catálogo de Eventos necesita solicitar el procesamiento de compra de entradas para gestionar la reserva del cliente y mantener actualizado el inventario del evento. Por su parte, Entradas / Inventario procesa la orden y devuelve la confirmación de la transacción junto con la disponibilidad restante.

2. Operaciones de la interfaz

Operación: Procesar compra de entradas

2.1 Descripción

Inicia la reserva y el flujo de procesamiento de compra de las entradas seleccionadas por el cliente.

2.2 Quién la expone

Equipo Entradas / Inventario.

2.3 Quién la consume

Equipo Catálogo de Eventos, en el momento en que el cliente selecciona la cantidad de entradas y confirma la compra en la pantalla del evento.

2.4 Endpoint propuesto

POST /api/v1/entradas/procesar-compra

2.5 Request (lo que se envía)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id_evento	string	Sí	Identificador único del evento seleccionado.
tipo_entrada	string	Sí	Tipo de entrada seleccionada (ej. General, VIP).
cantidad	integer	Sí	Cantidad de entradas a comprar.
token_sesion	string	Sí	Token de autenticación del cliente en sesión.

Ejemplo Request:

```
{
  "id_evento": "evt-101",
  "tipo_entrada": "General",
  "cantidad": 2,
  "token_sesion": "tok-999"
}
```

2.6 Response (lo que se recibe)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
nuevo_stock	integer	Sí	Cantidad de entradas que quedan disponibles tras procesar la compra.

Ejemplo Response:

```
{
  "nuevo_stock": 148
}
```

Nota de diseño: Catálogo solo envía la solicitud de compra y recibe la actualización del stock, sin manejar datos sensibles.

2.7 Códigos de error

Código	Significado
400	Parámetro ausente o inválido (ej. cantidad ≤ 0).
401	Token de sesión del cliente no válido o expirado.
404	El evento o el tipo de entrada solicitado no existe.
500	Error interno del servicio de Entradas / Inventario.

2.8 Tiempo de respuesta esperado (SLA)

< 300ms

3. Reglas de uso (lado consumidor)

El Catálogo de Eventos invoca el endpoint POST /api/v1/entradas/procesar-compra únicamente cuando el cliente confirma la selección de entradas.

Al recibir 200 OK, el Catálogo actualiza la disponibilidad en la base de datos local con el valor de nuevo_stock.

El Catálogo actualiza la vista a 'AGOTADO' en pantalla si nuevo_stock es 0; si ocurre un error, muestra una alerta al usuario.

4. Versionado y cambios

Cualquier cambio en la forma del request/response de esta operación debe ser versionado (ej. v1, v2) y comunicado con anticipación al equipo consumidor.

Cambios que rompan compatibilidad (breaking changes) requieren un período de transición acordado entre ambos equipos.

5. Dueños del contrato

Rol	Equipo	Contacto
Dueño del contrato	Entradas / Inventario	Integrador Equipo 3
Consumidor principal	Catálogo de Eventos	Integrador Equipo 2

6. Pendientes a acordar

☒ Protocolo de Comunicación

La comunicación entre ambos microservicios será HTTP REST síncrono en ambas direcciones:

Catálogo → Entradas: POST /api/v1/entradas/procesar-compra (para solicitar la reserva).

Entradas → Catálogo: PUT /api/v1/catalogo/eventos/{id_evento}/stock (para actualizar el stock).

☒ Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA): El tiempo máximo de respuesta esperado para las solicitudes entre ambos microservicios será menor a 500ms.